**ОАО «ОБОЛЬСКИЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЗАВОД»** г.п. Оболь, Витебская область, Шумилинский район,ул. Ленина, 10



Отдел маркетинга и сбыта Телефоны: +375 2130 5-64-48; 5-65-45; 5-67-05. Приемная: +375 2130 5-64-91 сайт: www.okz.by, наш e-mail: <u>okzsbit@yandex.ru</u>

OFF 6			
Наименование продукции	Описание	Фото	Цена за нат. тыс. штук с НДС
Кирпич керамический полнотелый КРО м125-250/15-75 с фаской для кладки внутренних стен и других элементов зданий (цокольные этажи)	Марка: 125-250; Морозост.: 15-75 цикл. Размер: 250 х 120 х 65мм. 1 под.: 330 штук 1 вагон: 19440 штук Масса: 3,5 кг.		M 125 - 525,85 M 150 - 550,88 M 175 - 575,93 M 200 - 600,97 M 250 - 626,02
Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщённый КРПУ м125-200/15-75 для кладки наружных, внутренних стен и других элементов зданий и сооружений с последующей отделкой.	Марка: 125-200; Морозост.: 15-75 цикл. Пустотность: 42%; Размер 250 х 120 х 88 мм. 1 под.: 270 штук 1 вагон – 16200 штук Масса – 3,2 кг.		M 125 – 511,22 M 150 – 535,56 M 175 – 559,91 M 200 – 584,26
Камень керамический КР м125-200/15-75 (рифленый) для кладки наружных, внутренних стен и других элементов зданий и сооружений с последующей отделкой.	Марка: 125-200; Морозост.: 15-75 цикл. Пустотность - 42%; Размер: 250х120х138 мм. 1 под: 180 штук 1 вагон: 10800 шт. Масса: 4,1 кг.		M 125 – 756,00 M 150 – 792,00 M 175 – 828,00 M 200 – 864,00
Кирпич керамический одинарный пустотелый КРПО м125-150/25 для кладки наружных, внутренних стен и других элементов зданий и сооружений с последующей отделкой.	Марка: 125-150; Морозост.: 25 циклов. Пустотность: 32%; Размер: 250 х 120 х 65мм. 1 под.: 360 штук 1 вагон: 21600 штук Масса: 2,3 кг.		M 125 – 393,48 M 150 – 412,22
Кирпич керамический лицевой одинарный пустотелый КЛПО м150/35-50 с фаской для кладки наружных стен и других элементов зданий и сооружений.	Марка: 150; Морозост.: 35-50 цикл. Пустотность: 32%; Размер: 250 х 120 х 65мм. 1 под.: 360 штук 1 вагон: 21600 штук Масса: 2,3 кг.		M 150 – 418,75
Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный КЛПУ м150/35-50 с фаской для кладки наружных стен и других элементов зданий и сооружений.	Марка: 150; Морозост.: 35-50 цикл. Пустотность: 32-42%; Размер: 250 х 120 х 88мм. 1 под.: 270 штук 1 вагон: 16200 штук Масса: 3,1 кг.		M 150 – 595,40

Наименование продукции	Описание	Фото	Цена за нат. тыс. штук с НДС
Глиняный порошок для кладки печей и каминов.	Применяется для кладки печей, каминов, дымовых труб. Кладка, сложенная на глиняном растворе, имеет тонкие швы, при высыхании не выкрышивается и не растрескивается, выдерживает температуру до 1100°С.	CONTRACTOR DANGE  THEORETICAL TO THE THEORY OF THE THE THEORY OF THE THE	1 м. 15 кг – 8,40 1 м. 50 кг – 25,20 1 тонна – 420,08
Смесь из керамического кирпича «Теннисит»	Применяется для покрытия открыть кортов международного класса, спортивных площадок, беговых дородругих декоративных работ.	покрытия детских и	<b>1 м. 50 кг – 23,40</b> 1 тонна – 459,10

Залоговая стоимость поддонов 14,40 руб. с НДС.

Мы всегда ценим наших постоянных партнеров и будем рады новым предложениям к сотрудничеству