

Plano de Implantação — Motor Oficial de Busca e Ranking Shopee V1

Projeto: Caça Ofertas Oficial

Marketplace: Shopee Brasil

Versão da estratégia: shopee-ranking-v1

Status: especificação para implementação

Escopo desta documentação: consulta direta à Shopee Open API, proteção semântica por categoria, filtros comerciais, ranking explicável, integração com o fluxo atual, testes, implantação e observabilidade.

1. Objetivo

Transformar a lógica validada na simulação em um componente oficial, reutilizável e determinístico do Caça Ofertas. O sistema deverá:

1. consultar produtos diretamente na Shopee Affiliate Open API;
2. validar a identidade e a categoria real do produto;
3. rejeitar acessórios, peças e resultados semanticamente incorretos;
4. aplicar filtros mínimos de qualidade e viabilidade comercial;
5. calcular um ranking de 0 a 100 com justificativa auditável;
6. devolver os melhores candidatos por categoria para WhatsApp e Telegram;
7. não depender de ofertas previamente armazenadas para realizar a descoberta;
8. manter compatibilidade com Oracle, Radar e Publicação Expressa.

O algoritmo será reproduzível para uma mesma resposta da API. Produtos, preços, vendas e disponibilidade podem mudar entre chamadas; portanto, “mesmo resultado” significa a mesma seleção e ordenação quando a entrada da Shopee for a mesma.

2. Situação atual confirmada

2.1 Componentes existentes

Componente	Estado atual	Aproveitamento
scripts/contracts/shopee-openapi-v1/productOfferV2.cjs	Contrato executável com os campos necessários	Manter como fonte única do contrato GraphQL
scripts/shopee-openapi-shadow-engine-v1.cjs	Assinatura HMAC e planos por cenário	Reutilizar para autenticação e limites
src/lib/trends/shopee-search-adapter.ts	Consulta direta à Open API e normalização básica	Expandir para paginação, contexto e métricas normalizadas
src/lib/trends/shopee-evidence-collector.ts	Coleta evidências, vendas, preço, desconto e avaliação	Integrar à explicabilidade do ranking
scripts/shopee-scenario-config.cjs	Termos permitidos/bloqueados e matching inicial	Evoluir para políticas semânticas estruturadas
src/core/trends/offer-matching.ts	Bloqueio genérico de acessórios	Substituir lista global por regras contextuais por intenção
src/app/api/trends/match/route.ts	Consome a busca oficial durante o matching	Passar a consumir candidatos já validados e ranqueados

2.2 Limitações atuais

- O adaptador retorna candidatos sem score comercial.
- O bloqueio de acessórios é global e pode rejeitar produtos legítimos em outros cenários.
- O matching exige palavras, mas não classifica claramente produto principal versus acessório.
- Não há uma versão explícita da estratégia de ranking.
- A explicação dos fatores determinantes não acompanha todos os candidatos.
- Não existe um contrato único de rejeição com código, regra e evidência.
- O desempate atual não usa qualidade comercial.

3. Arquitetura proposta

flowchart TD

```
A[Categoria ou intenção] --> B[Plano de consultas]
B --> C[Shopee productOfferV2]
C --> D[Normalização]
D --> E[Identidade e deduplicação]
E --> F[Validação semântica]
F --> G[Filtros comerciais]
G --> H[Score explicável]
H --> I[Top candidatos]
I --> J[WhatsApp e Telegram]
```

3.1 Separação de responsabilidades

Camada	Responsabilidade
Contrato Open API	Definir operação, variáveis e campos oficiais
Cliente Shopee	Assinar, executar, controlar timeout, paginação e erros
Normalizador	Converter tipos, percentuais, URLs e identidade nativa
Política de categoria	Confirmar produto principal e bloquear incompatibilidades
Filtros comerciais	Aplicar limites eliminatórios configuráveis
Ranking	Calcular score, desempates e justificativas
Orquestrador	Executar consultas por cenário, deduplicar e limitar resultados
Consumidores	Radar, Oracle, matching e publicação

4. Contrato de dados do candidato

O motor deverá produzir um objeto interno independente do formato bruto da API:

```
export interface ShopeeRankedCandidate {
  marketplace: "Shopee";
  strategyVersion: "shopee-ranking-v1";
  itemId: string;
  shopId: string;
  productName: string;
  categoryId: string | null;
  categoryKey: string;
  queryTerm: string;
  productUrl: string | null;
  affiliateUrl: string;
  imageUrl: string | null;
  currentPrice: number;
  maximumPrice: number | null;
  rating: number;
  sales: number;
  discountPercent: number;
  commissionPercent: number;
  shopeeCommissionPercent: number | null;
  sellerCommissionPercent: number | null;
  shopTypes: number[];
}
```

```
semanticConfidence: number;
score: number;
scoreBreakdown: Record<string, number>;
determiningReasons: string[];
capturedAt: string;
}
```

4.1 Regras de normalização

- Preços sempre em reais e como number.
- Comissão/desconto em percentual de 0 a 100.
- Valores entre 0 e 1 serão convertidos para percentual.
- Não somar campos de comissão sem confirmação contratual; usar commissionRate como taxa oficial principal e guardar componentes separadamente.
- Título normalizado com remoção de acentos, espaços duplicados e caixa baixa apenas para matching.
- Preservar título original para publicação.
- Link de afiliado (offerLink) é obrigatório para seleção automática.
- Identidade única: shopee:{shopId}:{itemId}.
- Data de captura em UTC ISO 8601.

5. Plano de busca

5.1 Entrada

Cada execução recebe:

```
interface ShopeeSearchRequest {
  scenarioId: string;
  categoryKey: string;
  limitPerQuery?: number; // padrão: 20
  maximumPages?: number; // padrão: 1; ampliar somente com necessidade
  maximumResults?: number; // padrão: 2 por categoria
  strategyVersion?: string;
}
```

5.2 Geração de consultas

Cada categoria terá uma política contendo:

- termos primários;
- sinônimos e aliases;
- identificadores nativos de categoria quando confiáveis;
- classes de produto principal;
- termos negativos;
- exceções explícitas;
- faixas de preço de referência.

Exemplo:

```
{
  categoryKey: "eletrodomesticos",
  queries: ["cafeteira elétrica", "liquidificador", "air fryer"],
  requiredProductClasses: ["cafeteira", "liquidificador", "fritadeira", "batedeira"],
  blockedTerms: ["copo", "lâmina avulsa", "refil", "peça", "escova de limpeza"],
  minimumRating: 4.5,
  minimumSales: 10,
  minimumCommissionPercent: 3
}
```

requiredProductClasses não é uma lista fechada de toda a categoria. Ela é uma configuração ampliável e versionada. Novos eletrodomésticos podem ser adicionados sem alterar o motor.

5.3 Chamada oficial

Operação: productOfferV2.

Variáveis iniciais:

```
{
  "keyword": "liquidificador",
  "page": 1,
  "limit": 20,
  "sortType": 2,
  "isAMSOffer": true
}
```

Campos utilizados:

- itemId, shopId, shopName;
- productName, productLink, offerLink, imageUrl;
- priceMin, priceMax;
- ratingStar, sales, priceDiscountRate;
- commissionRate, shopeeCommissionRate, sellerCommissionRate;
- shopType, productCatIds;
- pageInfo.

5.4 Resiliência

- Timeout por chamada: 30 segundos.
- No máximo duas tentativas para erros transitórios (429, 5xx, timeout), com backoff e jitter.
- Não repetir erros de autenticação ou contrato.
- Respeitar o limite oficial de requisições.
- Limitar concorrência por execução.
- Registrar quantidade recebida, aceita, rejeitada e motivo predominante.
- Falha de uma consulta não invalida categorias independentes.

6. Proteção semântica contra categoria incorreta

6.1 Princípio

O motor não usará uma lista única de palavras proibidas. A decisão considerará:

1. categoria solicitada;
2. intenção específica da consulta;
3. classe de produto principal;
4. termos do título;
5. categorias nativas retornadas pela Shopee;
6. padrões de acessório e compatibilidade.

Uma “capa” deve ser rejeitada quando a busca é por sofá, mas pode ser válida em uma categoria editorial própria de capas. Um “carregador” deve ser rejeitado quando a intenção é smartphone, mas aceito quando a intenção é

carregador.

6.2 Estrutura da política

```
interface CategorySemanticPolicy {
    categoryKey: string;
    primaryProductTerms: string[];
    queryAliases: Record<string, string[]>;
    blockedAccessoryTerms: string[];
    blockedCompatibilityPatterns: string[];
    nativeCategoryIds?: string[];
    exceptions?: Array<{
        whenQuery: string;
        allowTerms: string[];
    }>;
}
```

6.3 Políticas iniciais

Categoria	Classes iniciais aceitas	Exemplos bloqueados
Celulares	smartphone, iPhone, Galaxy, Redmi, Poco, Motorola	capa, película, suporte, fone, kit de reparo, tela, adaptador
Elerodomésticos	liquidificador, cafeteira elétrica, air fryer, batedeira, chaleira, processador	copo, lâmina avulsa, escova, refil, peça
Móveis	cadeira, sofá, mesa, armário, rack, cômoda	capa, almofada, protetor, tecido
TV & Áudio	Smart TV, televisão, soundbar, caixa de som quando solicitada	controle remoto, suporte, cabo, monitor, capa
Moda	camisa, blusa, tênis, calça e demais classes configuradas	pet, bebê ou infantil quando fora da intenção
Casa & Cozinha	cama, aquecedor, utensílio, panela e demais classes configuradas	reposição ou peça incompatível

6.4 Confiança semântica

Pontuação de 0 a 1:

- correspondência exata com classe principal: 1.0;
- alias reconhecido + categoria nativa compatível: 0.9;
- correspondência parcial suficiente: 0.5-0.8;
- termo bloqueado ou padrão de acessório: rejeição imediata;
- abaixo de 0.5: rejeição.

Toda rejeição terá um código estável:

- missing_native_identity;
- missing_affiliate_url;
- invalid_price;
- semantic_mismatch;
- accessory_mismatch;
- native_category_mismatch;
- rating_below_threshold;
- sales_below_threshold;
- commission_below_threshold;
- duplicate_product.

7. Filtros comerciais

7.1 Limites iniciais

Critério	Regra	Comportamento
Identidade	itemId e shopId válidos	Eliminatório
Link	offerLink HTTPS válido	Eliminatório para publicação automática
Preço	priceMin > 0	Eliminatório
Relevância	$\geq 0,50$	Eliminatório
Avaliação	$\geq 4,5$	Eliminatório
Vendas	≥ 10	Eliminatório
Comissão	$\geq 3\%$	Eliminatório
Loja	tipos 1, 2 ou 4	Bonificação; configurável como filtro por cenário
Desconto	sem mínimo global	Usado no ranking

Os limites deverão estar em configuração versionada, sem números mágicos dentro do adaptador.

7.2 Cobertura insuficiente

- Se houver dois ou mais candidatos aprovados: retornar o Top 2.
- Se houver um candidato aprovado: retornar um e registrar cobertura parcial.
- Se não houver candidato: retornar no_qualified_candidate.
- Nunca completar a quantidade com produto reprovado.

8. Ranking oficial

8.1 Pesos

Métrica	Peso
Relevância semântica	25
Demanda/vendas	20
Desconto	15
Avaliação	10
Qualidade/tipo da loja	10
Comissão	10
Competitividade de preço	5
Atualidade	5
Total	100

8.2 Fórmula V1

```
score =  
  25 × semantic_relevance  
+ 20 × sales_normalized  
+ 15 × discount_normalized  
+ 10 × rating_normalized  
+ 10 × shop_quality  
+ 10 × commission_normalized  
+ 5 × price_competitiveness  
+ 5 × freshness
```

Normalizações iniciais:

- semantic_relevance: confiança semântica entre 0 e 1;
- sales_normalized: $\min(1, \log_{10}(\text{sales} + 1) / 4)$;
- discount_normalized: $\min(1, \text{discountPercent} / 50)$;
- rating_normalized: $\text{rating} / 5$;
- shop_quality: 1 para tipo 1, 2 ou 4; regra refinável por tipo;
- commission_normalized: $\min(1, \text{commissionPercent} / 15)$;
- price_competitiveness: comparação com mediana dos candidatos válidos da mesma intenção, com fallback de faixa configurada;
- freshness: 1 para captura atual; reduzir quando o candidato vier de feed ou cache permitido.

8.3 Desempate determinístico

1. maior score sem arredondamento;
2. maior confiança semântica;
3. maior volume de vendas;
4. maior avaliação;
5. maior desconto;
6. menor preço, quando todos os anteriores forem iguais;
7. shopId:itemId em ordem crescente.

8.4 Explicabilidade

Cada candidato aprovado deverá retornar:

```
{
  "score": 94.6,
  "score_breakdown": {
    "semantic_relevance": 25,
    "sales": 18.9,
    "discount": 15,
    "rating": 9.6,
    "shop_quality": 10,
    "commission": 8.7,
    "price": 5,
    "freshness": 2.4
  },
  "determining_reasons": [
    "Produto principal confirmado",
    "Mais de 5 mil vendas",
    "60% de desconto",
    "Comissão de 13%"
  ]
}
```

9. Alterações por arquivo

9.1 Novos arquivos

Arquivo sugerido	Conteúdo
src/lib/shopee/ranking/types.ts	Tipos do candidato, política, score e rejeição
src/lib/shopee/ranking/normalization.ts	Normalização de números, percentuais, textos e URLs
src/lib/shopee/ranking/category-policies.ts	Políticas semânticas versionadas
src/lib/shopee/ranking/semantic-validator.ts	Validação de produto principal/acessório
src/lib/shopee/ranking/commercial-filters.ts	Filtros eliminatórios

Arquivo sugerido	Conteúdo
src/lib/shopee/ranking/score.ts	Fórmula, breakdown e desempates
src/lib/shopee/ranking/search-service.ts	Orquestração de consultas, dedupe e Top N
src/lib/shopee/ranking/__tests__/*	Testes unitários e snapshots sanitizados

9.2 Arquivos existentes

Arquivo	Alteração
src/lib/trends/shopee-search-adapter.ts	Delegar busca e ranking ao novo serviço; manter adaptador compatível
scripts/contracts/shopee-openapi-v1/productOfferV2.cjs	Manter contrato; adicionar teste de compatibilidade dos campos
scripts/shopee-openapi-shadow-engine-v1.cjs	Referenciar planos/políticas sem duplicar regra de ranking
scripts/shopee-scenario-config.cjs	Migrar listas permitidas/bloqueadas para política estruturada ou criar ponte temporária
src/core/trends/offer-matching.ts	Consumir resultado semântico; manter defesa em profundidade
src/lib/trends/shopee-evidence-collector.ts	Incluir comissão, shop type e vínculo com score/rejeição
src/app/api/trends/match/route.ts	Usar serviço oficial ranqueado e registrar versão da estratégia

10. Banco de dados e persistência

A busca continuará acontecendo diretamente na Open API. Persistência será posterior à seleção e não será usada como fonte da descoberta.

10.1 Estrutura existente aproveitada

offers já possui:

- produto, categoria, URL e imagem;
- preço atual e anterior;
- avaliação, comissão e score;
- shopee_item_id, shopee_shop_id, categoria nativa;
- marketplace_metrics, explainability;
- posições e identificadores nativos.

10.2 Mudanças obrigatórias

Não é obrigatória uma nova tabela para a V1. Usar:

- offers.score ou new_score para o score final;
- offers.marketplace_metrics para métricas normalizadas;
- offers.explainability para breakdown, razões e códigos de rejeição quando aplicável.

10.3 Colunas recomendadas

Coluna	Tipo	Motivo
captured_at	timestampz	Diferenciar captura da criação do registro
search_term	text	Auditoria da consulta originadora
strategy_version	text	Reproduzir e comparar rankings
semantic_confidence	numeric	Medir qualidade da classificação

Coluna	Tipo	Motivo
stock_status	text	Evitar publicação de item indisponível quando o campo estiver disponível

Alternativa sem migração imediata: guardar os cinco campos em marketplace_metrics, depois promover somente os mais consultados para colunas.

10.4 Índices recomendados, se as colunas forem criadas

```
create unique index concurrently if not exists offers_shopee_identity_uq
on public.offers (user_id, shopee_shop_id, shopee_item_id)
where platform = 'Shopee' and shopee_shop_id is not null and shopee_item_id is not null;

create index concurrently if not exists offers_shopee_strategy_score_idx
on public.offers (user_id, strategy_version, score desc, captured_at desc)
where platform = 'Shopee';
```

Qualquer migração deverá preservar RLS e ser validada por advisors de segurança e desempenho.

11. Integrações consumidoras

11.1 Radar de tendências

- Receber apenas candidatos aprovados.
- Preservar evidência direta da Open API.
- Registrar strategyVersion e scoreBreakdown.

11.2 Oracle

- Usar o serviço como fonte de consulta direta.
- Data Feeds DELTA/FULL poderão alimentar descoberta futura, mas passarão pelo mesmo validador e ranking.
- Não criar uma segunda fórmula de score.

11.3 Publicação Expressa

- Continuar aceitando link manual.
- Enriquecer o item via itemId.
- Mostrar avaliação, vendas, desconto e motivo da recomendação.
- Bloquear publicação automática quando o item for semanticamente incompatível.

11.4 WhatsApp e Telegram

- Receber título curto, preço, desconto, prova social e link afiliado.
- Não incluir métricas ausentes como se fossem zero.
- Revalidar preço e disponibilidade imediatamente antes da publicação.

12. Segurança

- Credenciais somente no servidor.
- Nunca expor SHOPEE_APP_SECRET em cliente, logs ou respostas.
- Endpoint de busca executado em runtime Node.js.

- Sanitizar erros GraphQL antes de responder ao cliente.
- Redigir cabeçalhos de autorização e payloads assinados nos logs.
- Usar timeout e limite de concorrência.
- Aplicar autenticação e autorização nas rotas internas.
- Nunca persistir resposta bruta contendo dados desnecessários.
- Remover arquivos .env de compartilhamento público e rotacionar credenciais expostas.

13. Observabilidade

13.1 Métricas por execução

- chamadas Open API;
- duração total e p95 por chamada;
- candidatos recebidos;
- aprovados e rejeitados;
- taxa de rejeição por código;
- cobertura por categoria;
- score médio e distribuição;
- duplicidades removidas;
- erros de autenticação, contrato, timeout e limite;
- publicações originadas e conversão posterior.

13.2 Logs estruturados

```
{
  "event": "shopee_search_completed",
  "strategy_version": "shopee-ranking-v1",
  "scenario_id": "eletrodomesticos_cozinha",
  "category_key": "eletrodomesticos",
  "received": 40,
  "approved": 8,
  "rejected": 32,
  "top_rejection_codes": ["accessory_mismatch", "rating_below_threshold"],
  "duration_ms": 1840
}
```

Não registrar títulos completos quando não forem necessários para diagnóstico; nunca registrar credenciais.

14. Estratégia de testes

14.1 Testes unitários

- normalização de taxa fracionária e percentual;
- preços inválidos e ausentes;
- normalização de acentos e espaços;
- identidade shopId:itemId;
- confiança semântica;
- bloqueio contextual de acessórios;
- exceção válida quando o acessório é a intenção;
- filtros de nota, vendas e comissão;

- cálculo exato de cada componente do score;
- desempate determinístico;
- deduplicação.

14.2 Casos obrigatórios de regressão

Consulta	Produto	Resultado esperado
smartphone	capa para smartphone	Rejeitar
smartphone	kit para troca de tela	Rejeitar
smartphone	aparelho Galaxy	Aceitar
liquidificador	escova para garrafa/liquidificador	Rejeitar
liquidificador	liquidificador Mondial	Aceitar
cadeira de escritório	capa de cadeira	Rejeitar
cadeira de escritório	cadeira ergonômica	Aceitar
Smart TV	controle remoto	Rejeitar
Smart TV	televisão 4K	Aceitar
controle remoto	controle remoto compatível	Aceitar, se esta for a intenção explícita

14.3 Testes de contrato

- assinatura HMAC com relógio controlado;
- operação e variáveis corretas;
- compatibilidade dos campos de productOfferV2;
- resposta com errors GraphQL;
- timeout e 429;
- paginação e hasNextPage;
- ausência de campos opcionais.

14.4 Integração

- Open API simulada → motor → Top 2;
- rota de matching → candidato ranqueado;
- persistência opcional → leitura de score/explainability;
- revalidação antes da publicação;
- nenhuma consulta à tabela de ofertas durante a descoberta.

14.5 Teste ao vivo controlado

- Executar categorias escolhidas com credenciais de ambiente protegido.
- Não persistir na primeira execução.
- Confirmar links, preço e identidade manualmente em amostra.
- Comparar com o resultado do script de validação.
- Guardar somente fixtures sanitizadas, sem credenciais.

15. Tasks de implementação

Fase 0 — Preparação

ID	Task	Entrega	Skill/capacidade
T00	Criar branch de trabalho	Branch isolada	GitHub
T01	Inventariar consumidores do adaptador	Mapa de chamadas e riscos	GitHub
T02	Congelar fixtures sanitizadas da simulação	Casos de regressão	GitHub + testes
T03	Registrar baseline atual	Cobertura, erros e falsos positivos	Vercel Observability

Fase 1 — Núcleo

ID	Task	Entrega	Skill/capacidade
T10	Criar tipos do domínio	types.ts	Next.js/TypeScript
T11	Criar normalizadores	normalization.ts + testes	Next.js/TypeScript
T12	Criar políticas semânticas	category-policies.ts	GitHub + domínio Shopee
T13	Criar validador contextual	semantic-validator.ts	Next.js/TypeScript
T14	Criar filtros comerciais	commercial-filters.ts	Next.js/TypeScript
T15	Criar fórmula e desempates	score.ts	Next.js/TypeScript
T16	Criar orquestrador	search-service.ts	Next.js + Shopee Open API

Fase 2 — Integração

ID	Task	Entrega	Skill/capacidade
T20	Atualizar adaptador Shopee	Compatibilidade com consumidores atuais	Next.js
T21	Integrar evidence collector	Evidências e score conectados	Next.js
T22	Atualizar matching	Seleção por ranking, defesa semântica	Next.js
T23	Integrar Oracle	Fonte direta comum	GitHub + Next.js
T24	Integrar publicação	Revalidação e justificativa	Next.js

Fase 3 — Dados e observabilidade

ID	Task	Entrega	Skill/capacidade
T30	Definir persistência V1	Uso de JSONB ou migração mínima	Supabase
T31	Revisar consultas e índices	Plano de índices	Supabase Postgres Best Practices
T32	Validar RLS/advisors	Relatório sem alertas críticos novos	Supabase
T33	Instrumentar eventos	Métricas e logs estruturados	Vercel Observability
T34	Criar alertas operacionais	Auth, erro, baixa cobertura	Vercel Observability

Fase 4 — Qualidade

ID	Task	Entrega	Skill/capacidade
T40	Testes unitários	Cobertura de regras e fórmula	Testes do repositório
T41	Testes de contrato	Compatibilidade Open API	GitHub + testes
T42	Testes de integração	Fluxo ponta a ponta	Vercel Verification
T43	Teste visual do consumidor	Resultado apresentado corretamente	Agent Browser Verify
T44	Revisão de segurança	Segredos, logs e rotas	GitHub + Vercel

Fase 5 — Implantação

ID	Task	Entrega	Skill/capacidade
T50	Adicionar feature flag	SHOPEE_RANKING_V1_ENABLED	Vercel Flags/Env Vars
T51	Deploy Preview	Ambiente isolado	Vercel Deployments/CI-CD
T52	Shadow mode	Comparação antigo × novo	Vercel Observability
T53	Ativação gradual	10% → 50% → 100%	Vercel Flags
T54	Verificação pós-deploy	API, dados e publicação	Vercel Verification
T55	Documentar operação	Runbook e rollback	GitHub

16. Ordem e dependências

flowchart TD

```
A[Preparação] --> B[Núcleo]
B --> C[Integração]
C --> D[Dados e observabilidade]
D --> E[Qualidade]
E --> F[Shadow mode]
F --> G[Rollout gradual]
```

Tasks críticas: T12 → T13 → T14 → T15 → T16 → T20 → T42 → T52 → T53.

17. Critérios de aceite

Funcionais

- Busca direta via productOfferV2 confirmada.
- Nenhuma leitura de ofertas armazenadas durante a descoberta.
- Produto sem identidade nativa não é selecionado.
- Acessórios incompatíveis são rejeitados contextualmente.
- Produtos principais legítimos não são limitados aos exemplos iniciais.
- Filtros mínimos são configuráveis e versionados.
- Top N ordenado pelo score oficial.
- Breakdown e razões acompanham o resultado.
- Deduplicação por shopId:itemId.
- Cobertura insuficiente não é preenchida com item reprovado.

Qualidade

- 100% dos casos obrigatórios de regressão aprovados.
- Fórmula e desempates determinísticos.
- Sem regressão no contrato GraphQL.
- Sem novo alerta crítico de segurança ou banco.
- Logs não contêm credenciais.

Operacionais

- Feature flag e rollback testados.

- Shadow mode comparado por pelo menos um ciclo editorial completo.
- Taxa de falso positivo menor que o baseline.
- Erros de autenticação e contrato monitorados.
- Revalidação executada antes da publicação.

18. Rollout e rollback

Rollout

1. Deploy Preview com API simulada.
2. Teste ao vivo protegido e sem persistência.
3. Shadow mode: motor novo executa, mas não decide.
4. Comparar Top N, rejeições e cobertura.
5. Ativar para 10% das execuções.
6. Avançar para 50% após estabilidade.
7. Ativar 100%.
8. Manter código anterior durante janela de segurança.

Rollback

- Desativar SHOPEE_RANKING_V1_ENABLED.
- Retornar ao adaptador anterior sem migração reversa.
- Preservar logs e resultados para análise.
- Se houver migração, novas colunas permanecerão inertes; não remover durante incidente.

Gatilhos de rollback

- aumento relevante de erros Open API;
- queda abrupta de cobertura;
- falso positivo crítico de categoria;
- link afiliado inválido;
- aumento relevante de latência;
- erro de publicação originado pelo novo contrato.

19. Definition of Done

A implantação estará concluída quando:

- código e testes estiverem revisados;
- contrato direto da Shopee estiver validado;
- políticas iniciais cobrirem as categorias editoriais ativas;
- score V1 estiver documentado e reproduzível;
- consumers utilizarem o serviço comum;
- observabilidade e alertas estiverem ativos;
- shadow mode demonstrar melhoria;

- rollout chegar a 100% sem gatilho de rollback;
- runbook operacional estiver publicado;
- documentação refletir o comportamento final entregue.

20. Decisões recomendadas

1. Criar um serviço único de ranking, evitando fórmulas diferentes em Oracle, Radar e Publicação Expressa.
2. Usar políticas contextuais, não uma blacklist global.
3. Começar sem nova tabela, aproveitando JSONB e promovendo colunas após medir consultas reais.
4. Manter feature flag e shadow mode, pois a alteração afeta seleção editorial.
5. Versionar score e políticas, permitindo auditoria e testes A/B.
6. Nunca garantir produto idêntico entre horários, mas garantir decisão determinística para a mesma entrada.

21. Auditoria Vercel e impactos na implantação

21.1 Estado confirmado na Vercel

Auditoria realizada em 12/08/2026, somente leitura.

Item	Estado observado	Impacto no motor Shopee
Projeto	caca-oferta-oficial	Projeto correto confirmado
Framework	Next.js	Compatível com Route Handlers e runtime Node.js
Runtime	Node.js 24.x	Compatível com fetch, crypto e AbortSignal.timeout usados na integração
Build	Next.js 16.2.2 + Turbopack	Testes precisam cobrir bundle server-side do contrato CJS
Região observada	iad1	Distante do Supabase em São Paulo e do mercado brasileiro; medir antes de escolher gr1
Deployment mais recente	READY, Preview	O rollout deve começar em Preview e não pode ser tratado como produção
Branch recente	feat/radar-multimarketplace-end-to-end	Há desenvolvimento ativo sobre os mesmos fluxos; evitar implementar sobre branch divergente
Deploy automático	Somente main e staging no vercel.json	Branch de implementação exigirá deploy Preview manual ou uso de staging
Funções observadas	5 lambdas Node.js no deployment consultado	O novo serviço deve permanecer server-only e evitar dependências desnecessárias no bundle
Cron existente	Apenas /api/instagram/poll-comments diariamente	Não existe Cron Shopee configurado
Domínios	Aliases padrão do projeto	Validação deve usar Preview antes de promover alias de produção
Projeto live	false no snapshot consultado	Confirmar deployment/alias de produção antes de qualquer rollout real

21.2 Configuração do repositório que interfere no deploy

Configuração	Diagnóstico	Mudança necessária
typescript.ignoreBuildErrors: true	Build aceita erros TypeScript	Remover ou definir false antes da ativação da V1
buildCommand: next build	Não executa lint, typecheck e testes por si só	Criar gate CI com npm run verify antes de promover

Configuração	Diagnóstico	Mudança necessária
installCommand: npm install	Compatível com package-lock.json	Garantir lockfile atualizado e npm ci no CI, quando possível
Runtime da rota	nodejs	Manter; não migrar a busca para Edge
Rota de aprovação	Processo síncrono de busca + persistência	Dividir em lotes ou workflow para evitar timeout
Cron	Um único job não relacionado	Adicionar Cron Shopee somente se houver necessidade de execução automática

21.3 Erros de runtime relevantes

Foram observados os seguintes sinais na janela de sete dias:

Sinal	Evidência	Consequência para a implantação
Timeout da fila de aprovação	/api/trends/approval-queue/execute atingiu 60 segundos	Não executar muitas categorias/páginas em uma única requisição síncrona
Falhas Inngest	Erros de chave, assinatura e componente paralelo desativado	Não depender do Inngest para a V1 até sua configuração ser corrigida e validada
Statement timeout	Etapa select-editorial-top30	Evitar adicionar consultas pesadas ao caminho crítico; revisar índices antes do shadow mode
Alto volume em /api/inngest	Maior rota nos logs das últimas 24 horas	Isolar observabilidade Shopee por evento/rota para não misturar falhas

Esses erros não são causados pelo novo motor, mas alteram o plano seguro de implantação.

21.4 Arquitetura de execução recomendada na Vercel

Busca interativa

- Runtime: Node.js.
- Uma categoria/intenção por unidade de trabalho.
- Uma página inicial de 20 produtos por termo.
- Concorrência inicial: no máximo 3 chamadas Shopee simultâneas por execução.
- Orçamento interno recomendado: 25 segundos para busca e ranking.
- Timeout por chamada: 30 segundos, limitado pelo orçamento total da execução.
- Persistência após seleção, fora do loop de chamadas quando possível.

Busca em lote

Não concentrar todas as categorias em /api/trends/approval-queue/execute. Escolher uma das opções:

1. V1 recomendada: dividir por categoria e disparar unidades idempotentes;
2. usar Inngest somente depois de corrigir chaves, assinatura e execução oficial;
3. usar Vercel Workflow para processamento durável caso o lote ultrapasse a duração segura;
4. usar Cron apenas como disparador, nunca como um loop monolítico de todas as buscas.

21.5 Região de função

A execução observada ocorreu em iad1, enquanto o Supabase está em sa-east-1.

Plano de decisão:

1. medir p50/p95 da Shopee Open API e Supabase em iad1;

2. criar Preview com rota configurada preferencialmente em gru1, se disponível no plano;
3. repetir o mesmo teste;
4. escolher a região com menor latência total e estabilidade equivalente;
5. não alterar globalmente todas as funções sem medir consumidores existentes.

Configuração possível no Route Handler, após validação:

```
export const runtime = "nodejs";
export const preferredRegion = "gru1";
```

21.6 Duração e Fluid Compute

- Confirmar no projeto se Fluid Compute está habilitado e qual é o limite efetivo do plano.
- Definir maxDuration somente depois dessa confirmação.
- Aumentar duração não substitui paginação, idempotência e divisão por categoria.
- Não usar waitUntil para trabalho comercial que precisa de garantia de conclusão; ele é adequado para telemetria pós-resposta.

Configuração candidata, sujeita ao plano:

```
{
  "functions": {
    "src/app/api/trends/approval-queue/execute/route.ts": {
      "maxDuration": 300
    }
  }
}
```

21.7 Variáveis de ambiente

Valores não devem aparecer na documentação, logs ou respostas. A implantação precisa confirmar apenas presença e escopo.

Variável	Production	Preview	Development	Observação
SHOPEE_APP_ID	Obrigatória	Obrigatória ou credencial sandbox/isolada	Obrigatória	Server-only
SHOPEE_APP_SECRET	Obrigatória	Obrigatória ou isolada	Obrigatória	Sensível, server-only
SHOPEE_RANKING_V1_ENABLED	Iniciar false	true para validação	true	Flag simples de emergência
SHOPEE_RANKING_STRATEGY_VERSION	shopee-ranking-v1	Igual	Igual	Não sensível
SHOPEE_SEARCH_CONCURRENCY	3 inicialmente	3	1-3	Configuração operacional
SHOPEE_SEARCH_MAX_PAGES	1 inicialmente	1	1	Proteção de custo/latência
CRON_SECRET	Obrigatória se houver Cron	Não necessário	Não necessário	Validar header Bearer
INNGEST_EVENT_KEY	Corrigir se Inngest for usado	Conforme ambiente	Conforme desenvolvimento	Ausência já gerou erros
INNGEST_SIGNING_KEY	Corrigir se Inngest for usado	Conforme ambiente	Não usar chave de produção	Ausência já gerou erros

A API conectada permitiu confirmar o projeto e deployments, mas não retornou a lista de variáveis. Portanto, a presença e o escopo das chaves acima são uma task obrigatória de preflight, sem leitura ou exposição de valores.

21.8 Feature flag

V1 recomendada

Usar variável server-only:

```
const rankingV1Enabled = process.env.SHOPEE_RANKING_V1_ENABLED === "true";
```

Motivo: é suficiente para ativação por ambiente e rollback imediato.

Evolução opcional

Usar Vercel Flags somente se houver necessidade real de:

- rollout percentual;
- segmentação por usuário/equipe;
- comparação A/B;
- Flags Explorer.

Não adicionar a plataforma de Flags apenas para um booleano global. Caso seja adotada, validar a documentação atual do SDK antes de escrever código.

21.9 Cron Shopee opcional

Adicionar somente se a descoberta precisar executar automaticamente.

```
{
  "crons": [
    {
      "path": "/api/cron/shopee-discovery",
      "schedule": "0 */4 * * *"
    }
  ]
}
```

Requisitos:

- verificar limite de Crons do plano;
- considerar que Cron executa somente em produção;
- validar Authorization: Bearer \${CRON_SECRET};
- endpoint deve apenas criar unidades idempotentes por categoria;
- não publicar automaticamente;
- registrar execução, categoria e estratégia;
- evitar sobreposição entre ciclos.

21.10 Observabilidade Vercel específica

Adicionar logs estruturados em todas as fases:

```
{
  "level": "info",
  "event": "shopee_ranking_completed",
  "strategy_version": "shopee-ranking-v1",
  "request_id": "x-vercel-id",
  "category": "eletrodomesticos",
  "received": 20,
  "approved": 5,
  "rejected": 15,
  "duration_ms": 1320
}
```

Eventos obrigatórios:

- shopee_search_started;
- shopee_api_completed;

- shopee_candidate_rejected agregado por código;
- shopee_ranking_completed;
- shopee_search_failed;
- shopee_publication_revalidation_failed.

Alertas recomendados:

- qualquer erro de autenticação Shopee;
- taxa de falha superior a 5% em 15 minutos;
- p95 superior ao orçamento da rota;
- zero aprovados em várias categorias consecutivas;
- crescimento de accessory_mismatch após alteração de política;
- timeout ou status 5xx na fila de aprovação.

Antes da produção, confirmar se há Drain ou integração externa de monitoramento. Se não houver, usar Runtime Logs e varredura de erros pós-deploy como requisito mínimo.

21.11 Pipeline Vercel revisado

flowchart TD

```

A[Branch de implementação] --> B[Lint, tipos e testes]
B --> C[Build Next.js]
C --> D[Deploy Preview manual ou staging]
D --> E[Teste direto Shopee]
E --> F[Shadow mode]
F --> G[Promover mesmo artefato]
G --> H[Monitorar erros e latência]

```

Gates obrigatórios antes de promover:

1. npm run lint;
2. npm run typecheck;
3. npm run test;
4. npm run build;
5. npm run security:check;
6. teste de contrato Shopee;
7. teste de regressão de categorias;
8. teste ao vivo em Preview;
9. varredura de logs sem segredos;
10. comparação shadow aprovada.

Usar promote para levar a produção exatamente o artefato já testado, em vez de reconstruir.

21.12 Novas tasks Vercel

ID	Task	Entrega	Skill/capacidade
TV01	Confirmar alias e deployment de produção	Baseline de produção inequívoco	Vercel API
TV02	Auditar presença/escopo das variáveis	Matriz Production/Preview/Development sem valores	Vercel Env Vars
TV03	Remover ignoreBuildErrors	Build TypeScript estrito	Next.js + Vercel CI/CD
TV04	Criar pipeline npm run verify	Gate obrigatório de Preview	Vercel Deployments/CI-CD
TV05	Medir iad1 versus gru1	Decisão documentada de região	Vercel Functions + Observability

ID	Task	Entrega	Skill/capacidade
TV06	Definir orçamento e maxDuration	Limite compatível com o plano	Vercel Functions
TV07	Dividir aprovação por categoria	Unidades idempotentes abaixo do timeout	Vercel Functions
TV08	Corrigir ou retirar dependência do Inngest	Fluxo assíncrono confiável	Vercel Runtime Logs + Inngest
TV09	Implementar flag server-only	Ativação e rollback por ambiente	Vercel Env Vars
TV10	Avaliar Vercel Flags	ADR: necessário ou dispensado	Vercel Flags
TV11	Decidir Cron Shopee	ADR com plano, frequência e segurança	Vercel Cron Jobs
TV12	Instrumentar logs estruturados	Eventos e dashboards operacionais	Vercel Observability
TV13	Verificar Drain/monitoramento	Preflight de observabilidade	Vercel Observability
TV14	Executar Deploy Preview	Artefato verificável	Vercel Deployments/CI-CD
TV15	Verificação ponta a ponta	Busca → ranking → fila → post	Vercel Verification
TV16	Promover artefato validado	Produção sem rebuild	Vercel Deployments/CI-CD
TV17	Escanear erros pós-deploy	Relatório da primeira hora	Vercel Runtime Logs

21.13 Critérios de aceite Vercel

- Deployment Preview READY com o commit correto.
- Build não ignora erros TypeScript.
- Todas as variáveis obrigatórias presentes e corretamente escapadas.
- Nenhuma credencial aparece no bundle ou logs.
- Busca não atinge o limite de duração.
- Região escolhida com medição comparativa.
- Fluxo não depende de Inngest com configuração inválida.
- Feature flag desativa o motor sem novo deploy.
- Cron, se criado, exige CRON_SECRET e é idempotente.
- Logs mostram recebidos, aprovados, rejeitados, duração e versão.
- Shadow mode não publica automaticamente.
- Produção recebe o mesmo artefato validado em Preview.
- Varredura pós-deploy não encontra novos erros 5xx relacionados à Shopee.

22. Referências do projeto

- docs/Shopee_OpenAPI_Docs_Analysis.md
- docs/Shopee_OpenAPI_Docs_Analysis_Oracle
- scripts/contracts/shopee-openapi-v1/productOfferV2.cjs
- scripts/shopee-openapi-shadow-engine-v1.cjs
- scripts/shopee-scenario-config.cjs
- src/lib/trends/shopee-search-adapter.ts
- src/lib/trends/shopee-evidence-collector.ts
- src/core/trends/offer-matching.ts
- src/app/api/trends/match/route.ts