



MANUAL DA MARCA

Arquivos para gráfica e fachada em ACM

A MARCA

O símbolo da Atlas e o Chevron Ascendente: dois ângulos sobrepostos que apontam para cima, transmitindo crescimento, progresso e movimento. E a assinatura visual da empresa e deve ser sempre reproduzido a partir dos arquivos vetoriais fornecidos neste pacote.



Simbolo principal — Lime #C8F135



App icon / favicon

LIME

HEX #C8F135

RGB 200 · 241 · 53

CMYK C17 M0 Y78 K5 (ref.)

Pantone 389 C (aprox.)

Fluor Pantone 802 C (neon)

PRETO

HEX #111111

RGB 17 · 17 · 17

CMYK K100 (impressao)

Pantone Black C

BRANCO

HEX #FFFFFF

RGB 255 · 255 · 255

CMYK 0/0/0/0

Uso fundos escuros

IMPORTANTE – fidelidade da cor

O verde-lima da Atlas é uma cor vibrante (quase fluorescente). A impressão CMYK comum NAO reproduz esse brilho — tende a sair mais opaca/oliva. Para fachada e materiais impressos, peça a correspondência por PANTONE (389 C; ou 802 C para efeito neon) ou vinil/adensivo de cor sólida equivalente. Sempre confira em leque Pantone físico antes de produzir.

TIPOGRAFIA

A familia tipografica da marca e a Syne. O nome 'Atlas' usa o peso ExtraBold (800) e a palavra 'TECNOLOGIAS' usa SemiBold (600) em caixa alta com espacamento aberto. A fonte (e a licenca SIL Open Font) esta na pasta 05_Fonte_Syne. Nos arquivos de logo o texto ja esta convertido em curvas — a grafica nao precisa instalar a fonte para usar os logos.

Atlas

TECNOLOGIAS

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789**

Pesos usados: ExtraBold 800 · SemiBold 600

VERSOES E USOS



Horizontal — fundo claro (principal)



Horizontal — fundo escuro (negativa)



Vertical — fundo claro



Vertical — fundo escuro

Area de protecao e tamanho minimo

Mantenha ao redor do logo uma margem livre de pelo menos METADE da altura do simbolo.

Tamanho minimo: largura ~25 mm (impresso) ou ~120 px (digital) para o lockup horizontal.

Nao distorca, gire, recoloras nem aplique sombra/contorno no logo.

PRODUCAO EM ACM (FACHADA)

1. Arquivos a enviar para a grafica

- Vetor em CURVAS: use os arquivos .PDF, .SVG ou .EPS (todos ja vetorizados, texto em curvas).
- .PNG (300 dpi, fundo transparente) servem apenas para conferencia/aprovacao, NAO para corte.
- Para letra-caixa / recorte em router, use as versoes 'preto' (mono) do simbolo e dos lockups.

2. Recorte / letra-caixa (relevo)

- Corte o simbolo e o texto a partir do vetor mono. Material sugerido: ACM, PVC ou acrilico.
- O simbolo tem cantos arredondados — o equipamento reproduz direto do vetor, sem ajustes.

3. Impressao direta / adesivo (vinil)

- Use a versao colorida (lime + preto). Peca correspondencia PANTONE 389 C (ou 802 C neon).
- Sobre ACM preto: use a versao negativa (simbolo lime + texto branco).
- Sobre ACM branco/claro: use a versao principal (simbolo lime + texto preto).

4. Cor da chapa de ACM sugerida

- Preto fosco: maximo contraste e destaque do verde-lima (recomendado).
- Branco: visual mais leve; o texto sai em preto.

5. Checklist final antes de produzir

- Confirmar o verde em leque Pantone fisico (o brilho fluor nao sai em CMYK comum).
- Manter proporcao do logo (nao esticar) e a area de protecao ao redor.
- Validar tamanho real da peca e a distancia de leitura na fachada.