

Comandos de Git

1 - `git init`

- Inicializa un nuevo repositorio Git en la carpeta actual.
 - Crea la carpeta oculta `.git` donde se guarda toda la información del control de versiones.
-

2 - Ramas en Git

- Una rama es una línea de desarrollo independiente.
 - `master` o `main` suele ser la rama principal.
 - Se usan para trabajar en nuevas funcionalidades sin afectar el código estable.
-

3 - `git add` y `git commit`

- `git add <archivo>` → prepara cambios para ser guardados (stage).
 - `git commit -m "mensaje"` → guarda los cambios en el historial del repositorio.
-

4 - `git log` y `git status`

- `git log` → muestra el historial de commits.
 - `git status` → indica el estado actual de los archivos (modificados, preparados, sin seguimiento).
-

5 - `git checkout` y `git reset`

- `git checkout <rama|commit>` → moverte a otra rama o commit.
 - `git reset <commit>` → deshace cambios, moviendo HEAD a un commit anterior.
 - `--soft` → mantiene cambios en staging.
 - `--hard` → borra cambios y regresa al commit exacto.
-

6 - `git alias`

- Permite crear atajos para comandos largos.
- Ejemplo:

```
git config --global alias.lg "log --oneline --graph --decorate"
```

7 - Fichero `.gitignore`

- Archivo especial donde defines qué ficheros o carpetas no deben ser rastreados por Git.
- Útil para excluir archivos temporales, configuraciones locales o dependencias externas.

- Ejemplo típico:

```
node_modules/  
*.log  
.env
```

8 - git diff

- Muestra las diferencias entre el estado actual y el último commit.
- Permite ver qué líneas fueron añadidas, eliminadas o modificadas.
- Ejemplo:

```
git diff
```

9 - Desplazamiento en una rama

- Usar `git checkout <rama>` para moverte entre ramas.
- Permite trabajar en diferentes versiones del proyecto sin mezclar cambios.
- Ejemplo:

```
git checkout develop
```

10 - git reset --hard y git reflog

- `git reset --hard <commit>` → regresa la rama al commit indicado, borrando cambios en staging y en el directorio de trabajo.
- `git reflog` → muestra el historial de movimientos de HEAD (incluye cambios de rama, resets y commits).
- Ejemplo:

```
git reset --hard abc123  
git reflog
```

11 - git tag

- Sirve para marcar commits importantes, como versiones de lanzamiento.
- Se pueden crear tags ligeros o anotados.
- Ejemplo:

```
git tag v1.0.0  
git push origin v1.0.0
```