

PRUEBA 1 — Registro cliente POST /registro/cliente No necesita token.

```
{ "username": "cliente_test", "password": "password123", "nombre": "Juan", "apellidos": "Garcia Lopez", "email": "cliente_test@email.com", "telefono": "612345678", "direccion": "Calle Mayor 1", "ciudad": "Sevilla", "terminosAceptados": true, "baneado": false }
```

Respuesta esperada: 200 OK

PRUEBA 2 — Registro tatuador POST /registro/tatuador No necesita token.

```
{ "username": "tatuador_test", "password": "password123", "nombre": "Maria", "apellidos": "Lopez Garcia", "email": "tatuador_test@email.com", "telefono": "698765432", "direccion": "Calle Arte 5", "ciudad": "Madrid", "terminosAceptados": true, "baneado": false }
```

Respuesta esperada: 200 OK

PRUEBA 3 — Login cliente POST /login No necesita token.

```
{ "username": "cliente_test", "password": "password123" }
```

Respuesta esperada: 200 OK con un campo token. Copia ese token, haz click en Authorize arriba del Swagger y pega: Bearer <el token que te devuelva>

PRUEBA 4 — Login tatuador POST /login No necesita token.

```
{ "username": "tatuador_test", "password": "password123" }
```

Respuesta esperada: 200 OK con un campo token. Guarda este token también, lo necesitarás para las pruebas de tatuador. Para esas pruebas cambia el token en Authorize.

PRUEBA 5 — Listar etiquetas GET /etiquetas No necesita token.

Sin body.

Respuesta esperada: 200 OK con array vacío o con etiquetas si ya hay alguna creada.

PRUEBA 6 — Listar diseños GET /diseños No necesita token.

Sin body.

Respuesta esperada: 200 OK con array de diseños.

PRUEBA 7 — Crear diseño POST /diseños Pon el token del TATUADOR en Authorize antes de ejecutar.

```
{ "nombre": "Dragon oriental", "descripcion": "Diseño japonés", "imagenUrl":  
"https://ejemplo.com/imagen.jpg", "precio": 150.0, "etiquetas": [] }
```

Respuesta esperada: 200 OK con el diseño creado y un campo id. Apunta ese id, lo necesitas en la prueba siguiente. Si es la primera vez que ejecutas esto el id será 1.

PRUEBA 8 — Crear compra POST /compras Pon el token del CLIENTE en Authorize antes de ejecutar. Sustituye el 1 de disenoiid por el id que te devolvió la prueba anterior.

```
{ "disenioid": 1 }
```

Respuesta esperada: 201 o 200 OK con la compra creada en estado COMPRADO y un campo id. Apunta ese id, lo necesitas en las pruebas siguientes. Si es la primera vez el id será 1.

PRUEBA 9 — Pagar compra PUT /compras/1/pagar Sustituye el 1 de la URL por el id de la compra. Pon el token del CLIENTE en Authorize.

Sin body.

Respuesta esperada: 200 OK con la compra en estado PAGADO.

PRUEBA 10 — Marcar pendiente PUT /compras/1/pendiente Sustituye el 1 de la URL por el id de la compra. Pon el token del TATUADOR en Authorize.

Sin body.

Respuesta esperada: 200 OK con la compra en estado PENDIENTE.

PRUEBA 11 — Confirmar terminado PUT /compras/1/terminar Sustituye el 1 de la URL por el id de la compra. Pon el token del CLIENTE en Authorize.

Sin body.

Respuesta esperada: 200 OK con la compra en estado TERMINADO.

PRUEBA 12 — Valorar compra POST /compras/1/valorar Sustituye el 1 de la URL por el id de la compra. Pon el token del CLIENTE en Authorize.

```
{ "puntuacion": 5, "comentario": "Excelente trabajo" }
```

Respuesta esperada: 201 OK con la valoración creada.

PRUEBA 13 — Enviar mensaje POST /mensajes Pon el token del CLIENTE en Authorize. El receptorId debe ser el id del tatuador. Si es la primera vez que ejecutas las pruebas desde cero el tatuador tendrá id 2 (el cliente id 1, el tatuador id 2).

```
{ "asunto": "Consulta sobre diseno", "cuerpo": "Me interesa saber mas sobre el diseno de dragon", "receptorId": 2 }
```

Respuesta esperada: 200 OK con el mensaje creado.

PRUEBA 14 — Mensajes recibidos GET /mensajes/recibidos Pon el token del CLIENTE en Authorize.

Sin body.

Respuesta esperada: 200 OK con array de mensajes recibidos.

PRUEBA 15 — Mensajes enviados GET /mensajes/enviados Pon el token del CLIENTE en Authorize.

Sin body.

Respuesta esperada: 200 OK con array que incluye el mensaje enviado en la prueba 13.

PRUEBA 16 — Editar perfil PUT /actor/perfil Pon el token del CLIENTE en Authorize.

```
{ "nombre": "Juan Actualizado", "apellidos": "Garcia Lopez", "email": "cliente_test@email.com", "telefono": "600000001", "direccion": "Calle Nueva 99", "ciudad": "Barcelona" }
```

Respuesta esperada: 200 OK con mensaje de confirmación.

PRUEBA 17 — Exportar datos GDPR GET /actor/exportar Pon el token del CLIENTE en Authorize.

Sin body.

Respuesta esperada: 200 OK con los datos del usuario.