


DOCUMENTO DE PRUEBAS

AuthenticationManagerApi


<https://localhost:44300/api/Users/Login>

[illegible]


A screenshot of a web browser's developer console. The top bar shows tabs for 'Body', 'Cookies', 'Headers (7)', and 'Test Results'. The 'Status' is '401 Unauthorized'. Below the tabs, there are buttons for 'Pretty', 'Raw', 'Preview', 'Visualize', and 'Text'. The console output shows a single line: '1 No autorizado'.

## Prueba TOKEN


<https://localhost:44300/api/Users/token>



Si el token es válido se obtiene la respuesta:



Si el token no es válido o ha expirado se obtiene:



## Prueba CREAR USUARIO

<https://localhost:44300/api/Users/Create>

En este endpoint se valida que el usuario que hace la petición tiene el rol de administrador ("Admin"), y que por supuesto tenga sesión.

En el script facilitado se asegura que desde la bd se rechazará usuarios que tengan el mismo username o email, para evitar duplicidad de los datos. Todo lo demás puede repetirse.

La consulta individual, así como el eliminar usuarios esta implementada, pero no expuesta.

POST ▼ <https://localhost:44300/api/Users/Create>

Params **Authorization** Headers (10) Body Pre-request Script Tests Settings

Type Bearer Token ▼ Token {{token!}}

The authorization header will be automatically generated when you send the request. Learn more about [authorization](#)

POST ▼ <https://localhost:44300/api/Users/Create>

Params **Authorization** Headers (10) **Body** Pre-request Script Tests Settings

☐ none ☐ form-data ☐ x-www-form-urlencoded ☒ raw ☐ binary ☐ GraphQL **JSON** ▼

```
1 {
2   "username": "jsmith",
3   "password": "123abc",
4   "firstname": "Jhon",
5   "lastname": "Smith",
6   "email": "jsmith@gmail.com",
7   "rol": "User"
8 }
```

En caso de que falte algún parámetro en la creación del usuario, se obtendrá:

POST ▼ <https://localhost:44300/api/Users/Create>

Params **Authorization** Headers (10) **Body** Pre-request Script Tests Settings

☐ none ☐ form-data ☐ x-www-form-urlencoded ☒ raw ☐ binary ☐ GraphQL **JSON** ▼



```
1 {
2   "username": "",
3   "password": "123abc",
4   "firstname": "Jhon",
5   "lastname": "Smith",
6   "email": "jsmith@gmail.com",
7   "rol": "User"
8 }
```

**Body** Cookies Headers (5) Test Results Status: 400 Bad Request

**Pretty** Raw Preview Visualize Text ▼

```
1 Campo UserName es requerido
```

Consulta de todos los usuarios.



Para finalizar , se debe aclarar que solo están protegidas por rol, las rutas que permiten crear usuario y la de consultar todos los usuarios.