



Comentarios:

Hola, este no es un resuelto oficial, tiene el logo del DC porque me parecio divertido copiar el formato de la guia.

Ejercicio 1. ★ Las siguientes especificaciones no son correctas. Indicar por qué, y corregirlas para que describan correctamente el problema.

- a) **buscar:** Dada una secuencia y un elemento, devuelve en *result* la posición de la secuencia en la cual se encuentra el elemento.

```
proc buscar (in l: seq(ℝ), in elem: ℝ, out result: ℤ) {
  Pre {elem ∈ l}
  Post {l[result] = elem}
}
```

- b) **progresionGeometricaFactor2:** Indica si la secuencia *l* representa una progresión geométrica factor 2. Es decir, si cada elemento de la secuencia es el doble del elemento anterior.

```
proc progresionGeometricaFactor2 (in l: seq(ℝ), out result: Bool) {
  Pre {True}
  Post {result = True ↔ ((∀i : ℤ)(0 ≤ i < |l| →L l[i] = 2 * l[i - 1]))}
}
```

- c) **minimo:** Devuelve en *result* el menor elemento de *l*.

```
proc minimo (in l: seq(ℝ), out result: ℤ) {
  Pre {True}
  Post {(∀y : ℤ)((y ∈ l ∧ y ≠ x) → y > result)}
}
```

Respuesta

- a) La **Pre** no aclara que pasa cuando hay mas de una aparición de *elem* en *l*, y hace falta pedir que *result* este en el rango de *l*.

```
proc buscar (in l: seq(ℝ), in elem: ℝ, out result: ℤ) {
  Pre {elem ∈ l ∧ cantApariciones(elem, l) = 1}
  Post {0 ≤ result < |l| ∧L l[result] = elem}
}
```

- b) Este es más facil de ver que el anterior, cuando $i = 0$, va a tratar de acceder a la posición $l[0 - 1]$, que es cualquier cosa. Y creo que crashearia con una lista vacia o de un elemento.

```
proc progresionGeometricaFactor2 (in l: seq(ℝ), out result: Bool) {
  Pre {True}
  Post {result = True ↔ ((∀i : ℤ)(0 ≤ i < |l| - 1 →L 2 * l[i] = l[i + 1]))}
}
```

- c) No se para que esta ese $y \neq x$, y tendria que haber pedido en la **Pre** que *result* pertenezca a *l*.

```
proc minimo (in l: seq(ℝ), out result: ℤ) {
  Pre {result ∈ l}
  Post {(∀y : ℤ)(y ∈ l → y > result)}
}
```

Ejercicio 2. La siguiente no es una especificación válida, ya que para ciertos valores de entrada que cumplen la precondición, no existe una salida que cumpla con la postcondición.

```

proc elementosQueSumen (in  $l : seq\langle \mathbb{Z} \rangle$ , in suma:  $\mathbb{Z}$ , out result :  $seq\langle \mathbb{Z} \rangle$ ) {
  Pre {True}
  Post {
    /* La secuencia result está incluida en la secuencia l */
     $(\forall x : \mathbb{Z})(x \in result \rightarrow \#apariciones(x, result) \leq \#apariciones(x, l))$ 
    /* La suma de la result coincide con el valor de la suma */
     $\wedge suma = \sum_{i=0}^{|result|-1} result[i]$ 
  }
}

```

- Mostrar valores para l y $suma$ que hagan verdadera la precondición, pero tales que no exista $result$ que cumpla la postcondición.
- Supongamos que agregamos a la especificación la siguiente cláusula:


```

Pre :  $min\_suma(l) \leq suma \leq max\_suma(l)$ 
fun  $min\_suma(l) : \mathbb{Z} = \sum_{i=0}^{|l|-1} \text{if } l[i] < 0 \text{ then } l[i] \text{ else } 0$  fi
fun  $max\_suma(l) : \mathbb{Z} = \sum_{i=0}^{|l|-1} \text{if } l[i] > 0 \text{ then } l[i] \text{ else } 0$  fi
      
```

 ¿Ahora es una especificación válida? Si no lo es, justificarlo con un ejemplo como en el punto anterior.
- Dar una precondición que haga correcta la especificación

Respuesta

- $l = \langle 9, 9, 9 \rangle$, $suma = 1$, si l contiene a $result$, entonces necesariamente va a sumar por lo menos 9, por lo que no puede valer 1 su suma.
- $l = \langle 9, 9, 9 \rangle$, $suma = 1$, si l contiene a $result$, entonces necesariamente va a sumar por lo menos 9, por lo que no puede valer 1 su suma, y además suma cumple la desigualdad $0 \leq suma \leq 27$
-

Ejercicio 3. ★ Para los siguientes problemas, dar todas las soluciones posibles a las entradas dadas.

- proc** raizCuadrada (in $x : \mathbb{R}$, out result: \mathbb{R}) {


```

Pre { $x \geq 0$ }
Post { $result^2 = x$ }
      
```
- ★


```

proc indiceDelMaximo (in  $l : seq\langle \mathbb{R} \rangle$ , out result:  $\mathbb{Z}$ ) {
  Pre { $|l| > 0$ }
  Post {
     $0 \leq result < |l|$ 
     $\wedge_L ((\forall i : \mathbb{Z})(0 \leq i < |l| \rightarrow_L l[i] \leq l[result]))$ 
  }

```
- ★


```

proc indiceDelPrimerMaximo (in  $l : seq\langle \mathbb{R} \rangle$ , out result:  $\mathbb{Z}$ ) {
  Pre { $|l| > 0$ }
  Post {
     $0 \leq result < |l|$ 
     $\wedge ((\forall i : \mathbb{Z})(0 \leq i < |l| \rightarrow_L (l[i] < l[result] \vee (l[i] = l[result] \wedge i \geq result))))$ 
  }

```

- I) $l = \langle 1, 2, 3, 4 \rangle$
 II) $l = \langle 15, 5, -18, 4, 215, 15, 5, -1 \rangle$
 III) $l = \langle 0, 0, 0, 0, 0, 0 \rangle$
- d) ¿Para qué valores de entrada **indiciDelPrimerMaximo** y **indiceDelMaximo** tienen necesariamente la misma salida?

Respuesta

- a) I) $result = 0$
 II) $result = 1; -1$
 III) $result = 3\sqrt{3}; -3\sqrt{3}$
- b) I) $result = 3$
 II) Cualquier cosa, no dice nada cuando hay más de una aparición del maximo.
 III) Idem
- c) I) $result = 3$
 II) $result = ?$, No entiendo porque pide que $i \geq result$, no le veo sentido a esa linea.
 III) $result = ?$

Ejercicio 4. ★ Sea $f : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida como:

$$f(a, b) = \begin{cases} 2b & \text{si } a < 0 \\ b - 1 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

¿Cuáles de las siguientes especificaciones son correctas para el problema de calcular $f(x, y)$?
 Para las que no lo son, indicar por qué.

- a) **proc f** (in a, b: \mathbb{R} , out result: \mathbb{R}) {
 Pre {*True*}
 Post {
 $(a < 0 \wedge result = 2 * b)$
 \wedge
 $(a \geq 0 \wedge result = b - 1)$
 }
 }
- b) **proc f** (in a, b: \mathbb{R} , out result: \mathbb{R}) {
 Pre {*True*}
 Post { $(a < 0 \wedge result = 2 * b) \vee (a > 0 \wedge result = b - 1)$ }
 }
- c) **proc f** (in a, b: \mathbb{R} , out result: \mathbb{R}) {
 Pre {*True*}
 Post { $(a < 0 \wedge result = 2 * b) \vee (a \geq 0 \wedge result = b - 1)$ }
 }
- d) **proc f** (in a, b: \mathbb{R} , out result: \mathbb{R}) {
 Pre {*True*}
 Post {
 $(a < 0 \rightarrow result = 2 * b)$
 \wedge
 $(a \geq 0 \rightarrow result = b - 1)$
 }
 }
- e) **proc f** (in a, b: \mathbb{R} , out result: \mathbb{R}) {
 Pre {*True*}
 Post { $(a < 0 \rightarrow result = 2 * b) \vee (a \geq 0 \rightarrow result = b - 1)$ }
 }

```
f) proc f (in a, b:  $\mathbb{R}$ , out result:  $\mathbb{R}$ ) {
    Pre {True}
    Post {result = (if  $a < 0$  then  $2 * b$  else  $b - 1$  fi )}
}
```

Respuesta

- a)
- b)
- c)
- d)
- e)
- f)

Ejercicio 5. ★ Considerar la siguiente especificación, junto con un algoritmo que dado x devuelve x^2 .

```
proc unoMasGrande (in x:  $\mathbb{R}$ , out result:  $\mathbb{R}$ ) {
    Pre {True}
    Post {result >  $x$ }
}
```

- a) ¿Qué devuelve el algoritmo si recibe $x = 3$? ¿El resultado hace verdadera la postcondición de **unoMasGrande**?
- b) ¿Qué sucede para las entradas $x = 0,5$, $x = 1$, $x = 0,2$ y $x = -7$?
- c) Teniendo en cuenta lo respondido en los puntos anteriores, escribir una precondition para **unoMasGrande**, de manera tal que el algoritmo sea una implementación correcta.

Respuesta

- a)
- b)
- c)

Ejercicio 6. ★ Sean x y r variables de tipo \mathbb{R} . Considerar los siguientes predicados:

- a) Indicar la relación de fuerza entre P1, P2 y P3.
- b) Indicar la relación de fuerza entre Q1, Q2 y Q3.
- c) Sea E1 la siguiente especificación. Escribir 2 programas que cumplan con E1.

```
proc hagoAlgo (in x:  $\mathbb{R}$ , out r:  $\mathbb{R}$ ) {
    Pre { $x \leq 0$ }
    Post { $r \geq x^2$ }
}
```

- d) Sea A un algoritmo que cumple con E1. Decidir si necesariamente cumple las siguientes especificaciones:

- a) **Pre:** { $x \leq -10$ }, **Post:** { $r \geq x^2$ }
- b) **Pre:** { $x \leq 10$ }, **Post:** { $r \geq x^2$ }
- c) **Pre:** { $x \leq 0$ }, **Post:** { $r \geq 0$ }
- d) **Pre:** { $x \leq 0$ }, **Post:** { $r = x^2$ }
- e) **Pre:** { $x \leq -10$ }, **Post:** { $r \geq 0$ }
- f) **Pre:** { $x \leq 10$ }, **Post:** { $r \geq 0$ }
- g) **Pre:** { $x \leq -10$ }, **Post:** { $r = x^2$ }
- h) **Pre:** { $x \leq 10$ }, **Post:** { $r = x^2$ }

- e) ¿Qué conclusión pueden sacar? ¿Qué debe cumplirse con respecto a las precondiciones y postcondiciones para que sea seguro reemplazar la especificación?

Respuesta

- a)
- b)
- c)
- d)

Ejercicio 7. ★ Considerar las siguientes dos especificaciones, junto con un algoritmo a que satisface la especificación de **p2**.

```
proc p1 (in x:  $\mathbb{R}$ , in n:  $\mathbb{Z}$  out result:  $\mathbb{Z}$ ) {  
  Pre  $\{x \neq 0\}$   
  Post  $\{x^n - 1 < result \leq x^n\}$   
}
```

```
proc p2 (in x:  $\mathbb{R}$ , in n:  $\mathbb{Z}$  out result:  $\mathbb{Z}$ ) {  
  Pre  $\{n \leq 0 \rightarrow x \neq 0\}$   
  Post  $\{result = \lfloor x^n \rfloor\}$   
}
```

- a) Dados valores de x y n que hacen verdadera la precondición de **p1**, demostrar que hacen también verdadera la precondición de **p2**.
- b) Ahora, dados estos valores de x y n , supongamos que se ejecuta a : llegamos a un valor de res que hace verdadera la postcondición de **p2**. ¿Será también verdadera la postcondición de **p1**?
- c) ¿Podemos concluir que a satisface la especificación de **p1**?

Respuesta

- a)
- b)
- c)

Ejercicio 8. Considerar las siguientes especificaciones:

```
proc n-esimo1 (in l:  $seq(\mathbb{R})$ , in n:  $\mathbb{Z}$ , out result:  $\mathbb{Z}$ ) {  
  Pre {  
    /*Los elementos están ordenados */  
  }  
  Post  $\{result^2 = x\}$   
}
```

- a)
- b)
- c)
- d)

Respuesta

- a)
- b)
- c)
- d)

Ejercicio 9. ★ Especificar los siguientes problemas:

- a) Dado un número entero, decidir si es par.
- b) Dado un entero n y uno m , decidir si n es un múltiplo de m .
- c) Dado un número real, devolver su inverso multiplicativo.
- d) Dada una secuencia de caracteres, obtener de ella sólo los que son numéricos (con todas sus apariciones sin importar el orden de aparición).
- e) Dada una secuencia de reales, devolver la secuencia que resulta de duplicar sus valores en las posiciones impares.
- f) Dado un número entero, listar todos sus divisores positivos (sin duplicados).

Respuesta

- a)
- b)
- c)
- d)

Ejercicio 10. Considerar el problema de decidir, dados n y m enteros, si n es múltiplo de m , y la siguiente especificación.

- a)
- b)
- c)
- d)

Respuesta

- a)
- b)
- c)
- d)

Ejercicio 11. Considerar el problema de, dada una secuencia de números reales, devolver la que resulta de duplicar sus valores en las posiciones impares.

- a)
- b)
- c)
- d)

Respuesta

- a)
- b)
- c)
- d)

Ejercicio 12. ★ Especificar el problema de dado un entero positivo retornar una secuencia de 0s y 1s que represente es número en base 2 (es decir, en binario).

- a)
- b)
- c)
- d)

Respuesta

- a)
- b)
- c)
- d)

Ejercicio 13. Con lo visto en los ejercicios 9 a 12 ¿Encuentra casos de sub y sobreespecificación en las especificaciones del ejercicio 8?

- a)
- b)
- c)
- d)

Respuesta

- a)
- b)
- c)
- d)

Ejercicio 14. Especificar los siguientes problemas:

- a)
- b)
- c)
- d)

Respuesta

- a)
- b)
- c)
- d)

Ejercicio 15. Especificar los siguientes problemas sobre secuencias:

- a)
- b)
- c)
- d)

Respuesta

- a)
- b)
- c)
- d)

Ejercicio 16. Especificar los siguientes problemas:

- a)
- b)
- c)
- d)

Respuesta

- a)
- b)
- c)
- d)

Especificación de problemas usando inout

Ejercicio 17. ★ Dados dos enteros a y b , se necesita calcular su suma y retornarla en un entero c . ¿Cuáles de las siguientes especificaciones son correctas para este problema? Para las que no lo son, indicar por qué.

- a)
- b)
- c)
- d)

Respuesta

- a)
- b)
- c)
- d)

Ejercicio 18. ★ Dada una secuencia l , se deas sacar su primer elemento y devolverlo. Decidir cuáles de estas especificaciones son correctas. Para las que no lo son, indicar por qué y justificar con ejemplos.

- a)
- b)
- c)
- d)

Respuesta

- a)
- b)
- c)
- d)

Ejercicio 19. Considerar la siguiente especificación:

- a)
- b)
- c)
- d)

Respuesta

- a)
- b)
- c)
- d)

Ejercicio 20. Explicar coloquialmente la siguiente especificación:

- a)
- b)
- c)
- d)

Respuesta

- a)
- b)
- c)
- d)

Ejercicio 21. Dada una secuencia de enteros, se requiere multiplicar por 2 aquéllos valores que se encuentran en posiciones pares. Indicar por qué son incorrectas las siguientes especificaciones, y proponer una alternativa correcta

- a)
- b)
- c)
- d)

Respuesta

- a)
- b)
- c)
- d)

Ejercicio 22. Especificar los siguientes problemas de modificación de secuencias:

- a) ★ **proc primosHermanos**(inout $l : seq\langle \mathbb{Z} \rangle$), que dada una secuencia de enteros mayores a dos, reemplaza dichos valores por el número primo menor más cercano. Por ejemplo, si $l = \langle 6, 5, 9, 14 \rangle$, luego de aplicar **primosHermanos**(l), $l = \langle 5, 5, 7, 13 \rangle$
- b) ★ **proc reemplazar**(inout $l : \text{String}$, in $a, b : \text{Char}$), que reemplaza todas las apariciones de a en l por b .
- c) **proc recortar**(inout $l : seq\langle \mathbb{Z} \rangle$, in $a : \mathbb{Z}$), que saca de l todas las apariciones de a consecutivas que aparezcan al principio. Por ejemplo **recortar**($\langle 2, 2, 3, 2, 4 \rangle, 2$) = $\langle 3, 2, 4 \rangle$, mientras que **recortar**($\langle 2, 2, 3, 2, 4 \rangle, 3$) = $\langle 2, 2, 3, 2, 4 \rangle$.
- d) **proc intercambiarParesConImpares**(inout $l : \text{String}$), que toma una secuencia de longitud par y la modifica de modo tal que todas las posiciones de la forma $2k$ quedan intercambiadas con las posiciones $2k + 1$. Por ejemplo, **intercambiarParesConImpares**(“*adinle*”) modifica de la siguiente manera: “*daniel*”.
- e) ★ **proc limpiarDuplicados**(inout $l : seq\langle \text{Char} \rangle$, out $dup : seq\langle \text{Char} \rangle$), que elimina los elementos duplicados de l dejando sólo su primera aparición (en el orden original). Devuelve además, dup una secuencia con todas las apariciones eliminadas (en cualquier orden).

Respuesta

- a)
- b)
- c)
- d)

FIN.