
Algoritmos y Estructuras de Datos I

Primer Cuatrimestre 2020

Guía Práctica 4 Resolución de los Ejercicios Entregables



Integrantes: Andrés M. Hense, Victoria Espil

Ejercicio 1. Calcular las siguientes expresiones, donde a, b son variables reales, i una variable entera y A es una secuencia de reales.

- \bullet def $(\sqrt{a/b})$.
- def(A[i+2]).

Respuesta:

Supongo que $def(x) \equiv True$, para todas las variables por lo expuesto en la teorica; ya que de este modo se simplifica la notación.

- $\bullet \operatorname{def}(\sqrt{a/b}) \stackrel{Ax,1}{\equiv} b \neq 0 \wedge_L (a/b) \geq 0.$
- $def(A[i+2]) \stackrel{Ax,1}{=} 0 \le i+2 < |A|$

Ejercicio 6.e Escribir programas para los siguientes problemas y demostrar formalmente su corrección usando la precondición más débil.

■ proc problema5 (in a: $seq\langle\mathbb{Z}\rangle$, in i: \mathbb{Z} , out result: \mathbb{Z})
Pre $\{0 \le i \land i+1 < |a|\}$ Post $\{result = a[i] + a[i+1]\}$

Respuesta:

S:
$$result := a[i] + a[i+1]$$

1. Calculamos $\{wp(S, Post)\}$

$$\{wp(S, Post)\} \equiv wp(result := a[i] + a[i+1], Post)$$

$$\stackrel{Ax,1}{\equiv} \operatorname{def}(result := a[i] + a[i+1]) \wedge_L Post_{a[i]+a[i+1]}^{result}$$

$$\equiv \operatorname{def}(a[i] + a[i+1]) \wedge_L a[i] + a[i+1] = a[i] + a[i+1]$$

$$\equiv \operatorname{def}(a[i] + a[i+1]) \wedge_L True$$

$$\equiv ((\operatorname{def}(a) \wedge \operatorname{def}(i)) \wedge_L 0 \leq i+1 < |a|$$

$$\equiv (True \wedge True) \wedge_L 0 \leq i+1 < |a|$$

$$\equiv 0 \leq i+1 < |a|$$

2. Chequeamos $Pre \rightarrow \{wp(S, Post)\}\$

$$Pre \rightarrow \{wp(S, Post)\}$$

$$\{0 \leq i \land i + 1 < |a|\} \rightarrow \{0 \leq i \land i + 1 < |a|\}$$

$$True$$

Ejercicio 8.d Escribir programas para los siguientes problemas y demostrar formalmente su corrección usando la precondición más débil

■ proc problema4 (in s: $seq\langle\mathbb{Z}\rangle$, in i: \mathbb{Z} , inout a: \mathbb{Z}) {

Pre $\{0 \leq i < |s| \wedge_L a = \sum_{j=0}^{i-1} (\text{if } s[j] \neq 0 \text{ then } 1 \text{ else } 0 \text{ fi})\}$ Post $\{a = \sum_{j=0}^{i} (\text{if } s[j] \neq 0 \text{ then } 1 \text{ else } 0 \text{ fi})\}$ }

Respuesta:

S: if
$$(s[i] \neq 0)$$
 then $a := a+1$ else $skip$ endif
$$Post \equiv a = \sum_{j=0}^{i} (\text{if } s[j] \neq 0 \text{ then } 1 \text{ else } 0 \text{ fi})$$

1. Calculamos $\{wp(S, Post)\}$

$$\begin{split} wp(\mathbf{S}, Post) &\overset{Ax,3}{\equiv} \operatorname{def}(s[i] \neq 0) \wedge_L \left(\left((s[i] \neq 0) \wedge (wp(a := a + 1, Post)) \right) \vee \left(\neq (s[i] \neq 0) \wedge (wp(skip, Post)) \right) \right) \\ &\overset{Ax,2}{\equiv} \operatorname{def}(s[i] \neq 0) \wedge_L \left(\left((s[i] \neq 0) \wedge (wp(a := a + 1, Post)) \right) \vee \left((s[i] = 0) \wedge Post) \right) \right) \\ &\equiv \operatorname{def}(s[i] \neq 0) \wedge_L \left(\left((s[i] \neq 0) \wedge (wp(a := a + 1, Post)) \right) \vee \left((s[i] = 0) \wedge Post) \right) \right) \\ &\equiv \operatorname{def}(s[i] \neq 0) \wedge_L \left(\left((s[i] \neq 0) \wedge (wp(a := a + 1, Post)) \right) \vee \left((s[i] = 0) \wedge Post) \right) \right) \\ &\equiv \left(\left((\operatorname{def}(s) \wedge \operatorname{def}(i)) \wedge_L 0 \leq i < |s| \right) \wedge_L \left(\left((s[i] \neq 0) \wedge (wp(a := a + 1, Post)) \right) \vee \left((s[i] = 0) \wedge Post) \right) \right) \\ &\overset{Ax,1}{\equiv} \left(\left((True \wedge True) \wedge_L 0 \leq i < |s| \right) \wedge_L \left(\left((s[i] \neq 0) \wedge (\operatorname{def}(a := a + 1) \wedge_L Post_{a+1}^a) \right) \vee \left((s[i] = 0) \wedge Post) \right) \right) \\ &\equiv 0 \leq i < |s| \wedge_L \left(\left((s[i] \neq 0) \wedge (True \wedge_L Post_{a+1}^a) \right) \vee \left((s[i] = 0) \wedge Post) \right) \right) \\ &\equiv 0 \leq i < |s| \wedge_L \left(\left((s[i] \neq 0) \wedge (\operatorname{Post}_{a+1}^a) \right) \vee \left((s[i] = 0) \wedge Post) \right) \right) \end{split}$$

2. Chequeamos $Pre \to \{wp(S, Post)\}\$

$$Pre \to \{wp(S, Post)\}$$

$$\left\{0 \le i < |s| \land_L a = \sum_{j=0}^{i-1} (\text{ if } s[j] \ne 0 \text{ then } 1 \text{ else } 0 \text{ fi })\right\} \to \left\{0 \le i < |s| \land_L \left(\left((s[i] \ne 0) \land Post_{a+1}^a\right) \lor \left((s[i] = 0) \land Post\right)\right)\right)\right\}$$

$$0 \le i < |s| \to 0 \le i < |s|$$

$$a = \sum_{j=0}^{i-1} (\text{ if } s[j] \ne 0 \text{ then } 1 \text{ else } 0 \text{ fi }) \to \left(\left((s[i] \ne 0) \land Post_{a+1}^a\right) \lor \left((s[i] = 0) \land Post\right)\right)\right)$$