Estructuras del lenguaje – Secuenciales

1. Pedir por teclado base y altura de un rectángulo y calcular el perímetro y el área.
    - Perímetro=2 * base + 2 * altura
    - Área=base * altura
2. Leer las calificaciones de un alumno en 3 asignaturas, visualizar la nota media por pantalla
3. Pedir dos números por teclado y visualizar el producto (n1 x n2)
4. Leer dos números y almacenarlos en dos variables, (ejemplo: n1 -> 5, n2 -> 7). Cambiar los valores. (en el ejemplo, n1 será 7 y n2 será 5)

Leer desde teclado:

Rust no tiene una función directa tipo scanf:

Se lee una línea como String y luego se convierte (parsea) al tipo numérico.

1. Importar librería → `use std::io;`
2. Se declara un String vacío → `let mut entrada = String::new();`
3. Leer línea completa desde teclado:

```
io::stdin()
    .read_line(&mut entrada)   //añade texto al String, por eso es mutable
    .expect("Error al leer la línea");
```

4. Parsear a número:

```
let numero: i32 = entrada.trim() //quita el salto de línea y los espacios
    .parse()
    .expect("Eso no es un número válido");  //si la entrada no es válida hace panic!. Más adelante veremos que se comprueban los datos con la estructura match.
```

5. Usar el número para lo que se necesite

```
println!("El doble es {}", numero * 2);
```