Ejercicios Tablas 2.

Ejercicio 1.

- Crea la base de datos **Productos** y ponla en uso.
- Crea la tabla **Fabricantes** con las siguientes características y campos:
 - Cod_Fabricante.
 - o Nombre.
 - El campo Cod_Fabricante será de tipo numérico entero auto incremental sin signo y, además, se utilizará como clave primaria.
 - O Crea la restricción de clave primaria a nivel de tabla.
 - El campo Nombre será de tipo alfanumérico con una de longitud variable de hasta 80 caracteres y no admitirá valores nulos.
- Crea la tabla **Productos** con las siguientes características y campos:
 - Cod_producto.
 - o Nombre.
 - o Precio.
 - o Cantidad Stock.
 - IdFabricante.
 - El campo Cod_Producto será de tipo numérico entero auto incremental sin signo
 y, además, se utilizará como clave primaria.
 - o Crea la restricción de clave primaria a nivel de tabla.
 - El campo Nombre será de tipo alfanumérico con una de longitud variable de hasta 55 caracteres y no admitirá valores nulos.
 - o El campo *Precio* será de tipo numérico float y no admitirá valores nulos.
 - El campo Cantidad_Stock será de tipo entero sin signo y no admitirá valores nulos.
 - Las características para el campo *IdFabricante* serán: número entero sin signo que no admite valores nulos y será también, la clave foránea necesaria para enlazar con la tabla Fabricante.
 - o Especificar la restricción de clave foránea a nivel de tabla.
 - o Especificar actualizar y eliminar en cascada.

Ejercicio 2.

- Crea la base **Literatura** y ponla en uso.
- Crea la tabla **Autores** con las siguientes características y campos:

- Idautor.
- o Nombre.
- Apellido1.
- Apellido2.
- Seudónimo.
- El campo Idautor será de tipo alfanumérico fijo de 5 caracteres y la clave primaria de la tabla.
- Nombre, Apellido1, Apellido2 y Seudónimo almacenan datos de tipo alfanumérico con una longitud variable de 40, 30, 30 y 25 respectivamente.
- Estos últimos 4 campos tienen una cadena de caracteres vacía como valor por defecto y ninguno admite valores nulos.
- Crea la tabla **Editoriales** con las siguientes características y campos:
 - o Cod_Editorial: Clave primaria y número entero sin signo autoincremental.
 - Nombre: Alfanumérico variable de 30 caracteres y no nulo.
 - Direccion: Alfanumérico variables de 50 caracteres, no nulo y con la frase
 "Dirección desconocida" como valor por defecto.
- Crea la tabla Libros con las siguientes características y campos:
 - o ISBN.
 - Idautor.
 - Titulo.
 - o Estilo.
 - idEditorial.
 - Fecha_Edicion.
 - ISBN: Alfanumérico variable de 20 caracteres y la clave primaria de la tabla.
 - o Idautor: Alfanumérico fijo de 5 caracteres y clave foránea.
 - o *Título y Estilo*: Alfanuméricos variables de 50 caracteres cada uno.
 - o IdEditorial número entero sin signo y clave foránea.
 - Fecha_Edicion: Campo de tipo fecha.
 - Ningún campo admite valores nulos.
 - Crea las relaciones necesarias especificando actualizar y eliminar en cascada.