

## Ejercicio Fuentes.

Abre el archivo *Fuentes.html*.

Crea las reglas CSS necesarias para aplicar, a los siguientes párrafos y títulos, las tipografías que se mencionan a continuación.

- El título y el subtítulo de la página que aparezca con la fuente segura Calibri (sans serif).
- El primer párrafo con tipografía segura Verdana (sans-serif).
- El segundo párrafo con tipografía segura Didot (serif).
- El tercer párrafo con tipografía segura FreeMono (monospace).
- El cuarto párrafo con tipografía importada desde Google Fonts [Roboto 400](#) dentro de la etiqueta <style>.
- El quinto párrafo con tipografía descargada de Google Fonts Akronim y llamada con la instrucción @font-face.
- El sexto párrafo con tipografía importada desde Google Fonts [Montserrat 400](#) mediante un <link>.
- El séptimo párrafo con tipografía segura Comic Sans (cursive).
- El octavo párrafo con tipografía segura Palatino, y en caso de que no esté instalada en el sistema, con Book Antiqua (serif).
- El noveno párrafo con tipografía segura Arial, y en caso de que no esté instalada en el sistema, Helvética (sans-serif).
- El décimo párrafo con tipografía segura Courier New, y en caso de que no esté instalada en el sistema Consolas (monospace).
- El décimo primer párrafo con tipografía segura genérica de tipo fantasy.
- El décimo segundo con tipografía segura genérica a tu elección.
- El décimo tercero con la tipografía segura que quieras de tipo sans-serif.
- El décimo cuarto con 3 tipografías seguras que quieras de tipo serif.
- El décimo quinto con la tipografía que quieras importada desde Google Fonts \_ dentro de la etiqueta <style>.
- El décimo sexto con la tipografía que quieras descargada de Google Fonts y llamada con la instrucción @font-face.
- El décimo séptimo párrafo con la tipografía que quieras importada desde Google Fonts mediante un <link>.