

Instrucciones Condicionales 5 PHP.

- Realizar este ejercicio primero con instrucciones alternativas anidadas (if...else...if) y después con instrucciones alternativas múltiples (switch...case), usando como expresión tanto variables con valores exactos, como valores booleanos con condiciones.
- **Opcional:**
 - Si quieres, guarda las notas en variables dentro del archivo externo *notas.php*, para después cargarlas en *condicionales5.php*.
 - Puedes aplicar estilos *css* si quieres. Si es así, guardarlos en un archivo aparte a enlazar también con el actual.

Ejercicio:

- Carga en variables las tres notas que un alumno ha obtenido en los exámenes de 3 asignaturas.
- Calcula la media aritmética de las 3 notas para obtener la nota media y, cargarla en una variable.
- Redondear la nota media y quitar los decimales con la función round():
 - **round**(valor a redondear, número de decimales a mostrar).
- Mostrar por pantalla la nota media del alumno en formato textual teniendo en cuenta las siguientes **condiciones**:
 - Si el alumno obtiene de nota media un 10 o un 9, se mostrará "Sobresaliente".
 - Si el alumno obtiene de nota media un 8 o un 7, se mostrará "Notable".
 - Si el alumno obtiene de nota media un 6, se mostrará "Bien".
 - Si el alumno obtiene de nota media un 5, se mostrará "Suficiente".
 - Si el alumno obtiene de nota media 4, 3, 2, 1 o 0, se mostrará "Suspenso".
 - Si no se cumplen estas condiciones mostrar el mensaje: "El alumno no ha realizado los exámenes".