

Método	Descripción
open()	Abre un archivo y devuelve un objeto de tipo archivo para poder trabajar con él.
close()	Cierra el archivo liberando los recursos del sistema.
read()	Lee todo el contenido del archivo o una cantidad específica de caracteres.
readline()	Lee una sola línea del archivo.
readlines()	Lee todas las líneas del archivo y las devuelve en una lista.
write()	Escribe texto en el archivo, sobrescribiendo el contenido si el modo lo permite.
writelines()	Escribe una lista de cadenas en el archivo.
seek()	Mueve el cursor de lectura/escritura a una posición específica dentro del archivo.
tell()	Devuelve la posición actual del cursor dentro del archivo.
flush()	Fuerza a que los datos pendientes se escriban inmediatamente en el archivo.
truncate()	Reduce el tamaño del archivo al número de bytes especificado.
readable()	Indica si el archivo permite operaciones de lectura.
writable()	Indica si el archivo permite operaciones de escritura.
seekable()	Indica si el archivo permite mover el cursor con seek().
isatty()	Indica si el archivo está conectado a un terminal.
fileno()	Devuelve el descriptor numérico del archivo en el sistema operativo.
__enter__()	Permite usar el archivo dentro de un bloque with.
__exit__()	Se ejecuta automáticamente al salir del bloque with, cerrando el archivo.

