Shapley values

Aprendizaje automático

Juan David Martínez jdmartinev@eafit.edu.co

2023



Agenda

- ML interpretable
- SHapley Additive exPlanations



Estado actual de ML







Usos




https://www.tesla.com/videos/autopilot-selfdriving-hardware-neighborhood-long



NYPost



MIT Technology Review



DeepMind



DeepMind








Problemas

Sesgos de los algoritmos



https://medium.com/@Joy.Buolamwini/response-racial-andgender-bias-in-amazon-rekognitioncommercial-ai-system-for-analyzing-facesa289222eeced

Machine Learning can amplify bias.



- · Data set: 67% of people cooking are women
- · Algorithm predicts: 84% of people cooking are women

https://www.infoq.com/presentations/unconscious-bias-machine-learning/




Problemas

Ejemplos adversarios



Original image Temple (97%)



Perturbations



Adversarial example
Ostrich (98%)



ML interpretable

Tenemos varios problemas:

- No confiamos en los modelos.
- No sabemos qué pasa en casos extremos
- Los errores pueden ser costosos/nocivos
- ¿Los modelos cometen errores similares a los de los humanos?
- ¿Cómo cambiamos el modelo si no da los resultados esperados?

Una forma de lidiar con estos problemas es a través de la interpretabilidad



A Unified Approach to Interpreting Model Predictions


Scott M. Lundberg

Paul G. Allen School of Computer Science University of Washington Seattle, WA 98105 slund1@cs.washington.edu


Su-In Lee

Paul G. Allen School of Computer Science Department of Genome Sciences University of Washington Scattle, WA 98105 suinlee@cs.washington.edu





























Payout 10.000 \$















Payout 3.000 \$

















Payout 10.000 \$















Todas las combinaciones posibles: Contribución marginal de cada participante

Payout 10.000 \$







$$\phi_i(f, \mathbf{x}) = \sum_{\mathbf{z}' \subseteq \mathbf{x}'} \frac{|\mathbf{z}'|!(M - |\mathbf{z}'| - 1)!}{M!} [f(\mathbf{z}') - f(\mathbf{z}' \setminus i)]$$

z':Subconjunto de características

 $\mathbf{z}' \setminus i$: Subconjunto de características sin la característica i


<i>x</i> ′	Age = 56	Gender = F	Body Mass Index = 30	Heart disease = yes	=
z'	Age = 56	Gender = F	Body Mass Index = 30	Heart disease = yes	







https://github.com/deepfindr/xai-series/blob/master/03_shap.py



$$2^{10} = 1024$$

 2^n = total number of subsets of a set

