

|                                                                                                                                               |                 |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|
| <b>Proyecto 3A</b>                                                                                                                            | Auto-<br>Nota % | Estado/Observaciones                          |
| <b>COMPRESOR DE ARCHIVOS</b>                                                                                                                  |                 | Completo                                      |
| Configurar parámetros para comprimir un "ArchivoX.ext" donde ext es cualquier extensión                                                       | 100%            |                                               |
| Ejecución de la Compresión según el Algoritmo de Arbol de Huffman                                                                             | 100%            |                                               |
| Verificar que en la carpeta hay un nuevo archivo comprimido mas pequeno llamado "ArchivoX.cmp" con su Header/Size/nombreOriginal y su RawData | 100%            |                                               |
|                                                                                                                                               |                 |                                               |
| <b>DESCOMPRESOR DE ARCHIVOS</b>                                                                                                               |                 | Completo                                      |
| Configurar parámetros para des-comprimir un archivo comprimido "ArchivoX.cmp"                                                                 | 100%            |                                               |
| Ejecución de la Des-Compresion según Huffman y el Header incrustado en al archivo comprimido                                                  | 100%            |                                               |
| Verificar que en la carpeta hay un nuevo archivo descomprimido llamado "ArchivoX-descomprimido.ext" donde ext es la extensión original        | 100%            |                                               |
|                                                                                                                                               |                 |                                               |
|                                                                                                                                               |                 | No se realizó esta sección extra del proyecto |
| <b>Proyecto 3B (Extra)</b>                                                                                                                    |                 |                                               |
| <b>ENCRIPTADOR DE ARCHIVOS</b>                                                                                                                |                 |                                               |
| Configurar parámetros para encriptar un "ArchivoX.ext" donde ext es cualquier extensión                                                       |                 |                                               |
| Ejecución de la Encriptación según el veneno escogido en el paso anterior                                                                     |                 |                                               |
| Verificar que en la carpeta hay un nuevo archivo encriptado llamado "ArchivoX.enc"                                                            |                 |                                               |
|                                                                                                                                               |                 |                                               |
| <b>DESENCRIPTADOR DE ARCHIVOS</b>                                                                                                             |                 |                                               |
| Configurar parámetros para des-encriptar un encriptado "ArchivoX.enc"                                                                         |                 |                                               |
| Ejecución de la Des-Encriptación según el veneno aplicado al archivo original                                                                 |                 |                                               |
| Verificar que en la carpeta hay un nuevo archivo desencriptado llamado "ArchivoX-desencriptado.ext" donde ext es la extensión original        |                 |                                               |