

Documentación de la API REST

Servicio api-gestion · Plataforma de Gestión de Proyectos TIC

Proyecto	Proyecta — Gestión de Proyectos TIC (Gobernación de Cundinamarca)
Servicio	api-gestion (backend REST)
Versión API	v1 — rutas bajo /api/v1 · Especificación OpenAPI 3.1
Versión documento	1.0.0
Fecha	29 de septiembre de 2026
Base URL	http://localhost:8082 (configurable con SERVER_PORT)
Superficie	172 endpoints · 29 módulos · 29 controladores
Autenticación	JWT Bearer (OAuth2 Resource Server + Keycloak)
Clasificación	Interna
Estado	Borrador para revisión
Fuente	Código fuente (anotaciones OpenAPI) y docs/api-endpoints.md; spec generada y validada el 2026-09-29 (172/172 operaciones documentadas)

Documento generado automáticamente a partir de la documentación de endpoints del repositorio y verificado contra la especificación OpenAPI publicada por el servicio.

Documentación complementaria: docs/arquitectura-tecnica.md · docs/api-endpoints.md (origen Markdown de este documento).

Contenido

Índice	4
Convenciones	5
Formato de Request/Response	5
Autenticación	5
Paginación	5
Control de Acceso.....	6
Códigos de éxito no estándar	6
Formato de error	7
Swagger UI / OpenAPI	7
Códigos de Respuesta HTTP Globales (Swagger / OpenAPI)	7
1. Módulo Documentos Internos	9
2. Módulo Informe de Avance.....	9
3. Módulo Seguimiento Excel.....	10
4. Módulo Tratamientos de Riesgo	10
5. Módulo Auditoría	11
6. Módulo Evidencias del Proyecto	12
7. Módulo Evidencia Pública	12
7.2 GET /api/v1/public/evidencia/{token}	12
8. Módulo Patrocinadores.....	13
9. Módulo Permisos de Usuario	13
10. Módulo Listas Paramétricas	13
11. Módulo Preguntas de Cierre	14
11.8 POST /api/v1/admin/closure-questions/answers/{projectId}	15
12. Módulo Plantillas de Cierre	15
13. Módulo Administración de Notificaciones	15
13.9 POST /api/v1/admin/notificaciones/plantillas/test-send	16
14. Módulo Notificaciones In-App.....	17
14.1 GET /api/v1/notificaciones	17
15. Módulo Beneficio e Impacto	18
15.3 POST /api/v1/proyectos/{projectId}/beneficio-impacto/revision.....	18
16. Módulo Catálogos de Configuración	18
17. Módulo Analytics.....	19
18. Módulo Administración de Seguridad.....	19
18.8 PUT /api/v1/admin/configuracion/roles-permisos	20

18.12 GET /api/v1/admin/configuracion/usuarios.....	20
19. Módulo Autorización.....	20
20. Módulo Usuarios	21
20.1 GET /api/v1/usuarios/me.....	21
20.2 PATCH /api/v1/usuarios/me/notificaciones-globales.....	22
21. Módulo Documentos del Proyecto	22
21.2 POST /api/v1/proyectos/{projectId}/documentos/{tipoDocumento}.....	23
22. Módulo Reportes.....	23
22.6 GET /api/v1/reportes/portafolio/excel	24
23. Módulo Cronograma	25
24. Módulo Cierre de Proyecto	25
24.7 POST /api/v1/proyectos/{id}/cierre/rechazar	26
24.8 POST /api/v1/proyectos/{id}/cierre/solicitar	26
25. Módulo Riesgos	26
25.6 POST /api/v1/proyectos/{projectId}/riesgos/{riesgoId}/soluciones	27
26. Módulo Jerarquía del Proyecto	27
26.3 POST /api/v1/proyectos/{id}/entregables/{entregableId}/cambiar-fecha.....	28
27. Módulo Avance y Evidencia.....	29
27.6 POST /api/v1/proyectos/{projectId}/avance/entregables/{entregableId}/evidencia	30
27.12 POST /api/v1/proyectos/{projectId}/avance/entregables/{entregableId}/versiones/{versionId}/revertir.....	30
28. Módulo Dashboard.....	31
29. Módulo Proyectos	31
29.1 GET /api/v1/proyectos	32
29.15 POST /api/v1/proyectos/registro-inicial	32
Códigos de Error.....	33
Formato de Error Estándar.....	33
Modelos de Datos	33
ApiResponse<T>.....	33
ProyectoListDTO.....	34
EntregableAprobadoResponseDTO.....	34
CierreProyectoResponse	34

Orden: Módulos ordenados del más reciente al más antiguo según la fecha de creación del controlador (primer commit en git). A igual fecha se conserva el orden ya documentado y los módulos nuevos se insertan alfabéticamente por nombre de módulo. Dentro de cada módulo, los endpoints siguen el orden del inventario canónico generado desde el código fuente.

Fuente: inventario de **172 endpoints** extraído de `src/main/java/com/proyecta/api_gestion/controller/` (29 controladores activos).

Versiones del documento: este archivo Markdown es la fuente; también se publican *Proyecta-Documentacion-API-REST.docx* y *.pdf* en esta misma carpeta (portada, índice automático y contenido idéntico, listos para imprimir o compartir).

Índice

#	Módulo	Controllers	Fecha creación	Endpoints
1	Documentos Internos	DocumentoInternoController	2026-09-24	4
2	Informe de Avance	AdvanceReportController	2026-09-21	9
3	Seguimiento Excel	SeguimientoExcelController	2026-09-16	1
4	Tratamientos de Riesgo	RiesgoTratamientoController	2026-09-16	3
5	Auditoría	AuditController	2026-09-09	5
6	Evidencias del Proyecto	ProjectEvidenceController	2026-09-03	1
7	Evidencia Pública	PublicEvidenceController	2026-07-30	4
8	Patrocinadores	PatrocinadorController	2026-07-30	1
9	Permisos de Usuario	PermisoUsuarioController	2026-07-23	2
10	Listas Paramétricas	ListaParametricaController	2026-07-23	3
11	Preguntas de Cierre	ClosureQuestionController	2026-07-09	11
12	Plantillas de Cierre	ClosureTemplateController	2026-07-09	4
13	Administración de Notificaciones	NotificationAdminController	2026-06-18	11
14	Notificaciones In-App	InAppNotificationController	2026-06-18	4
15	Beneficio e Impacto	ProyectoBeneficioImpactoController	2026-06-18	3
16	Catálogos de Configuración	ConfiguracionCatalogoController	2026-06-11	1
17	Analytics	AnalyticsController	2026-05-28	2
18	Administración de Seguridad	AdminConfiguracionController	2026-05-26	13
19	Autorización	AuthorizationController	2026-05-26	3
20	Usuarios	UsuarioController	2026-05-11	2
21	Documentos del Proyecto	DocumentoController	2026-05-06	9

#	Módulo	Controllers	Fecha creación	Endpoints
22	Reportes	ReporteController	2026-05-05	14
23	Cronograma	CronogramaController	2026-05-05	3
24	Cierre de Proyecto	ProjectClosureController	2026-05-04	8
25	Riesgos	RiesgoController	2026-04-30	9
26	Jerarquía del Proyecto	ProjectHierarchyController	2026-04-29	12
27	Avance y Evidencia	AvanceProyectoController	2026-04-24	12
28	Dashboard	DashboardController	2026-04-23	2
29	Proyectos	ProyectoController	2026-04-23	16

Convenciones

Formato de Request/Response

- Content-Type: application/json (salvo endpoints multipart/form-data y descargas de archivos)
- Codificación: UTF-8
- Fechas: ISO 8601 (2026-07-29T14:30:00Z)
- UUIDs: RFC 4122 (550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000)
- Límites de subida (multipart/form-data): archivo máximo 50 MB (MAX_FILE_SIZE) y petición máxima 200 MB (MAX_REQUEST_SIZE); al superarlos responde 413 Payload Too Large
- Respuestas estándar envueltas en ApiResponse<T>:

```
{
  "success": true,
  "message": "Descripción del resultado",
  "data": { ... }
}
```

Autenticación

- JWT Bearer emitido por **Keycloak** y validado como OAuth2 Resource Server (KEYCLOAK_ISSUER_URI, KEYCLOAK_JWKS_URI):
Authorization: Bearer <jwt_token>
- **Endpoint de sesión:** AuthorizationController — GET /api/v1/authz/me devuelve la autorización (permisos y roles) del usuario autenticado; POST /api/v1/authz/logout cierra la sesión en Keycloak; GET /api/v1/authz/role-aliases lista los alias de roles del cliente.
- Los roles se resuelven desde los claims realm_access.roles y resource_access.{clientId}.roles (client ids de GOB_RESOURCE_CLIENT_IDS, por defecto proyecta-web).
- hasBaseAccess exige un usuario local en Proyecta con rol funcional (o administrador); sin él responde 403.
- **Rutas /api/v1/public/** son anónimas:** no requieren token; se protegen con firma HMAC del enlace y rate limit por IP (ver *Formato de error*).

Paginación

Parámetro	Tipo	Default	Descripción
page	integer	0	Número de página (0-

Parámetro	Tipo	Default	Descripción
			indexed)
size	integer	10	Tamaño de página (@PageableDefault)
sort	string	id,DESC	Campo y dirección de orden (algunos endpoints usan createdAt)

Algunos endpoints no usan Pageable sino parámetros explícitos page/size (p. ej. GET /api/v1/documentos-internos, con size entre 1 y 200).

Control de Acceso

Prefijo de URL	Control de acceso (según @PreAuthorize)	Notas
/api/v1/proyectos/**	canAccess(...), canAccessOperational('<PERMISO>', #proyectoId, ...)	Permisos por proyecto (PROYECTO:VER, PROYECTO:EDITAR, DOCUMENTO:CARGAR, CRONOGRAMA:CARGAR, EVIDENCIA:CARGAR, CIERRE:*, REPORTE:DESCARGAR_ACTUAL)
/api/v1/admin/...	canAccessGlobal('SISTEMA:CONFIGURAR', ...)	Administración (usuarios, roles, notificaciones, auditoría)
/api/v1/configuracion/...	hasBaseAccess (lectura), canAccessGlobal('SISTEMA:CONFIGURAR') (escritura de listas)	Catálogos y listas paramétricas
/api/v1/reportes, /api/v1/analytics	canAccessGlobal('PROYECTO:VER', ...) o canAccessOperational(...)	Descargas de portafolio propio con canAccessOwnProjects
/api/v1/public/...	Sin autenticación (@PublicEndpoint)	Firma HMAC + rate limit por IP

Códigos de éxito no estándar

Código	Endpoint	Condición
201	POST /api/v1/proyectos/{proyectoId}/cronograma	Carga/reemplazo del PDF
201	POST /api/v1/proyectos/{proyectoId}/documentos/{tipoDocumento}	Carga/reemplazo del documento
201	POST /api/v1/documentos-internos	Carga de documento interno
201	POST /api/v1/proyectos/registro-inicial	Registro inicial de proyecto
201	POST /api/v1/proyectos/{proyectoId}/riesgos	Creación de riesgo
201	POST /api/v1/proyectos/{proyectoId}/riesgos/{riesgoId}/soluciones	Carga de soluciones (archivos)
204	GET /api/v1/dashboard/avance-por-proyecto	Sin proyectos que mostrar
204	DELETE /api/v1/proyectos/{proyectoId}/riesgos/{riesgoId}	Eliminación exitosa del

Código	Endpoint	Condición
		riesgo

Formato de error

- **400 / 403 / 404 / 413 / 422 / 500** → **Problem Details, RFC 9457** (GlobalExceptionHandler → ProblemDetailDTO):

```
{
  "type": "/errors/not-found",
  "title": "Recurso no encontrado",
  "status": 404,
  "detail": "Proyecto no encontrado: PROY-CUN-2026-999"
}
```

- **401 Unauthorized** → formato propio (JwtAuthenticationEntryPoint), distinto de RFC 9457:

```
{
  "status": 401,
  "error": "Unauthorized",
  "message": "Token de acceso ausente, inválido o vencido. Renueve el token o inicie sesión nuevamente.",
  "path": "/api/v1/proyectos/PROY-CUN-2026-008",
  "timestamp": "2026-04-29T12:00:00",
  "action": "REFRESH_OR_LOGIN"
}
```

- **429 Too Many Requests** → solo en los endpoints públicos /api/v1/public/** (PublicEvidenceSecurityFilter, rate limit por IP, por defecto 120 req/min vía PUBLIC_EVIDENCE_RATE_LIMIT) con cabecera **Retry-After: 60**.
- **404 genérico en rutas públicas** → si la firma HMAC del enlace no es válida, la respuesta es {"message": "Recurso no encontrado"} (sin Problem Details).

Swagger UI / OpenAPI

- springdoc-openapi está **apagado por defecto por seguridad (CWE-200)**. Para consultarlo en local hay que arrancar con:

```
SPRINGDOC_API_DOCS_ENABLED=true
SPRINGDOC_SWAGGER_UI_ENABLED=true
```

- Rutas: /swagger-ui.html (Swagger UI) y /v3/api-docs (documento OpenAPI).
- ErrorResponseOperationCustomizer añade a cada operación los códigos de error reales (ver siguiente sección).

Códigos de Respuesta HTTP Globales (Swagger / OpenAPI)

El proyecto utiliza springdoc-openapi junto con un ErrorResponseOperationCustomizer para enriquecer y estandarizar automáticamente la documentación de los 172 endpoints.

Todos los endpoints enumerados en este documento responden con los siguientes códigos HTTP (documentados globalmente en Swagger UI):

- **200 / 201 / 204**: Operación exitosa (el payload de éxito varía según el endpoint; ver *Códigos de éxito no estándar*).
- **400 Bad Request**: Aplicable automáticamente si el endpoint acepta entradas (body, query o path). Indica errores de validación.

- **401 Unauthorized:** Aplicable a todos los endpoints privados. Indica token JWT (Keycloak) ausente o inválido.
- **403 Forbidden:** Aplicable a endpoints privados. El usuario carece de permisos suficientes (permiso por proyecto, hasBaseAccess o rol global).
- **404 Not Found:** Aplicado dinámicamente a endpoints con variables en la ruta (`/ {id}`); en rutas públicos también por firma HMAC inválida.
- **413 Payload Too Large:** Documentado automáticamente para endpoints de tipo `multipart/form-data`.
- **422 Unprocessable Entity:** Aplicable a endpoints de escritura (POST, PUT, PATCH, DELETE). Indica que se incumplió una regla de negocio.
- **429 Too Many Requests:** Documentado en endpoints anotados con `@PublicEndpoint` para proteger contra abuso.
- **500 Internal Server Error:** Documentado globalmente para todas las operaciones (fallback de errores no capturados).

Nota: Todos los errores salvo el 401 siguen el estándar **Problem Details for HTTP APIs (RFC 9457)**.

1. Módulo Documentos Internos

Base path: /api/v1/documentos-internos

Auth: @localUserAuthorization.hasBaseAccess(...) (clase) · DOCUMENTO_INTERNO:VER / DOCUMENTO_INTERNO:CARGAR (método)

Controller: DocumentoInternoController | Creado: 2026-09-24

#	Método	Endpoint	Descripción	Permiso
1	GET	/api/v1/documentos-internos	Listar documentación interna con filtros opcionales y paginación	DOCUMENTO_INTERNO:VER
2	GET	/api/v1/documentos-internos/{id}/descargar	Descargar un documento interno	DOCUMENTO_INTERNO:VER
3	GET	/api/v1/documentos-internos/{id}/ver	Ver documento interno (PDF en línea)	DOCUMENTO_INTERNO:VER
4	POST	/api/v1/documentos-internos	Cargar un documento interno (multipart/form-data; código automático DOC-ANIO-MES-DIA-HH:MM)	DOCUMENTO_INTERNO:CARGAR

2. Módulo Informe de Avance

Base path: /api/v1/advance-report

Auth: sin @PreAuthorize de clase; por endpoint: PROYECTO:VER (operativo), isAuthenticated(), SISTEMA:CONFIGURAR, canUploadAdvanceReport(...), canReviewAdvanceReport(...)

Controller: AdvanceReportController | Creado: 2026-09-21

#	Método	Endpoint	Descripción	Permiso
1	GET	/api/v1/advance-report/download/{projectId}	Descargar el PDF del informe de avance	PROYECTO:VER (operativo)
2	GET	/api/v1/advance-report/pending	Listar proyectos con informe de avance pendiente	isAuthenticated()
3	PUT	/api/v1/advance-report/return/{projectId}	Devolver el informe de avance al director con observaciones	canReviewAdvanceReport(...)
4	GET	/api/v1/advance-	Obtener la configuración del	isAuthenticated()

#	Método	Endpoint	Descripción	Permiso
		report/settings	motor de reglas del informe de avance	
5	PUT	/api/v1/advance-report/settings	Actualizar la configuración del motor de reglas	SISTEMA: CONFIGURAR (global)
6	GET	/api/v1/advance-report/status/{projectId}	Obtener el estado del informe de avance de un proyecto	PROYECTO: VER (operativo)
7	POST	/api/v1/advance-report/upload/{projectId}	Cargar el informe de avance del proyecto	canUploadAdvanceReport(...)
8	PUT	/api/v1/advance-report/verify/{projectId}	Verificar (aprobar) el informe de avance del periodo actual	canReviewAdvanceReport(...)
9	GET	/api/v1/advance-report/versions/{projectId}	Listar el historial de versiones del informe de avance	PROYECTO: VER (operativo)

3. Módulo Seguimiento Excel

Base path: /api/v1/proyectos

Auth: @proyectoSecurity.canAccessOperational('PROYECTO:VER', #projectId, authentication)

Controller: SeguimientoExcelController | **Creado:** 2026-09-16

#	Método	Endpoint	Descripción
1	GET	/api/v1/proyectos/{projectId}/reportes/seguimiento-excel	Descargar el reporte de seguimiento del proyecto en Excel

4. Módulo Tratamientos de Riesgo

Base path: /api/v1/proyectos

Auth: por endpoint: canAccessOperational('PROYECTO:VER' | 'PROYECTO:EDITAR', #projectId, ...)

Controller: RiesgoTratamientoController | **Creado:** 2026-09-16

#	Método	Endpoint	Descripción	Permiso
1	GET	/api/v1/proyectos/{projectId}/riesgos/{riesgoId}/tratamientos	Listar historial de	PROYECTO: VER

#	Método	Endpoint	Descripción	Permiso
			tratamientos de un riesgo	
2	POST	/api/v1/proyectos/{projectId}/riesgos/{riesgoId}/tratamientos	Crear un nuevo tratamiento para un riesgo	PROYECTO:EDITAR
3	GET	/api/v1/proyectos/{projectId}/riesgos/{riesgoId}/tratamientos/{tratamientoId}/adjuntos/{adjuntoId}/descargar	Descargar un adjunto de un tratamiento específico	PROYECTO:VER

5. Módulo Auditoría

Base path: /api/v1/admin/auditoria

Auth: @proyectoSecurity.canAccessGlobal('SISTEMA:CONFIGURAR', authentication)

Controller: AuditController | **Creado:** 2026-09-09

#	Método	Endpoint	Descripción
1	GET	/api/v1/admin/auditoria/logs	Listar logs de auditoría con filtros y paginación
2	GET	/api/v1/admin/auditoria/logs/{id}	Obtener el detalle de un registro de auditoría
3	PATCH	/api/v1/admin/auditoria/logs/{id}/eliminar	Eliminar (lógicamente) un registro de auditoría
4	PATCH	/api/v1/admin/auditoria/logs/{id}/restaurar	Restaurar un registro de auditoría eliminado
5	GET	/api/v1/admin/auditoria/stats	Obtener estadísticas del log de auditoría

6. Módulo Evidencias del Proyecto

Base path: /api/v1/proyectos

Auth: @localUserAuthorization.hasBaseAccess(...) (clase) · canAccessOperational('PROYECTO:VER', #proyectoId, ...)

Controller: ProjectEvidenceController | **Creado:** 2026-09-03

#	Método	Endpoint	Descripción
1	GET	/api/v1/proyectos/{proyectoId}/evidencias	Listar las evidencias de un proyecto

7. Módulo Evidencia Pública

Base path: /api/v1/public

Auth: Sin autenticación (@PublicEndpoint; firma HMAC del enlace + rate limit por IP)

Controller: PublicEvidenceController | **Creado:** 2026-07-30

#	Método	Endpoint	Descripción
1	GET	/api/v1/public/cierre-evidencia/{fileName}	Descargar el PDF de cierre y transferencia de evidencia
2	GET	/api/v1/public/evidencia/{token}	Consultar una evidencia mediante token opaco
3	GET	/api/v1/public/riesgos/{proyectoId}/{riesgoId}/soluciones/{solucionId}	Descargar la solución de un riesgo en PDF
4	GET	/api/v1/public/riesgos/{proyectoId}/{riesgoId}/tratamientos/{tratamientoId}/adjuntos/{adjuntoId}	Descargar un adjunto de tratamiento de riesgo en PDF

7.2 GET /api/v1/public/evidencia/{token}

Permite acceder a la evidencia de un entregable mediante un token seguro, sin autenticación.

Response 200: PDF (application/pdf, inline)

Response 404: Token inválido o evidencia no encontrada

Response 429: Rate limit por IP (cabecera Retry-After: 60)

8. Módulo Patrocinadores

Base path: /api/v1/patrocinadores

Auth: @localUserAuthorization.hasBaseAccess(authentication)

Controller: PatrocinadorController | **Creado:** 2026-07-30

#	Método	Endpoint	Descripción
1	GET	/api/v1/patrocinadores	Listar los patrocinadores únicos registrados

9. Módulo Permisos de Usuario

Base path: /api/v1/admin/configuracion/permisos-usuario

Auth: @PreAuthorize("@proyectoSecurity.canAccessGlobal('SISTEMA:CONFIGURAR', authentication))

Controller: PermisoUsuarioController | **Creado:** 2026-07-23

#	Método	Endpoint	Descripción
1	PUT	/api/v1/admin/configuracion/permisos-usuario	Actualizar la matriz de permisos de un usuario
2	GET	/api/v1/admin/configuracion/permisos-usuario/{usuarioId}	Obtener la matriz de permisos de un usuario

10. Módulo Listas Paramétricas

Base path: /api/v1/configuracion/listas

Auth: @PreAuthorize("@localUserAuthorization.hasBaseAccess(authentication)") (clase); escritura con SISTEMA:CONFIGURAR

Controller: ListaParametricaController | **Creado:** 2026-07-23

#	Método	Endpoint	Descripción	Permiso
1	GET	/api/v1/configuracion/listas/{listaClave}	Listar ítems de una lista paramétrica	hasBaseAccess
2	GET	/api/v1/configuracion/listas/{listaClave}/valores	Listar valores activos de una lista paramétrica	hasBaseAccess
3	PUT	/api/v1/configuracion/listas/{listaClave}/valores	Reemplazar los valores de una lista paramétrica	SISTEMA: CONFIGURAR

11. Módulo Preguntas de Cierre

Base path: /api/v1/admin/closure-questions

Auth: @PreAuthorize("@localUserAuthorization.hasBaseAccess(authentication)") (clase)

Controller: ClosureQuestionController | **Creado:** 2026-07-09

#	Método	Endpoint	Descripción	Permiso
1	GET	/api/v1/admin/closure-questions	Listar todas las preguntas de cierre	SISTEMA: CONFIGURAR
2	POST	/api/v1/admin/closure-questions	Crear una pregunta de cierre	SISTEMA: CONFIGURAR
3	DELETE	/api/v1/admin/closure-questions/{id}	Eliminar una pregunta de cierre	SISTEMA: CONFIGURAR
4	PATCH	/api/v1/admin/closure-questions/{id}	Actualizar una pregunta de cierre	SISTEMA: CONFIGURAR
5	PATCH	/api/v1/admin/closure-questions/{id}/toggle	Alternar el estado activo de una pregunta de cierre	SISTEMA: CONFIGURAR
6	GET	/api/v1/admin/closure-questions/active	Listar las preguntas de cierre activas	SISTEMA: CONFIGURAR
7	GET	/api/v1/admin/closure-questions/answers/{projectId}	Listar las respuestas de cierre de un proyecto	PROYECTO: VER (operativo)
8	POST	/api/v1/admin/closure-questions/answers/{projectId}	Guardar las respuestas del checklist de cierre	CIERRE: SOLICITAR (operativo)
9	GET	/api/v1/admin/closure-questions/draft/{projectId}	Obtener el borrador de plantilla de cierre del proyecto	PROYECTO: VER (operativo)
10	GET	/api/v1/admin/closure-questions/missing/{projectId}	Listar las preguntas de cierre faltantes de un proyecto	PROYECTO: VER (operativo)
11	GET	/api/v1/admin/closure-	Obtener la plantilla de cierre	PROYECTO: VER (operativo)

#	Método	Endpoint	Descripción	Permiso
		questions/resolved-template/{projectId}	resuelta con las respuestas	

11.8 POST /api/v1/admin/closure-questions/answers/{projectId}

Guarda las respuestas del cuestionario de cierre para un proyecto.

Body:

```
[
  { "questionId": 1, "respuesta": "Sí, se cumplió el objetivo" },
  { "questionId": 2, "respuesta": "El proyecto generó impacto positivo" }
]
```

Response 200: ApiResponse<Void>

12. Módulo Plantillas de Cierre

Base path: /api/v1/admin/closure-templates

Auth: @PreAuthorize("@localUserAuthorization.hasBaseAccess(authentication)") (clase)

Controller: ClosureTemplateController | **Creado:** 2026-07-09

#	Método	Endpoint	Descripción	Permiso
1	POST	/api/v1/admin/closure-templates	Guardar una nueva versión de la plantilla de cierre	SISTEMA:CONFIGURAR
2	GET	/api/v1/admin/closure-templates/active	Obtener la plantilla de cierre activa	SISTEMA:CONFIGURAR
3	GET	/api/v1/admin/closure-templates/closure-record/{projectId}	Obtener el registro formal de cierre de un proyecto	PROYECTO:VER (operativo)
4	POST	/api/v1/admin/closure-templates/closure-record/{projectId}	Guardar o actualizar el registro formal de cierre de un proyecto	CIERRE:SOLICITAR (operativo)

13. Módulo Administración de Notificaciones

Base path: /api/v1/admin/notificaciones

Auth: @PreAuthorize("@proyectoSecurity.canAccessGlobal('SISTEMA:CONFIGURAR', authentication))"

Controller: NotificationAdminController | **Creado:** 2026-06-18

#	Método	Endpoint	Descripción
1	GET	/api/v1/admin/notificaciones/diagnostico	Obtener diagnóstico de la configuración de correo
2	GET	/api/v1/admin/notificaciones/estadisticas	Obtener estadísticas del sistema de notificaciones
3	GET	/api/v1/admin/notificaciones/eventos	Listar el catálogo de eventos de notificación
4	GET	/api/v1/admin/notificaciones/fallidas	Listar notificaciones fallidas
5	GET	/api/v1/admin/notificaciones/fallidas/detalle-dispatch	Listar trazas de despacho fallidas de correo
6	GET	/api/v1/admin/notificaciones/plantillas	Listar las plantillas de notificación configuradas
7	PUT	/api/v1/admin/notificaciones/plantillas	Crear o actualizar una plantilla de notificación
8	POST	/api/v1/admin/notificaciones/plantillas/preview	Previsualizar una plantilla de notificación
9	POST	/api/v1/admin/notificaciones/plantillas/test-send	Enviar un correo de prueba de notificación
10	GET	/api/v1/admin/notificaciones/preferencias	Listar las preferencias de notificación de los usuarios
11	PUT	/api/v1/admin/notificaciones/preferencias	Crear o actualizar una preferencia de notificación

13.9 POST /api/v1/admin/notificaciones/plantillas/test-send

Envía un correo de prueba al usuario autenticado.

Body:

```
{
  "subjectTemplate": "Prueba: {{proyecto_nombre}}",
  "bodyTemplate": "<h1>Test</h1><p>Proyecto: {{proyecto_nombre}}</p>",
  "htmlEnabled": true,
  "variables": { "proyecto_nombre": "Proyecto de Prueba" }
}
```

Response 200:

```
{
  "success": true,
  "message": "Correo de prueba procesado",
  "data": {
    "recipient": "juan.perez@domain.com",
    "status": "SENT",
    "success": true
  }
}
```

14. Módulo Notificaciones In-App

Base path: /api/v1/notificaciones

Auth: @PreAuthorize("@localUserAuthorization.hasBaseAccess(authentication)")

Controller: InAppNotificationController | **Creado:** 2026-06-18

#	Método	Endpoint	Descripción
1	GET	/api/v1/notificaciones	Listar notificaciones in-app del usuario (paginado)
2	PATCH	/api/v1/notificaciones/{id}/leer	Marcar una notificación como leída
3	PATCH	/api/v1/notificaciones/marcar-todas-leidas	Marcar todas las notificaciones del usuario como leídas
4	GET	/api/v1/notificaciones/no-leidas	Contar notificaciones no leídas

14.1 GET /api/v1/notificaciones

Query params:

Param	Tipo	Obligatorio	Descripción
leido	boolean	No	Filtrar por estado de lectura
eventCode	string	No	Filtrar por código del evento de notificación
page	integer	No	Página
size	integer	No	Tamaño de página

Response 200: Page<InAppNotificationDTO>

15. Módulo Beneficio e Impacto

Base path: /api/v1/proyectos

Auth: @PreAuthorize("@localUserAuthorization.hasBaseAccess(authentication)") (clase)

Controller: ProyectoBeneficioImpactoController | **Creado:** 2026-06-18

#	Método	Endpoint	Descripción	Permiso
1	GET	/api/v1/proyectos/{proyectoId}/beneficio-impacto	Obtener la información de beneficio e impacto de un proyecto	canViewBenefitImpact
2	PUT	/api/v1/proyectos/{proyectoId}/beneficio-impacto	Guardar la información de beneficio e impacto de un proyecto	canEditBenefitImpact
3	POST	/api/v1/proyectos/{proyectoId}/beneficio-impacto/revision	Revisar la información de beneficio e impacto	canReviewBenefitImpact

15.3 POST /api/v1/proyectos/{proyectoId}/beneficio-impacto/revision

Query params:

Param	Tipo	Obligatorio	Descripción
aprobado	boolean	Sí	true para aprobar, false para observar
observaciones	string	No	Observaciones en caso de rechazo

16. Módulo Catálogos de Configuración

Base path: /api/v1/configuracion/catalogos

Auth: @PreAuthorize("@localUserAuthorization.hasBaseAccess(authentication)")

Controller: ConfiguracionCatalogoController | **Creado:** 2026-06-11

#	Método	Endpoint	Descripción
1	GET	/api/v1/configuracion/catalogos/peti	Obtener el catálogo PETI

17. Módulo Analytics

Base path: /api/v1/analytics

Auth: @PreAuthorize("@localUserAuthorization.hasBaseAccess(authentication)") (clase)

Controller: AnalyticsController | **Creado:** 2026-05-28

#	Método	Endpoint	Descripción	Permiso
1	GET	/api/v1/analytics/portafolio	Obtener la analítica del portafolio de proyectos	PROYECTO:VER (global)
2	GET	/api/v1/analytics/portafolio/pdf	Descargar la analítica del portafolio en PDF	PROYECTO:VER (global)

18. Módulo Administración de Seguridad

Base path: /api/v1/admin/configuracion

Auth: @PreAuthorize("@proyectoSecurity.canAccessGlobal('SISTEMA:CONFIGURAR', authentication)")

Controller: AdminConfiguracionController | **Creado:** 2026-05-26

#	Método	Endpoint	Descripción
1	GET	/api/v1/admin/configuracion/cargos-asignacion	Listar cargos disponibles para asignación
2	GET	/api/v1/admin/configuracion/permisos	Listar permisos del sistema
3	GET	/api/v1/admin/configuracion/roles	Listar roles activos del sistema
4	POST	/api/v1/admin/configuracion/roles	Crear un rol nuevo
5	DELETE	/api/v1/admin/configuracion/roles/{codigo}	Desactivar un rol
6	PUT	/api/v1/admin/configuracion/roles/{codigo}	Actualizar un rol existente
7	GET	/api/v1/admin/configuracion/roles/todos	Listar todos los roles del sistema
8	PUT	/api/v1/admin/configuracion/roles-permisos	Actualizar la matriz de roles y permisos
9	GET	/api/v1/admin/configuracion/storage-path/test	Validar una ruta de almacenamiento de archivos
10	GET	/api/v1/admin/configuracion/usuario-proyecto	Listar proyectos asignados a un usuario
11	POST	/api/v1/admin/configuracion/usuario-proyecto	Asignar un usuario a un proyecto

#	Método	Endpoint	Descripción
12	GET	/api/v1/admin/configuracion/usuarios	Listar usuarios del sistema
13	PUT	/api/v1/admin/configuracion/usuarios	Actualizar los datos de un usuario

Los endpoints de matriz de permisos de un usuario (PUT/GET /api/v1/admin/configuracion/permisos-usuario) están documentados en el módulo 9 (PermisoUsuarioController).

18.8 PUT /api/v1/admin/configuracion/roles-permisos

Body:

```
{
  "matrices": [
    {
      "rolCodigo": "ADMINISTRADOR",
      "permisos": ["PROYECTO:VER", "PROYECTO:EDITAR", "SISTEMA:CONFIGURAR"]
    }
  ]
}
```

Response 200: ApiResponse<Void>

18.12 GET /api/v1/admin/configuracion/usuarios

Query params:

Param	Tipo	Obligatorio	Descripción
search	string	No	Búsqueda por nombre/username
rol	string	No	Filtrar por rol
page	integer	No	Página
size	integer	No	Tamaño

Response 200: Page<SeguridadUsuarioDTO>

19. Módulo Autorización

Base path: /api/v1/authz

Auth: @PreAuthorize("isAuthenticated()") por endpoint

Controller: AuthorizationController | **Creado:** 2026-05-26

#	Método	Endpoint	Descripción
1	POST	/api/v1/authz/logout	Cerrar sesión en Keycloak
2	GET	/api/v1/authz/me	Obtener la autorización del usuario autenticado
3	GET	/api/v1/authz/role-aliases	Listar los alias de roles del cliente

20. Módulo Usuarios

Base path: /api/v1/usuarios

Auth: @PreAuthorize("@localUserAuthorization.hasBaseAccess(authentication)")

Controller: UsuarioController | **Creado:** 2026-05-11

#	Método	Endpoint	Descripción
1	GET	/api/v1/usuarios/me	Obtener perfil del usuario autenticado
2	PATCH	/api/v1/usuarios/me/notificaciones-globales	Actualizar flag de notificaciones globales del usuario autenticado

20.1 GET /api/v1/usuarios/me

Response 200:

```
{
  "success": true,
  "message": "Perfil de usuario recuperado",
  "data": {
    "id": 1,
    "nombre": "Juan Pérez",
    "correo": "juan.perez@domain.com",
    "rolCodigo": "ADMINISTRADOR",
    "rolNombre": "Administrador del Sistema",
    "nivelAcceso": 1,
    "dependencia": "Secretaría TIC",
    "activo": true,
    "ultimoAcceso": "2026-07-29T14:30:00Z",
    "recibirNotificacionesGlobales": true
  }
}
```

20.2 PATCH /api/v1/usuarios/me/notificaciones-globales

Body:

```
{ "recibirNotificacionesGlobales": true }
```

21. Módulo Documentos del Proyecto

Base path: /api/v1/proyectos

Auth: @PreAuthorize("@localUserAuthorization.hasBaseAccess(authentication)") (clase)

Controller: DocumentoController | **Creado:** 2026-05-06

#	Método	Endpoint	Descripción	Permiso
1	GET	/api/v1/proyectos/{projectId}/documentos	Listar todos los documentos cargados al proyecto	PROYECTO:VER
2	POST	/api/v1/proyectos/{projectId}/documentos/{tipoDocumento}	Cargar o reemplazar un documento del proyecto (requiere observación al reemplazar)	DOCUMENTO:CARGAR
3	GET	/api/v1/proyectos/{projectId}/documentos/{tipoDocumento}/descargar	Descargar el documento actual del proyecto	PROYECTO:VER
4	GET	/api/v1/proyectos/{projectId}/documentos/{tipoDocumento}/versiones	Listar historial de versiones de un documento	PROYECTO:VER
5	GET	/api/v1/proyectos/{projectId}/documentos/{tipoDocumento}/versiones/{numeroVersion}/archivo	Descargar una versión específica de un documento	PROYECTO:VER
6	GET	/api/v1/proyectos/{projectId}/documentos-pre-wizard	Listar revisiones de los 3 documentos pre-wizard	PROYECTO:VER

#	Método	Endpoint	Descripción	Permiso
7	PATCH	/api/v1/proyectos/{proyectoId}/documentos-pre-wizard/{tipoDocumento}/aprobar	Aprobar individualmente un documento pre-wizard	PROYECTO:EDITAR
8	PATCH	/api/v1/proyectos/{proyectoId}/documentos-pre-wizard/{tipoDocumento}/devolver	Devolver individualmente un documento pre-wizard con observaciones	PROYECTO:EDITAR
9	POST	/api/v1/proyectos/{proyectoId}/documentos-pre-wizard/confirmar-revision	Confirmar revisión pre-wizard y enviar notificación consolidada	PROYECTO:EDITAR

21.2 POST /api/v1/proyectos/{proyectoId}/documentos/{tipoDocumento}

Content-Type: multipart/form-data

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
archivo	MultipartFile	Sí	Archivo del documento
observacion	string	No	Observación opcional

Response 201: DocumentoUploadResultDTO

22. Módulo Reportes

Base path: /api/v1/reportes

Auth: @PreAuthorize("@localUserAuthorization.hasBaseAccess(authentication)") (clase)

Controller: ReporteController | **Creado:** 2026-05-05

#	Método	Endpoint	Descripción	Permiso	Formato
1	GET	/api/v1/reportes/configuracion	Obtener configuración de reportes	PROYECTO:VER (global)	JSON
2	GET	/api/v1/reportes/furag/{proyectoId}	Obtener reporte	PROYECTO:VER (operativo)	JSON

#	Método	Endpoint	Descripción	Permiso	Formato
			FURAG		
3	GET	/api/v1/reportes/furag/{proyectoId}/descargar	Descargar reporte PDF FURAG	PROYECTO:VER (operativo)	PDF
4	GET	/api/v1/reportes/plan-comunicaciones/descargar	Descargar reporte PDF de plan de comunicaciones	PROYECTO:VER (global)	PDF
5	GET	/api/v1/reportes/portafolio/descargar	Descargar reporte PDF de portafolio	PROYECTO:VER (global)	PDF
6	GET	/api/v1/reportes/portafolio/excel	Exportar portafolio a Excel	PROYECTO:VER (propios)	XLSX
7	GET	/api/v1/reportes/proyecto/{id}/descargar	Descargar reporte PDF de proyecto	PROYECTO:VER (operativo)	PDF
8	GET	/api/v1/reportes/proyecto/{proyectoId}/excel	Descargar reporte actual del proyecto en Excel	REPORTE:DESCARGAR_ACTUAL	XLSX
9	GET	/api/v1/reportes/proyectos-con-retrasos	Obtener proyectos con retrasos	PROYECTO:VER (global)	JSON
10	GET	/api/v1/reportes/proyectos-con-retrasos/descargar	Descargar reporte PDF de proyectos con retrasos	PROYECTO:VER (global)	PDF
11	GET	/api/v1/reportes/riesgos	Obtener verificación de tratamiento a riesgos	PROYECTO:VER (global)	JSON
12	GET	/api/v1/reportes/riesgos/descargar	Descargar reporte PDF de riesgos	PROYECTO:VER (global)	PDF
13	GET	/api/v1/reportes/todos-los-proyectos	Obtener estado de todos los proyectos	PROYECTO:VER (global)	JSON
14	GET	/api/v1/reportes/vista-previa/{proyectoId}	Obtener vista previa de reporte	PROYECTO:VER (operativo)	JSON

22.6 GET /api/v1/reportes/portafolio/excel

Query params:

Param	Tipo	Obligatorio	Descripción
query	string	No	Búsqueda por nombre

Param	Tipo	Obligatorio	Descripción
dependency	string	No	Filtrar por dependencia
status	string	No	Filtrar por estado
peti	string	No	Filtrar por PETI

23. Módulo Cronograma

Base path: /api/v1/proyectos

Auth: @PreAuthorize("@localUserAuthorization.hasBaseAccess(authentication)") (clase)

Controller: CronogramaController | **Creado:** 2026-05-05

#	Método	Endpoint	Descripción	Permiso
1	GET	/api/v1/proyectos/{projectId}/cronograma	Obtener el cronograma del proyecto	PROYECTO:VER
2	POST	/api/v1/proyectos/{projectId}/cronograma	Cargar o reemplazar el PDF del cronograma (multipart) — 201	CRONOGRAMA:CARGAR
3	GET	/api/v1/proyectos/{projectId}/cronograma/descargar	Descargar el PDF del cronograma	PROYECTO:VER

24. Módulo Cierre de Proyecto

Base path: /api/v1/proyectos

Auth: @PreAuthorize("@localUserAuthorization.hasBaseAccess(authentication)") (clase)

Controller: ProjectClosureController | **Creado:** 2026-05-04

#	Método	Endpoint	Descripción	Permiso
1	POST	/api/v1/proyectos/{id}/cierre	Ejecutar cierre formal del proyecto	PROYECTO:CERRAR
2	POST	/api/v1/proyectos/{id}/cierre/aprobar	Aprobar solicitud de cierre	CIERRE:APROBAR
3	GET	/api/v1/proyectos/{id}/cierre/descargar	Descargar acta de cierre	PROYECTO:VER
4	POST	/api/v1/proyectos/{id}/cierre/evidencia-transferencia	Subir evidencia de transferencia de	CIERRE:SOLICITAR

#	Método	Endpoint	Descripción	Permiso
			conocimiento (multipart/form-data)	
5	GET	/api/v1/proyectos/{id}/cierre/evidencia-transferencia/{fileName}	Descargar evidencia de transferencia de conocimiento	PROYECTO:VER
6	POST	/api/v1/proyectos/{id}/cierre/extraordinario	Cierre extraordinario del proyecto	CIERRE:EXTRAORDINARIO
7	POST	/api/v1/proyectos/{id}/cierre/rechazar	Rechazar solicitud de cierre	CIERRE:APROBAR
8	POST	/api/v1/proyectos/{id}/cierre/solicitar	Solicitar cierre de proyecto	CIERRE:SOLICITAR

24.7 POST /api/v1/proyectos/{id}/cierre/rechazar

Body:

```
{ "observaciones": "Faltan entregables por revisar" }
```

24.8 POST /api/v1/proyectos/{id}/cierre/solicitar

Body:

```
{
  "observaciones": "Proyecto cumplió todos los entregables",
  "fechaCierre": "2026-07-29"
}
```

Response 200: CierreProyectoResponse

25. Módulo Riesgos

Base path: /api/v1/proyectos

Auth: @PreAuthorize("@localUserAuthorization.hasBaseAccess(authentication)") (clase)

Controller: RiesgoController | **Creado:** 2026-04-30

#	Método	Endpoint	Descripción	Permiso
1	GET	/api/v1/proyectos/{projectId}/riesgos	Listar todos los riesgos de un proyecto	PROYECTO:VER
2	POST	/api/v1/proyectos/{projectId}/riesgos	Agregar un	PROYECTO:EDITAR

#	Método	Endpoint	Descripción	Permiso
			nuevo riesgo al proyecto — 201	
3	DELETE	/api/v1/proyectos/{projectId}/riesgos/{riesgoId}	Eliminar un riesgo — 204	PROYECTO:EDITAR
4	PUT	/api/v1/proyectos/{projectId}/riesgos/{riesgoId}	Editar un riesgo existente	PROYECTO:EDITAR
5	GET	/api/v1/proyectos/{projectId}/riesgos/{riesgoId}/soluciones	Listar soluciones cargadas para un riesgo	PROYECTO:VER
6	POST	/api/v1/proyectos/{projectId}/riesgos/{riesgoId}/soluciones	Agregar varias soluciones a un riesgo (multipart) — 201	PROYECTO:EDITAR
7	GET	/api/v1/proyectos/{projectId}/riesgos/{riesgoId}/soluciones/{solucionId}/descargar	Descargar un PDF de solución	PROYECTO:VER
8	GET	/api/v1/proyectos/{projectId}/riesgos/descargar-excel	Descargar la matriz de riesgos en Excel	PROYECTO:VER
9	GET	/api/v1/proyectos/riesgos/matriz	Obtener la matriz global de riesgos	hasBaseAccess

25.6 POST /api/v1/proyectos/{projectId}/riesgos/{riesgoId}/soluciones

Content-Type: multipart/form-data

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
archivos	MultipartFile[]	Sí	Uno o más archivos PDF

Response 201: List<RiesgoSolucionAdjuntoDTO>

26. Módulo Jerarquía del Proyecto

Base path: /api/v1/proyectos

Auth: @PreAuthorize("@localUserAuthorization.hasBaseAccess(authentication)") (clase)

Controller: ProjectHierarchyController | **Creado:** 2026-04-29

#	Método	Endpoint	Descripción	Permiso
1	PUT	/api/v1/proyectos/{id}/entregables/{entregableId}	Editar entregable	canManageProjectStructure
2	POST	/api/v1/proyectos/{id}/entregables/{entregableId}/cambiar-descripcion	Cambiar descripción con justificación y PDF de soporte	canChangeDescription
3	POST	/api/v1/proyectos/{id}/entregables/{entregableId}/cambiar-fecha	Cambiar fecha límite con justificación y PDF de soporte	canChangeDeadline
4	GET	/api/v1/proyectos/{id}/entregables/{entregableId}/historial-fechas	Obtener historial de cambios de fecha	canChangeDeadline
5	GET	/api/v1/proyectos/{id}/entregables/cambios-descripcion/{cambioId}/descargar	Descargar PDF de soporte de un cambio de descripción	canChangeDescription
6	GET	/api/v1/proyectos/{id}/entregables/cambios-fecha/{cambioId}/descargar	Descargar PDF de soporte de un cambio de fecha	canChangeDeadline
7	POST	/api/v1/proyectos/{id}/fases	Agregar fase	canManageProjectStructure
8	PUT	/api/v1/proyectos/{id}/fases/{faseId}	Editar fase	canManageProjectStructure
9	POST	/api/v1/proyectos/{id}/fases/{faseId}/hitos	Agregar hito	canManageProjectStructure
10	PUT	/api/v1/proyectos/{id}/fases/{faseId}/hitos/{hitoId}	Editar hito	canManageProjectStructure
11	POST	/api/v1/proyectos/{id}/fases/{faseId}/hitos/{hitoId}/entregables	Agregar entregable	canManageProjectStructure
12	GET	/api/v1/proyectos/{id}/hierarchy	Jerarquía completa del proyecto	PROYECTO:VER

26.3 POST /api/v1/proyectos/{id}/entregables/{entregableId}/cambiar-fecha

Content-Type: multipart/form-data

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
request	JSON	Sí	CambioFechaRequest con nueva fecha y justificación
evidencia	MultipartFile	Sí	Archivo PDF de soporte

Response 200: CambioFechaResponse

27. Módulo Avance y Evidencia

Base path: /api/v1/proyectos**Auth:** @PreAuthorize("@localUserAuthorization.hasBaseAccess(authentication)") (clase)**Controller:** AvanceProyectoController | **Creado:** 2026-04-24

#	Método	Endpoint	Descripción	Permiso
1	GET	/api/v1/proyectos/{projectId}/avance	Obtener el avance detallado del proyecto	PROYECTO:VER
2	POST	/api/v1/proyectos/{projectId}/avance/alertar-director	Enviar alerta de avance al director	canSendDirectorNotification
3	PATCH	/api/v1/proyectos/{projectId}/avance/entregables/{entregableId}/aprobar	Aprobar entregable	canReviewEvidence
4	POST	/api/v1/proyectos/{projectId}/avance/entregables/{entregableId}/aprobar	Aprobar entregable	canReviewEvidence
5	GET	/api/v1/proyectos/{projectId}/avance/entregables/{entregableId}/evidencia	Descargar la evidencia vigente de un entregable	PROYECTO:VER
6	POST	/api/v1/proyectos/{projectId}/avance/entregables/{entregableId}/evidencia	Subir evidencia de entregable (multipart)	EVIDENCIA:CARGAR
7	GET	/api/v1/proyectos/{projectId}/avance/entregables/{entregableId}/observaciones	Listar observaciones documentales de un entregable	PROYECTO:VER
8	PUT	/api/v1/proyectos/{projectId}/avance/entregables/{entregableId}/observaciones/{observacionId}/subsananar	Marcar una observación	canMarkEvidenceCorrected

#	Método	Endpoint	Descripción	Permiso
			de evidencia como subsanada	
9	PATCH	/api/v1/proyectos/{proyectoId}/avance/entregables/{entregableId}/rechazar	Rechazar entregable	canReviewEvidence
10	POST	/api/v1/proyectos/{proyectoId}/avance/entregables/{entregableId}/rechazar	Rechazar entregable	canReviewEvidence
11	GET	/api/v1/proyectos/{proyectoId}/avance/entregables/{entregableId}/versiones	Listar versiones documentales de un entregable	canViewDocumentHistory
12	POST	/api/v1/proyectos/{proyectoId}/avance/entregables/{entregableId}/versiones/{versionId}/revertir	Revertir a una versión anterior de la evidencia	canRevertDocumentVersion

27.6 POST /api/v1/proyectos/{proyectoId}/avance/entregables/{entregableId}/evidencia

Content-Type: multipart/form-data

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
fechaEntrega	date (ISO)	Sí	Fecha de entrega
evidencia	MultipartFile	Sí	Archivo PDF de evidencia

Response 200: EntregableAprobadoResponseDTO

27.12 POST /api/v1/proyectos/{proyectoId}/avance/entregables/{entregableId}/versiones/{versionId}/revertir

Body (opcional):

```
{ "motivo": "La versión anterior era la correcta" }
```

Response 200: EntregableAprobadoResponseDTO

28. Módulo Dashboard

Base path: /api/v1/dashboard

Auth: @PreAuthorize("@localUserAuthorization.hasBaseAccess(...)") (clase) · @proyectoSecurity.canViewDashboard(...) (método)

Controller: DashboardController | **Creado:** 2026-04-23

#	Método	Endpoint	Descripción
1	GET	/api/v1/dashboard/avance-por-proyecto	Lista de proyectos con su avance — 204 si no hay proyectos
2	GET	/api/v1/dashboard/kpis	Resumen ejecutivo (KPIs globales)

29. Módulo Proyectos

Base path: /api/v1/proyectos

Auth: @PreAuthorize("@localUserAuthorization.hasBaseAccess(authentication)") (clase)

Controller: ProyectoController | **Creado:** 2026-04-23

#	Método	Endpoint	Descripción	Permiso
1	GET	/api/v1/proyectos	Listar proyectos (con filtros y paginación)	PROYECTO:VER (global)
2	GET	/api/v1/proyectos/{id}	Obtener detalle del proyecto	PROYECTO:VER
3	PUT	/api/v1/proyectos/{id}	Actualizar proyecto	PROYECTO:EDITAR
4	PATCH	/api/v1/proyectos/{id}/cierre-forzoso	Cierre forzoso / extraordinario	canForceCloseExtraordinary
5	PUT	/api/v1/proyectos/{id}/completar-informacion	Completar información inicial	canCompleteInitialRegistration
6	GET	/api/v1/proyectos/{id}/completion-status	Estado de completitud	PROYECTO:VER
7	GET	/api/v1/proyectos/{id}/completitud-borrador	Obtener borrador de completitud	canCompleteInitialRegistration
8	PATCH	/api/v1/proyectos/{id}/completitud-borrador	Guardar borrador de completitud	canCompleteInitialRegistration
9	PATCH	/api/v1/proyectos/{id}/completitud-fase/{fase}	Completar fase	canCompleteInitialRegistration
10	GET	/api/v1/proyectos/{id}/furag	Obtener FURAG	PROYECTO:VER

#	Método	Endpoint	Descripción	Permiso
11	PUT	/api/v1/proyectos/{id}/furag	Actualizar FURAG	PROYECTO:EDITAR
12	GET	/api/v1/proyectos/{id}/resumen	Resumen para cierre	PROYECTO:VER
13	GET	/api/v1/proyectos/directores-asignables	Listar directores asignables	PROYECTO:CREAR (global)
14	GET	/api/v1/proyectos/mis-proyectos	Listar mis proyectos	acceso a proyectos propios
15	POST	/api/v1/proyectos/registro-inicial	Registro inicial de proyecto — 201	PROYECTO:CREAR (global)
16	GET	/api/v1/proyectos/siguiente-codigo	Obtener siguiente código	PROYECTO:CREAR (global)

29.1 GET /api/v1/proyectos

Query params:

Param	Tipo	Obligatorio	Descripción
nombre	string	No	Filtrar por nombre (parcial)
codigo	string	No	Filtrar por código
dependencia	string	No	Filtrar por dependencia
estado	string	No	Filtrar por estado
peti	boolean	No	Filtrar proyectos PETI
page	integer	No	Página (default: 0)
size	integer	No	Tamaño (default: 10)
sort	string	No	Ordenamiento (default: id,DESC)

Response 200: Page<ProyectoListDTO>

29.15 POST /api/v1/proyectos/registro-inicial

Body:

```
{
  "nombre": "Proyecto de Prueba",
  "dependencia": "Secretaría TIC",
  "directorId": 5
}
```

Response 201: ProyectoCreatedDTO

Códigos de Error

Código HTTP	Significado	Acción recomendada
200	Operación exitosa	—
201	Recurso creado exitosamente	—
204	Sin contenido (borrado o lista vacía)	—
400	Solicitud inválida	Revisar parámetros y body
401	No autenticado	Verificar token JWT (action: REFRESH_OR_LOGIN)
403	Sin permisos	Verificar permisos/rol en Keycloak
404	Recurso no encontrado	Verificar ID/ruta o firma HMAC del enlace público
413	Archivo demasiado grande	Reducir tamaño del archivo (máx. 50 MB)
415	Tipo de archivo no soportado	Verificar formato aceptado
422	Entidad no procesable	Verificar formato de datos
429	Límite de solicitudes excedido	Esperar Retry-After segundos y reintentar
500	Error interno del servidor	Contactar equipo de soporte

Formato de Error Estándar

Todos los errores (salvo el 401) siguen **Problem Details, RFC 9457** — ver Convenciones → Formato de error:

```
{
  "type": "/errors/bad-request",
  "title": "Solicitud inválida",
  "status": 400,
  "detail": "Error de validación: nombre: el nombre es obligatorio"
}
```

El **401** usa el formato propio con action: "REFRESH_OR_LOGIN" (ver Convenciones → Formato de error).

Modelos de Datos

ApiResponse<T>

Campo	Tipo	Descripción
success	bool	Indica si la operación fue exitosa
message	string	Mensaje descriptivo
data	T	Datos de la respuesta

ProyectoListDTO

Campo	Tipo	Descripción
id	string	ID del proyecto
nombre	string	Nombre del proyecto
codigo	string	Código secuencial
dependencia	string	Dependencia responsable
estado	string	Estado del proyecto
peti	boolean	¿Es proyecto PETI?
avance	number	Porcentaje de avance

EntregableAprobadoResponseDTO

Campo	Tipo	Descripción
entregableId	int	ID del entregable
estado	string	Estado de aprobación
versionActual	int	Número de versión actual
fechaEntrega	date	Fecha de entrega

CierreProyectoResponse

Campo	Tipo	Descripción
proyectoId	string	ID del proyecto
estado	string	Estado del cierre
fechaCierre	datetime	Fecha de cierre
mensaje	string	Mensaje descriptivo

Documento actualizado el 2026-09-29 con los 172 endpoints reales del sistema (29 controladores), ordenados del más reciente al más antiguo por fecha de creación del controlador.