

Interfaz Node-RED y AGRO-BOT

1. Descripción

Esta carpeta contiene los archivos de configuración utilizados para la interfaz de supervisión y control de la cabina prototipo, así como para el funcionamiento de AGRO-BOT, desarrollados mediante Node-RED.

2. Contenido

- **InterfazNode-RED:** archivo JSON que contiene la configuración del flujo de la interfaz de supervisión, visualización y control de la cabina.
- **AGRO-BOT:** archivo JSON que contiene la configuración del flujo correspondiente al asistente AGRO-BOT desarrollado en Node-RED.

3. Uso de los archivos

Los archivos JSON permiten conservar y replicar los flujos desarrollados en Node-RED para la interfaz de supervisión y control y para el funcionamiento de AGRO-BOT.

Para importarlos en una instancia de Node-RED:

1. Abrir el menú (☰) → ****Import****.
2. Seleccionar el archivo `.json`` correspondiente.
3. Confirmar la importación.

4. Configuración de red (MQTT / InfluxDB)

Mosquitto e InfluxDB se ejecutan localmente en la Raspberry Pi de la cabina. El acceso remoto (incluyendo desde la instancia en OCI) se realiza mediante Tailscale, que asigna a la Raspberry Pi una IP privada (``100.82.96.70``) alcanzable desde cualquier dispositivo autenticado en la misma red Tailscale, sin requerir redirección de puertos ni una IP pública.

Para ejecutar el flujo en la misma Raspberry Pi sin pasar por Tailscale, los nodos de MQTT e InfluxDB deben apuntar a ``localhost`` (o ``127.0.0.1``). Para acceder desde otro dispositivo de la misma red local, debe usarse la IP LAN asignada a la Raspberry Pi (ej. ``192.168.x.x``).