

Incluir datos en ficheros

- Redireccionando la salida (> >>)

```
$echo hola mundo > fichPrueba
```

```
$echo se pone al final >> fichPrueba
```

- Con un editor de textos: **vi** está incluido en todas las versiones de Unix/Linux. Editor de pantalla completa. Tiene dos modos de trabajo:
 - Modo inserción.
 - Modo comando (también llamado corrección o revisión).

Editor vi

- Pasa a modo inserción: **i**
- Dentro de modo inserción: *tecleamos lo que queremos incluir*
- Pasa a modo comando/corrección/revisión: **<Esc>**
- Dentro de modo revisión:
 - borra un carácter: **x**
 - borra una línea: **dd**
 - sale del editor guardando lo realizado: **:wq**
 - sale del editor sin guardar lo realizado: **:q!**
 - moverse entre líneas: *las cuatro flechas del teclado*

Script

- Intérprete de comandos: **bash** (Bourne Again SHell), sh, tcsh, ...
- **Script:** programa para el intérprete de comandos
- Invocación al intérprete:

a)

```
$sh fichScript
```

```
$bash fichScript
```

Es la que utilizamos en el curso

b)

LO VEREMOS EN SESIONES POSTERIORES

```
$chmod u+x fichScript
```

```
$fichScript
```

```
$./fichScript
```

Si PATH no incluye el directorio actual

Ejemplo Script

- Incluye en el fichero unScript:

```
echo anterior al ls
```

```
ls
```

```
echo posterior al ls
```

- Invoca a bash para ejecutar unScript:

```
$bash unScript
```

Comandos

- Espacio ocupado en disco por ficheros y directorios:

En bloques de 1024 bytes.

du [*opciones*]

\$du subDirPrueba

\$du -a subDirPrueba

\$du -s subDirPrueba

- Listar subárbol de ficheros y directorios:

\$ls -R subDirPrueba

\$ls -lR subDirPrueba

\$find subDirPrueba

Comodines

- Metacarácter o comodín: Se aplica a nombres de ficheros y directorios

- * sustituye cualquier cadena de caracteres (que no empiece por .)

- ? sustituye cualquier carácter.

- [] opciones en la sustitución de caracteres.

\$ls p*

\$ls *p*

\$echo *p

\$tail -1 [ab]*r

\$cat p???

\$ls ?dat*

\$head -2 [f-h]*