

Comandos/filtros

- Numera las líneas de un fichero que no están vacías:

nl [*opciones*] *nombreFich*

-ba numera incluso las líneas que están vacías.

\$cat 2letras

alfa

omega

\$nl 2letras

1 alfa

2 omega

\$nl -ba 2letras

1 alfa

2

3 omega

Comandos/filtros

- La línea x de la salida de este comando es la concatenación de la línea x de cada fichero de entrada:

paste [*opciones*] *nombreFich1 ... nombreFichn*

-d: cambia el carácter de fin de campo (del tabulador al carácter :)

Comandos/filtros

\$cat lits

litA

litB

\$cat nums

111

222

333

\$cat 2lgr

alfa

beta

\$paste lits 2lgr

litA alfa

litB beta

\$paste -d: lits 2lgr

lit A:alfa

lit B:beta

\$paste lits nums

litA 111

litB 222

333

\$paste nums lits

111 litA

222 litB

333

Comandos/filtros

\$cat vals

literal=XY

lit=Z

\$cat pares

dos

cuatro

seis

\$cat letras

alfa

omega

\$paste vals letras

literal=XY alfa

lit=Z omega

\$paste -d: vals letras

literal=XY:alfa

lit=Z:omega

\$paste vals pares

literal=XY dos

lit=Z cuatro

seis

\$paste pares vals

dos literal=XY

cuatro lit=Z

seis

Comandos/filtros

\$cat vals

literal=XY

lit=Z

\$cat pares

dos

cuatro

seis

\$cat letras

alfa

omega

\$sort pares | paste vals - | nl

1 literal=XY cuatro

2 lit=Z dos

3 seis

\$ paste pares vals letras| tail -2 | nl |cut -f1,2,4

1 cuatro omega

2 seis

Comandos/filtros

- Prepara para imprimir un fichero:

pr [*opciones*] *nombreFich*

- t suprime la cabecera
- n numera las líneas

Comandos

- Compara dos ficheros ordenados:

comm [*opciones*] *fich1 fich2*

- 1 suprime la primera columna de salida (la de los elementos pertenecientes solo al primer fichero) **fich1 \ fich2**
- 2 suprime la segunda columna de salida (la de los elementos pertenecientes solo al segundo fichero) **fich2 \ fich1**
- 3 suprime la tercera columna de salida (la de los elementos iguales en los dos ficheros) **fich1 ∩ fich2**

Comandos

\$cat fich1 \$cat fich2 ← *deben estar ordenados*

a1	b2
c1	c2
d1	e3
e3	f3
f3	

\$comm fich1 fich2

a1	
	b2
c1	
	c2
d1	
	e3
	f3

\$comm -3 fich1 fich2

a1	
	b2
c1	
	c2
d1	

\$comm -12 fich1 fich2

e3
f3

\$comm -2 fich1 fich2

a1
c1
d1

e3
f3

Comandos

- Une líneas de dos ficheros ordenados de acuerdo a un campo común.

join [*opciones*] *nombreFich1* *nombreFich2*

- **t**: cambia el separador de campos de espacio en blanco o tabulador a :
- **o** indica los campos que deben aparecer a la salida

Comandos

\$cat f1

101 MAD

103 BAR

105 ZAR

\$cat f2

100 XX CCC

101 MMM D

101 A E

102 XYZ 33

103 BB 42

← ordenados por el primer campo

\$join f1 f2

101 MAD MMM D

101 MAD A E

103 BAR BB 42

\$join -o 1.2 2.3 f1 f2

MAD D

MAD E

BAR 42

Comandos

\$cat f1 **\$cat f2** $\leftarrow$ f1 ordenado por el segundo campo

MAD 101 XX CCC 100 $\leftarrow$ f2 ordenado por el tercer campo

BAR 103 MMM D 101

ZAR 105 A E 101

YXYZ 33 102

BB 42 103

\$join -1 2 -2 3 f1 f2

101 MAD MMM D

101 MAD A E

103 BAR BB 42

\$join -1 2 -2 3 -o 1.1 2.1 2.2 f1 f2

MAD MMM D

MAD A E

BAR BB 42

Make

- Permite compilar de forma sencilla programas en C:

make [*opciones*] [*objetivo*]

- Estructura fichero Makefile:

```
objetivo1: requisito1 ... requisitoN
```

```
    accion1
```

```
    ...
```

```
    accionN
```

```
objetivo2: requisito1 ... requisitoN
```

```
    accion1
```

```
    ...
```

```
    accionN
```

```
...
```

Make

- Regla para que se ejecuten las acciones:

La fecha del objetivo es anterior a la que tiene al menos uno de los requisitos

- fichero Makefile:

```
obj: req1 req2 req3  
    acc1
```

**acc1 se ejecutará si obj tiene fecha anterior a req1
o a req2 o a req3**

Make

- Por defecto (sin Makefile):

```
$make fi01
```

```
fi01: fi01.c
```

```
cc fi01.c -o fi01
```

```
cc fi01.c -o fi01 se ejecutará si fi01 tiene fecha  
anterior a la última modificación del fichero fi01.c
```

Make

- Para ejecutarlo:

```
$./fi01
```