

# Opcions de configuració de l'OpenOffice.org Writer

## (Menú Eines | Opcions)

### L'OpenOffice.org

Determina la configuració general de tot el paquet ofimàtic OpenOffice.org. Conté els subapartats següents:

- **Dades d'usuari**
  - En aquest quadre de diàleg, es demana a l'usuari/ària dades personals i de l'empresa de treball per tal d'identificar els documents que es vagin elaborant. Algunes d'aquestes dades apareixen quan es demanen les propietats del fitxer.
- **General**
  - **Ajuda:** determina de quina manera es mostrarà l'ajuda quan sigui sol·licitada i si es mostrarà l'ajudant actiu o no. Si l'ajudant no es mostra perquè s'ha tancat en més de tres ocasions, es pot tornar a fer aparèixer fent clic a **Reinicia l'agent d'ajuda**.
  - **Ajuda quant a la formatació:** permet triar entre diferents formats del fitxer d'ajuda.
  - **Obre/desa els diàlegs:** permet triar entre els quadres de diàleg d'obrir i tancar propis de l'OpenOffice.org o els del sistema operatiu.
  - **Estat del document:** especifica si la impressió del document es considera una modificació. Si la casella està marcada, la data d'impressió passa a formar part de les propietats del document i es demanarà que es desi en tancar-lo.
  - **Any (dues xifres):** si s'escriu 15, a què fa referència, a 1915 o a 2015? En aquest apartat es pot determinar aquesta característica.
- **Memòria**
  - **Nombre de passos:** quantitat d'accions que es poden desfer i que el programa mantindrà a la memòria.
  - **Memòria cau d'imatge:** quantitat de memòria que l'OpenOffice.org reserva per als objectes gràfics que s'insereixen als documents (com més memòria reservada, menys memòria lliure, però més rapidesa en la presentació de les imatges), la mida de cada imatge i el temps que la manté en memòria abans de rellegir-la del disc.
  - **Memòria per objectes:** quantitat de memòria que l'OpenOffice.org reserva per contenir els objectes (que no són imatges) inserits al document.
  - **Inici ràpid de l'OpenOffice.org:** determina si la precàrrega de l'OpenOffice.org es fa en arrencar el sistema operatiu; en cas de marcar la casella, la icona de l'OpenOffice.org apareix a la barra de tasques.
- **Visualitza**
  - **Interfície d'usuari:** percentatge de la grandària de la lletra als menús i la mida de les icones. També especifica l'ús dels tipus de lletra del sistema per mostrar tots els menús i diàlegs.
  - **Menú:** indica si es mostraran icones als menús i si es mostraran en gris les opcions inactives (o bé no es mostraran).
  - **Llistes de tipus de lletra:** permet mostrar un exemple (i no només el nom) dels tipus de lletra que es poden emprar i fixar a la part superior de la llista de tipus de lletra els 5 tipus emprats darrerament.
  - **Visualització 3D:** determina la visualització dels objectes en 3D emprant l'estàndard OpenGL (si el maquinari de l'ordinador ho permet).
  - **Ratolí:** es pot triar que el punter del ratolí es posicioni automàticament als quadres de diàleg que s'obrin i quina funció ha de tenir el botó del mig (en cas que el ratolí emprat en tingui).
- **Imprimeix**
  - Permet retocar alguns aspectes de la sortida del document cap a la impressora o cap al fitxer: transparència, gradients, restar qualitat a les imatges o convertir-les a escala de grisos...

- **Avisos de la impressora:** permet determinar que el programa avisi abans d'imprimir en cas que hi hagi un problema de mida de paper, d'orientació (vertical o apaïsat) o que el que es vulgui imprimir contingui alguna transparència (per si no se la vol imprimir).
- **Camins**
  - Indica la localització al sistema dels fitxers necessaris (o els de treball) de l'OpenOffice.org.
  - Una vegada se selecciona una línia, es pot editar o retornar a l'opció que l'OpenOffice.org presenta per defecte (botó **Per defecte**).
- **Colors**
  - Permet retocar la paleta de colors i també afegir-ne de nous o eliminar els que no es vulguin.
  - Per a cada color, es pot determinar el model de colors que es vulgui: vermell-verd-blau (RGB) o cian-magenta-groc-negre (CMYK). A continuació, es pot variar el percentatge de cada color bàsic.
- **Tipus de lletra**
  - L'OpenOffice.org permet substituir un tipus de lletra per un altre. Aquesta substitució afecta només la presentació en pantalla o la sortida per impressora del document, però no canvia el tipus de lletra al format intern.
- **Seguretat**
  - **Opcions de seguretat:** es pot determinar que l'OpenOffice.org mostri un missatge d'avís en cas que es desi informació personal o informació de versions. També es pot fer que es demani una contrasenya en desar el document.
  - **Seguretat de macros:** aquest bloc defineix les opcions de seguretat quan s'obren documents que contenen macros de l'OpenOffice.org Basic. També es pot especificar quins són els autors de macros de confiança.
  - **Opcions per compartir fitxers en aquest document:** per fixar com actuar quan el document el treballa un grup de persones, es pot clicar a **Obre aquest document en mode només lectura** per forçar que el document s'obri en mode de **Sólo lectura** i així evitar canvis accidentals (això no impedeix que es pugui editar i desar una còpia amb el mateix nom que l'original). **Enregistra els canvis** activa el registre dels canvis fets al document (igual que **Editar | Modificaciones | Grabar**). L'estat de **Enregistra els canvis** es pot protegir per contrasenya (botó **Protegeix / Desprotegeix**).
- **Aparença**
  - Aquest bloc estableix els colors de la interfície d'usuari de l'OpenOffice.org. Es pot desar la configuració actual en forma d'esquema de colors i recuperar-la un altre cop.
- **Accessibilitat**

L'OpenOffice.org permet adaptar la interfície per tal que els programes siguin més accessibles per als usuaris amb problemes de visió, coordinació limitada o altres discapacitats.

  - **Eines tecnològiques de suport:** només si s'ha instal·lat un entorn Java, es permet l'ús d'aparells com lectors Braille, de reconeixement de veu, etc.
  - **Empreu el cursor de selecció de text en els documents de només lectura:** mostra el cursor als documents de només lectura.
  - **Permetre gràfics animats:** previsualitza els gràfics amb animació, com les imatges GIF.
  - **Permet text animat:** presenta el text animat, com l'intermitent i el que es desplaça.
  - **Els consells d'ajuda desapareixen després de:** fa que l'ajuda emergent desaparegui als nn segons (l'opció desactivada fa que l'ajuda emergent no desaparegui fins que es premi *Esc* o es mogui el cursor).
  - **Opcions d'aparença de contrast elevat:** opcions que afecten la millora de la llegibilitat del text que pot afectar determinades patologies òptiques.
- **Java**
  - Especifica les opcions per a les aplicacions i *applets* del Java, inclòs l'entorn JRE (Java Runtime Environment) que s'utilitzi.

## Carrega/desa

Determina la configuració general de com es desarà i es recuperarà la informació dels fitxers de treball de l'OpenOffice.org. Conté els subapartats següents:

- **General**
  - **Carrega:** es pot determinar que, en obrir un document, s'apliquin les opcions particulars d'un usuari/ària.

- **Desa:** es pot determinar que, abans de desar un fitxer, es demanin les propietats, que es creï sempre una còpia de seguretat (extensió **.BAK**) de la versió anterior del document (a la ruta especificada per defecte), que el fitxer es desi automàticament cada nn minuts, que l'OpenOffice.org optimitzi el format del fitxer, o que el programa tregui un avís en cas de desar el document en un format diferent al nadiu de l'OpenOffice.org i al format per defecte.
- **Desa els URL relatius a:** permet que els objectes inserits al document estiguin referenciats de manera relativa (**../imatges/imatge.jpg**) o absoluta (**file:///c:/document/imatges/imatge.jpg**).
- **Format de document per defecte:** es pot determinar, per a cadascun dels tipus de fitxers en què treballa l'OpenOffice.org, en quin format s'han de gravar per defecte.
- **Propietats VBA**
  - Aquest apartat controla com es carregaran les macros dels diferents formats del Microsoft Office a l'OpenOffice.org i de l'OpenOffice.org al Microsoft Office en fer una conversió de format de document.
  - Cal tenir present que les macros del Microsoft Office poden contenir virus.
- **Microsoft Office**
  - Aquest apartat especifica la configuració per importar i exportar objectes OLE del Microsoft Office, com per exemple, les equacions (**MathType**).
- **Compatibilitat HTML**

Aquest bloc defineix les opcions de les pàgines HTML:

  - **Mides del tipus de lletra:** defineix les mides de font corresponents a les etiquetes HTML **<font size=1>** a **<font size=7>**.
  - **Importa:** es permet importar com a camps les etiquetes HTML no reconegudes per l'OpenOffice.org i també ignorar la configuració de fonts definida al document importat (s'aplicarà la definida pel mateix usuari/ària).
  - **Exporta:** es permet exportar les instruccions OpenOffice.org Basic al document HTML, la configuració d'impressió de la pàgina i enviar al servidor que allotja la pàgina HTML les imatges locals que estiguin vinculades.

## Configuració de la llengua

Determina la configuració particular de l'idioma. Conté els subapartats següents:

- **Llengües**
  - **Interfície d'usuari:** permet triar en quin idioma es presentarà la interfície de l'usuari/ària (menús, diàlegs...). La configuració especificada a l'esquema local influeix en la numeració, les monedes i les unitats de mesura. En aquest apartat, també es pot especificar quin és el caràcter que separa els decimals (normalment, coma o punt, que dependrà del que està especificat al sistema operatiu si es marca la casella, o el que determina el controlador del teclat) i quina és la moneda predeterminada.
  - **Llengües predeterminades per a documents:** determina els idiomes per al diccionari ortogràfic i de sinònims, i la separació sil·làbica; però això només funciona si s'han instal·lat els mòduls necessaris.
  - **Suport millorat per a llengües:** l'OpenOffice.org també admet treballar amb idiomes asiàtics (xinès, japonès...) a la interfície de l'usuari/ària, i idiomes CTL (**Complex Text Layout**), que són idiomes que empenen un disseny complex del text.
- **Ajudes a l'escriptura**
  - **Mòduls de llengua disponibles:** informa dels mòduls d'idioma que hi ha instal·lats. Cada mòdul pot contenir fins a tres submòduls (diccionari ortogràfic, sinònims i separació sil·làbica).
  - **Diccionaris d'usuari:** enumera els diccionaris d'usuari disponibles que poden anar lligats a un idioma concret o ser vàlids per a tots.
  - **Opcions:**
    - **Revisa les paraules en majúscula:** fa que es revisin les paraules escrites en majúscules.
    - **Verifica les paraules amb xifres:** revisa les paraules amb números i lletres.
    - **Revisa Majúscules:** comprova l'ús correcte de les inicials en majúscules.
    - **Comprova les regions especials:** fa que es revisin també les capçaleres, els peus, els marcs...
    - **Comprova en totes les llengües:** fa una revisió per a tots els diccionaris d'idioma instal·lats.

- **Revisa l'ortografia a mesura que es teclegi:** revisa automàticament mentre s'escriu i subratlla en vermell els errors (acostant-hi el cursor ofereix correcció).
- **No marquis els errors:** fa que no es marquin els errors en vermell i accelera el procés, ja que la correcció es fa en segon pla. Si més endavant es desmarca aquesta casella, el subratllat apareixerà immediatament.
- **Ortografia alemanya - antiga**
- **Nombre mínim de caràcters per posar-hi un guió:** indica el nombre mínim de caràcters que ha de tenir una paraula perquè se li pugui aplicar la separació sil·làbica automàticament.
- **Caràcters abans del salt de línia:** lligat a l'anterior, indica quantes lletres quedaran soles al final de línia.
- **Caràcters després del salt de línia:** igual que l'anterior, indica quantes lletres aniran a la línia següent.
- **Parteix els mots sense consultar:** fa que la separació sil·làbica s'apliqui sense preguntar a l'usuari/ària.
- **Parteix els mots de regions especials:** fa que la separació sil·làbica també s'apliqui a les capçaleres, els peus i les notes al peu.

## L'OpenOffice.org Writer (i també Writer/Web)

Determina la configuració particular que afectarà els documents de text (o html) de l'OpenOffice.org Writer. Conté els subapartats següents:

### • General

- **Actualitza:** controla com s'actualitzen, en carregar un document, els vincles als objectes no incrustats, el contingut dels camps i els gràfics que pot contenir.
- **Paràmetres:** permet especificar la unitat de mesura als documents de text (mil·límetres, centímetres, polzades, piques o punts) i la distància entre tabuladors que mostrarà per defecte el regle horitzontal.

### • Visualitza

- **Guies:** configuració relativa a les vores dels objectes. **Guies en moure** mostra les vores dels marcs en moure'ls; **Manejador senzill**, mostra vuit requadres petits actius al voltant de l'objecte seleccionat, mentre que **Manejador gran** els mostra més grans.
- **Visualitza:** determina si s'han de mostrar les barres de desplaçament vertical i horitzontal i els regles vertical i horitzontal (i en quina unitat aniran mesurades). **Desplaçament suau** controla la velocitat de desplaçament pel document.
- **Visualització:** determina quins elements del document s'han de veure:
  - **Imatges i objectes:** si s'amaguen, es veuran uns requadres buits.
  - **Taules:** si s'amaguen, apareixerà un espai en blanc; per reactivar-los, cal seleccionar **Tabla | Límites de la tabla**.
  - **Dibuixos i controls:** mostra els dibuixos i camps de control.
  - **Codis de camp:** si s'amaguen, mostra el nom del camp en comptes del valor; es pot reactivar amb **Visualitza | Nom dels camps**.
  - **Notes:** mostra les notes i *scripts* del document; apareixen en quadres de color i, clicant-hi al damunt, es poden editar.

### • Ajudes a la formatació

- **Visualització de:** especifica quins caràcters no imprimibles es veuran a la pantalla; acció que s'activa i desactiva amb ¶ (marca de fi de paràgraf, separacions manuals, espais -que es representen amb punts-, espais protegits -que es mostren amb quadrets grisos-, tabuladors, salts de línia forçats, text ocult o camps ocults).
- **Cursor directe:** defineix les propietats del cursor directe, que permeten introduir un nou paràgraf de forma ràpida quant a la formatació i tabulació.
- **Cursor en àrees protegides:** especifica que es pugui situar el cursor en una àrea protegida.

### • Graella

La quadrícula és una xarxa invisible i subjacent a les pàgines del document que ajuda a posicionar amb més exactitud els objectes que s'insereixen al document. Aquest bloc n'especifica la configuració:

- **Ajustar a la graella:** determina si el desplaçament dels marcs i les imatges es farà a salts entre els punts o nusos de la quadrícula.

- **Graella visible:** especifica si la quadrícula ha de ser visible o no.
- **Resolució horitzontal/vertical:** defineix la distància entre un punt de la quadrícula i el següent.
- **Subdivisió horitzontal/vertical:** especifica en quants punts intermitjos se subdivideix cada costat de la quadrícula.
- **Sincronitza els eixos:** determina si cal canviar la configuració de la quadrícula de forma simètrica.
- **Tipus de lletra bàsic (occidental)**

Aquest bloc especifica la configuració bàsica de tipus de lletra dels documents quan permet definir les fonts de base dels estils predisenysats.

  - **Estàndard:** fixa el tipus de lletra que s'ha d'emprar en l'estil de paràgraf **Predeterminado**, que és l'estil de base per a tots els altres.
  - **Encapçalament:** fixa el tipus de lletra de l'estil del mateix nom.
  - **Llista:** especifica els tipus de lletra de les llistes, la numeració i els estils derivats.
  - **Llegenda:** determina el tipus de lletra que s'ha de posar als títols d'imatges i taules.
  - **Índex:** fixa els tipus que s'han d'emprar als índexs, índexs alfabètics i índexs de contingut.
  - **Només pel document actual:** els canvis només són vàlids per a aquest document.
  - **Estàndard:** retorna els valors d'aquest bloc als originals de la instal·lació.
- **Imprimeix**

La configuració d'aquest bloc afecta tots els documents. Si només es vol modificar la configuració per a un document, cal fer-ho des d'**Archivo | Imprimir**.

  - **Continguts:** especifica si s'imprimiran o no una sèrie d'objectes: imatges, taules, dibuixos, camps de control de formulari i fons de pàgina (colors i imatges de fons).
  - **Imprimeix en negre:** especifica si el text s'ha d'imprimir sempre en negre.
  - **Pàgines de l'esquerra/de la dreta:** fixa si s'han d'imprimir les pàgines esquerres o dretes del document.
  - **Invertit:** el document començarà a imprimir-se per la darrera pàgina i acabarà per la primera.
  - **Fullet:** imprimeix el document en format de fullet de l'OpenOffice.org Writer (quatre pàgines verticals en un full DIN A4 vertical a doble cara de tal manera que conformin un prospecte).
  - **Notes:** determina com s'han d'imprimir les notes d'un document: imprimir-lo sense notes, imprimir només les notes, imprimir les notes de cada pàgina en una pàgina extra, a continuació, o reunides totes al final del document.
  - **Crea feines d'impressió úniques:** força que cada nou document comenci en una pàgina nova (si no es marca, pot passar que la primera pàgina d'un document aparegui a la cara del darrere de l'última pàgina del document anterior).
  - **Safata de paper segons els paràmetres de la impressora:** si la impressora té diferents calaixos de paper, marcant aquesta opció es diu que l'origen del paper sigui el que marca la configuració de la impressora.
  - **Fax:** si es té un programa encarregat d'enviar els faxos, cal seleccionar-lo a la llista desplegable.
- **Taula**
  - **Per defecte:** configuració predeterminada per a les taules de text noves en documents de text.
    - 1. **Encapçalament:** determina que el format de la primera fila de la taula tingui l'estil de paràgraf **Encapçalament de la taula**.
      - **Reèteix a cada pàgina:** fa repetir la primera fila com a primera fila de cada pàgina en cas que la taula n'ocupi més d'una.
      - **No parteixis:** especifica que les taules no quedin dividides.
      - **Vora:** fa que les cel·les de la taula tinguin vora visible.
  - **Entrada en taules:** aquest bloc especifica com seran reconegudes les dades numèriques, com a número (si està marcat **Reconeixement de números**) o com a text. En cas de ser un valor numèric, aquest es pot arrencar per defecte per la dreta (si està marcada la casella **Alineació**).
  - **Maneig del teclat | Mou les cel·les:** defineix la configuració predeterminada per desplaçar cel·les amb el teclat.
  - **Maneig del teclat | Insereix una cel·la:** defineix la configuració predeterminada per inserir files i columnes amb el teclat.

- **Comportament de les files/columnes:** determina com es comporta la taula quan se'n desplaça una àrea.

- **Canvis**

Aquest bloc defineix com es veuran les modificacions fetes al document. Cal tenir present que al programa se li ha de dir que les gravi (**Edita | Canvis | Registre**) i que les mostri (**Edita | Canvis | Mostra**).

- **Visualització del text:** especifica com s'ha de visualitzar el text inserit, eliminat o al qual s'han modificat els atributs. Aquesta presentació pot ser en colors adequats a cada usuari/ària.
- **Línies modificades:** es pot determinar que, per a cada línia modificada, aparegui un símbol al marge esquerre o dret de la pàgina.

- **Compatibilitat**

Aquest bloc permet ajustar la compatibilitat amb els documents del Microsoft Word a l'hora de fer importacions i exportacions. Alguns paràmetres només són vàlids per al document actiu.

- **Llegenda automàtica**

El bloc fixa la configuració per als títols que s'afegeixen als objectes inserits i que s'han marcat a **Afegeix llegendes automàticament en inserir**.

Els aspectes que es poden configurar són el tipus de rètol que apareix, la numeració i el format de marc.

## **Gráficos**

Determina la configuració general dels colors dels diagrames de l'OpenOffice.org Chart. Conté un sol subapartat:

- **Colors predeterminats**

En aquest apartat s'especifiquen els colors per defecte que s'aplicaran a cadascuna de les sèries numèriques que es representin en un gràfic de barres, de sectors...