

Manual: Configurar OneDrive en Business Central

Guía rápida para conectar **OneDrive / SharePoint** con la extensión de almacenamiento (E&A GoogleDrive).

1. Requisitos previos

- Acceso al **Azure Portal** (App Registration).
- Permisos de administrador en Business Central.
- Extensión publicada con el campo **OneDrive Code** como Blob (para que el código OAuth quepa completo).

2. Configurar la aplicación en Azure Portal

2.1 Crear o abrir la App Registration

1. Entra en Azure Portal → **Microsoft Entra ID** → **App registrations**.
2. Abre tu aplicación (o crea una nueva).
3. Anota estos valores (los necesitarás en BC):

Campo en Azure	Campo en Business Central
Application (client) ID	ID de Cliente de OneDrive
Directory (tenant) ID	ID del Inquilino de OneDrive
Client secret (Valor)	Secreto de Cliente de OneDrive

Importante: copia el **Valor** del secreto, no el *Secret ID*.

2.2 Redirect URI (URI de redirección)

1. Ve a **Authentication** → **Add a platform**.
2. Elige **Mobile and desktop applications** (recomendado).
3. Añade o marca:

```
https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/nativeclient
```

4. Opcional: activa **Allow public client flows** = **Yes**.

Si `nativeclient` está solo en plataforma **Web**, también puede funcionar, pero es más correcto en **Mobile and desktop**.

2.3 Permisos de API (Microsoft Graph)

En **API permissions** → **Add a permission** → **Microsoft Graph** → **Delegated**:

Permiso	Para qué sirve
<code>Files.ReadWrite.All</code>	Leer y escribir archivos
<code>offline_access</code>	Obtener refresh token

Pulsa **Grant admin consent** (consentimiento de administrador) si tu tenant lo exige.

3. Configurar OneDrive en Business Central

1. Abre **Información de la empresa**.
2. Acción **Configuración de almacenamiento** (Storage Configuration).
3. En **Proveedor de almacenamiento de Datos**, elige **OneDrive**.
4. Rellena:

Campo	Valor
ID de Cliente de OneDrive	Application (client) ID de Azure
Secreto de Cliente de OneDrive	Valor del client secret
ID del Inquilino de OneDrive	Directory (tenant) ID
URL de API de OneDrive	<code>https://graph.microsoft.com/v1.0</code> (por defecto)

5. Si usas un **sitio de SharePoint** (recomendado para empresas):

Campo	Ejemplo
URL del Sitio de OneDrive	<code>mallapalma.sharepoint.com:/sites/Prueba</code>
ID del Sitio de OneDrive	Se obtiene con la acción Id Site

6. Guarda.

4. Obtener el token (OAuth)

Paso A – Iniciar OAuth

1. En la página **Configuración de almacenamiento**, con proveedor **OneDrive**.
2. Pulsa **Start OAuth** (grupo OneDrive).
3. Inicia sesión con la cuenta de Microsoft / Entra ID.
4. Acepta los permisos solicitados.

Paso B – “Capturar” el código (code)

Tras aceptar, el navegador te lleva a una página con un aviso tipo:

Por lo general, esta página no se muestra... podría ser un signo de phishing...

Eso es normal. Significa que el login ha funcionado. El código está en la **barra de direcciones**.

Ejemplo de URL

```
https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/nativeclient?code=1.AU4AcATtLEaDJE-X2uwCnVbZg...LvXBICKM&state=12345&session_state=006b4cda-...
```

Qué copiar

Copia **solo** lo que va entre `code=` y `&state=` (sin incluir `code=` ni `&state=`):

```
1.AU4AcATtLEaDJE-X2uwCnVbZg...LvXBICKM
```

Qué NO copiar

Incorrecto	Motivo
La URL completa	Incluye <code>state</code> y otros parámetros
<code>code=1.AU4Ac...</code>	No debe llevar el prefijo <code>code=</code>
<code>...CKM&state=12345</code>	No debe incluir <code>&state</code> ni lo posterior
Código de Postman (<code>oauth.pstmn.io</code>)	Redirect distinto; fallará el canje

Cómo pegarlo en Business Central

1. Vuelve a **Configuración de almacenamiento**.
2. En el campo **OneDrive Code** (multilínea), pega el código completo.
3. Comprueba que **termina igual** que en el navegador (por ejemplo `...LvXBICKM`).
4. Si se corta a mitad, el campo debe ser Blob (ya corregido en la extensión).

El código caduca en pocos minutos y **solo sirve una vez**. Pégallo y canjéalo enseguida.

Paso C – Canjear el código por token

1. Pulsa **Get Token** del grupo **OneDrive** (no uses "Obtener token" de Google Drive).
2. Si todo va bien, verás un mensaje de éxito.
3. El campo **OneDrive Code** se limpia (el code ya no hace falta).
4. Deberían rellenarse **Token de Acceso** y **Token de Renovación** (internos).

5. Comprobar que está bien configurado

Usa estas acciones del grupo **OneDrive**:

Acción	Qué comprueba
Validate Configuration	Credenciales, tokens, caducidad, sitio
Test Token Validity	Si el access token sigue vigente por fecha
Test Connection	Llamada real a Microsoft Graph (/me/drive o drive del sitio)
Id Site	Rellena el Site ID a partir de la URL del sitio

Orden recomendado tras Get Token:

1. **Validate Configuration**
2. **Test Connection**
3. Si usas sitio SharePoint: **Id Site** → otra vez **Test Connection**
4. Opcional: **Crea Root** para crear/asignar carpeta raíz

6. Flujo resumido (checklist)

Azure App Registration

- └ Client ID / Tenant ID / Client Secret
- └ Redirect: <https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/nativeclient>
- └ Permisos Graph: Files.ReadWrite.All + offline_access (+ admin consent)

Business Central

- └ Proveedor = OneDrive
- └ Pegar Client ID, Secret, Tenant ID
- └ Start OAuth
- └ Copiar code=... (hasta antes de &state=)
- └ Pegar en OneDrive Code (completo)
- └ Get Token (OneDrive)
- └ Validate Configuration
- └ Test Connection

7. Errores frecuentes

Error	Causa	Solución
<code>invalid_grant</code> + redirect pstmn.io vs nativeclient	Code obtenido con Postman	Usar solo Start OAuth de BC
<code>invalid_grant</code> / AADSTS9002313	Code truncado, caducado o mal pegado	Pegar code completo (Blob), code nuevo, solo valor de <code>code=</code>
Página "phishing" en nativeclient	Comportamiento normal	Copiar el <code>code</code> de la URL y continuar
<code>invalid_client</code>	Client ID/Secret incorrectos o secret caducado	Revisar secret en Azure
Get Token de Google con proveedor OneDrive	Botón equivocado	Usar Get Token del grupo OneDrive
Test Connection falla sin token	Aún no hay access token	Completar Start OAuth → Get Token primero

8. Seguridad

- No compartas URLs con `code=` (el código es sensible).
- No pegues el code en chats o tickets.
- El client secret debe tratarse como contraseña.
- Tras un Get Token correcto, el code se borra de la configuración.

9. Mantenimiento

- El **access token** caduca (normalmente ~1 hora). La extensión puede renovarlo con el **refresh token** (**Refresh Token**).
- Si el refresh token deja de valer (revocación, cambio de secret, etc.), vuelve a ejecutar **Start OAuth + Get Token**.