Домашнее задание 3

Весь код архиватора лежит тут: https://github.com/Andrew-Zlobin/CMDC/tree/main/task3

Смотреть на результаты будем на примере теста из предыдущего задания. Поэтому, для начала откроем его:

```
In [1]: text = None
with open('war_peace_ascii_Zlobin_AS.txt', 'r', encoding='utf-8') as file
    text = file.read()
In [2]: text[:1000]
```

Out[2]: '\nCHAPTER I\n\n"Well, Prince, so Genoa and Lucca are now just family es tates of the\nBuonapartes. But I warn you, if you don\'t tell me that th is means war,\nif you still try to defend the infamies and horrors perpe trated by that\nAntichrist-I really believe he is Antichrist-I will have nothing\nmore to do with you and you are no longer my friend, no longer my\n\'faithful slave,\' as you call yourself! But how do you do? I see I \nhave frightened you-sit down and tell me all the news."\n\nIt was in J uly, 1805, and the speaker was the well-known Anna Pavlovna\nScherer, ma id of honor and favorite of the Empress Marya Fedorovna.\nWith these wor ds she greeted Prince Vasili Kuragin, a man of high\nrank and importance , who was the first to arrive at her reception. Anna\nPavlovna had had a cough for some days. She was, as she said, suffering\nfrom la grippe; gr ippe being then a new word in St. Petersburg, used\nonly by the elite.\n\nAll her invitations without exception, written in French, and delivere d\nby a scarle'

B файлах https://github.com/Andrew-Zlobin/CMDC/blob/main/task3/BWT.py и https://github.com/Andrew-Zlobin/CMDC/blob/main/task3/DC.py реализованы алгориты BWT и DC соответсвенно.

```
In [3]: from BWT import BWT
from DC import DC
from utils import BWT_DC_encode_pipeline, BWT_DC_decode_pipeline, alphabe
```

Напишем вспомогательные функции, чтобы убедиться, что они работают корректно:

```
In [4]: def BWT_DC_encode(text):
    bwt_text = BWT.forward(text)
    alphabet = "".join(sorted(list(set(text))))
    int_alphabet = alphabet_to_number(alphabet)
    dc_text = DC.code(bwt_text, alphabet, BWT.get_char_spacing())
    text_len = len(bwt_text)
    array_to_encode = [text_len] + dc_text
    return array_to_encode, int_alphabet

def BWT_DC_decode(array_to_encode, int_alphabet):
    text_len = array_to_encode[0]
    dc_text = array_to_encode[1:]
```

Cтр. 1 из 5 22.06.2025, 21:10

```
alphabet = number_to_alphabet(int_alphabet)
             dc decoded = DC.decode(dc text, alphabet, text len)
             return dc decoded
 In [5]: prepared list, alph = BWT DC encode(text)
        /home/dr drew/Projects/CMDC env/lib/python3.11/site-packages/pydivsufsort/
        divsufsort.py:103: UserWarning: converting str argument uses more memory
          inp_p = _get_bytes_pointer(inp)
        100%
                                                                           320165
        0/3201650 [00:00<00:00, 5874511.81it/s]
 In [6]: decoded_text = BWT_DC_decode(prepared_list, alph)
         закодируем, а потом раскодируем большой текст:
 In [7]: decoded text[:100]
 Out[7]: '\nCHAPTER I\n\n"Well, Prince, so Genoa and Lucca are now just family es
          tates of the\nBuonapartes. But I '
         Строки совпадают, значит алгоритмы работают верно
 In [8]: [i for i, j in zip(text, decoded text) if i != j]
 Out[8]: []
         Посмотрим на небольшую статистику массива, который получается после DC:
In [10]: max(prepared list[1:]), max(prepared list)
Out[10]: (2717697, 3201650)
In [11]: len(text)
Out[11]: 3201649
In [12]: len(prepared list)
Out[12]: 3123963
In [13]: sum([1 for el in prepared list if el <= 254])</pre>
Out[13]: 3050242
In [14]: sum([1 for el in prepared list if el > 254 and el <= 65789])
Out[14]: 73522
In [15]: |sum([1 for el in prepared list if el > 254 and el > 65789])
Out[15]: 199
         Итого, получается, что текст длиной 3201649 символов, преобразуется в
         массив из 3123963 чисел, 3050004 меньше 254, 199 больше 65789 и 73522
```

Cтр. 2 из 5 22.06.2025, 21:10

лежат между 254 и 65789

Для сжатия этого массива будем использовать дельта-код Элиаса, арифметическое, и кодирование с переполнением Они реалзованы соответственно в:

https://github.com/Andrew-Zlobin/CMDC/blob/main/task3/compression/elias.py https://github.com/Andrew-Zlobin/CMDC/blob/main/task3/compression/ arithmetic.py

https://github.com/Andrew-Zlobin/CMDC/blob/main/task3/compression/overflow.py

И резульаты работы на тексте из предыдущего задания

Дельта код:

Кодирование

```
In [28]: | %*time
         !python3 compressor.py war peace ascii Zlobin AS.txt -d -f result.compres
        /home/dr_drew/Projects/CMDC_env/lib/python3.11/site-packages/pydivsufsort/
        divsufsort.py:103: UserWarning: converting str argument uses more memory
          inp p = get bytes pointer(inp)
                                          | 3201650/3201650 [00:00<00:00, 5635599.8
        100%|
        9it/sl
        CPU times: user 28.6 ms, sys: 8.34 ms, total: 36.9 ms
        Wall time: 3.96 s
         Размер закодированного файла:
In [29]: !ls -l result.compressed
        -rw-r--r-- 1 dr drew dr drew 2286674 июн 22 19:19 result.compressed
         Декодирование:
 In [ ]:
         %%time
         !python3 compressor.py result.compressed -d -f decoded.txt
         CPU times: user 15.3 s, sys: 3.11 s, total: 18.4 s Wall time: 27min 5s
         Проверяем, чтобы файл совпал с исходным:
In [31]:
         !cmp war peace ascii Zlobin AS.txt decoded.txt
```

Арифметическое кодирование

Кодирование

```
In [32]: %time
!python3 compressor.py war_peace_ascii_Zlobin_AS.txt -a -f result.compres
```

Cтр. 3 из 5 22.06.2025, 21:10

```
/home/dr drew/Projects/CMDC env/lib/python3.11/site-packages/pydivsufsort/
        divsufsort.py:103: UserWarning: converting str argument uses more memory
          inp_p = _get_bytes_pointer(inp)
                                         | 3201650/3201650 [00:00<00:00, 5833532.8
        100%
        3it/s]
        CPU times: user 2.38 s, sys: 563 ms, total: 2.94 s
        Wall time: 9min 32s
         Размер закодированного файла:
In [33]: !ls -l result.compressed
        -rw-r--r-- 1 dr_drew dr_drew 2056202 июн 22 19:55 result.compressed
         Декодирование:
In [34]: %%time
         !python3 compressor.py result.compressed -a -f decoded.txt
        CPU times: user 2.64 s, sys: 580 ms, total: 3.22 s
        Wall time: 10min 41s
         Проверяем, чтобы файл совпал с исходным:
In [35]: !cmp war peace ascii Zlobin AS.txt decoded.txt
         Кодирование с переполнением:
         Кодирование
In [36]: %time
         !python3 compressor.py war peace ascii Zlobin AS.txt -o -f result.compres
        /home/dr drew/Projects/CMDC env/lib/python3.11/site-packages/pydivsufsort/
        divsufsort.py:103: UserWarning: converting str argument uses more memory
          inp p = get bytes pointer(inp)
                                         | 3201650/3201650 [00:00<00:00, 5806683.6
        100%||
        6it/s]
        CPU times: user 15.5 ms, sys: 8.66 ms, total: 24.1 ms
        Wall time: 3.22 s
         Размер закодированного файла:
In [37]: !ls -l result.compressed
        -rw-r--r-- 1 dr drew dr drew 3272233 июн 22 20:06 result.compressed
         Декодирование:
In [38]: %%time
         !python3 compressor.py result.compressed -o -f decoded.txt
        CPU times: user 38.6 ms, sys: 8.37 ms, total: 47 ms
        Wall time: 8.65 s
         Проверяем, чтобы файл совпал с исходным:
In [39]:
         !cmp war peace ascii Zlobin AS.txt decoded.txt
```

Стр. 4 из 5 22.06.2025, 21:10

Итого получилось, что исходный текст объёмом 3.05 мб удалось сжать до 1.95 мб арифметическим кодированием и до 2.18 мб дельта кодом. При кодировании с переполнением объём остался почти таким же, это может быть обусловлено тем, что после DC количество чисел было всего на 77686 меньше количества символов в исходном тексте, при этом если в исходном тексте один символ занимал один байт, то при сжимании массива 73522 символов кодировалось уже большим числом байт, засчёт чего объём закодированного массива увеличился.

In []:	
---------	--

Стр. 5 из 5 22.06.2025, 21:10