## Лабораторная работа № 3\_1

# Выполнение арифметических операций над числами без знака и со знаком

## Цель работы

Научиться выполнять операции сложения, вычитания, умножения и деления с целыми числами без знака и со знаком.

## Порядок выполнения работы

- 1. Создать рабочую папку для текстов программ на ассемблере и записать в нее файлы tasm.exe, tlink.exe, rtm.exe и td.exe из пакета tasm, а также файл с исходным текстом программы на ассемблере, который сохранить с именем prog4.asm.
- 2. Создать загрузочный модуль, загрузить его в отладчик и выполнить программу в пошаговом режиме.

## Содержание отчета:

- 1. Цель работы.
- 2. Постановка задачи.
- 3. Составьте план вычисления арифметического выражения
- 4. Листинг программы.
- 5. Таблица изменения состояния регистров при выполнении программы.
- 6. Вывод.

## Постановка задачи:

### Задание 1

## Написать программу на языке ассемблера, которая выполняет арифметические и операции над байтовыми значениями.

- 1.1) В сегменте данных определить два байтовых значения X (номер по журналу) и Y (день рождения). В десятичной системе счисления и однобайтовое произвольное число в двоичной системе счисления.
- 1.2) В сегменте данных зарезервировать байтовые ячейки для хранения суммы и разности с нулевыми первоначальными значениями, двухбайтовую ячейку для хранения произведения с единичным первоначальным значением, две байтовые ячейки для хранения остатка от деления и частного с произвольными первоначальными значениями.
- 1.3) Выполнить <u>сложение</u> X и Y; полученный результат записать в соответствующую ячейку памяти.
- 1.4) Выполнить <u>вычитание</u> X и Y; полученный результат переслать в соответствующую ячейку памяти.
  - 1.5) Изменить знак второго числа (Y) и снова выполнить операцию вычитания X и -Y.
- 1.6) Выполнить <u>умножение</u> X и -Y <u>с учетом знака</u>; результат записать в соответствующую ячейку памяти. <u>Выполнить умножение</u> X и -Y <u>без учета знака</u>.
- 1.7) Выполнить <u>деление</u> Y на X; полученные результаты записать в соответствующие ячейки памяти.
- 1.9) Полученный результат продублировать в другом регистре, сложить получившиеся значения по модулю два.

### Задание 2 (Приложение 1)

## Вычисление значения арифметического выражения (Приложение\_1)

- 2.1) Составьте план вычисления арифметического выражения (Приложение\_2), для сохранения промежуточных данных предполагается использование стека. При выполнении операции деления предполагать, что выполняется целочисленное деление без остатка.
- 2.2) Составьте программу на языке Assembler, вычисляющую арифметическое выражение в соответствии с восставленным вами планом вычислений.
- 2.3) Скомпилируйте и выполните отладку полученной программы, убедившись в правильности проведения вычислений, заполнив таблицу пошаговой отладки с указанием на отслеживаемые данных

1 аблина	

Оператор	Операнд-приемник		Арифметическое	Результат
			вычисление	
	до выполнения	После		
		выполнения		
1	2	3		

## Теоретическая часть

Микропроцессор выполняет сложение операндов по правилам сложения двоичных чисел. В микропроцессоре этот исход сложения прогнозируется и предусмотрены специальные средства для фиксирования подобных ситуаций и их обработки. Итак, для фиксирования ситуации выхода за разрядную сетку результата, используются флаги. В системе команд микропроцессора имеются три команды двоичного сложения - ADD, ADC, INC.


Рассмотрим синтаксис команды ADD.

<b>ADD (ADDit</b> i Сложение	ion)		
	add	приемник,	источник

## Назначение:

Сложение двух операндов *источник* и *приемник* размерностью байт, слово или двойное слово.

### Синтаксис:



Синтаксическое описание команды add

## Алгоритм работы:

- сложить операнды источник и приемник;
- записать результат сложения в приемник;
- установить флаги;

**add операнд\_1, операнд\_2** — команда сложения с принципом действия: операнд\_1 = операнд\_2

## Состояние флагов после выполнения команды:

11	07	06	04	02	00
OF	SF	ZF	AF	PF	CF
r	r	r	r	r	r

### Применение:

Команда **add** используется для сложения двух целочисленных операндов. Результат сложения помещается по адресу первого операнда. Если результат сложения выходит за границу операнда приемник (возникает переполнение), то учесть эту ситуацию следует путем анализа флага cf и последующего возможного применения команды adc.

Например, сложим значения в регистре ах и области памяти ch. При сложении следует учесть возможность переполнения:

Chislo dw 2015  
Rez dd 0 ; 
$$(ax) = (ax) + ch$$

```
mov word ptr rez, ax jnc dop_sum ;переход, если результат ;не вышел за разрядную сетку adc word ptr rez+2, 0 ;расширить результат, ;для учета переноса в старший разряд dop_sum:
```

## **SUB (SUBtract)**

### Вычитание.

sub	операнд_1,	операнд_2

### Назначение:


Целочисленное вычитание.

Алгоритм работы:

- выполнить вычитание операнд 1=операнд 1-операнд 2;
- установить флаги.

Состояние флагов после выполнения команды:

11	07	06	04	02	00
OF	SF	ZF	AF	PF	CF
r	r	r	r	r	r



Синтаксическое описание команды sub

## Применение:

Команда **sub** используется для выполнения вычитания целочисленных операндов или для вычитания младших частей значений многобайтных операндов:

```
; выполнить вычитание 64-битных значений: vich 1-vich 2
vich 1 dd 2 dup (0)
                2 dup (0)
vich 2
         dd
                2 dup (0)
          dd
rez
;ввести значение в поля vich 1 и vich 2:
;младший байт по младшему адресу
. . .
     eax, vich 1
mov
                 ;вычесть младшие половинки чисел
     eax, vich 2
sub
     rez, eax
                     ;младшая часть результата
mov
    eax, vich_1+4
mov
    eax, vich_2+4 ;вычесть старшие половинки чисел
sbb
mov
     rez+4, eax
                      ;старшая часть результата
```

## MUL(MULtiply)


Умножение целочисленное без учета знака.

mul	множитель	_1

### Назначение:

Операция умножения двух целых чисел без учета знака.

### Синтаксис:



Синтаксическое описание команды mul

### Алгоритм работы:

Команда выполняет умножение двух операндов без учета знаков. Алгоритм зависит от формата операнда команды и требует явного указания местоположения только одного сомножителя, который может быть расположен в памяти или в регистре. Местоположение второго сомножителя фиксировано и зависит от размера первого сомножителя:

- если операнд, указанный в команде, байт, то второй сомножитель должен располагаться в al;
- если операнд, указанный в команде, слово, то второй сомножитель должен располагаться в ах;
- если операнд, указанный в команде, двойное слово, то второй сомножитель должен располагаться в еах.

Результат умножения также помещается в фиксированное место, определяемое размером сомножителей:

- при умножении байтов результат помещается в ах;
- при умножении слов результат помещается в пару dx:eax;
- при умножении двойных слов результат помещается в пару edx:eax.

Состояние флагов после выполнения команды (если старшая половина результата нулевая):

11	07	06	04	02	00
OF	SF	ZF	AF	PF	CF
0	?	?	?	?	0

## Состояние флагов после выполнения команды (если старшая половина результата ненулевая):

11	07	06	04	02	00
OF	SF	ZF	AF	PF	CF
1	?	?	?	?	1

### Применение:

Команда **mul** выполнение целочисленное умножение операндов без учета их знаковых разрядов. Для этой операции необходимо наличие двух операндов-сомножителей, размещение одного из которых фиксировано, а другого — задается операндом в команде. Контролировать размер результата удобно, используя флаги cf и of.

### IMUL(Integer MULtiply)

Схема команды:	imul множитель_1 imul множитель_2 imul результат, множитель_1, множитель_2
----------------	--

Умножение целочисленное со знаком

Назначение: операция умножения двух целочисленных двоичных значений со знаком.

### Алгоритм работы:

Алгоритм работы команды зависит от используемой формы команды. Форма команды с одним операндом требует явного указания местоположения только одного сомножителя, который может быть расположен в ячейке памяти или регистре. Местоположение второго сомножителя фиксировано и зависит от размера первого сомножителя:

- если операнд, указанный в команде, байт, то второй сомножитель располагается в al;
- если операнд, указанный в команде, слово, то второй сомножитель располагается в ах;
- если операнд, указанный в команде, двойное слово, то второй сомножитель располагается в еах.

Результат умножения для команды с одним операндом также помещается в строго определенное место, определяемое размером сомножителей:

- при умножении байтов результат помещается в ах;
- при умножении слов результат помещается в пару dx:ax;
- при умножении двойных слов результат помещается в пару edx:eax.

Команды с двумя и тремя операндами однозначно определяют расположение результата и сомножителей следующим образом:

- в команде с двумя операндами первый операнд определяет местоположение первого сомножителя. На его место впоследствии будет записан результат. Второй операнд определяет местоположение второго сомножителя;
- в команде с тремя операндами первый операнд определяет местоположение результата, второй операнд местоположение первого сомножителя, третий операнд может быть непосредственно заданным значением размером в байт, слово или двойное слово.

## Состояние флагов после выполнения команды:

11	07	06	04	02	0
					0
OF	SF	ZF	AF	PF	(
					F
r	?	?	?	?	r

Команда imul устанавливает в ноль флаги of и cf, если размер результата соответствует регистру назначения. Если эти флаги отличны от нуля, то это означает, что результат слишком велик для отведенных ему регистром назначения рамок и необходимо указать больший по размеру регистр для успешного завершения данной операции умножения. Конкретными условиями сброса флагов of и cf в ноль являются следующие условия:

• для однооперандной формы команды imul регистры ax/dx/edx являются знаковыми расширениями регистров al/ax/eax;

- для двухоперандной формы команды imul для размещения результата умножения достаточно размерности указанных регистров назначения r16/r32;
- то же для трехоперандной команды умножения.

### Применение:

Команда выполняет целочисленное умножение операндов с учетом их знаковых разрядов. Для выполнения этой операции необходимо наличие двух сомножителей. Размещение и задание их местоположения в команде зависит от формы применяемой команды умножения, которая, в свою очередь, определяется моделью микропроцессора. Так, для микропроцессора i8086 возможна только однооперандная форма команды, для последующих моделей микропроцессоров дополнительно можно использовать двух- и трехоперандные формы этой команды.

*Пример 1*. Операция с 8-разрядными числами: -4 \* 4 = -16

```
mov al, -4 mov bl, 4 imul bl ;AX = FFF0h (-16), CF = 0, OF = 0
```

Результирующим значением в AX является число FFF0h (-16), и регистр AH получает знаковое расширение регистра AL (заполняется знаком AL), поэтому CF = 0 и OF = 0.

Пример 2. Операции с 16-разрядными числами: 48 \* 4 = 192

```
mov ax, 48 mov bx, 4 imul bx ; DX = 0000, AX = 00C0h (+192), CF = 0, OF = 0
```

Результат в DX:AX представляет 000000C0h. Так, знаки DX и AX являются одинаковыми (положительными), а CF = 0 и OF = 0.

```
Пример 3.
.486
...

mov bx,186
imul eax,bx,8
;если результату не хватило размерности операнда1,
;то перейдем на m1, где скорректируем ситуацию:
jc m1
```

## **DIV(DIVide unsigned)**


Деление беззнаковое.

деление осъзнаковос.	
div	делитель

### Назначение:

Выполнение операции деления двух двоичных беззнаковых значений.

#### Синтаксис:



Синтаксическое описание команды div

### Алгоритм работы:

Для команды необходимо задание двух операндов — делимого и делителя. Делимое задается неявно, и размер его зависит от размера делителя, который указывается в команде:

- если делитель размером в байт, то делимое должно быть расположено в регистре ах. После операции частное помещается в al, а остаток в ah;
- если делитель размером в слово, то делимое должно быть расположено в паре регистров dx:ax, причем младшая часть делимого находиться в ax. После операции частное помещается в ax, a остаток в dx;
- если делитель размером в двойное слово, то делимое должно быть расположено в паре регистров edx:eax, причем младшая часть делимого находиться в eax. После операций частное помещается в eax, а остаток в edx.

### Состояние флагов после выполнения команды:

11	07	06	04	02	00
OF	SF	ZF	AF	PF	CF
?	?	?	?	?	?

## Применение:

Команда выполняет целочисленное деление операндов с выдачей результата деления в виде частного и остатка от деления. При выполнении операции деление возможно возникновение исключительной ситуации 0 – ошибка деления. Эта ситуация возникает в одном из двух случаев: делитель равен 0 или частное слишком велико для его размещения в регистре eax/ax/al:

mov ax, 10234 mov bl, 154 div bl ; ah=остаток, al=частное

### **IDIV** (Integer DIVide)



Назначение: операция деления двух двоичных значений со знаком.

### Алгоритм работы:

Для команды необходимо задание двух операндов — делимого и делителя. Делимое задается неявно, и размер его зависит от размера делителя, местонахождение которого указывается в команде:

- если делитель размером в байт, то делимое должно быть расположено в регистре ах. После операции частное помещается в al, а остаток в ah;
- если делитель размером в слово, то делимое должно быть расположено в паре регистров dx:ax, причем младшая часть делимого находится в ax. После операции частное помещается в ax, a остаток в dx;
- если делитель размером в двойное слово, то делимое должно быть расположено в паре регистров edx:eax, причем младшая часть делимого находится в eax. После операции частное помещается в eax, а остаток в edx;

Остаток всегда имеет знак делимого. Знак частного зависит от состояния знаковых битов (старших разрядов) делимого и делителя.

### Состояние флагов после выполнения команды:

	1		0		0		0		0		0
1		7		6		4		2		0	
	(	)	S		Z	Ţ	Α		P		₫
F		F		F		F		F		F	
F	?	F	?	F	?	F	?	F	?	F	?

### Применение:

Команда выполняет целочисленное деление операндов с учетом их знаковых разрядов. Результатом деления являются частное и остаток от деления. При выполнении операции деления возможно возникновение исключительной ситуации: 0 — ошибка деления. Эта ситуация возникает в одном из двух случаев: делитель равен 0 или частное слишком велико для его размещения в регистре eax/ax/al.

### Применение:

```
Пример 1.
mov ax, -48 ;AX = FFD0h
mov bl, 5
idiv bl ;AX = 0329h (частное = 41, остаток = 3)
```

<u>Замечание</u>: в случае если поместить 8 – разрядное делимое в регистр AL, то возможно возникновение ошибки, и частное будет неправильным

## Пример 2. Деление слов

```
mov ax,1045 ;делимое
mov bx,587 ;делитель
cwd ;расширение делимого dx:ax
idiv bx ;частное в ах, остаток в dx
```

## ПРИЛОЖЕНИЕ \_1

1.	(2*34-3)-(152/3+2)	11.	38*15 - (145 - 67*6/2)
	8 + 5(6 - 2)		452-9/3
2.	(234/15-3)-57+8*9	12.	(326+85/6)+(36*69/3)
	236 + 75(5 * 3)		35+9(6-2*6)
3.	(95-75+48/3)+59-(692/40-5)	13.	(236-58*2)+(23*62+3-5)
	8/5-(6+2)		5+6(47*8)
4.	567 - 453 / 2 - (256 * 2 + 6)	14.	321/12+653/3-(6-3)
	523-963/36		23*7+(2+2)
5.	(78+96/3*4)+237*2+96	15.	48*95-3(63*2+2)
	36*3+15		96/3(89-45)
6.	697 / 6 + (39 + 23 * 2)	16.	69/36(3-62)-43-(39*2-6)
	36-63/3+75		96-45*3/6
7.	(369/65+2)-43/2*6	17.	36*96-125+(256*2+6)
	354 – (23*3 – 12)		364-128*2
8.	(48+56*8+2)-52/2+3	18.	87 - (37 - 9/3) + 2 * 6
	564-(65/4-9)		67 + 95 - 19 * 6
9.	(68+75/2+51*2)-15+14*2	19.	(36+58-94/3)+38*32/2
	34+46/2+25		522 - 455 / 2 + 2 * 2
10.	(111+63/3)+(369/15+9*3)	20.	(87+65*2-95/3)-36*2+3
	24+24*2-60		455 – 87 * 2

## ПРИЛОЖЕНИЕ \_2

Вычислить 
$$y = 3\alpha + \frac{(b+5)}{2} - c - 1$$

Распишем формулу по отдельным операциям:

 $AX \leftarrow a$  ; значение A в регистре AX

AX  $\leftarrow$  2 \*( AX ) ; 2a B AX AX  $\leftarrow$  (AX ) + A ; 3a B AX BX  $\leftarrow$  b ; b B BX BX  $\leftarrow$  5 + ( BX ) ; b+5 B BX BX  $\leftarrow$  (BX ) / 2 ; (b+5) / 2 B BX AX  $\leftarrow$  (BX ) + (AX ) ; 3A+(b+5) / 2 - c B AX AX  $\leftarrow$  (AX ) - c ; 3a+(b+5) / 2 - c - 1 B AX

 $y \leftarrow (AX')$  ; 3a+(b+5)/2 - c - 1 B X