# СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

ГЭСНм 81-03-19-2022

## Сборник 19. Оборудование предприятий угольной и торфяной промышленности

# I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.19. Сметные нормы сборника 19 «Оборудование предприятий угольной и торфяной промышленности» предназначены для определения затрат на монтаж оборудования предприятий угольной и торфяной промышленности.

1.19.1. В сметных нормах сборника 19 учтены затраты на выполнение комплекса монтажных работ, определенного на основании соответствующих технических условий и инструкций на монтаж оборудования, включая затраты на:

1.19.1.1. горизонтальное перемещение горного оборудования от приобъектного склада до ствола шахты на расстояние до 1000 м, торфяного оборудования – до 50 м;

1.19.1.2. вертикальное перемещение горного оборудования до 3 м, торфяного оборудования – до 10 м;

1.19.1.3. осмотр, а также предварительную сборку и разборку оборудования перед спуском в шахту;

1.19.1.4. индивидуальное испытание в соответствии с технической документацией на оборудование.

1.19.2. В сметных нормах сборника 19 не учтены:

1.19.2.1. затраты на спуск оборудования по стволу шахты и перемещение по горным выработкам, определяемые дополнительно по сборнику ГЭСНм 40 «Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов»;

1.19.2.2. материальные ресурсы, перечень которых приведен в приложении 19.1.

1.19.3. В сметных нормах сборника 19 отдела 1 раздела 1 на монтаж ленточных конвейеров учтены затраты на стыковку лент. При увеличении длины ленточных конвейеров сверх 600 м, учтенных в нормах, затраты на дополнительную стыковку лент определяются по нормам табл. 19-01-009.

1.19.4. Сметные нормы сборника 19 отдела 1 раздела 1 рассчитаны на монтаж ленточных и скребковых конвейеров в наклонных выработках с углами наклона до 13 градусов. При монтаже конвейеров в наклонных выработках с углами наклона более 13 градусов к затратам труда рабочих применяется коэффициент 1,12.

1.19.5. В сметных нормах сборника 19 отдела 1 раздела 2 табл. 19-01-041 и 19-01-042 учтены затраты на монтаж агрегатов для одной клети. При монтаже агрегатов для двух, трех или четырех клетей нормы увеличиваются соответственно в два, три или четыре раза.

1.19.6. В норме 19-01-034-01 не учтены затраты на монтаж кабеля.

1.19.7. В сметных нормах сборника 19 отдел 1 раздел 3 табл. 19-01-061 учтен монтаж шахтных вентиляторов главного проветривания без устройств для реверсирования струи воздуха.

1.19.8. В нормах табл. 19-01-062 учтен монтаж вспомогательного оборудования для реверсирования струи воздуха и для вентиляционного канала на одну установку (два вентилятора).

1.19.9. В сметных нормах сборника 19 отдел 1 раздел 5 табл. 19-01-102 учтены затраты на: изготовление и установку коллектора; установку кранов, задвижек и термометра на коллектор; установку средств крепления для коллектора; гидравлическое испытание коллектора.

1.19.10. В сметных нормах сборника 19 отдела 1 раздела 5 на монтаж оборудования не учтены затраты на монтаж трубопроводов для подключения сжатого воздуха, определяемые по сборнику ГЭСНм 12 «Технологические трубопроводы».

1.19.11. В сметных нормах сборника 19 отдела 2 учтены затраты на: установку преобразовательных агрегатов и электродвигателей; устройство централизованных систем густой и жидкой смазок гидравлических и пневматических систем.

1.19.12. В сметных нормах сборника 19 отдела 2 не учтены затраты на: монтаж трансформаторов, электроаппаратуры, КИП и автоматики, определяемые по соответствующим сборникам ГЭСНм; устройство деревянной обивки внутри помещения кабин, определяемые по соответствующим сборникам ГЭСН на строительные работы.



Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

# III. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

## Отдел 1. ШАХТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

## Раздел 1. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МЕХАНИЗАЦИИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ И ОЧИСТНЫХ РАБОТ

### Таблица ГЭСНм 19-01-001 Комбайны проходческие

**Измеритель:** **шт**

Комбайн проходческий с электродвигателем, мощность:

19-01-001-01 86 кВт
19-01-001-02 365 кВт

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 19-01-001-01 | 19-01-001-02 |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | |
| 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 | чел.-ч | 203 | 622 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 75,07 | 196,55 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | |
| 91.03.06-031 | Машины погрузочные электрические для наклонных выработок с рабочим органом "нагребающие лапы" производительностью 2,2 м3/мин | маш.-ч | | 101,63 |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 32,46 | 82,68 |
| 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.-ч | 4,94 | 13,22 |
| 91.06.03-051 | Лебедки слиповые электрические 10 т | маш.-ч | | 3,99 |
| 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 6,37 | 9,56 |
| 91.06.07-006 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 45,24 | |
| 91.14.05-002 | Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 т | маш.-ч | 5,21 | 13,98 |
| 91.15.02-025 | Тракторы на гусеничном ходу, мощность 96 кВт (130 л.с.) | маш.-ч | 5,21 | 13,98 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 132 | 530 |
| | Масса | т | 16,8 | 45 |

### Таблица ГЭСНм 19-01-002 Машины погрузочные с рабочим органом "ковш" на колесном ходу

**Измеритель:** **шт**

Машина погрузочная с рабочим органом "ковш" на колесном ходу, масса:

19-01-002-01 до 3,8 т
19-01-002-02 до 6,8 т
19-01-002-03 до 9 т

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 19-01-002-01 | 19-01-002-02 | 19-01-002-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | | |
| 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 | чел.-ч | 44,7 | 53,4 | 63,2 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,71 | 8,19 | 10,83 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 1,57 | 2,73 | 3,61 |
| 91.06.03-034 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 24,53 кН (2,5 т) | маш.-ч | 1,26 | 1,26 | 1,5 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,57 | 2,73 | 3,61 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 13,8 | 18,2 | 12,88 |

### Таблица ГЭСНм 19-01-003 Машины погрузочные с рабочим органом "нагребающая лапа" на гусеничном ходу

**Измеритель:** **шт**

Машина погрузочная с рабочим органом "нагребающая лапа" на гусеничном ходу, масса:

19-01-003-01 до 7 т
19-01-003-02 до 12 т
19-01-003-03 до 18 т
19-01-003-04 до 25 т
19-01-003-05 до 36 т

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 19-01-003-01 | 19-01-003-02 | 19-01-003-03 | 19-01-003-04 | 19-01-003-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | | | | |
| 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 | чел.-ч | 92,7 | 107 | 179 | 202 | 253 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 8,4 | 14,43 | 21,06 | 29,76 | 42,03 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | | |



Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 2,8 | 4,81 | 7,02 | 9,92 | 14,01 |
| 91.06.03-034 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 24,53 кН (2,5 т) | маш.-ч | 1,26 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 2,8 | 4,81 | 7,02 | 9,92 | 14,01 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | | |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 14,88 | 18,25 | 43,68 | 62,53 | 81,3 |

## Таблица ГЭСНм 19-01-004 Буропогрузочные машины

**Измеритель:** **шт**

19-01-004-01 Машина буропогрузочная

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 19-01-004-01 |
|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | |
| 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 | чел.-ч | 111 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 11,22 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 3,74 |
| 91.06.03-034 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 24,53 кН (2,5 т) | маш.-ч | 1,82 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 3,74 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 19,46 |
| | Масса | т | 9,3 |

## Таблица ГЭСНм 19-01-005 Сбоечно-буровое оборудование

**Измеритель:** **шт**

19-01-005-01 Установка бурильная самоходная

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 19-01-005-01 |
|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | |
| 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 | чел.-ч | 6,54 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,27 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 1,09 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,09 |
| | Масса | т | 2,03 |

## Таблица ГЭСНм 19-01-006 Конвейеры ленточные стационарные

**Измеритель:** **компл (нормы с 19-01-006-01 по 19-01-006-04); м (нормы с 19-01-006-05 по 19-01-006-07)**

Конвейер ленточный, длина 600 м, ширина ленты:

19-01-006-01 800 мм, масса до 30,5 т
19-01-006-02 800 мм, масса до 56,1 т
19-01-006-03 1000 мм
19-01-006-04 1200 мм

Увеличение или уменьшение на каждый метр длины средней части ленточного конвейера, ширина ленты:

19-01-006-05 800 мм
19-01-006-06 1000 мм
19-01-006-07 1200 мм

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 19-01-006-01 | 19-01-006-02 | 19-01-006-03 | 19-01-006-04 | 19-01-006-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | | | | |
| 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 | чел.-ч | 2 402 | 2 787 | 2 402 | 5 796 | 3,27 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 30,73 | 44,15 | 46,2 | 69,65 | 0,12 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | | |
| 91.01.01-034 | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 8,8 | 16,2 | 17,33 | 30,25 | |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 0,04 |
| 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.-ч | 7,17 | 13,19 | 14,11 | 24,64 | |
| 91.06.03-034 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 24,53 кН (2,5 т) | маш.-ч | 397,21 | 499,17 | 558,18 | 1 741 | 0,01 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 0,04 |
| 91.14.05-012 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т | маш.-ч | 8,8 | 16,2 | 17,33 | 30,25 | |
| 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 37,15 | 37,15 | 37,15 | 37,15 | |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой | маш.-ч | 105,87 | 105,87 | 105,87 | 105,87 | |



Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | сварки, сварочный ток до 350 А | | | | | | |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | | |
| 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 81 | 81 | 81 | 81 | |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 81 | 81 | 81 | 81 | |
| 01.3.03.06-0003 | Кислота соляная техническая | кг | 14,85 | 14,85 | 14,85 | 14,85 | |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 34,2 | 42,72 | 373 | 1 037 | |
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 103 | 103 | 103 | 103 | |
| 01.7.19.04-0002 | Пластина резиновая рулонная вулканизированная | кг | 180 | 180 | 180 | 270 | |
| 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката | т | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
| 08.3.01.02-0028 | Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали Ст3сп, Ст3пс, № 20Б-60Б | т | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | |
| 08.3.05.02-0001 | Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1500-3000 мм, толщина 9-12 мм | т | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | |
| 08.3.07.01-0060 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 100х10 мм | т | | | | | 0,00012 |
| 08.3.08.02-0004 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 180-200 мм, толщина полки 11-30 мм | т | 0,08002 | 0,08002 | 0,08002 | 0,08002 | 0,00041 |
| 08.3.11.01-1100 | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 5У-40У, № 5П-40П | т | 1,055 | 1,055 | 1,055 | 1,055 | |
| 14.1.04.02-0001 | Клей марка 88-НП | кг | 20 | 20 | 20 | 30 | |
| 14.5.09.01-0003 | Ацетон технический, сорт высший | т | 0,00025 | 0,00025 | 0,00025 | 0,00024 | |
| | Масса | т | - | - | 60 | 105 | 0,042 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 19-01-006-06 | 19-01-006-07 |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | |
| 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 | чел.-ч | 3,27 | 4,36 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,15 | 0,21 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,05 | 0,07 |
| 91.06.03-034 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 24,53 кН (2,5 т) | маш.-ч | 0,01 | 0,01 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,05 | 0,07 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | |
| 08.3.07.01-0060 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 100х10 мм | т | 0,00012 | 0,00012 |
| 08.3.08.02-0004 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 180-200 мм, толщина полки 11-30 мм | т | 0,00041 | 0,00041 |
| | Масса | т | 0,046 | 0,08 |

## Таблица ГЭСНм 19-01-007 Конвейеры скребковые

**Измеритель:** **компл (нормы 19-01-007-01, 19-01-007-03); 10 м (нормы 19-01-007-02, 19-01-007-04)**

19-01-007-01 Конвейер с замыканием скребковой цепи в горизонтальной плоскости, длина 10 м
19-01-007-02 Увеличение длины конвейера на каждые последующие 10 м (добавлять к норме 19-01-007-01)
19-01-007-03 Конвейер с замыканием скребковой цепи в вертикальной плоскости, длина 10 м
19-01-007-04 Увеличение длины конвейера на каждые последующие 10 м (добавлять к норме 19-01-007-03)

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 19-01-007-01 | 19-01-007-02 | 19-01-007-03 | 19-01-007-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | | | |
| 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 | чел.-ч | 63,2 | 21,8 | 97 | 24 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,28 | 2,3 | 10,48 | 5,09 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 1,55 | 0,89 | 3,64 | 1,82 |
| 91.06.03-034 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 24,53 кН (2,5 т) | маш.-ч | 4,3 | 1,53 | 6,79 | 1,56 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,18 | 0,52 | 3,2 | 1,45 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 17,07 | 2,05 | 52 | 4,16 |
| | Масса | т | 2,1 | 0,85 | 6,1 | 2,7 |

## Таблица ГЭСНм 19-01-008 Элеваторы ковшовые наклонные ленточные, монтаж на поверхности

**Измеритель:** **компл (нормы 19-01-008-01, 19-01-008-02); м (нормы 19-01-008-03, 19-01-008-04)**

Элеватор ковшовый наклонный ленточный, длина 10 м, масса:



Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

19-01-008-01 15 т
19-01-008-02 17 т

Увеличение или уменьшение на 1 м средней части элеватора, масса:

19-01-008-03 0,21 т (добавлять к норме 19-01-008-01)
19-01-008-04 0,27 т (добавлять к норме 19-01-008-02)

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 19-01-008-01 | 19-01-008-02 | 19-01-008-03 | 19-01-008-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | | | |
| 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 | чел.-ч | 232 | 252 | 14,2 | 15,3 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 59,4 | 62,36 | 4,02 | 4,15 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 19,95 | 20,93 | 1,35 | 1,4 |
| 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 34,16 | 37,58 | 0,57 | 0,65 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 19,5 | 20,5 | 1,32 | 1,35 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 58,9 | 86,4 | | |
| 08.3.07.01-0060 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 100х10 мм | т | 0,0117 | 0,0117 | 0,00117 | 0,00117 |
| 08.3.08.02-0004 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 180-200 мм, толщина полки 11-30 мм | т | 0,041 | 0,041 | 0,0041 | 0,0041 |

### Таблица ГЭСНм 19-01-009 Соединение стыков конвейерных лент

**Измеритель: 10 шт**

Соединение стыка конвейерной ленты способом вулканизации:

19-01-009-01 резинотканевой или капроновой любой ширины
19-01-009-02 резинотросовой, ширина до 1000 мм
19-01-009-03 резинотросовой, ширина до 1200 мм

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 19-01-009-01 | 19-01-009-02 | 19-01-009-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | | |
| 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 | чел.-ч | 421 | 1 198 | 1 503 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 15,75 | 15,75 | 15,75 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 5,25 | 5,25 | 5,25 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 5,25 | 5,25 | 5,25 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 01.7.19.04-0002 | Пластина резиновая рулонная вулканизированная | кг | 180 | 220 | 270 |
| 14.1.04.02-0001 | Клей марка 88-НП | кг | 20 | 25 | 30 |
| 14.5.09.01-0003 | Ацетон технический, сорт высший | т | 0,00025 | 0,00035 | 0,0004 |

## Раздел 2. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОДЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА

### Таблица ГЭСНм 19-01-030 Аккумуляторы щелочные (железоникелевые) для питания двигателей рудничных электровозов

**Измеритель: шт**

Аккумулятор щелочной, масса:

19-01-030-01 до 0,016 т
19-01-030-02 до 0,024 т

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 19-01-030-01 | 19-01-030-02 |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | |
| 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 | чел.-ч | 3 | 4 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,03 | 0,03 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | |
| 01.2.03.03-0107 | Мастика битумно-масляная МБ-50 | т | 0,00003 | 0,00006 |
| 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический | кг | 0,02 | 0,04 |
| 01.3.05.15-0015 | Калий едкий технический | кг | 0,9 | 1,8 |
| 01.3.05.38-0261 | Моногидрат лития | кг | 0,09 | 0,18 |
| 01.7.03.01-0005 | Вода дистиллированная | кг | 3,6 | 7,2 |

### Таблица ГЭСНм 19-01-031 Батареи аккумуляторные для питания двигателей рудничных электровозов

**Измеритель: шт**



Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

Батарея аккумуляторная, число элементов:

19-01-031-01 26-36
19-01-031-02 80-96
19-01-031-03 112
19-01-031-04 126-133

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 19-01-031-01 | 19-01-031-02 | 19-01-031-03 | 19-01-031-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | | | |
| 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 | чел.-ч | 89,7 | 155 | 174 | 205 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 8,88 | 11,19 | 11,82 | 14,49 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | |
| 91.05.04-034 | Краны электровозного депо, грузоподъемность 7 т | маш.-ч | 7,89 | 7,89 | 7,89 | 7,89 |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,33 | 1,1 | 1,31 | 2,2 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,33 | 1,1 | 1,31 | 2,2 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 01.2.03.03-0107 | Мастика битумно-масляная МБ-50 | т | 0,0011 | 0,0029 | 0,0033 | 0,0065 |
| 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический | кг | 0,55 | 1,9 | 2,2 | 3,15 |
| 01.3.05.15-0015 | Калий едкий технический | кг | 25 | 87 | 105 | 176 |
| 01.3.05.38-0261 | Моногидрат лития | кг | 2,5 | 8,6 | 10,5 | 13,9 |
| 01.7.03.01-0005 | Вода дистиллированная | кг | 96 | 340 | 422 | 563 |
| | Масса | т | 0,6 | 2 | 2,4 | 4 |

## Таблица ГЭСНм 19-01-032 Зарядные устройства

**Измеритель: шт**

Устройство зарядно-выпрямительное на номинальный ток / напряжение:

19-01-032-01 150 А/80 В
19-01-032-02 200 А/230 В
19-01-032-03 160 А/320 В

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 19-01-032-01 | 19-01-032-02 | 19-01-032-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | | |
| 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 | чел.-ч | 19,6 | 20,7 | 20,7 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,3 | 1,47 | 1,5 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,1 | 0,49 | 0,5 |
| 91.06.03-034 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 24,53 кН (2,5 т) | маш.-ч | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,1 | 0,49 | 0,5 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 01.7.06.03-0023 | Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 20 мм, толщина 0,08 мм | кг | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 01.7.15.03-0034 | Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М12, длина болта 20-160 мм | кг | 1,525 | 1,525 | 1,525 |
| 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката | т | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| 08.3.07.01-0042 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х4 мм | т | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 |
| 12.1.02.06-0042 | Рубероид кровельный РПП-300 | м2 | 2 | 2 | 2 |
| 14.4.02.04-0114 | Краска масляная, густотертая, для эксплуатации внутри помещений, марка МА-025, цветная | т | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| 14.4.03.13-0002 | Лак ХВ-784 | т | 0,00015 | 0,00015 | 0,00015 |
| 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | 10 шт | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 24.1.02.01-0113 | Хомуты для крепления труб | шт | 3 | 3 | 3 |
| | Масса | т | 0,2 | 0,965 | 0,98 |

## Таблица ГЭСНм 19-01-033 Столы зарядные

**Измеритель: шт**

Стол зарядный, размеры:

19-01-033-01 длина 2000 мм, ширина 960 мм
19-01-033-02 длина 2000-3000 мм, ширина 960-1250 мм
19-01-033-03 длина 3000-4000 мм, ширина 960-1250 мм

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 19-01-033-01 | 19-01-033-02 | 19-01-033-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | | |
| 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 | чел.-ч | 9 | 11 | 15 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,36 | 0,75 | 1,11 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,12 | 0,25 | 0,37 |



Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,12 | 0,25 | 0,37 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 01.7.15.02-0082 | Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М8 (М10, М12, М14), длина 16-160 мм | т | 0,001 | 0,001 | 0,002 |
| 08.3.05.02-0058 | Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1500-3000 мм, толщина 1-8 мм | т | 0,002 | 0,002 | 0,005 |
| 08.3.11.01-1100 | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 5У-40У, № 5П-40П | т | 0,008 | 0,008 | 0,012 |
| | Масса | т | 0,24 | 0,37-0,5 | 0,64-0,74 |

## Таблица ГЭСНм 19-01-034 Краны электровозного депо

**Измеритель:** **компл**

19-01-034-01 Кран электровозного депо, тип КЭД-7, грузоподъемность 7 т, длина пролета 3,08 м

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 19-01-034-01 |
|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | |
| 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 | чел.-ч | 147 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 26,25 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 8,75 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 8,75 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 21,4 |
| 01.7.06.03-0023 | Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 20 мм, толщина 0,08 мм | кг | 1 |
| 01.7.06.12-0004 | Ленты из плотной хлопчатобумажной ткани саржевого плетения, ширина 40 мм | 100 м | 0,15 |
| 01.7.15.02-0082 | Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М8 (М10, М12, М14), длина 16-160 мм | т | 0,002 |
| 01.7.15.05-0012 | Гайки стальные шестигранные, диаметр резьбы М8 (М10) | т | 0,0015 |
| 01.7.15.11-0046 | Шайбы стальные оцинкованные круглые, диаметр отверстия М12-14 | кг | 0,3 |
| 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката | т | 0,1 |
| 08.3.01.02-0024 | Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали Ст3сп, Ст3пс, № 10Б-18Б | т | 0,064 |
| 08.3.04.02-0003 | Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 52-70 мм | т | 0,0035 |
| 14.4.02.04-0162 | Белила цинковые густотертые, марок МА-011-0, МА-011-1, МА-011-1Н, МА-011-2, МА-011-2Н | т | 0,00001 |
| 14.4.04.09-0028 | Эмаль ХВ-7141 | т | 0,001 |
| 14.5.09.04-0111 | Отвердитель № 1 | т | 0,0001 |
| 14.5.11.09-0105 | Шпатлевка ЭП-0010 | т | 0,001 |
| 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | 10 шт | 1,3 |
| 20.2.10.01-0021 | Наконечник болтовой алюминиевый НБ-10/25 | 100 шт | 0,33 |
| 24.1.02.01-0113 | Хомуты для крепления труб | шт | 13 |
| | Масса | т | 4,6 |

## Таблица ГЭСНм 19-01-035 Выключатели участковые

**Измеритель:** **шт**

Выключатель участковый однополюсный на крепи:

19-01-035-01 металлической
19-01-035-02 деревянной, из породы или бетона

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 19-01-035-01 | 19-01-035-02 |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | |
| 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 | чел.-ч | 2 | 3 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,03 | 0,03 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | |
| 01.7.15.02-0082 | Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М8 (М10, М12, М14), длина 16-160 мм | т | 0,001 | 0,001 |
| 01.7.15.05-0014 | Гайки стальные шестигранные, диаметр резьбы М12 (М14) | т | 0,0005 | 0,0005 |
| 08.3.07.01-0042 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х4 мм | т | 0,003 | 0,003 |
| | Масса | т | 0,027 | 0,027 |

## Таблица ГЭСНм 19-01-036 Изоляторы участковые

**Измеритель:** **шт**

Изолятор участковый на крепи:

19-01-036-01 металлической
19-01-036-02 деревянной, из породы или бетона



Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 19-01-036-01 | 19-01-036-02 |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | |
| 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 | чел.-ч | 4 | 6 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,03 | 0,03 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | |
| 01.7.15.02-0082 | Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М8 (М10, М12, М14), длина 16-160 мм | т | 0,0005 | 0,0005 |
| 08.3.07.01-0042 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х4 мм | т | 0,001 | 0,001 |
| | Масса | т | 0,015 | 0,015 |

## Таблица ГЭСНм 19-01-037 Анкерные крепления контактных проводов

**Измеритель:** **компл**

Крепление анкерное контактного провода для сетей однопутевых, на креплении выработок:

19-01-037-01 деревянном или бетонном
19-01-037-02 металлическом

Крепление анкерное контактного провода для сетей двухпутевых, на креплении выработок:

19-01-037-03 деревянном
19-01-037-04 бетонном
19-01-037-05 металлическом

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 19-01-037-01 | 19-01-037-02 | 19-01-037-03 | 19-01-037-04 | 19-01-037-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | | | | |
| 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 | чел.-ч | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | | |
| 01.7.15.02-0082 | Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М8 (М10, М12, М14), длина 16-160 мм | т | 0,0005 | 0,00015 | 0,001 | 0,0003 | 0,0003 |
| 08.3.03.05-0020 | Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 6,0 мм | т | 0,00015 | 0,00015 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| 08.3.07.01-0042 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х4 мм | т | 0,0005 | 0,0007 | 0,001 | 0,002 | 0,002 |
| 08.3.11.01-1100 | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 5У-40У, № 5П-40П | т | 0,025 | 0,013 | 0,053 | 0,027 | 0,027 |
| 14.4.02.04-0114 | Краска масляная, густотертая, для эксплуатации внутри помещений, марка МА-025, цветная | т | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 |

## Таблица ГЭСНм 19-01-038 Сети контактные

**Измеритель:** **100 м (нормы с 19-01-038-01 по 19-01-038-08); шт (нормы с 19-01-038-09 по 19-01-038-11)**

Сеть контактная однопутевая на креплении бетонном, на участках:

19-01-038-01 прямых
19-01-038-02 кривых

Сеть контактная однопутевая на креплении деревянном или металлическом, на участках:

19-01-038-03 прямых
19-01-038-04 кривых

Сеть контактная двухпутевая на креплении бетонном, на участках:

19-01-038-05 прямых
19-01-038-06 кривых

Сеть контактная двухпутевая на креплении деревянном или металлическом, на участках:

19-01-038-07 прямых
19-01-038-08 кривых

Сеть контактная над путевой стрелкой при одностороннем съезде при дуговом токоприемнике на креплении:

19-01-038-09 бетонном
19-01-038-10 деревянном
19-01-038-11 металлическом

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 19-01-038-01 | 19-01-038-02 | 19-01-038-03 | 19-01-038-04 | 19-01-038-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | | | | |
| 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 | чел.-ч | 64,3 | 86,1 | 51,2 | 62,1 | 112 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | | |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 |
| 91.06.03-034 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым | маш.-ч | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 |



Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | усилием 24,53 кН (2,5 т) | | | | | | |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | | |
| 01.7.15.02-0082 | Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М8 (М10, М12, М14), длина 16-160 мм | т | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,006 |
| 01.7.15.05-0014 | Гайки стальные шестигранные, диаметр резьбы М12 (М14) | т | 0,001 | 0,002 | 0,001 | 0,002 | 0,002 |
| 08.3.03.05-0020 | Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 6,0 мм | т | 0,01 | 0,019 | 0,01 | 0,019 | 0,06 |
| 08.3.07.01-0042 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х4 мм | т | 0,007 | 0,014 | 0,007 | 0,014 | 0,028 |
| 18.4.01.02-0061 | Конструкции металлические (седло под трубопроводы, хомуты или подвески) | т | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,08 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 19-01-038-06 | 19-01-038-07 | 19-01-038-08 | 19-01-038-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | | | |
| 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 | чел.-ч | 172 | 77,4 | 104 | 44,7 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 0,51 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 0,17 |
| 91.06.03-034 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 24,53 кН (2,5 т) | маш.-ч | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 0,17 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 01.7.15.02-0082 | Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М8 (М10, М12, М14), длина 16-160 мм | т | 0,012 | 0,006 | 0,012 | 0,0039 |
| 01.7.15.05-0014 | Гайки стальные шестигранные, диаметр резьбы М12 | т | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,0005 |
| 01.7.15.11-0046 | Шайбы стальные оцинкованные круглые, диаметр отверстия М12-14 | кг | | | | 0,014 |
| 02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м3 | | | | 0,001 |
| 03.2.01.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н) | т | | | | 0,0005 |
| 08.3.03.05-0020 | Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 6,0 мм | т | 0,066 | 0,06 | 0,066 | 0,015 |
| 08.3.07.01-0042 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х4 мм | т | 0,094 | 0,07 | 0,094 | 0,0105 |
| 18.4.01.02-0061 | Конструкции металлические (седло под трубопроводы, хомуты или подвески) | т | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,018 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 19-01-038-10 | 19-01-038-11 |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | |
| 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 | чел.-ч | 39,2 | 38,2 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,51 | 0,51 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,17 | 0,17 |
| 91.06.03-034 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 24,53 кН (2,5 т) | маш.-ч | 2,94 | 2,94 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,17 | 0,17 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | |
| 01.7.15.02-0082 | Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М8 (М10, М12, М14), длина 16-160 мм | т | 0,0039 | 0,0039 |
| 01.7.15.05-0014 | Гайки стальные шестигранные, диаметр резьбы М12 (М14) | т | 0,0005 | 0,0005 |
| 01.7.15.11-0046 | Шайбы стальные оцинкованные круглые, диаметр отверстия М12-14 | кг | 0,014 | 0,014 |
| 02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м3 | 0,001 | 0,001 |
| 03.2.01.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н) | т | 0,0005 | 0,0005 |
| 08.3.03.05-0020 | Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 6,0 мм | т | 0,015 | 0,015 |
| 08.3.07.01-0042 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х4 мм | т | 0,0105 | 0,0105 |
| 18.4.01.02-0061 | Конструкции металлические (седло под трубопроводы, хомуты или подвески) | т | 0,018 | 0,018 |

## Таблица ГЭСНм 19-01-039 Соединения рельсовые

**Измеритель: шт**

19-01-039-01 Соединение рельсовое



Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 19-01-039-01 |
|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | |
| 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 | чел.-ч | 1 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 1 |
| 08.3.07.01-0042 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х4 | т | 0,001 |

## Таблица ГЭСНм 19-01-040 Соединения межрельсовые

**Измеритель: шт**

19-01-040-01 Соединение межрельсовое однопутевой линии

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 19-01-040-01 |
|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | |
| 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 | чел.-ч | 1 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 1 |
| 08.3.07.01-0042 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х4 | т | 0,001 |

## Таблица ГЭСНм 19-01-041 Агрегаты для обмена вагонеток в клетях на поверхности

**Измеритель: компл**

19-01-041-01 Агрегат для обмена вагонеток в клетях с качающимися площадками, колея 600-900 мм

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 19-01-041-01 |
|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | |
| 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 | чел.-ч | 286 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 103,12 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 46,98 |
| 91.06.03-034 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 24,53 кН (2,5 т) | маш.-ч | 2,4 |
| 91.06.03-051 | Лебедки слиповые электрические 10 т | маш.-ч | 2,37 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 6,79 |
| 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 21,72 |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 32,12 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | |
| 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 28,6 |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 33 |
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 42 |
| 08.1.02.11-0023 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг | т | 0,014 |
| 08.3.01.02-0028 | Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали Ст3сп, Ст3пс, № 20Б-60Б | т | 0,486 |
| 08.3.05.02-0001 | Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1500-3000 мм, толщина 9-12 мм | т | 0,03 |
| 08.3.07.01-0042 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х4 | т | 0,0117 |
| 08.3.08.02-0004 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 180-200 мм, толщина полки 11-30 мм | т | 0,041 |
| | Масса | т | 12,4 |

## Таблица ГЭСНм 19-01-042 Агрегаты для обмена вагонеток в клетях в шахте

**Измеритель: компл**

19-01-042-01 Агрегат для обмена вагонеток в клетях с качающимися площадками, колея 600-900 мм

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 19-01-042-01 |
|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | |
| 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 | чел.-ч | 387 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 23,19 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 6,81 |
| 91.06.03-035 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 49,05 кН (5 т) | маш.-ч | 63,81 |
| 91.06.03-051 | Лебедки слиповые электрические 10 т | маш.-ч | 2,76 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 6,81 |
| 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 32,4 |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 42,42 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | |
| 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 29 |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 35 |
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ | кг | 42 |



Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | | |
| 08.1.02.11-0023 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг | т | 0,014 |
| 08.3.01.02-0046 | Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали Ст3сп, Ст3пс, № 20Ш-50Ш | т | 0,486 |
| 08.3.05.02-0058 | Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1500-3000 мм, толщина 1-8 мм | т | 0,03 |
| 08.3.07.01-0042 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х4 | т | 0,0234 |
| 08.3.08.02-0004 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 180-200 мм, толщина полки 11-30 мм | т | 0,082 |
| 25.1.01.04-0031 | Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I | шт | 14 |
| | Масса | т | 13,3 |

## Раздел 3. ОБОРУДОВАНИЕ ШАХТНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТАНОВОК

### Таблица ГЭСНм 19-01-060 Вентиляторы шахтные местного проветривания

**Измеритель:** **шт**

Вентилятор осевой с пневматическим или электрическим приводом, масса:

19-01-060-01 до 0,1 т
19-01-060-02 до 0,25 т
19-01-060-03 до 0,35 т
19-01-060-04 до 0,65 т

Вентилятор центробежный с электрическим приводом, масса:

19-01-060-05 до 2 т
19-01-060-06 до 4,65 т

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 19-01-060-01 | 19-01-060-02 | 19-01-060-03 | 19-01-060-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | | | |
| 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 | чел.-ч | 13,1 | 15,3 | 17,4 | 22,9 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,08 | 1,32 | 1,44 | 1,89 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,36 | 0,44 | 0,48 | 0,63 |
| 91.06.03-031 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 6,18 кН (0,63 т) | маш.-ч | 3,52 | 4,25 | 4,99 | |
| 91.06.03-032 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 8,83 кН (0,9 т) | маш.-ч | | | | 6,95 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,36 | 0,44 | 0,48 | 0,63 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,22 | 0,83 | 1,81 | 5,11 |
| 01.7.19.07-0003 | Резина прессованная | кг | 6 | 6 | 7 | 9 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 19-01-060-05 | 19-01-060-06 |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | |
| 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 | чел.-ч | 74,1 | 122 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6,42 | 10,41 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 2,14 | 3,47 |
| 91.06.03-034 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 24,53 кН (2,5 т) | маш.-ч | 22,05 | 22,05 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 2,14 | 3,47 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 34,29 | 46,48 |
| 01.7.19.07-0003 | Резина прессованная | кг | 15 | 12 |
| 08.3.07.01-0042 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х4 мм | т | 0,0117 | 0,0117 |
| 08.3.08.02-0004 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 180-200 мм, толщина полки 11-30 мм | т | 0,041 | 0,041 |

### Таблица ГЭСНм 19-01-061 Вентиляторы шахтные главного проветривания центробежные без электродвигателей

**Измеритель:** **компл**

Вентилятор центробежный одностороннего всасывания без электродвигателя, масса:

19-01-061-01 до 2,46 т
19-01-061-02 до 4,5 т
19-01-061-03 до 9,5 т
19-01-061-04 до 16,7 т

Вентилятор центробежный двухстороннего всасывания без электродвигателя, масса:

19-01-061-05 до 29 т



Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

19-01-061-06 до 81 т

Вентиляторы осевые одно- и двухступенчатые без электродвигателя, масса:

19-01-061-07 до 4,56 т
19-01-061-08 до 11,1 т
19-01-061-09 до 13 т
19-01-061-10 до 29 т
19-01-061-11 до 41 т
19-01-061-12 до 74 т

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 19-01-061-01 | 19-01-061-02 | 19-01-061-03 | 19-01-061-04 | 19-01-061-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | | | | |
| 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 | чел.-ч | 207 | 246 | 354 | 475 | 1 350 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 58,75 | 66,53 | 86,35 | 113,35 | 168,33 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | | |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 14,82 | 15,99 | 18,09 | 24,2 | 20,67 |
| 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.-ч | 16,46 | 20,72 | 30,58 | 44,69 | 105,32 |
| 91.06.03-034 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 24,53 кН (2,5 т) | маш.-ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 12,65 | 13,83 | 19,59 | | 18,75 |
| 91.14.02-002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | | | | 20,26 | |
| 91.14.05-002 | Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 т | маш.-ч | | | | | 2,92 |
| 91.15.02-025 | Тракторы на гусеничном ходу, мощность 96 кВт (130 л.с.) | маш.-ч | | | | | 2,92 |
| 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2,93 | 2,93 | 3,28 | 4,27 | 38,43 |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 35,1 | 41,99 | 50,93 | 55,76 | 107,52 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | | |
| 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 29 | 29 | 38 | 57 | 92,91 |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 28,7 | 28,7 | 38 | 57 | 93,25 |
| 01.7.11.07-0041 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм | т | 0,02715 | 0,03624 | 0,03941 | 0,04711 | 0,06973 |
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 45,1 | 45,1 | 55,5 | 84 | 177 |
| 01.7.15.02-0082 | Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М8 (М10, М12, М14), длина 16-160 мм | т | 0,005 | 0,006 | 0,009 | 0,015 | 0,06 |
| 01.7.19.07-0003 | Резина прессованная | кг | | | | | 35 |
| 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг | т | 0,24 | 0,26 | 0,3 | 0,37 | 0,71 |
| 08.1.02.11-0023 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг | т | 0,008 | 0,008 | 0,01 | 0,014 | 0,018 |
| 08.3.01.02-0024 | Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали Ст3сп, Ст3пс, № 10Б-18Б | т | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,046 | 0,092 |
| 08.3.01.02-0028 | Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали Ст3сп, Ст3пс, № 20Б-60Б | т | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,333 | 0,423 |
| 08.3.05.02-0058 | Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1500-3000 мм, толщина 1-8 мм | т | 1,9 | 1,9 | 2,52 | 3,78 | 3,79 |
| 08.3.07.01-0060 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 100х10 мм | т | 0,0117 | 0,0117 | 0,0117 | 0,0117 | 0,0117 |
| 08.3.08.02-0004 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 180-200 мм, толщина полки 11-30 мм | т | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
| 25.1.01.04-0031 | Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I | шт | 8 | 8 | 10 | 14 | 18 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 19-01-061-06 | 19-01-061-07 | 19-01-061-08 | 19-01-061-09 | 19-01-061-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | | | | |
| 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 | чел.-ч | 1 951 | 703 | 789 | 913 | 1 272 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 318,71 | 67,16 | 84,58 | 97,64 | 167,8 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | | |
| 91.01.01-034 | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | | | | | 2,29 |



Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 24,3 | 16,12 | 19,67 | 20,82 | 26,44 |
| 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.-ч | 167,68 | 21,07 | 27,72 | 37,97 | |
| 91.05.06-008 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т | маш.-ч | | | | | 88,75 |
| 91.06.03-034 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 24,53 кН (2,5 т) | маш.-ч | 2,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 47,36 | 13,85 | 17,52 | 18,03 | 23,88 |
| 91.14.02-002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 47,36 | | | | |
| 91.14.05-002 | Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 т | маш.-ч | 7,71 | | | | |
| 91.14.05-012 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т | маш.-ч | | | | | 2,29 |
| 91.15.02-025 | Тракторы на гусеничном ходу, мощность 96 кВт (130 л.с.) | маш.-ч | 7,71 | | | | |
| 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 141,96 | 2,93 | 2,93 | 3,56 | 4,12 |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 256,48 | 50,42 | 54,1 | 61,22 | 76,97 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | | |
| 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 236 | 28,4 | 28,6 | 37,9 | 38,3 |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 239 | 28,7 | 28,7 | 38 | 39,5 |
| 01.7.11.07-0041 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм | т | 0,1185 | 0,05062 | 0,0562 | 0,0607 | 0,0782 |
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 253 | 45,1 | 45,1 | 59 | 62 |
| 01.7.15.02-0082 | Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М8 (М10, М12, М14), длина 16-160 мм | т | 0,08 | | | | |
| 01.7.19.07-0003 | Резина прессованная | кг | 56 | | | | |
| 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг | т | 0,98 | | | | |
| 08.1.02.11-0023 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг | т | 0,024 | 0,008 | 0,01 | 0,014 | 0,018 |
| 08.3.01.02-0024 | Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали Ст3сп, Ст3пс, № 10Б-18Б | т | 0,23 | 0,023 | 0,023 | 0,046 | 0,092 |
| 08.3.01.02-0028 | Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали Ст3сп, Ст3пс, № 20Б-60Б | т | 0,693 | 0,288 | 0,288 | 0,333 | 0,423 |
| 08.3.05.02-0058 | Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1500-3000 мм, толщина 1-8 мм | т | 5,67 | 1,91 | 1,91 | 2,53 | 2,53 |
| 08.3.07.01-0060 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 100х10 мм | т | 0,0117 | 0,0117 | 0,0117 | 0,0117 | 0,0117 |
| 08.3.08.02-0004 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 180-200 мм, толщина полки 11-30 мм | т | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
| 25.1.01.04-0031 | Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I | шт | 24 | 8 | 10 | 14 | 18 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 19-01-061-11 | 19-01-061-12 |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | |
| 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 | чел.-ч | 1 431 | 1 854 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 190,61 | 297,7 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 27,73 | 50,7 |
| 91.05.06-009 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 50 т | маш.-ч | 106,69 | |
| 91.05.06-010 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 100 т | маш.-ч | | 140,88 |
| 91.06.03-034 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 24,53 кН (2,5 т) | маш.-ч | 1,5 | 2,4 |
| 91.14.02-002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 24,76 | 50,03 |
| 91.14.05-012 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т | маш.-ч | 3,7 | 5,39 |
| 91.15.02-025 | Тракторы на гусеничном ходу, мощность 96 кВт (130 л.с.) | маш.-ч | 3,7 | 5,39 |
| 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 5,4 | 6,94 |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 86,13 | 96,7 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | |
| 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 57,5 | 69,5 |



Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 59,25 | 72,5 |
| 01.7.11.07-0041 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм | т | 0,0833 | 0,08564 |
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 90 | 111 |
| 08.1.02.11-0023 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг | т | 0,02 | 0,024 |
| 08.3.01.02-0024 | Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали Ст3сп, Ст3пс, № 10Б-18Б | т | 0,138 | 0,23 |
| 08.3.01.02-0028 | Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали Ст3сп, Ст3пс, № 20Б-60Б | т | 0,515 | 0,693 |
| 08.3.05.02-0058 | Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1500-3000 мм, толщина 1-8 мм | т | 3,8 | 4,57 |
| 08.3.07.01-0060 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 100х10 мм | т | 0,0117 | |
| 08.3.08.02-0004 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 180-200 мм, толщина полки 11-30 мм | т | 0,041 | |
| 25.1.01.04-0031 | Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I | шт | 20 | 24 |

## Таблица ГЭСНм 19-01-062 Оборудование вспомогательное к шахтным вентиляторам главного проветривания

**Измеритель:** **компл**

Оборудование вспомогательное для реверсирования струи воздуха шахтных вентиляторов главного проветривания (направляющие и отводящие блоки, запасовка и крепление каната, установка лебедок, монтаж и уплотнение ляд) при количестве лебедок:

19-01-062-01 1
19-01-062-02 3
19-01-062-03 4
19-01-062-04 5
19-01-062-05 6
19-01-062-06 8
19-01-062-07 12

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 19-01-062-01 | 19-01-062-02 | 19-01-062-03 | 19-01-062-04 | 19-01-062-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | | | | |
| 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 | чел.-ч | 185 | 458 | 676 | 987 | 1 240 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 75,22 | 111,2 | 156,39 | 163,28 | 235,43 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | | |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 22,38 | 26,63 | 31,82 | 32,72 | 35,61 |
| 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.-ч | 9,31 | 33,82 | 63,43 | 67,65 | 131,07 |
| 91.06.03-035 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 49,05 кН (5 т) | маш.-ч | 19,74 | 68,67 | 124,95 | 138,18 | 254,1 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 21,15 | 24,12 | 29,32 | 30,19 | 33,14 |
| 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 4,97 | 15,6 | 26,67 | 28,24 | 51,87 |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 20,52 | 50,12 | 79,4 | 83,66 | 139,65 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | | |
| 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 8,4 | 27,6 | 48,6 | 51,6 | 96,6 |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 10,6 | 32 | 53 | 56 | 101 |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,84 | 2,52 | 3,36 | 4,2 | 7,5 |
| 01.7.11.07-0041 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм | т | 0,0116 | 0,01508 | 0,02204 | 0,0232 | 0,02494 |
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 11,5 | 32 | 49,5 | 52 | 89,5 |
| 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 22 | 80 | 150 | 160 | 310 |
| 01.7.19.07-0003 | Резина прессованная | кг | 16,5 | 60 | 112,5 | 120 | 232,5 |
| 08.3.01.02-0028 | Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали Ст3сп, Ст3пс, № 20Б-60Б | т | 0,243 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 |
| 08.3.05.02-0001 | Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1500-3000 мм, толщина 9-12 мм | т | | | | | 0,03 |
| 08.3.05.02-0058 | Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1500-3000 мм, толщина 1-8 мм | т | 0,015 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | |
| 08.3.07.01-0042 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х4 мм | т | 0,0117 | 0,0234 | 0,0234 | 0,0234 | 0,0234 |



Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.3.07.01-0060 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 100х10 мм | т | 0,055 | 0,2 | 0,375 | 0,4 | 0,775 |
| 08.3.08.02-0004 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 180-200 мм, толщина полки 11-30 мм | т | 0,041 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 |
| | Масса | т | 1,8 | 7 | 16 | 17,6 | 22,7 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 19-01-062-06 | 19-01-062-07 |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | |
| 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 | чел.-ч | 1 473 | 2 263 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 276,36 | 408,86 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 40,52 | 49,76 |
| 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.-ч | 157,28 | 262,14 |
| 91.06.03-035 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 49,05 кН (5 т) | маш.-ч | 307,02 | 506,62 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 38,04 | 47,2 |
| 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 61,63 | 100,69 |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 165,16 | 258,61 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | |
| 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 115,2 | 189,6 |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 119,6 | 194 |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 9 | 18 |
| 01.7.11.07-0041 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э55, диаметр 4 мм | т | 0,03016 | 0,0348 |
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 105 | 117 |
| 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 372 | 620 |
| 01.7.19.07-0003 | Резина прессованная | кг | 279 | 465 |
| 08.3.01.02-0028 | Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали Ст3сп, Ст3пс, № 20Б-60Б | т | 0,486 | 0,486 |
| 08.3.05.02-0001 | Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1500-3000 мм, толщина 9-12 мм | т | 0,03 | 0,03 |
| 08.3.07.01-0042 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х4 мм | т | 0,0234 | 0,0234 |
| 08.3.07.01-0060 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 100х10 мм | т | 0,93 | 1,55 |
| 08.3.08.02-0004 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 180-200 мм, толщина полки 11-30 мм | т | 0,082 | 0,082 |
| | Масса | т | 31 | 47 |

## Таблица ГЭСНм 19-01-063 Оборудование для кондиционирования воздуха в глубоких шахтах

**Измеритель: шт**

19-01-063-01 Кондиционер передвижной шахтный для охлаждения и осушения воздуха горных выработок

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 19-01-063-01 |
|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | |
| 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 | чел.-ч | 61 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13,8 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 4,6 |
| 91.06.03-035 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 49,05 кН (5 т) | маш.-ч | 5,93 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 4,6 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | |
| 08.1.02.11-0023 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг | т | 0,003 |
| 08.3.07.01-0042 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х4 | т | 0,0117 |
| 08.3.08.02-0004 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 180-200 мм, толщина полки 11-30 мм | т | 0,041 |
| 25.1.01.04-0031 | Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I | шт | 3 |
| | Масса | т | 3,45 |

## Таблица ГЭСНм 19-01-064 Воздухоохладители агрегатированные

**Измеритель: компл**

Воздухоохладитель агрегатированный с вентилятором:

19-01-064-01 пневматическим
19-01-064-02 электрическим



Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 19-01-064-01 | 19-01-064-02 |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | |
| 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 | чел.-ч | 67,6 | 86,1 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 8,67 | 12,96 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 2,89 | 4,32 |
| 91.06.03-035 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 49,05 кН (5 т) | маш.-ч | 5,93 | 7,8 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 2,89 | 4,32 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 1,81 | 5,11 |
| 08.1.02.11-0023 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг | т | 0,003 | 0,003 |
| 08.3.07.01-0042 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х4 мм | т | 0,0117 | 0,0117 |
| 08.3.08.02-0004 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 180-200 мм, толщина полки 11-30 мм | т | 0,041 | 0,041 |
| 25.1.01.04-0031 | Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I | шт | 3 | 3 |
| | Масса | т | 3,5 | 6,35 |

### Таблица ГЭСНм 19-01-065 Высоконапорные жидкостные теплообменники

**Измеритель:** **компл**

19-01-065-01 Теплообменник жидкостный высоконапорный

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 19-01-065-01 |
|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | |
| 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 | чел.-ч | 240 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 22,26 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | |
| 91.05.04-005 | Краны мостовые электрические, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 10,5 |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 3,92 |
| 91.06.03-035 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 49,05 кН (5 т) | маш.-ч | 8,97 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 3,92 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | |
| 08.3.07.01-0042 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х4 | т | 0,0117 |
| 08.3.08.02-0004 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 180-200 мм, толщина полки 11-30 мм | т | 0,041 |
| | Масса | т | 3,7 |

### Таблица ГЭСНм 19-01-066 Холодильные машины

**Измеритель:** **шт**

19-01-066-01 Машина холодильная турбокомпрессорная, фреоновая, монтаж на поверхности

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 19-01-066-01 |
|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | |
| 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 | чел.-ч | 2 317 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 131,27 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | |
| 91.05.04-006 | Краны мостовые электрические, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 130,9 |
| 91.06.05-017 | Автопогрузчичи вилочные, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0,37 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | |
| 01.1.02.08-1040 | Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм | кг | 55 |
| 01.3.04.08-0023 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,65 |
| 08.3.01.02-0028 | Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали Ст3сп, Ст3пс, № 20Б-60Б | т | 0,55 |
| | Масса | т | 9,06 |

## Раздел 4. ОБОРУДОВАНИЕ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

### Таблица ГЭСНм 19-01-080 Двери шахтные

**Измеритель:** **т**

Дверь шахтная с электроприводом, монтаж:

19-01-080-01 на поверхности

19-01-080-02 в шахте

Дверь шахтная с электрогидроприводом, монтаж:

19-01-080-03 на поверхности

19-01-080-04 в шахте



Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 19-01-080-01 | 19-01-080-02 | 19-01-080-03 | 19-01-080-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | | | |
| 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 | чел.-ч | 75,2 | 63 | 91,6 | 80 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,73 | 3,66 | 4,73 | 3,66 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 1,7 | 1,22 | 1,7 | 1,22 |
| 91.06.03-035 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 49,05 кН (5 т) | маш.-ч | 2,45 | | 2,76 | |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,33 | 1,22 | 1,33 | 1,22 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 08.3.07.01-0042 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х4 мм | т | 0,0117 | | 0,0117 | |
| 08.3.08.02-0004 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 180-200 мм, толщина полки 11-30 мм | т | 0,041 | | 0,041 | |
| | Масса | т | 1 | 1 | 1 | 1 |

## Раздел 5. ГОРНОПРОХОДЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

### Таблица ГЭСНм 19-01-095 Пневматические грузчики

**Измеритель:** **шт**

19-01-095-01 Грузчик пневматический с ручным вождением грейфера

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 19-01-095-01 |
|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | |
| 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 | чел.-ч | 23,3 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,55 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,87 |
| 91.06.03-040 | Лебедки проходческие тяговым усилием 49,05 кН (5 т) | маш.-ч | 2,94 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,87 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | |
| 01.7.03.02-0001 | Сжатый воздух | 100 м3 | 4,4 |
| | Масса | т | 1,73 |

### Таблица ГЭСНм 19-01-096 Породопогрузочные машины

**Измеритель:** **шт**

Машина породопогрузочная стволовая с механизированным вождением грейфера, тип:

19-01-096-01 КС-2У/40
19-01-096-02 2КС-2У/40

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 19-01-096-01 | 19-01-096-02 |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | |
| 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 | чел.-ч | 488 | 494 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 65,24 | 102,24 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | |
| 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.-ч | 3,08 | |
| 91.05.06-008 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т | маш.-ч | | 2,74 |
| 91.06.03-041 | Лебедки проходческие тяговым усилием 98,1 кН (10 т) | маш.-ч | 58,9 | 96,6 |
| 91.14.05-002 | Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 т | маш.-ч | 3,26 | 2,9 |
| 91.15.02-025 | Тракторы на гусеничном ходу, мощность 96 кВт (130 л.с.) | маш.-ч | 3,26 | |
| 91.15.02-027 | Тракторы на гусеничном ходу, мощность 132 кВт (180 л.с.) | маш.-ч | | 2,9 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | |
| 01.7.03.02-0001 | Сжатый воздух | 100 м3 | 361,8 | 721,8 |
| 08.3.01.02-0028 | Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали Ст3сп, Ст3пс, № 20Б-60Б | т | 1 | 1 |
| 08.3.08.02-0004 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 180-200 мм, толщина полки 11-30 мм | т | 0,04 | 0,08 |
| 11.1.02.04-0031 | Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III | м3 | 0,6 | 0,6 |
| 11.1.03.06-0079 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III | м3 | 2 | 2 |
| | Масса | т | 15,6 | 24,7 |

### Таблица ГЭСНм 19-01-097 Полки подвесные проходческие

**Измеритель:** **т**

19-01-097-01 Полок подвесной проходческий для стволов



Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 19-01-097-01 |
|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | |
| 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 | чел.-ч | 34,7 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,75 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | |
| 91.05.06-008 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т | маш.-ч | 0,09 |
| 91.06.03-041 | Лебедки проходческие тяговым усилием 98,1 кН (10 т) | маш.-ч | 4,57 |
| 91.14.05-002 | Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 т | маш.-ч | 0,09 |
| 91.15.02-027 | Тракторы на гусеничном ходу, мощность 132 кВт (180 л.с.) | маш.-ч | 0,09 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | |
| 01.7.03.02-0001 | Сжатый воздух | 100 м3 | 0,05 |
| 01.7.15.06-0121 | Гвозди стальные строительные, диаметр 1,6 мм, длина 50 мм | т | 0,0005 |
| 08.2.02.03-0035 | Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 25,5 мм | 10 м | 0,2 |
| 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,002 |
| 08.3.08.02-0004 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 180-200 мм, толщина полки 11-30 мм | т | 0,05 |
| 11.1.02.04-0031 | Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III | м3 | 0,2 |
| 11.1.03.06-0079 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III | м3 | 0,1 |

## Таблица ГЭСНм 19-01-098 Опалубка металлическая

**Измеритель:** **т**

19-01-098-01 Опалубка металлическая секционная

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 19-01-098-01 |
|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | |
| 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 | чел.-ч | 14,7 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,87 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | |
| 91.05.06-008 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т | маш.-ч | 0,09 |
| 91.06.03-041 | Лебедки проходческие тяговым усилием 98,1 кН (10 т) | маш.-ч | 4,69 |
| 91.14.05-002 | Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 т | маш.-ч | 0,09 |
| 91.15.02-027 | Тракторы на гусеничном ходу, мощность 132 кВт (180 л.с.) | маш.-ч | 0,09 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | |
| 01.7.15.06-0121 | Гвозди стальные строительные, диаметр 1,6 мм, длина 50 мм | т | 0,0005 |
| 08.2.02.03-0035 | Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 25,5 мм | 10 м | 0,2 |
| 11.1.02.04-0031 | Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III | м3 | 0,1 |
| 11.1.03.06-0079 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III | м3 | 0,1 |

## Таблица ГЭСНм 19-01-099 Ляды разгрузочных площадок

**Измеритель:** **т**

19-01-099-01 Ляда разгрузочной площадки для бадей

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 19-01-099-01 |
|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | |
| 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 | чел.-ч | 20,1 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7,27 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,5 |
| 91.06.03-040 | Лебедки проходческие тяговым усилием 49,05 кН (5 т) | маш.-ч | 5,77 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,5 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | |
| 08.2.02.03-0035 | Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 25,5 мм | 10 м | 0,2 |
| 08.3.05.02-0058 | Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1500-3000 мм, толщина 1-8 мм | т | 0,1 |

## Таблица ГЭСНм 19-01-100 Лестницы

**Измеритель:** **т**

19-01-100-01 Лестница спасательная

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 19-01-100-01 |
|---|---|---|---|



Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | |
| 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 | чел.-ч | 19,1 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7,27 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,5 |
| 91.06.03-040 | Лебедки проходческие тяговым усилием 49,05 кН (5 т) | маш.-ч | 5,77 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,5 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | |
| 08.2.02.03-0035 | Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 25,5 мм | 10 м | 0,2 |

## Таблица ГЭСНм 19-01-101 Люльки

**Измеритель: т**

19-01-101-01 Люлька для навески проводников при армировании вертикальных стволов

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 19-01-101-01 |
|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | |
| 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 | чел.-ч | 6,36 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,33 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | |
| 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.-ч | 0,16 |
| 91.06.03-040 | Лебедки проходческие тяговым усилием 49,05 кН (5 т) | маш.-ч | 1,99 |
| 91.14.05-002 | Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 т | маш.-ч | 0,18 |
| 91.15.02-025 | Тракторы на гусеничном ходу, мощность 96 кВт (130 л.с.) | маш.-ч | 0,18 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | |
| 08.2.02.03-0035 | Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 25,5 мм | 10 м | 0,2 |
| 08.3.01.02-0028 | Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали Ст3сп, Ст3пс, № 20Б-60Б | т | 0,2 |
| 11.1.03.06-0079 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III | м3 | 0,1 |

## Таблица ГЭСНм 19-01-102 Коллекторы из бесшовных труб

**Измеритель: 10 м**

Коллектор из бесшовных труб, монтаж на поверхности, диаметр и толщина труб:

19-01-102-01 89х4,5 мм
19-01-102-02 133х4,5 мм
19-01-102-03 159х4,5 мм
19-01-102-04 219х7 мм
19-01-102-05 273х7 мм
19-01-102-06 325х9 мм

Коллектор из бесшовных труб, монтаж в стволе, диаметр и толщина труб:

19-01-102-07 89х4,5 мм
19-01-102-08 133х4,5 мм
19-01-102-09 159х4,5 мм

Коллектор из бесшовных труб, демонтаж на поверхности, диаметр и толщина труб:

19-01-102-10 89х4,5 мм
19-01-102-11 133х4,5 мм
19-01-102-12 159х4,5 мм
19-01-102-13 219х7 мм
19-01-102-14 273х7 мм
19-01-102-15 325х9 мм

Коллектор из бесшовных труб, демонтаж в стволе, диаметр и толщина труб:

19-01-102-16 89х4,5 мм
19-01-102-17 133х4,5 мм
19-01-102-18 159х4,5 мм

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 19-01-102-01 | 19-01-102-02 | 19-01-102-03 | 19-01-102-04 | 19-01-102-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | | | | |
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 48,6 | 57,8 | 60 | 75,2 | 84,7 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,66 | 7,07 | 7,35 | 10,92 | 13,77 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | | |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 1,43 | 2,51 | 2,56 | 4,04 | 5 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,1 | 0,13 | 0,15 | 0,26 | 0,32 |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 4,37 | 4,79 | 5,14 | 6,71 | 7,43 |
| 91.19.08-003 | Насосы, производительность 3,6 м3/ч, напор 16 м, мощность 1,2 кВт | маш.-ч | 0,26 | 0,33 | 0,33 | 0,4 | 0,49 |
| 91.21.19-014 | Станки трубогибочные в комплекте с дорном | маш.-ч | 0,85 | 1,02 | 1,18 | 1,68 | 2,44 |



Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | для холодной гибки труб с наружным диаметром 219-530 мм | | | | | | |
| 91.21.19-031 | Станки сверлильные | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 91.21.19-033 | Станки токарно-винторезные | маш.-ч | 0,85 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,01 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | | |
| 01.2.01.02-0031 | Битум нефтяной строительный изоляционный БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,008 | 0,01 | 0,01 | 0,012 | 0,016 |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,7 | 1,05 | 1,25 | 2,7 | 3,35 |
| 01.3.05.16-0022 | Карбид кальция для кусков 50/80 | т | 0,00042 | 0,00063 | 0,00075 | 0,00162 | 0,00201 |
| 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,9 | 1,15 | 1,15 | 1,4 | 1,73 |
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 0,56 | 0,84 | 1 | 2,15 | 2,68 |
| 01.7.15.02-0082 | Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М8 (М10, М12, М14), длина 16-160 мм | т | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,56 | 0,84 | 1 | 1,38 | 1,73 |
| 08.3.04.02-0095 | Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 14-50 мм | т | 0,0004 | 0,0006 | 0,0008 | 0,001 | 0,0015 |
| | Масса | т | 0,186 | 0,254 | 0,296 | 0,572 | 0,633 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 19-01-102-06 | 19-01-102-07 | 19-01-102-08 | 19-01-102-09 | 19-01-102-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | | | | |
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 97,9 | 48,6 | 57,2 | 60 | 3 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 17,73 | 1,97 | 2,28 | 2,5 | 0,67 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | | |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 6,34 | 0,09 | 0,12 | 0,14 | 0,29 |
| 91.06.03-031 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 6,18 кН (0,63 т) | маш.-ч | | 1,41 | 2,56 | 2,58 | |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,46 | 0,09 | 0,12 | 0,14 | 0,09 |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 8,76 | 4,37 | 4,79 | 5,14 | |
| 91.19.08-003 | Насосы, производительность 3,6 м3/ч, напор 16 м, мощность 1,2 кВт | маш.-ч | 0,49 | 0,29 | 0,36 | 0,36 | |
| 91.21.19-014 | Станки трубогибочные в комплекте с дорном для холодной гибки труб с наружным диаметром 219-530 мм | маш.-ч | 3,47 | 0,85 | 1,02 | 1,18 | |
| 91.21.19-031 | Станки сверлильные | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
| 91.21.19-033 | Станки токарно-винторезные | маш.-ч | 1,12 | 0,85 | 0,9 | 0,9 | |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | | |
| 01.2.01.02-0031 | Битум нефтяной строительный изоляционный БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,019 | | | | |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 5,13 | 0,7 | 1,05 | 1,25 | |
| 01.3.05.16-0022 | Карбид кальция для кусков 50/80 | т | 0,00308 | 0,00042 | 0,00063 | 0,00075 | |
| 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 1,73 | 1,01 | 1,26 | 1,26 | |
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 4,1 | 0,56 | 0,84 | 1 | |
| 01.7.15.02-0082 | Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М8 (М10, М12, М14), длина 16-160 мм | т | 0,002 | 0,006 | 0,009 | 0,011 | |
| 01.7.15.06-0121 | Гвозди стальные строительные, диаметр 1,6 мм, длина 50 мм | т | | 0,004 | 0,006 | 0,008 | |
| 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 1,85 | 4 | 6 | 8 | |
| 08.1.02.11-0023 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг | т | | 0,005 | 0,007 | 0,009 | |
| 08.3.04.02-0095 | Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 14-50 мм | т | 0,0018 | | | | |
| 11.1.02.04-0031 | Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III | м3 | | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
| 11.1.03.06-0080 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт IV | м3 | | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
| | Масса | т | 0,906 | 0,172 | 0,239 | 0,282 | 0,186 |



Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 19-01-102-11 | 19-01-102-12 | 19-01-102-13 | 19-01-102-14 | 19-01-102-15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | | | | |
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,92 | 1,04 | 1,86 | 2,27 | 3,14 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | | |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,4 | 0,45 | 0,81 | 0,99 | 1,36 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,12 | 0,14 | 0,24 | 0,29 | 0,42 |
| | Масса | т | 0,254 | 0,296 | 0,572 | 0,633 | 0,906 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 19-01-102-16 | 19-01-102-17 | 19-01-102-18 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | | |
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 8,88 | 9,99 | 9,9 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,16 | 0,22 | 0,26 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.-ч | 0,08 | 0,11 | 0,13 |
| 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,23 | 0,34 | 0,36 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,08 | 0,11 | 0,13 |
| | Масса | т | 0,172 | 0,239 | 0,282 |

## Таблица ГЭСНм 19-01-103 Соединения трубопроводов гибкими шлангами

**Измеритель:** **соединение**

Соединение трубопроводов гибкими шлангами, диаметр 50 мм, монтаж:

19-01-103-01 на поверхности
19-01-103-02 в стволе

Соединение трубопроводов гибкими шлангами, диаметр 50 мм, демонтаж:

19-01-103-03 на поверхности
19-01-103-04 в стволе

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 19-01-103-01 | 19-01-103-02 | 19-01-103-03 | 19-01-103-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | | | |
| 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 | чел.-ч | 5 | 5 | 0,28 | 0,28 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,22 | 0,22 | | |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | |
| 91.06.03-031 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 6,18 кН (0,63 т) | маш.-ч | | 0,01 | | 0,01 |
| 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,01 | | 0,01 | |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 0,46 | 0,46 | | |
| 91.21.19-033 | Станки токарно-винторезные | маш.-ч | 0,22 | 0,22 | | |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 01.7.11.07-0054 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, АНО-6, Э42, диаметр 6 мм | т | 0,0004 | 0,0004 | | |
| 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,096 | 0,096 | | |
| | Масса | т | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |

## Таблица ГЭСНм 19-01-104 Приспособление для тампонажных работ

**Измеритель:** **шт**

Приспособление для тампонажных работ:

19-01-104-01 монтаж в стволе
19-01-104-02 демонтаж в стволе

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 19-01-104-01 | 19-01-104-02 |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | |
| 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 | чел.-ч | 4,36 | 3,27 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,15 | 0,15 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,05 | 0,05 |
| 91.06.03-031 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 6,18 кН (0,63 т) | маш.-ч | 2,24 | |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,05 | 0,05 |
| | Масса | т | 0,1 | 0,1 |



Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

# Отдел 2. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОТКРЫТЫХ ГОРНЫХ РАЗРАБОТОК

## Раздел 1. ЭКСКАВАТОРЫ

### Таблица ГЭСНм 19-02-001 Экскаваторы одноковшовые

**Измеритель: т**

19-02-001-01 Экскаватор гусеничный ЭКГ-4, масса 365 т
19-02-001-02 Экскаватор гусеничный ЭКГ-8, масса 337 т
19-02-001-03 Экскаватор карьерный электрический полноповоротный гусеничный с нормальным рабочим оборудованием, вместимость ковша 12,5 м3, масса 666 т
19-02-001-04 Экскаватор гусеничный, вместимость ковша 20 м3, масса 950 т
Экскаватор-драглайн, вместимость ковша:
19-02-001-05 10 м3, масса 680 т
19-02-001-06 20 м3, масса 1697 т
19-02-001-07 40 м3, масса 3200 т

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 19-02-001-01 | 19-02-001-02 | 19-02-001-03 | 19-02-001-04 | 19-02-001-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | | | | |
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 19,6 | | | | |
| 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | | 20,7 | | | |
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | | | 16,1 | | |
| 1-100-43 | Средний разряд работы 4,3 | чел.-ч | | | | 32,1 | |
| 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч | | | | | 36 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,29 | 4,88 | 5,34 | 4,28 | 5,88 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | | |
| 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,78 | 0,85 | 1,24 | 0,94 | |
| 91.05.01-002 | Краны башенные, грузоподъемность 80 т | маш.-ч | 0,01 | 0,02 | 0,05 | | 0,02 |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,05 | 0,08 | 0,05 | 0,29 | 0,13 |
| 91.05.06-009 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 50 т | маш.-ч | 3,05 | 3,47 | 3,6 | 2,3 | 2,39 |
| 91.05.07-004 | Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 80 т | маш.-ч | | | | 0,08 | |
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | | | | | 0,18 |
| 91.06.03-063 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т) | маш.-ч | | | | 0,01 | 0,03 |
| 91.09.03-035 | Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т | маш.-ч | | | | 0,08 | |
| 91.14.02-004 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15т | маш.-ч | 0,07 | 0,08 | 0,14 | 0,2 | 0,1 |
| 91.15.02-015 | Тракторы на гусеничном ходу, мощность 244 кВт (330 л.с.) | маш.-ч | 0,09 | 0,1 | 0,07 | | 0,14 |
| 91.15.02-027 | Тракторы на гусеничном ходу, мощность 132 кВт (180 л.с.) | маш.-ч | | | | 0,04 | |
| 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | | 0,02 |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 0,13 | 0,15 | 0,11 | 0,09 | 2,76 |
| 91.18.01-004 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 10 МПа (102 ат), производительность до10 м3/мин | маш.-ч | 0,19 | 0,2 | 0,14 | 0,06 | 2,97 |
| 91.21.19-031 | Станки сверлильные | маш.-ч | | | | | 0,01 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | | |
| 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0,0037 | 0,0027 | 0,0015 | 0,0021 | 0,0985 |
| 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,0016 | 0,0018 | 0,0016 | | 0,0014 |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,0178 | 0,0202 | 0,018 | | 0,0169 |
| 01.7.02.06-0017 | Картон строительный прокладочный, марка Б | т | | | | | 0,00001 |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 98,153 | 109,279 | 144,754 | 140,036 | 116,005 |
| 01.7.08.04-0002 | Мел природный кусковой пиленый | кг | 0,0037 | 0,0027 | 0,0015 | 0,0021 | 0,0985 |
| 01.7.10.05-0001 | Кокс молотый | т | | | 0,0005 | | |
| 01.7.11.07-0054 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, АНО-6, Э42, диаметр 6 мм | т | 0,00017 | 0,00018 | 0,00014 | 0,00016 | 0,00647 |
| 01.7.15.02-0082 | Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М8 (М10, М12, М14), длина 16-160 мм | т | | | 0,00196 | | 0,00007 |
| 01.7.15.06-0121 | Гвозди стальные строительные, диаметр 1,6 мм, длина 50 мм | т | | | | | 0,00001 |
| 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуального | т | 0,0027 | 0,002 | 0,0015 | 0,0011 | 0,0001 |



Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | изготовления из сортового проката | | | | | | |
| 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг | т | 0,00009 | 0,0001 | 0,00027 | | 0,00038 |
| 08.1.02.11-0023 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг | т | 0,00036 | 0,00039 | | 0,00029 | 0,00043 |
| 08.3.05.02-0058 | Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1500-3000 мм, толщина 1-8 мм | т | | | | 0,0126 | 0,0161 |
| 11.1.02.04-0031 | Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III | м3 | | | | | 0,0035 |
| 11.1.03.05-0074 | Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 4-6,5 м, ширина 100-250, толщина 20 мм, сорт IV | м3 | 0,00003 | 0,00003 | | 0,00001 | 0,00004 |
| 11.1.03.06-0075 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт III | м3 | | | | | 0,0064 |
| 11.1.03.06-0079 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III | м3 | | | | | 0,0014 |
| 14.5.05.01-0012 | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | т | | | 0,0002 | | |
| 25.1.01.04-0031 | Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I | шт | 0,36 | 0,39 | | 0,287 | 0,469 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 19-02-001-06 | 19-02-001-07 |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | |
| 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч | 55,8 | 54,2 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 11,76 | 8,84 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | |
| 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,01 | 0,01 |
| 91.05.01-002 | Краны башенные, грузоподъемность 80 т | маш.-ч | 0,14 | |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,13 | |
| 91.05.06-010 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 100 т | маш.-ч | 4,92 | 7,27 |
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 0,15 | 0,36 |
| 91.06.03-063 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т) | маш.-ч | 0,12 | 0,21 |
| 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | | 0,01 |
| 91.14.02-004 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15т | маш.-ч | 0,16 | 0,02 |
| 91.15.02-015 | Тракторы на гусеничном ходу, мощность 244 кВт (330 л.с.) | маш.-ч | 0,11 | 0,17 |
| 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,01 | 0,01 |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 4,45 | 6,54 |
| 91.18.01-004 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 10 МПа (102 ат), производительность до10 м3/мин | маш.-ч | 6,16 | 1,36 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | |
| 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0,0318 | 0,402 |
| 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,0294 | 0,0321 |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,0064 | 0,0864 |
| 01.3.03.05-0002 | Кислота серная аккумуляторная, сорт высший | т | 0,00058 | 0,00043 |
| 01.7.02.06-0017 | Картон строительный прокладочный, марка Б | т | 0,00001 | 0,00001 |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 47,96 | 99,04 |
| 01.7.08.04-0002 | Мел природный кусковой пиленый | кг | 0,0318 | 0,402 |
| 01.7.11.07-0054 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, АНО-6, Э42, диаметр 6 мм | т | 0,00657 | 0,00715 |
| 01.7.15.02-0082 | Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М8 (М10, М12, М14), длина 16-160 мм | т | 0,00282 | 0,00005 |
| 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката | т | 0,0001 | 0,0002 |
| 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг | т | 0,00046 | 0,00032 |
| 08.1.02.11-0023 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг | т | 0,00101 | 0,00018 |
| 08.2.02.03-0034 | Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 23 мм | 10 м | 0,0029 | |
| 08.3.05.02-0058 | Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1500-3000 мм, толщина 1-8 мм | т | 0,0094 | |
| 11.1.02.04-0031 | Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III | м3 | 0,0008 | 0,0004 |
| 11.1.03.05-0074 | Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 4-6,5 м, ширина 100-250, толщина 20 мм, сорт IV | м3 | 0,00005 | |



Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11.1.03.06-0075 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт III | м3 | 0,0016 | 0,0008 |
| 11.1.03.06-0078 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт II | м3 | 0,0052 | 0,0027 |
| 11.1.03.06-0079 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III | м3 | 0,0006 | 0,0001 |
| 25.1.01.04-0031 | Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I | шт | 0,688 | 0,37 |
| 25.1.05.05-1005 | Рельсы железнодорожные, тип Р65 | м | 0,10789 | 0,07398 |

## Таблица ГЭСНм 19-02-002 Экскаваторы роторные

**Измеритель: т**

19-02-002-01 Экскаватор с погрузочным устройством, производительность 5000 м3/ч, масса 5760 т
19-02-002-02 Передвижчик кабельный самоходный, масса 92,5 т
19-02-002-03 Экскаватор, производительность 2500 м3/ч, масса 1590 т
19-02-002-04 Машина роторная погрузочная, производительность 2800 т/ч, масса 1470 т
19-02-002-05 Экскаватор роторный ЭР-1250, масса 692 т

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 19-02-002-01 | 19-02-002-02 | 19-02-002-03 | 19-02-002-04 | 19-02-002-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | | | | |
| 1-100-45 | Средний разряд работы 4,5 | чел.-ч | 86,1 | 78,4 | 105 | 37,6 | 59,3 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,31 | 2,86 | 4,22 | 1,76 | 4,92 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | | |
| 91.01.01-034 | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | | 0,32 | | | 0,8 |
| 91.05.01-002 | Краны башенные, грузоподъемность 80 т | маш.-ч | 1,68 | 2,24 | 3,14 | 1,54 | 0,6 |
| 91.05.04-006 | Краны мостовые электрические, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | | | 0,26 | | |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,59 | | 0,04 | 0,01 | 0,11 |
| 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.-ч | | 0,3 | | | |
| 91.05.06-009 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 50 т | маш.-ч | | | 0,08 | 0,03 | |
| 91.05.06-010 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 100 т | маш.-ч | 1,83 | | | | 1,74 |
| 91.05.07-004 | Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 80 т | маш.-ч | 0,01 | | 0,04 | 0,07 | |
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 0,58 | | 0,05 | | 0,03 |
| 91.06.03-057 | Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 кН (12,5 т) | маш.-ч | 0,35 | | 0,27 | | |
| 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | | | | 0,01 | 0,13 |
| 91.06.07-007 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | | | | 0,01 | |
| 91.09.03-035 | Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т | маш.-ч | 0,01 | | 0,04 | 0,07 | |
| 91.14.02-004 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15т | маш.-ч | 0,03 | | 0,12 | 0,01 | 0,2 |
| 91.14.05-002 | Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 т | маш.-ч | 0,22 | | 0,19 | | |
| 91.14.05-012 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т | маш.-ч | | 0,32 | | | |
| 91.15.02-015 | Тракторы на гусеничном ходу, мощность 244 кВт (330 л.с.) | маш.-ч | | | | 0,02 | 0,06 |
| 91.15.02-027 | Тракторы на гусеничном ходу, мощность 132 кВт (180 л.с.) | маш.-ч | 0,22 | | 0,19 | | |
| 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,48 | | 0,49 | | 0,04 |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 15,61 | 5,78 | 23,84 | 1,19 | 3,21 |
| 91.18.01-004 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 10 МПа (102 ат), производительность до10 м3/мин | маш.-ч | | | | | 1,3 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | | |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 97,07 | | 0,5262 | 46,163 | 2,9232 |
| 01.7.11.07-0054 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, АНО-6, Э42, диаметр 6 мм | т | 0,014 | 0,005 | 0,02 | 0,001 | 0,0036 |
| 08.1.02.11-0023 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг | т | 0,00011 | | 0,00011 | 0,00012 | 0,00013 |
| 25.1.01.04-0031 | Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой | шт | 0,11 | | 0,11 | 0,12 | 0,13 |



Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | колеи, тип I | | | | | | |

## Раздел 2. ОТВАЛООБРАЗОВАТЕЛИ, ПЕРЕГРУЖАТЕЛИ И ТРАНСПОРТЕРЫ

### Таблица ГЭСНм 19-02-020 Перегружатели

**Измеритель: т**

19-02-020-01 Перегружатель ПКЗ-5250-65, масса 618 т

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 19-02-020-01 |
|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | |
| 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч | 69,8 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7,97 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | |
| 91.01.01-034 | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 0,12 |
| 91.05.01-002 | Краны башенные, грузоподъемность 80 т | маш.-ч | 0,69 |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,13 |
| 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.-ч | 2,5 |
| 91.05.06-010 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 100 т | маш.-ч | 1,48 |
| 91.14.02-004 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15т | маш.-ч | 0,24 |
| 91.15.02-025 | Тракторы на гусеничном ходу, мощность 96 кВт (130 л.с.) | маш.-ч | 0,06 |
| 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,02 |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 3,79 |
| 91.18.01-004 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 10 МПа (102 ат), производительность до10 м3/мин | маш.-ч | 2,62 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | |
| 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0,0145 |
| 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,024 |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,0415 |
| 01.7.02.06-0017 | Картон строительный прокладочный, марка Б | т | 0,00001 |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 87,862 |
| 01.7.08.04-0002 | Мел природный кусковой пиленый | кг | 0,0145 |
| 01.7.10.05-0001 | Кокс молотый | т | 0,0001 |
| 01.7.11.07-0054 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, АНО-6, Э42, диаметр 6 мм | т | 0,0045 |
| 01.7.15.02-0082 | Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М8 (М10, М12, М14), длина 16-160 мм | т | 0,00169 |
| 01.7.15.06-0121 | Гвозди стальные строительные, диаметр 1,6 мм, длина 50 мм | т | 0,00001 |
| 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката | т | 0,0032 |
| 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг | т | 0,00007 |
| 08.1.02.11-0023 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг | т | 0,00047 |
| 11.1.02.04-0031 | Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III | м3 | 0,0009 |
| 11.1.03.06-0075 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт III | м3 | 0,0017 |
| 11.1.03.06-0078 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт II | м3 | 0,007 |
| 11.1.03.06-0079 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III | м3 | 0,0013 |
| 14.5.05.01-0012 | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | т | 0,00007 |
| 25.1.01.04-0031 | Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I | шт | 0,39 |

## Раздел 3. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ БУРЕНИЯ СКВАЖИН

### Таблица ГЭСНм 19-02-030 Станки буровые

**Измеритель: шт**

19-02-030-01 Станок буровой для вращательного бурения шарошечными долотами

19-02-030-02 Установка буровая УБЗШ-2-30

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 19-02-030-01 | 19-02-030-02 |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | |
| 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 269 | |
| 1-100-43 | Средний разряд работы 4,3 | чел.-ч | | 4 465 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 46,51 | 279,36 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | |
| 91.05.01-002 | Краны башенные, грузоподъемность 80 т | маш.-ч | | 140,04 |



Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 19,48 | 62,22 |
| 91.06.03-063 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т) | маш.-ч | | 2,13 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | | 14,88 |
| 91.14.02-004 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15т | маш.-ч | 4,03 | |
| 91.15.02-027 | Тракторы на гусеничном ходу, мощность 132 кВт (180 л.с.) | маш.-ч | 3,52 | |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | |
| 01.7.15.02-0082 | Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М8 (М10, М12, М14), длина 16-160 мм | т | | 0,6984 |
| 08.1.02.11-0023 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг | т | 0,04 | 0,002 |
| 25.1.01.04-0031 | Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I | шт | 20 | 1,8 |
| | Масса | т | 54,8 | 39 |

## Раздел 4. АВТОСАМОСВАЛЫ

### Таблица ГЭСНм 19-02-040 Автосамосвалы

**Измеритель: шт**

19-02-040-01 Автомобиль-самосвал БелАЗ-548

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 19-02-040-01 |
|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | |
| 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 98,6 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 27,05 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 5,41 |
| 91.05.07-004 | Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 80 т | маш.-ч | 5,9 |
| 91.09.03-035 | Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т | маш.-ч | 5,9 |
| 91.15.02-025 | Тракторы на гусеничном ходу, мощность 96 кВт (130 л.с.) | маш.-ч | 4,43 |
| | Масса | т | 28,8 |

## Отдел 3. ТОРФЯНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

### Таблица ГЭСНм 19-03-001 Барабаны фрезерные

**Измеритель: шт**

19-03-001-01 Барабан фрезерный прицепной, ширина захвата 9,5 м

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 19-03-001-01 |
|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | |
| 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 64,9 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,9 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | |
| 91.01.01-034 | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 2,82 |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,8 |
| 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.-ч | 0,48 |
| 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 2,13 |
| 91.06.07-004 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 2 т | маш.-ч | 2,62 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | |
| 01.3.01.01-0002 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 | т | 0,05 |
| 01.3.01.08-0003 | Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей ДТ | т | 0,36 |
| 01.3.04.03-0003 | Масло индустриальное И-20А | л | 8,96 |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 30 |
| | Масса | т | 3,3 |

### Таблица ГЭСНм 19-03-002 Ворошилки

**Измеритель: шт**

Ворошилка, ширина захвата:

19-03-002-01 19 м
19-03-002-02 9,6 м

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 19-03-002-01 | 19-03-002-02 |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | |
| 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 103 | |
| 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | | 17,9 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,62 | 0,13 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,62 | |
| 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.-ч | 0,38 | 0,13 |



Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | 1,02 | |
| 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | | 0,48 |
| 91.06.07-003 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 1,25 | 0,29 |
| | Масса | т | 2,6 | 0,9 |

## Таблица ГЭСНм 19-03-003 Валкователи

**Измеритель:** **шт**

19-03-003-01 Валкователь, ширина захвата до 19 м
19-03-003-02 Фрезер-валкователь, ширина захвата до 5 м
19-03-003-03 Машина по сушке и валкованию кускового торфа прицепная, ширина захвата 1,9 м

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 19-03-003-01 | 19-03-003-02 | 19-03-003-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | | |
| 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 108 | | |
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | | 112 | |
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | | | 113 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,64 | 6,9 | 8,83 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 91.01.01-034 | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | | 2,82 | |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 1,53 | 1,8 | 2,99 |
| 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.-ч | 0,58 | 0,48 | 1,13 |
| 91.06.03-051 | Лебедки слиповые электрические 10 т | маш.-ч | | | 1,72 |
| 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 2,1 | 2,48 | 1,59 |
| 91.06.07-003 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | | 8,27 | |
| 91.06.07-004 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 2 т | маш.-ч | 8,07 | | |
| 91.06.07-005 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3,2 т | маш.-ч | | | 5,48 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 01.3.01.01-0002 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 | т | | 0,05 | |
| 01.3.01.08-0003 | Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей ДТ | т | | 0,4 | |
| 01.3.04.03-0003 | Масло индустриальное И-20А | л | | 8,96 | |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | | 30 | |
| | Масса | т | 4 | 3,3 | 7,8 |

## Таблица ГЭСНм 19-03-004 Машины уборочные бункерные

**Измеритель:** **шт**

Машина для уборки торфа:

19-03-004-01 кускового, вместимость кузова 20 м3
19-03-004-02 фрезерного, вместимость кузова 17 м3
19-03-004-03 фрезерного, на подстилку, вместимость кузова 14 м3

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 19-03-004-01 | 19-03-004-02 | 19-03-004-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | | |
| 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 156 | 141 | 143 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13,28 | 11,15 | 12,72 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 91.01.01-034 | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 6,4 | 5,24 | 6,53 |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 2,89 | 2,47 | 2,63 |
| 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.-ч | 1,1 | 0,97 | 0,93 |
| 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 9,62 | 7,31 | 7,6 |
| 91.06.07-005 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3,2 т | маш.-ч | 4,88 | 5,51 | 5,94 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 01.3.01.01-0002 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 | т | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 01.3.01.08-0003 | Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей ДТ | т | 1,17 | 0,9 | 1,17 |
| 01.3.04.03-0003 | Масло индустриальное И-20А | л | 15,68 | 13,44 | 15,68 |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 55 | 45 | 55 |
| | Масса | т | 7,5 | 6,7 | 6,4 |

## Таблица ГЭСНм 19-03-005 Штабелирующие машины

**Измеритель:** **шт**

19-03-005-01 Машина штабелирующая, высота штабеля до 8 м

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 19-03-005-01 |
|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | |
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 164 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13,17 |



Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 5,56 |
| 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.-ч | 2,05 |
| 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 9,3 |
| 91.06.07-005 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3,2 т | маш.-ч | 12,62 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | |
| 01.3.01.01-0002 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 | т | 0,06 |
| 01.3.01.08-0003 | Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей ДТ | т | 0,8 |
| 01.3.04.03-0003 | Масло индустриальное И-20А | л | 14,56 |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 40 |
| | Масса | т | 14,1 |

## Таблица ГЭСНм 19-03-006 Краны погрузочные, экскаваторы торфяные, машины для сводки леса, погрузчики торфа

**Измеритель:** **шт**

19-03-006-01 Экскаватор торфяной гидравлический, вместимость ковша 1 м3
19-03-006-02 Экскаватор торфяной гидравлический универсальный, вместимость ковша 0,65 м3
19-03-006-03 Машина для сводки леса самоходная
19-03-006-04 Кран гусеничный торфяной, грузоподъемность 10 т
19-03-006-05 Погрузчик торфа
19-03-006-06 Машина шнекороторная уборочная для вспомогательных работ

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 19-03-006-01 | 19-03-006-02 | 19-03-006-03 | 19-03-006-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | | | |
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 199 | 207 | 220 | 242 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 47,24 | 47,29 | 40,58 | 40,02 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 19,48 | 19,15 | 15,95 | 15,67 |
| 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.-ч | 3,36 | | | 3,53 |
| 91.05.06-008 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т | маш.-ч | | 3,48 | 3,36 | |
| 91.06.03-051 | Лебедки слиповые электрические 10 т | маш.-ч | 4,92 | 5,51 | 5,32 | 5,15 |
| 91.06.03-063 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 | маш.-ч | 4,24 | 5,4 | 5,43 | 5,39 |
| 91.06.07-003 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 4,66 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 01.3.01.01-0002 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 | т | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,11 |
| 01.3.01.08-0003 | Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей ДТ | т | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 |
| 01.3.04.03-0003 | Масло индустриальное И-20А | л | 25,76 | 25,76 | 25,76 | 29,12 |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 75 | 75 | 83 | 86 |
| | Масса | т | 23,1 | 25,9 | 25 | 24,2 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 19-03-006-05 | 19-03-006-06 |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | |
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 131 | 44,7 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 19,58 | 8,42 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 7,28 | 4,08 |
| 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.-ч | 2,04 | 0,26 |
| 91.06.03-051 | Лебедки слиповые электрические 10 т | маш.-ч | 2,98 | |
| 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | | 1,44 |
| 91.06.03-063 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т) | маш.-ч | 3,91 | |
| 91.06.07-003 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 4,55 | |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | |
| 01.3.01.01-0002 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 | т | 0,06 | 0,06 |
| 01.3.01.08-0003 | Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей ДТ | т | 0,9 | 0,6 |
| 01.3.04.03-0003 | Масло индустриальное И-20А | л | 17,92 | 13,44 |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 32 | 29 |
| | Масса | т | 14 | 1,8 |

## Таблица ГЭСНм 19-03-007 Машины по подготовке и ремонту полей и осушительной сети, прицепные к трактору, мощность 55 кВт (75 л.с.)

**Измеритель:** **шт**

19-03-007-01 Машина для ремонта картовых каналов, рабочий орган-шнек с ротором
19-03-007-02 Профилировщик шнековый, рабочий орган – шнек-фреза
19-03-007-03 Машина для сбора мелких пней, рабочий орган – накалывающие барабаны
19-03-007-04 Машина для сбора мелких пней в валки из расстила



Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 19-03-007-01 | 19-03-007-02 | 19-03-007-03 | 19-03-007-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | | | |
| 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 59,4 | 81,4 | 82,5 | 42,9 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 10,69 | 12,06 | 11,16 | 10,23 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | |
| 91.01.01-034 | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 6,43 | 6,33 | 6,16 | 5,97 |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 1,89 | 2,45 | 2,17 | 1,89 |
| 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.-ч | 0,48 | 0,83 | 0,66 | 0,48 |
| 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 3,43 | | | 2,37 |
| 91.06.03-063 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 | маш.-ч | | 4,05 | 3,6 | |
| 91.06.07-005 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3,2 т | маш.-ч | 0,58 | | | 0,58 |
| 91.06.07-006 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | | 0,58 | 0,58 | |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 01.3.01.01-0002 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 | т | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 01.3.01.08-0003 | Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей ДТ | т | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 01.3.04.03-0003 | Масло индустриальное И-20А | л | 13,44 | 13,44 | 13,44 | 13,44 |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 35 | 35 | 35 | 35 |
| | Масса | т | 3,3 | 5,7 | 4,5 | 3,3 |

## Таблица ГЭСНм 19-03-008 Машины по подготовке и ремонту полей и осушительной сети, прицепные к трактору, мощность 80-107 кВт (108-140 л.с.)

**Измеритель:** **шт**

19-03-008-01 Машина для рытья и ремонта картовых каналов, рабочий орган - коническая фреза
19-03-008-02 Корчеватель пней роторный, прицепной
19-03-008-03 Машина для глубокого фрезерования, рабочий орган - фреза

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 19-03-008-01 | 19-03-008-02 | 19-03-008-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | | |
| 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 127 | | |
| 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | | 178 | 69,9 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 14,5 | 17,89 | 12 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 91.01.01-034 | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 6,16 | 6,27 | 6,27 |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 2,17 | 2,74 | 1,71 |
| 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.-ч | 1,59 | 2,44 | 0,92 |
| 91.06.03-051 | Лебедки слиповые электрические 10 т | маш.-ч | 2,41 | 3,7 | 1,39 |
| 91.06.03-063 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т) | маш.-ч | 1,93 | 2,1 | 1,94 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 01.3.01.01-0002 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 | т | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 01.3.01.08-0003 | Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей ДТ | т | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 01.3.04.03-0003 | Масло индустриальное И-20А | л | 35,84 | 35,84 | 35,84 |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 40 | 40 | 40 |
| | Масса | т | 10,94 | 16,78 | 6,3 |

## Таблица ГЭСНм 19-03-009 Самоходные машины по уборке пней

**Измеритель:** **шт**

19-03-009-01 Машина для подбора и погрузки пней, самоходная

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 19-03-009-01 |
|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | |
| 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 162 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 14,72 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 4,21 |
| 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.-ч | 1,89 |
| 91.06.03-051 | Лебедки слиповые электрические 10 т | маш.-ч | 2,87 |
| 91.06.03-063 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т) | маш.-ч | 7,26 |
| 91.06.07-006 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 2,69 |
| 91.15.02-025 | Тракторы на гусеничном ходу, мощность 96 кВт (130 л.с.) | маш.-ч | 1,54 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | |
| 01.3.01.01-0002 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 | т | 0,06 |
| 01.3.01.08-0003 | Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей ДТ | т | 0,4 |



Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 01.3.04.03-0003 | Масло индустриальное И-20А | л | 22,4 |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 30 |
| | Масса | т | 13 |

## Таблица ГЭСНм 19-03-010 Стационарные торфоперегружатели

**Измеритель: шт**

19-03-010-01 Торфоперегружатель стационарный, ширина полотна 1500 мм, мощность электродвигателя 55 кВт

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 19-03-010-01 |
|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | |
| 1-100-55 | Средний разряд работы 5,5 | чел.-ч | 501 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 68,6 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 14,56 |
| 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.-ч | 3,21 |
| 91.06.03-051 | Лебедки слиповые электрические 10 т | маш.-ч | 4,87 |
| 91.06.03-056 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 кН (8 т) | маш.-ч | 24,8 |
| 91.15.02-025 | Тракторы на гусеничном ходу, мощность 96 кВт (130 л.с.) | маш.-ч | 6,6 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | |
| 01.3.01.01-0002 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 | т | 0,15 |
| 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0,06 |
| 01.3.01.08-0003 | Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей ДТ | т | 2,3 |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 5 |
| 01.3.04.03-0003 | Масло индустриальное И-20А | л | 84 |
| 01.3.04.04-0001 | Масло компрессорное | кг | 40 |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 180 |
| | Масса | т | 22,1 |

## Таблица ГЭСНм 19-03-011 Прессы торфобрикетные, прессы для кипования торфа

**Измеритель: шт**

19-03-011-01 Пресс торфобрикетный, мощность электродвигателя 160 кВт
19-03-011-02 Пресс упаковочный вертикальный для кипования торфа

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 19-03-011-01 | 19-03-011-02 |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | |
| 1-100-55 | Средний разряд работы 5,5 | чел.-ч | 492 | 121 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 57,87 | 10,13 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | |
| 91.05.04-006 | Краны мостовые электрические, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 19,94 | |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 9,29 | 4,82 |
| 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.-ч | 7,86 | 0,49 |
| 91.06.03-051 | Лебедки слиповые электрические 10 т | маш.-ч | 11,49 | |
| 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 14,1 | |
| 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | | 11,57 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | |
| 01.3.01.01-0002 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 | т | 0,08 | 0,04 |
| 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0,03 | 0,02 |
| 01.3.01.08-0003 | Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей ДТ | т | 0,4 | 0,2 |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 3,5 | 2 |
| 01.3.04.03-0003 | Масло индустриальное И-20А | л | 28 | 16,8 |
| 01.3.04.04-0001 | Масло компрессорное | кг | 15 | 8 |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 50 | 14 |
| | Масса | т | 54 | 3,36 |



Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)

# IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 19.1

**Перечень материальных ресурсов, не учтенных в нормах на монтаж оборудования**

1. Бревна и брусья под станины, натяжные и проводные станции.
2. Изоляторы участковые.
3. Канаты стальные.
4. Конструкции металлические для крепления рассолопроводов
5. Конструкции металлические для крепления коллекторов.
6. Краны и задвижки.
7. Провода троллейные для контактной сети.
8. Проводо- и изолятородержатели.
9. Проволока стальная для крепления бревен и брусьев.
10. Сталь круглая для подвески рассолопроводов.
11. Трубы и фланцы.
12. Фланцы и болты с гайками для соединения труб коллекторов.
13. Шланги гибкие.
14. Подкладки металлические.



Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:05 (МСК)