# СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ

ГЭСНмр 81-06-02-2022

## Сборник 2. Ревизия трубопроводной арматуры

## I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.2. Сметные нормы сборника 2 «Ревизия трубопроводной арматуры» предназначены для определения затрат на ревизию трубопроводной арматуры на условное давление до 40 МПа, на фланцевых и сварных соединениях, с ручным и электрическим приводом.

1.2.1. Работы по ревизии могут выполняться как на неустановленной трубопроводной арматуре, хранящейся на складе сверх гарантийного срока хранения (предмонтажная ревизия), так и на установленной арматуре – в период реконструкции, расширения, а также капитального ремонта на действующих объектах.

Гарантийные сроки хранения арматуры устанавливаются техническими условиями на поставку, другой нормативно-технической документацией предприятий-изготовителей арматуры, а также отраслевыми инструкциями о порядке хранения оборудования на объектах.

1.2.2. Работы по предмонтажной ревизии арматуры выполняются монтажной организацией (подрядчиком) по наряд-заказу заказчика.

1.2.3. В сметных нормах сборника 2 учтены затраты на выполнение комплекса работ по предмонтажной ревизии арматуры, не установленной на трубопроводе, включая:

1.2.3.1. перемещение арматуры со склада хранения к месту проведения ревизии на расстояние до 200 м;

1.2.3.2. устройство и разборку приспособлений для производства работ по ревизии;

1.2.3.3. снятие и установку привода;

1.2.3.4. снятие и установку заглушек;

1.2.3.5. удаление антикоррозийных смазок;

1.2.3.6. разборку и промывку арматуры;

1.2.3.7. очистку от коррозии и грязи с последующей промывкой;

1.2.3.8. выявление дефектов;

1.2.3.9. замену прокладок и сальниковых набивок, мелких деталей (крепежа);

1.2.3.10. протирку уплотняющих поверхностей;

1.2.3.11. сборку арматуры, гидравлические испытания.

1.2.4. В нормах сборника 2 не учтены затраты на:

1.2.4.1. ревизию приводов;

1.2.4.2. устранение дефектов изготовления арматуры, или дефектов, вызванных нарушением условий хранения или транспортирования;

1.2.4.3. проведение стилоскопирования деталей разобранной арматуры из легированной стали, определяемые по ГЭСНм сборника 39 «Контроль монтажных сварных соединений»;

1.2.4.4. изготовление, установку и снятие защитных устройств для предохранения арматуры от попадания атмосферных осадков, пыли и грязи при производстве ревизии на открытых площадках.

1.2.5. При выполнении работ по ревизии арматуры, установленной на трубопроводе, затраты на демонтаж и последующий (после ревизии) монтаж (установку) арматуры на трубопроводе, учитываются дополнительно.

Затраты на демонтаж и монтаж арматуры определяются по ГЭСНм сборника 12 «Технологические трубопроводы».



Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:10 (МСК)

# III. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ

## Отдел 1. АРМАТУРА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

### Таблица ГЭСНмр 02-01-001 Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа

**Измеритель:** **шт**

Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр:

02-01-001-01 до 25 мм
02-01-001-02 до 50 мм
02-01-001-03 до 100 мм
02-01-001-04 до 150 мм
02-01-001-05 до 200 мм
02-01-001-06 до 250 мм
02-01-001-07 до 300 мм
02-01-001-08 до 350 мм
02-01-001-09 до 400 мм
02-01-001-10 до 500 мм
02-01-001-11 до 600 мм
02-01-001-12 до 800 мм
02-01-001-13 до 1000 мм
02-01-001-14 до 1200 мм

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 02-01-001-01 | 02-01-001-02 | 02-01-001-03 | 02-01-001-04 | 02-01-001-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | | | | |
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 0,8 | 1,05 | 1,34 | 1,78 | 2,32 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | | 0,03 | 0,06 | 0,09 | 0,15 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | | |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,05 |
| 91.06.07-002 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | | 0,25 | 0,34 | 0,45 | 0,58 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,05 |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 91.19.08-007 | Насосы, производительность 7,2 м3/ч, напор 26 м, мощность 5,5 кВт | маш.-ч | 0,1 | 0,13 | 0,23 | 0,36 | 0,56 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | | |
| 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0005 | 0,0005 |
| 01.3.01.06-0043 | Смазка пластичная ГОИ-54п | кг | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,07 |
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж | кг | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 01.3.05.10-0001 | Графит измельченный | т | 0,0003 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0007 |
| 01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм | кг | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0,042 | 0,085 | 0,355 | 0,55 | 1,3 |
| 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,015 | 0,04 | 0,085 | 0,115 | 0,175 |
| 07.2.07.12-0001 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 02-01-001-06 | 02-01-001-07 | 02-01-001-08 | 02-01-001-09 | 02-01-001-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | | | | |
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 2,84 | 3,44 | 4,25 | 4,74 | 6,05 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,27 | 0,33 | 0,72 | 0,81 | 0,9 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | | |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,09 | 0,11 | 0,24 | 0,27 | 0,3 |
| 91.06.07-002 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,71 | 0,86 | 1,06 | 1,18 | 1,51 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,09 | 0,11 | 0,24 | 0,27 | 0,3 |



Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:10 (МСК)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 91.19.08-007 | Насосы, производительность 7,2 м3/ч, напор 26 м, мощность 5,5 кВт | маш.-ч | 0,62 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | | |
| 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0,0006 | 0,0007 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0009 |
| 01.3.01.06-0043 | Смазка пластичная ГОИ-54п | кг | 0,08 | 0,09 | 0,1 | 0,12 | 0,14 |
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж | кг | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,7 |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 01.3.05.10-0001 | Графит измельченный | т | 0,0008 | 0,0009 | 0,001 | 0,0012 | 0,0014 |
| 01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм | кг | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 1,7 | 2,5 | 2,5 | 3 | 4,98 |
| 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,25 | 0,34 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| 07.2.07.12-0001 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 02-01-001-11 | 02-01-001-12 | 02-01-001-13 | 02-01-001-14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | | | |
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 7,7 | 11,9 | 14,7 | 19,3 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,05 | 1,2 | 1,35 | 1,5 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 |
| 91.06.07-003 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 1,92 | 2,98 | 3,68 | 4,82 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 91.19.08-007 | Насосы, производительность 7,2 м3/ч, напор 26 м, мощность 5,5 кВт | маш.-ч | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0,0009 | 0,001 | 0,0011 | 0,0012 |
| 01.3.01.06-0043 | Смазка пластичная ГОИ-54п | кг | 0,16 | 0,18 | 0,2 | 0,22 |
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж | кг | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,1 |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 01.3.05.10-0001 | Графит измельченный | т | 0,0014 | 0,0015 | 0,0016 | 0,0017 |
| 01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм | кг | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 7 |
| 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,55 | 0,7 | 0,7 | 0,84 |
| 07.2.07.12-0001 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

## Таблица ГЭСНмр 02-01-002 Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа

**Измеритель:** **шт**

Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 10 МПа, номинальный диаметр:

02-01-002-01 до 25 мм
02-01-002-02 до 50 мм
02-01-002-03 до 100 мм
02-01-002-04 до 125 мм
02-01-002-05 до 150 мм
02-01-002-06 до 200 мм
02-01-002-07 до 250 мм
02-01-002-08 до 300 мм
02-01-002-09 до 350 мм
02-01-002-10 до 400 мм
02-01-002-11 до 500 мм

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 02-01-002-01 | 02-01-002-02 | 02-01-002-03 | 02-01-002-04 | 02-01-002-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | | | | |



Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:10 (МСК)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 1,26 | 2 | 2,8 | 3 | 3,75 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,03 | 0,06 | 0,18 | 0,27 | 0,36 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | | |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,01 | 0,02 | 0,06 | 0,09 | 0,12 |
| 91.06.07-002 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | | 0,5 | 0,7 | 0,75 | 0,94 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,02 | 0,06 | 0,09 | 0,12 |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 91.19.08-007 | Насосы, производительность 7,2 м3/ч, напор 26 м, мощность 5,5 кВт | маш.-ч | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,32 | 0,39 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | | |
| 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0005 |
| 01.3.01.06-0043 | Смазка пластичная ГОИ-54п | кг | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,06 |
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж | кг | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 01.3.05.10-0001 | Графит измельченный | т | 0,0003 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0005 | 0,0006 |
| 01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм | кг | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0,09 | 0,28 | 0,56 | 0,56 | 0,9 |
| 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,015 | 0,04 | 0,085 | 0,085 | 0,115 |
| 07.2.07.12-0001 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 02-01-002-06 | 02-01-002-07 | 02-01-002-08 | 02-01-002-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | | | |
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 4,59 | 5,55 | 6,54 | 7,2 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,63 | 1,05 | 1,68 | 1,8 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,21 | 0,35 | 0,56 | 0,6 |
| 91.06.07-002 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 1,15 | 1,38 | 1,64 | |
| 91.06.07-003 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | | | | 1,8 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,21 | 0,35 | 0,56 | 0,6 |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 91.19.08-007 | Насосы, производительность 7,2 м3/ч, напор 26 м, мощность 5,5 кВт | маш.-ч | 0,62 | 0,68 | 0,92 | 1,04 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0,0005 | 0,0006 | 0,0007 | 0,0008 |
| 01.3.01.06-0043 | Смазка пластичная ГОИ-54п | кг | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,1 |
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж | кг | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,6 |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 01.3.05.10-0001 | Графит измельченный | т | 0,0007 | 0,0008 | 0,0009 | 0,001 |
| 01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм | кг | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 1,55 | 1,55 | 2 | 2,3 |
| 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,175 | 0,25 | 0,34 | 0,47 |
| 07.2.07.12-0001 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 02-01-002-10 | 02-01-002-11 |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | |
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 8,82 | 11,1 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,95 | 2,4 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,65 | 0,8 |



Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:10 (МСК)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 91.06.07-003 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 2,2 | 2,78 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,65 | 0,8 |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 0,16 | 0,16 |
| 91.19.08-007 | Насосы, производительность 7,2 м3/ч, напор 26 м, мощность 5,5 кВт | маш.-ч | 1,16 | 1,28 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | |
| 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0,0008 | 0,0009 |
| 01.3.01.06-0043 | Смазка пластичная ГОИ-54п | кг | 0,12 | 0,14 |
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж | кг | 0,6 | 0,7 |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,29 | 0,29 |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,08 | 0,08 |
| 01.3.05.10-0001 | Графит измельченный | т | 0,0012 | 0,0012 |
| 01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм | кг | 0,31 | 0,31 |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 2,3 | 2,3 |
| 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,47 | 0,47 |
| 07.2.07.12-0001 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | т | 0,01 | 0,01 |

## Таблица ГЭСНмр 02-01-003 Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа

**Измеритель: шт**

Арматура фланцевая с электрическим приводом на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр:

02-01-003-01 до 50 мм
02-01-003-02 до 100 мм
02-01-003-03 до 125 мм
02-01-003-04 до 150 мм
02-01-003-05 до 200 мм
02-01-003-06 до 250 мм
02-01-003-07 до 300 мм
02-01-003-08 до 350 мм
02-01-003-09 до 400 мм
02-01-003-10 до 500 мм
02-01-003-11 до 600 мм
02-01-003-12 до 800 мм
02-01-003-13 до 1000 мм
02-01-003-14 до 1200 мм
02-01-003-15 до 1400 мм

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 02-01-003-01 | 02-01-003-02 | 02-01-003-03 | 02-01-003-04 | 02-01-003-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | | | | |
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 2,25 | 3 | 4,04 | 4,04 | 4,96 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,12 | 0,3 | 0,33 | 0,39 | 0,45 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | | |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,04 | 0,1 | 0,11 | 0,13 | 0,15 |
| 91.06.07-002 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,56 | 0,75 | 1,01 | 1,01 | 1,24 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,04 | 0,1 | 0,11 | 0,13 | 0,15 |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 91.19.08-007 | Насосы, производительность 7,2 м3/ч, напор 26 м, мощность 5,5 кВт | маш.-ч | 0,13 | 0,23 | 0,3 | 0,36 | 0,56 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | | |
| 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0,0002 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0005 | 0,0005 |
| 01.3.01.06-0043 | Смазка пластичная ГОИ-54п | кг | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,07 |
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж | кг | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 01.3.05.10-0001 | Графит измельченный | т | 0,0003 | 0,0004 | 0,0005 | 0,0006 | 0,0007 |
| 01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм | кг | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0,085 | 0,355 | 0,355 | 0,55 | 1,3 |
| 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,04 | 0,085 | 0,1 | 0,115 | 0,175 |
| 07.2.07.12-0001 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |



Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:10 (МСК)

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 02-01-003-06 | 02-01-003-07 | 02-01-003-08 | 02-01-003-09 | 02-01-003-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | | | | |
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 6,25 | 7,1 | 8,7 | 9,8 | 12,3 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | | |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 91.06.07-003 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 1,56 | 1,78 | 2,18 | 2,45 | 3,08 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 91.19.08-007 | Насосы, производительность 7,2 м3/ч, напор 26 м, мощность 5,5 кВт | маш.-ч | 0,68 | 0,8 | 0,89 | 0,98 | 1,09 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | | |
| 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0,0006 | 0,0007 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0009 |
| 01.3.01.06-0043 | Смазка пластичная ГОИ-54п | кг | 0,08 | 0,09 | 0,1 | 0,12 | 0,14 |
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж | кг | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,7 |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 01.3.05.10-0001 | Графит измельченный | т | 0,0008 | 0,0009 | 0,001 | 0,0012 | 0,0012 |
| 01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм | кг | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 1,7 | 2,5 | 2,5 | 3 | 4,98 |
| 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,255 | 0,34 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| 07.2.07.12-0001 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 02-01-003-11 | 02-01-003-12 | 02-01-003-13 | 02-01-003-14 | 02-01-003-15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | | | | |
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 15,3 | 18,8 | 23,1 | 29,2 | 34,5 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,5 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | | |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
| 91.06.07-004 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 2 т | маш.-ч | 3,83 | 4,7 | 5,78 | 7,3 | 8,63 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 91.19.08-007 | Насосы, производительность 7,2 м3/ч, напор 26 м, мощность 5,5 кВт | маш.-ч | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,78 | 2 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | | |
| 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0,0009 | 0,001 | 0,0011 | 0,0012 | 0,0014 |
| 01.3.01.06-0043 | Смазка пластичная ГОИ-54п | кг | 0,16 | 0,18 | 0,2 | 0,22 | 0,24 |
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж | кг | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 01.3.05.10-0001 | Графит измельченный | т | 0,0014 | 0,0015 | 0,0016 | 0,0017 | 0,0018 |
| 01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм | кг | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 7 | 7,5 |
| 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,55 | 0,7 | 0,7 | 0,84 | 1 |
| 07.2.07.12-0001 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

**Таблица ГЭСНмр 02-01-004 Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа**



Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:10 (МСК)

**Измеритель:** **шт**

Арматура фланцевая с электрическим приводом на номинальное давление до 10 МПа, номинальный диаметр:

02-01-004-01 до 32 мм
02-01-004-02 до 50 мм
02-01-004-03 до 100 мм
02-01-004-04 до 125 мм
02-01-004-05 до 150 мм
02-01-004-06 до 200 мм
02-01-004-07 до 250 мм
02-01-004-08 до 300 мм
02-01-004-09 до 350 мм
02-01-004-10 до 400 мм
02-01-004-11 до 500 мм

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 02-01-004-01 | 02-01-004-02 | 02-01-004-03 | 02-01-004-04 | 02-01-004-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | | | | |
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 3,05 | 4,04 | 5,7 | 6,25 | 7,35 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,21 | 0,3 | 0,36 | 0,54 | 0,6 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | | |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,07 | 0,1 | 0,12 | 0,18 | 0,2 |
| 91.06.07-002 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,76 | 1,01 | 1,43 | 1,56 | 1,84 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,07 | 0,1 | 0,12 | 0,18 | 0,2 |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 91.19.08-007 | Насосы, производительность 7,2 м3/ч, напор 26 м, мощность 5,5 кВт | маш.-ч | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,32 | 0,39 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | | |
| 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,00012 | 0,00012 |
| 01.3.01.06-0043 | Смазка пластичная ГОИ-54п | кг | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,06 |
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж | кг | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 01.3.05.10-0001 | Графит измельченный | т | 0,0003 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0005 | 0,0006 |
| 01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм | кг | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0,09 | 0,28 | 1,05 | 1,05 | 1,85 |
| 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,02 | 0,04 | 0,08 | 0,09 | 0,115 |
| 07.2.07.12-0001 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 02-01-004-06 | 02-01-004-07 | 02-01-004-08 | 02-01-004-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | | | |
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 9,25 | 10,9 | 12,8 | 13,9 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,66 | 0,75 | 0,9 | 0,96 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,22 | 0,25 | 0,3 | 0,32 |
| 91.06.07-003 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 2,31 | 2,73 | 3,2 | |
| 91.06.07-004 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 2 т | маш.-ч | | | | 3,48 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,22 | 0,25 | 0,3 | 0,32 |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 91.19.08-007 | Насосы, производительность 7,2 м3/ч, напор 26 м, мощность 5,5 кВт | маш.-ч | 0,62 | 0,68 | 0,92 | 1,09 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0,00012 | 0,00016 | 0,00019 | 0,00019 |
| 01.3.01.06-0043 | Смазка пластичная ГОИ-54п | кг | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 |
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж | кг | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 01.3.05.10-0001 | Графит измельченный | т | 0,0007 | 0,0008 | 0,0009 | 0,0009 |
| 01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм | кг | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |



Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:10 (МСК)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 3,1 | 3,1 | 4,08 | 6,39 |
| 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,175 | 0,255 | 0,34 | 0,47 |
| 07.2.07.12-0001 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 02-01-004-10 | 02-01-004-11 |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | |
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 16,9 | 21 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,02 | 1,62 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,34 | 0,54 |
| 91.06.07-004 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 2 т | маш.-ч | 4,23 | 5,25 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,34 | 0,54 |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 0,16 | 0,16 |
| 91.19.08-007 | Насосы, производительность 7,2 м3/ч, напор 26 м, мощность 5,5 кВт | маш.-ч | 1,48 | 1,6 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | |
| 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0,0002 | 0,00025 |
| 01.3.01.06-0043 | Смазка пластичная ГОИ-54п | кг | 0,1 | 0,12 |
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж | кг | 0,8 | 0,8 |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,29 | 0,29 |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,08 | 0,08 |
| 01.3.05.10-0001 | Графит измельченный | т | 0,001 | 0,001 |
| 01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм | кг | 0,31 | 0,31 |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 6,39 | 6,39 |
| 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,47 | 0,47 |
| 07.2.07.12-0001 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | т | 0,01 | 0,01 |

# Отдел 2. АРМАТУРА ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА

## Раздел 1. ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ И СТАЛЬНЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 40 МПА

### Таблица ГЭСНмр 02-02-001 Задвижки фланцевые на условное давление до 2,5 МПа с ручным приводом

**Измеритель:** **шт**

Задвижка фланцевая на номинальное давление до 2,5 МПа с ручным приводом, номинальный диаметр:

02-02-001-01 до 50 мм
02-02-001-02 до 100 мм
02-02-001-03 до 150 мм
02-02-001-04 до 200 мм
02-02-001-05 до 250 мм
02-02-001-06 до 300 мм

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 02-02-001-01 | 02-02-001-02 | 02-02-001-03 | 02-02-001-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | | | |
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 2,4 | | | |
| 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч | | 3,3 | 4,6 | 6,2 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,03 | 0,06 | 0,09 | 0,18 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,06 |
| 91.06.07-002 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,6 | 0,83 | 1,15 | 1,55 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,06 |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 91.19.08-007 | Насосы, производительность 7,2 м3/ч, напор 26 м, мощность 5,5 кВт | маш.-ч | 0,13 | 0,22 | 0,34 | 0,44 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 01.1.02.05-0062 | Набивки пропитанные асбестовые сквозного плетения, квадратные, марка АП-31, размер 6-14 мм | т | 0,00006 | 0,0001 | 0,00012 | 0,00014 |
| 01.1.02.08-1040 | Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм | кг | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
| 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0,0002 | 0,0004 | 0,0005 | 0,0005 |
| 01.3.01.06-0043 | Смазка пластичная ГОИ-54п | кг | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,06 |



Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:10 (МСК)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж | кг | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 01.3.05.10-0001 | Графит измельченный | т | 0,0003 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0007 |
| 01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм | кг | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
| 07.2.07.12-0001 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 02-02-001-05 | 02-02-001-06 |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | |
| 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч | 8,4 | 9,6 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,21 | 0,24 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,07 | 0,08 |
| 91.06.07-002 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 2,1 | 2,4 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,07 | 0,08 |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 0,16 | 0,16 |
| 91.19.08-007 | Насосы, производительность 7,2 м3/ч, напор 26 м, мощность 5,5 кВт | маш.-ч | 0,8 | 0,8 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | |
| 01.1.02.05-0062 | Набивки пропитанные асбестовые сквозного плетения, квадратные, марка АП-31, размер 6-14 мм | т | 0,00016 | 0,00019 |
| 01.1.02.08-1040 | Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм | кг | 0,4 | 0,5 |
| 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0,0006 | 0,0007 |
| 01.3.01.06-0043 | Смазка пластичная ГОИ-54п | кг | 0,08 | 0,09 |
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж | кг | 0,3 | 0,4 |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,29 | 0,29 |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,08 | 0,08 |
| 01.3.05.10-0001 | Графит измельченный | т | 0,0008 | 0,0009 |
| 01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм | кг | 0,31 | 0,31 |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0,4 | 0,5 |
| 07.2.07.12-0001 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | т | 0,01 | 0,01 |

## Таблица ГЭСНмр 02-02-002 Задвижки фланцевые на условное давление до 2,5 МПа с

**Измеритель:** **шт**

Задвижка фланцевая на номинальное давление до 2,5 МПа с электроприводом, номинальный диаметр:

02-02-002-01 до 100 мм
02-02-002-02 до 150 мм
02-02-002-03 до 200 мм

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 02-02-002-01 | 02-02-002-02 | 02-02-002-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | | |
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 6,2 | 8,8 | 10,5 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,09 | 0,15 | 0,27 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,03 | 0,05 | 0,09 |
| 91.06.07-002 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 1,55 | 2,2 | 2,63 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,03 | 0,05 | 0,09 |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 91.19.08-007 | Насосы, производительность 7,2 м3/ч, напор 26 м, мощность 5,5 | маш.-ч | 0,22 | 0,34 | 0,44 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 01.1.02.05-0062 | Набивки пропитанные асбестовые сквозного плетения, квадратные, марка АП-31, размер 6-14 мм | т | 0,0001 | 0,00012 | 0,00014 |
| 01.1.02.08-1040 | Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм | кг | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
| 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0,0004 | 0,0005 | 0,0005 |
| 01.3.01.06-0043 | Смазка пластичная ГОИ-54п | кг | 0,05 | 0,06 | 0,07 |
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж | кг | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 01.3.05.10-0001 | Графит измельченный | т | 0,0004 | 0,0006 | 0,0007 |
| 01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм | кг | 0,31 | 0,31 | 0,31 |



Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:10 (МСК)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
| 07.2.07.12-0001 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

## Таблица ГЭСНмр 02-02-003 Задвижки стальные на условное давление до 6,3 МПа с ручным приводом

**Измеритель:** **шт**

Задвижка стальная на номинальное давление до 6,3 МПа с ручным приводом, номинальный диаметр:

02-02-003-01 до 50 мм
02-02-003-02 до 100 мм
02-02-003-03 до 150 мм
02-02-003-04 до 200 мм
02-02-003-05 до 250 мм
02-02-003-06 до 300 мм
02-02-003-07 до 400 мм
02-02-003-08 до 500 мм

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 02-02-003-01 | 02-02-003-02 | 02-02-003-03 | 02-02-003-04 | 02-02-003-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | | | | |
| 1-100-44 | Средний разряд работы 4,4 | чел.-ч | 2,9 | 3,9 | 5,3 | 7,2 | 9 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,06 | 0,15 | 0,27 | 0,45 | 0,78 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | | |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,02 | 0,05 | 0,09 | 0,15 | 0,26 |
| 91.06.07-002 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,73 | 0,98 | 1,32 | 1,8 | |
| 91.06.07-003 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | | | | | 2,25 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,02 | 0,05 | 0,09 | 0,15 | 0,26 |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 91.19.08-007 | Насосы, производительность 7,2 м3/ч, напор 26 м, мощность 5,5 кВт | маш.-ч | 0,13 | 0,23 | 0,36 | 0,56 | 0,7 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | | |
| 01.1.02.05-0062 | Набивки пропитанные асбестовые сквозного плетения, квадратные, марка АП-31, размер 6-14 мм | т | 0,00006 | 0,0001 | 0,00012 | 0,00014 | 0,00016 |
| 01.1.02.08-1040 | Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм | кг | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
| 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0,0002 | 0,0004 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0006 |
| 01.3.01.06-0043 | Смазка пластичная ГОИ-54п | кг | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 |
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж | кг | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 01.3.05.10-0001 | Графит измельченный | т | 0,0003 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0007 | 0,0008 |
| 01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм | кг | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
| 07.2.07.12-0001 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 02-02-003-06 | 02-02-003-07 | 02-02-003-08 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | | |
| 1-100-44 | Средний разряд работы 4,4 | чел.-ч | 11,1 | 15,2 | 18,7 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,93 | 2,04 | 2,61 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,31 | 0,68 | 0,87 |
| 91.06.07-003 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 2,78 | | |
| 91.06.07-004 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 2 т | маш.-ч | | 3,8 | 4,68 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,31 | 0,68 | 0,87 |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 91.19.08-007 | Насосы, производительность 7,2 м3/ч, напор 26 м, мощность 5,5 | маш.-ч | 0,86 | 1 | 1,2 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 01.1.02.05-0062 | Набивки пропитанные асбестовые сквозного плетения, квадратные, марка АП-31, размер 6-14 мм | т | 0,00019 | 0,0002 | 0,00025 |



Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:10 (МСК)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.1.02.08-1040 | Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм | кг | 0,5 | 0,6 | 0,7 |
| 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0,0007 | 0,0008 | 0,0008 |
| 01.3.01.06-0043 | Смазка пластичная ГОИ-54п | кг | 0,09 | 0,1 | 0,12 |
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж | кг | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 01.3.05.10-0001 | Графит измельченный | т | 0,0009 | 0,001 | 0,0012 |
| 01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм | кг | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
| 07.2.07.12-0001 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

## Таблица ГЭСНмр 02-02-004 Задвижки стальные на условное давление до 6,3 МПа с электрическим приводом

**Измеритель:** **шт**

Задвижка стальная на номинальное давление до 6,3 МПа с электрическим приводом, номинальный диаметр:

02-02-004-01 до 50 мм
02-02-004-02 до 100 мм
02-02-004-03 до 150 мм
02-02-004-04 до 200 мм
02-02-004-05 до 300 мм
02-02-004-06 до 400 мм
02-02-004-07 до 600 мм
02-02-004-08 до 800 мм
02-02-004-09 до 1000 мм
02-02-004-10 до 1200 мм

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 02-02-004-01 | 02-02-004-02 | 02-02-004-03 | 02-02-004-04 | 02-02-004-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | | | | |
| 1-100-44 | Средний разряд работы 4,4 | чел.-ч | 5,7 | 6,7 | 9,8 | 11,5 | 16,7 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,18 | 0,24 | 0,33 | 0,66 | 1,11 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | | |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,06 | 0,08 | 0,11 | 0,22 | 0,37 |
| 91.06.07-002 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 1,43 | 1,68 | 2,45 | 2,87 | |
| 91.06.07-003 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | | | | | 4,18 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,06 | 0,08 | 0,11 | 0,22 | 0,37 |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 91.19.08-007 | Насосы, производительность 7,2 м3/ч, напор 26 м, мощность 5,5 кВт | маш.-ч | 0,13 | 0,23 | 0,36 | 0,56 | 0,8 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | | |
| 01.1.02.05-0062 | Набивки пропитанные асбестовые сквозного плетения, квадратные, марка АП-31, размер 6-14 мм | т | 0,00006 | 0,0001 | 0,00012 | 0,00014 | 0,00019 |
| 01.1.02.08-1040 | Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм | кг | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
| 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0,0002 | 0,0004 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0007 |
| 01.3.01.06-0043 | Смазка пластичная ГОИ-54п | кг | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,09 |
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж | кг | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 01.3.05.10-0001 | Графит измельченный | т | 0,0003 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0007 | 0,0009 |
| 01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм | кг | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
| 07.2.07.12-0001 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 02-02-004-06 | 02-02-004-07 | 02-02-004-08 | 02-02-004-09 | 02-02-004-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | | | | |



Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:10 (МСК)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-100-44 | Средний разряд работы 4,4 | чел.-ч | 22,4 | 32 | 40,6 | 47,8 | 55,6 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,49 | 2,97 | 5,07 | 5,37 | 6,75 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | | |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,83 | 0,99 | 1,69 | 1,79 | 2,25 |
| 91.06.07-004 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 2 т | маш.-ч | 5,6 | 8 | | | |
| 91.06.07-006 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | | | 10,15 | 11,95 | |
| 91.06.07-007 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | | | | | 13,9 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,83 | 0,99 | 1,69 | 1,79 | |
| 91.14.02-002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | | | | | 2,25 |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 91.19.08-007 | Насосы, производительность 7,2 м3/ч, напор 26 м, мощность 5,5 кВт | маш.-ч | 1 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,78 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | | |
| 01.1.02.05-0062 | Набивки пропитанные асбестовые сквозного плетения, квадратные, марка АП-31, размер 6-14 мм | т | 0,0002 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0008 |
| 01.1.02.08-1040 | Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм | кг | 0,6 | 0,8 | 1 | 1 | 1,2 |
| 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0,0008 | 0,0009 | 0,001 | 0,0012 | 0,0014 |
| 01.3.01.06-0043 | Смазка пластичная ГОИ-54п | кг | 0,1 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,2 |
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж | кг | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 01.3.05.10-0001 | Графит измельченный | т | 0,001 | 0,0013 | 0,0014 | 0,0015 | 0,0016 |
| 01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм | кг | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 |
| 07.2.07.12-0001 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

## Таблица ГЭСНмр 02-02-005 Задвижки стальные на условное давление до 10 МПа с ручным приводом

**Измеритель:** **шт**

Задвижка стальная на номинальное давление до 10 МПа с ручным приводом, номинальный диаметр:

02-02-005-01 до 100 мм
02-02-005-02 до 150 мм
02-02-005-03 до 200 мм
02-02-005-04 до 250 мм
02-02-005-05 до 300 мм

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 02-02-005-01 | 02-02-005-02 | 02-02-005-03 | 02-02-005-04 | 02-02-005-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | | | | |
| 1-100-45 | Средний разряд работы 4,5 | чел.-ч | 5 | 7,1 | 9,5 | 12,3 | 15,2 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,3 | 0,33 | 0,48 | 0,9 | 0,96 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | | |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,1 | 0,11 | 0,16 | 0,3 | 0,32 |
| 91.06.07-002 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 1,25 | 1,78 | 2,38 | | |
| 91.06.07-003 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | | | | 3,08 | 3,8 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,1 | 0,11 | 0,16 | 0,3 | 0,32 |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 91.19.08-007 | Насосы, производительность 7,2 м3/ч, напор 26 м, мощность 5,5 кВт | маш.-ч | 0,25 | 0,39 | 0,62 | 0,68 | 0,92 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | | |
| 01.1.02.05-0062 | Набивки пропитанные асбестовые сквозного плетения, квадратные, марка АП-31, размер 6-14 мм | т | 0,0001 | 0,00012 | 0,00014 | 0,00016 | 0,00019 |
| 01.1.02.08-1040 | Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм | кг | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |



Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:10 (МСК)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0,0004 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0006 | 0,0007 |
| 01.3.01.06-0043 | Смазка пластичная ГОИ-54п | кг | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 |
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж | кг | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 01.3.05.10-0001 | Графит измельченный | т | 0,0004 | 0,0006 | 0,0007 | 0,0008 | 0,0009 |
| 01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм | кг | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
| 07.2.07.12-0001 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

## Таблица ГЭСНмр 02-02-006 Задвижки стальные на условное давление до 10 МПа с электрическим приводом

**Измеритель:** **шт**

Задвижка стальная на номинальное давление до 10 МПа с электрическим приводом, номинальный диаметр:

02-02-006-01 до 100 мм
02-02-006-02 до 150 мм
02-02-006-03 до 200 мм
02-02-006-04 до 250 мм
02-02-006-05 до 300 мм
02-02-006-06 до 400 мм
02-02-006-07 до 500 мм
02-02-006-08 до 800 мм
02-02-006-09 до 1000 мм

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 02-02-006-01 | 02-02-006-02 | 02-02-006-03 | 02-02-006-04 | 02-02-006-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | | | | |
| 1-100-45 | Средний разряд работы 4,5 | чел.-ч | 7,8 | 11,4 | 13,8 | 18,1 | 21 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,36 | 0,72 | 0,84 | 1,14 | 1,44 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | | |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,12 | 0,24 | 0,28 | 0,38 | 0,48 |
| 91.06.07-002 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 1,95 | | | | |
| 91.06.07-003 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | | 2,85 | 3,45 | 4,52 | |
| 91.06.07-004 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 2 т | маш.-ч | | | | | 5,25 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,12 | 0,24 | 0,28 | 0,38 | 0,48 |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 91.19.08-007 | Насосы, производительность 7,2 м3/ч, напор 26 м, мощность 5,5 кВт | маш.-ч | 0,25 | 0,39 | 0,62 | 0,68 | 0,92 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | | |
| 01.1.02.05-0062 | Набивки пропитанные асбестовые сквозного плетения, квадратные, марка АП-31, размер 6-14 мм | т | 0,0001 | 0,00012 | 0,00014 | 0,00016 | 0,00019 |
| 01.1.02.08-1040 | Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм | кг | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
| 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0,0004 | 0,0006 | 0,0007 | 0,0008 | 0,0009 |
| 01.3.01.06-0043 | Смазка пластичная ГОИ-54п | кг | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 |
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж | кг | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 01.3.05.10-0001 | Графит измельченный | т | 0,0004 | 0,0006 | 0,0007 | 0,0008 | 0,0009 |
| 01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм | кг | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
| 07.2.07.12-0001 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 02-02-006-06 | 02-02-006-07 | 02-02-006-08 | 02-02-006-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|



Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:10 (МСК)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | | | |
| 1-100-45 | Средний разряд работы 4,5 | чел.-ч | 30,1 | | | |
| 1-100-44 | Средний разряд работы 4,4 | чел.-ч | | 37,2 | 57,3 | 72,3 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,92 | 2,76 | 5,76 | 8,25 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,64 | 0,92 | 1,92 | 2,75 |
| 91.06.07-004 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 2 т | маш.-ч | 7,53 | | | |
| 91.06.07-005 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3,2 т | маш.-ч | | 9,3 | | |
| 91.06.07-007 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | | | 14,33 | 18,08 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,64 | 0,92 | | |
| 91.14.02-002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | | | 1,92 | |
| 91.14.02-004 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15т | маш.-ч | | | | 2,75 |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 91.19.08-007 | Насосы, производительность 7,2 м3/ч, напор 26 м, мощность 5,5 кВт | маш.-ч | 1,48 | 1,6 | 2,38 | 2,96 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 01.1.02.05-0062 | Набивки пропитанные асбестовые сквозного плетения, квадратные, марка АП-31, размер 6-14 мм | т | 0,0002 | 0,00025 | 0,0004 | 0,0006 |
| 01.1.02.08-1040 | Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм | кг | 0,6 | 0,7 | 1 | 1 |
| 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0,0008 | 0,0008 | 0,001 | 0,0012 |
| 01.3.01.06-0043 | Смазка пластичная ГОИ-54п | кг | 0,1 | 0,12 | 0,16 | 0,18 |
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж | кг | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,8 |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 01.3.05.10-0001 | Графит измельченный | т | 0,001 | 0,0012 | 0,0014 | 0,0015 |
| 01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм | кг | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 |
| 07.2.07.12-0001 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

## Таблица ГЭСНмр 02-02-007 Задвижки стальные на условное давление до 20 МПа с ручным приводом

**Измеритель:** **шт**

Задвижка стальная на номинальное давление до 20 МПа с ручным приводом, номинальный диаметр:

02-02-007-01 до 100 мм
02-02-007-02 до 200 мм
02-02-007-03 до 250 мм
02-02-007-04 до 300 мм

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 02-02-007-01 | 02-02-007-02 | 02-02-007-03 | 02-02-007-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | | | |
| 1-100-46 | Средний разряд работы 4,6 | чел.-ч | 9,5 | 15,3 | 20 | 22,4 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,27 | 1,23 | 2,76 | 3,3 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,09 | 0,41 | 0,92 | 1,1 |
| 91.06.07-002 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 2,38 | | | |
| 91.06.07-003 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | | 3,83 | | |
| 91.06.07-004 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 2 т | маш.-ч | | | 5 | |
| 91.06.07-005 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3,2 т | маш.-ч | | | | 5,6 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,09 | 0,41 | 0,92 | 1,1 |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 91.19.08-007 | Насосы, производительность 7,2 м3/ч, напор 26 м, мощность 5,5 кВт | маш.-ч | 0,41 | 1,04 | 1,42 | 1,42 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 01.1.02.05-0062 | Набивки пропитанные асбестовые сквозного плетения, квадратные, марка АП-31, размер 6-14 мм | т | 0,0001 | 0,00014 | 0,00016 | 0,00019 |
| 01.1.02.08-1040 | Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм | кг | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
| 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0,0004 | 0,0005 | 0,0006 | 0,0007 |
| 01.3.01.06-0043 | Смазка пластичная ГОИ-54п | кг | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,09 |



Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:10 (МСК)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж | кг | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 01.3.05.10-0001 | Графит измельченный | т | 0,0004 | 0,0007 | 0,0008 | 0,0009 |
| 01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм | кг | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
| 07.2.07.12-0001 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

## Таблица ГЭСНмр 02-02-008 Задвижки стальные на условное давление до 20 МПа с электрическим приводом

**Измеритель:** **шт**

Задвижка стальная на номинальное давление до 20 МПа с электрическим приводом, номинальный диаметр:

02-02-008-01 до 100 мм
02-02-008-02 до 200 мм
02-02-008-03 до 250 мм
02-02-008-04 до 300 мм

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 02-02-008-01 | 02-02-008-02 | 02-02-008-03 | 02-02-008-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | | | |
| 1-100-46 | Средний разряд работы 4,6 | чел.-ч | 14,2 | 22,6 | 29,4 | 32,4 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,36 | 1,41 | 3,03 | 3,6 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,12 | 0,47 | 1,01 | 1,2 |
| 91.06.07-002 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 3,55 | | | |
| 91.06.07-003 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | | 5,65 | | |
| 91.06.07-005 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3,2 т | маш.-ч | | | 7,35 | 8,1 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,12 | 0,47 | 1,01 | 1,2 |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 91.19.08-007 | Насосы, производительность 7,2 м3/ч, напор 26 м, мощность 5,5 кВт | маш.-ч | 0,41 | 1,04 | 1,42 | 1,42 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 01.1.02.05-0062 | Набивки пропитанные асбестовые сквозного плетения, квадратные, марка АП-31, размер 6-14 мм | т | 0,0001 | 0,00014 | 0,00016 | 0,00019 |
| 01.1.02.08-1040 | Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм | кг | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
| 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0,0004 | 0,0005 | 0,0006 | 0,0007 |
| 01.3.01.06-0043 | Смазка пластичная ГОИ-54п | кг | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,09 |
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж | кг | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 01.3.05.10-0001 | Графит измельченный | т | 0,0004 | 0,0007 | 0,0008 | 0,0009 |
| 01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм | кг | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
| 07.2.07.12-0001 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

## Таблица ГЭСНмр 02-02-009 Задвижки стальные на условное давление до 40 МПа с ручным приводом

**Измеритель:** **шт**

Задвижка стальная на номинальное давление до 40 МПа с ручным приводом, номинальный диаметр:

02-02-009-01 до 100 мм
02-02-009-02 до 150 мм
02-02-009-03 до 200 мм
02-02-009-04 до 250 мм
02-02-009-05 до 300 мм

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 02-02-009-01 | 02-02-009-02 | 02-02-009-03 | 02-02-009-04 | 02-02-009-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | | | | |
| 1-100-46 | Средний разряд работы 4,6 | чел.-ч | 11,3 | 14,8 | 19,6 | 23,6 | 25,9 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,27 | 1,17 | 1,23 | 1,23 | 1,38 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | | |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, | маш.-ч | 0,09 | 0,39 | 0,41 | 0,41 | 0,46 |



Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:10 (МСК)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | грузоподъемность 16 т | | | | | | |
| 91.06.07-002 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 2,83 | | | | |
| 91.06.07-003 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | | 3,7 | 4,9 | 5,9 | 6,48 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,09 | 0,39 | 0,41 | 0,41 | 0,46 |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 91.19.08-007 | Насосы, производительность 7,2 м3/ч, напор 26 м, мощность 5,5 кВт | маш.-ч | 0,44 | 0,67 | 1,11 | 1,6 | 1,6 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | | |
| 01.1.02.05-0062 | Набивки пропитанные асбестовые сквозного плетения, квадратные, марка АП-31, размер 6-14 мм | т | 0,0001 | 0,00012 | 0,00014 | 0,00016 | 0,00019 |
| 01.1.02.08-1040 | Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм | кг | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
| 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0,0004 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0006 | 0,0007 |
| 01.3.01.06-0043 | Смазка пластичная ГОИ-54п | кг | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 |
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж | кг | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 01.3.05.10-0001 | Графит измельченный | т | 0,0004 | 0,0006 | 0,0007 | 0,0008 | 0,0009 |
| 01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм | кг | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
| 07.2.07.12-0001 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

## Таблица ГЭСНмр 02-02-010 Задвижки стальные на условное давление до 40 МПа с электрическим приводом

**Измеритель:** **шт**

Задвижка стальная на номинальное давление до 40 МПа с электрическим приводом, номинальный диаметр:

02-02-010-01 до 100 мм
02-02-010-02 до 150 мм
02-02-010-03 до 200 мм
02-02-010-04 до 250 мм
02-02-010-05 до 300 мм

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 02-02-010-01 | 02-02-010-02 | 02-02-010-03 | 02-02-010-04 | 02-02-010-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | | | | |
| 1-100-46 | Средний разряд работы 4,6 | чел.-ч | 16,9 | 22,4 | 27,3 | 34,4 | 37,2 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,78 | 1,32 | 1,59 | 2,76 | 3,27 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | | |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,26 | 0,44 | 0,53 | 0,92 | 1,09 |
| 91.06.07-003 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 4,23 | 5,6 | | | |
| 91.06.07-004 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 2 т | маш.-ч | | | 6,83 | 8,6 | |
| 91.06.07-005 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3,2 т | маш.-ч | | | | | 9,3 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,26 | 0,44 | 0,53 | 0,92 | 1,09 |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 91.19.08-007 | Насосы, производительность 7,2 м3/ч, напор 26 м, мощность 5,5 кВт | маш.-ч | 0,44 | 0,67 | 1,11 | 1,6 | 1,6 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | | |
| 01.1.02.05-0062 | Набивки пропитанные асбестовые сквозного плетения, квадратные, марка АП-31, размер 6-14 мм | т | 0,0001 | 0,00012 | 0,00014 | 0,00016 | 0,00019 |
| 01.1.02.08-1040 | Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм | кг | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
| 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0,0004 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0006 | 0,0007 |
| 01.3.01.06-0043 | Смазка пластичная ГОИ-54п | кг | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 |
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж | кг | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |



Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:10 (МСК)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 01.3.05.10-0001 | Графит измельченный | т | 0,0004 | 0,0006 | 0,0007 | 0,0008 | 0,0009 |
| 01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм | кг | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
| 07.2.07.12-0001 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

## Таблица ГЭСНмр 02-02-020 Вентили запорные фланцевые на условное давление до 2,5 МПа с ручным приводом

**Измеритель: шт**

Клапан запорный фланцевый на номинальное давление до 2,5 МПа с ручным приводом, номинальный диаметр:

02-02-020-01 до 25 мм
02-02-020-02 свыше 25 до 50 мм
02-02-020-03 свыше 50 до 80 мм
02-02-020-04 свыше 80 до 100 мм
02-02-020-05 свыше 100 до 150 мм
02-02-020-06 свыше 150 до 200 мм

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 02-02-020-01 | 02-02-020-02 | 02-02-020-03 | 02-02-020-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | | | |
| 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч | 1,7 | 2 | 2,5 | 2,7 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | | | 0,03 | 0,06 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | | | 0,01 | 0,02 |
| 91.06.07-002 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | | | 0,63 | 0,68 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | | | 0,01 | 0,02 |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 91.19.08-007 | Насосы, производительность 7,2 м3/ч, напор 26 м, мощность 5,5 кВт | маш.-ч | 0,05 | 0,07 | 0,1 | 0,11 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 01.1.02.05-0062 | Набивки пропитанные асбестовые сквозного плетения, квадратные, марка АП-31, размер 6-14 мм | т | 0,00008 | 0,00009 | 0,00012 | 0,00014 |
| 01.1.02.08-1040 | Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм | кг | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
| 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0,0003 | 0,0004 | 0,0005 | 0,0005 |
| 01.3.01.06-0043 | Смазка пластичная ГОИ-54п | кг | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,07 |
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж | кг | 0,15 | 0,18 | 0,22 | 0,27 |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 01.3.05.10-0001 | Графит измельченный | т | 0,0002 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0004 |
| 01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм | кг | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
| 07.2.07.12-0001 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 02-02-020-05 | 02-02-020-06 |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | |
| 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч | 3,3 | 4 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,15 | 0,21 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,05 | 0,07 |
| 91.06.07-002 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,83 | 1 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,05 | 0,07 |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 0,16 | 0,16 |
| 91.19.08-007 | Насосы, производительность 7,2 м3/ч, напор 26 м, мощность 5,5 кВт | маш.-ч | 0,16 | 0,25 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | |
| 01.1.02.05-0062 | Набивки пропитанные асбестовые сквозного плетения, квадратные, марка АП-31, размер 6-14 мм | т | 0,00015 | 0,00019 |
| 01.1.02.08-1040 | Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм | кг | 0,4 | 0,5 |
| 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0,0006 | 0,0008 |
| 01.3.01.06-0043 | Смазка пластичная ГОИ-54п | кг | 0,07 | 0,09 |



Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:10 (МСК)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж | кг | 0,3 | 0,38 |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,29 | 0,29 |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,08 | 0,08 |
| 01.3.05.10-0001 | Графит измельченный | т | 0,0006 | 0,0007 |
| 01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм | кг | 0,31 | 0,31 |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0,4 | 0,5 |
| 07.2.07.12-0001 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | т | 0,01 | 0,01 |

## Таблица ГЭСНмр 02-02-021 Вентили, клапаны обратные, регулирующие, дроссельные с ручным приводом на условное давление до 6,3 МПа

**Измеритель:** **шт**

Клапан запорный, обратный, регулирующий, дроссельный с ручным приводом на номинальное давление до 6,3 МПа, номинальный диаметр:

02-02-021-01 до 25 мм
02-02-021-02 свыше 25 до 50 мм
02-02-021-03 свыше 50 до 80 мм
02-02-021-04 свыше 80 до 100 мм
02-02-021-05 свыше 100 до 150 мм
02-02-021-06 свыше 150 до 200 мм

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 02-02-021-01 | 02-02-021-02 | 02-02-021-03 | 02-02-021-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | | | |
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 2,2 | 2,5 | 3,1 | 3,2 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,03 | 0,09 | 0,12 | 0,24 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,08 |
| 91.06.07-002 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,55 | 0,63 | 0,78 | 0,8 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,08 |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 91.19.08-007 | Насосы, производительность 7,2 м3/ч, напор 26 м, мощность 5,5 кВт | маш.-ч | 0,05 | 0,07 | 0,1 | 0,11 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 01.1.02.05-0062 | Набивки пропитанные асбестовые сквозного плетения, квадратные, марка АП-31, размер 6-14 мм | т | 0,00008 | 0,00009 | 0,00012 | 0,00014 |
| 01.1.02.08-1040 | Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм | кг | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
| 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0,0003 | 0,0004 | 0,0005 | 0,0005 |
| 01.3.01.06-0043 | Смазка пластичная ГОИ-54п | кг | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,07 |
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж | кг | 0,15 | 0,18 | 0,22 | 0,27 |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 01.3.05.10-0001 | Графит измельченный | т | 0,0002 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0004 |
| 01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм | кг | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
| 07.2.07.12-0001 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 02-02-021-05 | 02-02-021-06 |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | |
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 4,2 | 5,3 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,24 | 0,24 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,08 | 0,08 |
| 91.06.07-002 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 1,05 | 1,33 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,08 | 0,08 |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 0,16 | 0,16 |
| 91.19.08-007 | Насосы, производительность 7,2 м3/ч, напор 26 м, мощность 5,5 кВт | маш.-ч | 0,16 | 0,25 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | |
| 01.1.02.05-0062 | Набивки пропитанные асбестовые сквозного плетения, квадратные, марка АП-31, размер 6-14 мм | т | 0,00015 | 0,00019 |
| 01.1.02.08-1040 | Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм | кг | 0,4 | 0,5 |
| 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0,0006 | 0,0008 |
| 01.3.01.06-0043 | Смазка пластичная ГОИ-54п | кг | 0,07 | 0,09 |



Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:10 (МСК)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж | кг | 0,3 | 0,38 |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,29 | 0,29 |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,08 | 0,08 |
| 01.3.05.10-0001 | Графит измельченный | т | 0,0006 | 0,0007 |
| 01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм | кг | 0,31 | 0,31 |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0,4 | 0,5 |
| 07.2.07.12-0001 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | т | 0,01 | 0,01 |

## Таблица ГЭСНмр 02-02-022 Вентили, клапаны обратные, регулирующие, дроссельные с электрическим приводом на условное давление до 6,3 МПа

**Измеритель:** **шт**

Клапан запорный, обратный, регулирующий, дроссельный с электрическим приводом на номинальное давление до 6,3 МПа, номинальный диаметр:

02-02-022-01 до 50 мм
02-02-022-02 свыше 50 до 100 мм
02-02-022-03 свыше 100 до 150 мм
02-02-022-04 свыше 150 до 200 мм

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 02-02-022-01 | 02-02-022-02 | 02-02-022-03 | 02-02-022-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | | | |
| 1-100-44 | Средний разряд работы 4,4 | чел.-ч | 5,3 | 6,1 | 8,3 | 9,6 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,09 | 0,39 | 0,42 | 0,45 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,03 | 0,13 | 0,14 | 0,15 |
| 91.06.07-002 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 1,33 | 1,53 | 2,08 | 2,4 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,03 | 0,13 | 0,14 | 0,15 |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 91.19.08-007 | Насосы, производительность 7,2 м3/ч, напор 26 м, мощность 5,5 кВт | маш.-ч | 0,07 | 0,11 | 0,16 | 0,25 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 01.1.02.05-0062 | Набивки пропитанные асбестовые сквозного плетения, квадратные, марка АП-31, размер 6-14 мм | т | 0,00009 | 0,00014 | 0,00015 | 0,00019 |
| 01.1.02.08-1040 | Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм | кг | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
| 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0,0004 | 0,0005 | 0,0006 | 0,0007 |
| 01.3.01.06-0043 | Смазка пластичная ГОИ-54п | кг | 0,04 | 0,07 | 0,07 | 0,09 |
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж | кг | 0,18 | 0,27 | 0,3 | 0,38 |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 01.3.05.10-0001 | Графит измельченный | т | 0,0003 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0007 |
| 01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм | кг | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
| 07.2.07.12-0001 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

## Таблица ГЭСНмр 02-02-023 Вентили, клапаны обратные, регулирующие, дроссельные с ручным приводом на условное давление до 10 МПа

**Измеритель:** **шт**

Клапан запорный, обратный, регулирующий, дроссельный с ручным приводом на номинальное давление до 10 МПа, номинальный диаметр:

02-02-023-01 до 25 мм
02-02-023-02 свыше 25 до 50 мм
02-02-023-03 свыше 50 до 80 мм
02-02-023-04 свыше 80 до 100 мм
02-02-023-05 свыше 100 до 150 мм
02-02-023-06 свыше 150 до 200 мм

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 02-02-023-01 | 02-02-023-02 | 02-02-023-03 | 02-02-023-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | | | |
| 1-100-45 | Средний разряд работы 4,5 | чел.-ч | 2,4 | 2,8 | 3,5 | 3,9 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,03 | 0,06 | 0,12 | 0,18 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,06 |
| 91.06.07-002 | Тали электрические общего назначения, | маш.-ч | 0,6 | 0,7 | 0,88 | 0,98 |



Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:10 (МСК)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | грузоподъемность 0,5 т | | | | | |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,06 |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 91.19.08-007 | Насосы, производительность 7,2 м3/ч, напор 26 м, мощность 5,5 кВт | маш.-ч | 0,05 | 0,08 | 0,09 | 0,13 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 01.1.02.05-0062 | Набивки пропитанные асбестовые сквозного плетения, квадратные, марка АП-31, размер 6-14 мм | т | 0,00008 | 0,00009 | 0,00012 | 0,00014 |
| 01.1.02.08-1040 | Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм | кг | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
| 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0,0003 | 0,0004 | 0,0005 | 0,0005 |
| 01.3.01.06-0043 | Смазка пластичная ГОИ-54п | кг | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,07 |
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж | кг | 0,15 | 0,18 | 0,22 | 0,27 |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 01.3.05.10-0001 | Графит измельченный | т | 0,0002 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0004 |
| 01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм | кг | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
| 07.2.07.12-0001 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 02-02-023-05 | 02-02-023-06 |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | |
| 1-100-45 | Средний разряд работы 4,5 | чел.-ч | 5,2 | 6,6 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,33 | 0,36 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,11 | 0,12 |
| 91.06.07-002 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 1,3 | 1,65 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,11 | 0,12 |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 0,16 | 0,16 |
| 91.19.08-007 | Насосы, производительность 7,2 м3/ч, напор 26 м, мощность 5,5 кВт | маш.-ч | 0,18 | 0,27 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | |
| 01.1.02.05-0062 | Набивки пропитанные асбестовые сквозного плетения, квадратные, марка АП-31, размер 6-14 мм | т | 0,00015 | 0,00019 |
| 01.1.02.08-1040 | Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм | кг | 0,4 | 0,5 |
| 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0,0006 | 0,0008 |
| 01.3.01.06-0043 | Смазка пластичная ГОИ-54п | кг | 0,07 | 0,09 |
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж | кг | 0,3 | 0,38 |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,29 | 0,29 |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,08 | 0,08 |
| 01.3.05.10-0001 | Графит измельченный | т | 0,0006 | 0,0007 |
| 01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм | кг | 0,31 | 0,31 |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0,4 | 0,5 |
| 07.2.07.12-0001 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | т | 0,01 | 0,01 |

## Таблица ГЭСНмр 02-02-024 Вентили, клапаны обратные, регулирующие, дроссельные с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа

**Измеритель:** **шт**

Клапан запорный, обратный, регулирующий, дроссельный с электрическим приводом на номинальное давление до 10 МПа, номинальный диаметр:

02-02-024-01 до 65 мм
02-02-024-02 свыше 65 до 100 мм
02-02-024-03 свыше 100 до 150 мм

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 02-02-024-01 | 02-02-024-02 | 02-02-024-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | | |
| 1-100-45 | Средний разряд работы 4,5 | чел.-ч | 6,3 | 6,9 | 9,7 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,18 | 0,45 | 0,78 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,06 | 0,15 | 0,26 |
| 91.06.07-002 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 1,58 | 1,73 | |
| 91.06.07-003 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | | | 2,43 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,06 | 0,15 | 0,26 |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до | маш.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 |



Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:10 (МСК)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 350 А | | | | |
| 91.19.08-007 | Насосы, производительность 7,2 м3/ч, напор 26 м, мощность 5,5 | маш.-ч | 0,09 | 0,13 | 0,18 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 01.1.02.05-0062 | Набивки пропитанные асбестовые сквозного плетения, квадратные, марка АП-31, размер 6-14 мм | т | 0,00012 | 0,00014 | 0,00015 |
| 01.1.02.08-1040 | Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм | кг | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
| 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0,0005 | 0,0005 | 0,0006 |
| 01.3.01.06-0043 | Смазка пластичная ГОИ-54п | кг | 0,06 | 0,07 | 0,07 |
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж | кг | 0,22 | 0,27 | 0,3 |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 01.3.05.10-0001 | Графит измельченный | т | 0,0003 | 0,0004 | 0,0006 |
| 01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм | кг | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
| 07.2.07.12-0001 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

## Таблица ГЭСНмр 02-02-025 Вентили, клапаны обратные, регулирующие, дроссельные с ручным приводом на условное давление 13,7-20 МПа

**Измеритель:** **шт**

Клапан запорный, обратный, регулирующий, дроссельный с ручным приводом на номинальное давление 13,7-20 МПа, номинальный диаметр:

02-02-025-01 до 50 мм
02-02-025-02 свыше 50 до 100 мм
02-02-025-03 свыше 100 до 150 мм
02-02-025-04 свыше 150 до 200 мм

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 02-02-025-01 | 02-02-025-02 | 02-02-025-03 | 02-02-025-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | | | |
| 1-100-46 | Средний разряд работы 4,6 | чел.-ч | 5,1 | 6,4 | 8 | 9,6 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,09 | 0,09 | 0,21 | 0,36 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,03 | 0,03 | 0,07 | 0,12 |
| 91.06.07-002 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 1,28 | 1,6 | 2 | 2,4 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,03 | 0,03 | 0,07 | 0,12 |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 91.19.08-007 | Насосы, производительность 7,2 м3/ч, напор 26 м, мощность 5,5 кВт | маш.-ч | 0,13 | 0,2 | 0,29 | 0,43 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 01.1.02.05-0062 | Набивки пропитанные асбестовые сквозного плетения, квадратные, марка АП-31, размер 6-14 мм | т | 0,00009 | 0,00014 | 0,00015 | 0,00019 |
| 01.1.02.08-1040 | Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм | кг | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
| 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0,0004 | 0,0005 | 0,0006 | 0,0007 |
| 01.3.01.06-0043 | Смазка пластичная ГОИ-54п | кг | 0,04 | 0,07 | 0,07 | 0,09 |
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж | кг | 0,18 | 0,27 | 0,3 | 0,38 |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 01.3.05.10-0001 | Графит измельченный | т | 0,0003 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0007 |
| 01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм | кг | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
| 07.2.07.12-0001 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

## Таблица ГЭСНмр 02-02-026 Вентили, клапаны обратные, регулирующие, дроссельные с электрическим приводом на условное давление 13,7-20 МПа

**Измеритель:** **шт**

Клапан запорный, обратный, регулирующий, дроссельный с электрическим приводом на номинальное давление 13,7-20 МПа, номинальный диаметр:

02-02-026-01 до 50 мм
02-02-026-02 свыше 50 до 100 мм
02-02-026-03 свыше 100 до 150 мм
02-02-026-04 свыше 150 до 200 мм



Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:10 (МСК)

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 02-02-026-01 | 02-02-026-02 | 02-02-026-03 | 02-02-026-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | | | |
| 1-100-46 | Средний разряд работы 4,6 | чел.-ч | 8,8 | 11,6 | 15,2 | 16,9 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,18 | 0,45 | 0,78 | 1,29 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,06 | 0,15 | 0,26 | 0,43 |
| 91.06.07-002 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 2,2 | 2,9 | | |
| 91.06.07-003 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | | | 3,8 | 4,23 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,06 | 0,15 | 0,26 | 0,43 |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 91.19.08-007 | Насосы, производительность 7,2 м3/ч, напор 26 м, мощность 5,5 кВт | маш.-ч | 0,13 | 0,47 | 0,58 | 0,66 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 01.1.02.05-0062 | Набивки пропитанные асбестовые сквозного плетения, квадратные, марка АП-31, размер 6-14 мм | т | 0,00009 | 0,00014 | 0,00015 | 0,00019 |
| 01.1.02.08-1040 | Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм | кг | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
| 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0,0004 | 0,0005 | 0,0006 | 0,0008 |
| 01.3.01.06-0043 | Смазка пластичная ГОИ-54п | кг | 0,04 | 0,07 | 0,07 | 0,09 |
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж | кг | 0,18 | 0,27 | 0,3 | 0,38 |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 01.3.05.10-0001 | Графит измельченный | т | 0,0003 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0007 |
| 01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм | кг | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
| 07.2.07.12-0001 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

## Таблица ГЭСНмр 02-02-027 Вентили, клапаны обратные, регулирующие, дроссельные с ручным приводом на условное давление 23,5-40 МПа

**Измеритель:** **шт**

Клапан запорный, обратный, регулирующий, дроссельный с ручным приводом на номинальное давление 23,5-40 МПа, номинальный диаметр:

02-02-027-01 до 25 мм
02-02-027-02 свыше 25 до 50 мм
02-02-027-03 свыше 50 до 100 мм
02-02-027-04 свыше 100 до 150 мм
02-02-027-05 свыше 150 до 200 мм
02-02-027-06 свыше 200 до 300 мм
02-02-027-07 свыше 300 до 350 мм
02-02-027-08 свыше 350 до 400 мм

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 02-02-027-01 | 02-02-027-02 | 02-02-027-03 | 02-02-027-04 | 02-02-027-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | | | | |
| 1-100-46 | Средний разряд работы 4,6 | чел.-ч | 6 | 7 | 8,7 | 10,8 | 13,6 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | | 0,06 | 0,09 | 0,24 | 1,5 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | | |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | | 0,02 | 0,03 | 0,08 | 0,5 |
| 91.06.07-002 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | | 1,75 | 2,18 | 2,7 | |
| 91.06.07-003 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | | | | | 3,4 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | | 0,02 | 0,03 | 0,08 | 0,5 |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 91.19.08-007 | Насосы, производительность 7,2 м3/ч, напор 26 м, мощность 5,5 кВт | маш.-ч | 0,31 | 0,39 | 0,51 | 0,62 | 0,74 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | | |
| 01.1.02.05-0062 | Набивки пропитанные асбестовые сквозного плетения, квадратные, марка АП-31, размер 6-14 мм | т | 0,00008 | 0,00009 | 0,00014 | 0,00015 | 0,00019 |
| 01.1.02.08-1040 | Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм | кг | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
| 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0,0003 | 0,0004 | 0,0005 | 0,0006 | 0,0008 |



Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:10 (МСК)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.3.01.06-0043 | Смазка пластичная ГОИ-54п | кг | 0,04 | 0,04 | 0,07 | 0,07 | 0,09 |
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж | кг | 0,15 | 0,18 | 0,27 | 0,3 | 0,38 |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 01.3.05.10-0001 | Графит измельченный | т | 0,0002 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0007 |
| 01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм | кг | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
| 07.2.07.12-0001 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 02-02-027-06 | 02-02-027-07 | 02-02-027-08 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | | |
| 1-100-46 | Средний разряд работы 4,6 | чел.-ч | 17 | 19,5 | 22 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,83 | 2,1 | 3,06 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,61 | 0,7 | 1,02 |
| 91.06.07-004 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 2 т | маш.-ч | 4,25 | 4,88 | |
| 91.06.07-005 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3,2 т | маш.-ч | | | 5,5 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,61 | 0,7 | 1,02 |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 91.19.08-007 | Насосы, производительность 7,2 м3/ч, напор 26 м, мощность 5,5 | маш.-ч | 0,86 | 0,94 | 0,94 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 01.1.02.05-0062 | Набивки пропитанные асбестовые сквозного плетения, квадратные, марка АП-31, размер 6-14 мм | т | 0,00025 | 0,00028 | 0,0003 |
| 01.1.02.08-1040 | Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм | кг | 0,6 | 0,6 | 0,7 |
| 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0,0009 | 0,001 | 0,001 |
| 01.3.01.06-0043 | Смазка пластичная ГОИ-54п | кг | 0,1 | 0,11 | 0,11 |
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж | кг | 0,42 | 0,45 | 0,46 |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 01.3.05.10-0001 | Графит измельченный | т | 0,0009 | 0,001 | 0,001 |
| 01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм | кг | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0,6 | 0,6 | 0,7 |
| 07.2.07.12-0001 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

## Таблица ГЭСНмр 02-02-028 Вентили, клапаны обратные, регулирующие, дроссельные с электрическим приводом на условное давление 23,5-40 МПа

**Измеритель:** **шт**

Клапан запорный, обратный, регулирующий, дроссельный с электрическим приводом на номинальное давление 23,5-40 МПа, номинальный диаметр:

02-02-028-01 до 25 мм
02-02-028-02 свыше 25 до 50 мм
02-02-028-03 свыше 50 до 100 мм
02-02-028-04 свыше 100 до 150 мм
02-02-028-05 свыше 150 до 200 мм
02-02-028-06 свыше 200 до 300 мм
02-02-028-07 свыше 300 до 350 мм
02-02-028-08 свыше 350 до 400 мм

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 02-02-028-01 | 02-02-028-02 | 02-02-028-03 | 02-02-028-04 | 02-02-028-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | | | | |
| 1-100-46 | Средний разряд работы 4,6 | чел.-ч | 10,1 | 11,2 | 13,3 | 17,3 | 20,4 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,06 | 0,15 | 0,36 | 0,48 | 0,63 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | | |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,02 | 0,05 | 0,12 | 0,16 | 0,21 |
| 91.06.07-002 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 2,53 | 2,8 | 3,32 | 4,32 | 5,1 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,02 | 0,05 | 0,12 | 0,16 | 0,21 |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой | маш.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |



Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:10 (МСК)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | сварки, сварочный ток до 350 А | | | | | | |
| 91.19.08-007 | Насосы, производительность 7,2 м3/ч, напор 26 м, мощность 5,5 кВт | маш.-ч | 0,31 | 0,39 | 0,51 | 0,62 | 0,74 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | | |
| 01.1.02.05-0062 | Набивки пропитанные асбестовые сквозного плетения, квадратные, марка АП-31, размер 6-14 мм | т | 0,00008 | 0,00009 | 0,00014 | 0,00015 | 0,00019 |
| 01.1.02.08-1040 | Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм | кг | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
| 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0,0003 | 0,0004 | 0,0005 | 0,0006 | 0,0008 |
| 01.3.01.06-0043 | Смазка пластичная ГОИ-54п | кг | 0,04 | 0,04 | 0,07 | 0,07 | 0,09 |
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж | кг | 0,15 | 0,18 | 0,27 | 0,3 | 0,38 |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 01.3.05.10-0001 | Графит измельченный | т | 0,0002 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0007 |
| 01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм | кг | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
| 07.2.07.12-0001 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 02-02-028-06 | 02-02-028-07 | 02-02-028-08 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | | |
| 1-100-46 | Средний разряд работы 4,6 | чел.-ч | 23,5 | 26,4 | 31,1 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,01 | 2,4 | 3,06 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,67 | 0,8 | 1,02 |
| 91.06.07-004 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 2 т | маш.-ч | 5,87 | 6,6 | |
| 91.06.07-005 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3,2 т | маш.-ч | | | 7,78 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,67 | 0,8 | 1,02 |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 91.19.08-007 | Насосы, производительность 7,2 м3/ч, напор 26 м, мощность 5,5 | маш.-ч | 0,78 | 0,86 | 0,94 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 01.1.02.05-0062 | Набивки пропитанные асбестовые сквозного плетения, квадратные, марка АП-31, размер 6-14 мм | т | 0,00022 | 0,00025 | 0,00028 |
| 01.1.02.08-1040 | Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм | кг | 0,5 | 0,6 | 0,6 |
| 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0,0008 | 0,0009 | 0,001 |
| 01.3.01.06-0043 | Смазка пластичная ГОИ-54п | кг | 0,09 | 0,1 | 0,11 |
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж | кг | 0,4 | 0,42 | 0,45 |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 01.3.05.10-0001 | Графит измельченный | т | 0,0008 | 0,0009 | 0,001 |
| 01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм | кг | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0,5 | 0,6 | 0,7 |
| 07.2.07.12-0001 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

## Таблица ГЭСНмр 02-02-029 Клапаны предохранительные чугунные на условное давление до 2,5 МПа

**Измеритель:** **шт**

Клапан предохранительный чугунный на номинальное давление до 2,5 МПа, номинальный диаметр:

02-02-029-01 до 50 мм
02-02-029-02 до 80 мм
02-02-029-03 до 100 мм

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 02-02-029-01 | 02-02-029-02 | 02-02-029-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | | |
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 3,2 | | |
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | | 3,8 | |
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | | | 4 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,03 | 0,06 | 0,06 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,01 | 0,02 | 0,02 |



Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:10 (МСК)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 91.06.07-002 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,8 | 0,95 | 1 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 91.19.08-007 | Насосы, производительность 7,2 м3/ч, напор 26 м, мощность 5,5 | маш.-ч | 0,22 | 0,28 | 0,31 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 01.1.01.09-0026 | Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 8-10 мм | т | 0,0005 | 0,0006 | 0,0008 |
| 01.1.02.05-0062 | Набивки пропитанные асбестовые сквозного плетения, квадратные, марка АП-31, размер 6-14 мм | т | 0,0009 | 0,0012 | 0,0015 |
| 01.1.02.08-1040 | Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм | кг | 0,9 | 1,2 | 1,5 |
| 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0,0006 | 0,0008 | 0,001 |
| 01.3.01.06-0043 | Смазка пластичная ГОИ-54п | кг | 0,07 | 0,1 | 0,12 |
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж | кг | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 01.3.05.10-0001 | Графит измельченный | т | 0,0005 | 0,0006 | 0,0008 |
| 01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм | кг | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 2,4 | 3,1 | 3,8 |
| 07.2.07.12-0001 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

## Таблица ГЭСНмр 02-02-030 Клапаны предохранительные стальные на условное давление 4 - 6,3 МПа

**Измеритель:** **шт**

Клапан предохранительный стальной на номинальное давление 4 - 6,3 МПа, номинальный диаметр:

02-02-030-01 до 50 мм
02-02-030-02 до 80 мм
02-02-030-03 до 100 мм

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 02-02-030-01 | 02-02-030-02 | 02-02-030-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | | |
| 1-100-45 | Средний разряд работы 4,5 | чел.-ч | 4,1 | 5,3 | 5,5 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,06 | 0,12 | 0,18 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,02 | 0,04 | 0,06 |
| 91.06.07-002 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 1,03 | 1,33 | 1,38 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,02 | 0,04 | 0,06 |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 91.19.08-007 | Насосы, производительность 7,2 м3/ч, напор 26 м, мощность 5,5 | маш.-ч | 0,39 | 0,55 | 0,55 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 01.1.01.09-0026 | Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 8-10 мм | т | 0,0005 | 0,0006 | 0,0008 |
| 01.1.02.05-0062 | Набивки пропитанные асбестовые сквозного плетения, квадратные, марка АП-31, размер 6-14 мм | т | 0,0009 | 0,0012 | 0,0015 |
| 01.1.02.08-1040 | Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм | кг | 0,9 | 1,2 | 1,5 |
| 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0,0006 | 0,0008 | 0,001 |
| 01.3.01.06-0043 | Смазка пластичная ГОИ-54п | кг | 0,07 | 0,1 | 0,12 |
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж | кг | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 01.3.05.10-0001 | Графит измельченный | т | 0,0005 | 0,0006 | 0,0008 |
| 01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм | кг | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 2,4 | 3,1 | 3,8 |
| 07.2.07.12-0001 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

## Таблица ГЭСНмр 02-02-031 Клапаны предохранительные стальные на условное давление до 10 МПа

**Измеритель:** **шт**

Клапан предохранительный стальной на номинальное давление до 10 МПа, номинальный диаметр:

02-02-031-01 до 50 мм
02-02-031-02 до 80 мм

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 02-02-031-01 | 02-02-031-02 |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | |



Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:10 (МСК)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-100-45 | Средний разряд работы 4,5 | чел.-ч | 4,9 | 6,2 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,06 | 0,12 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,02 | 0,04 |
| 91.06.07-002 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 1,23 | 1,55 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,02 | 0,04 |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 0,16 | 0,16 |
| 91.19.08-007 | Насосы, производительность 7,2 м3/ч, напор 26 м, мощность 5,5 кВт | маш.-ч | 0,39 | 0,55 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | |
| 01.1.01.09-0026 | Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 8-10 мм | т | 0,0005 | 0,0006 |
| 01.1.02.05-0062 | Набивки пропитанные асбестовые сквозного плетения, квадратные, марка АП-31, размер 6-14 мм | т | 0,0009 | 0,0012 |
| 01.1.02.08-1040 | Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм | кг | 0,9 | 1,2 |
| 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0,0006 | 0,0008 |
| 01.3.01.06-0043 | Смазка пластичная ГОИ-54п | кг | 0,07 | 0,1 |
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж | кг | 0,3 | 0,4 |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,29 | 0,29 |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,08 | 0,08 |
| 01.3.05.10-0001 | Графит измельченный | т | 0,0005 | 0,0006 |
| 01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм | кг | 0,31 | 0,31 |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 2,4 | 3,1 |
| 07.2.07.12-0001 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | т | 0,01 | 0,01 |

## Таблица ГЭСНмр 02-02-032 Клапаны предохранительные стальные на условное давление до 13,7 - 20 МПа

**Измеритель:** **шт**

Клапан предохранительный стальной на номинальное давление до 13,7 - 20 МПа, номинальный диаметр:

02-02-032-01 до 50 мм
02-02-032-02 до 100 мм
02-02-032-03 до 200 мм

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 02-02-032-01 | 02-02-032-02 | 02-02-032-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | | |
| 1-100-46 | Средний разряд работы 4,6 | чел.-ч | 9,4 | 12,3 | 17,8 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,06 | 0,21 | 0,6 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,02 | 0,07 | 0,2 |
| 91.06.07-002 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 2,35 | 3,08 | 4,45 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,02 | 0,07 | 0,2 |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 91.19.08-007 | Насосы, производительность 7,2 м3/ч, напор 26 м, мощность 5,5 | маш.-ч | 0,39 | 0,55 | 0,78 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 01.1.01.09-0026 | Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 8-10 мм | т | 0,0005 | 0,0008 | 0,001 |
| 01.1.02.05-0062 | Набивки пропитанные асбестовые сквозного плетения, квадратные, марка АП-31, размер 6-14 мм | т | 0,0009 | 0,0015 | 0,0022 |
| 01.1.02.08-1040 | Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм | кг | 0,9 | 1,5 | 2,2 |
| 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0,0006 | 0,001 | 0,0014 |
| 01.3.01.06-0043 | Смазка пластичная ГОИ-54п | кг | 0,07 | 0,12 | 0,17 |
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж | кг | 0,3 | 0,5 | 0,7 |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 01.3.05.10-0001 | Графит измельченный | т | 0,0005 | 0,0008 | 0,001 |
| 01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм | кг | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 2,4 | 3,8 | 5,6 |
| 07.2.07.12-0001 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

## Таблица ГЭСНмр 02-02-033 Клапаны предохранительные стальные на условное давление до 40 МПа

**Измеритель:** **шт**

Клапан предохранительный стальной на номинальное давление до 40 МПа, номинальный диаметр:

02-02-033-01 до 25 мм
02-02-033-02 до 50 мм
02-02-033-03 до 100 мм



Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:10 (МСК)

02-02-033-04 до 150 мм
02-02-033-05 до 200 мм
02-02-033-06 до 250 мм

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 02-02-033-01 | 02-02-033-02 | 02-02-033-03 | 02-02-033-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | | | |
| 1-100-46 | Средний разряд работы 4,6 | чел.-ч | 10,1 | 11,5 | 15 | 18,8 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,06 | 0,09 | 0,42 | 0,87 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,02 | 0,03 | 0,14 | 0,29 |
| 91.06.07-002 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 2,53 | 2,87 | 3,75 | |
| 91.06.07-003 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | | | | 4,7 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,02 | 0,03 | 0,14 | 0,29 |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 91.19.08-007 | Насосы, производительность 7,2 м3/ч, напор 26 м, мощность 5,5 кВт | маш.-ч | 0,43 | 0,43 | 0,62 | 0,74 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 01.1.01.09-0026 | Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 8-10 мм | т | 0,0003 | 0,0005 | 0,0008 | 0,0009 |
| 01.1.02.05-0062 | Набивки пропитанные асбестовые сквозного плетения, квадратные, марка АП-31, размер 6-14 мм | т | 0,0007 | 0,0009 | 0,0015 | 0,0019 |
| 01.1.02.08-1040 | Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм | кг | 0,7 | 0,9 | 1,5 | 1,9 |
| 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0,0002 | 0,0006 | 0,001 | 0,0012 |
| 01.3.01.06-0043 | Смазка пластичная ГОИ-54п | кг | 0,05 | 0,07 | 0,12 | 0,15 |
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж | кг | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,6 |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 01.3.05.10-0001 | Графит измельченный | т | 0,0003 | 0,0005 | 0,0008 | 0,0009 |
| 01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм | кг | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 1,6 | 2,4 | 3,8 | 4,7 |
| 07.2.07.12-0001 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 02-02-033-05 | 02-02-033-06 |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | | | |
| 1-100-46 | Средний разряд работы 4,6 | чел.-ч | 22 | 26,4 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,17 | 1,47 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,39 | 0,49 |
| 91.06.07-003 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 5,5 | 6,6 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,39 | 0,49 |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 0,16 | 0,16 |
| 91.19.08-007 | Насосы, производительность 7,2 м3/ч, напор 26 м, мощность 5,5 кВт | маш.-ч | 0,9 | 1,08 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | | |
| 01.1.01.09-0026 | Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 8-10 мм | т | 0,001 | 0,0011 |
| 01.1.02.05-0062 | Набивки пропитанные асбестовые сквозного плетения, квадратные, марка АП-31, размер 6-14 мм | т | 0,0022 | 0,0025 |
| 01.1.02.08-1040 | Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм | кг | 2,2 | 2,5 |
| 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0,0014 | 0,0016 |
| 01.3.01.06-0043 | Смазка пластичная ГОИ-54п | кг | 0,17 | 0,2 |
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж | кг | 0,7 | 0,8 |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,29 | 0,29 |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,08 | 0,08 |
| 01.3.05.10-0001 | Графит измельченный | т | 0,001 | 0,0012 |
| 01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм | кг | 0,31 | 0,31 |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 5,6 | 6,5 |
| 07.2.07.12-0001 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | т | 0,01 | 0,01 |



Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:10 (МСК)