

**МИНОБРНАУКИ РОССИИ**  
**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ**  
**ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ**  
**«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)**  
**Кафедра МО ЭВМ**

**ОТЧЕТ**  
**по лабораторной работе №1**  
**по дисциплине «Программирование»**  
**ТЕМА: Генерация отчетов**

Студент гр. 7382		Глазунов С.А.
Преподаватель		Кринкин К.В.

Санкт-Петербург  
2019

## Introduction

You can add a paragraph of one line or multiples lines.

Бла бла

You can add **bold text** or *italic text* or.

You can define headers:

### Header 1

### Header 2

### Header 3

### Header 4

### Header 5



some text

### head2

You can also add a list of elements:

- which
- are
- going

- to
- be
- displayed
- as
- this !

You like tables ?

Number	Arrays	Others
integer	vector (first-order tensor)	string
double precision	matrix (second-order tensor)	—
—	tensor (third-order tensor)	—

Blockquotes are defined like this:

```
def double(L):
    for x in L:
        yield x*2
```

*some tesxt sdfsd/sdfdsfds*

