

а это уже заголовок 2 уровня

TatyanaBerlenko:зачем приведение к str?

light5551: `\_number` приводилось к str, чтобы после можно было посчитать разрядность числа, просто посчитав длину строки, вместо того, чтобы в цикле делить число на 10, пока не станет известно какова разрядность. После `\_number` все равно приводится к str в format'e

```
number = str(_number)
```

```
max_len = len(str(code_size))
```

```
def number_position(self, _number, code_size):
```

TatyanaBerlenko:если файла не будет, упадет конструкция with open и условие все равно не выполнится

TatyanaBerlenko:зачем 1?

light5551:Чтобы числа, отвечающие за номер строки в коде начинались с 1, у нас же в редакторах не бывает нулевой строки

```
for number, line in enumerate(code, 1):
```

```
self.add_line(filename, set_bold=True, align=ALIGN_LEFT)
```

```
code = file.readlines()
```

TatyanaBerlenko:используйте enumerate()

```
for line in code:
```

```
self.add_line(filename, set_bold=True, align=ALIGN_LEFT)
```

TatyanaBerlenko:есть ли название у Exception?

```
except Exception:
```

```
exec(MarkdownWithMath(renderer=renderer)('\n'.join(tmp)))
```

```
try:
```