

а это уже заголовок 2 уровня

14

TatyanaBerlenko:зачем приведение к str?

light5551: `_number` приводилось к str, чтобы после можно было посчитать разрядность числа, просто посчитав длину строки, вместо того, чтобы в цикле делить число на 10, пока не станет известно какова разрядность. После `_number` все равно приводится к str в format'e

```
                number      =      str(_number)
                max_len      =      len(str(code_size))
def      number_position(self,      _number,      code_size):
```

27

TatyanaBerlenko:если файла не будет, упадет конструкция with open и условие все равно не выполнится

35

TatyanaBerlenko:зачем 1?

light5551:Чтобы числа, отвечающие за номер строки в коде начинались с 1, у нас же в редакторах не бывает нулевой строки

```
                for      number,      line      in      enumerate(code,      1):
self.add_line(filename,      set_bold=True,      align=ALIGN_LEFT)
                code      =      file.readlines()
```

37

TatyanaBerlenko:используйте enumerate()

```
                for      line      in      code:
self.add_line(filename,      set_bold=True,      align=ALIGN_LEFT)
```

16

TatyanaBerlenko:есть ли название у Exception?

except Exception:

exec(MarkdownWithMath(renderer=renderer)('\n'.join(tmp)))

try: