

# **Liebherr**

# **Grúa automotriz con mástil**

# **en celosía**

**LG 1750**

**Tablas de levantamiento**  
**y**  
**descenso**

Doc. - Nro. 15450-08-10



## Indice

| <b>Modo de servicio</b>  | <b>Número de tablas</b> | <b>Página</b> |
|--|-------------------------|---------------|
| Servicio S, sin prolongación de plataforma giratoria, con cabezal S, 600 t,<br>Base de apoyo 12 m x12 m y 16 m x1 6m           | TAB 154 00 001          | 10            |
| Servicio S, con la prolongación de la plataforma giratoria y cabezal S 600 t<br>Base de apoyo 16 m x16 m                       | TAB 154 00 002          | 11            |
| Servicio S sin y con la prolongación de plataforma giratoria, cabezal S 600 t<br>Base de apoyo trapezoidal, girada hacia atrás | TAB 154 00 003          | 12            |
| Servicio SL, sin prolongación de plataforma giratoria<br>base de apoyo 12 m x 12 m y 16 m x 16 m                               | TAB 154 00 004          | 13            |
| Servicio SL con prolongación de plataforma giratoria,<br>base de apoyo 16 m x16 m  | TAB 154 00 005          | 14            |
| Servicio SL sobre estabilizadores trapezoidales, girado hacia atrás  | TAB 154 00 006          | 15            |
| Servicio SD. SDB. SDBW sin prolongación de plataforma giratoria<br>Base de apoyo 12 m x12 m                                    | TAB 154 00 007          | 16            |
| Servicio SLD. SLDB. SLDBW – sin prolongación de plataforma giratoria<br>Base de apoyo 12m x12m                                 | TAB 154 00 008          | 17            |
| Servicio SL8HS, sin prolongación de plataforma giratoria,<br>base de apoyo 12 m x 12 m y 16 m x 16 m                           | TAB 154 00 024          | 18            |
| Servicio SL8HS con prolongación de plataforma giratoria,<br>base de apoyo 16 m x 16 m  | TAB 154 00 025          | 19            |
| Servicio SL8HS sobre estabilizadores trapezoidales, girado hacia atrás   | TAB 154 00 026          | 20            |
| Servicio SL9D2F, SL9D2FB sobre estabilizadores 12 m x 12 m,<br>radio lastre 20 m y 18 m  | TAB 154 00 035          | 21            |
| Servicio SD2, SD2B sobre estabilizadores 12 m x 12 m,<br>radio lastre 18 m y 20 m  | TAB 154 00 040          | 22            |
| Servicio SDW, SDWB, SDWBW - Radio de lastre 13 m,<br>Sobre estabilizadores 12 m x 12 m   | TAB 154 00 042          | 23            |
| Servicio SDW, SDWB, SDWBW - Radio de lastre 15 m,<br>Sobre estabilizadores 12 m x 12 m   | TAB 154 00 043          | 26            |
| Servicio SDW, SDWB, SDWBW - Radio de lastre 18 m,<br>Sobre estabilizadores 12 m x 12 m   | TAB 154 00 044          | 29            |
| Servicio SDW, SDWB, SDWBW - Radio de lastre 20 m,<br>Sobre estabilizadores 12 m x 12 m   | TAB 154 00 045          | 32            |
| Servicio SLK1  | TAB 154 00 046          | 35            |
| Servicio S, con la prolongación de la plataforma giratoria y cabezal S 600 t<br>Base de apoyo 12m x 12m                        | TAB 154 00 052          | 37            |

## Indice

| <b>Modo de servicio</b>   | <b>Número de tablas</b> | <b>Página</b> |
|---|-------------------------|---------------|
| Servicio SL con prolongación de plataforma giratoria, base de apoyo 12m x 12m                                   | TAB 154 00 053          | 38            |
| Servicio SL7DHS Lastre de plataforma giratoria 220 t y 245 t  | TAB 154 00 055          | 39            |
| Servicio SL7DHS Lastre de plataforma giratoria 20 t   | TAB 154 00 056          | 40            |
| Servicio SL8HS con extensión de plataforma giratoria Base de apoyo 16m x 16m y de forma trapezoidal, SL-119m HS | TAB 154 00 057          | 41            |
| Servicio SL8HS con extensión de plataforma giratoria Radio lastre 20 m, Derrick 42 m                            | TAB 154 00 059          | 43            |
| Servicio SL8DHS, lastre de plataforma giratoria 170t sobre estabilizadores 12m x 12m                            | TAB 154 00 061          | 44            |
| Servicio SL8DHS, lastre de plataforma giratoria 20t sobre estabilizadores 12m x 12m                             | TAB 154 00 062          | 45            |
| Servicio SW, sin extensión de plataforma giratoria sin juego de poleas en pluma S                               | TAB 154 00 067          | 46            |
| Servicio SW, sin extensión de plataforma giratoria sin juego de poleas de 400t en pluma S                       | TAB 154 00 068          | 48            |
| Servicio SW, con extensión de plataforma giratoria sin juego de poleas de 400t en pluma S                       | TAB 154 00 069          | 50            |
| Servicio SW, con extensión de plataforma giratoria sin juego de poleas de 400t en pluma S                       | TAB 154 00 069          | 51            |
| Servicio SW, sin extensión de plataforma giratoria sin juego de poleas de 400t en pluma S                       | TAB 154 00 070          | 52            |
| Servicio SW, con extensión de plataforma giratoria sin juego de poleas de 400t en pluma S                       | TAB 154 00 071          | 54            |
| Servicio SW, con extensión de plataforma giratoria sin juego de poleas en pluma S                               | TAB 154 00 073          | 56            |
| Servicio SW, con extensión de plataforma giratoria con juego de poleas de 400t en pluma S                       | TAB 154 00 074          | 58            |
| Servicio SW, con extensión de plataforma giratoria con juego de poleas de 600t en pluma S                       | TAB 154 00 075          | 60            |
| Servicio SW, sin extensión de plataforma giratoria sin juego de poleas en pluma S                               | TAB 154 00 076          | 62            |
| Servicio SW, sin extensión de plataforma giratoria con juego de poleas 400t en pluma S                          | TAB 154 00 077          | 64            |
| Servicio SW, sin extensión de plataforma giratoria con juego de poleas de 600t en pluma S                       | TAB 154 00 078          | 66            |
| Servicio SW, con extensión de plataforma giratoria sin juego de poleas en pluma S                               | TAB 154 00 079          | 68            |

## Índice

| <b>Modo de servicio</b>   | <b>Número de tablas</b> | <b>Página</b> |
|---|-------------------------|---------------|
| Servicio SW, con extensión de plataforma giratoria con juego de poleas de 400t en pluma S | TAB 154 00 080          | 70            |
| Servicio SW, con extensión de plataforma giratoria con juego de poleas de 600t en pluma S | TAB 154 00 081          | 72            |
| Servicio SW, sin extensión de plataforma giratoria sin juego de poleas en pluma S         | TAB 154 00 082          | 74            |
| Servicio SW, sin extensión de plataforma giratoria con juego de poleas de 400t en pluma S | TAB 154 00 083          | 76            |
| Servicio SW, sin extensión de plataforma giratoria con juego de poleas de 600t en pluma S | TAB 154 00 084          | 78            |
| Servicio SW, sin extensión de plataforma giratoria sin juego de poleas en pluma S         | TAB 154 00 085          | 80            |
| Servicio SW, sin extensión de plataforma giratoria con juego de poleas de 400t en pluma S | TAB 154 00 086          | 82            |
| Servicio SW, sin extensión de plataforma giratoria con juego de poleas de 600t en pluma S | TAB 154 00 087          | 84            |
| Servicio SDWVB, SDWV sin dispositivo de levantamiento hidráulico                          | TAB 154 00 088          | 86            |
| Servicio SDWVB, SDWV sin dispositivo de levantamiento hidráulico                          | TAB 154 00 089          | 87            |
| Servicio SDWVB, SDWV sin dispositivo de levantamiento hidráulico                          | TAB 154 00 090          | 88            |
| Servicio SDWVB, SDWV sin dispositivo de levantamiento hidráulico                          | TAB 154 00 091          | 89            |
| Servicio SDWVB, SDWV con dispositivo de levantamiento hidráulico                          | TAB 154 00 092          | 90            |
| Servicio SDWVB, SDWV con dispositivo de levantamiento hidráulico                          | TAB 154 00 093          | 91            |
| Servicio SDWVB, SDWV con dispositivo de levantamiento hidráulico                          | TAB 154 00 094          | 92            |
| Servicio SDWVB, SDWV con dispositivo de levantamiento hidráulico                          | TAB 154 00 095          | 93            |
| Servicio SDWVB, SDWV con dispositivo de levantamiento hidráulico                          | TAB 154 00 096          | 94            |
| Servicio S6D2, S6D2B, sobre estabilizadores 12m x 12m                                     | TAB 154 00 100          | 95            |
| Servicio S6D2WB, S6D2W, radio de lastre 18m<br>Sobre estabilizadores 12m x 12m            | TAB 154 00 103          | 96            |
| Servicio S6D2WB, S6D2W, radio de lastre de 20m<br>Sobre estabilizadores 12m x 12m         | TAB 154 00 104          | 98            |

## **Prefacio**

### **Indicaciones para el levantamiento y descenso**

Las plumas deben montarse según los planos de montaje así como las tablas de levantamiento y descenso.

El levantamiento o el descenso pueden efectuarse en general hacia un lado o en el sentido del eje longitudinal del tren de rodaje. En algunos casos se prescribe una dirección de trabajo correcta con la tabla de levantamiento y descenso.

**P E L I G R O:** Se debe efectuar los levantamientos o descenso de acuerdo a los datos indicados en la tabla.

**¡Si esto no se tiene en cuenta, la grúa se sobrecargará o se volcará!**

Seguimiento del motón de gancho para el levantamiento / descenso

En algunas plumas el motón de gancho deberá seguir el movimiento del levantamiento / descenso para descargar la pluma. Se debe observar las tablas de levantamiento y descenso respectivamente.

**P E L I G R O:** Si el motón de gancho no sigue el movimiento de acuerdo a lo indicado en la tabla, entonces la grúa se sobrecargará o volcará.

El motón de gancho debe bajarse absolutamente al suelo desenrollando el cabrestante de elevación y transportarse desde el suelo.

### **Limitador de cargas y dispositivos de aviso**

El Limitador de cargas y los dispositivos de aviso se describen en el capítulo 4.02, SISTEMA INFORMÁTICO LICCON en el manual de instrucciones para el uso.

El Limitador de cargas y los dispositivos de aviso de la grúa son dispositivos de seguridad para el levantamiento / descenso aunque no siempre pueden impedir una sobrecarga de la grúa.

**A T E N C I Ó N:** El equilibrio estable con el levantamiento / descenso bajo lastraje parcial o sobre una base de apoyo reducida no se controlará si las grúas están estabilizadas.

**P E L I G R O:** Los dispositivos de aviso no puede impedir una sobrecarga en la grúa en todos los casos.

**Especialmente observar al bajar la pluma que el movimiento de descenso no se desconecte después de llegar a la fuerza máxima de montaje F1.**

**P E L I G R O:** ¡El movimiento de descenso N O se D E S C O N E C T A !!!!

Detener a tiempo el descenso y proceder de acuerdo a las tablas de levantamiento y descenso.

**¡Si esto no se tiene en cuenta, la grúa se sobrecargará o se volcará!**

**Velocidad de viento / presión dinámica / fuerza de viento**

| <b>Velocidad de viento</b> |      |      |      |      |      |      |       |
|----------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|
| m/s                        | 2    | 4    | 6    | 8    | 10   | 12   | 14    |
| km/h                       | 7,2  | 14,4 | 21,6 | 28,8 | 36,0 | 43,2 | 50,4  |
| Nudos                      | 3,9  | 7,8  | 11,7 | 15,6 | 19,4 | 23,3 | 27,2  |
| ft/s                       | 6,6  | 13,1 | 19,7 | 26,2 | 32,8 | 39,4 | 45,9  |
| milla/h                    | 4,5  | 8,9  | 13,4 | 17,9 | 22,4 | 26,8 | 31,3  |
| <b>Presión dinámica</b>    |      |      |      |      |      |      |       |
| N/m <sup>2</sup>           | 2,5  | 9,8  | 22,1 | 39,2 | 61,3 | 88,3 | 120,2 |
| kp/m <sup>2</sup>          | 0,25 | 1,00 | 2,25 | 4,00 | 6,25 | 9,00 | 12,25 |
| lb/ft <sup>2</sup>         | 0,05 | 0,20 | 0,46 | 0,82 | 1,28 | 1,84 | 2,51  |


| <b>Velocidad de viento</b> |       |       |       |       |       |       |       |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| m/s                        | 18    | 20    | 22    | 24    | 26    | 28    | 30    |
| km/h                       | 64,8  | 72,0  | 79,2  | 86,4  | 93,6  | 100,8 | 108,0 |
| Nudos                      | 35,0  | 38,9  | 42,8  | 46,7  | 50,5  | 54,4  | 58,3  |
| ft/s                       | 59,1  | 65,6  | 72,2  | 78,7  | 85,3  | 91,9  | 98,4  |
| milla/h                    | 40,3  | 44,7  | 49,2  | 53,7  | 58,2  | 62,6  | 67,1  |
| <b>Presión dinámica</b>    |       |       |       |       |       |       |       |
| N/m <sup>2</sup>           | 198,7 | 245,3 | 296,8 | 353,2 | 414,5 | 480,7 | 551,8 |
| kp/m <sup>2</sup>          | 20,25 | 25,00 | 30,25 | 36,00 | 42,25 | 49,00 | 56,25 |
| lb/ft <sup>2</sup>         | 4,15  | 5,12  | 6,20  | 7,37  | 8,65  | 10,04 | 11,52 |

| <b>Fuerzas del viento</b> |   |       |        |         |         |         |         |
|---------------------------|---|-------|--------|---------|---------|---------|---------|
| km/h                      |   | 1 - 5 | 6 - 11 | 12 - 19 | 20 - 28 | 29 - 38 | 39 - 49 |
| Beaufort                  | 0 | 1     | 2      | 3       | 4       | 5       | 6       |

| <b>Fuerzas del viento</b> |         |         |         |          |           |           |
|---------------------------|---------|---------|---------|----------|-----------|-----------|
| km/h                      | 50 - 61 | 62 - 74 | 75 - 88 | 89 - 102 | 103 - 117 | 118 - 133 |
| Beaufort                  | 7       | 8       | 9       | 10       | 11        | 12        |







**Servicio S, sin prolongación de plataforma giratoria, con cabezal S, 600 t,  
Base de apoyo 12 m x12 m y 16 m x16 m**

**TAB**

**154 00 001**

Sistema: S 2826.20  
Hoja: 1 de 1

| Levantamiento/Descenso<br>Base de apoyo 12.0 m x 12.0 m y 16 m x16 m sin prolongación de plataforma giratoria |               |                    | Peso autorizado [t] del motón de gancho en la pluma principal |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---|---------------|--------------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|
|   |               |                    | para el lastre de plataforma giratoria [t]                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |               |                    | 245   | 220  | 195  | 170  | 145  | 120  | 95   | 70   | 45   |
| Base de apoyo 12m x 12m   | hacia un lado | Largo de pluma [m] | 21  | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    |
|   |               |                    | 28  | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    |
|   |               |                    | 35  | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    |
|   |               |                    | 42  | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | 12.0 |
|   |               |                    | 49  | •    | •    | •    | •    | •    | •    | 10.0 | 3.0  |
|   |               |                    | 56  | •    | •    | •    | •    | 13.5 | 8.0  | 2.0  | -    |
|   |               |                    | 63  | •    | •    | •    | 15.5 | 10.5 | 5.5  | -    | -    |
|   |               |                    | 70  | •    | •    | 12.5 | 8.0  | 3.5  | -    | -    | -    |
|   |               |                    | 77  | 13.0 | 9.0  | 5.0  | 1.0  | -    | -    | -    | -    |
|   |               |                    | 84  | 6.0  | 2.5  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
|   |               |                    | 91  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Base de apoyo 12m x 12m   | hacia atrás   | Largo de pluma [m] | 21  | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    |
|   |               |                    | 28  | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    |
|   |               |                    | 35  | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    |
|   |               |                    | 42  | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | 13.5 |
|   |               |                    | 49  | •    | •    | •    | •    | •    | •    | 11.5 | 4.5  |
|   |               |                    | 56  | •    | •    | •    | •    | 15.0 | 9.5  | 3.5  | -    |
|   |               |                    | 63  | •    | •    | •    | 17.0 | 12.0 | 7.0  | 1.5  | -    |
|   |               |                    | 70  | •    | •    | 13.5 | 9.0  | 4.5  | -    | -    | -    |
|   |               |                    | 77  | 14.0 | 10.0 | 6.0  | 2.0  | -    | -    | -    | -    |
|   |               |                    | 84  | 7.0  | 3.5  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
|   |               |                    | 91  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Base de apoyo 16m x 16m   | hacia un lado | Largo de pluma [m] | 21  | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    |
|   |               |                    | 28  | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    |
|   |               |                    | 35  | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    |
|   |               |                    | 42  | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    |
|   |               |                    | 49  | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | 14.0 |
|   |               |                    | 56  | •    | •    | •    | •    | •    | •    | 12.5 | 6    |
|   |               |                    | 63  | •    | •    | •    | •    | •    | 10.5 | 4.5  | -    |
|   |               |                    | 70  | •    | •    | •    | •    | 14   | 8.5  | 3.5  | -    |
|   |               |                    | 77  | •    | •    | 13.5 | 11.0 | 6.5  | 1.5  | -    | -    |
|   |               |                    | 84  | 11.0 | 9.0  | 7.0  | 4.0  | -    | -    | -    | -    |
|   |               |                    | 91  | 4.5  | 3.5  | 1.5  | -    | -    | -    | -    | -    |
| Base de apoyo 16m x 16m   | hacia atrás   | Largo de pluma [m] | 21  | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    |
|   |               |                    | 28  | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    |
|   |               |                    | 35  | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    |
|   |               |                    | 42  | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    |
|   |               |                    | 49  | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | 15.0 |
|   |               |                    | 56  | •    | •    | •    | •    | •    | •    | 13.5 | 6.5  |
|   |               |                    | 63  | •    | •    | •    | •    | •    | 11.5 | 5.5  | -    |
|   |               |                    | 70  | •    | •    | •    | •    | 14.5 | 9.5  | 4.0  | -    |
|   |               |                    | 77  | •    | •    | 13.5 | 11.5 | 7.0  | 2.0  | -    | -    |
|   |               |                    | 84  | 11.0 | 9.0  | 7.0  | 4.5  | -    | -    | -    | -    |
|   |               |                    | 91  | 4.5  | 3.5  | 2    | -    | -    | -    | -    | -    |

• ... Peso de motón de gancho autorizado de 16 t

**Servicio S, con la prolongación de la plataforma giratoria y cabezal S 600 t**  
**Base de apoyo 16 m x16 m**

**TAB**

**154 00 002**

Sistema: S 2826.20

Hoja: 1 de 1

| Levantamiento/Descenso<br>Base de apoyo 16 m x16 m<br>con prolongación de<br>plataforma giratoria |                  |                    |    | Peso autorizado [t] del motón de gancho en la pluma principal                          |      |      |      |      |      |     |     |      |
|---|------------------|--------------------|----|--|------|------|------|------|------|-----|-----|------|
|   |                  |                    |    | Para el lastre de plataforma giratoria sobre la plataforma giratoria<br>prolongada [t] |      |      |      |      |      |     |     |      |
|   |                  |                    |    | 250  | 225  | 200  | 175  | 150  | 125  | 100 | 75  | 50   |
| Base de apoyo 16m x 16m   | hacia<br>un lado | Largo de pluma [m] | 21 | •  | •    | •    | •    | •    | •    | •   | •   | •    |
|   |                  |                    | 28 | •  | •    | •    | •    | •    | •    | •   | •   | •    |
|   |                  |                    | 35 | •  | •    | •    | •    | •    | •    | •   | •   | •    |
|   |                  |                    | 42 | •  | •    | •    | •    | •    | •    | •   | •   | •    |
|   |                  |                    | 49 | •  | •    | •    | •    | •    | •    | •   | •   | •    |
|   |                  |                    | 56 | •  | •    | •    | •    | •    | •    | •   | •   | 9.5  |
|   |                  |                    | 63 | •  | •    | •    | •    | •    | •    | •   | 9.0 | 2.0  |
|   |                  |                    | 70 | •  | •    | •    | •    | •    | 14.5 | 8.5 | 2.0 | -    |
|   |                  |                    | 77 | •  | •    | •    | •    | 12.5 | 7.0  | 1.0 | -   | -    |
|   |                  |                    | 84 | 11.5   | 11.5 | 11.5 | 10.5 | 5.5  | -    | -   | -   | -    |
|   |                  |                    | 91 | 4.5  | 4.5  | 4.5  | 3.5  | -    | -    | -   | -   | -    |
| Base de apoyo 16m x 16m   | hacia<br>atrás   | Largo de pluma [m] | 21 | •  | •    | •    | •    | •    | •    | •   | •   | •    |
|   |                  |                    | 28 | •  | •    | •    | •    | •    | •    | •   | •   | •    |
|   |                  |                    | 35 | •  | •    | •    | •    | •    | •    | •   | •   | •    |
|   |                  |                    | 42 | •  | •    | •    | •    | •    | •    | •   | •   | •    |
|   |                  |                    | 49 | •  | •    | •    | •    | •    | •    | •   | •   | 10.5 |
|   |                  |                    | 56 | •  | •    | •    | •    | •    | •    | •   | 9.5 | 2.5  |
|   |                  |                    | 63 | •  | •    | •    | •    | •    | •    | •   | 2.5 | -    |
|   |                  |                    | 70 | •  | •    | •    | •    | •    | 15   | 9.0 | 2.5 | -    |
|   |                  |                    | 77 | •  | •    | •    | •    | 13.0 | 7.5  | 1.5 | -   | -    |
|   |                  |                    | 84 | 11.5   | 11.5 | 11.5 | 10.5 | 6.0  | -    | -   | -   | -    |
|   |                  |                    | 91 | 4.5  | 4.5  | 4.5  | 4.0  | -    | -    | -   | -   | -    |

• ... Peso de motón de gancho autorizado de 16 t

**Servicio S sin y con la prolongación de plataforma giratoria, cabezal S 600 t**  
**Base de apoyo trapezoidal, girada hacia atrás**

**TAB**

**154 00 003**

Sistema: S 2826.20

Hoja: 1 de 1

| Levantamiento/Descenso<br>Base de apoyo trapezoidal<br>sin prolongación de<br>plataforma giratoria |                |                    |    | Peso autorizado [t] del motón de gancho en la pluma principal                          |      |      |      |      |      |      |     |      |      |
|--|----------------|--------------------|----|--|------|------|------|------|------|------|-----|------|------|
|  |                |                    |    | para el lastre de plataforma giratoria [t]   |      |      |      |      |      |      |     |      |      |
|  |                |                    |    | 245  | 220  | 195  | 170  | 145  | 120  | 95   | 70  | 45   | 20   |
| Base de apoyo trapezoidal  | hacia<br>atrás | Largo de pluma [m] | 21 | •  | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •   | •    | •    |
|  |                |                    | 28 | •  | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •   | •    | •    |
|  |                |                    | 35 | •  | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •   | •    | •    |
|  |                |                    | 42 | •  | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •   | •    | •    |
|  |                |                    | 49 | •  | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •   | •    | 13.5 |
|  |                |                    | 56 | •  | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •   | •    | 5.0  |
|  |                |                    | 63 | •  | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •   | 11.0 | -    |
|  |                |                    | 70 | •  | •    | •    | •    | •    | 14.0 | 11.5 | 9.0 | 3.5  | -    |
|  |                |                    | 77 | •  | •    | 13.5 | 11.5 | 9.0  | 7.0  | 5.0  | 3.0 | -    | -    |
|  |                |                    | 84 | 11.0   | 9.0  | 7.0  | 5.5  | 3.5  | 1.5  | -    | -   | -    | -    |
|  |                |                    | 91 | 4.5  | 3.0  | 1.5  | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    |
| Levantamiento/Descenso<br>Base de apoyo trapezoidal<br>con prolongación de<br>plataforma giratoria |                |                    |    | Peso autorizado [t] del motón de gancho en la pluma principal                          |      |      |      |      |      |      |     |      |      |
|  |                |                    |    | Para el lastre de plataforma giratoria sobre la plataforma giratoria<br>prolongada [t] |      |      |      |      |      |      |     |      |      |
|  |                |                    |    | 250  | 225  | 200  | 175  | 150  | 125  | 100  | 75  | 50   |      |
| Base de apoyo trapezoidal  | hacia<br>atrás | Largo de pluma [m] | 21 | •  | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •   | •    | •    |
|  |                |                    | 28 | •  | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •   | •    | •    |
|  |                |                    | 35 | •  | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •   | •    | •    |
|  |                |                    | 42 | •  | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •   | •    | •    |
|  |                |                    | 49 | •  | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •   | •    | •    |
|  |                |                    | 56 | •  | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •   | •    | •    |
|  |                |                    | 63 | •  | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •   | •    | 15   |
|  |                |                    | 70 | •  | •    | •    | •    | •    | •    | 15.5 | 12  | 7    |      |
|  |                |                    | 77 | •  | •    | •    | •    | 14.0 | 11.0 | 8.0  | 5.5 | -    |      |
|  |                |                    | 84 | 11.5   | 11.5 | 11.5 | 10.5 | 7.5  | 5.5  | 3.0  | -   | -    |      |
|  |                |                    | 91 | 4.5  | 4.5  | 4.5  | 4.5  | 2.0  | -    | -    | -   | -    |      |

- ... Peso de motón de gancho autorizado de 16 t

**Servicio SL, sin prolongación de plataforma giratoria**  
**base de apoyo 12 m x 12 m y 16 m x 16 m**

**TAB**

**154 00 004**

Sistema:

S 2826.20

LI 2421.10

Hoja:

1 de 1

| Levantamiento/Descenso<br>Base de apoyo 12.0 m x<br>12.0 m y 16 m x16 m sin<br>prolongación de plataforma<br>giratoria |                     |                    |     | Peso autorizado [t] del motón de gancho en la pluma principal |      |      |      |      |      |     |      |      |      |
|--|---------------------|--------------------|-----|---|------|------|------|------|------|-----|------|------|------|
|  |                     |                    |     | para el lastre de plataforma giratoria [t]                    |      |      |      |      |      |     |      |      |      |
|  |                     |                    |     | 245   | 220  | 195  | 170  | 145  | 120  | 95  | 70   | 45   | 20   |
| Base de apoyo 12m x 12m  | hacia<br>un<br>lado | Largo de pluma [m] | 28  | •   | •    | •    | •    | •    | •    | •   | •    | •    | •    |
|  |                     |                    | 35  | •   | •    | •    | •    | •    | •    | •   | •    | •    | 12   |
|  |                     |                    | 42  | •   | •    | •    | •    | •    | •    | •   | •    | •    | 5.5  |
|  |                     |                    | 49  | •   | •    | •    | •    | •    | •    | •   | •    | 11   | -    |
|  |                     |                    | 56  | •   | •    | •    | •    | •    | •    | •   | 10.5 | 4.5  | -    |
|  |                     |                    | 63  | •   | •    | •    | •    | •    | 14   | 9   | 4    | -    | -    |
|  |                     |                    | 70  | •   | •    | •    | •    | 12   | 7.5  | 3   | -    | -    | -    |
|  |                     |                    | 77  | •   | •    | 14.5 | 10.5 | 6.5  | 2.5  | -   | -    | -    | -    |
|  |                     |                    | 84  | 15.5  | 11.5 | 8    | 4.5  | 0.5  | -    | -   | -    | -    | -    |
|  |                     |                    | 91  | 10.5  | 7    | 4    | 0.5  | -    | -    | -   | -    | -    | -    |
|  |                     |                    | 98  | 5   | 1.5  | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    |
|  |                     |                    | 105 | 0.5   | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    |
| Base de apoyo 12m x 12m  | hacia<br>atrás      | Largo de pluma [m] | 28  | •   | •    | •    | •    | •    | •    | •   | •    | •    | •    |
|  |                     |                    | 35  | •   | •    | •    | •    | •    | •    | •   | •    | •    | 14   |
|  |                     |                    | 42  | •   | •    | •    | •    | •    | •    | •   | •    | •    | 7    |
|  |                     |                    | 49  | •   | •    | •    | •    | •    | •    | •   | •    | 12.5 | -    |
|  |                     |                    | 56  | •   | •    | •    | •    | •    | •    | •   | 11.5 | 6    | -    |
|  |                     |                    | 63  | •   | •    | •    | •    | •    | 15   | 10  | 5    | -    | -    |
|  |                     |                    | 70  | •   | •    | •    | •    | 13   | 8.5  | 4   | -    | -    | -    |
|  |                     |                    | 77  | •   | •    | 15.5 | 11.5 | 7.5  | 3.5  | -   | -    | -    | -    |
|  |                     |                    | 84  | 16.5  | 13   | 9    | 5    | 1.5  | -    | -   | -    | -    | -    |
|  |                     |                    | 91  | 11.5  | 8    | 4.5  | 1.5  | -    | -    | -   | -    | -    | -    |
|  |                     |                    | 98  | 5.5   | 2.5  | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    |
|  |                     |                    | 105 | 1.5   | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    |
| Base de apoyo 16m x 16m  | hacia<br>un<br>lado | Largo de pluma [m] | 28  | •   | •    | •    | •    | •    | •    | •   | •    | •    | •    |
|  |                     |                    | 35  | •   | •    | •    | •    | •    | •    | •   | •    | •    | •    |
|  |                     |                    | 42  | •   | •    | •    | •    | •    | •    | •   | •    | •    | 15.5 |
|  |                     |                    | 49  | •   | •    | •    | •    | •    | •    | •   | •    | •    | 7.5  |
|  |                     |                    | 56  | •   | •    | •    | •    | •    | •    | •   | •    | 14   | 1.5  |
|  |                     |                    | 63  | •   | •    | •    | •    | •    | •    | •   | 13   | 7    | -    |
|  |                     |                    | 70  | •   | •    | •    | •    | •    | 11.5 | 6.5 | 1    | -    | -    |
|  |                     |                    | 77  | •   | •    | •    | •    | 16   | 11   | 6.5 | 1.5  | -    | -    |
|  |                     |                    | 84  | •   | •    | •    | 13.5 | 9    | 5    | 0.5 | -    | -    | -    |
|  |                     |                    | 91  | 15  | 13.5 | 11.5 | 9    | 5    | 1    | -   | -    | -    | -    |
|  |                     |                    | 98  | 9.5   | 8    | 6    | 3    | -    | -    | -   | -    | -    | -    |
|  |                     |                    | 105 | 5.5   | 4    | 2.5  | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    |
| Base de apoyo 16m x 16m  | hacia<br>atrás      | Largo de pluma [m] | 28  | •   | •    | •    | •    | •    | •    | •   | •    | •    | •    |
|  |                     |                    | 35  | •   | •    | •    | •    | •    | •    | •   | •    | •    | •    |
|  |                     |                    | 42  | •   | •    | •    | •    | •    | •    | •   | •    | •    | 16.5 |
|  |                     |                    | 49  | •   | •    | •    | •    | •    | •    | •   | •    | •    | 8.5  |
|  |                     |                    | 56  | •   | •    | •    | •    | •    | •    | •   | •    | 14.5 | 2.5  |
|  |                     |                    | 63  | •   | •    | •    | •    | •    | •    | •   | 13.5 | 7.5  | -    |
|  |                     |                    | 70  | •   | •    | •    | •    | •    | 12.5 | 7   | 1.5  | -    | -    |
|  |                     |                    | 77  | •   | •    | •    | •    | 16.5 | 11.5 | 7   | 2    | -    | -    |
|  |                     |                    | 84  | •   | •    | •    | 14   | 9.5  | 5.5  | 1   | -    | -    | -    |
|  |                     |                    | 91  | 15  | 13.5 | 11.5 | 9.5  | 5.5  | 1.5  | -   | -    | -    | -    |
|  |                     |                    | 98  | 9.5   | 8    | 6    | 3.5  | -    | -    | -   | -    | -    | -    |
|  |                     |                    | 105 | 5.5   | 4    | 2.5  | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    |

• ... Peso de motón de gancho autorizado de 16 t

**Servicio SL con prolongación de plataforma giratoria, base de apoyo  
16 m x16 m**

**TAB**

**154 00 005**

Sistema: S 2826.20  
LI 2421.10

Hoja: 1 de 1

| Levantamiento/Descenso<br>Base de apoyo 16 m x 16 m<br>con prolongación de<br>plataforma giratoria |                  |                    |     | Peso autorizado [t] del motón de gancho en la pluma principal                          |      |      |      |      |     |      |      |     |    |
|--|------------------|--------------------|-----|--|------|------|------|------|-----|------|------|-----|----|
|  |                  |                    |     | Para el lastre de plataforma giratoria sobre la plataforma giratoria<br>prolongada [t] |      |      |      |      |     |      |      |     |    |
|  |                  |                    |     | 250  | 225  | 200  | 175  | 150  | 125 | 100  | 75   | 50  |    |
| Base de apoyo 16m x 16m  | hacia<br>un lado | Largo de pluma [m] | 28  | •  | •    | •    | •    | •    | •   | •    | •    | •   | •  |
|  |                  |                    | 35  | •  | •    | •    | •    | •    | •   | •    | •    | •   | •  |
|  |                  |                    | 42  | •  | •    | •    | •    | •    | •   | •    | •    | •   | •  |
|  |                  |                    | 49  | •  | •    | •    | •    | •    | •   | •    | •    | •   | •  |
|  |                  |                    | 56  | •  | •    | •    | •    | •    | •   | •    | •    | •   | •  |
|  |                  |                    | 63  | •  | •    | •    | •    | •    | •   | •    | •    | •   | 10 |
|  |                  |                    | 70  | •  | •    | •    | •    | •    | •   | •    | 10.5 | 4   |    |
|  |                  |                    | 77  | •  | •    | •    | •    | •    | •   | 10.5 | 5    | -   |    |
|  |                  |                    | 84  | •  | •    | •    | •    | 14.5 | 9.5 | 4.5  | -    | -   |    |
|  |                  |                    | 91  | 15.5   | 15.5 | 15.5 | 14.5 | 10   | 5   | 0.5  | -    | -   |    |
|  |                  |                    | 98  | 9.5  | 9.5  | 9.5  | 8.5  | 4    | -   | -    | -    | -   |    |
|  |                  |                    | 105 | 5.5  | 5.5  | 5.5  | 4    | -    | -   | -    | -    | -   |    |
| Base de apoyo 16m x 16m  | hacia<br>atrás   | Largo de pluma [m] | 28  | •  | •    | •    | •    | •    | •   | •    | •    | •   | •  |
|  |                  |                    | 35  | •  | •    | •    | •    | •    | •   | •    | •    | •   | •  |
|  |                  |                    | 42  | •  | •    | •    | •    | •    | •   | •    | •    | •   | •  |
|  |                  |                    | 49  | •  | •    | •    | •    | •    | •   | •    | •    | •   | •  |
|  |                  |                    | 56  | •  | •    | •    | •    | •    | •   | •    | •    | •   | •  |
|  |                  |                    | 63  | •  | •    | •    | •    | •    | •   | •    | •    | •   | 11 |
|  |                  |                    | 70  | •  | •    | •    | •    | •    | •   | •    | 11   | 4.5 |    |
|  |                  |                    | 77  | •  | •    | •    | •    | •    | •   | 11   | 5.5  | -   |    |
|  |                  |                    | 84  | •  | •    | •    | •    | 15   | 10  | 5    | -    | -   |    |
|  |                  |                    | 91  | 15.5   | 15.5 | 15.5 | 14.5 | 10.5 | 5.5 | 1    | -    | -   |    |
|  |                  |                    | 98  | 9.5  | 9.5  | 9.5  | 9    | 4.5  | -   | -    | -    | -   |    |
|  |                  |                    | 105 | 5.5  | 5.5  | 5.5  | 4.5  | 0.5  | -   | -    | -    | -   |    |

• ... Peso de motón de gancho autorizado de 16 t

**Servicio SL sobre estabilizadores trapezoidales, girado hacia atrás**

**TAB**

**154 00 006**

Sistema: S 2826.20  
LI 2421.10

Hoja: 1 de 1

| Levantamiento/Descenso<br>Levantamiento/Descenso<br>Base de apoyo trapezoidal |                |                    |     | Peso autorizado [t] del motón de gancho en la pluma principal |      |      |     |     |     |     |      |     |     |    |
|---|----------------|--------------------|-----|---|------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|----|
|   |                |                    |     | para el lastre de plataforma giratoria [t]                    |      |      |     |     |     |     |      |     |     |    |
|   |                |                    |     | 245   | 220  | 195  | 170 | 145 | 120 | 95  | 70   | 45  | 20  |    |
| Base de apoyo trapezoidal - atrás   | hacia<br>atrás | Largo de pluma [m] | 28  | •   | •    | •    | •   | •   | •   | •   | •    | •   | •   | •  |
|   |                |                    | 35  | •   | •    | •    | •   | •   | •   | •   | •    | •   | •   | •  |
|   |                |                    | 42  | •   | •    | •    | •   | •   | •   | •   | •    | •   | •   | •  |
|   |                |                    | 49  | •   | •    | •    | •   | •   | •   | •   | •    | •   | •   | •  |
|   |                |                    | 56  | •   | •    | •    | •   | •   | •   | •   | •    | •   | •   | 13 |
|   |                |                    | 63  | •   | •    | •    | •   | •   | •   | •   | •    | •   | •   | 6  |
|   |                |                    | 70  | •   | •    | •    | •   | •   | •   | •   | •    | •   | 12  | -  |
|   |                |                    | 77  | •   | •    | •    | •   | •   | •   | •   | 14.5 | 12  | 6.5 | -  |
|   |                |                    | 84  | •   | •    | •    | 14  | 12  | 10  | 8   | 6    | 0.5 | -   | -  |
|   |                |                    | 91  | 15  | 13.5 | 11.5 | 9.5 | 8   | 6   | 4.5 | 2    | -   | -   | -  |
|   |                |                    | 98  | 9.5   | 8    | 6    | 4.5 | 3   | 1   | -   | -    | -   | -   | -  |
|   |                |                    | 105 | 5.5   | 4    | 2.5  | 1   | -   | -   | -   | -    | -   | -   | -  |

| Levantamiento/Descenso<br>Levantamiento/Descenso<br>Base de apoyo trapezoidal |             |                    |     | Peso autorizado [t] del motón de gancho en la pluma principal                       |      |      |      |     |     |      |     |    |     |
|---|-------------|--------------------|-----|---|------|------|------|-----|-----|------|-----|----|-----|
|   |             |                    |     | Para el lastre de plataforma giratoria [t] sobre la plataforma giratoria prolongada |      |      |      |     |     |      |     |    |     |
|   |             |                    |     | 250   | 225  | 200  | 175  | 150 | 125 | 100  | 75  | 50 |     |
| Base de apoyo trapezoidal - atrás   | hacia atrás | Largo de pluma [m] | 28  | •   | •    | •    | •    | •   | •   | •    | •   | •  | •   |
|   |             |                    | 35  | •   | •    | •    | •    | •   | •   | •    | •   | •  | •   |
|   |             |                    | 42  | •   | •    | •    | •    | •   | •   | •    | •   | •  | •   |
|   |             |                    | 49  | •   | •    | •    | •    | •   | •   | •    | •   | •  | •   |
|   |             |                    | 56  | •   | •    | •    | •    | •   | •   | •    | •   | •  | •   |
|   |             |                    | 63  | •   | •    | •    | •    | •   | •   | •    | •   | •  | •   |
|   |             |                    | 70  | •   | •    | •    | •    | •   | •   | •    | •   | •  | 15  |
|   |             |                    | 77  | •   | •    | •    | •    | •   | •   | •    | •   | 15 | 9.5 |
|   |             |                    | 84  | •   | •    | •    | •    | •   | 14  | 11.5 | 8.5 | 3  |     |
|   |             |                    | 91  | 15.5  | 15.5 | 15.5 | 14.5 | 12  | 9.5 | 7    | 4.5 | -  |     |
|   |             |                    | 98  | 9.5   | 9.5  | 9.5  | 9    | 6.5 | 4.5 | 2.5  | -   | -  |     |
|   |             |                    | 105 | 5.5   | 5.5  | 5.5  | 5    | 3   | 0.5 | -    | -   | -  |     |

• ... Peso de motón de gancho autorizado de 16 t

**Servicio SD. SDB. SDBW sin prolongación de plataforma giratoria**  
**Base de apoyo 12 m x12 m**

**TAB**

**154 00 007**

Sistema: S 2826.20  
 LA 2826.10  
 D 2421.10

Hoja: 1 de 1

| Levantamiento/Descenso<br>Base de apoyo 12.0 m x<br>12.0 m sin prolongación de<br>plataforma giratoria |      |                    |     | Lastre Derrick [t] requerido para levantamiento de peso de motón de<br>gancho |      |     |                              |      |     |
|--|------|--------------------|-----|---|------|-----|------------------------------|------|-----|
|  |      |                    |     | Para lastre de plataforma giratoria 220 t                                     |      |     |                              |      |     |
|  |      |                    |     | Radio de lastre Derrick 13 m  |      |     | Radio de lastre Derrick 15 m |      |     |
| Base de apoyo 12m x 12m  | 360° | Largo de pluma [m] | -   | 5.5t  | 7.5t | 16t | 5.5t                         | 7.5t | 16t |
|  |      |                    | 35  | 0   | 0    | 0   | 0                            | 0    | 0   |
|  |      |                    | 42  | 0   | 0    | 0   | 0                            | 0    | 0   |
|  |      |                    | 49  | 0   | 0    | 0   | 0                            | 0    | 0   |
|  |      |                    | 56  | 0   | 0    | 0   | 0                            | 0    | 0   |
|  |      |                    | 63  | 0   | 0    | 0   | 0                            | 0    | 0   |
|  |      |                    | 70  | 0   | 0    | 0   | 0                            | 0    | 0   |
|  |      |                    | 77  | 7   | 19   | 70  | 5                            | 16   | 60  |
|  |      |                    | 84  | 41  | 54   | 110 | 40                           | 52   | 100 |
|  |      |                    | 91  | 86  | 100  | 160 | 78                           | 90   | 140 |
|  |      |                    | 98  | 125   | 140  | 200 | 107                          | 120  | 180 |
|  |      |                    | 105 | 164   | 180  | 240 | 146                          | 160  | 210 |
|  |      |                    | 112 | 203   | 220  | 290 | 175                          | 190  | 250 |
|  |      |                    | 119 | 242   | 260  | 330 | 214                          | 230  | 290 |
|  |      |                    | 126 | 281   | 300  | 380 | 253                          | 270  | 330 |
|  |      |                    | 133 | 330   | 350  | -   | 293                          | 310  | -   |
|  |      |                    | 140 | 380   | -    | -   | 330                          | -    | -   |

| Levantamiento/Descenso<br>Base de apoyo 12.0m x<br>12.0m<br>sin prolongación de<br>plataforma giratoria |      |                    |     | Lastre Derrick [t] requerido para levantamiento de peso de motón de<br>gancho |      |     |                              |      |     |
|---|------|--------------------|-----|---|------|-----|------------------------------|------|-----|
|   |      |                    |     | Para lastre de plataforma giratoria 220 t                                     |      |     |                              |      |     |
|   |      |                    |     | Radio de lastre Derrick 18 m  |      |     | Radio de lastre Derrick 20 m |      |     |
| Base de apoyo 12m x 12m   | 360° | Largo de pluma [m] | -   | 5.5t  | 7.5t | 16t | 5.5t                         | 7.5t | 16t |
|   |      |                    | 35  | 0   | 0    | 0   | 0                            | 0    | 0   |
|   |      |                    | 42  | 0   | 0    | 0   | 0                            | 0    | 0   |
|   |      |                    | 49  | 0   | 0    | 0   | 0                            | 0    | 0   |
|   |      |                    | 56  | 0   | 0    | 0   | 0                            | 0    | 0   |
|   |      |                    | 63  | 0   | 0    | 0   | 0                            | 0    | 0   |
|   |      |                    | 70  | 0   | 0    | 0   | 0                            | 0    | 0   |
|   |      |                    | 77  | 5   | 13   | 50  | 0                            | 7    | 40  |
|   |      |                    | 84  | 30  | 40   | 80  | 25                           | 35   | 70  |
|   |      |                    | 91  | 70  | 80   | 120 | 61                           | 70   | 110 |
|   |      |                    | 98  | 100   | 110  | 150 | 91                           | 100  | 140 |
|   |      |                    | 105 | 130   | 140  | 180 | 110                          | 120  | 170 |
|   |      |                    | 112 | 150   | 160  | 210 | 140                          | 150  | 190 |
|   |      |                    | 119 | 190   | 200  | 250 | 170                          | 180  | 230 |
|   |      |                    | 126 | 216   | 230  | 280 | 200                          | 210  | 260 |
|   |      |                    | 133 | 250   | 260  | -   | 230                          | 240  | -   |
|   |      |                    | 140 | 280   | -    | -   | 260                          | -    | -   |



**Servicio SLD. SLDB. SLDBW – sin prolongación de plataforma giratoria**  
**Base de apoyo 12m x12m**

**TAB**

**154 00 008**

Sistema: S 2826.20  
 LA 2826.10  
 D 2421.10  
 Hoja: 1 de 1

| Levantamiento/Descenso<br>Base de apoyo 12.0 m x<br>12.0 m sin prolongación de<br>plataforma giratoria |      |                    |     | Lastre Derrick [t] requerido para levantamiento de peso de motón de<br>gancho |       |     |                              |       |     |
|--|------|--------------------|-----|---|-------|-----|------------------------------|-------|-----|
|  |      |                    |     | Para lastre de plataforma giratoria 170 t                                     |       |     |                              |       |     |
|  |      |                    |     | Radio de lastre Derrick 13 m  |       |     | Radio de lastre Derrick 15 m |       |     |
|  |      |                    |     | 5.5t  | 7.5t  | 16t | 5.5t                         | 7.5t  | 16t |
| Base de apoyo 12m x 12m  | 360° | Largo de pluma [m] | -   | -   | -     | -   | -                            | -     | -   |
|  |      |                    | 35  | 0   | 0     | 0   | 0                            | 0     | 0   |
|  |      |                    | 42  | 0   | 0     | 0   | 0                            | 0     | 0   |
|  |      |                    | 49  | 0   | 0     | 0   | 0                            | 0     | 0   |
|  |      |                    | 56  | 0   | 0     | 0   | 0                            | 0     | 0   |
|  |      |                    | 63  | 0   | 0     | 0   | 0                            | 0     | 0   |
|  |      |                    | 70  | 0   | 0     | 30  | 0                            | 0     | 20  |
|  |      |                    | 77  | 0   | 9     | 60  | 0                            | 10    | 50  |
|  |      |                    | 84  | 30  | 40    | 90  | 20                           | 40    | 80  |
|  |      |                    | 91  | 56  | 70    | 130 | 48                           | 60    | 110 |
|  |      |                    | 98  | 95  | 110   | 170 | 87                           | 100   | 150 |
|  |      |                    | 105 | 125   | 140   | 200 | 106                          | 120   | 180 |
|  |      |                    | 112 | 173   | 190   | 250 | 145                          | 160   | 220 |
|  |      |                    | 119 | 202   | 220   | -   | 174                          | 190   | -   |
|  |      |                    | 126 | 251   | 270   | -   | 213                          | 230   | -   |
|  |      |                    | 133 | 280   | 300*) | -   | 253                          | 270*) | -   |

| Levantamiento/Descenso<br>Base de apoyo 12.0m x<br>12.0m<br>sin prolongación de<br>plataforma giratoria |      |                    |     | Lastre Derrick [t] requerido para levantamiento de peso de motón de<br>gancho |       |     |                              |       |     |
|---|------|--------------------|-----|---|-------|-----|------------------------------|-------|-----|
|   |      |                    |     | Para lastre de plataforma giratoria 170 t                                     |       |     |                              |       |     |
|   |      |                    |     | Radio de lastre Derrick 18 m  |       |     | Radio de lastre Derrick 20 m |       |     |
|   |      |                    |     | 5.5t  | 7.5t  | 16t | 5.5t                         | 7.5t  | 16t |
| Base de apoyo 12m x 12m   | 360° | Largo de pluma [m] | -   | -   | -     | -   | -                            | -     | -   |
|   |      |                    | 35  | 0   | 0     | 0   | 0                            | 0     | 0   |
|   |      |                    | 42  | 0   | 0     | 0   | 0                            | 0     | 0   |
|   |      |                    | 49  | 0   | 0     | 0   | 0                            | 0     | 0   |
|   |      |                    | 56  | 0   | 0     | 0   | 0                            | 0     | 0   |
|   |      |                    | 63  | 0   | 0     | 0   | 0                            | 0     | 0   |
|   |      |                    | 70  | 0   | 0     | 20  | 0                            | 0     | 20  |
|   |      |                    | 77  | 0   | 0     | 40  | 0                            | 0     | 40  |
|   |      |                    | 84  | 21  | 30    | 70  | 22                           | 30    | 70  |
|   |      |                    | 91  | 40  | 50    | 90  | 41                           | 50    | 90  |
|   |      |                    | 98  | 70  | 80    | 130 | 71                           | 80    | 110 |
|   |      |                    | 105 | 100   | 110   | 150 | 90                           | 100   | 140 |
|   |      |                    | 112 | 130   | 140   | 190 | 120                          | 130   | 170 |
|   |      |                    | 119 | 148   | 160   | -   | 140                          | 150   | -   |
|   |      |                    | 126 | 186   | 200   | -   | 170                          | 180   | -   |
|   |      |                    | 133 | 216   | 230*) | -   | 200                          | 210*) | -   |

\*) Aquí están autorizados sólo un peso de motón de gancho de 7t

**Atención:** A partir de un largo de pluma de 105m no deberán quedarse ninguna barra en la pluma.

**Servicio SL8HS, sin prolongación de plataforma giratoria,  
base de apoyo 12 m x 12 m y 16 m x 16 m**

**TAB**

**154 00 024**

Sistema: S 2826.20

LI 2421.10

Hoja: 1 de 1

| Levantamiento/Descenso<br>Base de apoyo 12.0 m x<br>12.0 m y 16 m x 16 m sin<br>prolongación de plataforma<br>giratoria |                     |                    |       | Peso autorizado [t] del motón de gancho en la pluma principal |      |     |      |      |      |     |     |    |    |
|---|---------------------|--------------------|-------|---|------|-----|------|------|------|-----|-----|----|----|
|   |                     |                    |       | para el lastre de plataforma giratoria [t]                    |      |     |      |      |      |     |     |    |    |
|   |                     |                    |       | 245   | 220  | 195 | 170  | 145  | 120  | 95  | 70  | 45 | 20 |
| Base de apoyo 12m x<br>12m  | hacia<br>un<br>lado | Largo de pluma [m] | 70    | •   | •    | •   | 13.0 | 9.0  | 5.0  | 1.0 | -   | -  | -  |
|   |                     |                    | 77    | •   | 13.5 | 10  | 6.0  | 2.5  | -    | -   | -   | -  | -  |
|   |                     |                    | 84    | •   | 12   | 8.5 | 5    | 1.0  | -    | -   | -   | -  | -  |
|   |                     |                    | 91    | 8   | 5    | 1.5 | -    | -    | -    | -   | -   | -  | -  |
|   |                     |                    | 98    | 3.0   | -    | -   | -    | -    | -    | -   | -   | -  | -  |
|   |                     |                    | 105   | -   | -    | -   | -    | -    | -    | -   | -   | -  | -  |
|   |                     |                    | 112   | -   | -    | -   | -    | -    | -    | -   | -   | -  | -  |
|   |                     |                    | 115.5 | -   | -    | -   | -    | -    | -    | -   | -   | -  | -  |
| Base de apoyo 12m x<br>12m  | hacia<br>atrás      | Largo de pluma [m] | 70    | •   | •    | •   | 14.0 | 10.0 | 6.0  | 2   | -   | -  | -  |
|   |                     |                    | 77    | •   | 14.5 | 11  | 7.0  | 3    | -    | -   | -   | -  | -  |
|   |                     |                    | 84    | •   | 13   | 9.5 | 5.5  | 2.0  | -    | -   | -   | -  | -  |
|   |                     |                    | 91    | 9   | 6    | 2.5 | -    | -    | -    | -   | -   | -  | -  |
|   |                     |                    | 98    | 4   | -    | -   | -    | -    | -    | -   | -   | -  | -  |
|   |                     |                    | 105   | -   | -    | -   | -    | -    | -    | -   | -   | -  | -  |
|   |                     |                    | 112   | -   | -    | -   | -    | -    | -    | -   | -   | -  | -  |
|   |                     |                    | 115.5 | -   | -    | -   | -    | -    | -    | -   | -   | -  | -  |
| Base de apoyo 16m x<br>16m  | hacia<br>un<br>lado | Largo de pluma [m] | 70    | •   | •    | •   | •    | •    | 13.5 | 9   | 4.0 | -  | -  |
|   |                     |                    | 77    | •   | •    | •   | 15.0 | 11   | 6.5  | 2.5 | -   | -  | -  |
|   |                     |                    | 84    | •   | •    | 15  | 13.0 | 9.5  | 5.5  | 1.5 | -   | -  | -  |
|   |                     |                    | 91    | 11.5  | 9.5  | 8.0 | 6.0  | 2.5  | -    | -   | -   | -  | -  |
|   |                     |                    | 98    | 6.5   | 5.5  | 4.0 | 1.5  | -    | -    | -   | -   | -  | -  |
|   |                     |                    | 105   | 2.0   | 0.8  | -   | -    | -    | -    | -   | -   | -  | -  |
|   |                     |                    | 112   | 1   | -    | -   | -    | -    | -    | -   | -   | -  | -  |
|   |                     |                    | 115.5 | -   | -    | -   | -    | -    | -    | -   | -   | -  | -  |
| Base de apoyo 16m x<br>16m  | hacia<br>atrás      | Largo de pluma [m] | 70    | •   | •    | •   | •    | •    | 14.0 | 9.5 | 4.5 | -  | -  |
|   |                     |                    | 77    | •   | •    | •   | 15   | 11.5 | 7.0  | 3   | -   | -  | -  |
|   |                     |                    | 84    | •   | •    | 15  | 13.0 | 10   | 6    | 2   | -   | -  | -  |
|   |                     |                    | 91    | 11.5  | 9.5  | 8.0 | 6.5  | 3.0  | -    | -   | -   | -  | -  |
|   |                     |                    | 98    | 6.5   | 5.5  | 4.0 | 2    | -    | -    | -   | -   | -  | -  |
|   |                     |                    | 105   | 2.0   | 0.8  | -   | -    | -    | -    | -   | -   | -  | -  |
|   |                     |                    | 112   | 1   | -    | -   | -    | -    | -    | -   | -   | -  | -  |
|   |                     |                    | 115.5 | -   | -    | -   | -    | -    | -    | -   | -   | -  | -  |

• ... Peso de motón de gancho autorizado de 16 t

**Indicacion:**

Si con el levantamiento / descenso se quedan las barras de arriostamiento en los elementos de pluma S, entonces se debe mantener los pesos de motón de gancho de la pluma que es 7 m más largo, es decir de la pluma que es 7m más largo, es decir no se toman en consideración 112 m ni 115,5 m del SL8HS.

No está previsto la utilización de la extensión intermedia LI para un montaje en voladizo.

**Servicio SL8HS con prolongación de plataforma giratoria, base de apoyo 16 m x 16 m**

**TAB**

**154 00 025**

Sistema: S 2826.20  
LI 2421.10

Hoja: 1 de 1

| Levantamiento/Descenso<br>Base de apoyo 16 m x 16 m<br>con prolongación de<br>plataforma giratoria |                  |                    |     | Peso autorizado [t] del motón de gancho en la pluma principal                          |     |     |     |      |      |      |     |     |
|--|------------------|--------------------|-----|--|-----|-----|-----|------|------|------|-----|-----|
|  |                  |                    |     | Para el lastre de plataforma giratoria sobre la plataforma giratoria<br>prolongada [t] |     |     |     |      |      |      |     |     |
|  |                  |                    |     | 250  | 225 | 200 | 175 | 150  | 125  | 100  | 75  | 50  |
| Base de apoyo 16m x<br>16m   | hacia<br>un lado | Largo de pluma [m] | 70  | •  | •   | •   | •   | •    | •    | 13.5 | 7.5 | 2.0 |
|  |                  |                    | 77  | •  | •   | •   | •   | •    | 11.0 | 6.5  | 1.0 | -   |
|  |                  |                    | 84  | •  | •   | •   | •   | 14   | 10   | 5.0  | -   | -   |
|  |                  |                    | 91  | 13   | 13  | 13  | 11  | 7.0  | 3    | -    | -   | -   |
|  |                  |                    | 98  | 9  | 9   | 9   | 6   | 2.5  | -    | -    | -   | -   |
|  |                  |                    | 105 | 4  | 4   | 4   | 0.8 | -    | -    | -    | -   | -   |
|  |                  |                    | 112 | 3.5  | 3.5 | 2.5 | -   | -    | -    | -    | -   | -   |
|  |                  |                    |     | 115.5  | 0.8 | 0.8 | -   | -    | -    | -    | -   | -   |
| Base de apoyo 16m x<br>16m   | hacia<br>atrás   | Largo de pluma [m] | 70  | •  | •   | •   | •   | •    | •    | 14   | 8.0 | 2.5 |
|  |                  |                    | 77  | •  | •   | •   | •   | •    | 11.5 | 7    | 1.5 | -   |
|  |                  |                    | 84  | •  | •   | •   | •   | 15.0 | 10.5 | 5.5  | 0.8 | -   |
|  |                  |                    | 91  | 13   | 13  | 13  | 11  | 7.5  | 3.5  | -    | -   | -   |
|  |                  |                    | 98  | 9  | 9   | 8.5 | 6.0 | 3    | -    | -    | -   | -   |
|  |                  |                    | 105 | 4  | 4   | 3.5 | 0.8 | -    | -    | -    | -   | -   |
|  |                  |                    | 112 | 3.5  | 3.5 | 2.5 | -   | -    | -    | -    | -   | -   |
|  |                  |                    |     | 115.5  | 0.8 | 0.8 | -   | -    | -    | -    | -   | -   |

• ... Peso de motón de gancho autorizado de 16 t

**Indicacion:** Si con el levantamiento / descenso se quedan las barras de arriostamiento en los elementos de pluma S, entonces se debe mantener los pesos de motón de gancho de la pluma que es 7m más largo, es decir no se toman en consideración 112 m ni 115,5 m del SL8HS

No está previsto la utilización de la extensión intermedia LI para un montaje en voladizo.

**Servicio SL8HS sobre estabilizadores trapezoidales, girado hacia atrás**

**TAB**

**154 00 026**

Sistema: S 2826.20  
LI 2421.10

Hoja: 1 de 1

| Levantamiento/Descenso<br>Levantamiento/Descenso<br>Base de apoyo trapezoidal |                |                    |       | Peso autorizado [t] del motón de gancho en la pluma principal |     |      |      |      |      |     |     |     |     |
|---|----------------|--------------------|-------|---|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|
|   |                |                    |       | para el lastre de plataforma giratoria [t]                    |     |      |      |      |      |     |     |     |     |
|   |                |                    |       | 245   | 220 | 195  | 170  | 145  | 120  | 95  | 70  | 45  | 20  |
| Base de apoyo trapezoidal<br>- atrás  | hacia<br>atrás | Largo de pluma [m] | 70    | •   | •   | •    | •    | •    | •    | •   | 14  | 9   | 3.5 |
|   |                |                    | 77    | •   | •   | •    | 15.0 | 13.0 | 11.0 | 9.0 | 7.0 | 2.5 | -   |
|   |                |                    | 84    | •   | •   | 15.0 | 13.0 | 11.0 | 9.5  | 6.5 | 6.0 | 1.5 | -   |
|   |                |                    | 91    | 11.5  | 9.5 | 8.0  | 6.5  | 5.0  | 3.5  | 2.0 | -   | -   | -   |
|   |                |                    | 98    | 6.5   | 5.5 | 4.0  | 3.0  | 1.5  | -    | -   | -   | -   | -   |
|   |                |                    | 105   | 2.0   | 0.8 | -    | -    | -    | -    | -   | -   | -   | -   |
|   |                |                    | 112   | 1.0   | -   | -    | -    | -    | -    | -   | -   | -   | -   |
|   |                |                    | 115.5 | -   | -   | -    | -    | -    | -    | -   | -   | -   | -   |

| Levantamiento/Descenso<br>Levantamiento/Descenso<br>Base de apoyo trapezoidal |                |                    |       | Peso autorizado [t] del motón de gancho en la pluma principal                       |     |     |      |     |      |      |     |    |
|---|----------------|--------------------|-------|---|-----|-----|------|-----|------|------|-----|----|
|   |                |                    |       | Para el lastre de plataforma giratoria [t] sobre la plataforma giratoria prolongada |     |     |      |     |      |      |     |    |
|   |                |                    |       | 250   | 225 | 200 | 175  | 150 | 125  | 100  | 75  | 50 |
| Base de apoyo trapezoidal<br>- atrás  | hacia<br>atrás | Largo de pluma [m] | 70    | •   | •   | •   | •    | •   | •    | •    | •   | 12 |
|   |                |                    | 77    | •   | •   | •   | •    | •   | •    | 12.5 | 10  | 5  |
|   |                |                    | 84    | •   | •   | •   | •    | •   | 13.5 | 11   | 8.5 | 4  |
|   |                |                    | 91    | 13  | 13  | 13  | 11.0 | 8.5 | 7.0  | 5    | 3   | -  |
|   |                |                    | 98    | 9   | 9   | 8.5 | 6.0  | 4.5 | 3.0  | 1.1  | -   | -  |
|   |                |                    | 105   | 4   | 4   | 3.5 | 2    | -   | -    | -    | -   | -  |
|   |                |                    | 112   | 3.5   | 3.5 | 2.5 | 0.8  | -   | -    | -    | -   | -  |
|   |                |                    | 115.5 | 0.8   | 0.8 | -   | -    | -   | -    | -    | -   | -  |

• ... Peso de motón de gancho autorizado de 16 t

**Indicacion:**

Si con el levantamiento / descenso se quedan las barras de arriostamiento en los elementos de pluma S, entonces se debe mantener los pesos de motón de gancho de la pluma que es 7m más largo, es decir no se toman en consideración 112 m ni 115,5 m del SL8HS

No está previsto la utilización de la extensión intermedia LI para un montaje en voladizo.

**Servicio SL9D2F, SL9D2FB sobre estabilizadores 12 m x 12 m,  
radio lastre 20 m y 18 m**

En el servicio con D-42 m

Sin motón de gancho en el cabezal S

Lastre de plataforma giratoria 220 t

**TAB**

**154 00 035**

Sistema: S 2826.30  
S 2826.20  
LA 2826.10  
D 2421.20  
D 2421.10

Hoja: 1 de 1

| Levantamiento/Descenso<br>Sobre<br>estabilizadores<br>12<br>m<br>x<br>12<br>m |     | Lastre Derrick requerido con un radio de lastre suspendido de 20 m     |  |  |  |  |  |
|---|-----|--|--|--|--|--|--|
|   |     | Con un peso autorizado [t] del motón de gancho en la punta fija F-12 m |  |  |  |  |  |
|   |     | 7.5  |  |  |  |  |  |
| SL [m]  |     |  |  |  |  |  |  |
|   | 119 | 280  |  |  |  |  |  |
|   | 122 | 300  |  |  |  |  |  |
|   | 126 | 320  |  |  |  |  |  |

| Levantamiento/Descenso<br>Sobre<br>estabilizadores<br>12m x 12m |     | Lastre Derrick requerido con un radio de lastre suspendido de 18 m     |  |  |  |  |  |
|---|-----|--|--|--|--|--|--|
|   |     | Con un peso autorizado [t] del motón de gancho en la punta fija F-12 m |  |  |  |  |  |
|   |     | 7.5  |  |  |  |  |  |
| SL [m]  |     |  |  |  |  |  |  |
|   | 119 | 330  |  |  |  |  |  |
|   | 122 | 350  |  |  |  |  |  |
|   | 126 | 370  |  |  |  |  |  |

**Servicio SD2, SD2B sobre estabilizadores 12 m x 12 m,  
radio lastre 18 m y 20 m**

En el servicio con D-42 m

Lastre de plataforma giratoria 220 t

**TAB**

**154 00 040**

Sistema: S 2826.30  
S 2826.20  
L 2826.10  
D 2421.20  
D 2421.10

Hoja: 1 de 1

| Levantamiento/Descenso<br>Sobre<br>estabilizadores<br>12 m x 12 m |     | Lastre Derrick requerido con un radio de lastre suspendido de 18 m |      |  |  |  |  |
|---|-----|--|------|--|--|--|--|
|   |     | Con un peso autorizado [t] del motón de gancho en la pluma S       |      |  |  |  |  |
|   |     | 7.5  | 16.0 |  |  |  |  |
| S [m]   | 56  | 0  | 0    |  |  |  |  |
|   | 63  | 0  | 0    |  |  |  |  |
|   | 70  | 0  | 0    |  |  |  |  |
|   | 77  | 0  | 100  |  |  |  |  |
|   | 84  | 90   | 130  |  |  |  |  |
|   | 91  | 130  | 170  |  |  |  |  |
|   | 98  | 150  | 200  |  |  |  |  |
|   | 105 | 180  | 230  |  |  |  |  |
|   | 112 | 210  | 260  |  |  |  |  |
|   | 119 | 240  | 300  |  |  |  |  |
|   | 126 | 300  | 360  |  |  |  |  |
|   | 133 | 340  | 400  |  |  |  |  |
|   | 140 | 370  | --   |  |  |  |  |

| Levantamiento/Descenso<br>Sobre<br>estabilizadores<br>12m x 12m |     | Lastre Derrick requerido con un radio de lastre suspendido de 20 m |      |  |  |  |  |
|---|-----|--|------|--|--|--|--|
|   |     | Con un peso autorizado [t] del motón de gancho en la pluma S       |      |  |  |  |  |
|   |     | 7.5  | 16.0 |  |  |  |  |
| S [m]   | 56  | 0  | 0    |  |  |  |  |
|   | 63  | 0  | 0    |  |  |  |  |
|   | 70  | 0  | 0    |  |  |  |  |
|   | 77  | 0  | 90   |  |  |  |  |
|   | 84  | 80   | 120  |  |  |  |  |
|   | 91  | 110  | 150  |  |  |  |  |
|   | 98  | 140  | 180  |  |  |  |  |
|   | 105 | 170  | 210  |  |  |  |  |
|   | 112 | 190  | 240  |  |  |  |  |
|   | 119 | 220  | 270  |  |  |  |  |
|   | 126 | 270  | 320  |  |  |  |  |
|   | 133 | 310  | 360  |  |  |  |  |
|   | 140 | 340  | 390  |  |  |  |  |

**Servicio SDW, SDWB, SDWBW - Radio de lastre 13 m,  
Sobre estabilizadores 12 m x 12 m**  
Sin dispositivo de levantamiento hidráulico caballete WA  
Lastre de plataforma giratoria 220 t

**TAB**

**154 00 042**

Sistema: S 2826.20  
W 2421.10  
W 2421.8  
D 2421.20  
D 2421.10

Hoja: 1 de 3

| Base de apoyo<br>12 m x 12 m |        | Lastre Derrick requerido [t] con un radio de lastre Derrick 13 m |     |      |   |     |      |   |     |      |
|------------------------------|--------|--|-----|------|---|-----|------|---|-----|------|
| S [m]                        | W [m]  | Juego de rodillos<br>de la pluma S,<br>desembulonado             |     |      | Juego de rodillos 400 t<br>de lapluma S,<br>desembulonado |     |      | Juego de rodillos 600 t<br>de lapluma S,<br>desembulonado |     |      |
|                              |        | Peso motón de gancho<br>autorizado [t]                           |     |      | Peso motón de gancho<br>autorizado [t]                    |     |      | Peso motón de gancho<br>autorizado [t]                    |     |      |
|                              |        | 3.5  | 7.5 | 16.0 | 3.5   | 7.5 | 16.0 | 3.5   | 7.5 | 16.0 |
| S-35                         | W -28  | 0  | 0   | 0    | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0    |
|                              | W -35  | 0  | 0   | 0    | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0    |
|                              | W -42  | 0  | 0   | 0    | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0    |
|                              | W -49  | 0  | 0   | 0    | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0    |
|                              | W -56  | 0  | 0   | 0    | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0    |
|                              | W -63  | 0  | 0   | 0    | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   | 80   |
|                              | W -70  | 0  | 0   | 0    | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   | 100  |
|                              | W -77  | 0  | 0   | 0    | 0   | 0   | 0    | 30  | 70  | 120  |
|                              | W -84  | 0  | 0   | 0    | 0   | 0   | 0    | 50  | 90  | 150  |
|                              | W -91  | 0  | 0   | -    | 0   | 0   | -    | 70  | 110 | -    |
|                              | W -98  | 0  | 0   | -    | 0   | 0   | -    | 90  | 130 | -    |
|                              | W -105 | 50   | 100 | -    | 50  | 100 | -    | 110   | 160 | -    |
| S-42                         | W -28  | 0  | 0   | 0    | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0    |
|                              | W -35  | 0  | 0   | 0    | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0    |
|                              | W -42  | 0  | 0   | 0    | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   | 70   |
|                              | W -49  | 0  | 0   | 0    | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   | 80   |
|                              | W -56  | 0  | 0   | 0    | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   | 100  |
|                              | W -63  | 0  | 0   | 0    | 0   | 0   | 0    | 40  | 70  | 120  |
|                              | W -70  | 0  | 0   | 0    | 0   | 0   | 0    | 60  | 90  | 140  |
|                              | W -77  | 0  | 0   | 0    | 0   | 0   | 0    | 70  | 100 | 160  |
|                              | W -84  | 0  | 0   | 0    | 0   | 0   | 0    | 90  | 120 | 190  |
|                              | W -91  | 0  | 0   | -    | 0   | 0   | -    | 110   | 140 | -    |
|                              | W -98  | 0  | 0   | -    | 0   | 0   | -    | 130   | 170 | -    |
|                              | W -105 | 50   | 110 | -    | 50  | 110 | -    | 150   | 190 | -    |
| S-49                         | W -28  | 0  | 0   | 0    | 0   | 0   | 0    | 30  | 50  | 90   |
|                              | W -35  | 0  | 0   | 0    | 0   | 0   | 0    | 50  | 70  | 110  |
|                              | W -42  | 0  | 0   | 0    | 0   | 0   | 0    | 60  | 80  | 120  |
|                              | W -49  | 0  | 0   | 0    | 0   | 0   | 0    | 70  | 90  | 140  |
|                              | W -56  | 0  | 0   | 0    | 0   | 0   | 0    | 80  | 100 | 150  |
|                              | W -63  | 0  | 0   | 0    | 0   | 0   | 0    | 90  | 120 | 170  |
|                              | W -70  | 0  | 0   | 0    | 0   | 0   | 0    | 100   | 130 | 190  |
|                              | W -77  | 0  | 0   | 0    | 0   | 0   | 0    | 120   | 150 | 210  |
|                              | W -84  | 0  | 0   | 0    | 0   | 0   | 0    | 130   | 170 | 230  |
|                              | W -91  | 0  | 0   | -    | 0   | 0   | -    | 150   | 190 | -    |
|                              | W -98  | 0  | 0   | -    | 0   | 0   | -    | 170   | 210 | -    |
|                              | W -105 | 60   | 120 | -    | 60  | 120 | -    | 190   | 230 | -    |

**Servicio SDW, SDWB, SDWBW - Radio de lastre 13 m,  
Sobre estabilizadores 12 m x 12 m**

Sin dispositivo de levantamiento hidráulico caballete WA

Lastre de plataforma giratoria 220 t

**TAB**

**154 00 042**

Sistema: S 2826.20  
W 2421.10  
W 2421.8  
D 2421.20  
D 2421.10

Hoja: 2 de 3

| Base de apoyo<br>12 m x 12 m |        | Lastre Derrick requerido [t] con un radio de lastre Derrick 13 m |     |      |  |     |      |  |     |      |
|------------------------------|--------|--|-----|------|--|-----|------|--|-----|------|
| S [m]                        | W [m]  | Juego de rodillos<br>de la pluma S,<br>desembulonado             |     |      | Juego de rodillos 400 t<br>en la pluma S,<br>desembulonado |     |      | Juego de rodillos 600 t<br>en la pluma S,<br>desembulonado |     |      |
|                              |        | Peso motón de gancho<br>autorizado [t]                           |     |      | Peso motón de gancho<br>autorizado [t]                     |     |      | Peso motón de gancho<br>autorizado [t]                     |     |      |
|                              |        | 3.5  | 7.5 | 16.0 | 3.5  | 7.5 | 16.0 | 3.5  | 7.5 | 16.0 |
| S-56                         | W -28  | 60   | 70  | 100  | 70   | 80  | 110  | 80   | 100 | 140  |
|                              | W -35  | 60   | 70  | 110  | 70   | 80  | 110  | 90   | 110 | 150  |
|                              | W -42  | 40   | 50  | 80   | 50   | 60  | 90   | 110  | 130 | 170  |
|                              | W -49  | 0  | 0   | 0    | 30   | 40  | 70   | 120  | 140 | 190  |
|                              | W -56  | 0  | 0   | 0    | 0  | 0   | 0    | 130  | 150 | 210  |
|                              | W -63  | 0  | 0   | 0    | 0  | 0   | 0    | 140  | 170 | 230  |
|                              | W -70  | 0  | 0   | 0    | 50   | 50  | 50   | 150  | 180 | 240  |
|                              | W -77  | 50   | 50  | 80   | 60   | 60  | 80   | 170  | 200 | 270  |
|                              | W -84  | 60   | 60  | 110  | 70   | 70  | 110  | 180  | 220 | 290  |
|                              | W -91  | 60   | 70  | -    | 80   | 80  | -    | 200  | 240 | -    |
|                              | W -98  | 70   | 100 | -    | 80   | 100 | -    | 210  | 260 | -    |
|                              | W -105 | 80   | 130 | -    | 90   | 130 | -    | 230  | 280 | -    |
| S-63                         | W -28  | 110  | 130 | 160  | 120  | 140 | 180  | 130  | 150 | 200  |
|                              | W -35  | 110  | 120 | 160  | 120  | 130 | 170  | 140  | 160 | 210  |
|                              | W -42  | 100  | 120 | 150  | 120  | 130 | 160  | 160  | 190 | 230  |
|                              | W -49  | 80   | 100 | 130  | 90   | 110 | 140  | 170  | 200 | 250  |
|                              | W -56  | 70   | 70  | 110  | 80   | 80  | 110  | 180  | 210 | 270  |
|                              | W -63  | 80   | 80  | 90   | 90   | 90  | 90   | 200  | 230 | 290  |
|                              | W -70  | 90   | 90  | 90   | 100  | 100 | 100  | 210  | 240 | 300  |
|                              | W -77  | 100  | 100 | 100  | 110  | 110 | 110  | 220  | 260 | 320  |
|                              | W -84  | 100  | 100 | 120  | 120  | 120 | 130  | 230  | 270 | 340  |
|                              | W -91  | 110  | 110 | -    | 130  | 130 | -    | 250  | 290 | -    |
|                              | W -98  | 120  | 120 | -    | 130  | 130 | -    | 270  | 310 | -    |
|                              | W -105 | 130  | 140 | -    | 140  | 140 | -    | 290  | 330 | -    |
| S-70                         | W -28  | 160  | 180 | 220  | 180  | 200 | 240  | 190  | 210 | 260  |
|                              | W -35  | 160  | 180 | 220  | 180  | 200 | 240  | 200  | 220 | 270  |
|                              | W -42  | 170  | 190 | 220  | 180  | 200 | 240  | 210  | 230 | 280  |
|                              | W -49  | 150  | 170 | 200  | 160  | 180 | 220  | 230  | 260 | 310  |
|                              | W -56  | 130  | 140 | 180  | 140  | 150 | 190  | 240  | 270 | 330  |
|                              | W -63  | 130  | 130 | 160  | 140  | 140 | 160  | 260  | 290 | 350  |
|                              | W -70  | 140  | 140 | 140  | 150  | 150 | 150  | 270  | 300 | 370  |
|                              | W -77  | 150  | 150 | 150  | 160  | 160 | 160  | 280  | 320 | 390  |
|                              | W -84  | 150  | 150 | 150  | 170  | 170 | 170  | 290  | 330 | -    |
|                              | W -91  | 160  | 160 | -    | 180  | 180 | -    | 310  | 350 | -    |
|                              | W -98  | 170  | 170 | -    | 190  | 190 | -    | 320  | 370 | -    |
|                              | W -105 | 180  | 180 | -    | 200  | 200 | -    | 340  | 390 | -    |



**Servicio SDW, SDWB, SDWBW - Radio de lastre 13 m,  
Sobre estabilizadores 12 m x 12 m**  
Sin dispositivo de levantamiento hidráulico caballete WA  
Lastre de plataforma giratoria 220 t

**TAB**

**154 00 042**

Sistema: S 2826.20  
W 2421.10  
W 2421.8  
D 2421.20  
D 2421.10

Hoja: 3 de 3

| Base de apoyo<br>12 m x 12 m |        | Lastre Derrick requerido [t] con un radio de lastre Derrick 13 m |     |      |  |     |      |  |     |      |
|------------------------------|--------|--|-----|------|--|-----|------|--|-----|------|
| S [m]                        | W [m]  | Juego de rodillos<br>de la pluma S,<br>desembulonado             |     |      | Juego de rodillos 400 t<br>en la pluma S,<br>desembulonado |     |      | Juego de rodillos 600 t<br>en la pluma S,<br>desembulonado |     |      |
|                              |        | Peso motón de gancho<br>autorizado [t]                           |     |      | Peso motón de gancho<br>autorizado [t]                     |     |      | Peso motón de gancho<br>autorizado [t]                     |     |      |
|                              |        | 3.5  | 7.5 | 16.0 | 3.5  | 7.5 | 16.0 | 3.5  | 7.5 | 16.0 |
| S-77                         | W -35  | 230  | 250 | 290  | 240  | 260 | 310  | 260  | 280 | 340  |
|                              | W -42  | 220  | 240 | 280  | 230  | 250 | 300  | 270  | 300 | 350  |
|                              | W -49  | 220  | 240 | 280  | 240  | 250 | 300  | 290  | 320 | 380  |
|                              | W -56  | 200  | 220 | 260  | 210  | 230 | 270  | 300  | 330 | 400  |
|                              | W -63  | 180  | 190 | 230  | 200  | 200 | 240  | 320  | 350 | -    |
|                              | W -70  | 190  | 190 | 210  | 210  | 210 | 220  | 330  | 370 | -    |
|                              | W -77  | 200  | 200 | 200  | 220  | 220 | 220  | 340  | 380 | -    |
|                              | W -84  | 210  | 210 | 210  | 230  | 230 | 230  | 360  | 400 | -    |
|                              | W -91  | 220  | 220 | -    | 240  | 240 | -    | 370  | -   | -    |
|                              | W -98  | 230  | 230 | -    | 250  | 250 | -    | 390  | -   | -    |
| S-84                         | W -105 | 240  | 240 | -    | 260  | 260 | -    | 400  | -   | -    |
|                              | W -42  | 290  | 310 | 360  | 300  | 320 | 370  | 330  | 360 | -    |
|                              | W -49  | 290  | 310 | 360  | 310  | 330 | 380  | 350  | 380 | -    |
|                              | W -56  | 280  | 300 | 340  | 290  | 310 | 350  | 370  | 400 | -    |
|                              | W -63  | 250  | 270 | 310  | 260  | 280 | 320  | 390  | -   | -    |
|                              | W -70  | 240  | 240 | 290  | 260  | 260 | 300  | 400  | -   | -    |
|                              | W -77  | 260  | 260 | 260  | 270  | 270 | 270  | -  | -   | -    |
|                              | W -84  | 270  | 270 | 270  | 280  | 280 | 280  | -  | -   | -    |
|                              | W -91  | 280  | 280 | -    | 300  | 300 | -    | -  | -   | -    |
|                              | W -98  | 290  | 290 | -    | 300  | 300 | -    | -  | -   | -    |
| S-91                         | W -105 | 300  | 300 | -    | 320  | 320 | -    | -  | -   | -    |
|                              | W -49  | 350  | 380 | -    | 370  | 390 | -    | -  | -   | -    |
|                              | W -56  | 350  | 380 | -    | 370  | 390 | -    | -  | -   | -    |
|                              | W -63  | 340  | 360 | -    | 350  | 370 | -    | -  | -   | -    |
|                              | W -70  | 310  | 330 | -    | 320  | 340 | -    | -  | -   | -    |
|                              | W -77  | 320  | 320 | -    | 340  | 340 | -    | -  | -   | -    |
|                              | W -84  | 330  | 330 | -    | 350  | 350 | -    | -  | -   | -    |
|                              | W -91  | 340  | 340 | -    | 360  | 360 | -    | -  | -   | -    |
|                              | W -98  | 350  | 350 | -    | 370  | 370 | -    | -  | -   | -    |
|                              | W -105 | 360  | 360 | -    | -  | -   | -    | -  | -   | -    |

**Servicio SDW, SDWB, SDWBW - Radio de lastre 15 m,  
Sobre estabilizadores 12 m x 12 m**  
Sin dispositivo de levantamiento hidráulico caballete WA  
Lastre de plataforma giratoria 220 t

**TAB**

**154 00 043**

Sistema: S 2826.20  
W 2421.10  
W 2421.8  
D 2421.20  
D 2421.10

Hoja: 1 de 3

| Base de apoyo<br>12 m x 12 m |        | Lastre Derrick requerido [t] con un radio de lastre Derrick 15 m |     |      |  |     |      |  |     |      |
|------------------------------|--------|--|-----|------|--|-----|------|--|-----|------|
| S [m]                        | W [m]  | Juego de rodillos<br>de la pluma S,<br>desembulonado             |     |      | Juego de rodillos 400 t<br>de la pluma S,<br>desembulonado |     |      | Juego de rodillos 600 t<br>de la pluma S,<br>desembulonado |     |      |
|                              |        | Peso motón de gancho<br>autorizado [t]                           |     |      | Peso motón de gancho<br>autorizado [t]                     |     |      | Peso motón de gancho<br>autorizado [t]                     |     |      |
|                              |        | 3.5  | 7.5 | 16.0 | 3.5  | 7.5 | 16.0 | 3.5  | 7.5 | 16.0 |
| S-35                         | W -28  | 0  | 0   | 0    | 0  | 0   | 0    | 0  | 0   | 0    |
|                              | W -35  | 0  | 0   | 0    | 0  | 0   | 0    | 0  | 0   | 0    |
|                              | W -42  | 0  | 0   | 0    | 0  | 0   | 0    | 0  | 0   | 0    |
|                              | W -49  | 0  | 0   | 0    | 0  | 0   | 0    | 0  | 0   | 0    |
|                              | W -56  | 0  | 0   | 0    | 0  | 0   | 0    | 0  | 0   | 0    |
|                              | W -63  | 0  | 0   | 0    | 0  | 0   | 0    | 0  | 0   | 70   |
|                              | W -70  | 0  | 0   | 0    | 0  | 0   | 0    | 0  | 0   | 90   |
|                              | W -77  | 0  | 0   | 0    | 0  | 0   | 0    | 30   | 60  | 110  |
|                              | W -84  | 0  | 0   | 0    | 0  | 0   | 0    | 50   | 80  | 130  |
|                              | W -91  | 0  | 0   | -    | 0  | 0   | -    | 60   | 100 | -    |
|                              | W -98  | 0  | 0   | -    | 0  | 0   | -    | 80   | 120 | -    |
|                              | W -105 | 40   | 90  | -    | 40   | 90  | -    | 100  | 140 | -    |
| S-42                         | W -28  | 0  | 0   | 0    | 0  | 0   | 0    | 0  | 0   | 0    |
|                              | W -35  | 0  | 0   | 0    | 0  | 0   | 0    | 0  | 0   | 0    |
|                              | W -42  | 0  | 0   | 0    | 0  | 0   | 0    | 0  | 0   | 60   |
|                              | W -49  | 0  | 0   | 0    | 0  | 0   | 0    | 0  | 0   | 70   |
|                              | W -56  | 0  | 0   | 0    | 0  | 0   | 0    | 0  | 0   | 90   |
|                              | W -63  | 0  | 0   | 0    | 0  | 0   | 0    | 40   | 60  | 110  |
|                              | W -70  | 0  | 0   | 0    | 0  | 0   | 0    | 50   | 80  | 130  |
|                              | W -77  | 0  | 0   | 0    | 0  | 0   | 0    | 70   | 90  | 150  |
|                              | W -84  | 0  | 0   | 0    | 0  | 0   | 0    | 80   | 110 | 170  |
|                              | W -91  | 0  | 0   | -    | 0  | 0   | -    | 100  | 130 | -    |
|                              | W -98  | 0  | 0   | -    | 0  | 0   | -    | 110  | 150 | -    |
|                              | W -105 | 50   | 100 | -    | 50   | 100 | -    | 130  | 170 | -    |
| S-49                         | W -28  | 0  | 0   | 0    | 0  | 0   | 0    | 30   | 40  | 80   |
|                              | W -35  | 0  | 0   | 0    | 0  | 0   | 0    | 50   | 60  | 100  |
|                              | W -42  | 0  | 0   | 0    | 0  | 0   | 0    | 50   | 70  | 110  |
|                              | W -49  | 0  | 0   | 0    | 0  | 0   | 0    | 60   | 80  | 120  |
|                              | W -56  | 0  | 0   | 0    | 0  | 0   | 0    | 70   | 90  | 130  |
|                              | W -63  | 0  | 0   | 0    | 0  | 0   | 0    | 80   | 100 | 150  |
|                              | W -70  | 0  | 0   | 0    | 0  | 0   | 0    | 90   | 120 | 170  |
|                              | W -77  | 0  | 0   | 0    | 0  | 0   | 0    | 100  | 130 | 190  |
|                              | W -84  | 0  | 0   | 0    | 0  | 0   | 0    | 120  | 150 | 210  |
|                              | W -91  | 0  | 0   | -    | 0  | 0   | -    | 130  | 170 | -    |
|                              | W -98  | 0  | 0   | -    | 0  | 0   | -    | 150  | 180 | -    |
|                              | W -105 | 50   | 100 | -    | 50   | 100 | -    | 170  | 210 | -    |

**Servicio SDW, SDWB, SDWBW - Radio de lastre 15 m,  
Sobre estabilizadores 12 m x 12 m**  
Sin dispositivo de levantamiento hidráulico caballete WA  
Lastre de plataforma giratoria 220 t

**TAB**

**154 00 043**

Sistema: S 2826.20  
W 2421.10  
W 2421.8  
D 2421.20  
D 2421.10  
Hoja: 2 de 3

| Base de apoyo<br>12 m x 12 m |        | Lastre Derrick requerido [t] con un radio de lastre Derrick 15 m |     |      |  |     |      |  |     |      |
|------------------------------|--------|--|-----|------|--|-----|------|--|-----|------|
| S [m]                        | W [m]  | Juego de rodillos<br>de la pluma S,<br>desembulonado             |     |      | Juego de rodillos 400 t<br>de la pluma S,<br>desembulonado |     |      | Juego de rodillos 600 t<br>de la pluma S,<br>desembulonado |     |      |
|                              |        | Peso motón de gancho<br>autorizado [t]                           |     |      | Peso motón de gancho<br>autorizado [t]                     |     |      | Peso motón de gancho<br>autorizado [t]                     |     |      |
|                              |        | 3.5  | 7.5 | 16.0 | 3.5  | 7.5 | 16.0 | 3.5  | 7.5 | 16.0 |
| S-56                         | W -28  | 50   | 60  | 90   | 60   | 70  | 100  | 70   | 90  | 120  |
|                              | W -35  | 50   | 70  | 90   | 60   | 70  | 100  | 80   | 100 | 130  |
|                              | W -42  | 40   | 50  | 70   | 40   | 60  | 80   | 90   | 110 | 150  |
|                              | W -49  | 0  | 0   | 0    | 30   | 40  | 60   | 100  | 120 | 170  |
|                              | W -56  | 0  | 0   | 0    | 0  | 0   | 0    | 110  | 130 | 180  |
|                              | W -63  | 0  | 0   | 0    | 0  | 0   | 0    | 120  | 150 | 200  |
|                              | W -70  | 0  | 0   | 0    | 50   | 50  | 50   | 130  | 160 | 220  |
|                              | W -77  | 40   | 40  | 70   | 50   | 50  | 70   | 150  | 180 | 230  |
|                              | W -84  | 50   | 50  | 100  | 60   | 60  | 100  | 160  | 190 | 250  |
|                              | W -91  | 60   | 60  | -    | 70   | 70  | -    | 170  | 210 | -    |
|                              | W -98  | 60   | 80  | -    | 70   | 90  | -    | 190  | 230 | -    |
|                              | W -105 | 70   | 110 | -    | 80   | 110 | -    | 210  | 250 | -    |
| S-63                         | W -28  | 100  | 110 | 140  | 110  | 120 | 160  | 120  | 140 | 170  |
|                              | W -35  | 90   | 110 | 140  | 100  | 120 | 150  | 130  | 140 | 190  |
|                              | W -42  | 90   | 110 | 140  | 100  | 120 | 140  | 140  | 160 | 210  |
|                              | W -49  | 70   | 90  | 110  | 80   | 90  | 120  | 150  | 170 | 220  |
|                              | W -56  | 60   | 70  | 90   | 70   | 70  | 100  | 160  | 190 | 230  |
|                              | W -63  | 70   | 70  | 80   | 80   | 80  | 80   | 170  | 200 | 250  |
|                              | W -70  | 80   | 80  | 80   | 90   | 90  | 90   | 180  | 210 | 270  |
|                              | W -77  | 90   | 90  | 90   | 100  | 100 | 100  | 200  | 230 | 290  |
|                              | W -84  | 90   | 90  | 110  | 100  | 100 | 110  | 210  | 240 | 300  |
|                              | W -91  | 100  | 100 | -    | 110  | 110 | -    | 220  | 260 | -    |
|                              | W -98  | 110  | 110 | -    | 120  | 120 | -    | 230  | 270 | -    |
|                              | W -105 | 120  | 120 | -    | 130  | 130 | -    | 250  | 290 | -    |
| S-70                         | W -28  | 150  | 160 | 200  | 160  | 170 | 210  | 170  | 180 | 230  |
|                              | W -35  | 140  | 160 | 200  | 160  | 170 | 210  | 170  | 200 | 240  |
|                              | W -42  | 150  | 160 | 200  | 160  | 170 | 210  | 180  | 200 | 250  |
|                              | W -49  | 130  | 150 | 180  | 140  | 160 | 190  | 200  | 230 | 280  |
|                              | W -56  | 110  | 130 | 160  | 120  | 130 | 160  | 210  | 240 | 290  |
|                              | W -63  | 110  | 110 | 140  | 130  | 130 | 140  | 230  | 250 | 310  |
|                              | W -70  | 120  | 120 | 120  | 130  | 130 | 130  | 240  | 270 | 320  |
|                              | W -77  | 130  | 130 | 130  | 140  | 140 | 140  | 250  | 280 | 340  |
|                              | W -84  | 140  | 140 | 140  | 150  | 150 | 150  | 260  | 290 | 360  |
|                              | W -91  | 150  | 150 | -    | 160  | 160 | -    | 270  | 310 | -    |
|                              | W -98  | 150  | 150 | -    | 170  | 170 | -    | 280  | 320 | -    |
|                              | W -105 | 160  | 160 | -    | 170  | 170 | -    | 300  | 340 | -    |

**Servicio SDW, SDWB, SDWBW - Radio de lastre 15 m,  
Sobre estabilizadores 12 m x 12 m**

Sin dispositivo de levantamiento hidráulico caballete WA

Lastre de plataforma giratoria 220 t

**TAB 154 00 043**

Sistema: S 2826.20  
W 2421.10  
W 2421.8  
D 2421.20  
D 2421.10

Hoja: 3 de 3

| Base de apoyo<br>12 m x 12 m |        | Lastre Derrick requerido [t] con un radio de lastre Derrick 15 m |     |      |  |     |      |  |     |      |
|------------------------------|--------|--|-----|------|--|-----|------|--|-----|------|
| S [m]                        | W [m]  | Juego de rodillos de la<br>pluma S, desembulonado                |     |      | Juego de rodillos 400 t de<br>la<br>pluma S, desembulonado |     |      | Juego de rodillos 600 t de<br>la<br>pluma S, desembulonado |     |      |
|                              |        | Peso motón de gancho<br>autorizado [t]                           |     |      | Peso motón de gancho<br>autorizado [t]                     |     |      | Peso motón de gancho<br>autorizado [t]                     |     |      |
|                              |        | 3.5  | 7.5 | 16.0 | 3.5  | 7.5 | 16.0 | 3.5  | 7.5 | 16.0 |
| S-77                         | W -35  | 200  | 220 | 260  | 210  | 230 | 270  | 230  | 250 | 300  |
|                              | W -42  | 190  | 210 | 250  | 210  | 220 | 260  | 240  | 260 | 310  |
|                              | W -49  | 200  | 210 | 250  | 210  | 220 | 260  | 260  | 280 | 340  |
|                              | W -56  | 180  | 190 | 230  | 190  | 200 | 240  | 270  | 290 | 350  |
|                              | W -63  | 160  | 170 | 200  | 170  | 180 | 210  | 280  | 310 | 370  |
|                              | W -70  | 170  | 170 | 180  | 180  | 180 | 190  | 290  | 320 | 380  |
|                              | W -77  | 180  | 180 | 180  | 190  | 190 | 190  | 300  | 340 | 400  |
|                              | W -84  | 180  | 180 | 180  | 200  | 200 | 200  | 310  | 350 | -    |
|                              | W -91  | 190  | 190 | -    | 210  | 210 | -    | 330  | 360 | -    |
|                              | W -98  | 200  | 200 | -    | 220  | 220 | -    | 340  | 380 | -    |
| S-84                         | W -105 | 210  | 210 | -    | 230  | 230 | -    | 360  | 400 | -    |
|                              | W -42  | 250  | 270 | 310  | 270  | 290 | 330  | 290  | 320 | 370  |
|                              | W -49  | 260  | 280 | 320  | 270  | 290 | 330  | 300  | 330 | 390  |
|                              | W -56  | 240  | 260 | 300  | 260  | 270 | 310  | 330  | 350 | -    |
|                              | W -63  | 220  | 240 | 270  | 230  | 250 | 290  | 340  | 370 | -    |
|                              | W -70  | 220  | 220 | 250  | 230  | 230 | 260  | 350  | 380 | -    |
|                              | W -77  | 230  | 230 | 230  | 240  | 240 | 240  | 360  | 400 | -    |
|                              | W -84  | 230  | 230 | 230  | 250  | 250 | 250  | 370  | -   | -    |
|                              | W -91  | 240  | 240 | -    | 260  | 260 | -    | 380  | -   | -    |
|                              | W -98  | 250  | 250 | -    | 270  | 270 | -    | 400  | -   | -    |
| S-91                         | W -105 | 260  | 260 | -    | 280  | 280 | -    | -  | -   | -    |
|                              | W -49  | 310  | 330 | 380  | 330  | 350 | 390  | 370  | 390 | -    |
|                              | W -56  | 310  | 330 | 380  | 330  | 350 | 390  | 380  | -   | -    |
|                              | W -63  | 300  | 320 | 360  | 310  | 330 | 370  | 400  | -   | -    |
|                              | W -70  | 270  | 290 | 330  | 280  | 300 | 340  | -  | -   | -    |
|                              | W -77  | 280  | 280 | 310  | 300  | 300 | 320  | -  | -   | -    |
|                              | W -84  | 290  | 290 | 290  | 300  | 300 | 300  | -  | -   | -    |
|                              | W -91  | 300  | 300 | -    | 320  | 320 | -    | -  | -   | -    |
|                              | W -98  | 310  | 310 | -    | 320  | 320 | -    | -  | -   | -    |
|                              | W -105 | 320  | 320 | -    | -  | -   | -    | -  | -   | -    |

**Servicio SDW, SDWB, SDWBW - Radio de lastre 18 m,  
Sobre estabilizadores 12 m x 12 m**  
Sin dispositivo de levantamiento hidráulico caballete WA  
Lastre de plataforma giratoria 220 t

**TAB**

**154 00 044**

Sistema: S 2826.20  
W 2421.10  
W 2421.8  
D 2421.20  
D 2421.10

Hoja: 1 de 3

| Base de apoyo<br>12 m x 12 m |        | Lastre Derrick requerido [t] con un radio de lastre Derrick 18 m |     |      |  |     |      |  |     |      |
|------------------------------|--------|--|-----|------|--|-----|------|--|-----|------|
| S [m]                        | W [m]  | Juego de rodillos<br>de la pluma S,<br>desembulonado             |     |      | Juego de rodillos 400 t<br>de la pluma S,<br>desembulonado |     |      | Juego de rodillos 600 t<br>de la pluma S,<br>desembulonado |     |      |
|                              |        | Peso motón de gancho<br>autorizado [t]                           |     |      | Peso motón de gancho<br>autorizado [t]                     |     |      | Peso motón de gancho<br>autorizado [t]                     |     |      |
|                              |        | 3.5  | 7.5 | 16.0 | 3.5  | 7.5 | 16.0 | 3.5  | 7.5 | 16.0 |
| S-35                         | W -28  | 0  | 0   | 0    | 0  | 0   | 0    | 0  | 0   | 0    |
|                              | W -35  | 0  | 0   | 0    | 0  | 0   | 0    | 0  | 0   | 0    |
|                              | W -42  | 0  | 0   | 0    | 0  | 0   | 0    | 0  | 0   | 0    |
|                              | W -49  | 0  | 0   | 0    | 0  | 0   | 0    | 0  | 0   | 0    |
|                              | W -56  | 0  | 0   | 0    | 0  | 0   | 0    | 0  | 0   | 0    |
|                              | W -63  | 0  | 0   | 0    | 0  | 0   | 0    | 0  | 0   | 60   |
|                              | W -70  | 0  | 0   | 0    | 0  | 0   | 0    | 0  | 0   | 80   |
|                              | W -77  | 0  | 0   | 0    | 0  | 0   | 0    | 30   | 50  | 90   |
|                              | W -84  | 0  | 0   | 0    | 0  | 0   | 0    | 40   | 60  | 110  |
|                              | W -91  | 0  | 0   | -    | 0  | 0   | -    | 50   | 80  | -    |
|                              | W -98  | 0  | 0   | -    | 0  | 0   | -    | 70   | 100 | -    |
|                              | W -105 | 40   | 80  | -    | 40   | 80  | -    | 90   | 120 | -    |
| S-42                         | W -28  | 0  | 0   | 0    | 0  | 0   | 0    | 0  | 0   | 0    |
|                              | W -35  | 0  | 0   | 0    | 0  | 0   | 0    | 0  | 0   | 0    |
|                              | W -42  | 0  | 0   | 0    | 0  | 0   | 0    | 0  | 0   | 50   |
|                              | W -49  | 0  | 0   | 0    | 0  | 0   | 0    | 0  | 0   | 60   |
|                              | W -56  | 0  | 0   | 0    | 0  | 0   | 0    | 0  | 0   | 80   |
|                              | W -63  | 0  | 0   | 0    | 0  | 0   | 0    | 30   | 50  | 90   |
|                              | W -70  | 0  | 0   | 0    | 0  | 0   | 0    | 40   | 70  | 110  |
|                              | W -77  | 0  | 0   | 0    | 0  | 0   | 0    | 60   | 80  | 120  |
|                              | W -84  | 0  | 0   | 0    | 0  | 0   | 0    | 70   | 90  | 140  |
|                              | W -91  | 0  | 0   | -    | 0  | 0   | -    | 80   | 110 | -    |
|                              | W -98  | 0  | 0   | -    | 0  | 0   | -    | 100  | 130 | -    |
|                              | W -105 | 40   | 80  | -    | 40   | 80  | -    | 110  | 140 | -    |
| S-49                         | W -28  | 0  | 0   | 0    | 0  | 0   | 0    | 30   | 40  | 60   |
|                              | W -35  | 0  | 0   | 0    | 0  | 0   | 0    | 40   | 50  | 80   |
|                              | W -42  | 0  | 0   | 0    | 0  | 0   | 0    | 40   | 60  | 90   |
|                              | W -49  | 0  | 0   | 0    | 0  | 0   | 0    | 50   | 70  | 100  |
|                              | W -56  | 0  | 0   | 0    | 0  | 0   | 0    | 60   | 80  | 110  |
|                              | W -63  | 0  | 0   | 0    | 0  | 0   | 0    | 70   | 90  | 130  |
|                              | W -70  | 0  | 0   | 0    | 0  | 0   | 0    | 80   | 100 | 140  |
|                              | W -77  | 0  | 0   | 0    | 0  | 0   | 0    | 90   | 110 | 160  |
|                              | W -84  | 0  | 0   | 0    | 0  | 0   | 0    | 100  | 130 | 180  |
|                              | W -91  | 0  | 0   | -    | 0  | 0   | -    | 110  | 140 | -    |
|                              | W -98  | 0  | 0   | -    | 0  | 0   | -    | 130  | 160 | -    |
|                              | W -105 | 40   | 90  | -    | 40   | 90  | -    | 140  | 180 | -    |

**Servicio SDW, SDWB, SDWBW - Radio de lastre 18 m,  
Sobre estabilizadores 12 m x 12 m**

Sin dispositivo de levantamiento hidráulico caballete WA

Lastre de plataforma giratoria 220 t

**TAB**

**154 00 044**

Sistema: S 2826.20  
W 2421.10  
W 2421.8  
D 2421.20  
D 2421.10

Hoja: 2 de 3

| Base de apoyo<br>12 m x 12 m |        | Lastre Derrick requerido [t] con un radio de lastre Derrick 18 m |     |      |  |     |      |  |     |      |
|------------------------------|--------|--|-----|------|--|-----|------|--|-----|------|
| S [m]                        | W [m]  | Juego de rodillos<br>de la pluma S,<br>desembulonado             |     |      | Juego de rodillos 400 t<br>de la pluma S,<br>desembulonado |     |      | Juego de rodillos 600 t<br>de la pluma S,<br>desembulonado |     |      |
|                              |        | Peso motón de gancho<br>autorizado [t]                           |     |      | Peso motón de gancho<br>autorizado [t]                     |     |      | Peso motón de gancho<br>autorizado [t]                     |     |      |
|                              |        | 3.5  | 7.5 | 16.0 | 3.5  | 7.5 | 16.0 | 3.5  | 7.5 | 16.0 |
| S-56                         | W -28  | 40   | 50  | 80   | 50   | 60  | 90   | 60   | 70  | 100  |
|                              | W -35  | 50   | 60  | 80   | 50   | 60  | 90   | 70   | 80  | 110  |
|                              | W -42  | 30   | 40  | 60   | 40   | 50  | 70   | 80   | 100 | 130  |
|                              | W -49  | 0  | 0   | 0    | 20   | 30  | 50   | 90   | 110 | 140  |
|                              | W -56  | 0  | 0   | 0    | 0  | 0   | 0    | 100  | 110 | 150  |
|                              | W -63  | 0  | 0   | 0    | 0  | 0   | 0    | 110  | 130 | 170  |
|                              | W -70  | 0  | 0   | 0    | 40   | 40  | 40   | 120  | 140 | 180  |
|                              | W -77  | 40   | 40  | 60   | 50   | 50  | 60   | 130  | 150 | 200  |
|                              | W -84  | 40   | 40  | 90   | 50   | 50  | 90   | 140  | 160 | 210  |
|                              | W -91  | 50   | 50  | -    | 60   | 60  | -    | 150  | 180 | -    |
|                              | W -98  | 50   | 70  | -    | 60   | 70  | -    | 160  | 190 | -    |
|                              | W -105 | 60   | 100 | -    | 70   | 100 | -    | 180  | 210 | -    |
| S-63                         | W -28  | 80   | 100 | 120  | 90   | 100 | 130  | 100  | 120 | 150  |
|                              | W -35  | 80   | 90  | 120  | 90   | 100 | 130  | 110  | 120 | 160  |
|                              | W -42  | 80   | 90  | 120  | 90   | 100 | 120  | 120  | 140 | 180  |
|                              | W -49  | 60   | 70  | 100  | 70   | 80  | 100  | 130  | 150 | 190  |
|                              | W -56  | 50   | 60  | 80   | 60   | 60  | 90   | 140  | 160 | 200  |
|                              | W -63  | 60   | 60  | 70   | 70   | 70  | 70   | 150  | 170 | 210  |
|                              | W -70  | 70   | 70  | 70   | 80   | 80  | 80   | 160  | 180 | 230  |
|                              | W -77  | 70   | 70  | 70   | 80   | 80  | 80   | 170  | 190 | 240  |
|                              | W -84  | 80   | 80  | 90   | 90   | 90  | 90   | 180  | 200 | 260  |
|                              | W -91  | 90   | 90  | -    | 100  | 100 | -    | 190  | 220 | -    |
|                              | W -98  | 90   | 90  | -    | 100  | 100 | -    | 200  | 230 | -    |
|                              | W -105 | 100  | 100 | -    | 110  | 110 | -    | 210  | 250 | -    |
| S-70                         | W -28  | 120  | 140 | 170  | 130  | 150 | 180  | 140  | 160 | 190  |
|                              | W -35  | 120  | 140 | 170  | 130  | 150 | 180  | 150  | 170 | 200  |
|                              | W -42  | 130  | 140 | 170  | 130  | 150 | 180  | 150  | 170 | 210  |
|                              | W -49  | 110  | 130 | 150  | 120  | 140 | 160  | 170  | 190 | 230  |
|                              | W -56  | 90   | 110 | 130  | 100  | 110 | 140  | 180  | 200 | 250  |
|                              | W -63  | 100  | 100 | 120  | 110  | 110 | 120  | 190  | 220 | 260  |
|                              | W -70  | 100  | 100 | 100  | 110  | 110 | 110  | 200  | 230 | 280  |
|                              | W -77  | 110  | 110 | 110  | 120  | 120 | 120  | 210  | 240 | 290  |
|                              | W -84  | 120  | 120 | 120  | 130  | 130 | 130  | 220  | 250 | 300  |
|                              | W -91  | 120  | 120 | -    | 140  | 140 | -    | 230  | 260 | -    |
|                              | W -98  | 130  | 130 | -    | 140  | 140 | -    | 240  | 280 | -    |
|                              | W -105 | 140  | 140 | -    | 150  | 150 | -    | 260  | 290 | -    |

**Servicio SDW, SDWB, SDWBW - Radio de lastre 18 m,  
Sobre estabilizadores 12 m x 12 m**  
Sin dispositivo de levantamiento hidráulico caballete WA  
Lastre de plataforma giratoria 220 t

**TAB**

**154 00 044**

Sistema: S 2826.20  
W 2421.10  
W 2421.8  
D 2421.20  
D 2421.10

Hoja: 3 de 3

| Base de apoyo<br>12 m x 12 m |        | Lastre Derrick requerido [t] con un radio de lastre Derrick 18 m |     |      |  |     |      |  |     |      |
|------------------------------|--------|--|-----|------|--|-----|------|--|-----|------|
| S [m]                        | W [m]  | Juego de rodillos<br>de la pluma S,<br>desembulonado             |     |      | Juego de rodillos 400 t<br>de la pluma S,<br>desembulonado |     |      | Juego de rodillos 600 t<br>de la pluma S,<br>desembulonado |     |      |
|                              |        | Peso motón de gancho<br>autorizado [t]                           |     |      | Peso motón de gancho<br>autorizado [t]                     |     |      | Peso motón de gancho<br>autorizado [t]                     |     |      |
|                              |        | 3.5  | 7.5 | 16.0 | 3.5  | 7.5 | 16.0 | 3.5  | 7.5 | 16.0 |
| S-77                         | W -35  | 170  | 190 | 220  | 180  | 200 | 230  | 190  | 210 | 250  |
|                              | W -42  | 170  | 180 | 210  | 180  | 190 | 220  | 200  | 220 | 260  |
|                              | W -49  | 170  | 180 | 210  | 180  | 190 | 220  | 220  | 240 | 290  |
|                              | W -56  | 150  | 160 | 190  | 160  | 170 | 200  | 230  | 250 | 300  |
|                              | W -63  | 140  | 150 | 170  | 150  | 150 | 180  | 240  | 260 | 310  |
|                              | W -70  | 140  | 140 | 160  | 150  | 150 | 160  | 250  | 270 | 330  |
|                              | W -77  | 150  | 150 | 150  | 160  | 160 | 160  | 260  | 290 | 340  |
|                              | W -84  | 160  | 160 | 160  | 170  | 170 | 170  | 270  | 300 | 350  |
|                              | W -91  | 170  | 170 | -    | 180  | 180 | -    | 280  | 310 | -    |
|                              | W -98  | 170  | 170 | -    | 180  | 180 | -    | 290  | 320 | -    |
|                              | W -105 | 180  | 180 | -    | 190  | 190 | -    | 300  | 340 | -    |
| S-84                         | W -42  | 220  | 230 | 270  | 230  | 240 | 280  | 250  | 270 | 310  |
|                              | W -49  | 220  | 240 | 270  | 230  | 250 | 280  | 260  | 280 | 330  |
|                              | W -56  | 210  | 220 | 260  | 220  | 230 | 270  | 280  | 300 | 350  |
|                              | W -63  | 190  | 200 | 230  | 200  | 210 | 240  | 290  | 310 | 370  |
|                              | W -70  | 180  | 180 | 220  | 200  | 200 | 220  | 300  | 330 | 380  |
|                              | W -77  | 190  | 190 | 200  | 210  | 210 | 210  | 310  | 340 | 390  |
|                              | W -84  | 200  | 200 | 200  | 210  | 210 | 210  | 320  | 350 | -    |
|                              | W -91  | 210  | 210 | -    | 220  | 220 | -    | 330  | 360 | -    |
|                              | W -98  | 220  | 220 | -    | 230  | 230 | -    | 340  | 370 | -    |
|                              | W -105 | 220  | 220 | -    | 240  | 240 | -    | 350  | 390 | -    |
| S-91                         | W -49  | 270  | 280 | 320  | 280  | 300 | 330  | 310  | 330 | -    |
|                              | W -56  | 270  | 280 | 320  | 280  | 290 | 330  | 320  | 350 | -    |
|                              | W -63  | 250  | 270 | 300  | 260  | 280 | 310  | 340  | 370 | -    |
|                              | W -70  | 230  | 240 | 280  | 240  | 250 | 290  | 350  | 380 | -    |
|                              | W -77  | 240  | 240 | 260  | 250  | 250 | 270  | 360  | 390 | -    |
|                              | W -84  | 240  | 240 | 240  | 260  | 260 | 260  | 370  | 400 | -    |
|                              | W -91  | 250  | 250 | -    | 270  | 270 | -    | 380  | -   | -    |
|                              | W -98  | 260  | 260 | -    | 280  | 280 | -    | 390  | -   | -    |
|                              | W -105 | 270  | 270 | -    | -  | -   | -    | 400  | -   | -    |

**Servicio SDW, SDWB, SDWBW - Radio de lastre 20 m,  
Sobre estabilizadores 12 m x 12 m**  
Sin dispositivo de levantamiento hidráulico caballete WA  
Lastre de plataforma giratoria 220 t

**TAB**

**154 00 045**

Sistema: S 2826.20  
W 2421.10  
W 2421.8  
D 2421.20  
D 2421.10

Hoja: 1 de 3

| Base de apoyo<br>12 m x 12 m |        | Lastre Derrick requerido [t] con un radio de lastre Derrick 20 m |     |      |  |     |      |  |     |      |
|------------------------------|--------|--|-----|------|--|-----|------|--|-----|------|
| S [m]                        | W [m]  | Juego de rodillos de la<br>pluma S, desembulonado                |     |      | Juego de rodillos 400 t de<br>la<br>pluma S, desembulonado |     |      | Juego de rodillos 600 t de<br>la<br>pluma S, desembulonado |     |      |
|                              |        | Peso motón de gancho<br>autorizado [t]                           |     |      | Peso motón de gancho<br>autorizado [t]                     |     |      | Peso motón de gancho<br>autorizado [t]                     |     |      |
|                              |        | 3.5  | 7.5 | 16.0 | 3.5  | 7.5 | 16.0 | 3.5  | 7.5 | 16.0 |
| S-35                         | W -28  | 0  | 0   | 0    | 0  | 0   | 0    | 0  | 0   | 0    |
|                              | W -35  | 0  | 0   | 0    | 0  | 0   | 0    | 0  | 0   | 0    |
|                              | W -42  | 0  | 0   | 0    | 0  | 0   | 0    | 0  | 0   | 0    |
|                              | W -49  | 0  | 0   | 0    | 0  | 0   | 0    | 0  | 0   | 0    |
|                              | W -56  | 0  | 0   | 0    | 0  | 0   | 0    | 0  | 0   | 0    |
|                              | W -63  | 0  | 0   | 0    | 0  | 0   | 0    | 0  | 0   | 50   |
|                              | W -70  | 0  | 0   | 0    | 0  | 0   | 0    | 0  | 0   | 70   |
|                              | W -77  | 0  | 0   | 0    | 0  | 0   | 0    | 30   | 50  | 80   |
|                              | W -84  | 0  | 0   | 0    | 0  | 0   | 0    | 40   | 60  | 100  |
|                              | W -91  | 0  | 0   | -    | 0  | 0   | -    | 50   | 70  | -    |
|                              | W -98  | 0  | 0   | -    | 0  | 0   | -    | 60   | 90  | -    |
|                              | W -105 | 30   | 70  | -    | 30   | 70  | -    | 80   | 110 | -    |
| S-42                         | W -28  | 0  | 0   | 0    | 0  | 0   | 0    | 0  | 0   | 0    |
|                              | W -35  | 0  | 0   | 0    | 0  | 0   | 0    | 0  | 0   | 0    |
|                              | W -42  | 0  | 0   | 0    | 0  | 0   | 0    | 0  | 0   | 50   |
|                              | W -49  | 0  | 0   | 0    | 0  | 0   | 0    | 0  | 0   | 60   |
|                              | W -56  | 0  | 0   | 0    | 0  | 0   | 0    | 0  | 0   | 70   |
|                              | W -63  | 0  | 0   | 0    | 0  | 0   | 0    | 30   | 50  | 80   |
|                              | W -70  | 0  | 0   | 0    | 0  | 0   | 0    | 40   | 60  | 100  |
|                              | W -77  | 0  | 0   | 0    | 0  | 0   | 0    | 50   | 70  | 110  |
|                              | W -84  | 0  | 0   | 0    | 0  | 0   | 0    | 60   | 90  | 130  |
|                              | W -91  | 0  | 0   | -    | 0  | 0   | -    | 70   | 100 | -    |
|                              | W -98  | 0  | 0   | -    | 0  | 0   | -    | 90   | 120 | -    |
|                              | W -105 | 40   | 80  | -    | 40   | 80  | -    | 100  | 130 | -    |
| S-49                         | W -28  | 0  | 0   | 0    | 0  | 0   | 0    | 20   | 30  | 60   |
|                              | W -35  | 0  | 0   | 0    | 0  | 0   | 0    | 40   | 50  | 80   |
|                              | W -42  | 0  | 0   | 0    | 0  | 0   | 0    | 40   | 50  | 80   |
|                              | W -49  | 0  | 0   | 0    | 0  | 0   | 0    | 50   | 60  | 90   |
|                              | W -56  | 0  | 0   | 0    | 0  | 0   | 0    | 50   | 70  | 100  |
|                              | W -63  | 0  | 0   | 0    | 0  | 0   | 0    | 60   | 80  | 120  |
|                              | W -70  | 0  | 0   | 0    | 0  | 0   | 0    | 70   | 90  | 130  |
|                              | W -77  | 0  | 0   | 0    | 0  | 0   | 0    | 80   | 100 | 150  |
|                              | W -84  | 0  | 0   | 0    | 0  | 0   | 0    | 90   | 120 | 160  |
|                              | W -91  | 0  | 0   | -    | 0  | 0   | -    | 100  | 130 | -    |
|                              | W -98  | 0  | 0   | -    | 0  | 0   | -    | 120  | 140 | -    |
|                              | W -105 | 40   | 80  | -    | 40   | 80  | -    | 130  | 160 | -    |



**Servicio SDW, SDWB, SDWBW - Radio de lastre 20 m,  
Sobre estabilizadores 12 m x 12 m**  
Sin dispositivo de levantamiento hidráulico caballete WA  
Lastre de plataforma giratoria 220 t

**TAB**

**154 00 045**

Sistema: S 2826.20  
W 2421.10  
W 2421.8  
D 2421.20  
D 2421.10  
Hoja: 2 de 3

| Base de apoyo<br>12 m x 12 m |        | Lastre Derrick requerido [t] con un radio de lastre Derrick 20 m |     |      |  |     |      |  |     |      |
|------------------------------|--------|--|-----|------|--|-----|------|--|-----|------|
| S [m]                        | W [m]  | Juego de rodillos<br>de la pluma S,<br>desembulonado             |     |      | Juego de rodillos 400 t<br>de la pluma S,<br>desembulonado |     |      | Juego de rodillos 600 t<br>de la pluma S,<br>desembulonado |     |      |
|                              |        | Peso motón de gancho<br>autorizado [t]                           |     |      | Peso motón de gancho<br>autorizado [t]                     |     |      | Peso motón de gancho<br>autorizado [t]                     |     |      |
|                              |        | 3.5  | 7.5 | 16.0 | 3.5  | 7.5 | 16.0 | 3.5  | 7.5 | 16.0 |
| S-56                         | W -28  | 40   | 50  | 70   | 50   | 60  | 80   | 60   | 70  | 100  |
|                              | W -35  | 40   | 50  | 70   | 50   | 60  | 80   | 60   | 70  | 100  |
|                              | W -42  | 30   | 40  | 60   | 40   | 40  | 60   | 70   | 90  | 120  |
|                              | W -49  | 0  | 0   | 0    | 20   | 30  | 50   | 80   | 100 | 130  |
|                              | W -56  | 0  | 0   | 0    | 0  | 0   | 0    | 90   | 110 | 140  |
|                              | W -63  | 0  | 0   | 0    | 0  | 0   | 0    | 100  | 120 | 150  |
|                              | W -70  | 0  | 0   | 0    | 40   | 40  | 40   | 110  | 130 | 170  |
|                              | W -77  | 40   | 40  | 60   | 40   | 40  | 60   | 110  | 140 | 180  |
|                              | W -84  | 40   | 40  | 80   | 50   | 50  | 80   | 120  | 150 | 200  |
|                              | W -91  | 50   | 50  | -    | 50   | 50  | -    | 130  | 160 | -    |
|                              | W -98  | 50   | 70  | -    | 60   | 70  | -    | 150  | 180 | -    |
|                              | W -105 | 60   | 90  | -    | 60   | 90  | -    | 160  | 190 | -    |
| S-63                         | W -28  | 80   | 90  | 110  | 80   | 100 | 120  | 90   | 110 | 140  |
|                              | W -35  | 70   | 80  | 110  | 80   | 90  | 120  | 100  | 110 | 140  |
|                              | W -42  | 70   | 80  | 110  | 80   | 90  | 110  | 110  | 130 | 160  |
|                              | W -49  | 60   | 70  | 90   | 60   | 70  | 90   | 120  | 140 | 170  |
|                              | W -56  | 50   | 50  | 70   | 60   | 60  | 80   | 130  | 140 | 180  |
|                              | W -63  | 60   | 60  | 60   | 70   | 70  | 70   | 130  | 160 | 200  |
|                              | W -70  | 60   | 60  | 60   | 70   | 70  | 70   | 140  | 170 | 210  |
|                              | W -77  | 70   | 70  | 70   | 80   | 80  | 80   | 150  | 180 | 220  |
|                              | W -84  | 70   | 70  | 90   | 80   | 80  | 90   | 160  | 190 | 230  |
|                              | W -91  | 80   | 80  | -    | 90   | 90  | -    | 170  | 200 | -    |
|                              | W -98  | 80   | 80  | -    | 90   | 90  | -    | 180  | 210 | -    |
|                              | W -105 | 90   | 90  | -    | 100  | 100 | -    | 200  | 230 | -    |
| S-70                         | W -28  | 110  | 130 | 150  | 120  | 140 | 160  | 130  | 140 | 180  |
|                              | W -35  | 110  | 130 | 150  | 120  | 130 | 160  | 140  | 150 | 190  |
|                              | W -42  | 120  | 130 | 150  | 120  | 140 | 160  | 140  | 160 | 190  |
|                              | W -49  | 100  | 120 | 140  | 110  | 120 | 150  | 160  | 180 | 210  |
|                              | W -56  | 90   | 100 | 120  | 90   | 100 | 130  | 160  | 180 | 220  |
|                              | W -63  | 90   | 90  | 110  | 100  | 100 | 110  | 170  | 200 | 240  |
|                              | W -70  | 90   | 90  | 90   | 100  | 100 | 100  | 180  | 210 | 250  |
|                              | W -77  | 100  | 100 | 100  | 110  | 110 | 110  | 190  | 220 | 260  |
|                              | W -84  | 110  | 110 | 110  | 120  | 120 | 120  | 200  | 230 | 280  |
|                              | W -91  | 110  | 110 | -    | 120  | 120 | -    | 210  | 240 | -    |
|                              | W -98  | 120  | 120 | -    | 130  | 130 | -    | 220  | 250 | -    |
|                              | W -105 | 130  | 130 | -    | 140  | 140 | -    | 230  | 270 | -    |

**Servicio SDW, SDWB, SDWBW - Radio de lastre 20 m,  
Sobre estabilizadores 12 m x 12 m**

Sin dispositivo de levantamiento hidráulico caballete WA

Lastre de plataforma giratoria 220 t

**TAB 154 00 045**

Sistema: S 2826.20  
W 2421.10  
W 2421.8  
D 2421.20  
D 2421.10

Hoja: 3 de 3

| Base de apoyo<br>12 m x 12 m |        | Lastre Derrick requerido [t] con un radio de lastre Derrick 20 m |     |      |  |     |      |  |     |      |
|------------------------------|--------|--|-----|------|--|-----|------|--|-----|------|
| S [m]                        | W [m]  | Juego de rodillos de la<br>pluma S, desembulonado                |     |      | Juego de rodillos 400 t de<br>la<br>pluma S, desembulonado |     |      | Juego de rodillos 600 t de<br>la<br>pluma S, desembulonado |     |      |
|                              |        | Peso motón de gancho<br>autorizado [t]                           |     |      | Peso motón de gancho<br>autorizado [t]                     |     |      | Peso motón de gancho<br>autorizado [t]                     |     |      |
|                              |        | 3.5  | 7.5 | 16.0 | 3.5  | 7.5 | 16.0 | 3.5  | 7.5 | 16.0 |
| S-77                         | W -35  | 160  | 170 | 200  | 170  | 180 | 210  | 180  | 190 | 230  |
|                              | W -42  | 150  | 160 | 190  | 160  | 170 | 200  | 180  | 200 | 240  |
|                              | W -49  | 150  | 170 | 190  | 160  | 170 | 200  | 200  | 220 | 260  |
|                              | W -56  | 140  | 150 | 180  | 150  | 160 | 180  | 210  | 230 | 270  |
|                              | W -63  | 120  | 130 | 160  | 130  | 140 | 170  | 220  | 240 | 290  |
|                              | W -70  | 130  | 130 | 140  | 140  | 140 | 150  | 230  | 250 | 300  |
|                              | W -77  | 140  | 140 | 140  | 150  | 150 | 150  | 240  | 260 | 310  |
|                              | W -84  | 140  | 140 | 140  | 150  | 150 | 150  | 240  | 270 | 320  |
|                              | W -91  | 150  | 150 | -    | 160  | 160 | -    | 250  | 280 | -    |
|                              | W -98  | 160  | 160 | -    | 170  | 170 | -    | 260  | 290 | -    |
|                              | W -105 | 160  | 160 | -    | 180  | 180 | -    | 280  | 310 | -    |
| S-84                         | W -42  | 200  | 210 | 240  | 210  | 220 | 250  | 230  | 250 | 290  |
|                              | W -49  | 200  | 210 | 250  | 210  | 220 | 260  | 240  | 260 | 300  |
|                              | W -56  | 190  | 200 | 230  | 200  | 210 | 240  | 250  | 270 | 320  |
|                              | W -63  | 170  | 190 | 210  | 180  | 190 | 220  | 260  | 290 | 330  |
|                              | W -70  | 170  | 170 | 200  | 180  | 180 | 200  | 270  | 300 | 350  |
|                              | W -77  | 180  | 180 | 180  | 190  | 190 | 190  | 280  | 310 | 360  |
|                              | W -84  | 180  | 180 | 180  | 190  | 190 | 190  | 290  | 320 | 370  |
|                              | W -91  | 190  | 190 | -    | 200  | 200 | -    | 300  | 330 | -    |
|                              | W -98  | 200  | 200 | -    | 210  | 210 | -    | 310  | 340 | -    |
|                              | W -105 | 200  | 200 | -    | 220  | 220 | -    | 320  | 350 | -    |
| S-91                         | W -49  | 240  | 260 | 290  | 250  | 270 | 300  | 280  | 310 | -    |
|                              | W -56  | 240  | 260 | 290  | 250  | 270 | 300  | 290  | 310 | -    |
|                              | W -63  | 230  | 240 | 280  | 240  | 250 | 290  | 310  | 340 | -    |
|                              | W -70  | 210  | 220 | 250  | 220  | 230 | 260  | 320  | 350 | -    |
|                              | W -77  | 220  | 220 | 240  | 230  | 230 | 240  | 330  | 360 | -    |
|                              | W -84  | 220  | 220 | 220  | 240  | 240 | 240  | 340  | 370 | -    |
|                              | W -91  | 230  | 230 | -    | 250  | 250 | -    | 350  | 380 | -    |
|                              | W -98  | 240  | 240 | -    | 250  | 250 | -    | 360  | 390 | -    |
|                              | W -105 | 250  | 250 | -    | -  | -   | -    | 370  | 400 | -    |

**Servicio SLK1**

**TAB**

**154 00046**

Sistema: S 2826.20

LI 2421.10

Hoja: 1 de 2

| Levantamiento/Descenso<br>Sobre estabilizadores<br>12 m x 12 m<br>sin prolongación de plataforma<br>giratoria |    |       |    |        | Peso autorizado [t] del motón de gancho en la punta HS |     |     |     |     |     |  |  |
|---|----|-------|----|--------|--|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|
|   |    |       |    |        | para el lastre de plataforma giratoria [t]             |     |     |     |     |     |  |  |
|   |    |       |    |        | 245  | 220 | 195 | 170 | 145 | 120 |  |  |
| SL [m]  | 56 | K [m] | 52 | HS-6.0 | 5  | 5   | 5   | 5   | -   | -   |  |  |
|   |    |       | 59 |        | 5  | 5   | 5   | -   | -   | -   |  |  |
|   | 63 |       | 52 |        | 5  | 5   | -   | -   | -   | -   |  |  |
|   |    |       | 59 |        | 5  | -   | -   | -   | -   | -   |  |  |
|   | 70 |       | 52 |        | -  | -   | -   | -   | -   | -   |  |  |
|   |    |       | 59 |        | -  | -   | -   | -   | -   | -   |  |  |
|   |    |       | 63 |        | -  | -   | -   | -   | -   | -   |  |  |
|   |    |       |    |        |  |     |     |     |     |     |  |  |

| Levantamiento/Descenso<br>Sobre estabilizadores<br>16 m x 16 m<br>sin prolongación de plataforma<br>giratoria |    |       |    |        | Peso autorizado [t] del motón de gancho en la punta HS |     |     |     |     |     |  |  |
|---|----|-------|----|--------|--|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|
|   |    |       |    |        | para el lastre de plataforma giratoria [t]             |     |     |     |     |     |  |  |
|   |    |       |    |        | 245  | 220 | 195 | 170 | 145 | 120 |  |  |
| SL [m]  | 56 | K [m] | 52 | HS-6.0 | 5  | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   |  |  |
|   |    |       | 59 |        | 5  | 5   | 5   | 5   | 5   | -   |  |  |
|   | 63 |       | 52 |        | 5  | 5   | 5   | 5   | -   | -   |  |  |
|   |    |       | 59 |        | 5  | 5   | 5   | 5   | -   | -   |  |  |
|   | 70 |       | 52 |        | 5  | 5   | -   | -   | -   | -   |  |  |
|   |    |       | 59 |        | 5  | 5   | -   | -   | -   | -   |  |  |
|   |    |       | 63 |        | 5  | 5   | -   | -   | -   | -   |  |  |
|   |    |       |    |        |  |     |     |     |     |     |  |  |

| Levantamiento/Descenso<br>Trapezoidal<br>Estabilizado<br>sin prolongación de plataforma<br>giratoria |    |       |    |        | Peso autorizado [t] del motón de gancho en la punta HS |     |     |     |     |     |  |  |
|--|----|-------|----|--------|--|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|
|  |    |       |    |        | para el lastre de plataforma giratoria [t]             |     |     |     |     |     |  |  |
|  |    |       |    |        | 245  | 220 | 195 | 170 | 145 | 120 |  |  |
| SL [m]   | 56 | K [m] | 52 | HS-6.0 | 5  | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   |  |  |
|  |    |       | 59 |        | 5  | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   |  |  |
|  | 63 |       | 52 |        | 5  | 5   | 5   | 5   | 5   |     |  |  |
|  |    |       | 59 |        | 5  | 5   | 5   | 5   | 5   |     |  |  |
|  | 70 |       | 52 |        | 5  | 5   | 5   | 5   | -   | -   |  |  |
|  |    |       | 59 |        | 5  | 5   | 5   | 5   | -   | -   |  |  |
|  |    |       | 63 |        | 5  | 5   | 5   | 5   | -   | -   |  |  |
|  |    |       |    |        |  |     |     |     |     |     |  |  |

**Indicacion:** Hasta no obtener un ángulo de 70° entre la pluma SL y K, se debe transportar el cabezal de la pluma K depositado en un vehículo apropiado  
El cable del motón de gancho debe colocarse de acuerdo a la tensión previa TAB. 15400034 del cuaderno de tablas de cargas.

**Servicio SLK1 –**

**TAB**

**154 00046**

Sistema: S 2826.20  
LI 2421.10

Hoja: 2 de 2

| Levantamiento/Descenso  |    |       |    |        | Peso autorizado [t] del motón de gancho en la punta HS |     |     |     |     |    |  |  |
|---|----|-------|----|--------|--|-----|-----|-----|-----|----|--|--|
| Sobre estabilizadores<br>16 m x 16 m<br>con prolongación de<br>plataforma giratoria |    |       |    |        | para el lastre de plataforma giratoria [t]             |     |     |     |     |    |  |  |
|   |    |       |    |        | 200  | 175 | 150 | 125 | 100 | 75 |  |  |
| SL [m]  | 56 | K [m] | 52 | HS-6.0 | 5  | 5   | 5   | 5   | 5   | -  |  |  |
|   |    |       | 59 |        | 5  | 5   | 5   | 5   | -   | -  |  |  |
|   | 63 |       | 52 |        | 5  | 5   | 5   | -   | -   | -  |  |  |
|   |    |       | 59 |        | 5  | 5   | 5   | -   | -   | -  |  |  |
|   | 70 |       | 52 |        | 5  | -   | -   | -   | -   | -  |  |  |
|   |    |       | 59 |        | 5  | -   | -   | -   | -   | -  |  |  |
|   |    |       | 63 |        | 5  | -   | -   | -   | -   | -  |  |  |
|   |    |       |    |        |  |     |     |     |     |    |  |  |

| Levantamiento/Descenso<br><br>Trapezoidal<br>Estabilizado<br>con prolongación de<br>plataforma giratoria |    |       |    |        | Peso autorizado [t] del motón de gancho en la punta HS |     |     |     |     |    |  |  |
|--|----|-------|----|--------|--|-----|-----|-----|-----|----|--|--|
|  |    |       |    |        | para el lastre de plataforma giratoria [t]             |     |     |     |     |    |  |  |
|  |    |       |    |        | 200  | 175 | 150 | 125 | 100 | 75 |  |  |
| SL [m]   | 56 | K [m] | 52 | HS-6.0 | 5  | 5   | 5   | 5   | 5   | 5  |  |  |
|  |    |       | 59 |        | 5  | 5   | 5   | 5   | 5   |    |  |  |
|  | 63 |       | 52 |        | 5  | 5   | 5   | 5   | 5   |    |  |  |
|  |    |       | 59 |        | 5  | 5   | 5   | 5   | 5   |    |  |  |
|  | 70 |       | 52 |        | 5  | 5   | 5   | 5   | -   | -  |  |  |
|  |    |       | 59 |        | 5  | 5   | 5   | 5   | -   | -  |  |  |
|  |    |       | 63 |        | 5  | 5   | 5   | 5   | -   | -  |  |  |
|  |    |       |    |        |  |     |     |     |     |    |  |  |

**Indicacion:**

Hasta no obtener un ángulo de 70° entre la pluma SL y K, se debe transportar el cabezal de la pluma K depositado en un vehículo apropiado  
El cable del motón de gancho debe colocarse de acuerdo a la tensión previa  
TAB. 15400034 del cuaderno de tablas de cargas.

**Servicio S, con la prolongación de la plataforma giratoria y cabezal S 600 t**  
**Base de apoyo 12m x 12m**

**TAB**

**154 00 052**

Sistema: S 2826..20

Hoja: 1 de 1

| Levantamiento/Descenso<br>Base de apoyo 12m x12m<br>con prolongación de<br>plataforma giratoria |                  |                    |    | Peso autorizado [t] del motón de gancho en la pluma principal                          |      |     |      |     |     |     |    |    |
|---|------------------|--------------------|----|--|------|-----|------|-----|-----|-----|----|----|
|   |                  |                    |    | Para el lastre de plataforma giratoria sobre la plataforma giratoria<br>prolongada [t] |      |     |      |     |     |     |    |    |
|   |                  |                    |    | 250  | 225  | 200 | 175  | 150 | 125 | 100 | 75 | 50 |
| Base de apoyo 12m x 12m   | hacia<br>un lado | Largo de pluma [m] | 21 | -  | -    | -   | -    | •   | •   | •   | •  | •  |
|   |                  |                    | 28 | -  | -    | •   | •    | •   | •   | •   | •  | •  |
|   |                  |                    | 35 | -  | •    | •   | •    | •   | •   | •   | •  | •  |
|   |                  |                    | 42 | •  | •    | •   | •    | •   | •   | •   | •  | 14 |
|   |                  |                    | 49 | •  | •    | •   | •    | •   | •   | •   | 11 | 4  |
|   |                  |                    | 56 | •  | •    | •   | •    | •   | 15  | 9   | 3  | -  |
|   |                  |                    | 63 | •  | •    | •   | •    | 11  | 6   | -   | -  | -  |
|   |                  |                    | 70 | •  | •    | •   | 13.5 | 8.5 | -   | -   | -  | -  |
|   |                  |                    | 77 | •  | 13.5 | 9   | 5.5  | -   | -   | -   | -  | -  |
|   |                  |                    | 84 | 10   | 6    | 2   | -    | -   | -   | -   | -  | -  |
|   |                  |                    | 91 | 2.5  | -    | -   | -    | -   | -   | -   | -  | -  |
| Base de apoyo 12m x 12m   | hacia<br>atrás   | Largo de pluma [m] | 21 | -  | -    | -   | -    | •   | •   | •   | •  | •  |
|   |                  |                    | 28 | -  | -    | •   | •    | •   | •   | •   | •  | •  |
|   |                  |                    | 35 | -  | •    | •   | •    | •   | •   | •   | •  | •  |
|   |                  |                    | 42 | •  | •    | •   | •    | •   | •   | •   | •  | •  |
|   |                  |                    | 49 | •  | •    | •   | •    | •   | •   | •   | 13 | 6  |
|   |                  |                    | 56 | •  | •    | •   | •    | •   | •   | 10  | 4  | -  |
|   |                  |                    | 63 | •  | •    | •   | •    | 12  | 7   | -   | -  | -  |
|   |                  |                    | 70 | •  | •    | •   | 14.5 | 9.5 | -   | -   | -  | -  |
|   |                  |                    | 77 | •  | 14.5 | 10  | 6    | -   | -   | -   | -  | -  |
|   |                  |                    | 84 | 11   | 7    | 3   | -    | -   | -   | -   | -  | -  |
|   |                  |                    | 91 | 3.5  | -    | -   | -    | -   | -   | -   | -  | -  |

• ... Peso de motón de gancho autorizado de 16 t

**Servicio SL con prolongación de plataforma giratoria, base de apoyo 12m x 12m**

**TAB**

**154 00 053**

Sistema: S 2826.20  
LI 2421.10

Hoja: 1 de 1

| Levantamiento/Descenso<br>Base de apoyo 12m x12m<br>con prolongación de<br>plataforma giratoria |                  |                    |     | Peso autorizado [t] del motón de gancho en la pluma principal                          |      |      |      |     |      |     |      |      |
|---|------------------|--------------------|-----|--|------|------|------|-----|------|-----|------|------|
|   |                  |                    |     | Para el lastre de plataforma giratoria sobre la plataforma giratoria<br>prolongada [t] |      |      |      |     |      |     |      |      |
|   |                  |                    |     | 250  | 225  | 200  | 175  | 150 | 125  | 100 | 75   | 50   |
| Base de apoyo 12m x 12m   | hacia<br>un lado | Largo de pluma [m] | 28  | -  | -    | -    | -    | •   | •    | •   | •    | •    |
|   |                  |                    | 35  | -  | -    | -    | •    | •   | •    | •   | •    | •    |
|   |                  |                    | 42  | -  | •    | •    | •    | •   | •    | •   | •    | •    |
|   |                  |                    | 49  | •  | •    | •    | •    | •   | •    | •   | •    | 12   |
|   |                  |                    | 56  | •  | •    | •    | •    | •   | •    | •   | 11   | 4    |
|   |                  |                    | 63  | •  | •    | •    | •    | •   | 15   | 9   | 3    | -    |
|   |                  |                    | 70  | •  | •    | •    | •    | •   | 12   | 6.5 | -    | -    |
|   |                  |                    | 77  | •  | •    | •    | 15.5 | 10  | 5.5  | -   | -    | -    |
|   |                  |                    | 84  | •  | •    | 11.5 | 7.5  | 3   | -    | -   | -    | -    |
|   |                  |                    | 91  | 14   | 10   | 6    | 2    | -   | -    | -   | -    | -    |
|   |                  |                    | 98  | 9.5  | 7.5  | 4    | -    | -   | -    | -   | -    | -    |
|   |                  |                    | 105 | 5.0  | 2    | -    | -    | -   | -    | -   | -    | -    |
| Base de apoyo 12m x 12m   | hacia<br>atrás   | Largo de pluma [m] | 28  | -  | -    | -    | -    | •   | •    | •   | •    | •    |
|   |                  |                    | 35  | -  | -    | -    | •    | •   | •    | •   | •    | •    |
|   |                  |                    | 42  | -  | •    | •    | •    | •   | •    | •   | •    | •    |
|   |                  |                    | 49  | •  | •    | •    | •    | •   | •    | •   | •    | 12.5 |
|   |                  |                    | 56  | •  | •    | •    | •    | •   | •    | •   | 11.5 | 4.5  |
|   |                  |                    | 63  | •  | •    | •    | •    | •   | 15.5 | 9.5 | 3.5  | -    |
|   |                  |                    | 70  | •  | •    | •    | •    | •   | 12.5 | 7   | -    | -    |
|   |                  |                    | 77  | •  | •    | •    | •    | 11  | 6    | -   | -    | -    |
|   |                  |                    | 84  | •  | •    | 12   | 8    | 3.5 | -    | -   | -    | -    |
|   |                  |                    | 91  | 14   | 10.5 | 6.5  | 2.5  | -   | -    | -   | -    | -    |
|   |                  |                    | 98  | 9.5  | 8    | 4.5  | -    | -   | -    | -   | -    | -    |
|   |                  |                    |     |  |      | 105  | 5.0  | 3   | -    | -   | -    | -    |

• ... Peso de motón de gancho autorizado de 16 t

**Servicio SL7DHS Lastre de plataforma giratoria 220 t y 245 t**

**TAB**

**154 00 055**

Sobre estabilizadores 12 m x 12 m  
Sin prolongación de plataforma giratoria  
D-31.5m  
HS- 6 m

Sistema: S 2826.20  
LI 2421.10  
D 2421.10

Hoja: 1 de 1

| Levantamiento / Descenso   |                |                             |     | Lastre Derrick requerido [t] |     |     |     |
|--|----------------|-----------------------------|-----|------------------------------|-----|-----|-----|
| Lastre plataforma giratoria<br>220 t y 245 t<br>Sobre estabilizadores 12 m x 12 m<br>Sin prolongación de plataforma<br>giratoria |                |                             |     | para radio de lastre Derrick |     |     |     |
|  |                |                             |     | 13m                          | 15m | 18m | 20m |
| Pluma  | SL-105<br>HS-6 | Peso de motón de gancho [t] | 7   | 170                          | 150 | 130 | 110 |
|  |                |                             | 14  | 220                          | 200 | 170 | 150 |
|  | SL-112<br>HS-6 |                             | 7   | 210                          | 180 | 150 | 140 |
|  |                |                             | 14  | 260                          | 230 | 200 | 180 |
|  | SL-119<br>HS-6 |                             | 7   | 250                          | 220 | 190 | 170 |
|  |                |                             | 14  | 310                          | 270 | 230 | 210 |
|  | SL-126<br>HS-6 |                             | 7   | 290                          | 250 | 210 | 190 |
|  |                |                             | 14  | 350                          | 310 | 260 | 240 |
|  | SL-133<br>HS-6 |                             | 7   | 330                          | 290 | 250 | 230 |
|  |                |                             | 14  | 400                          | 350 | 300 | 270 |
|  | SL-140<br>HS-6 |                             | 7   | 370                          | 330 | 280 | 250 |
|  |                |                             | 10  | 400                          | 350 | 300 | 270 |
|  | SL-147<br>HS-6 |                             | 4   | 390                          | 340 | 290 | 260 |
|  |                |                             | 5.5 | -                            | 360 | 300 | 280 |

**Servicio SL7DHS Lastre de plataforma giratoria 20 t**

**TAB**

**154 00 056**

Sobre estabilizadores 12 m x 12 m  
Sin prolongación de plataforma giratoria  
HS-6m  
D-31.5m

Sistema: S 2826.20  
LI 2421.10  
D 2421.10

Hoja: 1 de 1

| Levantamiento/Descenso   |                |                             |     | Lastre Derrick<br>requerido [t]<br>para radio de lastre<br>Derrick |
|--|----------------|-----------------------------|-----|--|
| Lastre plataforma giratoria 20 t<br>Sobre estabilizadores 12 m x 12 m<br>Sin prolongación de plataforma<br>giratoria |                |                             |     | 20m  |
| Pluma  | SL-105<br>HS-6 | Peso de motón de gancho [t] | 7   | 170  |
|  |                |                             | 14  | 200  |
|  | SL-112<br>HS-6 |                             | 7   | 190  |
|  |                |                             | 14  | 230  |
|  | SL-119<br>HS-6 |                             | 7   | 220  |
|  |                |                             | 14  | 260  |
|  | SL-126<br>HS-6 |                             | 7   | 250  |
|  |                |                             | 14  | 290  |
|  | SL-133<br>HS-6 |                             | 7   | 280  |
|  |                |                             | 14  | 320  |
|  | SL-140<br>HS-6 |                             | 7   | 300  |
|  |                |                             | 8   | 310  |
|  | SL-147<br>HS-6 |                             | 4   | 320  |
|  |                |                             | 5.5 | 330  |

**Indicacion:** La fuerza en el punto de medición I (Arriostramiento entre el Derrick z caballete S-A) debe controlarse con la imagen de pantalla.

**Atención:** ¡El valor límite de la fuerza total de 200 t no deberá sobrepasarse!

Al desprender la plataforma de lastre suspendido, se debe limitar la distancia al suelo de 10 cm máx.

**Indicacion:** Para montar lastres en la plataforma giratoria al valor nominal tal como está indicado en la tabla de cargas y para desmontar el lastre de la plataforma giratoria, se debe poner cada vez el sistema de pluma en la posición de servicio más erecta.

El lastre necesario para el desmontaje debe quedarse siempre disponible en todo momento al alcance inmediato de la grúa.



**Servicio SL8HS con extensión de plataforma giratoria**  
**Base de apoyo 16m x 16m y de forma trapezoidal, SL-119m HS**

**TAB**

**154 00 057**

Sistema: S 2826.20  
 Li 2421.10

Hoja: 1 de 2

| Levantar/Bajar<br>Base de apoyo 16m x16m<br>con extensión de plataforma<br>giratoria |                  |                 |     | Peso autorizado [t] del motón de gancho en la pluma principal                                      |     |     |     |     |     |     |    |    |
|--|------------------|-----------------|-----|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|
|  |                  |                 |     | para el lastre de plataforma giratoria colocado encima de la plataforma<br>giratoria extendida [t] |     |     |     |     |     |     |    |    |
|  |                  |                 |     | 250  | 225 | 200 | 175 | 150 | 125 | 100 | 75 | 50 |
| 16m x 16m  | Hacia<br>un lado | Largo SL<br>[m] |     |  |     |     |     |     |     |     |    |    |
|  |                  |                 | 119 | 0.5  | 0.5 | -   | -   | -   | -   | -   | -  | -  |
|  |                  |                 |     |  |     |     |     |     |     |     |    |    |
| 16m x 16m  | Hacia<br>atrás   | Largo SL<br>[m] |     |  |     |     |     |     |     |     |    |    |
|  |                  |                 | 119 | 0.5  | 0.5 | -   | -   | -   | -   | -   | -  | -  |
|  |                  |                 |     |  |     |     |     |     |     |     |    |    |

| Levantar/Bajar<br>Base de apoyo de forma<br>trapezoidal con extensión de<br>plataforma giratoria |                |                 |     | Peso autorizado [t] del motón de gancho en la pluma principal   |     |     |     |     |     |     |    |    |
|--|----------------|-----------------|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|
|  |                |                 |     | para el lastre de la plataforma giratoria [t] colocado encima de la<br>plataforma giratoria extendida |     |     |     |     |     |     |    |    |
|  |                |                 |     | 250   | 225 | 200 | 175 | 150 | 125 | 100 | 75 | 50 |
| De forma<br>trapezoidal  | Hacia<br>atrás | Largo SL<br>[m] |     |   |     |     |     |     |     |     |    |    |
|  |                |                 | 119 | 0.5   | 0.5 | -   | -   | -   | -   | -   | -  | -  |
|  |                |                 |     |   |     |     |     |     |     |     |    |    |

**Requisitos previos:**


- **No** deberá encontrarse ninguna barra sobre la pluma
- Se debe desmontar los enrejados de:
  - las extensiones intermedias Li
  - el adaptador SL 7m
  - el adaptador Li 8.4m
  - el adaptador para la punta auxiliar de 120t de 7.6m
- La extensión intermedia S-14m con las fijaciones para el montaje en voladizo debe reemplazarse por una extensión intermedia estándar de S-14m 2826.20
- La extensión intermedia Li para el montaje en voladizo no debe utilizarse
- Se debe desmontar el juego de poleas del adaptador para la punta auxiliar de 120t

Servicio SL8HS con extensión de plataforma giratoria  
Base de apoyo 16m x 16m y de forma trapezoidal, SL-119m HS

TAB 154 00 057

Sistema: S 2826.20  
Li 2421.10

Hoja: 2 de 2



**Servicio SL9D2F, SL9D2FB, sobre estabilizadores 12 m x 12 m**  
**Radio lastre 20 m, Derrick 42 m**

**TAB**

**154 00 059**

Sin motón de gancho en cabezal S

Sistema: S 2826.30  
 2826.20

Lastre de plataforma giratoria 220 t

L 2826.10  
 D 2421.10  
 2421.20

Hoja: 1 de 1

| Levantamiento<br>/Descenso<br><br>sobre estabilizadores<br>12 m x 12 m |       | Lastre Derrick requerido con radio lastre suspendido de 20 m           |    |    |    |    |    |
|--|-------|--|----|----|----|----|----|
|  |       | Con un peso autorizado [t] del motón de gancho en la punta fija F-18 m |    |    |    |    |    |
|  |       | 7.5 t  | -- | -- | -- | -- | -- |
| SL [m]   | 136 t | 380 t  | -- | -- | -- | -- | -- |

**Servicio SL8DHS, lastre de plataforma giratoria 170t sobre estabilizadores 12m x 12m**

**TAB**

**154 00 061**

Sin extensión de plataforma giratoria  
HS-6m  
D-31.5m

Sistema: S 2826.20  
LI 2421.10  
D 2421.10

Hoja: 1 de 1

| Levantamiento/Descenso   |                  |                             |    | Lastre Derrick requerido [t]<br>Ángulo Derrick 116.6° (13m)<br>para radio de lastre Derrick |         |         |         |
|--|------------------|-----------------------------|----|---|---------|---------|---------|
| Lastre de plataforma giratoria 170 t<br>sobre estabilizadores 12m x 12m<br>sin prolongación de plataforma<br>giratoria |                  |                             |    | 13<br>m   | 15<br>m | 18<br>m | 20<br>m |
| Pluma  | SL-105<br>HS-6.0 | Peso de motón de gancho [t] | 7  | 180   | 160     | 140     | 120     |
|  |                  |                             | 14 | 230   | 210     | 180     | 160     |
|  | SL-112<br>HS-6.0 |                             | 7  | 220   | 190     | 160     | 150     |
|  |                  |                             | 14 | 270   | 240     | 210     | 190     |
|  | SL-119<br>HS-6.0 |                             | 7  | 250   | 220     | 190     | 170     |
|  |                  |                             | 14 | 310   | 270     | 230     | 210     |
|  | SL-126<br>HS-6.0 |                             | 7  | 300   | 260     | 220     | 200     |
|  |                  |                             | 14 | 360   | 320     | 270     | 250     |
|  | SL-133<br>HS-6.0 |                             | 7  | 340   | 300     | 260     | 240     |
|  |                  |                             | 14 | -   | 360     | 310     | 280     |
|  | SL-140<br>HS-6.0 |                             | 7  | 390   | 340     | 290     | 260     |
|  |                  |                             | 10 | -   | 360     | 310     | 280     |

**Indicación:** La utilización de la extensión intermedia LI para el montaje en voladizo no está previsto para un largo superior a 119 m.

**Servicio SL8DHS, lastre de plataforma giratoria 20t sobre estabilizadores 12m x 12m**

**TAB**

**154 00 062**

Sin extensión de plataforma giratoria  
HS-6m  
D-31.5m

Sistema: S 2826.20  
LI 2421.10  
D 2421.10

Hoja: 1 de 1

| Levantamiento/Descenso  |                  |                             |    | Lastre Derrick requerido [t] con<br>Ángulo Derrick 116.6° (13m)<br>para radio de lastre Derrick |
|---|------------------|-----------------------------|----|---|
| Lastre de plataforma giratoria 20 t<br>sobre estabilizadores 12m x 12m<br>sin prolongación de plataforma<br>giratoria |                  |                             |    |   |
| Pluma   | SL-105<br>HS-6.0 | Peso de motón de gancho [t] | 7  | 150   |
|   |                  |                             | 14 | 180   |
|   | SL-112<br>HS-6.0 |                             | 7  | 170   |
|   |                  |                             | 14 | 210   |
|   | SL-119<br>HS-6.0 |                             | 7  | 190   |
|   |                  |                             | 14 | 230   |
|   | SL-126<br>HS-6.0 |                             | 7  | 230   |
|   |                  |                             | 14 | 270   |
|   | SL-133<br>HS-6.0 |                             | 7  | 260   |
|   |                  |                             | 14 | 300   |
|   | SL-140<br>HS-6.0 |                             | 7  | 290   |
|   |                  |                             | 8  | 300   |

La fuerza en el punto de medición I (Arriostamiento entre el Derrick y el caballete S-A) se debe controlar con la imagen de pantalla.

**Atención:** ¡El valor límite de la fuerza total de 200t no deberá sobrepasarse!

Al desprender la plataforma de lastre suspendido, la distancia al suelo está limitado a 10cm máx.

Para levantar el lastre de plataforma giratoria a la carga nominal de la tabla de cargas y para descender el lastre de plataforma giratoria se debe poner el sistema de pluma en la posición de servicio respectiva la más vertical posible.

El lastre necesario para el desmontaje debe estar siempre disponible rápidamente en el alcance de la grúa.

**Indicación:** La utilización de la extensión intermedia LI para el montaje en voladizo no está previsto para un largo superior a 119 m.

**Servicio SW, sin extensión de plataforma giratoria  
sin juego de poleas en pluma S**

Base de apoyo 12m x 12m

Con caballete hidráulico WA Dispositivo de levantamiento

Levantamiento / Descenso hacia un lado o hacia atrás

**TAB**

**154 00 067**

Sistema: S 2826.20

Li 2421.10 / 2421.8

Hoja:

1 de 2

| Levantamiento/De<br>scenso |  |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|----------------------------|--|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                            |  |      | W -<br>28                              | W -<br>35 | W -<br>42 | W -<br>49 | W -<br>56 | W -<br>63 | W -<br>70 | W -<br>77 | W -<br>84 | W -<br>91 | W -<br>98 | W -<br>105 |
| 12m x 12m                  | 245t, sobre<br>plataforma<br>giratoria | S-35 | 25                                     | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 22        | 17        | 12        | 8          |
|                            |  | S-42 | 25                                     | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 23        | 19        | 15        | 11        | 7.5        |
|                            |  | S-49 | 25                                     | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 22        | 18        | 15        | 11        | 7.5        |
|                            |  | S-56 | 8                                      | 12        | 19        | 23        | 25        | 25        | 25        | 20        | -         | -         | -         | -          |
|                            |  | S-63 | -                                      | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |

| Levantamiento/De<br>scenso |  |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|----------------------------|--|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                            |  |      | W -<br>28                              | W -<br>35 | W -<br>42 | W -<br>49 | W -<br>56 | W -<br>63 | W -<br>70 | W -<br>77 | W -<br>84 | W -<br>91 | W -<br>98 | W -<br>105 |
| 12m x 12m                  | 220t, sobre<br>plataforma<br>giratoria | S-35 | 25                                     | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 23        | 18        | 14        | 10        | 6          |
|                            |  | S-42 | 25                                     | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 23        | 18        | 13        | 10        | 6          |
|                            |  | S-49 | 18                                     | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 23        | 18        | 13        | 9         | 6          |
|                            |  | S-56 | 3                                      | 6         | 13        | 21        | 25        | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
|                            |  | S-63 | -                                      | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |

| Levantamiento/De<br>scenso |  |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|----------------------------|--|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                            |  |      | W -<br>28                              | W -<br>35 | W -<br>42 | W -<br>49 | W -<br>56 | W -<br>63 | W -<br>70 | W -<br>77 | W -<br>84 | W -<br>91 | W -<br>98 | W -<br>105 |
| 12m x 12m                  | 195t, sobre<br>plataforma<br>giratoria | S-35 | 25                                     | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 19        | 15        | 11        | 7         | 3          |
|                            |  | S-42 | 25                                     | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 19        | 15        | 10        | 7         | 3          |
|                            |  | S-49 | 11                                     | 17        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 19        | -         | -         | -         | -          |
|                            |  | S-56 | -                                      | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
|                            |  | S-63 | -                                      | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |

| Levantamiento/De<br>scenso |  |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|----------------------------|--|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                            |  |      | W -<br>28                              | W -<br>35 | W -<br>42 | W -<br>49 | W -<br>56 | W -<br>63 | W -<br>70 | W -<br>77 | W -<br>84 | W -<br>91 | W -<br>98 | W -<br>105 |
| 12m x 12m                  | 170t, sobre<br>plataforma<br>giratoria | S-35 | 25                                     | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 21        | 16        | 12        | 8         | 4         | 1          |
|                            |  | S-42 | 25                                     | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 21        | 15        | 11        | 7         | 4         | 1          |
|                            |  | S-49 | 5                                      | 10        | 20        | 25        | 25        | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
|                            |  | S-56 | -                                      | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
|                            |  | S-63 | -                                      | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |

| Levantamiento/Des<br>censo |  |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|----------------------------|--|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                            |  |      | W -<br>28                              | W -<br>35 | W -<br>42 | W -<br>49 | W -<br>56 | W -<br>63 | W -<br>70 | W -<br>77 | W -<br>84 | W -<br>91 | W -<br>98 | W -<br>105 |
| 12m x 12m                  | 145t, sobre<br>plataforma<br>giratoria | S-35 | 25                                     | 25        | 25        | 25        | 25        | 22        | 17        | 12        | 8         | 4         | 1         | -          |
|                            |  | S-42 | 16                                     | 25        | 25        | 25        | 25        | 22        | 17        | 12        | -         | -         | -         | -          |
|                            |  | S-49 | -                                      | 3         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
|                            |  | S-56 | -                                      | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
|                            |  | S-63 | -                                      | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |

**Servicio SW, sin extensión de plataforma giratoria  
sin juego de poleas en pluma S**

**TAB**

**154 00 067**

Base de apoyo 12m x 12m

Con caballete hidráulico WA Dispositivo de levantamiento

Levantamiento / Descenso hacia un lado o hacia atrás

Sistema: S 2826.20

Li 2421.10 / 2421.8

Hoja:

2 de 2

| Levantamiento/De<br>scenso |  |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|----------------------------|--|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                            |  |      | W -<br>28                              | W -<br>35 | W -<br>42 | W -<br>49 | W -<br>56 | W -<br>63 | W -<br>70 | W -<br>77 | W -<br>84 | W -<br>91 | W -<br>98 | W -<br>105 |
| 12m x 12m                  | 120t, sobre<br>Plataforma<br>giratoria | S-35 | 25                                     | 25        | 25        | 25        | 25        | 18        | 13        | 9         | 5         | 1         | -         | -          |
|                            |  | S-42 | 8                                      | 18        | 25        | 25        | 25        | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
|                            |  | S-49 | -                                      | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
|                            |  | S-56 | -                                      | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
|                            |  | S-63 | -                                      | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |

| Levantamiento/De<br>scenso |                                       |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|----------------------------|---------------------------------------|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                            |                                       |      | W -<br>28                              | W -<br>35 | W -<br>42 | W -<br>49 | W -<br>56 | W -<br>63 | W -<br>70 | W -<br>77 | W -<br>84 | W -<br>91 | W -<br>98 | W -<br>105 |
| 12m x 12m                  | 95t, sobre<br>plataforma<br>giratoria | S-35 | 23                                     | 25        | 25        | 25        | 20        | 14        | 9         | -         | -         | -         | -         | -          |
|                            |                                       | S-42 | -                                      | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
|                            |                                       | S-49 | -                                      | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
|                            |                                       | S-56 | -                                      | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
|                            |                                       | S-63 | -                                      | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |

| Levantamiento/De<br>scenso |                                       |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|----------------------------|---------------------------------------|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                            |                                       |      | W -<br>28                              | W -<br>35 | W -<br>42 | W -<br>49 | W -<br>56 | W -<br>63 | W -<br>70 | W -<br>77 | W -<br>84 | W -<br>91 | W -<br>98 | W -<br>105 |
| 12m x 12m                  | 70t, sobre<br>Plataforma<br>giratoria | S-35 | 13                                     | 23        | 25        | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
|                            |                                       | S-42 | -                                      | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
|                            |                                       | S-49 | -                                      | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
|                            |                                       | S-56 | -                                      | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
|                            |                                       | S-63 | -                                      | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |

**Servicio SW, sin extensión de plataforma giratoria  
sin juego de poleas de 400t en pluma S**

Base de apoyo 16m x 16m

Con caballete hidráulico WA Dispositivo de levantamiento

Levantamiento / Descenso hacia un lado o hacia atrás

**TAB**

**154 00 068**

Sistema: S 2826.20

Li 2421.10 / 2421.8

Hoja:

1 de 2

| Levantamiento/De<br>scenso |  |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|----------------------------|--|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                            |  |      | W -<br>28                              | W -<br>35 | W -<br>42 | W -<br>49 | W -<br>56 | W -<br>63 | W -<br>70 | W -<br>77 | W -<br>84 | W -<br>91 | W -<br>98 | W -<br>105 |
| 16m x 16m                  | 245t, sobre<br>plataforma<br>giratoria | S-35 | 25                                     | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 23        | 18        | 13        | 9          |
|                            |  | S-42 | 25                                     | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 20        | 16        | 12        | 8          |
|                            |  | S-49 | 25                                     | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 19        | 16        | 12        | 8          |
|                            |  | S-56 | 17                                     | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 19        | 15        | 11        | 7          |
|                            |  | S-63 | 0.5                                    | 1         | 2         | 8         | 18        | 25        | -         | -         | -         | -         | -         | -          |

| Levantamiento/De<br>scenso |  |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|----------------------------|--|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                            |  |      | W -<br>28                              | W -<br>35 | W -<br>42 | W -<br>49 | W -<br>56 | W -<br>63 | W -<br>70 | W -<br>77 | W -<br>84 | W -<br>91 | W -<br>98 | W -<br>105 |
| 16m x 16m                  | 220t, sobre<br>plataforma<br>giratoria | S-35 | 25                                     | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 23        | 18        | 13        | 9          |
|                            |  | S-42 | 25                                     | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 20        | 16        | 12        | 8          |
|                            |  | S-49 | 25                                     | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 19        | 16        | 12        | 8          |
|                            |  | S-56 | 12                                     | 13        | 20        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 19        | 15        | 11        | 7          |
|                            |  | S-63 | -                                      | 0.5       | 1.5       | 7.5       | 18        | 25        | -         | -         | -         | -         | -         | -          |

| Levantamiento/De<br>scenso |  |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|----------------------------|--|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                            |  |      | W -<br>28                              | W -<br>35 | W -<br>42 | W -<br>49 | W -<br>56 | W -<br>63 | W -<br>70 | W -<br>77 | W -<br>84 | W -<br>91 | W -<br>98 | W -<br>105 |
| 16m x 16m                  | 195t, sobre<br>plataforma<br>giratoria | S-35 | 25                                     | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 22        | 17        | 12        | 8          |
|                            |  | S-42 | 25                                     | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 19        | 15        | 11        | 7.5        |
|                            |  | S-49 | 25                                     | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 18        | 15        | 11        | 7.5        |
|                            |  | S-56 | 12                                     | 13        | 21        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 18        | 14        | 10        | -          |
|                            |  | S-63 | -                                      | -         | 1         | 7.5       | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |

| Levantamiento/De<br>scenso |  |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|----------------------------|--|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                            |  |      | W -<br>28                              | W -<br>35 | W -<br>42 | W -<br>49 | W -<br>56 | W -<br>63 | W -<br>70 | W -<br>77 | W -<br>84 | W -<br>91 | W -<br>98 | W -<br>105 |
| 16m x 16m                  | 170t, sobre<br>plataforma<br>giratoria | S-35 | 25                                     | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 21        | 16        | 12        | 8          |
|                            |  | S-42 | 25                                     | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 19        | 15        | 11        | 7.5        |
|                            |  | S-49 | 22                                     | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 18        | 15        | 11        | 7.5        |
|                            |  | S-56 | 7                                      | 10        | 18        | 25        | 25        | 25        | 25        | -         | -         | -         | -         | -          |
|                            |  | S-63 | -                                      | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |

| Levantamiento/De<br>scenso |  |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|----------------------------|--|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                            |  |      | W -<br>28                              | W -<br>35 | W -<br>42 | W -<br>49 | W -<br>56 | W -<br>63 | W -<br>70 | W -<br>77 | W -<br>84 | W -<br>91 | W -<br>98 | W -<br>105 |
| 16m x 16m                  | 145t, sobre<br>plataforma<br>giratoria | S-35 | 25                                     | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 21        | 17        | 12        | 9         | 5          |
|                            |  | S-42 | 25                                     | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 21        | 17        | 12        | 9         | 5          |
|                            |  | S-49 | 14                                     | 21        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 21        | 16        | 12        | -         | -          |
|                            |  | S-56 | -                                      | 2.5       | 10        | 18        | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
|                            |  | S-63 | -                                      | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |



**Servicio SW, sin extensión de plataforma giratoria  
sin juego de poleas de 400t en pluma S**

**TAB**

**154 00 068**

Base de apoyo 16m x 16m

Con caballete hidráulico WA Dispositivo de levantamiento

Levantamiento / Descenso hacia un lado o hacia atrás

Sistema: S 2826.20

Li 2421.10 / 2421.8

Hoja:

2 de 2

| Levantamiento/Descenso |                                  |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|------------------------|----------------------------------|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|                        |                                  |      | W - 28                                 | W - 35 | W - 42 | W - 49 | W - 56 | W - 63 | W - 70 | W - 77 | W - 84 | W - 91 | W - 98 | W - 105 |
| 16m x 16m              | 120t, sobre Plataforma giratoria | S-35 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 22     | 17     | 13     | 9      | 5      | 2       |
|                        |                                  | S-42 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 22     | 17     | 13     | 9      | 5      | 2       |
|                        |                                  | S-49 | 7                                      | 13     | 23     | 25     | 25     | 25     | -      | -      | -      | -      | -      | -       |
|                        |                                  | S-56 | -                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |
|                        |                                  | S-63 | -                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |

| Levantamiento/Descenso |                                 |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|------------------------|---------------------------------|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|                        |                                 |      | W - 28                                 | W - 35 | W - 42 | W - 49 | W - 56 | W - 63 | W - 70 | W - 77 | W - 84 | W - 91 | W - 98 | W - 105 |
| 16m x 16m              | 95t, sobre plataforma giratoria | S-35 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 23     | 18     | 13     | 9      | 5      | 2      | -       |
|                        |                                 | S-42 | 17                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 23     | 18     | 13     | 9      | -      | -      | -       |
|                        |                                 | S-49 | -                                      | 5      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |
|                        |                                 | S-56 | -                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |
|                        |                                 | S-63 | -                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |

| Levantamiento/Descenso |                                 |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|------------------------|---------------------------------|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|                        |                                 |      | W - 28                                 | W - 35 | W - 42 | W - 49 | W - 56 | W - 63 | W - 70 | W - 77 | W - 84 | W - 91 | W - 98 | W - 105 |
| 16m x 16m              | 70t, sobre Plataforma giratoria | S-35 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 18     | 13     | 9      | 5      | 2      | -      | -       |
|                        |                                 | S-42 | 7.5                                    | 18     | 25     | 25     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |
|                        |                                 | S-49 | -                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |
|                        |                                 | S-56 | -                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |
|                        |                                 | S-63 | -                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |

| Levantamiento/Descenso |                                 |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|------------------------|---------------------------------|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|                        |                                 |      | W - 28                                 | W - 35 | W - 42 | W - 49 | W - 56 | W - 63 | W - 70 | W - 77 | W - 84 | W - 91 | W - 98 | W - 105 |
| 16m x 16m              | 45t, sobre Plataforma giratoria | S-35 | 20                                     | 25     | 25     | 25     | 19     | 13     | -      | -      | -      | -      | -      | -       |
|                        |                                 | S-42 | -                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |
|                        |                                 | S-49 | -                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |
|                        |                                 | S-56 | -                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |
|                        |                                 | S-63 | -                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |

| Levantamiento/Descenso |                                 |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|------------------------|---------------------------------|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|                        |                                 |      | W - 28                                 | W - 35 | W - 42 | W - 49 | W - 56 | W - 63 | W - 70 | W - 77 | W - 84 | W - 91 | W - 98 | W - 105 |
| 16m x 16m              | 20t, sobre Plataforma giratoria | S-35 | -                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |
|                        |                                 | S-42 | -                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |
|                        |                                 | S-49 | -                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |
|                        |                                 | S-56 | -                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |
|                        |                                 | S-63 | -                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |

**Servicio SW, con extensión de plataforma giratoria  
sin juego de poleas de 400t en pluma S**

Base de apoyo 16m x 16m

**Con caballete hidráulico WA Dispositivo de levantamiento**

Levantamiento / Descenso hacia un lado o hacia atrás

**TAB**

**154 00 069**

**Sistema: S 2826.20**

Li 2421.10 / 2421.8

Hoja:

1 de 2

| Levantamiento/Descenso |   |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|------------------------|---|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|                        |   |      | W - 28                                 | W - 35 | W - 42 | W - 49 | W - 56 | W - 63 | W - 70 | W - 77 | W - 84 | W - 91 | W - 98 | W - 105 |
| 16m x 16m              | 250t, sobre extensión de plataforma giratoria | S-35 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 23     | 18     | 13     | 9       |
|                        |   | S-42 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 20     | 16     | 12     | 8       |
|                        |   | S-49 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 19     | 16     | 12     | 8       |
|                        |   | S-56 | 13                                     | 14     | 22     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 19     | 15     | 11     | 7       |
|                        |   | S-63 | 0.5                                    | 1      | 2      | 8      | 18     | 25     | -      | -      | -      | -      | -      | -       |

| Levantamiento/Descenso |   |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|------------------------|---|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|                        |   |      | W - 28                                 | W - 35 | W - 42 | W - 49 | W - 56 | W - 63 | W - 70 | W - 77 | W - 84 | W - 91 | W - 98 | W - 105 |
| 16m x 16m              | 225t, sobre extensión de plataforma giratoria | S-35 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 23     | 18     | 13     | 9       |
|                        |   | S-42 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 20     | 16     | 12     | 8       |
|                        |   | S-49 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 19     | 16     | 12     | 8       |
|                        |   | S-56 | 13                                     | 14     | 22     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 19     | 15     | 11     | 7       |
|                        |   | S-63 | -                                      | 1      | 2      | 8      | 18     | 25     | -      | -      | -      | -      | -      | -       |

| Levantamiento/Descenso |   |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|------------------------|---|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|                        |   |      | W - 28                                 | W - 35 | W - 42 | W - 49 | W - 56 | W - 63 | W - 70 | W - 77 | W - 84 | W - 91 | W - 98 | W - 105 |
| 16m x 16m              | 200t, sobre extensión de plataforma giratoria | S-35 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 23     | 18     | 13     | 9       |
|                        |   | S-42 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 20     | 16     | 12     | 8       |
|                        |   | S-49 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 19     | 16     | 12     | 8       |
|                        |   | S-56 | 13                                     | 14     | 22     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 19     | 15     | 11     | 7       |
|                        |   | S-63 | -                                      | -      | 1      | 7      | 18     | 25     | -      | -      | -      | -      | -      | -       |

| Levantamiento/Descenso |   |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|------------------------|---|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|                        |   |      | W - 28                                 | W - 35 | W - 42 | W - 49 | W - 56 | W - 63 | W - 70 | W - 77 | W - 84 | W - 91 | W - 98 | W - 105 |
| 16m x 16m              | 175t, sobre extensión de plataforma giratoria | S-35 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 23     | 18     | 13     | 9       |
|                        |   | S-42 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 20     | 16     | 12     | 8       |
|                        |   | S-49 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 19     | 16     | 12     | 8       |
|                        |   | S-56 | 13                                     | 14     | 22     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 19     | 15     | 11     | 7       |
|                        |   | S-63 | -                                      | -      | 1      | 7      | 17     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |

| Levantamiento/Descenso |   |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|------------------------|---|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|                        |   |      | W - 28                                 | W - 35 | W - 42 | W - 49 | W - 56 | W - 63 | W - 70 | W - 77 | W - 84 | W - 91 | W - 98 | W - 105 |
| 16m x 16m              | 150t, sobre extensión de plataforma giratoria | S-35 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 22     | 17     | 13     | 9       |
|                        |   | S-42 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 20     | 16     | 12     | 8       |
|                        |   | S-49 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 19     | 16     | 12     | 8       |
|                        |   | S-56 | 8                                      | 12     | 20     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | -      | -      | -      | -       |
|                        |   | S-63 | -                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |

**Servicio SW, con extensión de plataforma giratoria  
sin juego de poleas de 400t en pluma S**

Base de apoyo 16m x 16m

Con caballete hidráulico WA Dispositivo de levantamiento

Levantamiento / Descenso hacia un lado o hacia atrás

**TAB**

**154 00 069**

Sistema: S 2826.20

Li 2421.10 / 2421.8

Hoja:

2 de 2

| Levantamiento/Descenso |   |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|------------------------|---|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|                        |   |      | W - 28                                 | W - 35 | W - 42 | W - 49 | W - 56 | W - 63 | W - 70 | W - 77 | W - 84 | W - 91 | W - 98 | W - 105 |
| 16m x 16m              | 125t, sobre extensión de plataforma giratoria | S-35 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 22     | 17     | 13     | 9      | 5       |
|                        |   | S-42 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 22     | 17     | 13     | 9      | 5       |
|                        |   | S-49 | 15                                     | 22     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 22     | 17     | 12     | -      | -       |
|                        |   | S-56 | 1                                      | 4      | 11     | 19     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |
|                        |   | S-63 | -                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |

| Levantamiento/Descenso |   |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|------------------------|---|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|                        |   |      | W - 28                                 | W - 35 | W - 42 | W - 49 | W - 56 | W - 63 | W - 70 | W - 77 | W - 84 | W - 91 | W - 98 | W - 105 |
| 16m x 16m              | 100t, sobre extensión de plataforma giratoria | S-35 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 22     | 17     | 13     | 9      | 5      | 2       |
|                        |   | S-42 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 22     | 17     | 12     | 8      | 5      | 2       |
|                        |   | S-49 | 6                                      | 12     | 22     | 25     | 25     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |
|                        |   | S-56 | -                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |
|                        |   | S-63 | -                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |

| Levantamiento/Descenso |  |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|------------------------|--|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|                        |  |      | W - 28                                 | W - 35 | W - 42 | W - 49 | W - 56 | W - 63 | W - 70 | W - 77 | W - 84 | W - 91 | W - 98 | W - 105 |
| 16m x 16m              | 75t, sobre extensión de plataforma giratoria | S-35 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 22     | 16     | 12     | 8      | 4      | 1      | -       |
|                        |  | S-42 | 14                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 22     | 16     | -      | -      | -      | -      | -       |
|                        |  | S-49 | -                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |
|                        |  | S-56 | -                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |
|                        |  | S-63 | -                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |

| Levantamiento/Descenso |  |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|------------------------|--|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|                        |  |      | W - 28                                 | W - 35 | W - 42 | W - 49 | W - 56 | W - 63 | W - 70 | W - 77 | W - 84 | W - 91 | W - 98 | W - 105 |
| 16m x 16m              | 50t, sobre extensión de plataforma giratoria | S-35 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 22     | 16     | 11     | 7      | 3      | -      | -      | -       |
|                        |  | S-42 | 3                                      | 13     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |
|                        |  | S-49 | -                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |
|                        |  | S-56 | -                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |
|                        |  | S-63 | -                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |

**Servicio SW, sin extensión de plataforma giratoria  
sin juego de poleas de 400t en pluma S**

Base de apoyo trapezoidal - hacia atrás  
Con caballete hidráulico WA Dispositivo de levantamiento  
Levantamiento / Descenso girado hacia atrás

**TAB**

**154 00 070**

Sistema: S 2826.20  
Li 2421.10 / 2421.8

Hoja: 1 de 2

| Levantamiento/De<br>scenso |  |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|----------------------------|--|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                            |  |      | W -<br>28                              | W -<br>35 | W -<br>42 | W -<br>49 | W -<br>56 | W -<br>63 | W -<br>70 | W -<br>77 | W -<br>84 | W -<br>91 | W -<br>98 | W -<br>105 |
| trapezoidal                | 245t, sobre<br>plataforma<br>giratoria | S-35 | 25                                     | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 23        | 18        | 13        | 9          |
|                            |  | S-42 | 25                                     | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 20        | 16        | 12        | 8          |
|                            |  | S-49 | 25                                     | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 19        | 16        | 12        | 8          |
|                            |  | S-56 | 13                                     | 14        | 22        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 19        | 15        | 11        | 8          |
|                            |  | S-63 | 0.5                                    | 1         | 2         | 8         | 18        | 25        | -         | -         | -         | -         | -         | -          |

| Levantamiento/De<br>scenso |  |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|----------------------------|--|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                            |  |      | W -<br>28                              | W -<br>35 | W -<br>42 | W -<br>49 | W -<br>56 | W -<br>63 | W -<br>70 | W -<br>77 | W -<br>84 | W -<br>91 | W -<br>98 | W -<br>105 |
| trapezoidal                | 220t, sobre<br>plataforma<br>giratoria | S-35 | 25                                     | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 23        | 18        | 13        | 9          |
|                            |  | S-42 | 25                                     | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 20        | 16        | 12        | 8          |
|                            |  | S-49 | 25                                     | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 19        | 16        | 12        | 8          |
|                            |  | S-56 | 13                                     | 14        | 22        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 19        | 15        | 11        | 7          |
|                            |  | S-63 | -                                      | 1         | 2         | 8         | 18        | 25        | -         | -         | -         | -         | -         | -          |

| Levantamiento/De<br>scenso |  |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|----------------------------|--|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                            |  |      | W -<br>28                              | W -<br>35 | W -<br>42 | W -<br>49 | W -<br>56 | W -<br>63 | W -<br>70 | W -<br>77 | W -<br>84 | W -<br>91 | W -<br>98 | W -<br>105 |
| trapezoidal                | 195t, sobre<br>plataforma<br>giratoria | S-35 | 25                                     | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 23        | 18        | 13        | 9          |
|                            |  | S-42 | 25                                     | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 20        | 16        | 12        | 8          |
|                            |  | S-49 | 25                                     | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 19        | 16        | 12        | 8          |
|                            |  | S-56 | 13                                     | 14        | 22        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 19        | 15        | 11        | 7          |
|                            |  | S-63 | -                                      | 1         | 2         | 8         | 18        | 25        | -         | -         | -         | -         | -         | -          |

| Levantamiento/De<br>scenso |  |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|----------------------------|--|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                            |  |      | W -<br>28                              | W -<br>35 | W -<br>42 | W -<br>49 | W -<br>56 | W -<br>63 | W -<br>70 | W -<br>77 | W -<br>84 | W -<br>91 | W -<br>98 | W -<br>105 |
| trapezoidal                | 170t, sobre<br>plataforma<br>giratoria | S-35 | 25                                     | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 23        | 18        | 13        | 9          |
|                            |  | S-42 | 25                                     | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 20        | 16        | 12        | 8          |
|                            |  | S-49 | 25                                     | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 19        | 16        | 12        | 8          |
|                            |  | S-56 | 13                                     | 14        | 22        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 19        | 15        | 11        | 7          |
|                            |  | S-63 | -                                      | 1         | 2         | 8         | 18        | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |

| Levantamiento/De<br>scenso |  |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|----------------------------|--|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                            |  |      | W -<br>28                              | W -<br>35 | W -<br>42 | W -<br>49 | W -<br>56 | W -<br>63 | W -<br>70 | W -<br>77 | W -<br>84 | W -<br>91 | W -<br>98 | W -<br>105 |
| trapezoidal                | 145t, sobre<br>plataforma<br>giratoria | S-35 | 25                                     | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 22        | 18        | 13        | 9          |
|                            |  | S-42 | 25                                     | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 19        | 16        | 12        | 8          |
|                            |  | S-49 | 25                                     | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 18        | 16        | 12        | 8          |
|                            |  | S-56 | 12                                     | 13        | 21        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 18        | 14        | -         | -          |
|                            |  | S-63 | -                                      | -         | 2         | 8         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |

**Servicio SW, sin extensión de plataforma giratoria  
sin juego de poleas de 400t en pluma S**
**TAB****154 00 070**

Base de apoyo trapezoidal - hacia atrás

Con caballete hidráulico WA Dispositivo de levantamiento

Levantamiento / Descenso girado hacia atrás

Sistema: S 2826.20

Li 2421.10 / 2421.8

Hoja:

2 de 2

| Levantamiento/De<br>scenso |  |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|----------------------------|--|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                            |  |      | W -<br>28                              | W -<br>35 | W -<br>42 | W -<br>49 | W -<br>56 | W -<br>63 | W -<br>70 | W -<br>77 | W -<br>84 | W -<br>91 | W -<br>98 | W -<br>105 |
| trapezoidal                | 120t, sobre<br>Plataforma<br>giratoria | S-35 | 25                                     | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 22        | 17        | 13        | 9          |
|                            |  | S-42 | 25                                     | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 19        | 16        | 12        | 8          |
|                            |  | S-49 | 25                                     | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 18        | 15        | 11        | 7          |
|                            |  | S-56 | 9                                      | 11        | 19        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | -         | -         | -         | -          |
|                            |  | S-63 | -                                      | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |

| Levantamiento/De<br>scenso |                                       |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|----------------------------|---------------------------------------|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                            |                                       |      | W -<br>28                              | W -<br>35 | W -<br>42 | W -<br>49 | W -<br>56 | W -<br>63 | W -<br>70 | W -<br>77 | W -<br>84 | W -<br>91 | W -<br>98 | W -<br>105 |
| trapezoidal                | 95t, sobre<br>plataforma<br>giratoria | S-35 | 25                                     | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 19        | 15        | 11        | 7          |
|                            |                                       | S-42 | 25                                     | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 19        | 15        | 11        | 7          |
|                            |                                       | S-49 | 17                                     | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 18        | 14        | 10        | 6          |
|                            |                                       | S-56 | 3.5                                    | 7         | 14        | 23        | 25        | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
|                            |                                       | S-63 | -                                      | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |

| Levantamiento/De<br>scenso |                                       |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|----------------------------|---------------------------------------|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                            |                                       |      | W -<br>28                              | W -<br>35 | W -<br>42 | W -<br>49 | W -<br>56 | W -<br>63 | W -<br>70 | W -<br>77 | W -<br>84 | W -<br>91 | W -<br>98 | W -<br>105 |
| trapezoidal                | 70t, sobre<br>Plataforma<br>giratoria | S-35 | 25                                     | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 19        | 15        | 11        | 7         | 4          |
|                            |                                       | S-42 | 25                                     | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 19        | 15        | 10        | 7         | 4          |
|                            |                                       | S-49 | 10                                     | 16        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | -         | -         | -         | -         | -          |
|                            |                                       | S-56 | -                                      | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
|                            |                                       | S-63 | -                                      | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |

| Levantamiento/De<br>scenso |                                       |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|----------------------------|---------------------------------------|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                            |                                       |      | W -<br>28                              | W -<br>35 | W -<br>42 | W -<br>49 | W -<br>56 | W -<br>63 | W -<br>70 | W -<br>77 | W -<br>84 | W -<br>91 | W -<br>98 | W -<br>105 |
| trapezoidal                | 45t, sobre<br>Plataforma<br>giratoria | S-35 | 25                                     | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 19        | 14        | 10        | 6         | 3         | -          |
|                            |                                       | S-42 | 17                                     | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 19        | 14        | 10        | -         | -         | -          |
|                            |                                       | S-49 | -                                      | 5         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
|                            |                                       | S-56 | -                                      | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
|                            |                                       | S-63 | -                                      | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |

| Levantamiento/Des<br>censo |                                       |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|----------------------------|---------------------------------------|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                            |                                       |      | W -<br>28                              | W -<br>35 | W -<br>42 | W -<br>49 | W -<br>56 | W -<br>63 | W -<br>70 | W -<br>77 | W -<br>84 | W -<br>91 | W -<br>98 | W -<br>105 |
| trapezoidal                | 20t, sobre<br>Plataforma<br>giratoria | S-35 | 19                                     | 25        | 25        | 25        | 19        | 14        | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
|                            |                                       | S-42 | -                                      | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
|                            |                                       | S-49 | -                                      | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
|                            |                                       | S-56 | -                                      | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
|                            |                                       | S-63 | -                                      | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |

**Servicio SW, con extensión de plataforma giratoria  
sin juego de poleas de 400t en pluma S**

Base de apoyo trapezoidal - hacia atrás

Con caballete hidráulico WA Dispositivo de levantamiento

Levantamiento / Descenso hacia un lado o hacia atrás

**TAB**

**154 00 071**

Sistema: S 2826.20

Li 2421.10 / 2421.8

Hoja: 1 de 2

| Levantamiento/Descenso |   |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|------------------------|---|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|                        |   |      | W - 28                                 | W - 35 | W - 42 | W - 49 | W - 56 | W - 63 | W - 70 | W - 77 | W - 84 | W - 91 | W - 98 | W - 105 |
| 16m x 16m              | 250t, sobre extensión de plataforma giratoria | S-35 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 23     | 18     | 13     | 9       |
|                        |   | S-42 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 20     | 16     | 12     | 8       |
|                        |   | S-49 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 19     | 16     | 12     | 8       |
|                        |   | S-56 | 13                                     | 14     | 22     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 19     | 15     | 11     | 7       |
|                        |   | S-63 | 0.5                                    | 1      | 2      | 8      | 18     | 25     | -      | -      | -      | -      | -      | -       |

| Levantamiento/Descenso |   |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|------------------------|---|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|                        |   |      | W - 28                                 | W - 35 | W - 42 | W - 49 | W - 56 | W - 63 | W - 70 | W - 77 | W - 84 | W - 91 | W - 98 | W - 105 |
| 16m x 16m              | 225t, sobre extensión de plataforma giratoria | S-35 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 23     | 18     | 13     | 9       |
|                        |   | S-42 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 20     | 16     | 12     | 8       |
|                        |   | S-49 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 19     | 16     | 12     | 8       |
|                        |   | S-56 | 13                                     | 142    | 22     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 19     | 15     | 11     | 7       |
|                        |   | S-63 | 0.5                                    | 1      | 2      | 8      | 18     | 25     | -      | -      | -      | -      | -      | -       |

| Levantamiento/Descenso |   |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|------------------------|---|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|                        |   |      | W - 28                                 | W - 35 | W - 42 | W - 49 | W - 56 | W - 63 | W - 70 | W - 77 | W - 84 | W - 91 | W - 98 | W - 105 |
| 16m x 16m              | 200t, sobre extensión de plataforma giratoria | S-35 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 23     | 18     | 13     | 9       |
|                        |   | S-42 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 20     | 16     | 12     | 8       |
|                        |   | S-49 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 19     | 16     | 12     | 8       |
|                        |   | S-56 | 13                                     | 142    | 22     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 19     | 15     | 11     | 7       |
|                        |   | S-63 | 0.5                                    | 1      | 2      | 8      | 18     | 25     | -      | -      | -      | -      | -      | -       |

| Levantamiento/Descenso |   |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|------------------------|---|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|                        |   |      | W - 28                                 | W - 35 | W - 42 | W - 49 | W - 56 | W - 63 | W - 70 | W - 77 | W - 84 | W - 91 | W - 98 | W - 105 |
| 16m x 16m              | 175t, sobre extensión de plataforma giratoria | S-35 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 23     | 18     | 13     | 9       |
|                        |   | S-42 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 20     | 16     | 12     | 8       |
|                        |   | S-49 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 19     | 16     | 12     | 8       |
|                        |   | S-56 | 13                                     | 142    | 22     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 19     | 15     | 11     | 7       |
|                        |   | S-63 | 0.5                                    | 1      | 2      | 8      | 18     | 25     | -      | -      | -      | -      | -      | -       |

| Levantamiento/Descenso |   |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|------------------------|---|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|                        |   |      | W - 28                                 | W - 35 | W - 42 | W - 49 | W - 56 | W - 63 | W - 70 | W - 77 | W - 84 | W - 91 | W - 98 | W - 105 |
| 16m x 16m              | 150t, sobre extensión de plataforma giratoria | S-35 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 23     | 18     | 13     | 9       |
|                        |   | S-42 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 20     | 16     | 12     | 8       |
|                        |   | S-49 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 19     | 16     | 12     | 8       |
|                        |   | S-56 | 13                                     | 142    | 22     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 19     | 15     | 11     | 7       |
|                        |   | S-63 | -                                      | 1      | 2      | 8      | 18     | 25     | -      | -      | -      | -      | -      | -       |

**Servicio SW, con extensión de plataforma giratoria  
sin juego de poleas de 400t en pluma S**

Base de apoyo trapezoidal - hacia atrás

Con caballete hidráulico WA Dispositivo de levantamiento

Levantamiento / Descenso hacia un lado o hacia atrás

**TAB**

**154 00 071**

Sistema: S 2826.20

Li 2421.10 / 2421.8

Hoja:

2 de 2

| Levantamiento/Descenso |   |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|------------------------|---|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|                        |   |      | W - 28                                 | W - 35 | W - 42 | W - 49 | W - 56 | W - 63 | W - 70 | W - 77 | W - 84 | W - 91 | W - 98 | W - 105 |
| 16m x 16m              | 125t, sobre extensión de plataforma giratoria | S-35 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 23     | 18     | 13     | 9       |
|                        |   | S-42 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 20     | 16     | 12     | 8       |
|                        |   | S-49 | 15                                     | 22     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 19     | 16     | 12     | 8       |
|                        |   | S-56 | 13                                     | 14     | 22     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 19     | 15     | 11     | -       |
|                        |   | S-63 | -                                      | 1      | 2      | 8      | 18     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |

| Levantamiento/Descenso |   |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|------------------------|---|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|                        |   |      | W - 28                                 | W - 35 | W - 42 | W - 49 | W - 56 | W - 63 | W - 70 | W - 77 | W - 84 | W - 91 | W - 98 | W - 105 |
| 16m x 16m              | 100t, sobre extensión de plataforma giratoria | S-35 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 22     | 16     | 12     | 9       |
|                        |   | S-42 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 19     | 15     | 11     | 8       |
|                        |   | S-49 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 18     | 15     | 11     | 8       |
|                        |   | S-56 | 9                                      | 12     | 21     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 18     | -      | -      | -       |
|                        |   | S-63 | -                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |

| Levantamiento/Descenso |  |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|------------------------|--|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|                        |  |      | W - 28                                 | W - 35 | W - 42 | W - 49 | W - 56 | W - 63 | W - 70 | W - 77 | W - 84 | W - 91 | W - 98 | W - 105 |
| 16m x 16m              | 75t, sobre extensión de plataforma giratoria | S-35 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 22     | 18     | 12     | 10     | 6       |
|                        |  | S-42 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 22     | 18     | 12     | 10     | 6       |
|                        |  | S-49 | 14                                     | 21     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 22     | 18     | 12     | -      | -       |
|                        |  | S-56 | -                                      | 3      | 10     | 18     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |
|                        |  | S-63 | -                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |

| Levantamiento/Descenso |  |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|------------------------|--|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|                        |  |      | W - 28                                 | W - 35 | W - 42 | W - 49 | W - 56 | W - 63 | W - 70 | W - 77 | W - 84 | W - 91 | W - 98 | W - 105 |
| 16m x 16m              | 50t, sobre extensión de plataforma giratoria | S-35 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 21     | 17     | 12     | 9      | 5      | 2       |
|                        |  | S-42 | 22                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 21     | 17     | 12     | 8      | 5      | 2       |
|                        |  | S-49 | 4                                      | 10     | 20     | 25     | 25     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |
|                        |  | S-56 | -                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |
|                        |  | S-63 | -                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |

**Servicio SW, con extensión de plataforma giratoria sin juego de poleas en pluma S**

Base de apoyo trapezoidal - hacia atrás

Sin dispositivo de levantamiento hidráulico caballete WA

Levantamiento / Descenso girado hacia atrás

**TAB**

**154 00 073**

Sistema: S 2826.20

Li 2421.10 / 2421.8

Hoja: 1 de 2

| Levantamiento/Descenso |   |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|------------------------|---|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|                        |   |      | W - 28                                 | W - 35 | W - 42 | W - 49 | W - 56 | W - 63 | W - 70 | W - 77 | W - 84 | W - 91 | W - 98 | W - 105 |
| trapezoidal            | 250t, sobre extensión de plataforma giratoria | S-35 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 24     | 18     | 14     | 10      |
|                        |   | S-42 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 22     | 17     | 13     | 8       |
|                        |   | S-49 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 20     | 17     | 13     | 8       |
|                        |   | S-56 | 17                                     | 19     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 19     | 15     | 12     | 7       |
|                        |   | S-63 | 4                                      | 5      | 6      | 12     | 22     | 25     | 25     | -      | -      | -      | -      | -       |

| Levantamiento/Descenso |   |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|------------------------|---|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|                        |   |      | W - 28                                 | W - 35 | W - 42 | W - 49 | W - 56 | W - 63 | W - 70 | W - 77 | W - 84 | W - 91 | W - 98 | W - 105 |
| trapezoidal            | 225t, sobre extensión de plataforma giratoria | S-35 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 24     | 18     | 14     | 10      |
|                        |   | S-42 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 22     | 17     | 13     | 8       |
|                        |   | S-49 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 20     | 17     | 13     | 8       |
|                        |   | S-56 | 17                                     | 19     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 19     | 15     | 12     | 7       |
|                        |   | S-63 | 4                                      | 5      | 6      | 12     | 22     | 25     | 25     | -      | -      | -      | -      | -       |

| Levantamiento/Descenso |   |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|------------------------|---|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|                        |   |      | W - 28                                 | W - 35 | W - 42 | W - 49 | W - 56 | W - 63 | W - 70 | W - 77 | W - 84 | W - 91 | W - 98 | W - 105 |
| trapezoidal            | 200t, sobre extensión de plataforma giratoria | S-35 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 24     | 18     | 14     | 10      |
|                        |   | S-42 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 22     | 17     | 13     | 8       |
|                        |   | S-49 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 20     | 17     | 13     | 8       |
|                        |   | S-56 | 17                                     | 19     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 19     | 15     | 12     | 7       |
|                        |   | S-63 | 4                                      | 5      | 6      | 12     | 22     | 25     | 25     | -      | -      | -      | -      | -       |

| Levantamiento/Descenso |   |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|------------------------|---|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|                        |   |      | W - 28                                 | W - 35 | W - 42 | W - 49 | W - 56 | W - 63 | W - 70 | W - 77 | W - 84 | W - 91 | W - 98 | W - 105 |
| trapezoidal            | 175t, sobre extensión de plataforma giratoria | S-35 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 24     | 18     | 14     | 10      |
|                        |   | S-42 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 22     | 17     | 13     | 8       |
|                        |   | S-49 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 20     | 17     | 13     | 8       |
|                        |   | S-56 | 17                                     | 19     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 19     | 15     | 12     | 7       |
|                        |   | S-63 | 4                                      | 5      | 6      | 12     | 22     | 25     | 25     | -      | -      | -      | -      | -       |

| Levantamiento/Descenso |   |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|------------------------|---|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|                        |   |      | W - 28                                 | W - 35 | W - 42 | W - 49 | W - 56 | W - 63 | W - 70 | W - 77 | W - 84 | W - 91 | W - 98 | W - 105 |
| trapezoidal            | 150t, sobre extensión de plataforma giratoria | S-35 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 24     | 18     | 14     | 10      |
|                        |   | S-42 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 22     | 17     | 13     | 8       |
|                        |   | S-49 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 20     | 17     | 13     | 8       |
|                        |   | S-56 | 17                                     | 19     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 19     | 15     | 12     | 7       |
|                        |   | S-63 | 4                                      | 5      | 6      | 12     | 22     | 25     | 25     | -      | -      | -      | -      | -       |



**Servicio SW, con extensión de plataforma giratoria  
sin juego de poleas en pluma S**

Base de apoyo trapezoidal - hacia atrás

Sin dispositivo de levantamiento hidráulico caballete WA

Levantamiento / Descenso girado hacia atrás

**TAB**

**154 00 073**

Sistema: S 2826.20

Li 2421.10 / 2421.8

Hoja:

2 de 2

| Levantamiento/Descenso |   |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|------------------------|---|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|                        |   |      | W - 28                                 | W - 35 | W - 42 | W - 49 | W - 56 | W - 63 | W - 70 | W - 77 | W - 84 | W - 91 | W - 98 | W - 105 |
| trapezoidal            | 125t, sobre extensión de plataforma giratoria | S-35 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 24     | 18     | 14     | 10      |
|                        |   | S-42 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 22     | 17     | 13     | 8       |
|                        |   | S-49 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 20     | 17     | 13     | 8       |
|                        |   | S-56 | 17                                     | 19     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 19     | 15     | 12     | 7       |
|                        |   | S-63 | 4                                      | 5      | 6      | 12     | 22     | 25     | 25     | -      | -      | -      | -      | -       |

| Levantamiento/Descenso |   |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|------------------------|---|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|                        |   |      | W - 28                                 | W - 35 | W - 42 | W - 49 | W - 56 | W - 63 | W - 70 | W - 77 | W - 84 | W - 91 | W - 98 | W - 105 |
| trapezoidal            | 100t, sobre extensión de plataforma giratoria | S-35 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 23     | 18     | 14     | 10      |
|                        |   | S-42 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 22     | 17     | 13     | 8       |
|                        |   | S-49 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 20     | 17     | 13     | 8       |
|                        |   | S-56 | 12                                     | 16     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 19     | 15     | 12     | -       |
|                        |   | S-63 | -                                      | 1      | 5      | 12     | 19     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |

| Levantamiento/Descenso |  |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|------------------------|--|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|                        |  |      | W - 28                                 | W - 35 | W - 42 | W - 49 | W - 56 | W - 63 | W - 70 | W - 77 | W - 84 | W - 91 | W - 98 | W - 105 |
| trapezoidal            | 75t, sobre extensión de plataforma giratoria | S-35 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 22     | 17     | 13     | 9      | 6       |
|                        |  | S-42 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 22     | 17     | 13     | 9      | 6       |
|                        |  | S-49 | 18                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 22     | 17     | 13     | 10     | 6       |
|                        |  | S-56 | 3                                      | 6      | 14     | 22     | 25     | 25     | -      | -      | -      | -      | -      | -       |
|                        |  | S-63 | -                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |

| Levantamiento/Descenso |  |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|------------------------|--|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|                        |  |      | W - 28                                 | W - 35 | W - 42 | W - 49 | W - 56 | W - 63 | W - 70 | W - 77 | W - 84 | W - 91 | W - 98 | W - 105 |
| trapezoidal            | 50t, sobre extensión de plataforma giratoria | S-35 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 21     | 16     | 12     | 8      | 5      | 2       |
|                        |  | S-42 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 21     | 16     | 12     | 8      | 5      | 2       |
|                        |  | S-49 | 7                                      | 13     | 23     | 25     | 25     | 25     | -      | -      | -      | -      | -      | -       |
|                        |  | S-56 | -                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |
|                        |  | S-63 | -                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |

**Servicio SW, con extensión de plataforma giratoria  
con juego de poleas de 400t en pluma S**

Base de apoyo trapezoidal - hacia atrás

Sin dispositivo de levantamiento hidráulico caballete WA

Levantamiento / Descenso girado hacia atrás

**TAB**

**154 00 074**

Sistema: S 2826.20

Li 2421.10 / 2421.8

Hoja: 1 de 2

| Levantamiento/Descenso |   |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|------------------------|---|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|                        |   |      | W - 28                                 | W - 35 | W - 42 | W - 49 | W - 56 | W - 63 | W - 70 | W - 77 | W - 84 | W - 91 | W - 98 | W - 105 |
| trapezoidal            | 250t, sobre extensión de plataforma giratoria | S-35 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 24     | 18     | 14     | 10      |
|                        |   | S-42 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 22     | 17     | 13     | 8       |
|                        |   | S-49 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 20     | 17     | 13     | 8       |
|                        |   | S-56 | 17                                     | 19     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 19     | 15     | 12     | 7       |
|                        |   | S-63 | 4                                      | 5      | 6      | 12     | 22     | 25     | 25     | -      | -      | -      | -      | -       |

| Levantamiento/Descenso |   |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|------------------------|---|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|                        |   |      | W - 28                                 | W - 35 | W - 42 | W - 49 | W - 56 | W - 63 | W - 70 | W - 77 | W - 84 | W - 91 | W - 98 | W - 105 |
| trapezoidal            | 225t, sobre extensión de plataforma giratoria | S-35 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 24     | 18     | 14     | 10      |
|                        |   | S-42 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 22     | 17     | 13     | 8       |
|                        |   | S-49 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 20     | 17     | 13     | 8       |
|                        |   | S-56 | 17                                     | 19     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 19     | 15     | 12     | 7       |
|                        |   | S-63 | 4                                      | 5      | 6      | 12     | 22     | 25     | 25     | -      | -      | -      | -      | -       |

| Levantamiento/Descenso |   |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|------------------------|---|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|                        |   |      | W - 28                                 | W - 35 | W - 42 | W - 49 | W - 56 | W - 63 | W - 70 | W - 77 | W - 84 | W - 91 | W - 98 | W - 105 |
| trapezoidal            | 200t, sobre extensión de plataforma giratoria | S-35 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 24     | 18     | 14     | 10      |
|                        |   | S-42 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 22     | 17     | 13     | 8       |
|                        |   | S-49 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 20     | 17     | 13     | 8       |
|                        |   | S-56 | 17                                     | 19     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 19     | 15     | 12     | 7       |
|                        |   | S-63 | 4                                      | 5      | 6      | 12     | 22     | 25     | 25     | -      | -      | -      | -      | -       |

| Levantamiento/Descenso |   |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|------------------------|---|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|                        |   |      | W - 28                                 | W - 35 | W - 42 | W - 49 | W - 56 | W - 63 | W - 70 | W - 77 | W - 84 | W - 91 | W - 98 | W - 105 |
| trapezoidal            | 175t, sobre extensión de plataforma giratoria | S-35 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 24     | 18     | 14     | 10      |
|                        |   | S-42 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 22     | 17     | 13     | 8       |
|                        |   | S-49 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 20     | 17     | 13     | 8       |
|                        |   | S-56 | 17                                     | 19     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 19     | 15     | 12     | 7       |
|                        |   | S-63 | 4                                      | 5      | 6      | 12     | 22     | 25     | 25     | -      | -      | -      | -      | -       |

| Levantamiento/Descenso |   |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|------------------------|---|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|                        |   |      | W - 28                                 | W - 35 | W - 42 | W - 49 | W - 56 | W - 63 | W - 70 | W - 77 | W - 84 | W - 91 | W - 98 | W - 105 |
| trapezoidal            | 150t, sobre extensión de plataforma giratoria | S-35 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 24     | 18     | 14     | 10      |
|                        |   | S-42 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 22     | 17     | 13     | 8       |
|                        |   | S-49 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 20     | 17     | 13     | 8       |
|                        |   | S-56 | 17                                     | 19     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 19     | 15     | 12     | 7       |
|                        |   | S-63 | 4                                      | 5      | 6      | 12     | 22     | 25     | 25     | -      | -      | -      | -      | -       |

**Servicio SW, con extensión de plataforma giratoria con juego de poleas de 400t en pluma S**

Base de apoyo trapezoidal - hacia atrás

Sin dispositivo de levantamiento hidráulico caballete WA

Levantamiento / Descenso girado hacia atrás

**TAB**

**154 00 074**

Sistema: S 2826.20

Li 2421.10 / 2421.8

Hoja:

2 de 2

| Levantamiento/Descenso |   |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|------------------------|---|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|                        |   |      | W - 28                                 | W - 35 | W - 42 | W - 49 | W - 56 | W - 63 | W - 70 | W - 77 | W - 84 | W - 91 | W - 98 | W - 105 |
| trapezoidal            | 125t, sobre extensión de plataforma giratoria | S-35 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 24     | 18     | 14     | 10      |
|                        |   | S-42 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 22     | 17     | 13     | 8       |
|                        |   | S-49 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 20     | 17     | 13     | 8       |
|                        |   | S-56 | 17                                     | 19     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 19     | 15     | 12     | 7       |
|                        |   | S-63 | 2                                      | 3      | 6      | 12     | 22     | 25     | -      | -      | -      | -      | -      | -       |

| Levantamiento/Descenso |   |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|------------------------|---|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|                        |   |      | W - 28                                 | W - 35 | W - 42 | W - 49 | W - 56 | W - 63 | W - 70 | W - 77 | W - 84 | W - 91 | W - 98 | W - 105 |
| trapezoidal            | 100t, sobre extensión de plataforma giratoria | S-35 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 23     | 18     | 14     | 10      |
|                        |   | S-42 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 22     | 17     | 13     | 8       |
|                        |   | S-49 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 20     | 17     | 13     | 8       |
|                        |   | S-56 | 10                                     | 14     | 23     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 19     | -      | -      | -       |
|                        |   | S-63 | -                                      | -      | 2      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |

| Levantamiento/Descenso |  |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|------------------------|--|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|                        |  |      | W - 28                                 | W - 35 | W - 42 | W - 49 | W - 56 | W - 63 | W - 70 | W - 77 | W - 84 | W - 91 | W - 98 | W - 105 |
| trapezoidal            | 75t, sobre extensión de plataforma giratoria | S-35 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 22     | 18     | 13     | 10     | 6       |
|                        |  | S-42 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 22     | 18     | 13     | 10     | 6       |
|                        |  | S-49 | 16                                     | 23     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 23     | 18     | 13     | 10     | -       |
|                        |  | S-56 | 1                                      | 4      | 12     | 20     | 25     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |
|                        |  | S-63 | -                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |

| Levantamiento/Descenso |  |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|------------------------|--|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|                        |  |      | W - 28                                 | W - 35 | W - 42 | W - 49 | W - 56 | W - 63 | W - 70 | W - 77 | W - 84 | W - 91 | W - 98 | W - 105 |
| trapezoidal            | 50t, sobre extensión de plataforma giratoria | S-35 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 21     | 17     | 12     | 8      | 5      | 2       |
|                        |  | S-42 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 22     | 17     | 12     | 8      | 5      | 2       |
|                        |  | S-49 | 5                                      | 11     | 22     | 25     | 25     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |
|                        |  | S-56 | -                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |
|                        |  | S-63 | -                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |

**Servicio SW, con extensión de plataforma giratoria  
con juego de poleas de 600t en pluma S**

Base de apoyo trapezoidal - hacia atrás

Sin dispositivo de levantamiento hidráulico caballete WA

Levantamiento / Descenso girado hacia atrás

**TAB**

**154 00 075**

Sistema: S 2826.20

Li 2421.10 / 2421.8

Hoja: 1 de 2

| Levantamiento/Descenso |   |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|------------------------|---|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|                        |   |      | W - 28                                 | W - 35 | W - 42 | W - 49 | W - 56 | W - 63 | W - 70 | W - 77 | W - 84 | W - 91 | W - 98 | W - 105 |
| trapezoidal            | 250t, sobre extensión de plataforma giratoria | S-35 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 21     | 17     | 13     | 10     | 7      | 4       |
|                        |   | S-42 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 21     | 17     | 13     | 10     | 8      | 5      | 2      | -       |
|                        |   | S-49 | 22                                     | 17     | 15     | 13     | 10     | 8      | 5      | 3      | 1      | -      | -      | -       |
|                        |   | S-56 | 10                                     | 9      | 5      | 3      | 1      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |
|                        |   | S-63 | -                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |

| Levantamiento/Descenso |   |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|------------------------|---|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|                        |   |      | W - 28                                 | W - 35 | W - 42 | W - 49 | W - 56 | W - 63 | W - 70 | W - 77 | W - 84 | W - 91 | W - 98 | W - 105 |
| trapezoidal            | 225t, sobre extensión de plataforma giratoria | S-35 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 21     | 17     | 13     | 10     | 7      | 4       |
|                        |   | S-42 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 21     | 17     | 13     | 10     | 8      | 5      | 2      | -       |
|                        |   | S-49 | 22                                     | 17     | 15     | 13     | 10     | 8      | 5      | 3      | 1      | -      | -      | -       |
|                        |   | S-56 | 10                                     | 9      | 5      | 3      | 1      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |
|                        |   | S-63 | -                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |

| Levantamiento/Descenso |   |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|------------------------|---|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|                        |   |      | W - 28                                 | W - 35 | W - 42 | W - 49 | W - 56 | W - 63 | W - 70 | W - 77 | W - 84 | W - 91 | W - 98 | W - 105 |
| trapezoidal            | 200t, sobre extensión de plataforma giratoria | S-35 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 21     | 17     | 13     | 10     | 7      | 4       |
|                        |   | S-42 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 21     | 17     | 13     | 10     | 8      | 5      | 2      | -       |
|                        |   | S-49 | 22                                     | 17     | 15     | 13     | 10     | 8      | 5      | 3      | 1      | -      | -      | -       |
|                        |   | S-56 | 10                                     | 9      | 5      | 3      | 1      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |
|                        |   | S-63 | -                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |

| Levantamiento/Descenso |   |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|------------------------|---|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|                        |   |      | W - 28                                 | W - 35 | W - 42 | W - 49 | W - 56 | W - 63 | W - 70 | W - 77 | W - 84 | W - 91 | W - 98 | W - 105 |
| trapezoidal            | 175t, sobre extensión de plataforma giratoria | S-35 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 21     | 17     | 13     | 10     | 7      | 4       |
|                        |   | S-42 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 21     | 17     | 13     | 10     | 8      | 5      | 2      | -       |
|                        |   | S-49 | 22                                     | 17     | 15     | 13     | 10     | 8      | 5      | 3      | 1      | -      | -      | -       |
|                        |   | S-56 | 10                                     | 9      | 5      | 3      | 1      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |
|                        |   | S-63 | -                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |

| Levantamiento/Descenso |   |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|------------------------|---|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|                        |   |      | W - 28                                 | W - 35 | W - 42 | W - 49 | W - 56 | W - 63 | W - 70 | W - 77 | W - 84 | W - 91 | W - 98 | W - 105 |
| trapezoidal            | 150t, sobre extensión de plataforma giratoria | S-35 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 21     | 17     | 13     | 10     | 7      | 4       |
|                        |   | S-42 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 21     | 17     | 13     | 10     | 8      | 5      | 2      | -       |
|                        |   | S-49 | 22                                     | 17     | 15     | 13     | 10     | 8      | 5      | 3      | 1      | -      | -      | -       |
|                        |   | S-56 | 10                                     | 9      | 5      | 3      | 1      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |
|                        |   | S-63 | -                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |

**Servicio SW, con extensión de plataforma giratoria  
con juego de poleas de 600t en pluma S**

Base de apoyo trapezoidal - hacia atrás

Sin dispositivo de levantamiento hidráulico caballete WA

Levantamiento / Descenso girado hacia atrás

**TAB**

**154 00 075**

Sistema: S 2826.20

Li 2421.10 / 2421.8

Hoja:

2 de 2

| Levantamiento/Descenso |   |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|------------------------|---|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|                        |   |      | W - 28                                 | W - 35 | W - 42 | W - 49 | W - 56 | W - 63 | W - 70 | W - 77 | W - 84 | W - 91 | W - 98 | W - 105 |
| trapezoidal            | 125t, sobre extensión de plataforma giratoria | S-35 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 21     | 17     | 13     | 10     | 7      | 4       |
|                        |   | S-42 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 21     | 17     | 13     | 10     | 8      | 5      | 2      | -       |
|                        |   | S-49 | 22                                     | 17     | 15     | 13     | 10     | 8      | 5      | 3      | 1      | -      | -      | -       |
|                        |   | S-56 | 10                                     | 9      | 5      | 3      | 1      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |
|                        |   | S-63 | -                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |

| Levantamiento/Descenso |   |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|------------------------|---|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|                        |   |      | W - 28                                 | W - 35 | W - 42 | W - 49 | W - 56 | W - 63 | W - 70 | W - 77 | W - 84 | W - 91 | W - 98 | W - 105 |
| trapezoidal            | 100t, sobre extensión de plataforma giratoria | S-35 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 21     | 17     | 14     | 11     | 8      | 5      | 2       |
|                        |   | S-42 | 25                                     | 25     | 23     | 20     | 17     | 14     | 11     | 8      | 6      | 3      | -      | -       |
|                        |   | S-49 | 16                                     | 14     | 13     | 10     | 9      | 6      | 4      | 3      | 1      | -      | -      | -       |
|                        |   | S-56 | 5                                      | 4      | 3      | 2      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |
|                        |   | S-63 | -                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |

| Levantamiento/Descenso |  |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|------------------------|--|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|                        |  |      | W - 28                                 | W - 35 | W - 42 | W - 49 | W - 56 | W - 63 | W - 70 | W - 77 | W - 84 | W - 91 | W - 98 | W - 105 |
| trapezoidal            | 75t, sobre extensión de plataforma giratoria | S-35 | 25                                     | 25     | 25     | 22     | 19     | 15     | 11     | 8      | 6      | 3      | -      | -       |
|                        |  | S-42 | 20                                     | 18     | 16     | 13     | 11     | 8      | 5      | 3      | 1      | -      | -      | -       |
|                        |  | S-49 | 8                                      | 7      | 6      | 4      | 3      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |
|                        |  | S-56 | -                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |
|                        |  | S-63 | -                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |

| Levantamiento/Descenso |  |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|------------------------|--|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|                        |  |      | W - 28                                 | W - 35 | W - 42 | W - 49 | W - 56 | W - 63 | W - 70 | W - 77 | W - 84 | W - 91 | W - 98 | W - 105 |
| trapezoidal            | 50t, sobre extensión de plataforma giratoria | S-35 | 23                                     | 21     | 18     | 15     | 12     | 9      | 6      | 3      | 1      | -      | -      | -       |
|                        |  | S-42 | 11                                     | 10     | 8      | 6      | 4      | 2      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |
|                        |  | S-49 | -                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |
|                        |  | S-56 | -                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |
|                        |  | S-63 | -                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |

**Servicio SW, sin extensión de plataforma giratoria  
sin juego de poleas en pluma S**

Base de apoyo trapezoidal - hacia atrás

Sin dispositivo de levantamiento hidráulico caballete WA

Levantamiento / Descenso girado hacia atrás

**TAB**

**154 00 076**

Sistema: S 2826.20

Li 2421.10 / 2421.8

Hoja:

1 de 2

| Levantamiento/Descenso |                                  |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|------------------------|----------------------------------|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|                        |                                  |      | W - 28                                 | W - 35 | W - 42 | W - 49 | W - 56 | W - 63 | W - 70 | W - 77 | W - 84 | W - 91 | W - 98 | W - 105 |
| trapezoidal            | 245t, sobre plataforma giratoria | S-35 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 24     | 18     | 14     | 10      |
|                        |                                  | S-42 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 22     | 17     | 13     | 8       |
|                        |                                  | S-49 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 20     | 17     | 13     | 8       |
|                        |                                  | S-56 | 17                                     | 19     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 19     | 15     | 12     | 7       |
|                        |                                  | S-63 | 4                                      | 5      | 6      | 12     | 22     | 25     | 25     | -      | -      | -      | -      | -       |

| Levantamiento/Descenso |                                  |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|------------------------|----------------------------------|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|                        |                                  |      | W - 28                                 | W - 35 | W - 42 | W - 49 | W - 56 | W - 63 | W - 70 | W - 77 | W - 84 | W - 91 | W - 98 | W - 105 |
| trapezoidal            | 220t, sobre plataforma giratoria | S-35 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 24     | 18     | 14     | 10      |
|                        |                                  | S-42 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 22     | 17     | 13     | 8       |
|                        |                                  | S-49 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 20     | 17     | 13     | 8       |
|                        |                                  | S-56 | 17                                     | 19     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 19     | 15     | 12     | 7       |
|                        |                                  | S-63 | 4                                      | 5      | 6      | 12     | 22     | 25     | 25     | -      | -      | -      | -      | -       |

| Levantamiento/Descenso |                                  |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|------------------------|----------------------------------|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|                        |                                  |      | W - 28                                 | W - 35 | W - 42 | W - 49 | W - 56 | W - 63 | W - 70 | W - 77 | W - 84 | W - 91 | W - 98 | W - 105 |
| trapezoidal            | 195t, sobre plataforma giratoria | S-35 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 24     | 18     | 14     | 10      |
|                        |                                  | S-42 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 22     | 17     | 13     | 8       |
|                        |                                  | S-49 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 20     | 17     | 13     | 8       |
|                        |                                  | S-56 | 17                                     | 19     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 19     | 15     | 12     | 7       |
|                        |                                  | S-63 | 4                                      | 5      | 6      | 12     | 22     | 25     | 25     | -      | -      | -      | -      | -       |

| Levantamiento/Descenso |                                  |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|------------------------|----------------------------------|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|                        |                                  |      | W - 28                                 | W - 35 | W - 42 | W - 49 | W - 56 | W - 63 | W - 70 | W - 77 | W - 84 | W - 91 | W - 98 | W - 105 |
| trapezoidal            | 170t, sobre plataforma giratoria | S-35 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 24     | 18     | 14     | 10      |
|                        |                                  | S-42 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 22     | 17     | 13     | 8       |
|                        |                                  | S-49 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 20     | 17     | 13     | 8       |
|                        |                                  | S-56 | 17                                     | 19     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 19     | 15     | 12     | 7       |
|                        |                                  | S-63 | 4                                      | 5      | 6      | 12     | 22     | 25     | 25     | -      | -      | -      | -      | -       |

| Levantamiento/Descenso |                                  |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|------------------------|----------------------------------|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|                        |                                  |      | W - 28                                 | W - 35 | W - 42 | W - 49 | W - 56 | W - 63 | W - 70 | W - 77 | W - 84 | W - 91 | W - 98 | W - 105 |
| trapezoidal            | 145t, sobre plataforma giratoria | S-35 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 24     | 18     | 14     | 10      |
|                        |                                  | S-42 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 22     | 17     | 13     | 8       |
|                        |                                  | S-49 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 20     | 17     | 13     | 8       |
|                        |                                  | S-56 | 16                                     | 19     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 19     | 15     | 12     | 7       |
|                        |                                  | S-63 | 2                                      | 3      | 6      | 12     | 20     | 25     | -      | -      | -      | -      | -      | -       |

**Servicio SW, sin extensión de plataforma giratoria  
sin juego de poleas en pluma S**

Base de apoyo trapezoidal - hacia atrás

Sin dispositivo de levantamiento hidráulico caballete WA

Levantamiento / Descenso girado hacia atrás

**TAB****154 00 076**

Sistema: S 2826.20

Li 2421.10 / 2421.8

Hoja:

2 de 2

| Levantamiento/Descenso |                                  |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|------------------------|----------------------------------|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|                        |                                  |      | W - 28                                 | W - 35 | W - 42 | W - 49 | W - 56 | W - 63 | W - 70 | W - 77 | W - 84 | W - 91 | W - 98 | W - 105 |
| trapezoidal            | 120t, sobre Plataforma giratoria | S-35 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 22     | 17     | 13     | 9       |
|                        |                                  | S-42 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 22     | 17     | 13     | 8       |
|                        |                                  | S-49 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 20     | 16     | 12     | 8       |
|                        |                                  | S-56 | 12                                     | 16     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 19     | 16     | -      | -       |
|                        |                                  | S-63 | -                                      | -      | 3      | 10     | 16     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |

| Levantamiento/Descenso |                                 |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|------------------------|---------------------------------|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|                        |                                 |      | W - 28                                 | W - 35 | W - 42 | W - 49 | W - 56 | W - 63 | W - 70 | W - 77 | W - 84 | W - 91 | W - 98 | W - 105 |
| trapezoidal            | 95t, sobre plataforma giratoria | S-35 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 19     | 15     | 11     | 7       |
|                        |                                 | S-42 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 19     | 15     | 11     | 7       |
|                        |                                 | S-49 | 21                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 19     | 14     | 10     | 6       |
|                        |                                 | S-56 | 6                                      | 9      | 17     | 25     | 25     | 25     | 25     | -      | -      | -      | -      | -       |
|                        |                                 | S-63 | -                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |

| Levantamiento/Descenso |                                 |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|------------------------|---------------------------------|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|                        |                                 |      | W - 28                                 | W - 35 | W - 42 | W - 49 | W - 56 | W - 63 | W - 70 | W - 77 | W - 84 | W - 91 | W - 98 | W - 105 |
| trapezoidal            | 70t, sobre Plataforma giratoria | S-35 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 19     | 14     | 10     | 7      | 3       |
|                        |                                 | S-42 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 19     | 14     | 10     | 7      | 3       |
|                        |                                 | S-49 | 12                                     | 18     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 19     | 14     | -      | -      | -       |
|                        |                                 | S-56 | -                                      | 1      | 8      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |
|                        |                                 | S-63 | -                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |

| Levantamiento/Descenso |                                 |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|------------------------|---------------------------------|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|                        |                                 |      | W - 28                                 | W - 35 | W - 42 | W - 49 | W - 56 | W - 63 | W - 70 | W - 77 | W - 84 | W - 91 | W - 98 | W - 105 |
| trapezoidal            | 45t, sobre Plataforma giratoria | S-35 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 18     | 14     | 10     | 6      | 3      | -       |
|                        |                                 | S-42 | 20                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 19     | 14     | 10     | 6      | 3      | -       |
|                        |                                 | S-49 | 3                                      | 8      | 18     | 25     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |
|                        |                                 | S-56 | -                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |
|                        |                                 | S-63 | -                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |

| Levantamiento/Descenso |                                 |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|------------------------|---------------------------------|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|                        |                                 |      | W - 28                                 | W - 35 | W - 42 | W - 49 | W - 56 | W - 63 | W - 70 | W - 77 | W - 84 | W - 91 | W - 98 | W - 105 |
| trapezoidal            | 20t, sobre Plataforma giratoria | S-35 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 18     | 13     | 9      | 5      | 2      | -      | -       |
|                        |                                 | S-42 | 9                                      | 20     | 25     | 25     | 25     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |
|                        |                                 | S-49 | -                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |
|                        |                                 | S-56 | -                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |
|                        |                                 | S-63 | -                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |

**Servicio SW, sin extensión de plataforma giratoria  
con juego de poleas 400t en pluma S**

Base de apoyo trapezoidal - hacia atrás

Sin dispositivo de levantamiento hidráulico caballete WA

Levantamiento / Descenso girado hacia atrás

**TAB**

**154 00 077**

Sistema: S 2826.20

Li 2421.10 / 2421.8

Hoja:

1 de 2

| Levantamiento/Descenso |                                  |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|------------------------|----------------------------------|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|                        |                                  |      | W - 28                                 | W - 35 | W - 42 | W - 49 | W - 56 | W - 63 | W - 70 | W - 77 | W - 84 | W - 91 | W - 98 | W - 105 |
| trapezoidal            | 245t, sobre plataforma giratoria | S-35 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 24     | 18     | 14     | 10      |
|                        |                                  | S-42 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 22     | 17     | 13     | 8       |
|                        |                                  | S-49 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 20     | 17     | 13     | 8       |
|                        |                                  | S-56 | 17                                     | 19     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 19     | 15     | 12     | 7       |
|                        |                                  | S-63 | 4                                      | 5      | 6      | 12     | 22     | 25     | 25     | -      | -      | -      | -      | -       |

| Levantamiento/Descenso |                                  |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|------------------------|----------------------------------|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|                        |                                  |      | W - 28                                 | W - 35 | W - 42 | W - 49 | W - 56 | W - 63 | W - 70 | W - 77 | W - 84 | W - 91 | W - 98 | W - 105 |
| trapezoidal            | 220t, sobre plataforma giratoria | S-35 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 24     | 18     | 14     | 10      |
|                        |                                  | S-42 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 22     | 17     | 13     | 8       |
|                        |                                  | S-49 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 20     | 17     | 13     | 8       |
|                        |                                  | S-56 | 17                                     | 19     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 19     | 15     | 12     | 7       |
|                        |                                  | S-63 | 4                                      | 5      | 6      | 12     | 22     | 25     | 25     | -      | -      | -      | -      | -       |

| Levantamiento/Descenso |                                  |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|------------------------|----------------------------------|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|                        |                                  |      | W - 28                                 | W - 35 | W - 42 | W - 49 | W - 56 | W - 63 | W - 70 | W - 77 | W - 84 | W - 91 | W - 98 | W - 105 |
| trapezoidal            | 195t, sobre plataforma giratoria | S-35 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 24     | 18     | 14     | 10      |
|                        |                                  | S-42 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 22     | 17     | 13     | 8       |
|                        |                                  | S-49 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 20     | 17     | 13     | 8       |
|                        |                                  | S-56 | 17                                     | 19     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 19     | 15     | 12     | 7       |
|                        |                                  | S-63 | 4                                      | 5      | 6      | 12     | 22     | 25     | 25     | -      | -      | -      | -      | -       |

| Levantamiento/Descenso |                                  |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|------------------------|----------------------------------|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|                        |                                  |      | W - 28                                 | W - 35 | W - 42 | W - 49 | W - 56 | W - 63 | W - 70 | W - 77 | W - 84 | W - 91 | W - 98 | W - 105 |
| trapezoidal            | 170t, sobre plataforma giratoria | S-35 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 24     | 18     | 14     | 10      |
|                        |                                  | S-42 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 22     | 17     | 13     | 8       |
|                        |                                  | S-49 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 20     | 17     | 13     | 8       |
|                        |                                  | S-56 | 17                                     | 19     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 19     | 15     | 12     | 7       |
|                        |                                  | S-63 | 2                                      | 4      | 6      | 12     | 22     | 25     | -      | -      | -      | -      | -      | -       |

| Levantamiento/Descenso |                                  |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|------------------------|----------------------------------|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|                        |                                  |      | W - 28                                 | W - 35 | W - 42 | W - 49 | W - 56 | W - 63 | W - 70 | W - 77 | W - 84 | W - 91 | W - 98 | W - 105 |
| trapezoidal            | 145t, sobre plataforma giratoria | S-35 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 24     | 18     | 14     | 10      |
|                        |                                  | S-42 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 22     | 17     | 13     | 8       |
|                        |                                  | S-49 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 20     | 17     | 13     | 8       |
|                        |                                  | S-56 | 14                                     | 17     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 19     | 15     | 12     | -       |
|                        |                                  | S-63 | -                                      | -      | 4      | 11     | 18     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |



**Servicio SW, sin extensión de plataforma giratoria  
con juego de poleas de 400t en pluma S**

Base de apoyo trapezoidal - hacia atrás

Sin dispositivo de levantamiento hidráulico caballete WA

Levantamiento / Descenso girado hacia atrás

**TAB****154 00 077**

Sistema: S 2826.20

Li 2421.10 / 2421.8

Hoja:

2 de 2

| Levantamiento/Descenso |                                  |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|------------------------|----------------------------------|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|                        |                                  |      | W - 28                                 | W - 35 | W - 42 | W - 49 | W - 56 | W - 63 | W - 70 | W - 77 | W - 84 | W - 91 | W - 98 | W - 105 |
| trapezoidal            | 120t, sobre Plataforma giratoria | S-35 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 22     | 17     | 13     | 9       |
|                        |                                  | S-42 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 22     | 17     | 13     | 8       |
|                        |                                  | S-49 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 20     | 16     | 12     | 8       |
|                        |                                  | S-56 | 10                                     | 13     | 21     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 19     | -      | -      | -       |
|                        |                                  | S-63 | -                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |

| Levantamiento/Descenso |                                 |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|------------------------|---------------------------------|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|                        |                                 |      | W - 28                                 | W - 35 | W - 42 | W - 49 | W - 56 | W - 63 | W - 70 | W - 77 | W - 84 | W - 91 | W - 98 | W - 105 |
| trapezoidal            | 95t, sobre plataforma giratoria | S-35 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 19     | 15     | 11     | 7       |
|                        |                                 | S-42 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 19     | 15     | 11     | 7       |
|                        |                                 | S-49 | 19                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 19     | 14     | 10     | 6       |
|                        |                                 | S-56 | 4                                      | 7      | 15     | 25     | 25     | 25     | -      | -      | -      | -      | -      | -       |
|                        |                                 | S-63 | -                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |

| Levantamiento/Descenso |                                 |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|------------------------|---------------------------------|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|                        |                                 |      | W - 28                                 | W - 35 | W - 42 | W - 49 | W - 56 | W - 63 | W - 70 | W - 77 | W - 84 | W - 91 | W - 98 | W - 105 |
| trapezoidal            | 70t, sobre Plataforma giratoria | S-35 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 19     | 15     | 11     | 7      | 4       |
|                        |                                 | S-42 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 19     | 15     | 10     | 7      | 4       |
|                        |                                 | S-49 | 10                                     | 16     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 19     | -      | -      | -      | -       |
|                        |                                 | S-56 | -                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |
|                        |                                 | S-63 | -                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |

| Levantamiento/Descenso |                                 |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|------------------------|---------------------------------|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|                        |                                 |      | W - 28                                 | W - 35 | W - 42 | W - 49 | W - 56 | W - 63 | W - 70 | W - 77 | W - 84 | W - 91 | W - 98 | W - 105 |
| trapezoidal            | 45t, sobre Plataforma giratoria | S-35 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 19     | 14     | 10     | 6      | 3      | -       |
|                        |                                 | S-42 | 18                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 19     | 14     | 10     | 6      | -      | -       |
|                        |                                 | S-49 | 1                                      | 7      | 16     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |
|                        |                                 | S-56 | -                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |
|                        |                                 | S-63 | -                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |

| Levantamiento/Descenso |                                 |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|------------------------|---------------------------------|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|                        |                                 |      | W - 28                                 | W - 35 | W - 42 | W - 49 | W - 56 | W - 63 | W - 70 | W - 77 | W - 84 | W - 91 | W - 98 | W - 105 |
| trapezoidal            | 20t, sobre Plataforma giratoria | S-35 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 18     | 13     | 9      | 6      | 2      | -      | -       |
|                        |                                 | S-42 | 7                                      | 18     | 25     | 25     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |
|                        |                                 | S-49 | -                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |
|                        |                                 | S-56 | -                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |
|                        |                                 | S-63 | -                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |

**Servicio SW, sin extensión de plataforma giratoria  
con juego de poleas de 600t en pluma S**

Base de apoyo trapezoidal - hacia atrás

Sin dispositivo de levantamiento hidráulico caballete WA

Levantamiento / Descenso girado hacia atrás

**TAB**

**154 00 078**

Sistema: S 2826.20

Li 2421.10 / 2421.8

Hoja:

1 de 2

| Levantamiento/De<br>scenso |  |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|----------------------------|--|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                            |  |      | W -<br>28                              | W -<br>35 | W -<br>42 | W -<br>49 | W -<br>56 | W -<br>63 | W -<br>70 | W -<br>77 | W -<br>84 | W -<br>91 | W -<br>98 | W -<br>105 |
| trapezoidal                | 245t, sobre<br>plataforma<br>giratoria | S-35 | 25                                     | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 21        | 17        | 13        | 10        | 7         | 4          |
|                            |  | S-42 | 25                                     | 25        | 25        | 25        | 21        | 17        | 13        | 10        | 8         | 5         | 2         | -          |
|                            |  | S-49 | 22                                     | 17        | 15        | 13        | 10        | 8         | 5         | 3         | 1         | -         | -         | -          |
|                            |  | S-56 | 10                                     | 9         | 5         | 3         | 1         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
|                            |  | S-63 | -                                      | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |

| Levantamiento/De<br>scenso |  |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|----------------------------|--|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                            |  |      | W -<br>28                              | W -<br>35 | W -<br>42 | W -<br>49 | W -<br>56 | W -<br>63 | W -<br>70 | W -<br>77 | W -<br>84 | W -<br>91 | W -<br>98 | W -<br>105 |
| trapezoidal                | 220t, sobre<br>plataforma<br>giratoria | S-35 | 25                                     | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 21        | 17        | 13        | 10        | 7         | 4          |
|                            |  | S-42 | 25                                     | 25        | 25        | 25        | 21        | 17        | 13        | 10        | 8         | 5         | 2         | -          |
|                            |  | S-49 | 22                                     | 17        | 15        | 13        | 10        | 8         | 5         | 3         | 1         | -         | -         | -          |
|                            |  | S-56 | 10                                     | 9         | 5         | 3         | 1         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
|                            |  | S-63 | -                                      | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |

| Levantamiento/De<br>scenso |  |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|----------------------------|--|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                            |  |      | W -<br>28                              | W -<br>35 | W -<br>42 | W -<br>49 | W -<br>56 | W -<br>63 | W -<br>70 | W -<br>77 | W -<br>84 | W -<br>91 | W -<br>98 | W -<br>105 |
| trapezoidal                | 195t, sobre<br>plataforma<br>giratoria | S-35 | 25                                     | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 21        | 17        | 13        | 10        | 7         | 4          |
|                            |  | S-42 | 25                                     | 25        | 25        | 25        | 21        | 17        | 13        | 10        | 8         | 5         | 2         | -          |
|                            |  | S-49 | 22                                     | 17        | 15        | 13        | 10        | 8         | 5         | 3         | 1         | -         | -         | -          |
|                            |  | S-56 | 10                                     | 9         | 5         | 3         | 1         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
|                            |  | S-63 | -                                      | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |

| Levantamiento/De<br>scenso |  |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|----------------------------|--|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                            |  |      | W -<br>28                              | W -<br>35 | W -<br>42 | W -<br>49 | W -<br>56 | W -<br>63 | W -<br>70 | W -<br>77 | W -<br>84 | W -<br>91 | W -<br>98 | W -<br>105 |
| trapezoidal                | 170t, sobre<br>plataforma<br>giratoria | S-35 | 25                                     | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 21        | 17        | 13        | 10        | 7         | 4          |
|                            |  | S-42 | 25                                     | 25        | 25        | 25        | 21        | 17        | 13        | 10        | 8         | 5         | 2         | -          |
|                            |  | S-49 | 22                                     | 17        | 15        | 13        | 10        | 8         | 5         | 3         | 1         | -         | -         | -          |
|                            |  | S-56 | 10                                     | 9         | 5         | 3         | 1         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
|                            |  | S-63 | -                                      | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |

| Levantamiento/De<br>scenso |  |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|----------------------------|--|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                            |  |      | W -<br>28                              | W -<br>35 | W -<br>42 | W -<br>49 | W -<br>56 | W -<br>63 | W -<br>70 | W -<br>77 | W -<br>84 | W -<br>91 | W -<br>98 | W -<br>105 |
| trapezoidal                | 145t, sobre<br>plataforma<br>giratoria | S-35 | 25                                     | 25        | 25        | 25        | 25        | 23        | 19        | 15        | 12        | 8         | 5         | 2          |
|                            |  | S-42 | 25                                     | 25        | 25        | 23        | 19        | 15        | 12        | 9         | 6         | 3         | 1         | -          |
|                            |  | S-49 | 20                                     | 17        | 15        | 12        | 10        | 7         | 4         | 2         | -         | -         | -         | -          |
|                            |  | S-56 | 8                                      | 6         | 4         | 2         | 1         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
|                            |  | S-63 | -                                      | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |

**Servicio SW, sin extensión de plataforma giratoria  
con juego de poleas de 600t en pluma S**

Base de apoyo trapezoidal - hacia atrás

Sin dispositivo de levantamiento hidráulico caballete WA

Levantamiento / Descenso girado hacia atrás

**TAB**

**154 00 078**

Sistema: S 2826.20

Li 2421.10 / 2421.8

Hoja:

2 de 2

| Levantamiento/De<br>scenso |  |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|----------------------------|--|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                            |  |      | W -<br>28                              | W -<br>35 | W -<br>42 | W -<br>49 | W -<br>56 | W -<br>63 | W -<br>70 | W -<br>77 | W -<br>84 | W -<br>91 | W -<br>98 | W -<br>105 |
| trapezoidal                | 120t, sobre<br>Plataforma<br>giratoria | S-35 | 25                                     | 25        | 25        | 25        | 25        | 21        | 17        | 13        | 10        | 6         | 3         | -          |
|                            |  | S-42 | 25                                     | 25        | 23        | 20        | 16        | 13        | 10        | 7         | 4         | 1         | -         | -          |
|                            |  | S-49 | 16                                     | 14        | 12        | 9         | 7         | 4         | 2         | -         | -         | -         | -         | -          |
|                            |  | S-56 | 5                                      | 3         | 1         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
|                            |  | S-63 | -                                      | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |

| Levantamiento/De<br>scenso |                                       |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|----------------------------|---------------------------------------|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                            |                                       |      | W -<br>28                              | W -<br>35 | W -<br>42 | W -<br>49 | W -<br>56 | W -<br>63 | W -<br>70 | W -<br>77 | W -<br>84 | W -<br>91 | W -<br>98 | W -<br>105 |
| trapezoidal                | 95t, sobre<br>plataforma<br>giratoria | S-35 | 25                                     | 25        | 25        | 25        | 20        | 16        | 13        | 10        | 7         | 4         | 1         | -          |
|                            |                                       | S-42 | 22                                     | 19        | 17        | 14        | 12        | 9         | 6         | 4         | 2         | -         | -         | -          |
|                            |                                       | S-49 | 10                                     | 8         | 7         | 5         | 4         | 2         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
|                            |                                       | S-56 | -                                      | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
|                            |                                       | S-63 | -                                      | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |

| Levantamiento/De<br>scenso |                                       |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|----------------------------|---------------------------------------|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                            |                                       |      | W -<br>28                              | W -<br>35 | W -<br>42 | W -<br>49 | W -<br>56 | W -<br>63 | W -<br>70 | W -<br>77 | W -<br>84 | W -<br>91 | W -<br>98 | W -<br>105 |
| trapezoidal                | 70t, sobre<br>plataforma<br>giratoria | S-35 | 25                                     | 25        | 21        | 17        | 14        | 11        | 8         | 5         | 2         | -         | -         | -          |
|                            |                                       | S-42 | 14                                     | 12        | 11        | 8         | 6         | 4         | 2         | -         | -         | -         | -         | -          |
|                            |                                       | S-49 | 3                                      | 2         | 1         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
|                            |                                       | S-56 | -                                      | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
|                            |                                       | S-63 | -                                      | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |

| Levantamiento/De<br>scenso |                                       |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|----------------------------|---------------------------------------|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                            |                                       |      | W -<br>28                              | W -<br>35 | W -<br>42 | W -<br>49 | W -<br>56 | W -<br>63 | W -<br>70 | W -<br>77 | W -<br>84 | W -<br>91 | W -<br>98 | W -<br>105 |
| trapezoidal                | 45t, sobre<br>plataforma<br>giratoria | S-35 | 18                                     | 16        | 14        | 11        | 8         | 5         | 3         | -         | -         | -         | -         | -          |
|                            |                                       | S-42 | 7                                      | 5         | 4         | 2         | 1         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
|                            |                                       | S-49 | -                                      | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
|                            |                                       | S-56 | -                                      | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
|                            |                                       | S-63 | -                                      | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |

| Levantamiento/De<br>scenso |                                       |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|----------------------------|---------------------------------------|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                            |                                       |      | W -<br>28                              | W -<br>35 | W -<br>42 | W -<br>49 | W -<br>56 | W -<br>63 | W -<br>70 | W -<br>77 | W -<br>84 | W -<br>91 | W -<br>98 | W -<br>105 |
| trapezoidal                | 20t, sobre<br>plataforma<br>giratoria | S-35 | 10                                     | 8         | 7         | 4         | 2         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
|                            |                                       | S-42 | -                                      | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
|                            |                                       | S-49 | -                                      | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
|                            |                                       | S-56 | -                                      | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
|                            |                                       | S-63 | -                                      | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |

**Servicio SW, con extensión de plataforma giratoria sin juego de poleas en pluma S**

Base de apoyo 16m x 16m

Sin dispositivo de levantamiento hidráulico caballete WA

Levantamiento / Descenso hacia un lado o hacia atrás

**TAB**

**154 00 079**

Sistema: S 2826.20

Li 2421.10 / 2421.8

Hoja

1 de 2

| Levantamiento/Descenso |   |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|------------------------|---|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|                        |   |      | W - 28                                 | W - 35 | W - 42 | W - 49 | W - 56 | W - 63 | W - 70 | W - 77 | W - 84 | W - 91 | W - 98 | W - 105 |
| 16m x 16m              | 250t, sobre extensión de plataforma giratoria | S-35 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 24     | 18     | 14     | 10      |
|                        |   | S-42 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 22     | 17     | 13     | 8       |
|                        |   | S-49 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 20     | 17     | 13     | 8       |
|                        |   | S-56 | 17                                     | 19     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 19     | 15     | 12     | 7       |
|                        |   | S-63 | 4                                      | 5      | 6      | 12     | 22     | 25     | 25     | -      | -      | -      | -      | -       |

| Levantamiento/Descenso |   |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|------------------------|---|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|                        |   |      | W - 28                                 | W - 35 | W - 42 | W - 49 | W - 56 | W - 63 | W - 70 | W - 77 | W - 84 | W - 91 | W - 98 | W - 105 |
| 16m x 16m              | 225t, sobre extensión de plataforma giratoria | S-35 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 24     | 18     | 14     | 10      |
|                        |   | S-42 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 22     | 17     | 13     | 8       |
|                        |   | S-49 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 20     | 17     | 13     | 8       |
|                        |   | S-56 | 17                                     | 19     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 19     | 15     | 12     | 7       |
|                        |   | S-63 | 4                                      | 5      | 6      | 12     | 22     | 25     | 25     | -      | -      | -      | -      | -       |

| Levantamiento/Descenso |   |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|------------------------|---|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|                        |   |      | W - 28                                 | W - 35 | W - 42 | W - 49 | W - 56 | W - 63 | W - 70 | W - 77 | W - 84 | W - 91 | W - 98 | W - 105 |
| 16m x 16m              | 200t, sobre extensión de plataforma giratoria | S-35 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 24     | 18     | 14     | 10      |
|                        |   | S-42 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 22     | 17     | 13     | 8       |
|                        |   | S-49 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 20     | 17     | 13     | 8       |
|                        |   | S-56 | 17                                     | 19     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 19     | 15     | 12     | 7       |
|                        |   | S-63 | 4                                      | 5      | 6      | 12     | 22     | 25     | 25     | -      | -      | -      | -      | -       |

| Levantamiento/Descenso |   |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|------------------------|---|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|                        |   |      | W - 28                                 | W - 35 | W - 42 | W - 49 | W - 56 | W - 63 | W - 70 | W - 77 | W - 84 | W - 91 | W - 98 | W - 105 |
| 16m x 16m              | 175t, sobre extensión de plataforma giratoria | S-35 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 24     | 18     | 14     | 10      |
|                        |   | S-42 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 22     | 17     | 13     | 8       |
|                        |   | S-49 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 20     | 17     | 13     | 8       |
|                        |   | S-56 | 17                                     | 19     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 19     | 15     | 12     | 7       |
|                        |   | S-63 | 4                                      | 5      | 6      | 12     | 22     | 25     | 25     | -      | -      | -      | -      | -       |

| Levantamiento/Descenso |   |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|------------------------|---|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|                        |   |      | W - 28                                 | W - 35 | W - 42 | W - 49 | W - 56 | W - 63 | W - 70 | W - 77 | W - 84 | W - 91 | W - 98 | W - 105 |
| 16m x 16m              | 150t, sobre extensión de plataforma giratoria | S-35 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 22     | 17     | 13     | 9       |
|                        |   | S-42 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 21     | 17     | 13     | 8       |
|                        |   | S-49 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 20     | 16     | 13     | 8       |
|                        |   | S-56 | 10                                     | 14     | 22     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 19     | 15     | -      | -       |
|                        |   | S-63 | -                                      | -      | 3      | 10     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |

**Servicio SW, con extensión de plataforma giratoria  
sin juego de poleas en pluma S**

Base de apoyo 16m x 16m

Sin dispositivo de levantamiento hidráulico caballete WA

Levantamiento / Descenso hacia un lado o hacia atrás

**TAB**

**154 00 079**

Sistema: S 2826.20

Li 2421.10 / 2421.8

Hoja

2 de 2

| Levantamiento/Descenso |   |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|------------------------|---|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|                        |   |      | W - 28                                 | W - 35 | W - 42 | W - 49 | W - 56 | W - 63 | W - 70 | W - 77 | W - 84 | W - 91 | W - 98 | W - 105 |
| 16m x 16m              | 125t, sobre extensión de plataforma giratoria | S-35 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 22     | 17     | 13     | 9      | 5       |
|                        |   | S-42 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 21     | 17     | 12     | 9      | 5       |
|                        |   | S-49 | 17                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 22     | 17     | 12     | 9      | 5       |
|                        |   | S-56 | 3                                      | 6      | 13     | 21     | 25     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |
|                        |   | S-63 | -                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |

| Levantamiento/Descenso |   |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|------------------------|---|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|                        |   |      | W - 28                                 | W - 35 | W - 42 | W - 49 | W - 56 | W - 63 | W - 70 | W - 77 | W - 84 | W - 91 | W - 98 | W - 105 |
| 16m x 16m              | 100t, sobre extensión de plataforma giratoria | S-35 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 22     | 17     | 12     | 8      | 5      | 2       |
|                        |   | S-42 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 22     | 16     | 12     | 8      | 5      | 2       |
|                        |   | S-49 | 8                                      | 14     | 25     | 25     | 25     | 25     | 21     | -      | -      | -      | -      | -       |
|                        |   | S-56 | -                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |
|                        |   | S-63 | -                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |

| Levantamiento/Descenso |  |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|------------------------|--|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|                        |  |      | W - 28                                 | W - 35 | W - 42 | W - 49 | W - 56 | W - 63 | W - 70 | W - 77 | W - 84 | W - 91 | W - 98 | W - 105 |
| 16m x 16m              | 75t, sobre extensión de plataforma giratoria | S-35 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 22     | 16     | 12     | 8      | 4      | 1      | -       |
|                        |  | S-42 | 16                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 21     | 16     | 12     | 8      | -      | -      | -       |
|                        |  | S-49 | -                                      | 4      | 14     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |
|                        |  | S-56 | -                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |
|                        |  | S-63 | -                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |

| Levantamiento/Descenso |  |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|------------------------|--|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|                        |  |      | W - 28                                 | W - 35 | W - 42 | W - 49 | W - 56 | W - 63 | W - 70 | W - 77 | W - 84 | W - 91 | W - 98 | W - 105 |
| 16m x 16m              | 50t, sobre extensión de plataforma giratoria | S-35 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 22     | 16     | 11     | 7      | 3      | -      | -      | -       |
|                        |  | S-42 | 5                                      | 15     | 23     | 25     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |
|                        |  | S-49 | -                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |
|                        |  | S-56 | -                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |
|                        |  | S-63 | -                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |

**Servicio SW, con extensión de plataforma giratoria  
con juego de poleas de 400t en pluma S**

Base de apoyo 16m x 16m

Sin dispositivo de levantamiento hidráulico caballete WA

Levantamiento / Descenso hacia un lado o hacia atrás

**TAB**

**154 00 080**

Sistema: S 2826.20

Li 2421.10 / 2421.8

Hoja:

1 de 2

| Levantamiento/Descenso |   |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|------------------------|---|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|                        |   |      | W - 28                                 | W - 35 | W - 42 | W - 49 | W - 56 | W - 63 | W - 70 | W - 77 | W - 84 | W - 91 | W - 98 | W - 105 |
| 16m x 16m              | 250t, sobre extensión de plataforma giratoria | S-35 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 24     | 18     | 14     | 10      |
|                        |   | S-42 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 22     | 17     | 13     | 8       |
|                        |   | S-49 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 20     | 17     | 13     | 8       |
|                        |   | S-56 | 17                                     | 19     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 19     | 15     | 12     | 7       |
|                        |   | S-63 | 4                                      | 5      | 6      | 12     | 22     | 25     | 25     | -      | -      | -      | -      | -       |

| Levantamiento/Descenso |   |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |    |
|------------------------|---|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|----|
|                        |   |      | W - 28                                 | W - 35 | W - 42 | W - 49 | W - 56 | W - 63 | W - 70 | W - 77 | W - 84 | W - 91 | W - 98 | W - 105 |    |
| 16m x 16m              | 225t, sobre extensión de plataforma giratoria | S-35 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 24     | 18     | 14      | 10 |
|                        |   | S-42 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 22     | 17     | 13      | 8  |
|                        |   | S-49 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 20     | 17     | 13      | 8  |
|                        |   | S-56 | 17                                     | 19     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 19     | 15     | 12      | 7  |
|                        |   | S-63 | 4                                      | 5      | 6      | 12     | 22     | 25     | 25     | -      | -      | -      | -      | -       | -  |

| Levantamiento/Descenso |   |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |    |
|------------------------|---|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|----|
|                        |   |      | W - 28                                 | W - 35 | W - 42 | W - 49 | W - 56 | W - 63 | W - 70 | W - 77 | W - 84 | W - 91 | W - 98 | W - 105 |    |
| 16m x 16m              | 200t, sobre extensión de plataforma giratoria | S-35 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 24     | 18     | 14      | 10 |
|                        |   | S-42 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 22     | 17     | 13      | 8  |
|                        |   | S-49 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 20     | 17     | 13      | 8  |
|                        |   | S-56 | 17                                     | 19     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 19     | 15     | 12      | 7  |
|                        |   | S-63 | 4                                      | 5      | 6      | 12     | 22     | 25     | 25     | -      | -      | -      | -      | -       | -  |

| Levantamiento/Descenso |   |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|------------------------|---|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|                        |   |      | W - 28                                 | W - 35 | W - 42 | W - 49 | W - 56 | W - 63 | W - 70 | W - 77 | W - 84 | W - 91 | W - 98 | W - 105 |
| 16m x 16m              | 175t, sobre extensión de plataforma giratoria | S-35 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 24     | 18     | 14     | 10      |
|                        |   | S-42 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 22     | 17     | 13     | 8       |
|                        |   | S-49 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 20     | 17     | 13     | 8       |
|                        |   | S-56 | 16                                     | 19     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 19     | 15     | 12     | 7       |
|                        |   | S-63 | 2                                      | 4      | 6      | 12     | 22     | 25     | -      | -      | -      | -      | -      | -       |

| Levantamiento/Descenso |   |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|------------------------|---|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|                        |   |      | W - 28                                 | W - 35 | W - 42 | W - 49 | W - 56 | W - 63 | W - 70 | W - 77 | W - 84 | W - 91 | W - 98 | W - 105 |
| 16m x 16m              | 150t, sobre extensión de plataforma giratoria | S-35 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 22     | 17     | 13     | 9       |
|                        |   | S-42 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 21     | 17     | 13     | 8       |
|                        |   | S-49 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 20     | 17     | 13     | 8       |
|                        |   | S-56 | 8                                      | 12     | 20     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | -      | -      | -      | -       |
|                        |   | S-63 | -                                      | -      | 1      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |

**Servicio SW, con extensión de plataforma giratoria  
con juego de poleas de 400t en pluma S**

Base de apoyo 16m x 16m

Sin dispositivo de levantamiento hidráulico caballete WA

Levantamiento / Descenso hacia un lado o hacia atrás

**TAB**

**154 00 080**

Sistema: S 2826.20

Li 2421.10 / 2421.8

Hoja:

2 de 2

| Levantamiento/Descenso |   |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|------------------------|---|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|                        |   |      | W - 28                                 | W - 35 | W - 42 | W - 49 | W - 56 | W - 63 | W - 70 | W - 77 | W - 84 | W - 91 | W - 98 | W - 105 |
| 16m x 16m              | 125t, sobre extensión de plataforma giratoria | S-35 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 22     | 17     | 13     | 9      | 5       |
|                        |   | S-42 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 22     | 17     | 13     | 9      | 5       |
|                        |   | S-49 | 15                                     | 22     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 22     | 17     | 12     | 9      | -       |
|                        |   | S-56 | 1                                      | 4      | 11     | 19     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |
|                        |   | S-63 | -                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |

| Levantamiento/Descenso |   |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|------------------------|---|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|                        |   |      | W - 28                                 | W - 35 | W - 42 | W - 49 | W - 56 | W - 63 | W - 70 | W - 77 | W - 84 | W - 91 | W - 98 | W - 105 |
| 16m x 16m              | 100t, sobre extensión de plataforma giratoria | S-35 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 22     | 17     | 13     | 9      | 5      | 2       |
|                        |   | S-42 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 22     | 17     | 12     | 8      | 5      | 2       |
|                        |   | S-49 | 6                                      | 12     | 23     | 25     | 25     | 25     | -      | -      | -      | -      | -      | -       |
|                        |   | S-56 | -                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |
|                        |   | S-63 | -                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |

| Levantamiento/Descenso |  |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|------------------------|--|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|                        |  |      | W - 28                                 | W - 35 | W - 42 | W - 49 | W - 56 | W - 63 | W - 70 | W - 77 | W - 84 | W - 91 | W - 98 | W - 105 |
| 16m x 16m              | 75t, sobre extensión de plataforma giratoria | S-35 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 22     | 16     | 12     | 8      | 4      | 1      | -       |
|                        |  | S-42 | 14                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 22     | 16     | 12     | -      | -      | -      | -       |
|                        |  | S-49 | -                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |
|                        |  | S-56 | -                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |
|                        |  | S-63 | -                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |

| Levantamiento/Descenso |  |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|------------------------|--|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|                        |  |      | W - 28                                 | W - 35 | W - 42 | W - 49 | W - 56 | W - 63 | W - 70 | W - 77 | W - 84 | W - 91 | W - 98 | W - 105 |
| 16m x 16m              | 50t, sobre extensión de plataforma giratoria | S-35 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 22     | 16     | 11     | 7      | 3      | -      | -      | -       |
|                        |  | S-42 | 3                                      | 13     | 22     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |
|                        |  | S-49 | -                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |
|                        |  | S-56 | -                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |
|                        |  | S-63 | -                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |

**Servicio SW, con extensión de plataforma giratoria con juego de poleas de 600t en pluma S**

Base de apoyo 16m x 16m

Sin dispositivo de levantamiento hidráulico caballete WA

Levantamiento / Descenso hacia un lado o hacia atrás

**TAB**

**154 00 081**

Sistema: S 2826.20

Li 2421.10 / 2421.8

Hoja: 1 de 2

| Levantamiento/Descenso |   |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|------------------------|---|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|                        |   |      | W - 28                                 | W - 35 | W - 42 | W - 49 | W - 56 | W - 63 | W - 70 | W - 77 | W - 84 | W - 91 | W - 98 | W - 105 |
| 16m x 16m              | 250t, sobre extensión de plataforma giratoria | S-35 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 21     | 17     | 13     | 10     | 7      | 4       |
|                        |   | S-42 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 21     | 17     | 13     | 10     | 8      | 5      | 2      | -       |
|                        |   | S-49 | 22                                     | 17     | 15     | 13     | 10     | 8      | 5      | 3      | 1      | -      | -      | -       |
|                        |   | S-56 | 10                                     | 9      | 5      | 3      | 1      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |
|                        |   | S-63 | -                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |

| Levantamiento/Descenso |   |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|------------------------|---|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|                        |   |      | W - 28                                 | W - 35 | W - 42 | W - 49 | W - 56 | W - 63 | W - 70 | W - 77 | W - 84 | W - 91 | W - 98 | W - 105 |
| 16m x 16m              | 225t, sobre extensión de plataforma giratoria | S-35 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 21     | 17     | 13     | 10     | 7      | 4       |
|                        |   | S-42 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 21     | 17     | 13     | 10     | 8      | 5      | 2      | -       |
|                        |   | S-49 | 22                                     | 17     | 15     | 13     | 10     | 8      | 5      | 3      | 1      | -      | -      | -       |
|                        |   | S-56 | 10                                     | 9      | 5      | 3      | 1      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |
|                        |   | S-63 | -                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |

| Levantamiento/Descenso |   |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|------------------------|---|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|                        |   |      | W - 28                                 | W - 35 | W - 42 | W - 49 | W - 56 | W - 63 | W - 70 | W - 77 | W - 84 | W - 91 | W - 98 | W - 105 |
| 16m x 16m              | 200t, sobre extensión de plataforma giratoria | S-35 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 21     | 17     | 13     | 10     | 7      | 4       |
|                        |   | S-42 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 21     | 17     | 13     | 10     | 8      | 5      | 2      | -       |
|                        |   | S-49 | 22                                     | 17     | 15     | 13     | 10     | 8      | 5      | 3      | 1      | -      | -      | -       |
|                        |   | S-56 | 10                                     | 9      | 5      | 3      | 1      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |
|                        |   | S-63 | -                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |

| Levantamiento/Descenso |   |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|------------------------|---|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|                        |   |      | W - 28                                 | W - 35 | W - 42 | W - 49 | W - 56 | W - 63 | W - 70 | W - 77 | W - 84 | W - 91 | W - 98 | W - 105 |
| 16m x 16m              | 175t, sobre extensión de plataforma giratoria | S-35 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 21     | 17     | 13     | 10     | 7      | 4       |
|                        |   | S-42 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 21     | 17     | 13     | 10     | 8      | 5      | 2      | -       |
|                        |   | S-49 | 22                                     | 17     | 15     | 13     | 10     | 8      | 5      | 3      | 1      | -      | -      | -       |
|                        |   | S-56 | 10                                     | 9      | 5      | 3      | 1      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |
|                        |   | S-63 | -                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |

| Levantamiento/Descenso |   |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|------------------------|---|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|                        |   |      | W - 28                                 | W - 35 | W - 42 | W - 49 | W - 56 | W - 63 | W - 70 | W - 77 | W - 84 | W - 91 | W - 98 | W - 105 |
| 16m x 16m              | 150t, sobre extensión de plataforma giratoria | S-35 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 20     | 16     | 13     | 9      | 6      | 4      | 1       |
|                        |   | S-42 | 25                                     | 25     | 22     | 19     | 16     | 12     | 10     | 7      | 4      | 2      | -      | -       |
|                        |   | S-49 | 15                                     | 13     | 11     | 9      | 7      | 5      | 3      | 1      | -      | -      | -      | -       |
|                        |   | S-56 | 4                                      | 3      | 2      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |
|                        |   | S-63 | -                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |



**Servicio SW, con extensión de plataforma giratoria  
con juego de poleas de 600t en pluma S**

Base de apoyo 16m x 16m

Sin dispositivo de levantamiento hidráulico caballete WA

Levantamiento / Descenso hacia un lado o hacia atrás

**TAB**

**154 00 081**

Sistema: S 2826.20

Li 2421.10 / 2421.8

Hoja:

2 de 2

| Levantamiento/Descenso |   |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|------------------------|---|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|                        |   |      | W - 28                                 | W - 35 | W - 42 | W - 49 | W - 56 | W - 63 | W - 70 | W - 77 | W - 84 | W - 91 | W - 98 | W - 105 |
| 16m x 16m              | 125t, sobre extensión de plataforma giratoria | S-35 | 25                                     | 25     | 25     | 22     | 18     | 14     | 11     | 8      | 5      | 2      | -      | -       |
|                        |   | S-42 | 20                                     | 18     | 15     | 13     | 10     | 7      | 5      | 3      | -      | -      | -      | -       |
|                        |   | S-49 | 8                                      | 6      | 5      | 4      | 2      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |
|                        |   | S-56 | -                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |
|                        |   | S-63 | -                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |

| Levantamiento/Descenso |   |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|------------------------|---|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|                        |   |      | W - 28                                 | W - 35 | W - 42 | W - 49 | W - 56 | W - 63 | W - 70 | W - 77 | W - 84 | W - 91 | W - 98 | W - 105 |
| 16m x 16m              | 100t, sobre extensión de plataforma giratoria | S-35 | 25                                     | 22     | 19     | 16     | 12     | 9      | 6      | 3      | 1      | -      | -      | -       |
|                        |   | S-42 | 12                                     | 11     | 9      | 7      | 5      | 2      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |
|                        |   | S-49 | 1                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |
|                        |   | S-56 | -                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |
|                        |   | S-63 | -                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |

| Levantamiento/Descenso |  |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|------------------------|--|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|                        |  |      | W - 28                                 | W - 35 | W - 42 | W - 49 | W - 56 | W - 63 | W - 70 | W - 77 | W - 84 | W - 91 | W - 98 | W - 105 |
| 16m x 16m              | 75t, sobre extensión de plataforma giratoria | S-35 | 16                                     | 14     | 12     | 9      | 7      | 4      | 1      | -      | -      | -      | -      | -       |
|                        |  | S-42 | 5                                      | 4      | 2      | 1      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |
|                        |  | S-49 | -                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |
|                        |  | S-56 | -                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |
|                        |  | S-63 | -                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |

| Levantamiento/Descenso |  |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|------------------------|--|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|                        |  |      | W - 28                                 | W - 35 | W - 42 | W - 49 | W - 56 | W - 63 | W - 70 | W - 77 | W - 84 | W - 91 | W - 98 | W - 105 |
| 16m x 16m              | 50t, sobre extensión de plataforma giratoria | S-35 | 8                                      | 6      | 5      | 3      | 1      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |
|                        |  | S-42 | -                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |
|                        |  | S-49 | -                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |
|                        |  | S-56 | -                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |
|                        |  | S-63 | -                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |

**Servicio SW, sin extensión de plataforma giratoria  
sin juego de poleas en pluma S**

Base de apoyo 16m x 16m

Sin dispositivo de levantamiento hidráulico caballete WA

Levantamiento / Descenso hacia un lado o hacia atrás

**TAB****154 00 082**

Sistema: S 2826.20

Li 2421.10 / 2421.8

Hoja:

1 de 2

| Levantamiento/De<br>scenso |  |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|----------------------------|--|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                            |  |      | W -<br>28                              | W -<br>35 | W -<br>42 | W -<br>49 | W -<br>56 | W -<br>63 | W -<br>70 | W -<br>77 | W -<br>84 | W -<br>91 | W -<br>98 | W -<br>105 |
| 16m x 16m                  | 245t, sobre<br>plataforma<br>giratoria | S-35 | 25                                     | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 24        | 18        | 14        | 10         |
|                            |  | S-42 | 25                                     | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 22        | 17        | 13        | 8          |
|                            |  | S-49 | 25                                     | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 20        | 17        | 13        | 8          |
|                            |  | S-56 | 17                                     | 19        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 19        | 15        | 12        | 7          |
|                            |  | S-63 | 4                                      | 5         | 6         | 12        | 22        | 25        | 25        | -         | -         | -         | -         | -          |

| Levantamiento/De<br>scenso |  |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|----------------------------|--|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                            |  |      | W -<br>28                              | W -<br>35 | W -<br>42 | W -<br>49 | W -<br>56 | W -<br>63 | W -<br>70 | W -<br>77 | W -<br>84 | W -<br>91 | W -<br>98 | W -<br>105 |
| 16m x 16m                  | 220t, sobre<br>plataforma<br>giratoria | S-35 | 25                                     | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 24        | 18        | 14        | 10         |
|                            |  | S-42 | 25                                     | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 22        | 17        | 13        | 8          |
|                            |  | S-49 | 25                                     | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 20        | 17        | 13        | 8          |
|                            |  | S-56 | 17                                     | 19        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 19        | 15        | 12        | 7          |
|                            |  | S-63 | 4                                      | 5         | 6         | 12        | 22        | 25        | 25        | -         | -         | -         | -         | -          |

| Levantamiento/De<br>scenso |  |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|----------------------------|--|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                            |  |      | W -<br>28                              | W -<br>35 | W -<br>42 | W -<br>49 | W -<br>56 | W -<br>63 | W -<br>70 | W -<br>77 | W -<br>84 | W -<br>91 | W -<br>98 | W -<br>105 |
| 16m x 16m                  | 195t, sobre<br>plataforma<br>giratoria | S-35 | 25                                     | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 24        | 18        | 14        | 10         |
|                            |  | S-42 | 25                                     | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 22        | 17        | 13        | 8          |
|                            |  | S-49 | 25                                     | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 20        | 17        | 13        | 8          |
|                            |  | S-56 | 15                                     | 19        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 19        | 15        | 12        | 7          |
|                            |  | S-63 | 2                                      | 4         | 6         | 12        | 22        | 25        | -         | -         | -         | -         | -         | -          |

| Levantamiento/De<br>scenso |  |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|----------------------------|--|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                            |  |      | W -<br>28                              | W -<br>35 | W -<br>42 | W -<br>49 | W -<br>56 | W -<br>63 | W -<br>70 | W -<br>77 | W -<br>84 | W -<br>91 | W -<br>98 | W -<br>105 |
| 16m x 16m                  | 170t, sobre<br>plataforma<br>giratoria | S-35 | 25                                     | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 21        | 16        | 12        | 8          |
|                            |  | S-42 | 25                                     | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 20        | 16        | 12        | 8          |
|                            |  | S-49 | 25                                     | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 20        | 15        | 12        | 8          |
|                            |  | S-56 | 9                                      | 12        | 20        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 19        | -         | -         | -          |
|                            |  | S-63 | -                                      | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |

| Levantamiento/De<br>scenso |  |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|----------------------------|--|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                            |  |      | W -<br>28                              | W -<br>35 | W -<br>42 | W -<br>49 | W -<br>56 | W -<br>63 | W -<br>70 | W -<br>77 | W -<br>84 | W -<br>91 | W -<br>98 | W -<br>105 |
| 16m x 16m                  | 145t, sobre<br>plataforma<br>giratoria | S-35 | 25                                     | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 21        | 17        | 12        | 9         | 5          |
|                            |  | S-42 | 25                                     | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 21        | 16        | 12        | 9         | 5          |
|                            |  | S-49 | 17                                     | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 21        | 16        | 12        | 8         | 5          |
|                            |  | S-56 | 2                                      | 5         | 12        | 20        | 25        | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
|                            |  | S-63 | -                                      | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |

**Servicio SW, sin extensión de plataforma giratoria  
sin juego de poleas en pluma S**

Base de apoyo 16m x 16m

Sin dispositivo de levantamiento hidráulico caballete WA

Levantamiento / Descenso hacia un lado o hacia atrás

**TAB**

**154 00 082**

Sistema: S 2826.20

Li 2421.10 / 2421.8

Hoja:

2 de 2

| Levantamiento/Des<br>censo |  |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|----------------------------|--|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                            |  |      | W -<br>28                              | W -<br>35 | W -<br>42 | W -<br>49 | W -<br>56 | W -<br>63 | W -<br>70 | W -<br>77 | W -<br>84 | W -<br>91 | W -<br>98 | W -<br>105 |
| 16m x 16m                  | 120t, sobre<br>Plataforma<br>giratoria | S-35 | 25                                     | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 22        | 17        | 13        | 9         | 5         | 2          |
|                            |  | S-42 | 25                                     | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 22        | 17        | 13        | 9         | 5         | 2          |
|                            |  | S-49 | 9                                      | 15        | 25        | 25        | 25        | 25        | 22        | -         | -         | -         | -         | -          |
|                            |  | S-56 | -                                      | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
|                            |  | S-63 | -                                      | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |

| Levantamiento/Des<br>censo |                                       |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|----------------------------|---------------------------------------|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                            |                                       |      | W -<br>28                              | W -<br>35 | W -<br>42 | W -<br>49 | W -<br>56 | W -<br>63 | W -<br>70 | W -<br>77 | W -<br>84 | W -<br>91 | W -<br>98 | W -<br>105 |
| 16m x 16m                  | 95t, sobre<br>plataforma<br>giratoria | S-35 | 25                                     | 25        | 25        | 25        | 25        | 23        | 17        | 13        | 9         | 5         | 2         | -          |
|                            |                                       | S-42 | 19                                     | 25        | 25        | 25        | 25        | 23        | 17        | 13        | 9         | 5         | -         | -          |
|                            |                                       | S-49 | 1                                      | 7         | 16        | 23        | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
|                            |                                       | S-56 | -                                      | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
|                            |                                       | S-63 | -                                      | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |

| Levantamiento/Descenso |                                 |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|------------------------|---------------------------------|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|                        |                                 |      | W - 28                                 | W - 35 | W - 42 | W - 49 | W - 56 | W - 63 | W - 70 | W - 77 | W - 84 | W - 91 | W - 98 | W - 105 |
| 16m x 16m              | 70t, sobre Plataforma giratoria | S-35 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 18     | 13     | 9      | 5      | 2      | -      | -       |
|                        |                                 | S-42 | 10                                     | 20     | 25     | 25     | 25     | 18     | -      | -      | -      | -      | -      | -       |
|                        |                                 | S-49 | -                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |
|                        |                                 | S-56 | -                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |
|                        |                                 | S-63 | -                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |

| Levantamiento/Des<br>censo |                                       |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|----------------------------|---------------------------------------|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                            |                                       |      | W -<br>28                              | W -<br>35 | W -<br>42 | W -<br>49 | W -<br>56 | W -<br>63 | W -<br>70 | W -<br>77 | W -<br>84 | W -<br>91 | W -<br>98 | W -<br>105 |
| 16m x 16m                  | 45t, sobre<br>Plataforma<br>giratoria | S-35 | 22                                     | 25        | 25        | 25        | 19        | 13        | 8         | -         | -         | -         | -         | -          |
|                            |                                       | S-42 | -                                      | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
|                            |                                       | S-49 | -                                      | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
|                            |                                       | S-56 | -                                      | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
|                            |                                       | S-63 | -                                      | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |

| Levantamiento/Des<br>censo |                                       |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|----------------------------|---------------------------------------|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                            |                                       |      | W -<br>28                              | W -<br>35 | W -<br>42 | W -<br>49 | W -<br>56 | W -<br>63 | W -<br>70 | W -<br>77 | W -<br>84 | W -<br>91 | W -<br>98 | W -<br>105 |
| 16m x 16m                  | 20t, sobre<br>Plataforma<br>giratoria | S-35 | 10                                     | 20        | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
|                            |                                       | S-42 | -                                      | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
|                            |                                       | S-49 | -                                      | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
|                            |                                       | S-56 | -                                      | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
|                            |                                       | S-63 | -                                      | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |

**Servicio SW, sin extensión de plataforma giratoria  
con juego de poleas de 400t en pluma S**

Base de apoyo 16m x 16m

Sin dispositivo de levantamiento hidráulico caballete WA

Levantamiento / Descenso hacia un lado o hacia atrás

**TAB**

**154 00 083**

Sistema: S 2826.20

Li 2421.10 / 2421.8

Hoja:

1 de 2

| Levantamiento/De<br>scenso |  |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|----------------------------|--|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                            |  |      | W -<br>28                              | W -<br>35 | W -<br>42 | W -<br>49 | W -<br>56 | W -<br>63 | W -<br>70 | W -<br>77 | W -<br>84 | W -<br>91 | W -<br>98 | W -<br>105 |
| 16m x 16m                  | 245t, sobre<br>plataforma<br>giratoria | S-35 | 25                                     | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 24        | 18        | 14        | 10         |
|                            |  | S-42 | 25                                     | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 22        | 17        | 13        | 8          |
|                            |  | S-49 | 25                                     | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 20        | 17        | 13        | 8          |
|                            |  | S-56 | 17                                     | 19        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 19        | 15        | 12        | 7          |
|                            |  | S-63 | 4                                      | 5         | 6         | 12        | 22        | 25        | 25        | -         | -         | -         | -         | -          |

| Levantamiento/De<br>scenso |  |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|----------------------------|--|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                            |  |      | W -<br>28                              | W -<br>35 | W -<br>42 | W -<br>49 | W -<br>56 | W -<br>63 | W -<br>70 | W -<br>77 | W -<br>84 | W -<br>91 | W -<br>98 | W -<br>105 |
| 16m x 16m                  | 220t, sobre<br>plataforma<br>giratoria | S-35 | 25                                     | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 24        | 18        | 14        | 10         |
|                            |  | S-42 | 25                                     | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 22        | 17        | 13        | 8          |
|                            |  | S-49 | 25                                     | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 20        | 17        | 13        | 8          |
|                            |  | S-56 | 17                                     | 19        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 19        | 15        | 12        | 7          |
|                            |  | S-63 | 4                                      | 5         | 6         | 12        | 22        | 25        | 25        | -         | -         | -         | -         | -          |

| Levantamiento/De<br>scenso |  |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|----------------------------|--|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                            |  |      | W -<br>28                              | W -<br>35 | W -<br>42 | W -<br>49 | W -<br>56 | W -<br>63 | W -<br>70 | W -<br>77 | W -<br>84 | W -<br>91 | W -<br>98 | W -<br>105 |
| 16m x 16m                  | 195t, sobre<br>plataforma<br>giratoria | S-35 | 25                                     | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 24        | 18        | 14        | 10         |
|                            |  | S-42 | 25                                     | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 22        | 17        | 13        | 8          |
|                            |  | S-49 | 25                                     | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 20        | 17        | 13        | 8          |
|                            |  | S-56 | 13                                     | 17        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 19        | 15        | 12        | -          |
|                            |  | S-63 | -                                      | 1         | 5         | 12        | 20        | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |

| Levantamiento/De<br>scenso |  |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|----------------------------|--|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                            |  |      | W -<br>28                              | W -<br>35 | W -<br>42 | W -<br>49 | W -<br>56 | W -<br>63 | W -<br>70 | W -<br>77 | W -<br>84 | W -<br>91 | W -<br>98 | W -<br>105 |
| 16m x 16m                  | 170t, sobre<br>plataforma<br>giratoria | S-35 | 25                                     | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 21        | 16        | 12        | 8          |
|                            |  | S-42 | 25                                     | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 20        | 16        | 12        | 8          |
|                            |  | S-49 | 22                                     | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 20        | 16        | 12        | 8          |
|                            |  | S-56 | 7                                      | 10        | 18        | 25        | 25        | 25        | 25        | -         | -         | -         | -         | -          |
|                            |  | S-63 | -                                      | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |

| Levantamiento/De<br>scenso |  |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|----------------------------|--|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                            |  |      | W -<br>28                              | W -<br>35 | W -<br>42 | W -<br>49 | W -<br>56 | W -<br>63 | W -<br>70 | W -<br>77 | W -<br>84 | W -<br>91 | W -<br>98 | W -<br>105 |
| 16m x 16m                  | 145t, sobre<br>plataforma<br>giratoria | S-35 | 25                                     | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 21        | 17        | 12        | 9         | 5          |
|                            |  | S-42 | 25                                     | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 21        | 17        | 12        | 9         | 5          |
|                            |  | S-49 | 15                                     | 22        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 21        | 16        | 12        | -         | -          |
|                            |  | S-56 | -                                      | 3         | 10        | 18        | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
|                            |  | S-63 | -                                      | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |

**Servicio SW, sin extensión de plataforma giratoria con juego de poleas de 400t en pluma S**

Base de apoyo 16m x 16m

Sin dispositivo de levantamiento hidráulico caballete WA

Levantamiento / Descenso hacia un lado o hacia atrás

**TAB**

**154 00 083**

Sistema: S 2826.20

Li 2421.10 / 2421.8

Hoja:

2 de 2

| Levantamiento/Descenso |                                  |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|------------------------|----------------------------------|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|                        |                                  |      | W - 28                                 | W - 35 | W - 42 | W - 49 | W - 56 | W - 63 | W - 70 | W - 77 | W - 84 | W - 91 | W - 98 | W - 105 |
| 16m x 16m              | 120t, sobre Plataforma giratoria | S-35 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 22     | 17     | 13     | 9      | 5      | 2       |
|                        |                                  | S-42 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 22     | 17     | 13     | 9      | 5      | 2       |
|                        |                                  | S-49 | 7                                      | 13     | 23     | 25     | 25     | 25     | -      | -      | -      | -      | -      | -       |
|                        |                                  | S-56 | -                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |
|                        |                                  | S-63 | -                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |

| Levantamiento/Descenso |                                 |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|------------------------|---------------------------------|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|                        |                                 |      | W - 28                                 | W - 35 | W - 42 | W - 49 | W - 56 | W - 63 | W - 70 | W - 77 | W - 84 | W - 91 | W - 98 | W - 105 |
| 16m x 16m              | 95t, sobre plataforma giratoria | S-35 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 23     | 18     | 13     | 9      | 5      | 2      | -       |
|                        |                                 | S-42 | 17                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 23     | 18     | 13     | 9      | -      | -      | -       |
|                        |                                 | S-49 | -                                      | 5      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |
|                        |                                 | S-56 | -                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |
|                        |                                 | S-63 | -                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |

| Levantamiento/Descenso |                                 |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|------------------------|---------------------------------|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|                        |                                 |      | W - 28                                 | W - 35 | W - 42 | W - 49 | W - 56 | W - 63 | W - 70 | W - 77 | W - 84 | W - 91 | W - 98 | W - 105 |
| 16m x 16m              | 70t, sobre Plataforma giratoria | S-35 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 18     | 13     | 9      | 5      | 2      | -      | -       |
|                        |                                 | S-42 | 8                                      | 18     | 25     | 25     | 25     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |
|                        |                                 | S-49 | -                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |
|                        |                                 | S-56 | -                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |
|                        |                                 | S-63 | -                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |

| Levantamiento/Descenso |                                 |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|------------------------|---------------------------------|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|                        |                                 |      | W - 28                                 | W - 35 | W - 42 | W - 49 | W - 56 | W - 63 | W - 70 | W - 77 | W - 84 | W - 91 | W - 98 | W - 105 |
| 16m x 16m              | 45t, sobre Plataforma giratoria | S-35 | 20                                     | 25     | 25     | 25     | 19     | 13     | -      | -      | -      | -      | -      | -       |
|                        |                                 | S-42 | -                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |
|                        |                                 | S-49 | -                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |
|                        |                                 | S-56 | -                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |
|                        |                                 | S-63 | -                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |

| Levantamiento/Descenso |                                 |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|------------------------|---------------------------------|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|                        |                                 |      | W - 28                                 | W - 35 | W - 42 | W - 49 | W - 56 | W - 63 | W - 70 | W - 77 | W - 84 | W - 91 | W - 98 | W - 105 |
| 16m x 16m              | 20t, sobre Plataforma giratoria | S-35 | 8                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |
|                        |                                 | S-42 | -                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |
|                        |                                 | S-49 | -                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |
|                        |                                 | S-56 | -                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |
|                        |                                 | S-63 | -                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |

**Servicio SW, sin extensión de plataforma giratoria  
con juego de poleas de 600t en pluma S**

Base de apoyo 16m x 16m

Sin dispositivo de levantamiento hidráulico caballete WA

Levantamiento / Descenso hacia un lado o hacia atrás

TAB

154 00 084

Sistema: S 2826.20

Li 2421.10 / 2421.8

Hoja:

1 de 2

| Levantamiento/De<br>scenso |  |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|----------------------------|--|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                            |  |      | W -<br>28                              | W -<br>35 | W -<br>42 | W -<br>49 | W -<br>56 | W -<br>63 | W -<br>70 | W -<br>77 | W -<br>84 | W -<br>91 | W -<br>98 | W -<br>105 |
| 16m x 16m                  | 245t, sobre<br>plataforma<br>giratoria | S-35 | 25                                     | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 21        | 17        | 13        | 10        | 7         | 4          |
|                            |  | S-42 | 25                                     | 25        | 25        | 25        | 21        | 17        | 13        | 10        | 8         | 5         | 2         | -          |
|                            |  | S-49 | 22                                     | 17        | 15        | 13        | 10        | 8         | 5         | 3         | 1         | -         | -         | -          |
|                            |  | S-56 | 10                                     | 9         | 5         | 3         | 1         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
|                            |  | S-63 | -                                      | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |

| Levantamiento/De<br>scenso |  |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|----------------------------|--|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                            |  |      | W -<br>28                              | W -<br>35 | W -<br>42 | W -<br>49 | W -<br>56 | W -<br>63 | W -<br>70 | W -<br>77 | W -<br>84 | W -<br>91 | W -<br>98 | W -<br>105 |
| 16m x 16m                  | 220t, sobre<br>plataforma<br>giratoria | S-35 | 25                                     | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 21        | 17        | 13        | 10        | 7         | 4          |
|                            |  | S-42 | 25                                     | 25        | 25        | 25        | 21        | 17        | 13        | 10        | 8         | 5         | 2         | -          |
|                            |  | S-49 | 22                                     | 17        | 15        | 13        | 10        | 8         | 5         | 3         | 1         | -         | -         | -          |
|                            |  | S-56 | 10                                     | 9         | 5         | 3         | 1         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
|                            |  | S-63 | -                                      | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |

| Levantamiento/De<br>scenso |  |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|----------------------------|--|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                            |  |      | W -<br>28                              | W -<br>35 | W -<br>42 | W -<br>49 | W -<br>56 | W -<br>63 | W -<br>70 | W -<br>77 | W -<br>84 | W -<br>91 | W -<br>98 | W -<br>105 |
| 16m x 16m                  | 195t, sobre<br>plataforma<br>giratoria | S-35 | 25                                     | 25        | 25        | 25        | 25        | 23        | 19        | 16        | 12        | 9         | 6         | 3          |
|                            |  | S-42 | 25                                     | 25        | 25        | 23        | 19        | 16        | 13        | 10        | 7         | 4         | 2         | -          |
|                            |  | S-49 | 19                                     | 17        | 15        | 13        | 10        | 8         | 5         | 3         | 1         | -         | -         | -          |
|                            |  | S-56 | 8                                      | 6         | 5         | 3         | 1         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
|                            |  | S-63 | -                                      | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |

| Levantamiento/De<br>scenso |  |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|----------------------------|--|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                            |  |      | W -<br>28                              | W -<br>35 | W -<br>42 | W -<br>49 | W -<br>56 | W -<br>63 | W -<br>70 | W -<br>77 | W -<br>84 | W -<br>91 | W -<br>98 | W -<br>105 |
| 16m x 16m                  | 170t, sobre<br>plataforma<br>giratoria | S-35 | 25                                     | 25        | 25        | 25        | 23        | 19        | 15        | 12        | 9         | 6         | 3         | -          |
|                            |  | S-42 | 25                                     | 23        | 20        | 17        | 15        | 11        | 9         | 6         | 4         | 1         | -         | -          |
|                            |  | S-49 | 13                                     | 11        | 10        | 8         | 6         | 4         | 2         | -         | -         | -         | -         | -          |
|                            |  | S-56 | 3                                      | 1         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
|                            |  | S-63 | -                                      | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |

| Levantamiento/De<br>scenso |  |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|----------------------------|--|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                            |  |      | W -<br>28                              | W -<br>35 | W -<br>42 | W -<br>49 | W -<br>56 | W -<br>63 | W -<br>70 | W -<br>77 | W -<br>84 | W -<br>91 | W -<br>98 | W -<br>105 |
| 16m x 16m                  | 145t, sobre<br>plataforma<br>giratoria | S-35 | 25                                     | 25        | 25        | 22        | 18        | 14        | 11        | 8         | 5         | 2         | -         | -          |
|                            |  | S-42 | 19                                     | 17        | 15        | 12        | 10        | 7         | 5         | 2         | -         | -         | -         | -          |
|                            |  | S-49 | 7                                      | 6         | 5         | 3         | 2         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
|                            |  | S-56 | -                                      | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
|                            |  | S-63 | -                                      | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |

**Servicio SW, sin extensión de plataforma giratoria con juego de poleas de 600t en pluma S**

Base de apoyo 16m x 16m

Sin dispositivo de levantamiento hidráulico caballete WA

Levantamiento / Descenso hacia un lado o hacia atrás

**TAB**

**154 00 084**

Sistema: S 2826.20

Li 2421.10 / 2421.8

Hoja:

2 de 2

| Levantamiento/Descenso |                                  |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|------------------------|----------------------------------|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|                        |                                  |      | W - 28                                 | W - 35 | W - 42 | W - 49 | W - 56 | W - 63 | W - 70 | W - 77 | W - 84 | W - 91 | W - 98 | W - 105 |
| 16m x 16m              | 120t, sobre plataforma giratoria | S-35 | 25                                     | 22     | 19     | 16     | 13     | 9      | 6      | 4      | 1      | -      | -      | -       |
|                        |                                  | S-42 | 13                                     | 11     | 9      | 7      | 5      | 3      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |
|                        |                                  | S-49 | 2                                      | 1      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |
|                        |                                  | S-56 | -                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |
|                        |                                  | S-63 | -                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |

| Levantamiento/Descenso |                                 |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|------------------------|---------------------------------|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|                        |                                 |      | W - 28                                 | W - 35 | W - 42 | W - 49 | W - 56 | W - 63 | W - 70 | W - 77 | W - 84 | W - 91 | W - 98 | W - 105 |
| 16m x 16m              | 95t, sobre plataforma giratoria | S-35 | 18                                     | 16     | 14     | 11     | 8      | 5      | 2      | -      | -      | -      | -      | -       |
|                        |                                 | S-42 | 6                                      | 5      | 4      | 2      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |
|                        |                                 | S-49 | -                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |
|                        |                                 | S-56 | -                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |
|                        |                                 | S-63 | -                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |

| Levantamiento/Descenso |                                 |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|------------------------|---------------------------------|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|                        |                                 |      | W - 28                                 | W - 35 | W - 42 | W - 49 | W - 56 | W - 63 | W - 70 | W - 77 | W - 84 | W - 91 | W - 98 | W - 105 |
| 16m x 16m              | 70t, sobre plataforma giratoria | S-35 | 11                                     | 9      | 8      | 5      | 3      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |
|                        |                                 | S-42 | -                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |
|                        |                                 | S-49 | -                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |
|                        |                                 | S-56 | -                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |
|                        |                                 | S-63 | -                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |

| Levantamiento/Descenso |                                 |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|------------------------|---------------------------------|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|                        |                                 |      | W - 28                                 | W - 35 | W - 42 | W - 49 | W - 56 | W - 63 | W - 70 | W - 77 | W - 84 | W - 91 | W - 98 | W - 105 |
| 16m x 16m              | 45t, sobre plataforma giratoria | S-35 | 4                                      | 3      | 2      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |
|                        |                                 | S-42 | -                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |
|                        |                                 | S-49 | -                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |
|                        |                                 | S-56 | -                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |
|                        |                                 | S-63 | -                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |

**Servicio SW, sin extensión de plataforma giratoria  
sin juego de poleas en pluma S**

Base de apoyo 12m x 12m

Sin dispositivo de levantamiento hidráulico caballete WA

Levantamiento / Descenso hacia un lado o hacia atrás

**TAB**

**154 00 085**

Sistema: S 2826.20

Li 2421.10 / 2421.8

Hoja:

1 de 2

| Levantamiento/De<br>scenso |  |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|----------------------------|--|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                            |  |      | W -<br>28                              | W -<br>35 | W -<br>42 | W -<br>49 | W -<br>56 | W -<br>63 | W -<br>70 | W -<br>77 | W -<br>84 | W -<br>91 | W -<br>98 | W -<br>105 |
| 12m x 12m                  | 245t, sobre<br>plataforma<br>giratoria | S-35 | 25                                     | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 22        | 17        | 13        | 9          |
|                            |  | S-42 | 25                                     | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 21        | 17        | 13        | 8          |
|                            |  | S-49 | 25                                     | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 20        | 16        | 12        | 8          |
|                            |  | S-56 | 11                                     | 14        | 22        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 19        | 15        | -         | -          |
|                            |  | S-63 | -                                      | -         | 3         | 10        | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |

| Levantamiento/De<br>scenso |  |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|----------------------------|--|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                            |  |      | W -<br>28                              | W -<br>35 | W -<br>42 | W -<br>49 | W -<br>56 | W -<br>63 | W -<br>70 | W -<br>77 | W -<br>84 | W -<br>91 | W -<br>98 | W -<br>105 |
| 12m x 12m                  | 220t, sobre<br>plataforma<br>giratoria | S-35 | 25                                     | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 23        | 18        | 14        | 10        | 6          |
|                            |  | S-42 | 25                                     | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 23        | 18        | 13        | 10        | 6          |
|                            |  | S-49 | 20                                     | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 23        | 18        | 13        | 9         | 6          |
|                            |  | S-56 | 5                                      | 8         | 15        | 23        | 25        | 25        | 25        | -         | -         | -         | -         | -          |
|                            |  | S-63 | -                                      | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |

| Levantamiento/De<br>scenso |  |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|----------------------------|--|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                            |  |      | W -<br>28                              | W -<br>35 | W -<br>42 | W -<br>49 | W -<br>56 | W -<br>63 | W -<br>70 | W -<br>77 | W -<br>84 | W -<br>91 | W -<br>98 | W -<br>105 |
| 12m x 12m                  | 195t, sobre<br>plataforma<br>giratoria | S-35 | 25                                     | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 19        | 15        | 11        | 7         | 3          |
|                            |  | S-42 | 25                                     | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 19        | 15        | 10        | 7         | 3          |
|                            |  | S-49 | 14                                     | 20        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 19        | 14        | 10        | -         | -          |
|                            |  | S-56 | -                                      | 2         | 9         | 16        | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
|                            |  | S-63 | -                                      | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |

| Levantamiento/De<br>scenso |  |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|----------------------------|--|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                            |  |      | W -<br>28                              | W -<br>35 | W -<br>42 | W -<br>49 | W -<br>56 | W -<br>63 | W -<br>70 | W -<br>77 | W -<br>84 | W -<br>91 | W -<br>98 | W -<br>105 |
| 12m x 12m                  | 170t, sobre<br>plataforma<br>giratoria | S-35 | 25                                     | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 21        | 16        | 12        | 8         | 4         | 1          |
|                            |  | S-42 | 25                                     | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 21        | 15        | 11        | 7         | 4         | 1          |
|                            |  | S-49 | 7                                      | 13        | 22        | 25        | 25        | 25        | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
|                            |  | S-56 | -                                      | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
|                            |  | S-63 | -                                      | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |

| Levantamiento/De<br>scenso |  |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|----------------------------|--|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                            |  |      | W -<br>28                              | W -<br>35 | W -<br>42 | W -<br>49 | W -<br>56 | W -<br>63 | W -<br>70 | W -<br>77 | W -<br>84 | W -<br>91 | W -<br>98 | W -<br>105 |
| 12m x 12m                  | 145t, sobre<br>plataforma<br>giratoria | S-35 | 25                                     | 25        | 25        | 25        | 25        | 22        | 17        | 12        | 8         | 4         | 1         | -          |
|                            |  | S-42 | 18                                     | 25        | 25        | 25        | 25        | 22        | 17        | 12        | 8         | 4         | -         | -          |
|                            |  | S-49 | -                                      | 5         | 14        | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
|                            |  | S-56 | -                                      | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
|                            |  | S-63 | -                                      | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |



**Servicio SW, sin extensión de plataforma giratoria  
sin juego de poleas en pluma S**

Base de apoyo 12m x 12m

Sin dispositivo de levantamiento hidráulico caballete WA

Levantamiento / Descenso hacia un lado o hacia atrás

**TAB**

**154 00 085**

Sistema: S 2826.20

Li 2421.10 / 2421.8

Hoja:

2 de 2

| Levantamiento/De<br>scenso |  |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|----------------------------|--|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                            |  |      | W -<br>28                              | W -<br>35 | W -<br>42 | W -<br>49 | W -<br>56 | W -<br>63 | W -<br>70 | W -<br>77 | W -<br>84 | W -<br>91 | W -<br>98 | W -<br>105 |
| 12m x 12m                  | 120t, sobre<br>Plataforma<br>giratoria | S-35 | 25                                     | 25        | 25        | 25        | 25        | 18        | 13        | 9         | 5         | 1         | -         | -          |
|                            |  | S-42 | 10                                     | 20        | 25        | 25        | 25        | 18        | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
|                            |  | S-49 | -                                      | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
|                            |  | S-56 | -                                      | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
|                            |  | S-63 | -                                      | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |

| Levantamiento/De<br>scenso |                                       |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|----------------------------|---------------------------------------|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                            |                                       |      | W -<br>28                              | W -<br>35 | W -<br>42 | W -<br>49 | W -<br>56 | W -<br>63 | W -<br>70 | W -<br>77 | W -<br>84 | W -<br>91 | W -<br>98 | W -<br>105 |
| 12m x 12m                  | 95t, sobre<br>plataforma<br>giratoria | S-35 | 25                                     | 25        | 25        | 25        | 19        | 14        | 9         | 5         | 1         | -         | -         | -          |
|                            |                                       | S-42 | 2                                      | 11        | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
|                            |                                       | S-49 | -                                      | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
|                            |                                       | S-56 | -                                      | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
|                            |                                       | S-63 | -                                      | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |

| Levantamiento/De<br>scenso |                                       |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|----------------------------|---------------------------------------|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                            |                                       |      | W -<br>28                              | W -<br>35 | W -<br>42 | W -<br>49 | W -<br>56 | W -<br>63 | W -<br>70 | W -<br>77 | W -<br>84 | W -<br>91 | W -<br>98 | W -<br>105 |
| 12m x 12m                  | 70t, sobre<br>Plataforma<br>giratoria | S-35 | 14                                     | 25        | 25        | 20        | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
|                            |                                       | S-42 | -                                      | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
|                            |                                       | S-49 | -                                      | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
|                            |                                       | S-56 | -                                      | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
|                            |                                       | S-63 | -                                      | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |

**Servicio SW, sin extensión de plataforma giratoria  
con juego de poleas de 400t en pluma S**

Base de apoyo 12m x 12m

Sin dispositivo de levantamiento hidráulico caballete WA

Levantamiento / Descenso hacia un lado o hacia atrás

**TAB****154 00 086**

Sistema: S 2826.20

Li 2421.10 / 2421.8

Hoja:

1 de 2

| Levantamiento/De<br>scenso |  |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|----------------------------|--|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                            |  |      | W -<br>28                              | W -<br>35 | W -<br>42 | W -<br>49 | W -<br>56 | W -<br>63 | W -<br>70 | W -<br>77 | W -<br>84 | W -<br>91 | W -<br>98 | W -<br>105 |
| 12m x 12m                  | 245t, sobre<br>plataforma<br>giratoria | S-35 | 25                                     | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 22        | 17        | 13        | 9          |
|                            |  | S-42 | 25                                     | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 21        | 17        | 13        | 8          |
|                            |  | S-49 | 25                                     | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 20        | 16        | 12        | 8          |
|                            |  | S-56 | 8                                      | 12        | 20        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 19        | -         | -         | -          |
|                            |  | S-63 | -                                      | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |

| Levantamiento/De<br>scenso |  |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|----------------------------|--|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                            |  |      | W -<br>28                              | W -<br>35 | W -<br>42 | W -<br>49 | W -<br>56 | W -<br>63 | W -<br>70 | W -<br>77 | W -<br>84 | W -<br>91 | W -<br>98 | W -<br>105 |
| 12m x 12m                  | 220t, sobre<br>plataforma<br>giratoria | S-35 | 25                                     | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 23        | 18        | 14        | 10        | 6          |
|                            |  | S-42 | 25                                     | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 23        | 18        | 13        | 10        | 6          |
|                            |  | S-49 | 18                                     | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 23        | 18        | 13        | 10        | 6          |
|                            |  | S-56 | 3                                      | 6         | 13        | 21        | 25        | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
|                            |  | S-63 | -                                      | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |

| Levantamiento/De<br>scenso |  |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|----------------------------|--|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                            |  |      | W -<br>28                              | W -<br>35 | W -<br>42 | W -<br>49 | W -<br>56 | W -<br>63 | W -<br>70 | W -<br>77 | W -<br>84 | W -<br>91 | W -<br>98 | W -<br>105 |
| 12m x 12m                  | 195t, sobre<br>plataforma<br>giratoria | S-35 | 25                                     | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 19        | 15        | 11        | 7         | 4          |
|                            |  | S-42 | 25                                     | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 19        | 15        | 10        | 7         | 3          |
|                            |  | S-49 | 11                                     | 18        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 19        | 14        | -         | -         | -          |
|                            |  | S-56 | -                                      | -         | 6         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
|                            |  | S-63 | -                                      | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |

| Levantamiento/De<br>scenso |  |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|----------------------------|--|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                            |  |      | W -<br>28                              | W -<br>35 | W -<br>42 | W -<br>49 | W -<br>56 | W -<br>63 | W -<br>70 | W -<br>77 | W -<br>84 | W -<br>91 | W -<br>98 | W -<br>105 |
| 12m x 12m                  | 170t, sobre<br>plataforma<br>giratoria | S-35 | 25                                     | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 21        | 16        | 12        | 8         | 4         | 1          |
|                            |  | S-42 | 25                                     | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 21        | 15        | 11        | 7         | 4         | 1          |
|                            |  | S-49 | 5                                      | 10        | 20        | 25        | 25        | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
|                            |  | S-56 | -                                      | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
|                            |  | S-63 | -                                      | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |

| Levantamiento/De<br>scenso |  |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|----------------------------|--|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                            |  |      | W -<br>28                              | W -<br>35 | W -<br>42 | W -<br>49 | W -<br>56 | W -<br>63 | W -<br>70 | W -<br>77 | W -<br>84 | W -<br>91 | W -<br>98 | W -<br>105 |
| 12m x 12m                  | 145t, sobre<br>plataforma<br>giratoria | S-35 | 25                                     | 25        | 25        | 25        | 25        | 22        | 17        | 12        | 8         | 4         | 1         | -          |
|                            |  | S-42 | 16                                     | 25        | 25        | 25        | 25        | 22        | 17        | 12        | 8         | -         | -         | -          |
|                            |  | S-49 | -                                      | 3         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
|                            |  | S-56 | -                                      | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
|                            |  | S-63 | -                                      | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |

**Servicio SW, sin extensión de plataforma giratoria con juego de poleas de 400t en pluma S**

Base de apoyo 12m x 12m

Sin dispositivo de levantamiento hidráulico caballete WA

Levantamiento / Descenso hacia un lado o hacia atrás

**TAB 154 00 086**

Sistema: S 2826.20  
Li 2421.10 / 2421.8

Hoja: 2 de 2

| Levantamiento/Descenso |                                  |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|------------------------|----------------------------------|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|                        |                                  |      | W - 28                                 | W - 35 | W - 42 | W - 49 | W - 56 | W - 63 | W - 70 | W - 77 | W - 84 | W - 91 | W - 98 | W - 105 |
| 12m x 12m              | 120t, sobre Plataforma giratoria | S-35 | 25                                     | 25     | 25     | 25     | 25     | 18     | 13     | 9      | 5      | 1      | -      | -       |
|                        |                                  | S-42 | 8                                      | 18     | 25     | 25     | 25     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |
|                        |                                  | S-49 | -                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |
|                        |                                  | S-56 | -                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |
|                        |                                  | S-63 | -                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |

| Levantamiento/Descenso |                                 |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|------------------------|---------------------------------|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|                        |                                 |      | W - 28                                 | W - 35 | W - 42 | W - 49 | W - 56 | W - 63 | W - 70 | W - 77 | W - 84 | W - 91 | W - 98 | W - 105 |
| 12m x 12m              | 95t, sobre plataforma giratoria | S-35 | 22                                     | 25     | 25     | 25     | 19     | 14     | 9      | -      | -      | -      | -      | -       |
|                        |                                 | S-42 | -                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |
|                        |                                 | S-49 | -                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |
|                        |                                 | S-56 | -                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |
|                        |                                 | S-63 | -                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |

| Levantamiento/Descenso |                                 |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|------------------------|---------------------------------|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|                        |                                 |      | W - 28                                 | W - 35 | W - 42 | W - 49 | W - 56 | W - 63 | W - 70 | W - 77 | W - 84 | W - 91 | W - 98 | W - 105 |
| 12m x 12m              | 70t, sobre Plataforma giratoria | S-35 | 12                                     | 22     | 25     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |
|                        |                                 | S-42 | -                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |
|                        |                                 | S-49 | -                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |
|                        |                                 | S-56 | -                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |
|                        |                                 | S-63 | -                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |

**Servicio SW, sin extensión de plataforma giratoria  
con juego de poleas de 600t en pluma S**

Base de apoyo 12m x 12m

Sin dispositivo de levantamiento hidráulico caballete WA

Levantamiento / Descenso hacia un lado o hacia atrás

TAB

154 00 087

Sistema: S 2826.20

Li 2421.10 / 2421.8

Hoja:

1 de 2

| Levantamiento/De<br>scenso |  |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|----------------------------|--|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                            |  |      | W -<br>28                              | W -<br>35 | W -<br>42 | W -<br>49 | W -<br>56 | W -<br>63 | W -<br>70 | W -<br>77 | W -<br>84 | W -<br>91 | W -<br>98 | W -<br>105 |
| 12m x 12m                  | 245t, sobre<br>plataforma<br>giratoria | S-35 | 25                                     | 25        | 25        | 25        | 25        | 20        | 16        | 13        | 10        | 7         | 4         | 1          |
|                            |  | S-42 | 25                                     | 25        | 22        | 19        | 16        | 13        | 10        | 7         | 5         | 2         | -         | -          |
|                            |  | S-49 | 15                                     | 13        | 11        | 9         | 7         | 5         | 3         | -         | -         | -         | -         | -          |
|                            |  | S-56 | 5                                      | 3         | 1         | 1         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
|                            |  | S-63 | -                                      | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |

| Levantamiento/De<br>scenso |  |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|----------------------------|--|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                            |  |      | W -<br>28                              | W -<br>35 | W -<br>42 | W -<br>49 | W -<br>56 | W -<br>63 | W -<br>70 | W -<br>77 | W -<br>84 | W -<br>91 | W -<br>98 | W -<br>105 |
| 12m x 12m                  | 220t, sobre<br>plataforma<br>giratoria | S-35 | 25                                     | 25        | 25        | 24        | 20        | 16        | 13        | 9         | 6         | 4         | 1         | -          |
|                            |  | S-42 | 23                                     | 20        | 18        | 15        | 12        | 9         | 6         | 4         | 1         | -         | -         | -          |
|                            |  | S-49 | 10                                     | 9         | 7         | 5         | 4         | 1         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
|                            |  | S-56 | -                                      | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
|                            |  | S-63 | -                                      | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |

| Levantamiento/De<br>scenso |  |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|----------------------------|--|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                            |  |      | W -<br>28                              | W -<br>35 | W -<br>42 | W -<br>49 | W -<br>56 | W -<br>63 | W -<br>70 | W -<br>77 | W -<br>84 | W -<br>91 | W -<br>98 | W -<br>105 |
| 12m x 12m                  | 195t, sobre<br>plataforma<br>giratoria | S-35 | 25                                     | 25        | 23        | 20        | 16        | 12        | 9         | 6         | 3         | 1         | -         | -          |
|                            |  | S-42 | 17                                     | 15        | 13        | 10        | 8         | 5         | 1         | -         | -         | -         | -         | -          |
|                            |  | S-49 | 5                                      | 4         | 3         | 1         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
|                            |  | S-56 | -                                      | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
|                            |  | S-63 | -                                      | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |

| Levantamiento/De<br>scenso |  |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|----------------------------|--|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                            |  |      | W -<br>28                              | W -<br>35 | W -<br>42 | W -<br>49 | W -<br>56 | W -<br>63 | W -<br>70 | W -<br>77 | W -<br>84 | W -<br>91 | W -<br>98 | W -<br>105 |
| 12m x 12m                  | 170t, sobre<br>plataforma<br>giratoria | S-35 | 25                                     | 21        | 18        | 15        | 12        | 8         | 5         | 2         | -         | -         | -         | -          |
|                            |  | S-42 | 12                                     | 10        | 8         | 6         | 5         | 1         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
|                            |  | S-49 | -                                      | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
|                            |  | S-56 | -                                      | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
|                            |  | S-63 | -                                      | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |

| Levantamiento/De<br>scenso |  |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|----------------------------|--|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                            |  |      | W -<br>28                              | W -<br>35 | W -<br>42 | W -<br>49 | W -<br>56 | W -<br>63 | W -<br>70 | W -<br>77 | W -<br>84 | W -<br>91 | W -<br>98 | W -<br>105 |
| 12m x 12m                  | 145t, sobre<br>plataforma<br>giratoria | S-35 | 18                                     | 15        | 13        | 10        | 7         | 4         | 2         | -         | -         | -         | -         | -          |
|                            |  | S-42 | 6                                      | 4         | 3         | 1         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
|                            |  | S-49 | -                                      | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
|                            |  | S-56 | -                                      | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
|                            |  | S-63 | -                                      | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |

**Servicio SW, sin extensión de plataforma giratoria  
con juego de poleas de 600t en pluma S**

Base de apoyo 12m x 12m

Sin dispositivo de levantamiento hidráulico caballete WA

Levantamiento / Descenso hacia un lado o hacia atrás

**TAB 154 00 087**

Sistema: S 2826.20  
Li 2421.10 / 2421.8

Hoja: 2 de 2

| Levantamiento/De<br>scenso |  |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|----------------------------|--|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                            |  |      | W -<br>28                              | W -<br>35 | W -<br>42 | W -<br>49 | W -<br>56 | W -<br>63 | W -<br>70 | W -<br>77 | W -<br>84 | W -<br>91 | W -<br>98 | W -<br>105 |
| 12m x 12m                  | 120t, sobre<br>Plataforma<br>giratoria | S-35 | 11                                     | 10        | 8         | 5         | 3         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
|                            |  | S-42 | -                                      | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
|                            |  | S-49 | -                                      | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
|                            |  | S-56 | -                                      | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
|                            |  | S-63 | -                                      | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |

| Levantamiento/De<br>scenso |                                       |      | Peso de motón de gancho autorizado [t] |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|----------------------------|---------------------------------------|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                            |                                       |      | W -<br>28                              | W -<br>35 | W -<br>42 | W -<br>49 | W -<br>56 | W -<br>63 | W -<br>70 | W -<br>77 | W -<br>84 | W -<br>91 | W -<br>98 | W -<br>105 |
| 12m x 12m                  | 95t, sobre<br>plataforma<br>giratoria | S-35 | 5                                      | 4         | 2         | 1         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
|                            |                                       | S-42 | -                                      | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
|                            |                                       | S-49 | -                                      | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
|                            |                                       | S-56 | -                                      | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
|                            |                                       | S-63 | -                                      | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |

**Servicio SDWVB, SDWV sin dispositivo de levantamiento hidráulico**

**TAB**

**15400 088**

Sin juego de poleas en el cabezal S con cabezal de poleas W 600t

Levantamiento, descenso 360°

Sistema: S 2826.20

Pluma Derrick D – 31,5 m ; R = 13 m

D 2421.10

Radio lastre Derrick : R = 13 m

W 2421.10

Estado de equipo: Sobre estabilizadores 12,0 x 12,0 m

Lastre de plataforma giratoria 220 t

Pág.: 1 de 1

| Pluma       | Peso autorizado de motón de gancho [t] | Lastre Derrick [t] | Procedimiento |
|-------------|--|--------------------|---------------|
| S-35 / W-14 | 16                                     | -                  | a)            |
| / W-14      | 11                                     | -                  | a)            |
| / W-14      | 7                                      | -                  | a)            |
| S-42 / W-14 | 16                                     | 10                 | a)            |
| / W-14      | 11                                     | -                  | a)            |
| / W-14      | 7                                      | -                  | a)            |
| S-49 / W-14 | 16                                     | 60                 | a)            |
| / W-14      | 11                                     | 40                 | a)            |
| / W-14      | 7                                      | 20                 | a)            |
| S-56 / W-14 | 16                                     | 110                | a)            |
| / W-14      | 11                                     | 80                 | a)            |
| / W-14      | 7                                      | 60                 | a)            |
| S-63 / W-14 | 16                                     | 160                | a)            |
| / W-14      | 11                                     | 130                | a)            |
| / W-14      | 7                                      | 110                | a)            |
| S-70 / W-14 | 16                                     | 210                | a)            |
| / W-14      | 11                                     | 180                | a)            |
| / W-14      | 7                                      | 160                | a)            |

| Pluma       | Peso autorizado de motón de gancho [t] | Lastre Derrick [t] | Procedimiento |
|-------------|--|--------------------|---------------|
| S-35 / W-21 | 16                                     | -                  | a)            |
| / W-21      | 11                                     | -                  | a)            |
| / W-21      | 7                                      | -                  | a)            |
| S-42 / W-21 | 16                                     | 40                 | a)            |
| / W-21      | 11                                     | 20                 | a)            |
| / W-21      | 7                                      | -                  | a)            |
| S-49 / W-21 | 16                                     | 90                 | a)            |
| / W-21      | 11                                     | 60                 | a)            |
| / W-21      | 7                                      | 40                 | a)            |
| S-56 / W-21 | 16                                     | 140                | a)            |
| / W-21      | 11                                     | 110                | a)            |
| / W-21      | 7                                      | 90                 | a)            |
| S-63 / W-21 | 16                                     | 190                | a)            |
| / W-21      | 11                                     | 160                | a)            |
| / W-21      | 7                                      | 140                | a)            |
| S-70 / W-21 | 16                                     | 250                | a)            |
| / W-21      | 11                                     | 210                | a)            |
| / W-21      | 7                                      | 190                | a)            |
| S-77 / W-21 | 16                                     | 310                | a)            |
| / W-21      | 11                                     | 270                | a)            |
| / W-21      | 7                                      | 240                | a)            |
| S-84 / W-21 | 16                                     | 370                | a)            |
| / W-21      | 11                                     | 330                | a)            |
| / W-21      | 7                                      | 300                | a)            |
| S-91 / W-21 | 16                                     | 400                | b)            |
| / W-21      | 11                                     | 390                | a)            |
| / W-21      | 7                                      | 360                | a)            |

- Indicación:**
- a) Levantamiento, descenso con la pluma W, posición correctora de ángulo para la pluma S de 12° a 90°.
  - b) Levantamiento, descenso con la pluma W, posición correctora de ángulo para la pluma S de 90°.

(Pluma W está suspendida hacia abajo)

Los sistemas con el juego de rodillos en el cabezal S necesitan un lastraje adicional según la tabla TAB 15400096

**Servicio SDWVB, SDWV sin dispositivo de levantamiento hidráulico**

**TAB**

**15400 089**

Sin juego de poleas en el cabezal S; con cabezal de poleas W 600t

Levantamiento, descenso 360°

Sistema: S 2826.20

Pluma Derrick D – 31,5 m ; R = 13 m

D 2421.10

Radio lastre Derrick : R = 15 m

W 2421.10

Estado de equipo: Sobre estabilizadores 12,0 m x 12,0 m ,

Lastre de plataforma giratoria 220 t

Pág.:

1 de 1

| Pluma       | Peso autorizado de motón de gancho [t] | Lastre Derrick [t] | Procedimiento |
|-------------|--|--------------------|---------------|
| S-35 / W-14 | 16                                     | -                  | a)            |
| / W-14      | 11                                     | -                  | a)            |
| / W-14      | 7                                      | -                  | a)            |
| S-42 / W-14 | 16                                     | 10                 | a)            |
| / W-14      | 11                                     | -                  | a)            |
| / W-14      | 7                                      | -                  | a)            |
| S-49 / W-14 | 16                                     | 50                 | a)            |
| / W-14      | 11                                     | 30                 | a)            |
| / W-14      | 7                                      | 20                 | a)            |
| S-56 / W-14 | 16                                     | 100                | a)            |
| / W-14      | 11                                     | 70                 | a)            |
| / W-14      | 7                                      | 60                 | a)            |
| S-63 / W-14 | 16                                     | 140                | a)            |
| / W-14      | 11                                     | 120                | a)            |
| / W-14      | 7                                      | 100                | a)            |
| S-70 / W-14 | 16                                     | 190                | a)            |
| / W-14      | 11                                     | 160                | a)            |
| / W-14      | 7                                      | 140                | a)            |

| Pluma       | Peso autorizado de motón de gancho [t] | Lastre Derrick [t] | Procedimiento |
|-------------|--|--------------------|---------------|
| S-35 / W-21 | 16                                     | -                  | a)            |
| / W-21      | 11                                     | -                  | a)            |
| / W-21      | 7                                      | -                  | a)            |
| S-42 / W-21 | 16                                     | 30                 | a)            |
| / W-21      | 11                                     | 20                 | a)            |
| / W-21      | 7                                      | -                  | a)            |
| S-49 / W-21 | 16                                     | 80                 | a)            |
| / W-21      | 11                                     | 60                 | a)            |
| / W-21      | 7                                      | 40                 | a)            |
| S-56 / W-21 | 16                                     | 120                | a)            |
| / W-21      | 11                                     | 100                | a)            |
| / W-21      | 7                                      | 80                 | a)            |
| S-63 / W-21 | 16                                     | 170                | a)            |
| / W-21      | 11                                     | 140                | a)            |
| / W-21      | 7                                      | 120                | a)            |
| S-70 / W-21 | 16                                     | 220                | a)            |
| / W-21      | 11                                     | 190                | a)            |
| / W-21      | 7                                      | 170                | a)            |
| S-77 / W-21 | 16                                     | 270                | a)            |
| / W-21      | 11                                     | 240                | a)            |
| / W-21      | 7                                      | 210                | a)            |
| S-84 / W-21 | 16                                     | 320                | a)            |
| / W-21      | 11                                     | 290                | a)            |
| / W-21      | 7                                      | 270                | a)            |
| S-91 / W-21 | 16                                     | 380                | b)            |
| / W-21      | 11                                     | 350                | a)            |
| / W-21      | 7                                      | 320                | a)            |

- Indicación:**
- a) Levantamiento, descenso con la pluma W, posición correctora de ángulo para la pluma S de 12° a 90°.
  - b) Levantamiento, descenso con la pluma W, posición correctora de ángulo para la pluma S de 90°.
- (Pluma W está suspendida hacia abajo)

Los sistemas con el juego de rodillos en el cabezal S necesitan un lastraje adicional según la tabla TAB 15400096

**Servicio SDWVB, SDWV sin dispositivo de levantamiento hidráulico**

Sin juego de poleas en el cabezal S con cabezal de poleas W 600t

Levantamiento, descenso 360°

Pluma Derrick D – 31,5 m ; R = 13 m

Radio lastre Derrick : R = 18 m

Estado de equipo: Sobre estabilizadores 12,0 x 12,0 m

Lastre de plataforma giratoria 220 t

**TAB**

**15400 090**

Sistema: S 2826.20

D 2421.10

W 2421.10

Pág..

1 de 1

| Pluma       | Peso autorizado de motón de gancho [t] | Lastre Derrick [t] | Procedimiento |
|-------------|--|--------------------|---------------|
| S-35 / W-14 | 16                                     | -                  | a)            |
| / W-14      | 11                                     | -                  | a)            |
| / W-14      | 7                                      | -                  | a)            |
| S-42 / W-14 | 16                                     | 10                 | a)            |
| / W-14      | 11                                     | -                  | a)            |
| / W-14      | 7                                      | -                  | a)            |
| S-49 / W-14 | 16                                     | 50                 | a)            |
| / W-14      | 11                                     | 30                 | a)            |
| / W-14      | 7                                      | 20                 | a)            |
| S-56 / W-14 | 16                                     | 80                 | a)            |
| / W-14      | 11                                     | 60                 | a)            |
| / W-14      | 7                                      | 50                 | a)            |
| S-63 / W-14 | 16                                     | 120                | a)            |
| / W-14      | 11                                     | 100                | a)            |
| / W-14      | 7                                      | 80                 | a)            |
| S-70 / W-14 | 16                                     | 160                | a)            |
| / W-14      | 11                                     | 140                | a)            |
| / W-14      | 7                                      | 120                | a)            |

| Pluma       | Peso autorizado de motón de gancho [t] | Lastre Derrick [t] | Procedimiento |
|-------------|--|--------------------|---------------|
| S-35 / W-21 | 16                                     | -                  | -             |
| / W-21      | 11                                     | -                  | -             |
| / W-21      | 7                                      | -                  | -             |
| S-42 / W-21 | 16                                     | 30                 | a)            |
| / W-21      | 11                                     | 10                 | a)            |
| / W-21      | 7                                      | -                  | a)            |
| S-49 / W-21 | 16                                     | 70                 | a)            |
| / W-21      | 11                                     | 50                 | a)            |
| / W-21      | 7                                      | 30                 | a)            |
| S-56 / W-21 | 16                                     | 100                | a)            |
| / W-21      | 11                                     | 80                 | a)            |
| / W-21      | 7                                      | 70                 | a)            |
| S-63 / W-21 | 16                                     | 140                | a)            |
| / W-21      | 11                                     | 120                | a)            |
| / W-21      | 7                                      | 100                | a)            |
| S-70 / W-21 | 16                                     | 180                | a)            |
| / W-21      | 11                                     | 160                | a)            |
| / W-21      | 7                                      | 140                | a)            |
| S-77 / W-21 | 16                                     | 230                | a)            |
| / W-21      | 11                                     | 200                | a)            |
| / W-21      | 7                                      | 180                | a)            |
| S-84 / W-21 | 16                                     | 270                | a)            |
| / W-21      | 11                                     | 250                | a)            |
| / W-21      | 7                                      | 230                | a)            |
| S-91 / W-21 | 16                                     | 300                | b)            |
| / W-21      | 11                                     | 290                | a)            |
| / W-21      | 7                                      | 270                | a)            |

- Indicación:**
- a) Levantamiento, descenso con la pluma W, posición correctora de ángulo para la pluma S de 12° a 90°.
  - b) Levantamiento, descenso con la pluma W, posición correctora de ángulo para la pluma S de 90°.

(Pluma W está suspendida hacia abajo)



**Servicio SDWVB, SDWV sin dispositivo de levantamiento hidráulico**

**TAB**

**15400 091**

Sin juego de poleas en el cabezal S con cabezal de poleas W 600t

Levantamiento, descenso 360°

Sistema: S 2826.20

Pluma Derrick D – 31,5 m ; R = 13 m

D 2421.10

Radio lastre Derrick : R = 20 m

W 2421.10

Estado de equipo: Sobre estabilizadores 12,0 x 12,0 m

Lastre de plataforma giratoria 220 t

Pág.: 1 de 1

| Pluma       | Peso autorizado de motón de gancho [t] | Lastre Derrick [t] | Procedimiento |
|-------------|--|--------------------|---------------|
| S-35 / W-14 | 16                                     | -                  | a)            |
| / W-14      | 11                                     | -                  | a)            |
| / W-14      | 7                                      | -                  | a)            |
| S-42 / W-14 | 16                                     | 10                 | a)            |
| / W-14      | 11                                     | -                  | a)            |
| / W-14      | 7                                      | -                  | a)            |
| S-49 / W-14 | 16                                     | 40                 | a)            |
| / W-14      | 11                                     | 30                 | a)            |
| / W-14      | 7                                      | 10                 | a)            |
| S-56 / W-14 | 16                                     | 70                 | a)            |
| / W-14      | 11                                     | 60                 | a)            |
| / W-14      | 7                                      | 40                 | a)            |
| S-63 / W-14 | 16                                     | 110                | a)            |
| / W-14      | 11                                     | 90                 | a)            |
| / W-14      | 7                                      | 80                 | a)            |
| S-70 / W-14 | 16                                     | 150                | a)            |
| / W-14      | 11                                     | 130                | a)            |
| / W-14      | 7                                      | 110                | a)            |

| Pluma       | Peso autorizado de motón de gancho [t] | Lastre Derrick [t] | Procedimiento |
|-------------|--|--------------------|---------------|
| S-35 / W-21 | 16                                     | -                  | a)            |
| / W-21      | 11                                     | -                  | a)            |
| / W-21      | 7                                      | -                  | a)            |
| S-42 / W-21 | 16                                     | 30                 | a)            |
| / W-21      | 11                                     | 10                 | a)            |
| / W-21      | 7                                      | -                  | a)            |
| S-49 / W-21 | 16                                     | 60                 | a)            |
| / W-21      | 11                                     | 40                 | a)            |
| / W-21      | 7                                      | 30                 | a)            |
| S-56 / W-21 | 16                                     | 90                 | a)            |
| / W-21      | 11                                     | 80                 | a)            |
| / W-21      | 7                                      | 60                 | a)            |
| S-63 / W-21 | 16                                     | 130                | a)            |
| / W-21      | 11                                     | 110                | a)            |
| / W-21      | 7                                      | 90                 | a)            |
| S-70 / W-21 | 16                                     | 170                | a)            |
| / W-21      | 11                                     | 150                | a)            |
| / W-21      | 7                                      | 130                | a)            |
| S-77 / W-21 | 16                                     | 210                | a)            |
| / W-21      | 11                                     | 190                | a)            |
| / W-21      | 7                                      | 170                | a)            |
| S-84 / W-21 | 16                                     | 250                | a)            |
| / W-21      | 11                                     | 230                | a)            |
| / W-21      | 7                                      | 210                | a)            |
| S-91 / W-21 | 16                                     | 270                | b)            |
| / W-21      | 11                                     | 270                | a)            |
| / W-21      | 7                                      | 250                | a)            |

- Indicación:**
- a) Levantamiento, descenso con la pluma W, posición correctora de ángulo para la pluma S de 12° a 90°.
  - b) Levantamiento, descenso con la pluma W, posición correctora de ángulo para la pluma S de 90°.
- (Pluma W está suspendida hacia abajo)

Los sistemas con el juego de rodillos en el cabezal S necesitan un lastraje adicional según la tabla TAB 15400096

**Servicio SDWVB, SDWV con dispositivo de levantamiento hidráulico**

para caballete W-A II en el cabezal S, cabezal de poleas W 600t

sin juego de rodillos en el cabezal S

Levantamiento, descenso 360°

Pluma Derrick D – 31,5 m ; R = 13 m

Radio lastre Derrick : R = 13 m

Estado de equipo : Sobre estabilizadores 12,0 x 12,0 m

Lastre de plataforma giratoria 220 t

**TAB**

**15400 092**

Sistema: S 2826.20

D 2421.10

W 2421.10

Pág.: 1 de 1

| Pluma       | Peso autorizado de motón de gancho [t] | Lastre Derrick [t] | Procedimiento |
|-------------|--|--------------------|---------------|
| S-35 / W-14 | 16                                     | -                  | a)            |
| / W-14      | 11                                     | -                  | a)            |
| / W-14      | 7                                      | -                  | a)            |
| S-42 / W-14 | 16                                     | 30                 | a)            |
| / W-14      | 11                                     | 10                 | a)            |
| / W-14      | 7                                      | -                  | a)            |
| S-49 / W-14 | 16                                     | 80                 | a)            |
| / W-14      | 11                                     | 50                 | a)            |
| / W-14      | 7                                      | 40                 | a)            |
| S-56 / W-14 | 16                                     | 130                | a)            |
| / W-14      | 11                                     | 100                | a)            |
| / W-14      | 7                                      | 80                 | a)            |
| S-63 / W-14 | 16                                     | 180                | a)            |
| / W-14      | 11                                     | 150                | a)            |
| / W-14      | 7                                      | 130                | a)            |
| S-70 / W-14 | 16                                     | 240                | a)            |
| / W-14      | 11                                     | 210                | a)            |
| / W-14      | 7                                      | 180                | a)            |

| Pluma       | Peso autorizado de motón de gancho [t] | Lastre Derrick [t] | Procedimiento |
|-------------|--|--------------------|---------------|
| S-35 / W-21 | 16                                     | 10                 | a)            |
| / W-21      | 11                                     | -                  | a)            |
| / W-21      | 7                                      | -                  | a)            |
| S-42 / W-21 | 16                                     | 50                 | a)            |
| / W-21      | 11                                     | 30                 | a)            |
| / W-21      | 7                                      | 10                 | a)            |
| S-49 / W-21 | 16                                     | 100                | a)            |
| / W-21      | 11                                     | 80                 | a)            |
| / W-21      | 7                                      | 60                 | a)            |
| S-56 / W-21 | 16                                     | 160                | a)            |
| / W-21      | 11                                     | 130                | a)            |
| / W-21      | 7                                      | 110                | a)            |
| S-63 / W-21 | 16                                     | 210                | a)            |
| / W-21      | 11                                     | 180                | a)            |
| / W-21      | 7                                      | 160                | a)            |
| S-70 / W-21 | 16                                     | 270                | a)            |
| / W-21      | 11                                     | 240                | a)            |
| / W-21      | 7                                      | 210                | a)            |
| S-77 / W-21 | 16                                     | 330                | a)            |
| / W-21      | 11                                     | 300                | a)            |
| / W-21      | 7                                      | 270                | a)            |
| S-84 / W-21 | 16                                     | 400                | a)            |
| / W-21      | 11                                     | 360                | a)            |
| / W-21      | 7                                      | 330                | a)            |
| / W-21      | 11                                     | 400                | b)            |
| / W-21      | 7                                      | 390                | a)            |

- Indicación:**
- a) Levantamiento, descenso con la pluma W, posición correctora de ángulo para la pluma S de 12° a 20°.
  - b) Levantamiento, descenso con la pluma W, posición correctora de ángulo para la pluma S de 90°.
- (Pluma W está suspendida hacia abajo)

**Servicio SDWVB, SDWV con dispositivo de levantamiento hidráulico**

**TAB**

**15400 093**

para caballete W-A II en el cabezal S, cabezal de poleas W 600t

sin juego de rodillos en el cabezal S

Sistema: S 2826.20

Levantamiento, descenso 360°

D 2421.10

Pluma Derrick D – 31,5 m ; R = 13 m

W 2421.10

Radio lastre Derrick : R = 15 m

Estado de equipo : Sobre estabilizadores 12,0 x 12,0 m

Pág.: 1 de 1

Lastre de plataforma giratoria 220 t

| Pluma       | Peso autorizado de motón de gancho [t] | Lastre Derrick [t] | Procedimiento |
|-------------|--|--------------------|---------------|
| S-35 / W-14 | 16                                     | -                  | a)            |
| / W-14      | 11                                     | -                  | a)            |
| / W-14      | 7                                      | -                  | a)            |
| S-42 / W-14 | 16                                     | 30                 | a)            |
| / W-14      | 11                                     | 10                 | a)            |
| / W-14      | 7                                      | -                  | a)            |
| S-49 / W-14 | 16                                     | 70                 | a)            |
| / W-14      | 11                                     | 50                 | a)            |
| / W-14      | 7                                      | 30                 | a)            |
| S-56 / W-14 | 16                                     | 110                | a)            |
| / W-14      | 11                                     | 90                 | a)            |
| / W-14      | 7                                      | 70                 | a)            |
| S-63 / W-14 | 16                                     | 160                | a)            |
| / W-14      | 11                                     | 140                | a)            |
| / W-14      | 7                                      | 120                | a)            |
| S-70 / W-14 | 16                                     | 210                | a)            |
| / W-14      | 11                                     | 180                | a)            |
| / W-14      | 7                                      | 160                | a)            |

| Pluma       | Peso autorizado de motón de gancho [t] | Lastre Derrick [t] | Procedimiento |
|-------------|--|--------------------|---------------|
| S-35 / W-21 | 16                                     | 10                 | a)            |
| / W-21      | 11                                     | -                  | a)            |
| / W-21      | 7                                      | -                  | a)            |
| S-42 / W-21 | 16                                     | 50                 | a)            |
| / W-21      | 11                                     | 30                 | a)            |
| / W-21      | 7                                      | 10                 | a)            |
| S-49 / W-21 | 16                                     | 90                 | a)            |
| / W-21      | 11                                     | 70                 | a)            |
| / W-21      | 7                                      | 50                 | a)            |
| S-56 / W-21 | 16                                     | 140                | a)            |
| / W-21      | 11                                     | 110                | a)            |
| / W-21      | 7                                      | 90                 | a)            |
| S-63 / W-21 | 16                                     | 190                | a)            |
| / W-21      | 11                                     | 160                | a)            |
| / W-21      | 7                                      | 140                | a)            |
| S-70 / W-21 | 16                                     | 240                | a)            |
| / W-21      | 11                                     | 210                | a)            |
| / W-21      | 7                                      | 190                | a)            |
| S-77 / W-21 | 16                                     | 290                | a)            |
| / W-21      | 11                                     | 260                | a)            |
| / W-21      | 7                                      | 240                | a)            |
| S-84 / W-21 | 16                                     | 350                | a)            |
| / W-21      | 11                                     | 310                | a)            |
| / W-21      | 7                                      | 290                | a)            |
| S-91 / W-21 | 16                                     | 380                | b)            |
| / W-21      | 11                                     | 370                | a)            |
| / W-21      | 7                                      | 350                | a)            |

**Indicación:**

- a) Levantamiento, descenso con la pluma W, posición correctora de ángulo para la pluma S de 12° a 20°.
- b) Levantamiento, descenso con la pluma W, posición correctora de ángulo para la pluma S de 90°.

(Pluma W está suspendida hacia abajo)

**Servicio SDWVB, SDWV, con dispositivo de levantamiento hidráulico**

**TAB**

**15400 094**

para caballete W-A II en el cabezal S, cabezal de poleas W 600t

sin juego de rodillos en el cabezal S

Levantamiento, descenso 360°

Pluma Derrick D – 31,5 m ; R = 13 m

Radio lastre Derrick : R = 18 m

Estado de equipo : Sobre estabilizadores 12,0 x 12,0 m

Lastre de plataforma giratoria 220 t

Sistema: S 2826.20

D 2421.10

W 2421.10

Pág.: 1 de 1

| Pluma       | Peso autorizado de motón de gancho [t] | Lastre Derrick [t] | Procedimiento |
|-------------|--|--------------------|---------------|
| S-35 / W-14 | 16                                     | -                  | a)            |
| / W-14      | 11                                     | -                  | a)            |
| / W-14      | 7                                      | -                  | a)            |
| S-42 / W-14 | 16                                     | 20                 | a)            |
| / W-14      | 11                                     | 10                 | a)            |
| / W-14      | 7                                      | -                  | a)            |
| S-49 / W-14 | 16                                     | 60                 | a)            |
| / W-14      | 11                                     | 40                 | a)            |
| / W-14      | 7                                      | 30                 | a)            |
| S-56 / W-14 | 16                                     | 100                | a)            |
| / W-14      | 11                                     | 80                 | a)            |
| / W-14      | 7                                      | 60                 | a)            |
| S-63 / W-14 | 16                                     | 140                | a)            |
| / W-14      | 11                                     | 120                | a)            |
| / W-14      | 7                                      | 100                | a)            |
| S-70 / W-14 | 16                                     | 180                | a)            |
| / W-14      | 11                                     | 160                | a)            |
| / W-14      | 7                                      | 140                | a)            |

| Pluma       | Peso autorizado de motón de gancho [t] | Lastre Derrick [t] | Procedimiento |
|-------------|--|--------------------|---------------|
| S-35 / W-21 | 16                                     | 10                 | a)            |
| / W-21      | 11                                     | -                  | a)            |
| / W-21      | 7                                      | -                  | a)            |
| S-42 / W-21 | 16                                     | 40                 | a)            |
| / W-21      | 11                                     | 20                 | a)            |
| / W-21      | 7                                      | 10                 | a)            |
| S-49 / W-21 | 16                                     | 80                 | a)            |
| / W-21      | 11                                     | 60                 | a)            |
| / W-21      | 7                                      | 40                 | a)            |
| S-56 / W-21 | 16                                     | 120                | a)            |
| / W-21      | 11                                     | 100                | a)            |
| / W-21      | 7                                      | 80                 | a)            |
| S-63 / W-21 | 16                                     | 160                | a)            |
| / W-21      | 11                                     | 140                | a)            |
| / W-21      | 7                                      | 120                | a)            |
| S-70 / W-21 | 16                                     | 200                | a)            |
| / W-21      | 11                                     | 180                | a)            |
| / W-21      | 7                                      | 160                | a)            |
| S-77 / W-21 | 16                                     | 250                | a)            |
| / W-21      | 11                                     | 220                | a)            |
| / W-21      | 7                                      | 200                | a)            |
| S-84 / W-21 | 16                                     | 290                | a)            |
| / W-21      | 11                                     | 270                | a)            |
| / W-21      | 7                                      | 250                | a)            |
| S-91 / W-21 | 16                                     | 320                | b)            |
| / W-21      | 11                                     | 320                | a)            |
| / W-21      | 7                                      | 290                | a)            |

**Indicación:**

- a) Levantamiento, descenso con la pluma W, posición correctora de ángulo para la pluma S de 12° a 20°.
- b) Levantamiento, descenso con la pluma W, posición correctora de ángulo para la pluma S de 90°.

(Pluma W está suspendida hacia abajo)

**Servicio SDWVB, SDWV, con dispositivo de levantamiento hidráulico**

**TAB**

**15400 095**

para caballete W-A II en el cabezal S, cabezal de poleas W 600t

Sistema: S 2826.20

sin juego de rodillos en el cabezal S

D 2421.10

Levantamiento, descenso 360°

W 2421.10

Pluma Derrick D – 31,5 m ; R = 13 m

Radio lastre Derrick : R = 20 m

Estado de equipo : Sobre estabilizadores 12,0 x 12,0 m

Pág.: 1 de 1

Lastre de plataforma giratoria 220 t

| Pluma       | Peso autorizado de motón de gancho [t] | Lastre Derrick [t] | Procedimiento |
|-------------|--|--------------------|---------------|
| S-35 / W-14 | 16                                     | -                  | a)            |
| / W-14      | 11                                     | -                  | a)            |
| / W-14      | 7                                      | -                  | a)            |
| S-42 / W-14 | 16                                     | 20                 | a)            |
| / W-14      | 11                                     | 10                 | a)            |
| / W-14      | 7                                      | -                  | a)            |
| S-49 / W-14 | 16                                     | 50                 | a)            |
| / W-14      | 11                                     | 40                 | a)            |
| / W-14      | 7                                      | 30                 | a)            |
| S-56 / W-14 | 16                                     | 90                 | a)            |
| / W-14      | 11                                     | 70                 | a)            |
| / W-14      | 7                                      | 60                 | a)            |
| S-63 / W-14 | 16                                     | 120                | a)            |
| / W-14      | 11                                     | 110                | a)            |
| / W-14      | 7                                      | 90                 | a)            |
| S-70 / W-14 | 16                                     | 160                | a)            |
| / W-14      | 11                                     | 140                | a)            |
| / W-14      | 7                                      | 130                | a)            |

| Pluma       | Peso autorizado de motón de gancho [t] | Lastre Derrick [t] | Procedimiento |
|-------------|--|--------------------|---------------|
| S-35 / W-21 | 16                                     | 10                 | a)            |
| / W-21      | 11                                     | -                  | a)            |
| / W-21      | 7                                      | -                  | a)            |
| S-42 / W-21 | 16                                     | 40                 | a)            |
| / W-21      | 11                                     | 20                 | a)            |
| / W-21      | 7                                      | 10                 | a)            |
| S-49 / W-21 | 16                                     | 70                 | a)            |
| / W-21      | 11                                     | 50                 | a)            |
| / W-21      | 7                                      | 40                 | a)            |
| S-56 / W-21 | 16                                     | 110                | a)            |
| / W-21      | 11                                     | 90                 | a)            |
| / W-21      | 7                                      | 70                 | a)            |
| S-63 / W-21 | 16                                     | 140                | a)            |
| / W-21      | 11                                     | 120                | a)            |
| / W-21      | 7                                      | 110                | a)            |
| S-70 / W-21 | 16                                     | 180                | a)            |
| / W-21      | 11                                     | 160                | a)            |
| / W-21      | 7                                      | 140                | a)            |
| S-77 / W-21 | 16                                     | 230                | a)            |
| / W-21      | 11                                     | 200                | a)            |
| / W-21      | 7                                      | 180                | a)            |
| S-84 / W-21 | 16                                     | 270                | a)            |
| / W-21      | 11                                     | 240                | a)            |
| / W-21      | 7                                      | 220                | a)            |
| S-91 / W-21 | 16                                     | 290                | b)            |
| / W-21      | 11                                     | 290                | a)            |
| / W-21      | 7                                      | 270                | a)            |

**Indicación:**

- a) Levantamiento, descenso con la pluma W, posición correctora de ángulo para la pluma S de 12° a 20°.
- b) Levantamiento, descenso con la pluma W, posición correctora de ángulo para la pluma S de 90°.

(Pluma W está suspendida hacia abajo)

**Servicio SDWVB, SDWV, con dispositivo de levantamiento hidráulico**

**TAB**

**15400 096**

para caballete W-A II en el cabezal S, cabezal de poleas W 600t

sin juego de rodillos en el cabezal S

Sistema: S 2826.20

Levantamiento, descenso 360°

D 2421.10

Pluma Derrick D – 31,5 m ; R = 13 m

W 2421.10

Estado de equipo: Sobre estabilizadores 12,0 x 12,0 m

Lastre de plataforma giratoria 220 t

Pág.: 1 de 1

Suplementos para la colocación de lastre

Colocación de lastre en las tablas

TAB 15400 088

TAB 15400 089

TAB 15400 090

TAB 15400 091

TAB 15400 092

TAB 15400 093

TAB 15400 094

TAB 15400 095

están destinada para los estados de equipo de pluma sin el juego de rodillos en el cabezal S.

**Indicación:** Si una pluma se levanta con el juego de rodillos en el cabezal S, se debe aumentar la colocación de lastre con un peso equivalente a los pesos adicionales según esta tabla. Las variantes de pluma cuya suma sobrepasa los 400 t, no deberán levantarse.

| Pluma S con juego de rodillos en el cabezal S |                                |      |      |      |
|---|--------------------------------|------|------|------|
| Pluma<br>[m]                                  | Radio lastre suspendido<br>[m] |      |      |      |
|   | 13                             | 15   | 18   | 20   |
|   | Lastraje adicional<br>[t]      |      |      |      |
| S-35  | 7.4                            | 6.4  | 5.3  | 4.8  |
| S-42  | 8.8                            | 7.6  | 6.3  | 5.7  |
| S-49  | 10.2                           | 8.8  | 7.3  | 6.6  |
| S-56  | 11.6                           | 10   | 8.3  | 7.5  |
| S-63  | 13                             | 11.2 | 9.4  | 8.4  |
| S-70  | 14.4                           | 12.4 | 10.4 | 9.3  |
| S-77  | 15.8                           | 13.7 | 11.4 | 10.2 |
| S-84  | 17.2                           | 14.9 | 12.4 | 11.2 |
| S-91  | 18.6                           | 16.1 | 13.4 | 12.1 |

**Servicio S6D2, S6D2B, sobre estabilizadores 12m x 12m**

**TAB**

**154 00 100**

En servicio con D-42m  
Radio lastre de 18m y 20m  
Lastre de plataforma giratoria 220 t

Sistema: S 2826.30/2826.20  
^ L 2826.10  
D 2421.20/2421.10

Hoja: 1 de 1

| Levantamiento /<br>Descenso<br>Sobre<br>estabilizadores<br>12m x 12m |     | Lastre Derrick requerido con el radio de lastre suspendido de 18m |      |  |  |  |  |
|--|-----|---|------|--|--|--|--|
|  |     | Con un peso [t] autorizado del motón de gancho en la pluma S      |      |  |  |  |  |
|  |     | 7.5   | 16.0 |  |  |  |  |
| S [m]  | 56  | 0   | 0    |  |  |  |  |
|  | 63  | 0   | 0    |  |  |  |  |
|  | 70  | 0   | 0    |  |  |  |  |
|  | 77  | 0   | 100  |  |  |  |  |
|  | 84  | 90  | 130  |  |  |  |  |
|  | 91  | 130   | 170  |  |  |  |  |
|  | 98  | 150   | 200  |  |  |  |  |
|  | 105 | 180   | 230  |  |  |  |  |
|  | 112 | 210   | 260  |  |  |  |  |
|  | 119 | 240   | 300  |  |  |  |  |
|  | 126 | 300   | 360  |  |  |  |  |
|  | 133 | 340   | 400  |  |  |  |  |
|  | 140 | 370   | --   |  |  |  |  |

| Levantamiento /<br>Descenso<br>Sobre<br>estabilizadores<br>12m x 12m |     | Lastre Derrick requerido con el radio de lastre suspendido de 20m |      |  |  |  |  |
|--|-----|---|------|--|--|--|--|
|  |     | Con un peso [t] autorizado del motón de gancho en la pluma S      |      |  |  |  |  |
|  |     | 7.5   | 16.0 |  |  |  |  |
| S [m]  | 56  | 0   | 0    |  |  |  |  |
|  | 63  | 0   | 0    |  |  |  |  |
|  | 70  | 0   | 0    |  |  |  |  |
|  | 77  | 0   | 90   |  |  |  |  |
|  | 84  | 80  | 120  |  |  |  |  |
|  | 91  | 110   | 150  |  |  |  |  |
|  | 98  | 140   | 180  |  |  |  |  |
|  | 105 | 170   | 210  |  |  |  |  |
|  | 112 | 190   | 240  |  |  |  |  |
|  | 119 | 220   | 270  |  |  |  |  |
|  | 126 | 270   | 320  |  |  |  |  |
|  | 133 | 310   | 360  |  |  |  |  |
|  | 140 | 340   | 390  |  |  |  |  |

**Servicio S6D2WB, S6D2W, radio de lastre 18m  
Sobre estabilizadores 12m x 12m**

**TAB**

**154 00 103**

Sin el dispositivo de levantamiento caballete WA hidráulico  
Lastre de plataforma giratoria 220t

Sistema: S 2826.30/2826.20  
W 2421.10/2421.8  
D 2421.20/2421.10

Hoja: 1 de 2

| Base de apoyo<br>12m x 12m |       | Lastre Derrick requerido [t] con un radio de lastre Derrick de <b>18m</b> |     |      |   |     |      |   |     |      |
|----------------------------|-------|---|-----|------|---|-----|------|---|-----|------|
| S [m]                      | W [m] | Juego de rodillos en la<br>pluma S desembulonado                          |     |      | Juego de rodillos de 400t<br>en la pluma S embulonado |     |      | Juego de rodillos de 600t<br>en la pluma S embulonado |     |      |
|                            |       | Peso autorizado de motón<br>de gancho [t]                                 |     |      | Peso autorizado de motón<br>de gancho [t]             |     |      | Peso autorizado de motón<br>de gancho [t]             |     |      |
|                            |       | 3.5   | 7.5 | 16.0 | 3.5   | 7.5 | 16.0 | 3.5   | 7.5 | 16.0 |
| S-56                       | W-28  | 70  | 80  | 100  | 80  | 90  | 110  | 90  | 100 | 130  |
|                            | W-35  | 70  | 80  | 100  | 80  | 90  | 110  | 90  | 110 | 140  |
|                            | W-42  | 60  | 70  | 90   | 60  | 70  | 90   | 110   | 120 | 150  |
|                            | W-49  | 50  | 50  | 60   | 50  | 50  | 70   | 110   | 130 | 160  |
|                            | W-56  | 50  | 50  | 50   | 60  | 60  | 60   | 120   | 140 | 170  |
|                            | W-63  | 60  | 60  | 60   | 60  | 60  | 60   | 130   | 150 | 190  |
|                            | W-70  | 60  | 60  | 60   | 70  | 70  | 70   | 140   | 160 | 200  |
|                            | W-77  | 70  | 70  | 70   | 80  | 80  | 80   | 150   | 170 | 210  |
|                            | W-84  | 70  | 70  | 70   | 80  | 80  | 80   | 160   | 180 | 220  |
|                            | W-91  | 100   | 100 | -    | 100   | 100 | -    | 170   | 190 | -    |
| S-63                       | W-98  | 120   | 120 | -    | 120   | 120 | -    | 180   | 200 | -    |
|                            | W-105 | 140   | 140 | -    | 140   | 140 | -    | 190   | 220 | -    |
|                            | W-28  | 110   | 120 | 150  | 120   | 130 | 160  | 130   | 150 | 180  |
|                            | W-35  | 110   | 120 | 140  | 110   | 130 | 150  | 140   | 150 | 180  |
|                            | W-42  | 110   | 120 | 140  | 110   | 120 | 150  | 150   | 170 | 200  |
|                            | W-49  | 90  | 100 | 120  | 90  | 100 | 130  | 160   | 170 | 210  |
|                            | W-56  | 80  | 80  | 90   | 90  | 90  | 100  | 160   | 180 | 220  |
|                            | W-63  | 90  | 90  | 90   | 100   | 100 | 100  | 170   | 190 | 230  |
|                            | W-70  | 100   | 100 | 100  | 110   | 110 | 110  | 180   | 200 | 240  |
|                            | W-77  | 110   | 110 | 110  | 110   | 110 | 110  | 190   | 210 | 250  |
| S-70                       | W-84  | 110   | 110 | 110  | 120   | 120 | 120  | 200   | 220 | 270  |
|                            | W-91  | 120   | 120 | -    | 130   | 130 | -    | 210   | 230 | -    |
|                            | W-98  | 120   | 120 | -    | 130   | 130 | -    | 220   | 240 | -    |
|                            | W-105 | 140   | 140 | -    | 140   | 140 | -    | 230   | 260 | -    |
|                            | W-28  | 150   | 170 | 200  | 160   | 170 | 200  | 170   | 190 | 220  |
|                            | W-35  | 150   | 160 | 190  | 160   | 170 | 200  | 180   | 190 | 230  |
|                            | W-42  | 150   | 170 | 190  | 160   | 170 | 200  | 180   | 200 | 240  |
|                            | W-49  | 140   | 150 | 180  | 150   | 160 | 180  | 200   | 220 | 260  |
|                            | W-56  | 120   | 130 | 150  | 130   | 130 | 160  | 210   | 230 | 260  |
|                            | W-63  | 130   | 130 | 130  | 140   | 140 | 140  | 220   | 240 | 280  |
|                            | W-70  | 130   | 130 | 130  | 140   | 140 | 140  | 220   | 240 | 290  |
|                            | W-77  | 140   | 140 | 140  | 150   | 150 | 150  | 230   | 250 | 300  |
|                            | W-84  | 150   | 150 | 150  | 160   | 160 | 160  | 240   | 260 | 310  |
|                            | W-91  | 150   | 150 | -    | 160   | 160 | -    | 250   | 270 | -    |
|                            | W-98  | 160   | 160 | -    | 170   | 170 | -    | 260   | 290 | -    |
|                            | W-105 | 170   | 170 | -    | 180   | 180 | -    | 270   | 300 | -    |

**Importante :** Observar el número de ramal mínimo de cable de acuerdo a la tabla TAB154 00 101 del cuaderno de tablas de cargas



**Servicio S6D2WB, S6D2W, radio de lastre 18m  
Sobre estabilizadores 12m x 12m**

**TAB**

**154 00 103**

Sin el dispositivo de levantamiento caballete WA hidráulico  
Lastre de plataforma giratoria 220t

Sistema: S 2826.30/2826.20  
W 2421.10/2421.8  
D 2421.20/2421.10

Hoja:

2 de 2

| Base de apoyo<br>12m x 12m |       | Lastre Derrick requerido [t] con un radio de lastre Derrick de <b>18m</b> |     |      |   |     |      |   |     |      |
|----------------------------|-------|---|-----|------|---|-----|------|---|-----|------|
| S [m]                      | W [m] | Juego de rodillos en la<br>pluma S desembulonado                          |     |      | Juego de rodillos de 400t<br>en la pluma S embulonado |     |      | Juego de rodillos de 600t<br>en la pluma S embulonado |     |      |
|                            |       | Peso autorizado de motón<br>de gancho [t]                                 |     |      | Peso autorizado de motón<br>de gancho [t]             |     |      | Peso autorizado de motón<br>de gancho [t]             |     |      |
|                            |       | 3.5   | 7.5 | 16.0 | 3.5   | 7.5 | 16.0 | 3.5   | 7.5 | 16.0 |
| S-77                       | W-35  | 200   | 210 | 250  | 210   | 220 | 250  | 220   | 240 | 280  |
|                            | W-42  | 190   | 210 | 240  | 200   | 220 | 250  | 230   | 250 | 290  |
|                            | W-49  | 190   | 210 | 240  | 200   | 220 | 250  | 240   | 260 | 300  |
|                            | W-56  | 180   | 190 | 220  | 180   | 200 | 220  | 250   | 270 | 320  |
|                            | W-63  | 170   | 170 | 190  | 180   | 180 | 190  | 270   | 290 | 330  |
|                            | W-70  | 170   | 170 | 170  | 180   | 180 | 180  | 270   | 290 | 340  |
|                            | W-77  | 180   | 180 | 180  | 190   | 190 | 190  | 280   | 300 | 350  |
|                            | W-84  | 190   | 190 | 190  | 200   | 200 | 200  | 290   | 310 | 360  |
|                            | W-91  | 200   | 200 | -    | 210   | 210 | -    | 300   | 320 | -    |
|                            | W-98  | 200   | 200 | -    | 210   | 210 | -    | 310   | 330 | -    |
|                            | W-105 | 210   | 210 | -    | 220   | 220 | -    | 320   | 350 | -    |
| S-84                       | W-42  | 240   | 260 | 290  | 250   | 270 | 300  | 280   | 300 | 340  |
|                            | W-49  | 250   | 260 | 300  | 260   | 270 | 300  | 290   | 310 | 350  |
|                            | W-56  | 230   | 250 | 280  | 240   | 260 | 290  | 300   | 320 | 370  |
|                            | W-63  | 210   | 230 | 260  | 220   | 240 | 260  | 310   | 340 | 380  |
|                            | W-70  | 220   | 220 | 220  | 230   | 230 | 230  | 320   | 340 | 390  |
|                            | W-77  | 220   | 220 | 220  | 240   | 240 | 240  | 330   | 350 | 400  |
|                            | W-84  | 230   | 230 | 230  | 240   | 240 | 240  | 340   | 360 | -    |
|                            | W-91  | 240   | 240 | -    | 250   | 250 | -    | 350   | 370 | -    |
|                            | W-98  | 250   | 250 | -    | 260   | 260 | -    | 360   | 380 | -    |
|                            | W-105 | 260   | 260 | -    | 270   | 270 | -    | 370   | 400 | -    |
| S-91                       | W-49  | 290   | 310 | 350  | 300   | 320 | 360  | 340   | 360 | -    |
|                            | W-56  | 290   | 310 | 340  | 300   | 320 | 350  | 350   | 370 | -    |
|                            | W-63  | 280   | 290 | 330  | 290   | 300 | 340  | 370   | 390 | -    |
|                            | W-70  | 260   | 270 | 300  | 270   | 280 | 310  | 380   | 400 | -    |
|                            | W-77  | 270   | 270 | 270  | 280   | 280 | 280  | 390   | -   | -    |
|                            | W-84  | 280   | 280 | 280  | 290   | 290 | 290  | 390   | -   | -    |
|                            | W-91  | 290   | 290 | -    | 300   | 300 | -    | 400   | -   | -    |
|                            | W-98  | 290   | 290 | -    | 310   | 310 | -    | -   | -   | -    |
|                            | W-105 | 300   | 300 | -    | 320   | 320 | -    | -   | -   | -    |

**Importante :** Observar el número de ramal mínimo de cable de acuerdo a la tabla TAB154 00 101 del cuaderno de tablas de cargas

**Servicio S6D2WB, S6D2W, radio de lastre de 20m  
Sobre estabilizadores 12m x 12m**

**TAB**

**154 00 104**

Sin el dispositivo de levantamiento caballete WA hidráulico  
Lastre de plataforma giratoria 220t

Sistema: S 2826.30/2826.20  
W 2421.10/2421.8  
D 2421.20/2421.10

Hoja: 1 de 2

| Base de apoyo<br>12m x 12m |       | Lastre Derrick requerido [t] con un radio de lastre Derrick de 20m |     |      |   |     |      |   |     |      |
|----------------------------|-------|--|-----|------|---|-----|------|---|-----|------|
| S [m]                      | W [m] | Juego de rodillos en la<br>pluma S desembulonado                   |     |      | Juego de rodillos de 400t<br>en la pluma S embulonado |     |      | Juego de rodillos de 600t<br>en la pluma S embulonado |     |      |
|                            |       | Peso autorizado de motón<br>de gancho [t]                          |     |      | Peso autorizado de motón<br>de gancho [t]             |     |      | Peso autorizado de motón<br>de gancho [t]             |     |      |
|                            |       | 3.5  | 7.5 | 16.0 | 3.5   | 7.5 | 16.0 | 3.5   | 7.5 | 16.0 |
| S-56                       | W-28  | 60   | 70  | 90   | 70  | 80  | 100  | 80  | 90  | 120  |
|                            | W-35  | 60   | 70  | 90   | 70  | 80  | 100  | 90  | 100 | 120  |
|                            | W-42  | 50   | 60  | 80   | 60  | 60  | 80   | 100   | 110 | 140  |
|                            | W-49  | 40   | 40  | 60   | 50  | 50  | 60   | 100   | 120 | 150  |
|                            | W-56  | 50   | 50  | 50   | 50  | 50  | 50   | 110   | 120 | 160  |
|                            | W-63  | 50   | 50  | 50   | 60  | 60  | 60   | 120   | 130 | 170  |
|                            | W-70  | 60   | 60  | 60   | 60  | 60  | 60   | 120   | 140 | 180  |
|                            | W-77  | 60   | 60  | 60   | 70  | 70  | 70   | 130   | 150 | 190  |
|                            | W-84  | 70   | 70  | 70   | 70  | 70  | 70   | 140   | 160 | 200  |
|                            | W-91  | 90   | 90  | -    | 90  | 90  | -    | 150   | 170 | -    |
| S-63                       | W-98  | 100  | 100 | -    | 110   | 110 | -    | 160   | 180 | -    |
|                            | W-105 | 130  | 130 | -    | 130   | 130 | -    | 180   | 200 | -    |
|                            | W-28  | 100  | 110 | 140  | 110   | 120 | 140  | 120   | 130 | 160  |
|                            | W-35  | 100  | 110 | 130  | 100   | 110 | 140  | 120   | 140 | 170  |
|                            | W-42  | 100  | 110 | 130  | 100   | 110 | 130  | 140   | 150 | 180  |
|                            | W-49  | 80   | 90  | 110  | 80  | 90  | 110  | 140   | 160 | 190  |
|                            | W-56  | 80   | 80  | 80   | 80  | 80  | 90   | 150   | 160 | 200  |
|                            | W-63  | 80   | 80  | 80   | 90  | 90  | 90   | 160   | 170 | 210  |
|                            | W-70  | 90   | 90  | 90   | 100   | 100 | 100  | 160   | 180 | 220  |
|                            | W-77  | 90   | 90  | 90   | 100   | 100 | 100  | 170   | 190 | 230  |
| S-70                       | W-84  | 100  | 100 | 100  | 110   | 110 | 110  | 180   | 200 | 240  |
|                            | W-91  | 110  | 110 | -    | 110   | 110 | -    | 190   | 210 | -    |
|                            | W-98  | 110  | 110 | -    | 120   | 120 | -    | 200   | 220 | -    |
|                            | W-105 | 130  | 130 | -    | 130   | 130 | -    | 210   | 230 | -    |
|                            | W-28  | 140  | 150 | 180  | 140   | 160 | 180  | 150   | 170 | 200  |
|                            | W-35  | 140  | 150 | 170  | 140   | 160 | 180  | 160   | 180 | 210  |
|                            | W-42  | 140  | 150 | 170  | 140   | 160 | 180  | 170   | 180 | 210  |
|                            | W-49  | 130  | 140 | 160  | 130   | 140 | 170  | 180   | 200 | 230  |
|                            | W-56  | 110  | 120 | 140  | 120   | 120 | 140  | 190   | 200 | 240  |
|                            | W-63  | 120  | 120 | 120  | 120   | 120 | 120  | 200   | 210 | 250  |
|                            | W-70  | 120  | 120 | 120  | 130   | 130 | 130  | 200   | 220 | 260  |
|                            | W-77  | 130  | 130 | 130  | 140   | 140 | 140  | 210   | 230 | 270  |
|                            | W-84  | 130  | 130 | 130  | 140   | 140 | 140  | 220   | 240 | 280  |
|                            | W-91  | 140  | 140 | -    | 150   | 150 | -    | 230   | 250 | -    |
|                            | W-98  | 150  | 150 | -    | 150   | 150 | -    | 240   | 260 | -    |
|                            | W-105 | 150  | 150 | -    | 160   | 160 | -    | 250   | 270 | -    |

**Importante :** Observar el número de ramal mínimo de cable de acuerdo a la tabla TAB154 00 101 del cuaderno de tablas de cargas

**Servicio S6D2WB, S6D2W, radio de lastre de 20m  
Sobre estabilizadores 12m x 12m**

**TAB**

**154 00 104**

Sin el dispositivo de levantamiento caballete WA hidráulico  
Lastre de plataforma giratoria 220t

Sistema: S 2826.30/2826.20  
W 2421.10/2421.8  
D 2421.20/2421.10

Hoja: 2 de 2

| Base de apoyo<br>12m x 12m |       | Lastre Derrick requerido [t] con un radio de lastre Derrick de 20m |     |      |   |     |      |   |     |      |
|----------------------------|-------|--|-----|------|---|-----|------|---|-----|------|
| S [m]                      | W [m] | Juego de rodillos en la<br>pluma S desembulonado                   |     |      | Juego de rodillos de 400t<br>en la pluma S embulonado |     |      | Juego de rodillos de 600t<br>en la pluma S embulonado |     |      |
|                            |       | Peso autorizado de motón<br>de gancho [t]                          |     |      | Peso autorizado de motón<br>de gancho [t]             |     |      | Peso autorizado de motón<br>de gancho [t]             |     |      |
|                            |       | 3.5  | 7.5 | 16.0 | 3.5   | 7.5 | 16.0 | 3.5   | 7.5 | 16.0 |
| S-77                       | W-35  | 180  | 190 | 220  | 190   | 200 | 230  | 200   | 220 | 250  |
|                            | W-42  | 170  | 190 | 220  | 180   | 200 | 220  | 210   | 230 | 260  |
|                            | W-49  | 180  | 190 | 210  | 180   | 200 | 220  | 220   | 230 | 270  |
|                            | W-56  | 160  | 170 | 200  | 170   | 180 | 200  | 230   | 250 | 290  |
|                            | W-63  | 150  | 150 | 170  | 160   | 160 | 170  | 240   | 260 | 300  |
|                            | W-70  | 160  | 160 | 160  | 170   | 170 | 170  | 250   | 270 | 310  |
|                            | W-77  | 170  | 170 | 170  | 170   | 170 | 170  | 250   | 270 | 320  |
|                            | W-84  | 170  | 170 | 170  | 180   | 180 | 180  | 260   | 280 | 330  |
|                            | W-91  | 180  | 180 | -    | 190   | 190 | -    | 270   | 290 | -    |
| S-84                       | W-98  | 180  | 180 | -    | 190   | 190 | -    | 280   | 300 | -    |
|                            | W-105 | 190  | 190 | -    | 200   | 200 | -    | 290   | 310 | -    |
|                            | W-42  | 220  | 230 | 270  | 230   | 240 | 270  | 250   | 270 | 310  |
|                            | W-49  | 220  | 240 | 270  | 230   | 250 | 280  | 260   | 280 | 320  |
|                            | W-56  | 210  | 220 | 250  | 220   | 230 | 260  | 270   | 290 | 330  |
|                            | W-63  | 190  | 210 | 230  | 200   | 210 | 240  | 280   | 300 | 350  |
|                            | W-70  | 190  | 190 | 200  | 200   | 200 | 210  | 290   | 310 | 360  |
|                            | W-77  | 200  | 200 | 200  | 210   | 210 | 210  | 300   | 320 | 370  |
|                            | W-84  | 210  | 210 | 210  | 220   | 220 | 220  | 310   | 330 | 370  |
| S-91                       | W-91  | 220  | 220 | -    | 230   | 230 | -    | 310   | 340 | -    |
|                            | W-98  | 220  | 220 | -    | 230   | 230 | -    | 320   | 350 | -    |
|                            | W-105 | 230  | 230 | -    | 240   | 240 | -    | 330   | 360 | -    |
|                            | W-49  | 270  | 280 | 310  | 280   | 290 | 320  | 310   | 330 | -    |
|                            | W-56  | 260  | 280 | 310  | 270   | 290 | 320  | 310   | 330 | -    |
|                            | W-63  | 250  | 270 | 300  | 260   | 270 | 300  | 330   | 350 | -    |
|                            | W-70  | 240  | 240 | 270  | 250   | 250 | 280  | 340   | 360 | -    |
|                            | W-77  | 240  | 240 | 240  | 260   | 260 | 260  | 350   | 370 | -    |
|                            | W-84  | 250  | 250 | 250  | 260   | 260 | 260  | 350   | 380 | -    |
|                            | W-91  | 260  | 260 | -    | 270   | 270 | -    | 360   | 390 | -    |
|                            | W-98  | 270  | 270 | -    | 280   | 280 | -    | 370   | 400 | -    |
|                            | W-105 | 270  | 270 | -    | 290   | 290 | -    | 380   | -   | -    |

**Importante :** Observar el número de ramal mínimo de cable de acuerdo a la tabla TAB154 00 101 del cuaderno de tablas de cargas