



Schließen des Systems



Achtung Montagehinweis:

- Abstützbasis und Ballast gemäß Aufrichtetabelle entsprechend Auslegerlänge
- Drehbühne gegen Fahrtrichtung oder Seitlich gestellt
- S-Anlenkstück unterbaut auf min. 300mm über Bodenplattenunterkante
- Montage ohne Hakenflasche

Bei Abstützbasis 17m x 10m Kollisionsgefahr des S-Anlenkstückes mit der Abstützung beachten

Statisch geprüft:	Sachbearbeiter	Datum	Name
	Abteilungsleiter		
Bemerkung:			


Blatt 01 von 02

LWE_CAD


04.11.2009 SAR

S-SL-MONTAGE FL IE GEND
SCHMALSPUR


1666-720.00.03.011-000
9880 936 08




SL-, SL3-Betrieb
teilaufgeruestet:
mit S+WABII-Stangen



SL-Betrieb mit SW-Kopf
SL3-Betrieb mit F-Adapter
mit S+WABII Stangen
und SW-Kopf mit 1 Rollensatz oder F-Adapter



S-Betrieb
teilaufgeruestet:
mit S+WABII-Stangen



S-Betrieb mit SW-Kopf
mit S+WABII Stangen
und SW-Kopf mit 2 Rollensätzen

Achtung Montagehinweis:
-Abstützbasis und Ballast gemäß Aufrichtetabelle
entsprechend Auslegerlänge
-Drehbühne gegen Fahrtrichtung oder Seitlich gestellt
-Montage ohne Hakenflasche