

	Achse/Axle											
	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	TOTAL			
	(t)	(t)	(t)	(t)	(t)	(t)	(t)	(t)	(t)			
FZ-21	11,89	11,89	11,97	12,36	11,84	11,87	11,89	11,90	95,61			

mit:

- * Quick Connection
- * 445/95 R25 Reifen (3-tlg. Felge)
- * 1 Schiebeholm hinten links
- * Ausleger 50m

ohne:

- * 2 Schiebeholme vorne
- * 1 Schiebeholm hinten rechts
- * Haupthubwerk inkl. Seil (620m)

with:

- * Quick Connection
- * 445/95 R25 Tyres (3-piece rim)
- * 1 outrigger rear left
- * Boom 50m

without:

- * 2 outriggers front
- * 1 outrigger rear right
- * Hoist gear incl. rope (620m)

Stufe 4

		Fertiggewid	:ht/Weight/Poids	Tolerierung Tolerance tolérance	ISO 8015	Weitere Anforderungen siehe Teilestammsatz further specifications see parts master reco autres spécifications cf. nomenclature	
Dokumentation Distribution Documentation		Bearbeituni	g/Finish/Usinage	Mech.Bearbeitung machining usinage mechanique	ISO 2768-mk		
				Schweißkonstruktionen welded structure Constructions soudées	ISO 13920 BF	Für die Herstellung der Liefergegenstände gelten die aktuellen Fertigungsunterlagen For the delivery of all items the newest documents apply	
				Brennschneiden thermal cutting coupage thermique	ISO 9013-442	Les documents de fa actuels s'appliquent réalisation de l'objet	,
Projektion E		Datum Date/Date	Name Name/Nom				
gezeichnet/drawn/dessiné Modulverantwortlicher/Subdomain officer/Responsable section		14.01.2021	FRA			كتلكاكالكاك	
Gruppenleiter/team leader/chef	de groupe	<u> </u>			LIEBHERR-	-WERK EHING	JEN GMBH
Abteilungsleiter/head/chef de s Maßstab Scale	Bezeichnung/Description/Dénomination SONDERFAHRZUSTAND			Zeichnungs Nr./Drawing No./N°de dessin			
Echelle 1:25				QC	SKA 118955		-000
LTM 1500-8.1				Ident Nr./Ident No./N°d ident			

Techn. Änderungen vorbehalten!

Subject to technical modifications!

Subject to technical modifications!