

### Cargas pluma principal + plumín fijo

N° de ident.: 9842523/95738/  
 Radio de descarga: Limited °  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Cabeza de pluma principal: 2821-1

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
20.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (0906-1) 7.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [ ° ]																					
7.0	88.0	29.0			45.0	59.7	66.3	66.0													
8.0	86.7	28.9	15.1	30.1	45.0	59.7	63.8	63.5													
9.0	84.5	28.6	15.1	30.1	45.0	59.7	61.4	61.2													
10.0	82.3	28.3	15.1	30.1	45.0	58.6	59.2	59.0													
11.0	80.1	28.0	15.1	30.1	45.0	57.5	57.4	57.1													
12.0	77.8	27.6	15.1	30.1	45.0	56.1	55.7	55.5													
13.0	75.5	27.2	15.1	30.1	45.0	54.3	54.0	53.8													
14.0	73.2	26.7	15.1	30.1	45.0	52.9	52.6	52.5													
16.0	68.4	25.6	15.1	30.1	45.0	52.3	51.9	51.9													
18.0	63.3	24.3	15.1	30.1	45.0	52.3	51.9	51.9													
20.0	57.9	22.7	15.1	30.1	45.0	50.7	50.5	50.4													
22.0	51.9	20.7	15.1	30.1	45.0	48.9	48.9	48.8													
24.0	45.2	18.3	15.1	30.1	45.0	47.8	47.7	47.7													
26.0	37.2	15.1	15.1	30.1	45.0	46.9	46.8	46.8													
27.0	32.3	13.0	15.1	30.1	45.0	46.5	46.3	46.4													

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
20.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 11.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [ ° ]																					
5.8	88.0	33.8			45.0																
6.0	87.7	33.8			45.0																
7.0	86.5	33.7	15.1	30.1	45.0																
8.0	84.6	33.5	15.1	30.1	45.0																
9.0	82.8	33.3	15.1	30.1	45.0																
10.0	80.9	33.0	15.1	30.1	45.0																
11.0	79.0	32.7	15.1	30.1	45.0																
12.0	77.1	32.4	15.1	30.1	44.6																
13.0	75.2	32.1	15.1	30.1	44.3																
14.0	73.3	31.7	15.1	30.1	44.0																
16.0	69.3	30.8	15.1	30.1	40.6																
18.0	65.2	29.7	15.1	30.1	36.1																
20.0	60.9	28.4	15.1	30.1	32.8																
22.0	56.4	26.9	15.1	28.8	29.9																
24.0	51.5	25.2	15.1	27.8	27.5																
26.0	46.2	23.1	15.1	26.7	25.7																
28.0	40.3	20.5	15.1	24.9	24.1																
Ángulo de tensado 30 [ ° ]																					
8.5	88.0	32.8			40.8																
8.8	88.0	32.8		30.1																	
9.0	87.6	32.7	15.1	30.1	39.3																
10.0	85.7	32.5	15.1	30.1	36.9																
11.0	83.8	32.2	15.1	30.1	35.0																
12.0	81.9	31.9	15.1	30.1	32.9																
13.0	79.9	31.5	15.1	30.1	31.2																
14.0	78.0	31.1	15.1	30.0	29.8																
16.0	73.9	30.2	15.1	28.0	27.2																
18.0	69.7	29.1	15.1	26.3	25.2																
20.0	65.3	27.8	15.1	24.3	23.5																
22.0	60.7	26.3	15.1	22.8	22.2																
24.0	55.7	24.4	15.1	21.4	21.0																
26.0	50.2	22.3	15.1	20.2	20.0																
28.0	44.0	19.6	15.1	19.4	19.3																
30.0	36.6	16.0	15.1	18.8	18.7																
31.0	32.0	13.8	15.1	18.5	18.5																

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
20.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 14.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [ ° ]																					
7.0	88.0	36.6			41.5																
7.3	88.0	36.6		30.1																	
8.0	86.9	36.5	15.1	30.1	40.6																
9.0	85.2	36.3	15.1	30.1	39.5																
10.0	83.5	36.0	15.1	30.1	38.7																
11.0	81.8	35.8	15.1	30.1	37.7																
12.0	80.1	35.5	15.1	30.1	36.9																
13.0	78.3	35.2	15.1	30.1	36.1																
14.0	76.6	34.8	15.1	30.1	34.9																
16.0	73.0	34.0	15.1	30.1	33.1																
18.0	69.3	33.1	15.1	29.2	30.4																
20.0	65.5	31.9	15.1	27.5	27.4																
22.0	61.5	30.6	15.1	26.1	25.2																
24.0	57.4	29.1	15.1	24.1	23.3																
26.0	52.9	27.3	15.1	22.1	21.6																
28.0	48.1	25.2	15.1	20.6	20.3																
30.0	42.8	22.7	15.1	19.4	19.2																
32.0	36.7	19.6	15.1	18.2	18.1																
Ángulo de tensado 30 [ ° ]																					
10.3	88.0	35.2			30.1																
11.0	87.4	35.1	15.1	30.0	28.9																
12.0	85.7	34.8	15.1	29.0	27.3																
13.0	83.9	34.5	15.1	27.4	26.1																
14.0	82.1	34.1	15.1	26.0	24.8																
16.0	78.4	33.3	15.1	23.7	22.9																
18.0	74.7	32.3	15.1	21.6	21.0																
20.0	70.7	31.1	15.1	20.1	19.7																
22.0	66.7	29.8	15.1	18.6	18.4																
24.0	62.4	28.2	15.1	17.5	17.5																
26.0	57.8	26.4	15.1	16.6	16.6																
28.0	52.7	24.2	15.1	15.8	15.8																
30.0	47.1	21.5	15.1	15.2	15.2																
32.0	40.6	18.2	14.7	14.8	14.8																
34.0	32.1	13.6	14.4	14.4	14.5																

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/  
 Radio de descarga: Limited °  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Cabeza de pluma principal: 2821-1

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
20.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 17.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [ ° ]																					
8.2	88.0	39.4			38.8																
8.5	88.0	39.4		30.1																	
9.0	87.3	39.3	15.1	30.1	37.4																
10.0	85.7	39.1	15.1	30.1	35.7																
11.0	84.1	38.8	15.1	30.1	34.3																
12.0	82.5	38.6	15.1	30.0	32.6																
13.0	81.0	38.3	15.1	29.7	31.1																
14.0	79.4	38.0	15.1	29.5	29.9																
16.0	76.1	37.2	15.1	27.3	26.9																
18.0	72.8	36.3	15.1	25.0	24.3																
20.0	69.3	35.3	15.1	22.9	22.3																
22.0	65.8	34.2	15.1	20.8	20.4																
24.0	62.1	32.8	15.1	19.2	19.0																
26.0	58.2	31.3	15.1	17.8	17.8																
28.0	54.1	29.5	15.1	16.6	16.6																
30.0	49.7	27.4	15.1	15.6	15.7																
32.0	44.9	25.0	14.8	14.8	14.9																
34.0	39.5	22.0	14.3	14.1	14.2																
Ángulo de tensado 30 [ ° ]																					
12.2	88.0	37.6			21.8																
12.5	88.0	37.6		22.1																	
13.0	87.2	37.4	15.1	21.4	20.9																
14.0	85.6	37.1	15.1	20.4	20.0																
16.0	82.2	36.3	15.1	18.6	18.4																
18.0	78.8	35.4	15.1	17.2	17.2																
20.0	75.3	34.4	15.1	15.9	15.9																
22.0	71.6	33.2	15.1	15.0	15.0																
24.0	67.8	31.8	14.4	14.1	14.1																
26.0	63.8	30.2	13.7	13.3	13.4																
28.0	59.6	28.3	13.1	12.8	12.8																
30.0	54.9	26.2	12.4	12.2	12.3																
32.0	49.8	23.6	11.9	11.7	11.8																
34.0	44.0	20.4	11.5	11.4	11.5																
36.0	36.8	16.3	11.2	11.2	11.3																
37.0	32.2	13.5	11.1	11.1	11.2																

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
20.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 20.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [ ° ]																					
9.4	88.0	42.1			31.1																
9.7	88.0	42.1		30.1																	
10.0	87.6	42.1	15.1	29.6	30.2																
11.0	86.1	41.9	15.1	28.5	28.9																
12.0	84.7	41.6	15.1	27.3	27.7																
13.0	83.2	41.3	15.1	26.5	26.7																
14.0	81.7	41.1	15.1	25.4	25.6																
16.0	78.7	40.4	15.1	23.8	23.9																
18.0	75.7	39.6	15.1	21.7	21.6																
20.0	72.6	38.7	15.1	19.9	19.8																
22.0	69.3	37.6	15.1	18.4	18.3																
24.0	66.0	36.4	15.1	16.9	16.9																
26.0	62.6	35.0	15.1	15.8	15.8																
28.0	59.0	33.4	14.7	14.8	14.8																
30.0	55.2	31.6	13.9	13.9	13.9																
32.0	51.1	29.6	13.2	13.1	13.1																
34.0	46.7	27.2	12.7	12.4	12.5																
36.0	41.8	24.4	12.0	11.9	12.0																
38.0	36.2	20.9	11.4	11.3	11.4																
Ángulo de tensado 30 [ ° ]																					
14.0	88.0	40.0			17.8																
16.0	85.5	39.4	15.1	16.4	16.3																
18.0	82.4	38.6	14.9	15.2	15.1																
20.0	79.1	37.6	14.2	14.1	14.2																
22.0	75.8	36.5	13.3	13.2	13.2																
24.0	72.4	35.3	12.4	12.4	12.5																
26.0	68.8	33.8	11.6	11.8	11.8																
28.0	65.1	32.2	10.9	11.1	11.2																
30.0	61.1	30.3	10.3	10.7	10.7																
32.0	56.9	28.2	9.8	10.2	10.3																
34.0	52.2	25.6	9.4	9.8	9.9																
36.0	46.9	22.6	9.0	9.5	9.6																
38.0	40.7	18.8	8.8	9.3	9.5																
40.0	32.3	13.4	8.6	9.2	9.3																

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
20.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 23.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [ ° ]																					
10.5	88.0	44.9			25.0																
11.0	87.8	44.9	15.1	24.0	24.5																
12.0	86.5	44.7	15.1	23.2	23.5																
13.0	85.1	44.4	15.1	22.2	22.6																
14.0	83.7	44.1	15.1	21.5	21.9																
16.0	81.0	43.5	15.1	20.0	20.3																
18.0	78.2	42.8	15.1	18.8	19.1																
20.0	75.3	41.9	15.1	17.3	17.4																
22.0	72.4	40.9	15.1	16.1	16.1																
24.0	69.3	39.8	14.6	15.0	15.0																
26.0	66.2	38.6	13.8	13.9	13.9																
28.0	63.0	37.2	13.1	13.0	13.1																
30.0	59.6	35.6	12.5	12.3	12.4																
32.0	56.1	33.8	11.6	11.6	11.7																
34.0	52.3	31.8	10.9	10.9	11.0																
36.0	48.2	29.4	10.3	10.4	10.5																
38.0	43.8	26.7	9.8	10.0	10.1																
40.0	38.7	23.4	9.3	9.6	9.7																
Ángulo de tensado 30 [ ° ]																					
15.9	88.0	42.3			14.5																
16.0	87.8	42.3			14.4																
18.0	85.4	41.7	12.7	13.3	13.3																
20.0	82.5	40.8	11.7	12.4	12.4																
22.0	79.4	39.8	10.8	11.6	11.7																
24.0	76.3	38.6	10.1	10.9	11.0																
26.0	73.1	37.3	9.5	10.3	10.4																
28.0	69.8	35.9	9.0	9.8	9.9																
30.0	66.2	34.2	8.5	9.3	9.4																
32.0	62.5	32.4	8.1	8.9	9.0																
34.0	58.6	30.2	7.7	8.5	8.6																
36.0	54.3	27.7	7.4	8.2	8.3																
38.0	49.5	24.8	7.2	7.9	8.1																
40.0	43.9	21.2	7.1	7.8	7.9																
42.0	36.9	16.5	6.9	7.7	7.8																
43.0	32.3	13.2	6.9	7.6	7.7																

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

N° de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
20.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 26.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [ ° ]																					
11.7	88.0	47.7			20.4																
12.0	88.0	47.7	15.1	19.5	20.1																
13.0	86.8	47.5	15.1	18.6	19.4																
14.0	85.5	47.2	15.1	17.9	18.6																
16.0	82.9	46.6	15.1	16.7	17.3																
18.0	80.3	45.9	14.3	15.5	16.1																
20.0	77.7	45.1	13.6	14.7	15.2																
22.0	75.0	44.2	12.7	13.8	14.3																
24.0	72.2	43.2	12.0	13.1	13.6																
26.0	69.3	42.1	11.5	12.4	12.7																
28.0	66.4	40.8	11.0	11.6	11.9																
30.0	63.4	39.4	10.6	11.0	11.2																
32.0	60.2	37.8	10.1	10.5	10.6																
34.0	56.9	36.0	9.6	9.9	10.0																
36.0	53.4	34.0	9.0	9.4	9.5																
38.0	49.6	31.7	8.6	9.0	9.1																
40.0	45.5	29.0	8.2	8.6	8.7																
42.0	40.9	25.9	7.9	8.3	8.4																
44.0	35.6	22.1	7.6	7.9	8.0																

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

N° de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
20.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 26.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [ ° ]																					
17.7	88.0	44.7			12.3																
18.0	88.0	44.7		12.1	12.1																
20.0	85.3	43.9	11.3	11.2	11.3																
22.0	82.6	43.0	10.4	10.5	10.6																
24.0	79.7	41.9	9.6	9.8	9.9																
26.0	76.8	40.8	9.0	9.3	9.4																
28.0	73.7	39.4	8.4	8.8	8.9																
30.0	70.6	38.0	8.0	8.4	8.5																
32.0	67.3	36.3	7.6	7.9	8.0																
34.0	63.8	34.4	7.2	7.6	7.7																
36.0	60.1	32.3	7.0	7.3	7.4																
38.0	56.1	29.8	6.7	7.0	7.1																
40.0	51.7	27.0	6.5	6.8	6.9																
42.0	46.7	23.6	6.3	6.6	6.7																
44.0	40.6	19.3	6.2	6.5	6.6																
46.0	32.3	13.0	6.1	6.4	6.5																

Sólo válido en relación con el prólogo



### Cargas pluma principal + plumín fijo

N° de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
23.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (0906-1) 7.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [ ° ]																					
7.2	88.0	32.0			45.0	59.7	68.5	68.5													
8.0	87.0	31.9	15.1	30.1	45.0	59.7	66.6	66.3													
9.0	85.0	31.7	15.1	30.1	45.0	59.7	64.3	64.0													
10.0	83.1	31.4	15.1	30.1	45.0	59.7	62.6	62.3													
11.0	81.1	31.1	15.1	30.1	45.0	59.7	60.8	60.5													
12.0	79.1	30.8	15.1	30.1	45.0	59.7	59.5	59.3													
13.0	77.1	30.4	15.1	30.1	45.0	58.2	58.0	57.7													
14.0	75.0	30.0	15.1	30.1	45.0	56.7	56.6	56.4													
16.0	70.8	29.0	15.1	30.1	45.0	54.8	54.8	54.6													
18.0	66.4	27.9	15.1	30.1	45.0	54.0	53.8	53.7													
20.0	61.8	26.5	15.1	30.1	45.0	53.5	53.1	53.0													
22.0	56.8	24.9	15.1	30.1	45.0	51.0	50.8	50.8													
24.0	51.5	23.0	15.1	30.1	45.0	49.1	49.0	48.9													
26.0	45.6	20.6	15.1	30.1	45.0	47.8	47.8	47.7													
28.0	38.7	17.6	15.1	30.1	45.0	47.1	46.9	47.0													
30.0	30.0	13.5	15.1																		

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

N° de ident.: 9842523/95738/  
 Radio de descarga: Limited °  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Cabeza de pluma principal: 2821-1

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
23.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 11.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [ ° ]																					
5.9	88.0	36.8			45.0																
6.0	87.9	36.8			45.0																
7.0	86.8	36.7	15.1	30.1	45.0																
8.0	85.1	36.5	15.1	30.1	45.0																
9.0	83.4	36.3	15.1	30.1	45.0																
10.0	81.7	36.1	15.1	30.1	45.0																
11.0	80.0	35.9	15.1	30.1	45.0																
12.0	78.3	35.6	15.1	30.1	44.9																
13.0	76.5	35.2	15.1	30.1	44.5																
14.0	74.8	34.9	15.1	30.1	44.1																
16.0	71.2	34.1	15.1	30.1	43.2																
18.0	67.6	33.1	15.1	30.1	38.5																
20.0	63.8	32.0	15.1	30.1	34.8																
22.0	59.8	30.7	15.1	29.8	32.0																
24.0	55.6	29.2	15.1	28.6	29.5																
26.0	51.2	27.4	15.1	27.7	27.4																
28.0	46.4	25.3	15.1	26.7	25.8																
30.0	41.1	22.8	15.1	25.1	24.3																
32.0	35.1	19.7	15.1	23.6	23.0																

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

N° de ident.: 9842523/95738/  
 Radio de descarga: Limited °  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Cabeza de pluma principal: 2821-1

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
23.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 11.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [ ° ]																					
8.6	88.0	35.8			40.7																
8.9	88.0	35.8		30.1																	
9.0	87.9	35.8	15.1	30.1	39.6																
10.0	86.1	35.5	15.1	30.1	37.4																
11.0	84.4	35.3	15.1	30.1	35.4																
12.0	82.6	35.0	15.1	30.1	33.7																
13.0	80.9	34.7	15.1	30.1	32.0																
14.0	79.1	34.3	15.1	30.1	30.8																
16.0	75.5	33.5	15.1	28.6	28.1																
18.0	71.7	32.5	15.1	27.2	26.2																
20.0	67.8	31.4	15.1	25.3	24.4																
22.0	63.8	30.0	15.1	23.6	23.0																
24.0	59.5	28.5	15.1	22.4	21.9																
26.0	54.9	26.6	15.1	21.1	20.8																
28.0	50.0	24.5	15.1	20.1	19.9																
30.0	44.5	21.9	15.1	19.4	19.3																
32.0	38.1	18.6	15.1	18.9	18.8																
33.0	34.3	16.6	15.1	18.6	18.6																

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

N° de ident.: 9842523/95738/  
 Radio de descarga: Limited °  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Cabeza de pluma principal: 2821-1

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
23.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 14.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [ ° ]																					
7.1	88.0	39.6			41.7																
7.4	88.0	39.6		30.1																	
8.0	87.1	39.5	15.1	30.1	41.0																
9.0	85.6	39.3	15.1	30.1	40.1																
10.0	84.0	39.1	15.1	30.1	39.4																
11.0	82.5	38.9	15.1	30.1	38.6																
12.0	80.9	38.6	15.1	30.1	37.9																
13.0	79.3	38.3	15.1	30.1	37.3																
14.0	77.7	38.0	15.1	30.1	36.5																
16.0	74.4	37.3	15.1	30.1	34.6																
18.0	71.1	36.4	15.1	30.1	33.0																
20.0	67.7	35.4	15.1	28.7	29.8																
22.0	64.2	34.2	15.1	27.5	27.3																
24.0	60.5	32.9	15.1	26.4	25.3																
26.0	56.6	31.3	15.1	24.4	23.6																
28.0	52.5	29.5	15.1	22.6	22.1																
30.0	48.1	27.5	15.1	21.2	20.9																
32.0	43.3	25.0	15.1	20.0	19.8																
34.0	37.9	22.1	15.1	18.9	18.8																

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

N° de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
23.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 14.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [ ° ]																					
10.4	88.0	38.2			31.0																
11.0	87.6	38.1	15.1	30.1	30.0																
12.0	86.0	37.9	15.1	29.8	28.5																
13.0	84.4	37.6	15.1	28.5	27.2																
14.0	82.8	37.2	15.1	27.4	26.0																
16.0	79.4	36.5	15.1	24.9	24.1																
18.0	76.0	35.6	15.1	22.9	22.3																
20.0	72.5	34.5	15.1	21.3	20.9																
22.0	68.9	33.3	15.1	19.9	19.6																
24.0	65.1	32.0	15.1	18.7	18.5																
26.0	61.1	30.4	15.1	17.7	17.7																
28.0	56.9	28.5	15.1	16.9	16.9																
30.0	52.3	26.4	15.1	16.1	16.2																
32.0	47.3	23.8	15.1	15.6	15.6																
34.0	41.5	20.7	14.9	15.2	15.3																
36.0	34.4	16.6	14.7	14.8	14.9																

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

N° de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
23.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 17.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [ ° ]																					
8.3	88.0	42.4			38.6																
8.6	88.0	42.4		30.1																	
9.0	87.5	42.3	15.1	30.1	37.4																
10.0	86.0	42.1	15.1	30.1	35.8																
11.0	84.6	41.9	15.1	30.1	34.4																
12.0	83.1	41.6	15.1	30.1	33.1																
13.0	81.7	41.4	15.1	29.7	31.6																
14.0	80.2	41.1	15.1	29.4	30.4																
16.0	77.2	40.4	15.1	28.1	27.9																
18.0	74.1	39.6	15.1	25.7	25.2																
20.0	71.0	38.7	15.1	24.0	23.3																
22.0	67.8	37.6	15.1	21.9	21.4																
24.0	64.5	36.4	15.1	20.1	19.9																
26.0	61.1	35.0	15.1	18.8	18.7																
28.0	57.5	33.5	15.1	17.6	17.5																
30.0	53.7	31.7	15.1	16.5	16.5																
32.0	49.6	29.6	15.1	15.6	15.7																
34.0	45.2	27.2	14.9	14.9	15.0																
36.0	40.3	24.4	14.4	14.2	14.3																
38.0	34.7	21.0	13.9	13.6	13.7																

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

N° de ident.: 9842523/95738/  
 Radio de descarga: Limited °  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Cabeza de pluma principal: 2821-1

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
23.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 17.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [ ° ]																					
12.3	88.0	40.6			21.8																
12.6	88.0	40.6		22.1																	
13.0	87.4	40.5	15.1	21.5	21.0																
14.0	85.9	40.2	15.1	20.6	20.2																
16.0	82.9	39.5	15.1	18.9	18.7																
18.0	79.7	38.6	15.1	17.5	17.4																
20.0	76.5	37.7	15.1	16.3	16.3																
22.0	73.2	36.6	15.1	15.3	15.4																
24.0	69.8	35.4	14.9	14.6	14.6																
26.0	66.3	33.9	14.1	13.8	13.8																
28.0	62.5	32.3	13.5	13.1	13.2																
30.0	58.6	30.4	13.0	12.6	12.7																
32.0	54.3	28.3	12.4	12.1	12.2																
34.0	49.7	25.8	11.9	11.7	11.8																
36.0	44.4	22.8	11.5	11.4	11.6																
38.0	38.2	19.0	11.3	11.2	11.4																
40.0	30.0	13.7	11.1																		

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/  
 Radio de descarga: Limited °  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Cabeza de pluma principal: 2821-1

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
23.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 20.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [ ° ]																					
9.5	88.0	45.1			31.6																
9.8	88.0	45.1		30.1																	
10.0	87.7	45.1	15.1	29.9	30.8																
11.0	86.4	44.9	15.1	29.2	29.7																
12.0	85.0	44.7	15.1	28.0	28.4																
13.0	83.7	44.4	15.1	27.0	27.6																
14.0	82.3	44.1	15.1	26.1	26.4																
16.0	79.5	43.5	15.1	24.4	24.7																
18.0	76.7	42.8	15.1	22.7	22.7																
20.0	73.9	41.9	15.1	20.9	20.8																
22.0	70.9	41.0	15.1	19.7	19.4																
24.0	67.9	39.9	15.1	18.1	17.9																
26.0	64.8	38.6	15.1	16.8	16.7																
28.0	61.6	37.2	15.1	15.8	15.8																
30.0	58.2	35.6	14.6	14.8	14.9																
32.0	54.7	33.8	14.0	14.0	14.1																
34.0	50.9	31.8	13.4	13.3	13.4																
36.0	46.8	29.5	13.0	12.7	12.8																
38.0	42.4	26.7	12.3	12.1	12.3																
40.0	37.3	23.5	11.8	11.6	11.8																

Sólo válido en relación con el prólogo



### Cargas pluma principal + plumín fijo

N° de ident.: 9842523/95738/  
 Radio de descarga: Limited °  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Cabeza de pluma principal: 2821-1

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
23.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 20.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [ ° ]																					
14.1	88.0	43.0			18.1																
16.0	85.8	42.4	15.1	16.9	16.8																
18.0	82.9	41.7	15.1	15.7	15.7																
20.0	80.0	40.8	14.8	14.6	14.6																
22.0	77.0	39.8	14.2	13.8	13.8																
24.0	73.9	38.7	13.2	12.9	13.0																
26.0	70.6	37.4	12.5	12.3	12.4																
28.0	67.3	35.9	11.7	11.7	11.8																
30.0	63.8	34.3	11.1	11.2	11.2																
32.0	60.1	32.4	10.6	10.7	10.8																
34.0	56.1	30.3	10.1	10.3	10.4																
36.0	51.8	27.8	9.7	10.0	10.1																
38.0	47.0	24.9	9.4	9.7	9.8																
40.0	41.5	21.3	9.2	9.5	9.7																
42.0	34.6	16.6	9.0	9.4	9.5																
43.0	30.0	13.3	8.9																		

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

N° de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
23.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 23.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [ ° ]																					
10.6	88.0	47.9			24.8																
11.0	88.0	47.9	15.1	24.0	24.4																
12.0	86.7	47.7	15.1	23.1	23.6																
13.0	85.4	47.5	15.1	22.2	22.6																
14.0	84.2	47.2	15.1	21.4	21.9																
16.0	81.6	46.6	15.1	19.9	20.5																
18.0	79.0	45.9	15.1	18.7	19.3																
20.0	76.3	45.1	15.1	17.5	17.8																
22.0	73.6	44.3	15.0	16.4	16.6																
24.0	70.8	43.2	15.0	15.6	15.6																
26.0	68.0	42.1	14.2	14.4	14.5																
28.0	65.1	40.8	13.5	13.5	13.6																
30.0	62.0	39.4	12.9	12.7	12.9																
32.0	58.9	37.8	12.2	12.1	12.2																
34.0	55.5	36.0	11.5	11.4	11.6																
36.0	52.0	34.0	10.8	10.9	11.0																
38.0	48.2	31.7	10.3	10.4	10.6																
40.0	44.1	29.0	9.8	10.0	10.2																
42.0	39.6	25.9	9.3	9.6	9.8																
44.0	34.3	22.1	8.9	9.3	9.4																

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

N° de ident.: 9842523/95738/  
 Radio de descarga: Limited °  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Cabeza de pluma principal: 2821-1

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	
23.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 23.0 m Plumín																						
Ángulo de tensado 30 [ ° ]																						
16.0	88.0	45.3			14.5																	
18.0	85.7	44.7	13.4	13.4	13.4																	
20.0	83.0	43.9	12.5	12.6	12.6																	
22.0	80.2	43.0	11.5	11.8	11.8																	
24.0	77.4	42.0	10.8	11.1	11.2																	
26.0	74.4	40.8	10.1	10.5	10.6																	
28.0	71.4	39.4	9.6	10.0	10.1																	
30.0	68.2	38.0	9.0	9.5	9.6																	
32.0	64.9	36.3	8.6	9.1	9.2																	
34.0	61.4	34.4	8.2	8.8	8.9																	
36.0	57.7	32.3	7.9	8.5	8.6																	
38.0	53.7	29.8	7.6	8.2	8.3																	
40.0	49.3	27.0	7.4	7.9	8.1																	
42.0	44.3	23.6	7.2	7.8	7.9																	
44.0	38.3	19.3	7.1	7.7	7.8																	
45.0	34.6	16.5	7.1	7.6	7.7																	

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
23.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 26.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [ ° ]																					
11.8	88.0	50.7			20.3																
12.0	87.8	50.6			20.1																
13.0	87.0	50.5	15.1	18.6	19.4																
14.0	85.8	50.2	15.1	18.0	18.6																
16.0	83.4	49.7	15.1	16.8	17.5																
18.0	80.9	49.1	14.4	15.7	16.3																
20.0	78.5	48.3	13.8	14.8	15.5																
22.0	76.0	47.5	13.0	14.0	14.5																
24.0	73.4	46.6	12.3	13.3	13.8																
26.0	70.8	45.5	11.8	12.8	13.2																
28.0	68.1	44.3	11.2	12.0	12.3																
30.0	65.3	43.0	10.8	11.4	11.6																
32.0	62.4	41.6	10.4	10.9	11.0																
34.0	59.4	40.0	10.0	10.4	10.4																
36.0	56.3	38.2	9.5	9.8	9.9																
38.0	53.0	36.1	9.0	9.4	9.4																
40.0	49.5	33.9	8.6	8.9	9.1																
42.0	45.7	31.3	8.2	8.6	8.7																
44.0	41.5	28.3	7.9	8.3	8.4																
46.0	36.8	24.7	7.6	8.0	8.1																

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

N° de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
23.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 26.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [ ° ]																					
17.8	88.0	47.7			12.2																
18.0	87.8	47.6			12.2																
20.0	85.7	47.0	11.3	11.3	11.3																
22.0	83.1	46.2	10.6	10.6	10.7																
24.0	80.4	45.2	9.8	9.9	10.0																
26.0	77.7	44.1	9.2	9.5	9.5																
28.0	74.9	42.9	8.6	8.9	9.0																
30.0	72.0	41.5	8.2	8.5	8.6																
32.0	69.0	40.0	7.8	8.2	8.2																
34.0	65.9	38.3	7.4	7.8	7.9																
36.0	62.7	36.4	7.1	7.5	7.6																
38.0	59.2	34.3	6.9	7.2	7.3																
40.0	55.4	31.9	6.6	7.0	7.1																
42.0	51.4	29.1	6.4	6.8	6.9																
44.0	46.8	25.9	6.3	6.6	6.7																
46.0	41.5	21.9	6.2	6.5	6.7																
48.0	34.7	16.5	6.1	6.5	6.6																

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

N° de ident.: 9842523/95738/  
 Radio de descarga: Limited °  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Cabeza de pluma principal: 2821-1

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
26.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (0906-1) 7.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [ ° ]																					
7.3	88.0	35.0			45.0	59.7	74.2	77.8													
8.0	87.3	34.9	15.1	30.1	45.0	59.7	74.2	76.2													
9.0	85.5	34.7	15.1	30.1	45.0	59.7	73.3	74.1													
10.0	83.7	34.5	15.1	30.1	45.0	59.7	72.5	72.5													
11.0	81.9	34.2	15.1	30.1	45.0	59.7	70.3	70.3													
12.0	80.1	33.9	15.1	30.1	45.0	59.7	68.5	68.5													
13.0	78.3	33.6	15.1	30.1	45.0	59.7	66.9	66.9													
14.0	76.4	33.2	15.1	30.1	45.0	59.7	64.4	64.4													
16.0	72.7	32.4	15.1	30.1	45.0	59.7	60.6	60.6													
18.0	68.8	31.3	15.1	30.1	45.0	57.2	57.3	57.3													
20.0	64.7	30.1	15.1	30.1	45.0	54.3	54.4	54.5													
22.0	60.5	28.7	15.1	30.1	45.0	52.2	52.2	52.4													
24.0	56.0	27.1	15.1	30.1	45.0	50.2	50.2	50.4													
26.0	51.2	25.2	15.1	30.1	45.0	48.5	48.5	48.8													
28.0	45.9	22.8	15.1	30.1	45.0	47.2	47.2	47.5													
30.0	39.9	20.0	15.1	30.1	45.0	46.0	46.1	46.4													
32.0	32.6	16.3	15.1	30.1	43.8	43.8	43.8	43.8													

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

N° de ident.: 9842523/95738/  
 Radio de descarga: Limited °  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Cabeza de pluma principal: 2821-1

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
26.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 11.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [ ° ]																					
6.0	88.0	39.8			45.0																
7.0	87.0	39.7	15.1	30.1	45.0																
8.0	85.5	39.5	15.1	30.1	45.0																
9.0	83.9	39.4	15.1	30.1	45.0																
10.0	82.4	39.2	15.1	30.1	45.0																
11.0	80.8	38.9	15.1	30.1	45.0																
12.0	79.3	38.7	15.1	30.1	45.0																
13.0	77.7	38.4	15.1	30.1	44.7																
14.0	76.1	38.1	15.1	30.1	44.3																
16.0	72.8	37.3	15.1	30.1	43.7																
18.0	69.5	36.5	15.1	30.1	40.8																
20.0	66.1	35.5	15.1	30.1	36.9																
22.0	62.6	34.3	15.1	30.1	33.9																
24.0	58.9	32.9	15.1	29.5	31.4																
26.0	55.0	31.4	15.1	28.5	29.2																
28.0	51.0	29.6	15.1	27.7	27.3																
30.0	46.6	27.6	15.1	26.8	25.8																
32.0	41.8	25.1	15.1	25.3	24.5																
34.0	36.4	22.2	15.1	23.9	23.3																

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

N° de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
26.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 11.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [ ° ]																					
8.7	88.0	38.8			40.7																
9.0	88.0	38.8	15.1	30.1	39.9																
10.0	86.5	38.6	15.1	30.1	37.9																
11.0	84.9	38.3	15.1	30.1	35.9																
12.0	83.3	38.1	15.1	30.1	34.4																
13.0	81.7	37.8	15.1	30.1	32.7																
14.0	80.0	37.5	15.1	30.1	31.4																
16.0	76.7	36.7	15.1	29.3	29.0																
18.0	73.3	35.8	15.1	27.7	26.9																
20.0	69.9	34.8	15.1	26.3	25.3																
22.0	66.2	33.6	15.1	24.6	23.8																
24.0	62.5	32.2	15.1	23.2	22.7																
26.0	58.5	30.6	15.1	22.1	21.6																
28.0	54.4	28.8	15.1	21.0	20.7																
30.0	49.8	26.7	15.1	20.1	19.9																
32.0	44.9	24.2	15.1	19.5	19.4																
34.0	39.2	21.1	15.1	18.9	18.9																
36.0	32.3	17.2	15.1	18.5	18.5																

Sólo válido en relación con el prólogo



### Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
26.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 14.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [ ° ]																					
7.2	88.0	42.6			41.3																
7.5	88.0	42.6		30.1																	
8.0	87.4	42.5	15.1	30.1	40.6																
9.0	85.9	42.3	15.1	30.1	39.7																
10.0	84.5	42.2	15.1	30.1	39.0																
11.0	83.0	41.9	15.1	30.1	38.3																
12.0	81.6	41.7	15.1	30.1	37.5																
13.0	80.1	41.4	15.1	30.1	36.8																
14.0	78.6	41.1	15.1	30.1	36.3																
16.0	75.7	40.5	15.1	30.1	34.3																
18.0	72.6	39.7	15.1	30.1	32.8																
20.0	69.5	38.7	15.1	29.3	30.5																
22.0	66.3	37.7	15.1	27.7	27.9																
24.0	63.0	36.5	15.1	26.5	25.9																
26.0	59.6	35.1	15.1	25.1	24.2																
28.0	56.0	33.5	15.1	23.3	22.7																
30.0	52.2	31.7	15.1	21.8	21.4																
32.0	48.1	29.7	15.1	20.6	20.3																
34.0	43.8	27.3	15.1	19.5	19.4																
36.0	38.9	24.5	15.1	18.6	18.5																
38.0	33.3	21.1	15.1	17.7	17.7																

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

N° de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
26.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 14.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [ ° ]																					
10.5	88.0	41.2			30.0																
11.0	87.8	41.1	15.1	30.1	29.3																
12.0	86.3	40.9	15.1	29.6	28.0																
13.0	84.8	40.6	15.1	28.1	26.7																
14.0	83.3	40.3	15.1	27.0	25.8																
16.0	80.3	39.6	15.1	24.6	23.8																
18.0	77.2	38.8	15.1	22.9	22.3																
20.0	74.0	37.9	15.1	21.2	20.8																
22.0	70.7	36.8	15.1	20.0	19.7																
24.0	67.3	35.6	15.1	18.8	18.6																
26.0	63.8	34.1	15.1	17.8	17.7																
28.0	60.1	32.5	15.1	17.0	17.0																
30.0	56.2	30.7	15.1	16.3	16.3																
32.0	51.9	28.5	15.1	15.7	15.7																
34.0	47.3	26.1	15.0	15.2	15.3																
36.0	42.2	23.1	14.7	14.8	14.9																
38.0	36.1	19.4	14.3	14.5	14.6																
39.0	32.5	17.0	14.2	14.4	14.5																

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
26.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 17.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [ ° ]																					
8.4	88.0	45.4			38.4																
8.7	88.0	45.4		30.1																	
9.0	87.6	45.3	15.1	30.1	37.4																
10.0	86.3	45.1	15.1	30.1	36.0																
11.0	85.0	44.9	15.1	30.1	34.5																
12.0	83.6	44.7	15.1	30.1	33.5																
13.0	82.2	44.5	15.1	29.8	32.1																
14.0	80.9	44.2	15.1	29.4	30.9																
16.0	78.1	43.6	15.1	28.8	28.8																
18.0	75.3	42.8	15.1	26.4	26.1																
20.0	72.4	42.0	15.1	24.7	24.1																
22.0	69.5	41.0	15.1	22.9	22.3																
24.0	66.5	39.9	15.1	21.1	20.7																
26.0	63.4	38.7	15.1	19.6	19.4																
28.0	60.2	37.3	15.1	18.4	18.4																
30.0	56.8	35.7	15.1	17.3	17.3																
32.0	53.3	33.9	15.1	16.4	16.4																
34.0	49.5	31.8	15.1	15.6	15.7																
36.0	45.5	29.5	14.9	14.9	15.0																
38.0	41.0	26.8	14.4	14.3	14.4																
40.0	36.0	23.5	14.0	13.7	13.8																

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

N° de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
26.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 17.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [ ° ]																					
12.4	88.0	43.6			21.7																
12.7	88.0	43.6		22.0																	
13.0	87.6	43.5	15.1	21.7	21.1																
14.0	86.2	43.2	15.1	20.8	20.4																
16.0	83.4	42.6	15.1	19.2	19.0																
18.0	80.5	41.8	15.1	17.8	17.7																
20.0	77.6	40.9	15.1	16.7	16.7																
22.0	74.6	40.0	15.1	15.7	15.7																
24.0	71.5	38.8	15.1	14.9	15.0																
26.0	68.3	37.5	14.5	14.2	14.2																
28.0	64.9	36.1	13.9	13.5	13.6																
30.0	61.4	34.4	13.4	13.0	13.1																
32.0	57.8	32.6	12.8	12.5	12.6																
34.0	53.8	30.4	12.3	12.1	12.2																
36.0	49.5	28.0	11.8	11.7	11.8																
38.0	44.8	25.1	11.5	11.4	11.6																
40.0	39.3	21.6	11.3	11.3	11.4																
42.0	32.5	16.9	11.1	11.1	11.2																

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
26.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 20.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [ ° ]																					
9.6	88.0	48.1			30.8																
9.9	88.0	48.1		29.9																	
10.0	87.9	48.1	15.1	29.7	30.2																
11.0	86.6	47.9	15.1	28.6	29.1																
12.0	85.4	47.7	15.1	27.5	28.0																
13.0	84.1	47.5	15.1	26.5	27.1																
14.0	82.8	47.2	15.1	25.7	26.2																
16.0	80.2	46.6	15.1	23.9	24.5																
18.0	77.6	46.0	15.1	22.6	22.9																
20.0	75.0	45.2	15.1	20.9	21.0																
22.0	72.3	44.3	15.1	19.7	19.6																
24.0	69.5	43.3	15.1	18.4	18.3																
26.0	66.7	42.1	15.1	17.1	17.1																
28.0	63.7	40.8	15.1	16.1	16.1																
30.0	60.7	39.4	15.1	15.2	15.3																
32.0	57.5	37.8	14.4	14.4	14.5																
34.0	54.2	36.0	13.7	13.6	13.7																
36.0	50.7	34.0	13.2	13.0	13.1																
38.0	46.9	31.7	12.7	12.4	12.6																
40.0	42.8	29.1	12.1	12.0	12.1																
42.0	38.3	26.0	11.6	11.5	11.6																

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

N° de ident.: 9842523/95738/  
 Radio de descarga: Limited °  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Cabeza de pluma principal: 2821-1

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
26.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 20.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [ ° ]																					
14.2	88.0	45.9			17.7																
16.0	86.1	45.5	15.1	16.7	16.6																
18.0	83.4	44.8	15.1	15.6	15.6																
20.0	80.7	44.0	14.8	14.5	14.6																
22.0	77.9	43.1	14.4	13.8	13.8																
24.0	75.1	42.0	13.4	13.0	13.0																
26.0	72.1	40.9	12.7	12.4	12.4																
28.0	69.1	39.5	12.0	11.8	11.9																
30.0	66.0	38.1	11.3	11.2	11.3																
32.0	62.7	36.4	10.8	10.8	10.9																
34.0	59.2	34.5	10.4	10.4	10.5																
36.0	55.5	32.4	9.9	10.1	10.2																
38.0	51.5	30.0	9.6	9.7	9.9																
40.0	47.1	27.1	9.3	9.5	9.6																
42.0	42.2	23.7	9.1	9.4	9.5																
44.0	36.2	19.5	8.9	9.2	9.4																
45.0	32.6	16.8	8.9	9.2	9.3																

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
26.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 23.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [ ° ]																					
10.8	88.0	50.9			24.7																
11.0	88.0	50.9		23.9	24.4																
12.0	86.9	50.7	15.1	23.1	23.6																
13.0	85.7	50.5	15.1	22.3	22.8																
14.0	84.5	50.3	15.1	21.4	22.0																
16.0	82.1	49.7	15.1	20.0	20.7																
18.0	79.7	49.1	15.1	18.7	19.5																
20.0	77.2	48.3	15.1	17.7	18.3																
22.0	74.7	47.5	14.9	16.7	17.0																
24.0	72.1	46.6	14.8	15.9	16.0																
26.0	69.5	45.5	14.4	15.0	15.0																
28.0	66.8	44.3	13.8	14.0	14.1																
30.0	64.0	43.0	13.2	13.2	13.3																
32.0	61.2	41.6	12.8	12.6	12.7																
34.0	58.2	40.0	12.1	11.9	12.1																
36.0	55.0	38.2	11.4	11.3	11.5																
38.0	51.8	36.2	10.8	10.8	11.0																
40.0	48.2	33.9	10.2	10.4	10.6																
42.0	44.4	31.3	9.8	10.0	10.2																
44.0	40.3	28.3	9.4	9.7	9.8																
46.0	35.5	24.8	9.0	9.3	9.5																

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

N° de ident.: 9842523/95738/  
 Radio de descarga: Limited °  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Cabeza de pluma principal: 2821-1

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
26.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 23.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [ ° ]																					
16.1	88.0	48.3			14.5																
18.0	86.0	47.8	14.1	13.5	13.5																
20.0	83.5	47.0	13.1	12.7	12.8																
22.0	80.9	46.2	12.1	11.9	12.0																
24.0	78.2	45.2	11.4	11.4	11.4																
26.0	75.5	44.1	10.7	10.7	10.8																
28.0	72.7	42.9	10.1	10.2	10.3																
30.0	69.9	41.6	9.6	9.8	9.9																
32.0	66.9	40.1	9.1	9.3	9.5																
34.0	63.8	38.4	8.7	9.0	9.1																
36.0	60.5	36.5	8.3	8.7	8.8																
38.0	57.0	34.4	8.0	8.4	8.5																
40.0	53.3	32.0	7.8	8.1	8.3																
42.0	49.2	29.2	7.6	7.9	8.1																
44.0	44.7	25.9	7.4	7.8	7.9																
46.0	39.4	22.0	7.3	7.7	7.8																
48.0	32.6	16.6	7.2	7.6	7.7																

Sólo válido en relación con el prólogo



### Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
26.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 26.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [ ° ]																					
11.9	88.0	53.7			20.2																
12.0	87.9	53.7			20.1																
13.0	87.2	53.5	15.1	18.7	19.4																
14.0	86.0	53.3	15.1	18.1	18.7																
16.0	83.8	52.8	15.1	16.9	17.6																
18.0	81.5	52.2	14.5	15.8	16.4																
20.0	79.2	51.5	13.9	14.9	15.6																
22.0	76.8	50.7	13.2	14.2	14.8																
24.0	74.4	49.8	12.5	13.5	14.1																
26.0	72.0	48.9	12.0	13.0	13.5																
28.0	69.5	47.8	11.5	12.4	12.8																
30.0	66.9	46.6	11.0	11.7	12.0																
32.0	64.3	45.2	10.7	11.2	11.4																
34.0	61.6	43.8	10.3	10.7	10.9																
36.0	58.7	42.1	9.9	10.2	10.3																
38.0	55.8	40.3	9.4	9.7	9.8																
40.0	52.7	38.3	8.9	9.3	9.4																
42.0	49.4	36.1	8.6	8.9	9.0																
44.0	45.9	33.6	8.2	8.6	8.7																
46.0	42.0	30.7	7.9	8.3	8.4																
48.0	37.7	27.3	7.7	8.0	8.2																

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

N° de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
26.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 26.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [ ° ]																					
17.9	88.0	50.7			12.2																
18.0	87.9	50.7			12.2																
20.0	85.9	50.1	11.4	11.3	11.4																
22.0	83.5	49.3	10.6	10.7	10.8																
24.0	81.0	48.4	9.9	10.1	10.2																
26.0	78.5	47.4	9.4	9.6	9.7																
28.0	75.9	46.2	8.8	9.1	9.2																
30.0	73.3	45.0	8.3	8.7	8.8																
32.0	70.6	43.6	8.0	8.4	8.5																
34.0	67.7	42.1	7.6	8.0	8.1																
36.0	64.8	40.4	7.3	7.7	7.8																
38.0	61.7	38.5	7.1	7.4	7.5																
40.0	58.4	36.4	6.8	7.2	7.3																
42.0	54.9	34.0	6.6	7.0	7.1																
44.0	51.1	31.3	6.4	6.8	6.9																
46.0	46.9	28.2	6.3	6.6	6.7																
48.0	42.1	24.4	6.2	6.5	6.7																
50.0	36.3	19.6	6.1	6.5	6.6																
51.0	32.6	16.5	6.1	6.4	6.6																

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

N° de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
29.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (0906-1) 7.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [ ° ]																					
7.4	88.0	38.0			45.0	59.7	74.2	75.5													
8.0	87.5	37.9	15.1	30.1	45.0	59.7	73.9	74.3													
9.0	85.9	37.8	15.1	30.1	45.0	59.7	72.6	72.6													
10.0	84.3	37.5	15.1	30.1	45.0	59.7	71.2	71.2													
11.0	82.6	37.3	15.1	30.1	45.0	59.7	69.8	69.8													
12.0	81.0	37.0	15.1	30.1	45.0	59.7	68.4	68.4													
13.0	79.3	36.7	15.1	30.1	45.0	59.7	67.4	67.4													
14.0	77.6	36.4	15.1	30.1	45.0	59.7	65.6	65.6													
16.0	74.2	35.6	15.1	30.1	45.0	59.7	61.8	61.8													
18.0	70.7	34.7	15.1	30.1	45.0	58.9	58.9	59.0													
20.0	67.1	33.6	15.1	30.1	45.0	55.9	55.9	56.0													
22.0	63.4	32.4	15.1	30.1	45.0	53.5	53.5	53.7													
24.0	59.5	31.0	15.1	30.1	45.0	51.6	51.6	51.8													
26.0	55.3	29.3	15.1	30.1	45.0	49.9	49.9	50.1													
28.0	50.9	27.4	15.1	30.1	45.0	48.4	48.4	48.7													
30.0	46.1	25.1	15.1	30.1	44.3	46.5	46.6	46.9													
32.0	40.7	22.4	15.1	30.1	42.7	43.9	44.0	44.0													
34.0	34.5	19.0	15.1	30.1	40.5	40.5	40.5	40.5													
35.0	30.8	16.9	15.1	30.1																	

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/  
 Radio de descarga: Limited °  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Cabeza de pluma principal: 2821-1

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
29.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 11.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [ ° ]																					
6.1	88.0	42.8			45.0																
7.0	87.2	42.7	15.1	30.1	45.0																
8.0	85.8	42.6	15.1	30.1	45.0																
9.0	84.4	42.4	15.1	30.1	45.0																
10.0	83.0	42.2	15.1	30.1	45.0																
11.0	81.5	42.0	15.1	30.1	45.0																
12.0	80.1	41.8	15.1	30.1	45.0																
13.0	78.6	41.5	15.1	30.1	45.0																
14.0	77.1	41.2	15.1	30.1	44.5																
16.0	74.2	40.5	15.1	30.1	43.8																
18.0	71.1	39.7	15.1	30.1	42.9																
20.0	68.0	38.8	15.1	30.1	38.9																
22.0	64.8	37.8	15.1	30.1	35.6																
24.0	61.5	36.6	15.1	30.1	33.2																
26.0	58.1	35.2	15.1	29.3	30.9																
28.0	54.5	33.6	15.1	28.4	28.9																
30.0	50.7	31.8	15.1	27.6	27.2																
32.0	46.7	29.8	15.1	26.8	25.8																
34.0	42.3	27.4	15.1	25.4	24.6																
36.0	37.5	24.7	15.1	24.1	23.5																

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

N° de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
29.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 11.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [ ° ]																					
8.8	88.0	41.8			40.6																
9.0	87.7	41.7			40.1																
9.1	88.0	41.8		30.1																	
10.0	86.7	41.6	15.1	30.1	38.3																
11.0	85.3	41.4	15.1	30.1	36.3																
12.0	83.8	41.1	15.1	30.1	34.9																
13.0	82.3	40.9	15.1	30.1	33.3																
14.0	80.8	40.6	15.1	30.1	31.9																
16.0	77.8	39.9	15.1	29.9	29.8																
18.0	74.7	39.1	15.1	28.3	27.6																
20.0	71.5	38.1	15.1	27.1	26.1																
22.0	68.3	37.1	15.1	25.5	24.6																
24.0	64.9	35.8	15.1	24.0	23.3																
26.0	61.4	34.4	15.1	22.9	22.4																
28.0	57.7	32.8	15.1	21.8	21.4																
30.0	53.8	31.0	15.1	20.9	20.6																
32.0	49.7	28.9	15.1	20.1	19.9																
34.0	45.2	26.4	15.1	19.5	19.4																
36.0	40.1	23.5	15.1	19.0	19.0																
38.0	34.2	19.9	15.1	18.6	18.6																
39.0	30.7	17.7	15.1	18.4																	

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
29.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 14.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [ ° ]																					
7.3	88.0	45.6			41.5																
8.0	87.5	45.5	15.1	30.1	41.0																
9.0	86.2	45.4	15.1	30.1	40.3																
10.0	84.9	45.2	15.1	30.1	39.5																
11.0	83.5	45.0	15.1	30.1	39.0																
12.0	82.2	44.8	15.1	30.1	38.3																
13.0	80.8	44.5	15.1	30.1	37.8																
14.0	79.5	44.3	15.1	30.1	37.3																
16.0	76.7	43.6	15.1	30.1	35.8																
18.0	73.9	42.9	15.1	30.1	34.2																
20.0	71.0	42.0	15.1	30.1	32.9																
22.0	68.1	41.1	15.1	28.8	30.1																
24.0	65.1	40.0	15.1	27.7	27.8																
26.0	62.0	38.7	15.1	26.8	26.1																
28.0	58.8	37.3	15.1	25.4	24.5																
30.0	55.4	35.8	15.1	23.7	23.1																
32.0	51.9	34.0	15.1	22.3	21.8																
34.0	48.2	31.9	15.1	21.2	20.8																
36.0	44.1	29.6	15.1	20.2	19.9																
38.0	39.7	26.9	15.1	19.2	19.1																
40.0	34.7	23.7	15.1	18.3	18.3																

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
29.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 14.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [ ° ]																					
10.7	88.0	44.2			30.9																
11.0	88.0	44.2	15.1	30.1	30.4																
12.0	86.6	43.9	15.1	30.1	29.1																
13.0	85.2	43.7	15.1	29.1	27.8																
14.0	83.8	43.4	15.1	28.1	26.8																
16.0	81.0	42.8	15.1	25.9	24.9																
18.0	78.1	42.0	15.1	24.2	23.4																
20.0	75.2	41.2	15.1	22.4	21.9																
22.0	72.2	40.2	15.1	21.1	20.8																
24.0	69.1	39.0	15.1	20.0	19.7																
26.0	66.0	37.8	15.1	18.9	18.7																
28.0	62.7	36.3	15.1	18.0	18.0																
30.0	59.2	34.7	15.1	17.3	17.3																
32.0	55.5	32.8	15.1	16.6	16.6																
34.0	51.6	30.7	15.1	16.0	16.1																
36.0	47.4	28.3	15.1	15.6	15.6																
38.0	42.7	25.4	15.1	15.3	15.3																
40.0	37.4	22.0	15.1	15.0	15.1																
42.0	30.7	17.5	15.1	14.7																	

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
29.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 17.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [ ° ]																					
8.5	88.0	48.3			38.2																
8.8	88.0	48.3		30.1																	
9.0	87.8	48.3	15.1	30.1	37.4																
10.0	86.5	48.2	15.1	30.1	36.1																
11.0	85.3	48.0	15.1	30.1	34.6																
12.0	84.0	47.8	15.1	30.1	33.6																
13.0	82.8	47.5	15.1	30.0	32.4																
14.0	81.5	47.3	15.1	29.5	31.2																
16.0	78.9	46.7	15.1	28.8	29.5																
18.0	76.3	46.0	15.1	27.0	27.0																
20.0	73.7	45.2	15.1	25.2	24.8																
22.0	71.0	44.3	15.1	23.9	23.2																
24.0	68.2	43.3	15.1	22.0	21.5																
26.0	65.3	42.2	15.1	20.4	20.2																
28.0	62.4	40.9	15.1	19.2	19.1																
30.0	59.4	39.5	15.1	18.1	18.1																
32.0	56.2	37.9	15.1	17.1	17.1																
34.0	52.9	36.1	15.1	16.3	16.3																
36.0	49.4	34.1	15.1	15.5	15.6																
38.0	45.7	31.8	14.9	14.9	15.0																
40.0	41.6	29.1	14.5	14.3	14.4																
42.0	37.0	26.1	14.1	13.8	13.9																

Sólo válido en relación con el prólogo



### Cargas pluma principal + plumín fijo

N° de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
29.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 17.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [ ° ]																					
12.5	88.0	46.6			21.7																
12.8	88.0	46.6		22.0																	
13.0	87.8	46.5	15.1	21.8	21.2																
14.0	86.5	46.3	15.1	20.9	20.5																
16.0	83.9	45.7	15.1	19.3	19.2																
18.0	81.2	45.0	15.1	18.0	17.9																
20.0	78.5	44.2	15.1	17.0	17.0																
22.0	75.7	43.2	15.1	16.0	16.0																
24.0	72.8	42.2	15.1	15.2	15.3																
26.0	69.9	41.0	14.9	14.6	14.6																
28.0	66.9	39.7	14.2	13.9	13.9																
30.0	63.8	38.2	13.7	13.3	13.4																
32.0	60.5	36.6	13.2	12.9	12.9																
34.0	57.1	34.7	12.7	12.4	12.5																
36.0	53.4	32.6	12.2	12.0	12.1																
38.0	49.4	30.2	11.8	11.7	11.8																
40.0	45.1	27.4	11.5	11.4	11.6																
42.0	40.2	24.1	11.3	11.3	11.4																
44.0	34.3	19.9	11.2	11.1	11.3																
45.0	30.8	17.2	11.1	11.0																	

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
29.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 20.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [ ° ]																					
9.7	88.0	51.1			31.3																
10.0	88.0	51.1	15.1	30.1	30.8																
11.0	86.8	51.0	15.1	29.1	29.8																
12.0	85.7	50.8	15.1	28.2	28.7																
13.0	84.5	50.5	15.1	27.2	27.7																
14.0	83.3	50.3	15.1	26.4	27.0																
16.0	80.9	49.8	15.1	24.7	25.2																
18.0	78.4	49.1	15.1	23.4	24.0																
20.0	76.0	48.4	15.1	21.9	22.0																
22.0	73.4	47.6	15.1	20.5	20.5																
24.0	70.9	46.6	15.1	19.5	19.3																
26.0	68.3	45.6	15.1	18.2	18.1																
28.0	65.6	44.4	15.1	17.0	17.0																
30.0	62.8	43.1	15.1	16.1	16.1																
32.0	59.9	41.6	14.9	15.3	15.3																
34.0	56.9	40.0	14.3	14.5	14.6																
36.0	53.8	38.2	13.8	13.8	13.9																
38.0	50.5	36.2	13.4	13.2	13.3																
40.0	47.0	34.0	13.0	12.7	12.8																
42.0	43.2	31.4	12.5	12.2	12.4																
44.0	39.1	28.4	11.9	11.8	11.9																
46.0	34.3	24.8	11.5	11.4	11.5																

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

N° de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
29.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 20.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [ ° ]																					
14.4	88.0	48.9			18.1																
16.0	86.4	48.6	15.1	17.1	17.1																
18.0	83.9	47.9	15.1	16.0	16.0																
20.0	81.3	47.2	15.0	15.0	15.0																
22.0	78.7	46.3	14.8	14.3	14.3																
24.0	76.1	45.3	14.0	13.5	13.5																
26.0	73.4	44.3	13.2	12.8	12.9																
28.0	70.6	43.0	12.6	12.3	12.4																
30.0	67.8	41.7	11.9	11.7	11.8																
32.0	64.8	40.2	11.4	11.3	11.4																
34.0	61.7	38.5	10.9	10.9	11.0																
36.0	58.4	36.6	10.5	10.5	10.6																
38.0	55.0	34.5	10.1	10.2	10.3																
40.0	51.3	32.1	9.7	9.9	10.0																
42.0	47.2	29.4	9.5	9.7	9.8																
44.0	42.7	26.2	9.3	9.5	9.7																
46.0	37.5	22.2	9.2	9.4	9.6																
48.0	30.8	17.0	9.0	9.3																	

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
29.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 23.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [ ° ]																					
10.9	88.0	53.9			24.6																
11.0	87.8	53.9			24.4																
12.0	87.1	53.7	15.1	23.0	23.6																
13.0	86.0	53.5	15.1	22.3	22.8																
14.0	84.9	53.3	15.1	21.4	22.1																
16.0	82.6	52.8	15.1	20.1	20.8																
18.0	80.3	52.2	15.1	18.8	19.6																
20.0	78.0	51.5	15.1	17.9	18.6																
22.0	75.6	50.7	15.0	16.9	17.3																
24.0	73.2	49.9	14.9	16.1	16.3																
26.0	70.8	48.9	14.7	15.5	15.5																
28.0	68.3	47.8	14.1	14.5	14.6																
30.0	65.7	46.6	13.5	13.7	13.7																
32.0	63.1	45.3	13.1	13.0	13.1																
34.0	60.4	43.8	12.6	12.4	12.5																
36.0	57.6	42.2	11.9	11.8	11.9																
38.0	54.6	40.4	11.3	11.3	11.4																
40.0	51.5	38.4	10.7	10.8	10.9																
42.0	48.2	36.1	10.2	10.4	10.5																
44.0	44.7	33.6	9.8	10.0	10.2																
46.0	40.9	30.7	9.5	9.7	9.8																
48.0	36.6	27.3	9.1	9.4	9.5																

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

N° de ident.: 9842523/95738/  
 Radio de descarga: Limited °  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Cabeza de pluma principal: 2821-1

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
29.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 23.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [ ° ]																					
16.2	88.0	51.3			14.4																
18.0	86.3	50.9	14.2	13.6	13.6																
20.0	83.9	50.2	13.1	12.8	12.9																
22.0	81.5	49.4	12.3	12.0	12.1																
24.0	79.0	48.5	11.5	11.5	11.6																
26.0	76.5	47.4	10.9	10.9	11.0																
28.0	73.9	46.3	10.3	10.4	10.5																
30.0	71.3	45.1	9.8	10.0	10.1																
32.0	68.5	43.7	9.3	9.6	9.7																
34.0	65.7	42.2	8.9	9.2	9.3																
36.0	62.8	40.5	8.5	8.9	9.0																
38.0	59.7	38.6	8.2	8.6	8.7																
40.0	56.4	36.5	8.0	8.3	8.5																
42.0	52.9	34.1	7.7	8.1	8.2																
44.0	49.2	31.4	7.5	7.9	8.0																
46.0	45.0	28.3	7.4	7.8	7.9																
48.0	40.2	24.5	7.3	7.7	7.8																
50.0	34.4	19.8	7.3	7.6	7.7																
51.0	30.8	16.7	7.2	7.6																	

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/  
 Radio de descarga: Limited °  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Cabeza de pluma principal: 2821-1

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
29.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 26.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [ ° ]																					
12.0	88.0	56.7			20.1																
13.0	87.3	56.5	15.1	18.7	19.4																
14.0	86.3	56.3	15.1	18.1	18.8																
16.0	84.1	55.8	15.1	16.9	17.6																
18.0	82.0	55.3	14.6	15.9	16.6																
20.0	79.8	54.6	13.9	15.0	15.7																
22.0	77.6	53.9	13.4	14.4	14.9																
24.0	75.3	53.1	12.7	13.7	14.2																
26.0	73.1	52.2	12.1	13.2	13.7																
28.0	70.7	51.2	11.7	12.7	13.2																
30.0	68.4	50.0	11.3	12.1	12.4																
32.0	65.9	48.8	10.9	11.5	11.7																
34.0	63.4	47.4	10.5	11.0	11.2																
36.0	60.8	46.0	10.2	10.6	10.7																
38.0	58.1	44.3	9.7	10.1	10.2																
40.0	55.4	42.5	9.3	9.7	9.8																
42.0	52.4	40.5	8.9	9.3	9.4																
44.0	49.3	38.3	8.5	8.9	9.0																
46.0	46.0	35.8	8.2	8.6	8.7																
48.0	42.4	33.0	7.9	8.3	8.5																
50.0	38.5	29.8	7.7	8.1	8.2																

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

N° de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
29.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 26.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [ ° ]																					
18.0	88.0	53.7			12.2																
20.0	86.2	53.2	11.5	11.4	11.5																
22.0	83.9	52.4	10.7	10.8	10.9																
24.0	81.6	51.6	10.1	10.2	10.3																
26.0	79.2	50.6	9.5	9.7	9.8																
28.0	76.8	49.6	9.0	9.3	9.4																
30.0	74.4	48.4	8.5	8.8	8.9																
32.0	71.8	47.1	8.1	8.5	8.6																
34.0	69.2	45.7	7.8	8.2	8.3																
36.0	66.5	44.2	7.5	7.8	8.0																
38.0	63.7	42.5	7.2	7.6	7.7																
40.0	60.8	40.6	7.0	7.3	7.5																
42.0	57.7	38.5	6.8	7.1	7.2																
44.0	54.4	36.1	6.6	6.9	7.0																
46.0	50.9	33.5	6.4	6.7	6.9																
48.0	47.0	30.4	6.3	6.6	6.7																
50.0	42.7	26.8	6.2	6.5	6.7																
54.0	30.8	16.4	6.1	6.4																	

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
32.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (0906-1) 7.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [ ° ]																					
7.5	88.0	41.0			45.0	59.7	74.2	82.7													
8.0	87.7	41.0	15.1	30.1	45.0	59.7	74.2	81.5													
9.0	86.2	40.8	15.1	30.1	45.0	59.7	74.2	79.1													
10.0	84.7	40.6	15.1	30.1	45.0	59.7	74.2	76.2													
11.0	83.2	40.4	15.1	30.1	45.0	59.7	73.4	73.8													
12.0	81.7	40.1	15.1	30.1	45.0	59.7	70.9	71.1													
13.0	80.2	39.8	15.1	30.1	45.0	59.7	68.8	68.9													
14.0	78.6	39.5	15.1	30.1	45.0	59.7	67.2	67.2													
16.0	75.5	38.8	15.1	30.1	45.0	59.6	63.2	63.2													
18.0	72.3	38.0	15.1	30.1	45.0	59.5	60.2	60.2													
20.0	69.1	37.0	15.1	30.1	45.0	57.4	57.4	57.5													
22.0	65.7	35.9	15.1	30.1	45.0	54.9	54.9	55.0													
24.0	62.2	34.6	15.1	30.1	45.0	52.9	52.9	53.1													
26.0	58.6	33.2	15.1	30.1	45.0	50.8	50.8	51.0													
28.0	54.8	31.5	15.1	30.1	45.0	48.7	48.8	49.0													
30.0	50.7	29.6	15.1	30.1	45.0	47.0	47.0	47.3													
32.0	46.3	27.4	15.1	30.1	43.6	43.6	43.6	43.6													
34.0	41.4	24.8	15.1	30.1	40.2	40.2	40.2	40.2													
36.0	35.9	21.6	15.1	30.1	37.2	37.2	37.2	37.2													
37.0	32.8	19.7	15.1	30.1	35.8	35.8	35.8	35.8													

Sólo válido en relación con el prólogo



### Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/  
 Radio de descarga: Limited °  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Cabeza de pluma principal: 2821-1

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
32.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 11.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [ ° ]																					
6.2	88.0	45.8			45.0																
7.0	87.4	45.7	15.1	30.1	45.0																
8.0	86.1	45.6	15.1	30.1	45.0																
9.0	84.8	45.4	15.1	30.1	45.0																
10.0	83.5	45.3	15.1	30.1	45.0																
11.0	82.1	45.1	15.1	30.1	45.0																
12.0	80.8	44.9	15.1	30.1	45.0																
13.0	79.4	44.6	15.1	30.1	45.0																
14.0	78.0	44.3	15.1	30.1	44.8																
16.0	75.3	43.7	15.1	30.1	44.0																
18.0	72.5	43.0	15.1	30.1	43.4																
20.0	69.6	42.1	15.1	30.1	40.9																
22.0	66.7	41.2	15.1	30.1	37.5																
24.0	63.7	40.1	15.1	30.1	34.7																
26.0	60.6	38.8	15.1	30.0	32.5																
28.0	57.4	37.4	15.1	29.1	30.5																
30.0	54.1	35.9	15.1	28.2	28.7																
32.0	50.6	34.1	15.1	27.5	27.1																
34.0	46.8	32.0	15.1	26.8	25.9																
36.0	42.8	29.7	15.1	25.5	24.7																
38.0	38.4	27.0	15.1	24.3	23.7																
40.0	33.4	23.8	15.1	23.2	22.7																

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
32.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 11.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [ ° ]																					
8.9	88.0	44.8			40.5																
9.0	87.9	44.8			40.3																
9.2	88.0	44.8		30.1																	
10.0	87.0	44.6	15.1	30.1	38.5																
11.0	85.6	44.4	15.1	30.1	36.7																
12.0	84.2	44.2	15.1	30.1	35.2																
13.0	82.9	44.0	15.1	30.1	33.9																
14.0	81.5	43.7	15.1	30.1	32.5																
16.0	78.7	43.0	15.1	30.1	30.5																
18.0	75.8	42.3	15.1	28.8	28.4																
20.0	72.9	41.4	15.1	27.5	26.7																
22.0	70.0	40.5	15.1	26.3	25.3																
24.0	66.9	39.3	15.1	24.8	24.0																
26.0	63.7	38.1	15.1	23.6	23.0																
28.0	60.5	36.6	15.1	22.6	22.1																
30.0	57.0	35.0	15.1	21.6	21.3																
32.0	53.4	33.2	15.1	20.8	20.5																
34.0	49.6	31.1	15.1	20.1	19.9																
36.0	45.4	28.7	15.1	19.5	19.4																
38.0	40.8	25.9	15.1	19.1	19.0																
40.0	35.6	22.5	15.1	18.7	18.7																
41.0	32.6	20.5	15.1	18.5	18.5																

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
32.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 14.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [ ° ]																					
7.4	88.0	48.6			41.1																
8.0	87.7	48.5	15.1	30.1	40.6																
9.0	86.5	48.4	15.1	30.1	39.9																
10.0	85.2	48.2	15.1	30.1	39.1																
11.0	84.0	48.0	15.1	30.1	38.5																
12.0	82.7	47.8	15.1	30.1	37.9																
13.0	81.4	47.6	15.1	30.1	37.3																
14.0	80.2	47.4	15.1	30.1	36.8																
16.0	77.6	46.8	15.1	30.1	35.5																
18.0	75.0	46.1	15.1	30.1	33.8																
20.0	72.3	45.3	15.1	30.1	32.5																
22.0	69.6	44.4	15.1	29.4	30.5																
24.0	66.9	43.4	15.1	27.9	28.3																
26.0	64.1	42.3	15.1	26.8	26.4																
28.0	61.1	41.0	15.1	25.8	24.9																
30.0	58.1	39.6	15.1	24.3	23.5																
32.0	55.0	38.0	15.1	22.8	22.3																
34.0	51.6	36.2	15.1	21.6	21.2																
36.0	48.2	34.2	15.1	20.5	20.3																
38.0	44.4	31.9	15.1	19.6	19.5																
40.0	40.3	29.3	15.1	18.8	18.7																
42.0	35.8	26.2	15.1	18.0	18.0																

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

N° de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
32.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 14.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [ ° ]																					
10.8	88.0	47.2			29.9																
11.0	88.0	47.2		30.1	29.6																
12.0	86.8	47.0	15.1	29.7	28.4																
13.0	85.5	46.7	15.1	28.7	27.2																
14.0	84.2	46.5	15.1	27.5	26.3																
16.0	81.6	45.9	15.1	25.5	24.5																
18.0	79.0	45.2	15.1	23.8	23.2																
20.0	76.3	44.4	15.1	22.3	21.8																
22.0	73.5	43.5	15.1	21.0	20.6																
24.0	70.7	42.4	15.1	20.0	19.7																
26.0	67.8	41.3	15.1	18.9	18.7																
28.0	64.8	40.0	15.1	18.0	17.9																
30.0	61.7	38.5	15.1	17.3	17.3																
32.0	58.4	36.9	15.1	16.7	16.7																
34.0	55.0	35.0	15.1	16.1	16.1																
36.0	51.4	32.9	15.1	15.6	15.6																
38.0	47.5	30.5	15.1	15.2	15.2																
40.0	43.2	27.8	15.1	14.9	15.0																
42.0	38.4	24.5	15.1	14.6	14.7																
44.0	32.7	20.4	15.1	14.4	14.5																

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
32.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 17.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [ ° ]																					
8.6	88.0	51.3			38.0																
8.9	88.0	51.3		30.1																	
9.0	87.9	51.3	15.1	30.1	37.4																
10.0	86.8	51.2	15.1	30.1	36.2																
11.0	85.6	51.0	15.1	30.1	34.8																
12.0	84.4	50.8	15.1	30.1	33.7																
13.0	83.2	50.6	15.1	30.1	32.7																
14.0	82.0	50.4	15.1	29.6	31.6																
16.0	79.6	49.8	15.1	28.8	29.8																
18.0	77.2	49.2	15.1	27.6	27.8																
20.0	74.7	48.4	15.1	25.8	25.6																
22.0	72.2	47.6	15.1	24.4	23.9																
24.0	69.6	46.7	15.1	22.9	22.4																
26.0	67.0	45.6	15.1	21.3	20.9																
28.0	64.3	44.5	15.1	19.9	19.7																
30.0	61.6	43.2	15.1	18.9	18.8																
32.0	58.7	41.7	15.1	17.9	17.9																
34.0	55.7	40.1	15.1	17.0	17.0																
36.0	52.6	38.3	15.1	16.2	16.2																
38.0	49.3	36.3	15.1	15.5	15.6																
40.0	45.8	34.0	14.9	14.9	15.0																
42.0	42.1	31.5	14.5	14.4	14.5																
44.0	37.9	28.5	14.1	13.9	14.0																
46.0	33.2	25.0	13.8	13.4	13.5																

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
32.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 17.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [ ° ]																					
12.6	88.0	49.6			21.7																
12.9	88.0	49.6		22.0																	
13.0	87.9	49.5	15.1	21.9	21.3																
14.0	86.7	49.3	15.1	21.0	20.7																
16.0	84.2	48.7	15.1	19.5	19.3																
18.0	81.8	48.1	15.1	18.3	18.2																
20.0	79.2	47.3	15.1	17.2	17.2																
22.0	76.7	46.5	15.1	16.3	16.4																
24.0	74.0	45.5	15.1	15.5	15.6																
26.0	71.3	44.5	15.1	14.9	15.0																
28.0	68.6	43.2	14.6	14.2	14.3																
30.0	65.7	41.9	14.0	13.6	13.7																
32.0	62.8	40.4	13.5	13.1	13.3																
34.0	59.7	38.7	13.1	12.7	12.8																
36.0	56.4	36.9	12.6	12.3	12.4																
38.0	53.0	34.8	12.2	12.0	12.1																
40.0	49.3	32.4	11.8	11.7	11.8																
42.0	45.3	29.7	11.6	11.5	11.6																
44.0	40.9	26.5	11.4	11.3	11.4																
46.0	35.7	22.6	11.2	11.1	11.3																
47.0	32.7	20.3	11.1	11.1	11.2																

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

N° de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
32.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 20.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [ ° ]																					
9.8	88.0	54.1			30.4																
10.0	87.8	54.1			30.2																
10.1	88.0	54.1		29.6																	
11.0	87.0	54.0	15.1	28.5	29.1																
12.0	85.9	53.8	15.1	27.6	28.1																
13.0	84.8	53.6	15.1	26.7	27.2																
14.0	83.7	53.4	15.1	25.9	26.5																
16.0	81.4	52.9	15.1	24.3	24.9																
18.0	79.1	52.3	15.1	23.0	23.7																
20.0	76.8	51.6	15.1	21.7	22.1																
22.0	74.5	50.8	15.1	20.5	20.6																
24.0	72.1	49.9	15.1	19.5	19.5																
26.0	69.6	48.9	15.1	18.4	18.3																
28.0	67.1	47.9	15.1	17.3	17.2																
30.0	64.6	46.7	15.1	16.3	16.3																
32.0	62.0	45.3	15.1	15.5	15.6																
34.0	59.2	43.9	14.7	14.8	14.8																
36.0	56.4	42.2	14.1	14.1	14.1																
38.0	53.5	40.4	13.6	13.4	13.5																
40.0	50.4	38.4	13.1	12.9	13.0																
42.0	47.1	36.2	12.7	12.4	12.6																
44.0	43.6	33.7	12.2	12.0	12.1																
46.0	39.7	30.8	11.7	11.6	11.7																
48.0	35.4	27.4	11.3	11.3	11.4																

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

N° de ident.: 9842523/95738/  
 Radio de descarga: Limited °  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Cabeza de pluma principal: 2821-1

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
32.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 20.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [ ° ]																					
14.5	88.0	51.9			17.7																
16.0	86.6	51.6	15.1	16.8	16.8																
18.0	84.2	51.0	15.1	15.8	15.8																
20.0	81.9	50.3	14.9	14.9	14.9																
22.0	79.5	49.5	14.6	14.1	14.2																
24.0	77.0	48.6	14.0	13.5	13.5																
26.0	74.5	47.6	13.2	12.8	12.9																
28.0	71.9	46.5	12.6	12.3	12.4																
30.0	69.3	45.2	12.0	11.8	11.9																
32.0	66.6	43.9	11.4	11.3	11.4																
34.0	63.8	42.3	10.9	10.9	11.0																
36.0	60.8	40.7	10.6	10.6	10.7																
38.0	57.8	38.8	10.2	10.3	10.4																
40.0	54.5	36.7	9.8	10.0	10.1																
42.0	51.0	34.3	9.5	9.7	9.8																
44.0	47.3	31.6	9.3	9.5	9.6																
46.0	43.2	28.5	9.1	9.4	9.5																
48.0	38.4	24.8	9.0	9.3	9.4																
50.0	32.8	20.2	8.9	9.2	9.3																

Sólo válido en relación con el prólogo



### Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
32.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 23.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [ ° ]																					
11.0	88.0	56.9			24.5																
12.0	87.3	56.8	15.1	23.0	23.6																
13.0	86.2	56.6	15.1	22.3	22.9																
14.0	85.1	56.4	15.1	21.5	22.1																
16.0	83.0	55.9	15.1	20.3	21.0																
18.0	80.9	55.3	15.1	19.0	19.7																
20.0	78.7	54.7	15.1	18.1	18.9																
22.0	76.5	53.9	15.0	17.2	17.7																
24.0	74.2	53.1	14.9	16.4	16.7																
26.0	71.9	52.2	14.8	15.7	15.9																
28.0	69.6	51.2	14.4	15.0	15.0																
30.0	67.2	50.1	13.8	14.1	14.2																
32.0	64.8	48.8	13.3	13.4	13.5																
34.0	62.3	47.5	12.9	12.8	12.9																
36.0	59.7	46.0	12.4	12.2	12.3																
38.0	57.0	44.4	11.8	11.7	11.8																
40.0	54.3	42.6	11.2	11.2	11.3																
42.0	51.3	40.6	10.7	10.8	10.9																
44.0	48.2	38.4	10.2	10.4	10.5																
46.0	44.9	35.9	9.9	10.1	10.2																
48.0	41.4	33.1	9.5	9.7	9.9																
50.0	37.4	29.9	9.2	9.5	9.6																

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

N° de ident.: 9842523/95738/  
 Radio de descarga: Limited °  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Cabeza de pluma principal: 2821-1

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
32.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 23.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [ ° ]																					
16.3	88.0	54.3			14.4																
18.0	86.5	53.9	14.2	13.6	13.7																
20.0	84.2	53.3	13.2	12.8	13.0																
22.0	82.0	52.5	12.4	12.2	12.3																
24.0	79.7	51.7	11.7	11.6	11.7																
26.0	77.3	50.7	11.1	11.1	11.2																
28.0	74.9	49.7	10.5	10.6	10.7																
30.0	72.5	48.5	10.0	10.1	10.3																
32.0	69.9	47.2	9.6	9.8	9.9																
34.0	67.4	45.8	9.1	9.4	9.5																
36.0	64.7	44.3	8.7	9.1	9.2																
38.0	61.9	42.6	8.4	8.8	8.9																
40.0	59.0	40.7	8.2	8.5	8.7																
42.0	55.9	38.6	7.9	8.3	8.4																
44.0	52.6	36.3	7.7	8.1	8.2																
46.0	49.1	33.6	7.5	7.9	8.0																
48.0	45.2	30.6	7.4	7.8	7.9																
50.0	40.9	27.0	7.3	7.7	7.8																
53.0	32.8	20.0	7.2	7.6	7.7																

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

N° de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
32.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 26.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [ ° ]																					
12.1	88.0	59.7			20.0																
13.0	87.5	59.6	15.1	18.7	19.4																
14.0	86.5	59.4	15.1	18.1	18.9																
16.0	84.4	58.9	15.1	17.0	17.7																
18.0	82.4	58.4	14.8	16.1	16.7																
20.0	80.3	57.8	14.0	15.2	15.8																
22.0	78.3	57.1	13.5	14.5	15.1																
24.0	76.2	56.3	12.8	13.9	14.4																
26.0	74.0	55.4	12.3	13.3	13.9																
28.0	71.8	54.5	11.9	12.9	13.4																
30.0	69.6	53.4	11.5	12.4	12.8																
32.0	67.3	52.3	11.1	11.8	12.1																
34.0	65.0	51.0	10.7	11.3	11.5																
36.0	62.6	49.7	10.4	10.9	11.0																
38.0	60.2	48.2	10.1	10.5	10.6																
40.0	57.6	46.5	9.6	10.0	10.1																
42.0	55.0	44.7	9.2	9.6	9.7																
44.0	52.2	42.7	8.8	9.2	9.3																
46.0	49.3	40.5	8.5	8.9	9.0																
48.0	46.2	38.1	8.2	8.6	8.8																
50.0	42.8	35.4	8.0	8.4	8.5																
55.0	32.8	26.5	7.4	7.8	7.9																

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

N° de ident.: 9842523/95738/  
 Radio de descarga: Limited °  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Cabeza de pluma principal: 2821-1

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
32.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 26.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [ ° ]																					
18.1	88.0	56.7			12.2																
20.0	86.4	56.2	11.6	11.5	11.6																
22.0	84.2	55.5	10.8	10.9	10.9																
24.0	82.1	54.7	10.2	10.3	10.4																
26.0	79.9	53.8	9.6	9.8	9.9																
28.0	77.6	52.8	9.2	9.4	9.5																
30.0	75.3	51.8	8.7	9.0	9.1																
32.0	73.0	50.6	8.3	8.6	8.7																
34.0	70.5	49.3	8.0	8.3	8.5																
36.0	68.1	47.8	7.6	8.0	8.1																
38.0	65.5	46.3	7.4	7.7	7.9																
40.0	62.8	44.6	7.1	7.5	7.6																
42.0	60.1	42.7	6.9	7.3	7.4																
44.0	57.1	40.6	6.7	7.1	7.2																
46.0	54.0	38.3	6.6	6.9	7.0																
48.0	50.7	35.6	6.4	6.7	6.9																
50.0	47.1	32.7	6.3	6.6	6.7																
55.0	35.8	22.7	6.1	6.5	6.6																
56.0	32.8	19.9	6.1	6.4	6.6																

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

N° de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
35.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (0906-1) 7.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [ ° ]																					
7.6	88.0	44.0			45.0	59.7	74.2	83.9													
8.0	87.9	44.0	15.1	30.1	45.0	59.7	74.2	82.4													
9.0	86.5	43.8	15.1	30.1	45.0	59.7	74.2	79.7													
10.0	85.1	43.6	15.1	30.1	45.0	59.7	74.2	76.7													
11.0	83.7	43.4	15.1	30.1	45.0	59.7	74.2	74.6													
12.0	82.3	43.2	15.1	30.1	45.0	59.7	72.0	72.0													
13.0	80.9	42.9	15.1	30.1	45.0	59.7	69.9	69.8													
14.0	79.5	42.7	15.1	30.1	45.0	59.7	68.3	68.0													
16.0	76.6	42.0	15.1	30.1	45.0	59.7	64.7	64.4													
18.0	73.7	41.2	15.1	30.1	45.0	59.7	61.5	61.2													
20.0	70.7	40.4	15.1	30.1	45.0	59.1	59.1	58.8													
22.0	67.6	39.3	15.1	30.1	45.0	56.6	56.5	56.3													
24.0	64.5	38.2	15.1	30.1	45.0	54.6	54.3	54.2													
26.0	61.2	36.9	15.1	30.1	44.9	52.9	52.6	52.5													
28.0	57.8	35.4	15.1	30.1	44.1	49.5	49.3	49.4													
30.0	54.3	33.7	15.1	30.1	43.4	46.5	46.5	46.6													
32.0	50.5	31.8	15.1	30.1	42.8	43.4	43.4	43.4													
34.0	46.4	29.6	15.1	30.1	40.1	40.1	40.1	40.1													
36.0	42.0	27.1	15.1	30.1	37.0	37.0	37.0	37.0													
38.0	37.1	24.1	15.1	30.1	34.3	34.3	34.3	34.3													
40.0	31.3	20.3	15.1	30.1	31.8	31.8	31.8	31.8													

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
35.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 11.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [ ° ]																					
6.4	88.0	48.8			45.0																
7.0	87.6	48.7	15.1	30.1	45.0																
8.0	86.4	48.6	15.1	30.1	45.0																
9.0	85.1	48.5	15.1	30.1	45.0																
10.0	83.9	48.3	15.1	30.1	45.0																
11.0	82.6	48.1	15.1	30.1	45.0																
12.0	81.4	47.9	15.1	30.1	45.0																
13.0	80.1	47.7	15.1	30.1	45.0																
14.0	78.8	47.4	15.1	30.1	45.0																
16.0	76.3	46.9	15.1	30.1	43.7																
18.0	73.7	46.2	15.1	30.1	42.5																
20.0	71.0	45.4	15.1	30.1	41.4																
22.0	68.3	44.5	15.1	30.1	38.4																
24.0	65.6	43.5	15.1	30.1	35.9																
26.0	62.8	42.4	15.1	30.1	33.8																
28.0	59.9	41.1	15.1	29.7	32.0																
30.0	56.8	39.7	15.1	28.7	30.1																
32.0	53.7	38.1	15.1	27.8	28.4																
34.0	50.4	36.3	15.1	27.0	27.0																
36.0	46.9	34.3	15.1	26.3	25.9																
38.0	43.2	32.0	15.1	25.1	24.8																
40.0	39.1	29.4	15.1	24.0	23.8																
42.0	34.6	26.3	15.1	23.0	22.9																

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
35.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 11.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [ ° ]																					
9.0	88.0	47.8			40.4																
9.3	88.0	47.8		30.1																	
10.0	87.2	47.7	15.1	30.1	38.6																
11.0	85.9	47.5	15.1	30.1	37.0																
12.0	84.6	47.3	15.1	30.1	35.5																
13.0	83.3	47.0	15.1	30.1	34.4																
14.0	82.0	46.8	15.1	30.1	33.0																
16.0	79.4	46.2	15.1	30.1	30.9																
18.0	76.8	45.5	15.1	29.3	29.0																
20.0	74.1	44.7	15.1	28.0	27.3																
22.0	71.4	43.8	15.1	27.0	26.0																
24.0	68.6	42.8	15.1	25.6	24.7																
26.0	65.7	41.6	15.1	24.3	23.6																
28.0	62.7	40.3	15.1	23.2	22.7																
30.0	59.6	38.9	15.1	22.3	21.9																
32.0	56.4	37.2	15.1	21.5	21.1																
34.0	53.1	35.4	15.1	20.7	20.4																
36.0	49.5	33.3	15.1	20.0	19.9																
38.0	45.6	31.0	15.1	19.5	19.4																
40.0	41.4	28.3	15.1	19.1	19.1																
42.0	36.7	25.1	15.1	18.7	18.8																
44.0	31.2	21.1	15.1	18.4	18.5																

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/  
 Radio de descarga: Limited °  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Cabeza de pluma principal: 2821-1

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
35.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 14.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [ ° ]																					
7.5	88.0	51.6			41.3																
8.0	87.8	51.5	15.1	30.1	41.0																
9.0	86.7	51.4	15.1	30.1	40.4																
10.0	85.5	51.3	15.1	30.1	39.7																
11.0	84.3	51.1	15.1	30.1	39.1																
12.0	83.1	50.9	15.1	30.1	38.6																
13.0	82.0	50.7	15.1	30.1	38.1																
14.0	80.8	50.4	15.1	30.1	37.6																
16.0	78.4	49.9	15.1	30.1	36.8																
18.0	75.9	49.3	15.1	30.1	34.9																
20.0	73.5	48.5	15.1	30.1	33.4																
22.0	71.0	47.7	15.1	30.1	32.1																
24.0	68.4	46.8	15.1	28.8	29.9																
26.0	65.8	45.7	15.1	27.7	28.0																
28.0	63.1	44.5	15.1	26.7	26.5																
30.0	60.4	43.2	15.1	25.8	25.2																
32.0	57.5	41.8	15.1	24.3	23.9																
34.0	54.5	40.2	15.1	23.0	22.7																
36.0	51.4	38.4	15.1	21.8	21.7																
38.0	48.2	36.4	15.1	20.8	20.8																
40.0	44.7	34.2	15.1	20.0	20.0																
42.0	40.9	31.6	15.1	19.2	19.3																
44.0	36.8	28.6	15.1	18.5	18.6																

Sólo válido en relación con el prólogo



### Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
35.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 14.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [ ° ]																					
10.9	88.0	50.2			30.8																
11.0	87.8	50.1			30.6																
12.0	87.0	50.0	15.1	30.1	29.4																
13.0	85.8	49.8	15.1	29.6	28.3																
14.0	84.6	49.5	15.1	28.5	27.3																
16.0	82.2	49.0	15.1	26.7	25.6																
18.0	79.7	48.3	15.1	24.9	24.1																
20.0	77.2	47.6	15.1	23.5	22.8																
22.0	74.6	46.8	15.1	22.1	21.6																
24.0	72.0	45.8	15.1	21.0	20.7																
26.0	69.3	44.7	15.1	20.0	19.7																
28.0	66.6	43.5	15.1	19.0	18.9																
30.0	63.7	42.2	15.1	18.2	18.2																
32.0	60.8	40.7	15.1	17.6	17.6																
34.0	57.8	39.1	15.1	17.0	17.0																
36.0	54.6	37.2	15.1	16.4	16.5																
38.0	51.2	35.1	15.1	16.0	16.0																
40.0	47.5	32.8	15.1	15.6	15.6																
42.0	43.6	30.1	15.1	15.3	15.4																
44.0	39.2	27.0	15.0	15.1	15.1																
46.0	34.1	23.2	15.0	14.8	14.9																
47.0	31.2	20.9	14.9	14.7	14.8																

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

N° de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
35.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 17.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [ ° ]																					
8.7	88.0	54.3			37.8																
9.0	88.0	54.3	15.1	30.1	37.4																
10.0	86.9	54.2	15.1	30.1	36.1																
11.0	85.8	54.0	15.1	30.1	34.8																
12.0	84.7	53.9	15.1	30.1	33.7																
13.0	83.6	53.7	15.1	30.1	32.9																
14.0	82.5	53.4	15.1	29.8	31.8																
16.0	80.2	52.9	15.1	28.8	30.0																
18.0	77.9	52.3	15.1	28.0	28.4																
20.0	75.6	51.6	15.1	26.3	26.2																
22.0	73.3	50.9	15.1	24.9	24.5																
24.0	70.9	50.0	15.1	23.8	23.1																
26.0	68.5	49.0	15.1	22.1	21.7																
28.0	66.0	47.9	15.1	20.7	20.4																
30.0	63.4	46.7	15.1	19.5	19.4																
32.0	60.8	45.4	15.1	18.5	18.5																
34.0	58.1	43.9	15.1	17.6	17.7																
36.0	55.3	42.3	15.1	16.8	16.9																
38.0	52.3	40.5	15.1	16.1	16.2																
40.0	49.3	38.5	15.1	15.5	15.5																
42.0	46.0	36.3	15.0	14.9	15.0																
44.0	42.5	33.8	14.6	14.4	14.5																
46.0	38.7	30.9	14.2	14.0	14.1																
48.0	34.4	27.6	13.8	13.5	13.6																

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
35.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 17.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [ ° ]																					
12.7	88.0	52.6			21.6																
13.0	88.0	52.6	15.1	21.9	21.4																
14.0	86.9	52.3	15.1	21.1	20.7																
16.0	84.6	51.8	15.1	19.6	19.4																
18.0	82.3	51.2	15.1	18.5	18.4																
20.0	79.9	50.5	15.1	17.5	17.4																
22.0	77.5	49.7	15.1	16.6	16.6																
24.0	75.1	48.8	15.1	15.8	15.8																
26.0	72.6	47.8	15.1	15.1	15.2																
28.0	70.0	46.7	14.9	14.6	14.6																
30.0	67.4	45.5	14.3	14.0	14.0																
32.0	64.7	44.1	13.8	13.4	13.5																
34.0	61.9	42.6	13.4	13.0	13.1																
36.0	59.0	40.9	13.0	12.6	12.7																
38.0	55.9	39.0	12.5	12.3	12.4																
40.0	52.7	37.0	12.1	11.9	12.0																
42.0	49.3	34.6	11.8	11.6	11.8																
44.0	45.6	32.0	11.6	11.5	11.6																
46.0	41.5	28.9	11.4	11.3	11.4																
48.0	36.8	25.3	11.2	11.2	11.3																
50.0	31.3	20.7	11.1	11.0	11.2																

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
35.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 20.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [ ° ]																					
9.9	88.0	57.1			30.9																
10.0	87.9	57.1			30.8																
10.2	88.0	57.1		30.0																	
11.0	87.2	57.0	15.1	29.1	29.7																
12.0	86.1	56.8	15.1	28.3	28.8																
13.0	85.1	56.6	15.1	27.3	27.8																
14.0	84.0	56.4	15.1	26.5	27.1																
16.0	81.9	55.9	15.1	25.0	25.6																
18.0	79.7	55.4	15.1	23.7	24.3																
20.0	77.6	54.7	15.1	22.6	23.0																
22.0	75.4	54.0	15.1	21.3	21.5																
24.0	73.1	53.2	15.1	20.3	20.3																
26.0	70.8	52.3	15.1	19.5	19.3																
28.0	68.5	51.3	15.1	18.3	18.1																
30.0	66.1	50.1	15.1	17.2	17.2																
32.0	63.7	48.9	15.1	16.3	16.3																
34.0	61.2	47.6	15.1	15.6	15.7																
36.0	58.6	46.1	14.7	14.9	14.9																
38.0	56.0	44.4	14.2	14.2	14.3																
40.0	53.2	42.6	13.7	13.6	13.7																
42.0	50.2	40.7	13.3	13.1	13.2																
44.0	47.2	38.4	13.0	12.7	12.8																
46.0	43.9	36.0	12.5	12.3	12.4																
48.0	40.3	33.2	12.1	11.9	12.0																
50.0	36.4	30.0	11.6	11.5	11.7																

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

N° de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
35.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 20.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [ ° ]																					
14.6	88.0	54.9			18.0																
16.0	86.8	54.7	15.1	17.3	17.2																
18.0	84.6	54.1	15.1	16.2	16.2																
20.0	82.3	53.4	15.1	15.4	15.4																
22.0	80.1	52.7	14.9	14.6	14.6																
24.0	77.8	51.8	14.6	14.0	14.0																
26.0	75.4	50.9	13.8	13.3	13.4																
28.0	73.1	49.9	13.1	12.7	12.8																
30.0	70.6	48.7	12.6	12.3	12.4																
32.0	68.1	47.4	12.0	11.8	11.9																
34.0	65.5	46.0	11.5	11.4	11.5																
36.0	62.8	44.5	11.1	11.0	11.1																
38.0	60.1	42.8	10.7	10.7	10.8																
40.0	57.2	40.9	10.3	10.4	10.5																
42.0	54.1	38.8	10.0	10.1	10.2																
44.0	50.9	36.5	9.7	9.9	10.0																
46.0	47.4	33.9	9.5	9.7	9.8																
48.0	43.5	30.9	9.3	9.6	9.7																
50.0	39.3	27.4	9.2	9.5	9.6																
53.0	31.3	20.5	9.0	9.3	9.4																

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
35.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 23.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [ ° ]																					
11.1	88.0	59.9			24.3																
11.4	88.0	59.9		23.5																	
12.0	87.4	59.8	15.1	23.0	23.6																
13.0	86.4	59.6	15.1	22.3	22.9																
14.0	85.4	59.4	15.1	21.5	22.1																
16.0	83.4	59.0	15.1	20.4	21.1																
18.0	81.3	58.4	15.1	19.1	19.8																
20.0	79.3	57.8	15.1	18.1	18.9																
22.0	77.2	57.1	15.1	17.4	17.9																
24.0	75.1	56.3	14.9	16.6	16.9																
26.0	73.0	55.5	14.8	15.9	16.1																
28.0	70.8	54.5	14.7	15.4	15.5																
30.0	68.6	53.5	14.1	14.6	14.6																
32.0	66.3	52.3	13.6	13.8	13.9																
34.0	64.0	51.1	13.2	13.1	13.2																
36.0	61.6	49.7	12.8	12.6	12.7																
38.0	59.1	48.2	12.2	12.1	12.2																
40.0	56.6	46.6	11.7	11.6	11.7																
42.0	53.9	44.8	11.1	11.1	11.2																
44.0	51.1	42.8	10.6	10.7	10.8																
46.0	48.2	40.6	10.2	10.4	10.5																
48.0	45.1	38.2	9.9	10.1	10.2																
50.0	41.8	35.4	9.5	9.8	9.9																

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

N° de ident.: 9842523/95738/  
 Radio de descarga: Limited °  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Cabeza de pluma principal: 2821-1

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
35.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 23.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [ ° ]																					
16.4	88.0	57.3			14.4																
18.0	86.7	57.0	14.3	13.7	13.8																
20.0	84.6	56.3	13.3	12.9	13.0																
22.0	82.4	55.6	12.6	12.3	12.4																
24.0	80.3	54.8	11.9	11.7	11.8																
26.0	78.1	54.0	11.3	11.3	11.4																
28.0	75.8	53.0	10.7	10.7	10.8																
30.0	73.5	51.9	10.2	10.3	10.4																
32.0	71.2	50.7	9.8	10.0	10.1																
34.0	68.8	49.4	9.4	9.6	9.7																
36.0	66.3	48.0	9.0	9.2	9.4																
38.0	63.7	46.4	8.6	9.0	9.1																
40.0	61.1	44.7	8.3	8.7	8.8																
42.0	58.3	42.8	8.1	8.5	8.6																
44.0	55.4	40.8	7.9	8.3	8.4																
46.0	52.3	38.4	7.7	8.1	8.2																
48.0	49.0	35.9	7.5	7.9	8.0																
50.0	45.4	32.9	7.4	7.8	7.9																
55.0	34.3	23.0	7.3	7.6	7.7																
56.0	31.3	20.3	7.2	7.6	7.7																

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
35.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 26.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [ ° ]																					
12.2	88.0	62.7			19.9																
13.0	87.6	62.6	15.1	18.7	19.4																
14.0	86.6	62.4	15.1	18.1	18.9																
16.0	84.7	62.0	15.1	17.0	17.7																
18.0	82.8	61.5	15.0	16.1	16.8																
20.0	80.8	60.9	14.1	15.2	15.9																
22.0	78.9	60.2	13.5	14.6	15.2																
24.0	76.9	59.5	13.0	14.0	14.6																
26.0	74.9	58.7	12.5	13.5	14.0																
28.0	72.8	57.8	12.0	13.1	13.6																
30.0	70.7	56.8	11.7	12.7	13.1																
32.0	68.6	55.7	11.3	12.1	12.4																
34.0	66.4	54.6	10.9	11.6	11.8																
36.0	64.2	53.3	10.6	11.1	11.3																
38.0	61.9	51.9	10.3	10.7	10.9																
40.0	59.6	50.4	10.0	10.3	10.4																
42.0	57.1	48.7	9.5	9.9	10.0																
44.0	54.6	46.9	9.1	9.5	9.6																
46.0	52.0	44.9	8.8	9.2	9.3																
48.0	49.2	42.8	8.5	8.9	9.0																
50.0	46.3	40.4	8.2	8.6	8.8																
55.0	37.9	33.0	7.7	8.0	8.2																

Sólo válido en relación con el prólogo



### Cargas pluma principal + plumín fijo

N° de ident.: 9842523/95738/  
 Radio de descarga: Limited °  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Cabeza de pluma principal: 2821-1

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
35.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 26.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [ ° ]																					
18.3	88.0	59.7			12.2																
20.0	86.6	59.3	11.6	11.5	11.6																
22.0	84.5	58.6	10.9	10.9	11.0																
24.0	82.5	57.8	10.3	10.4	10.5																
26.0	80.4	57.0	9.7	9.9	10.0																
28.0	78.3	56.1	9.3	9.6	9.6																
30.0	76.1	55.1	8.8	9.1	9.2																
32.0	73.9	54.0	8.4	8.8	8.9																
34.0	71.7	52.7	8.1	8.5	8.6																
36.0	69.4	51.4	7.8	8.2	8.3																
38.0	67.0	50.0	7.5	7.9	8.0																
40.0	64.6	48.4	7.3	7.6	7.7																
42.0	62.0	46.7	7.1	7.4	7.5																
44.0	59.4	44.8	6.9	7.2	7.4																
46.0	56.6	42.7	6.7	7.1	7.2																
48.0	53.7	40.4	6.5	6.9	7.0																
50.0	50.6	37.8	6.4	6.7	6.8																
55.0	41.5	29.8	6.2	6.5	6.7																
59.0	31.3	20.0	6.1	6.4	6.5																

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

N° de ident.: 9842523/95738/  
 Radio de descarga: Limited °  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Cabeza de pluma principal: 2821-1

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
38.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (0906-1) 7.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [ ° ]																					
7.7	88.0	47.0			45.0	59.7	74.2	83.7													
8.0	88.0	47.0	15.1	30.1	45.0	59.7	74.2	82.6													
9.0	86.7	46.8	15.1	30.1	45.0	59.7	74.2	80.1													
10.0	85.4	46.7	15.1	30.1	45.0	59.7	74.2	77.2													
11.0	84.1	46.5	15.1	30.1	45.0	59.7	74.2	75.0													
12.0	82.8	46.3	15.1	30.1	45.0	59.7	72.9	72.8													
13.0	81.5	46.0	15.1	30.1	45.0	59.7	70.7	70.6													
14.0	80.2	45.8	15.1	30.1	45.0	59.7	69.0	68.7													
16.0	77.5	45.2	15.1	30.1	45.0	59.7	65.9	65.5													
18.0	74.8	44.4	15.1	30.1	45.0	59.7	62.6	62.3													
20.0	72.1	43.6	15.1	30.1	45.0	59.7	60.1	59.8													
22.0	69.3	42.7	15.1	30.1	45.0	57.7	57.6	57.4													
24.0	66.4	41.6	15.1	30.1	45.0	55.3	55.2	55.1													
26.0	63.4	40.5	15.1	30.1	45.0	53.3	53.2	53.2													
28.0	60.4	39.1	15.1	30.1	44.4	51.0	50.9	51.0													
30.0	57.2	37.6	15.1	30.1	42.8	46.9	46.9	46.9													
32.0	53.8	35.9	15.1	30.1	41.3	43.1	43.1	43.1													
34.0	50.3	34.0	15.1	30.1	39.7	39.7	39.7	39.7													
36.0	46.6	31.9	15.1	30.1	36.7	36.7	36.7	36.7													
38.0	42.5	29.4	15.1	30.1	34.0	34.0	34.0	34.0													
40.0	38.0	26.5	15.1	30.1	31.5	31.5	31.5	31.5													
42.0	32.9	23.0	15.1	29.3	29.2	29.2	29.2	29.2													

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
38.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 11.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [ ° ]																					
6.5	88.0	51.8			45.0																
7.0	87.8	51.7	15.1	30.1	45.0																
8.0	86.6	51.6	15.1	30.1	45.0																
9.0	85.4	51.5	15.1	30.1	45.0																
10.0	84.3	51.3	15.1	30.1	45.0																
11.0	83.1	51.2	15.1	30.1	45.0																
12.0	81.9	51.0	15.1	30.1	45.0																
13.0	80.7	50.8	15.1	30.1	45.0																
14.0	79.5	50.5	15.1	30.1	45.0																
16.0	77.1	50.0	15.1	30.1	43.9																
18.0	74.7	49.4	15.1	30.1	42.2																
20.0	72.3	48.6	15.1	30.1	40.9																
22.0	69.8	47.8	15.1	30.1	39.0																
24.0	67.2	46.9	15.1	30.1	36.7																
26.0	64.6	45.8	15.1	30.1	34.8																
28.0	61.9	44.6	15.1	30.1	33.2																
30.0	59.2	43.4	15.1	29.4	31.5																
32.0	56.3	41.9	15.1	28.4	29.8																
34.0	53.4	40.3	15.1	27.4	28.3																
36.0	50.3	38.5	15.1	26.6	27.0																
38.0	47.0	36.5	15.1	25.9	25.9																
40.0	43.5	34.3	15.1	24.8	24.9																
42.0	39.8	31.7	15.1	23.8	24.0																
44.0	35.7	28.8	15.1	22.9	23.1																

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
38.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 11.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [ ° ]																					
9.1	88.0	50.8			40.3																
9.4	88.0	50.8		30.1																	
10.0	87.3	50.7	15.1	30.1	38.8																
11.0	86.1	50.5	15.1	30.1	37.3																
12.0	85.0	50.3	15.1	30.1	35.8																
13.0	83.8	50.1	15.1	30.1	34.7																
14.0	82.5	49.8	15.1	30.1	33.5																
16.0	80.1	49.3	15.1	30.1	31.3																
18.0	77.7	48.7	15.1	29.8	29.6																
20.0	75.2	47.9	15.1	28.4	27.9																
22.0	72.6	47.1	15.1	27.3	26.5																
24.0	70.0	46.1	15.1	26.3	25.3																
26.0	67.4	45.1	15.1	25.0	24.2																
28.0	64.6	43.9	15.1	23.8	23.2																
30.0	61.8	42.5	15.1	22.9	22.5																
32.0	58.9	41.1	15.1	22.1	21.7																
34.0	55.9	39.4	15.1	21.3	21.0																
36.0	52.7	37.6	15.1	20.6	20.4																
38.0	49.4	35.6	15.1	20.0	19.9																
40.0	45.8	33.3	15.1	19.5	19.5																
42.0	41.9	30.6	15.1	19.2	19.1																
44.0	37.6	27.5	15.1	18.8	18.8																
46.0	32.7	23.9	15.1	18.5	18.5																

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
38.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 14.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [ ° ]																					
7.6	88.0	54.6			40.8																
8.0	88.0	54.6	15.1	30.1	40.6																
9.0	86.9	54.4	15.1	30.1	39.9																
10.0	85.8	54.3	15.1	30.1	39.2																
11.0	84.7	54.1	15.1	30.1	38.6																
12.0	83.5	53.9	15.1	30.1	38.1																
13.0	82.4	53.7	15.1	30.1	37.5																
14.0	81.3	53.5	15.1	30.1	37.0																
16.0	79.1	53.0	15.1	30.1	36.2																
18.0	76.8	52.4	15.1	30.1	34.4																
20.0	74.5	51.7	15.1	30.1	32.7																
22.0	72.1	50.9	15.1	30.1	31.3																
24.0	69.8	50.1	15.1	29.3	29.7																
26.0	67.3	49.1	15.1	27.8	28.0																
28.0	64.8	48.0	15.1	26.5	26.5																
30.0	62.3	46.8	15.1	25.5	25.4																
32.0	59.7	45.5	15.1	24.4	24.2																
34.0	57.0	44.0	15.1	23.1	23.0																
36.0	54.2	42.4	15.1	21.9	22.0																
38.0	51.2	40.6	15.1	20.9	21.0																
40.0	48.2	38.6	15.1	20.1	20.3																
42.0	44.9	36.4	15.1	19.3	19.6																
44.0	41.4	33.9	15.1	18.6	18.9																
46.0	37.6	31.1	15.1	18.0	18.2																
48.0	33.3	27.7	15.1	17.3	17.7																

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
38.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 14.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [ ° ]																					
11.0	88.0	53.2			29.8																
11.3	88.0	53.2		30.1																	
12.0	87.2	53.0	15.1	29.7	28.6																
13.0	86.1	52.8	15.1	29.1	27.7																
14.0	84.9	52.6	15.1	28.0	26.7																
16.0	82.6	52.1	15.1	26.2	25.2																
18.0	80.3	51.5	15.1	24.5	23.7																
20.0	78.0	50.8	15.1	23.3	22.6																
22.0	75.6	50.0	15.1	21.9	21.4																
24.0	73.1	49.1	15.1	20.8	20.5																
26.0	70.7	48.1	15.1	19.9	19.7																
28.0	68.1	47.0	15.1	19.0	18.8																
30.0	65.5	45.8	15.1	18.2	18.1																
32.0	62.8	44.4	15.1	17.5	17.5																
34.0	60.1	42.9	15.1	17.0	17.0																
36.0	57.2	41.2	15.1	16.4	16.5																
38.0	54.1	39.4	15.1	15.9	16.0																
40.0	51.0	37.3	15.0	15.5	15.6																
42.0	47.6	35.0	15.0	15.2	15.2																
44.0	43.9	32.4	14.8	14.9	15.0																
46.0	39.9	29.4	14.5	14.7	14.8																
48.0	35.4	25.8	14.3	14.5	14.6																
49.0	32.8	23.8	14.2	14.4	14.5																

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
38.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 17.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [ ° ]																					
8.8	88.0	57.3			37.6																
9.0	87.8	57.3			37.4																
9.1	88.0	57.3		30.1																	
10.0	87.1	57.2	15.1	30.1	36.1																
11.0	86.1	57.1	15.1	30.1	34.9																
12.0	85.0	56.9	15.1	30.1	33.8																
13.0	84.0	56.7	15.1	30.1	32.9																
14.0	82.9	56.5	15.1	30.0	32.0																
16.0	80.8	56.0	15.1	28.9	30.2																
18.0	78.6	55.4	15.1	28.1	28.8																
20.0	76.5	54.8	15.1	26.7	26.8																
22.0	74.2	54.1	15.1	25.3	25.1																
24.0	72.0	53.3	15.1	24.3	23.7																
26.0	69.7	52.3	15.1	23.0	22.4																
28.0	67.4	51.3	15.1	21.5	21.1																
30.0	65.1	50.2	15.1	20.2	20.0																
32.0	62.6	49.0	15.1	19.1	19.1																
34.0	60.1	47.6	15.1	18.3	18.3																
36.0	57.6	46.2	15.1	17.4	17.5																
38.0	54.9	44.5	15.1	16.7	16.7																
40.0	52.1	42.7	15.1	16.0	16.1																
42.0	49.2	40.8	15.1	15.4	15.5																
44.0	46.1	38.6	15.0	15.0	15.1																
46.0	42.8	36.1	14.6	14.5	14.6																
48.0	39.3	33.3	14.3	14.0	14.2																
50.0	35.4	30.1	13.9	13.6	13.7																

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/  
 Radio de descarga: Limited °  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Cabeza de pluma principal: 2821-1

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
38.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 17.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [ ° ]																					
12.8	88.0	55.6			21.6																
13.0	87.8	55.5			21.5																
13.1	88.0	55.6		21.9																	
14.0	87.1	55.4	15.1	21.2	20.8																
16.0	84.9	54.9	15.1	19.8	19.6																
18.0	82.7	54.3	15.1	18.7	18.6																
20.0	80.5	53.6	15.1	17.7	17.6																
22.0	78.2	52.9	15.1	16.9	16.9																
24.0	75.9	52.1	15.1	16.1	16.1																
26.0	73.6	51.1	15.1	15.4	15.4																
28.0	71.2	50.1	15.1	14.9	14.9																
30.0	68.8	48.9	14.6	14.3	14.3																
32.0	66.3	47.7	14.1	13.7	13.8																
34.0	63.7	46.3	13.7	13.3	13.4																
36.0	61.1	44.8	13.3	12.9	13.0																
38.0	58.3	43.1	12.9	12.5	12.7																
40.0	55.4	41.2	12.5	12.2	12.3																
42.0	52.4	39.2	12.1	11.9	12.0																
44.0	49.2	36.9	11.8	11.6	11.8																
46.0	45.7	34.3	11.6	11.5	11.6																
48.0	42.0	31.3	11.4	11.3	11.4																
50.0	37.8	27.8	11.3	11.2	11.3																
52.0	32.8	23.7	11.1	11.1	11.2																

Sólo válido en relación con el prólogo



### Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
38.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 20.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [ ° ]																					
10.0	88.0	60.1			30.1																
10.3	88.0	60.1		29.2																	
11.0	87.3	60.0	15.1	28.5	29.0																
12.0	86.3	59.9	15.1	27.8	28.2																
13.0	85.3	59.7	15.1	26.8	27.3																
14.0	84.3	59.5	15.1	26.0	26.6																
16.0	82.3	59.0	15.1	24.6	25.2																
18.0	80.3	58.5	15.1	23.3	23.9																
20.0	78.2	57.9	15.1	22.3	22.9																
22.0	76.1	57.2	15.1	21.1	21.5																
24.0	74.0	56.4	15.1	20.2	20.3																
26.0	71.9	55.6	15.1	19.4	19.3																
28.0	69.7	54.6	15.1	18.5	18.3																
30.0	67.5	53.6	15.1	17.4	17.3																
32.0	65.2	52.4	15.1	16.5	16.5																
34.0	62.9	51.2	15.1	15.7	15.8																
36.0	60.5	49.8	15.0	15.1	15.2																
38.0	58.1	48.3	14.5	14.4	14.5																
40.0	55.5	46.7	13.9	13.8	13.9																
42.0	52.9	44.9	13.5	13.3	13.4																
44.0	50.1	42.9	13.1	12.8	13.0																
46.0	47.2	40.7	12.7	12.5	12.6																
48.0	44.1	38.3	12.3	12.1	12.2																
50.0	40.8	35.5	11.8	11.7	11.8																

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

N° de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
38.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 20.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [ ° ]																					
14.7	88.0	57.9			17.6																
16.0	87.0	57.7	15.1	17.0	16.9																
18.0	84.9	57.2	15.1	16.0	16.0																
20.0	82.8	56.5	15.1	15.3	15.3																
22.0	80.6	55.8	14.7	14.5	14.5																
24.0	78.5	55.0	14.5	13.9	14.0																
26.0	76.3	54.2	13.8	13.2	13.3																
28.0	74.0	53.2	13.1	12.7	12.8																
30.0	71.8	52.1	12.5	12.3	12.4																
32.0	69.4	50.9	12.0	11.8	11.9																
34.0	67.0	49.6	11.5	11.4	11.5																
36.0	64.6	48.2	11.0	11.0	11.1																
38.0	62.0	46.7	10.7	10.7	10.8																
40.0	59.4	45.0	10.4	10.4	10.5																
42.0	56.6	43.1	10.0	10.1	10.3																
44.0	53.7	41.0	9.7	9.9	10.0																
46.0	50.7	38.7	9.5	9.7	9.8																
48.0	47.4	36.2	9.3	9.5	9.6																
50.0	43.9	33.2	9.2	9.4	9.5																
55.0	32.9	23.5	8.9	9.2	9.3																

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
38.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 23.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [ ° ]																					
11.2	88.0	62.9			24.2																
11.5	88.0	62.9		23.4																	
12.0	87.5	62.8	15.1	23.0	23.6																
13.0	86.6	62.6	15.1	22.3	23.0																
14.0	85.6	62.4	15.1	21.6	22.2																
16.0	83.7	62.0	15.1	20.4	21.1																
18.0	81.8	61.5	15.1	19.3	20.0																
20.0	79.8	60.9	15.1	18.3	19.0																
22.0	77.9	60.3	15.1	17.5	18.2																
24.0	75.9	59.6	15.0	16.8	17.2																
26.0	73.8	58.7	14.8	16.1	16.4																
28.0	71.8	57.8	14.7	15.6	15.8																
30.0	69.7	56.9	14.4	15.0	15.0																
32.0	67.6	55.8	13.9	14.2	14.3																
34.0	65.4	54.6	13.4	13.5	13.6																
36.0	63.2	53.3	13.0	12.9	13.0																
38.0	60.9	51.9	12.7	12.5	12.6																
40.0	58.6	50.4	12.1	12.0	12.1																
42.0	56.1	48.8	11.6	11.5	11.6																
44.0	53.6	47.0	11.1	11.1	11.2																
46.0	51.0	45.0	10.6	10.7	10.8																
48.0	48.2	42.8	10.2	10.4	10.5																
50.0	45.3	40.4	9.9	10.1	10.2																
55.0	37.0	33.1	9.1	9.4	9.5																

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

N° de ident.: 9842523/95738/  
 Radio de descarga: Limited °  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Cabeza de pluma principal: 2821-1

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
38.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 23.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [ ° ]																					
16.5	88.0	60.3			14.4																
18.0	86.8	60.0	14.3	13.8	13.8																
20.0	84.9	59.4	13.4	13.0	13.1																
22.0	82.8	58.8	12.8	12.5	12.5																
24.0	80.8	58.0	12.0	11.8	11.9																
26.0	78.7	57.2	11.5	11.4	11.5																
28.0	76.6	56.2	10.9	10.9	11.0																
30.0	74.4	55.2	10.4	10.5	10.6																
32.0	72.3	54.1	10.0	10.1	10.2																
34.0	70.0	52.9	9.6	9.8	9.9																
36.0	67.7	51.6	9.2	9.4	9.6																
38.0	65.3	50.2	8.8	9.1	9.3																
40.0	62.9	48.6	8.5	8.9	9.0																
42.0	60.4	46.9	8.3	8.7	8.8																
44.0	57.7	45.0	8.1	8.4	8.5																
46.0	55.0	42.9	7.9	8.2	8.3																
48.0	52.1	40.6	7.7	8.1	8.1																
50.0	49.0	38.1	7.5	7.9	8.0																
55.0	40.0	30.1	7.3	7.7	7.8																
58.0	32.9	23.4	7.2	7.6	7.7																

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
38.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 26.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [ ° ]																					
12.3	88.0	65.7			19.8																
13.0	87.7	65.6	15.1	18.7	19.4																
14.0	86.8	65.4	15.1	18.1	18.9																
16.0	85.0	65.0	15.1	17.0	17.7																
18.0	83.1	64.5	15.1	16.3	16.9																
20.0	81.3	64.0	14.3	15.3	16.0																
22.0	79.4	63.4	13.6	14.6	15.3																
24.0	77.5	62.7	13.1	14.1	14.7																
26.0	75.6	61.9	12.6	13.6	14.2																
28.0	73.7	61.1	12.2	13.2	13.7																
30.0	71.7	60.1	11.8	12.9	13.4																
32.0	69.7	59.1	11.5	12.4	12.8																
34.0	67.7	58.0	11.1	11.9	12.2																
36.0	65.6	56.8	10.8	11.4	11.6																
38.0	63.4	55.5	10.5	11.0	11.1																
40.0	61.3	54.1	10.3	10.6	10.8																
42.0	59.0	52.6	9.9	10.2	10.3																
44.0	56.7	50.9	9.5	9.8	10.0																
46.0	54.3	49.1	9.1	9.5	9.6																
48.0	51.8	47.1	8.8	9.2	9.3																
50.0	49.1	45.0	8.5	8.9	9.0																
55.0	41.9	38.6	7.9	8.3	8.4																
60.0	32.9	29.9	7.4	7.8	7.9																

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
38.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 26.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [ ° ]																					
18.4	88.0	62.7			12.2																
20.0	86.7	62.3	11.6	11.6	11.7																
22.0	84.8	61.7	10.9	11.0	11.1																
24.0	82.9	61.0	10.4	10.5	10.6																
26.0	80.9	60.2	9.8	10.0	10.1																
28.0	78.9	59.3	9.4	9.6	9.8																
30.0	76.9	58.4	9.0	9.3	9.4																
32.0	74.8	57.3	8.6	8.9	9.0																
34.0	72.7	56.2	8.2	8.6	8.7																
36.0	70.5	54.9	8.0	8.3	8.4																
38.0	68.3	53.6	7.7	8.0	8.2																
40.0	66.1	52.1	7.4	7.8	7.9																
42.0	63.7	50.5	7.2	7.6	7.7																
44.0	61.3	48.8	7.0	7.4	7.5																
46.0	58.8	46.9	6.8	7.2	7.3																
48.0	56.1	44.8	6.7	7.0	7.1																
50.0	53.4	42.5	6.5	6.9	7.0																
55.0	45.6	35.7	6.2	6.6	6.7																
60.0	35.5	25.9	6.1	6.5	6.6																
61.0	32.9	23.3	6.1	6.4	6.6																

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/  
 Radio de descarga: Limited °  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Cabeza de pluma principal: 2821-1

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
41.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (0906-1) 7.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [ ° ]																					
7.8	88.0	50.0			45.0	59.7	74.2	83.5													
8.0	87.7	50.0			45.0	59.7	74.2	82.8													
8.1	88.0	50.0		30.1																	
9.0	86.9	49.9	15.1	30.1	45.0	59.7	74.2	80.2													
10.0	85.7	49.7	15.1	30.1	45.0	59.7	74.2	77.7													
11.0	84.5	49.5	15.1	30.1	45.0	59.7	74.2	75.5													
12.0	83.3	49.3	15.1	30.1	45.0	59.7	73.8	73.7													
13.0	82.1	49.1	15.1	30.1	45.0	59.7	71.6	71.4													
14.0	80.8	48.8	15.1	30.1	45.0	59.7	69.7	69.5													
16.0	78.3	48.3	15.1	30.1	45.0	59.7	66.9	66.6													
18.0	75.8	47.6	15.1	30.1	45.0	59.7	63.6	63.3													
20.0	73.3	46.9	15.1	30.1	45.0	59.7	61.0	60.7													
22.0	70.7	46.0	15.1	30.1	45.0	58.9	58.7	58.4													
24.0	68.0	45.0	15.1	30.1	45.0	55.4	55.3	55.2													
26.0	65.3	43.9	15.1	30.1	45.0	52.5	52.4	52.5													
28.0	62.5	42.7	15.1	30.1	45.0	50.1	50.1	50.3													
30.0	59.6	41.4	15.1	30.1	43.5	46.8	46.8	46.8													
32.0	56.6	39.8	15.1	30.1	41.2	43.0	43.0	43.0													
34.0	53.5	38.2	15.1	30.1	39.1	39.6	39.6	39.6													
36.0	50.2	36.3	15.1	30.1	36.6	36.6	36.6	36.6													
38.0	46.7	34.1	15.1	30.0	33.9	33.9	33.9	33.9													
40.0	42.9	31.7	15.1	29.3	31.4	31.4	31.4	31.4													
42.0	38.8	28.9	15.1	28.7	29.2	29.2	29.2	29.2													
44.0	34.2	25.6	15.1	27.2	27.2	27.2	27.2	27.2													
45.0	31.6	23.7	15.1	26.3	26.2	26.2	26.2	26.2													

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
41.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 11.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [ ° ]																					
6.6	88.0	54.8			45.0																
7.0	87.9	54.8	15.1	30.1	45.0																
8.0	86.8	54.6	15.1	30.1	45.0																
9.0	85.7	54.5	15.1	30.1	45.0																
10.0	84.6	54.4	15.1	30.1	45.0																
11.0	83.5	54.2	15.1	30.1	45.0																
12.0	82.4	54.0	15.1	30.1	44.9																
13.0	81.3	53.8	15.1	30.1	44.9																
14.0	80.1	53.6	15.1	30.1	44.8																
16.0	77.9	53.1	15.1	30.1	44.2																
18.0	75.6	52.5	15.1	30.1	41.9																
20.0	73.3	51.8	15.1	30.1	40.1																
22.0	71.0	51.0	15.1	30.1	38.6																
24.0	68.6	50.2	15.1	30.1	36.8																
26.0	66.2	49.2	15.1	30.1	35.2																
28.0	63.7	48.1	15.1	30.1	33.9																
30.0	61.2	46.9	15.1	30.1	32.8																
32.0	58.6	45.6	15.1	29.3	31.1																
34.0	55.9	44.2	15.1	28.4	29.5																
36.0	53.1	42.5	15.1	27.7	28.1																
38.0	50.1	40.8	15.1	27.0	26.9																
40.0	47.1	38.8	15.1	26.4	25.9																
42.0	43.8	36.6	15.1	25.4	25.0																
44.0	40.3	34.1	15.1	24.4	24.1																
46.0	36.6	31.2	15.1	23.5	23.3																
48.0	32.3	27.9	15.1	22.7	22.5																

Sólo válido en relación con el prólogo



### Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
41.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 11.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [ ° ]																					
9.2	88.0	53.8			40.2																
9.5	88.0	53.8		30.1																	
10.0	87.5	53.7	15.1	30.1	38.9																
11.0	86.4	53.5	15.1	30.1	37.6																
12.0	85.3	53.3	15.1	30.1	36.1																
13.0	84.1	53.1	15.1	30.1	34.9																
14.0	83.0	52.9	15.1	30.1	33.9																
16.0	80.7	52.4	15.1	30.1	31.7																
18.0	78.4	51.8	15.1	30.1	30.1																
20.0	76.1	51.1	15.1	28.9	28.4																
22.0	73.7	50.3	15.1	27.7	27.0																
24.0	71.3	49.4	15.1	26.9	25.9																
26.0	68.8	48.4	15.1	25.6	24.8																
28.0	66.3	47.3	15.1	24.5	23.8																
30.0	63.7	46.1	15.1	23.5	22.9																
32.0	61.1	44.8	15.1	22.7	22.2																
34.0	58.3	43.3	15.1	21.9	21.5																
36.0	55.4	41.7	15.1	21.2	20.9																
38.0	52.5	39.8	15.1	20.5	20.3																
40.0	49.3	37.8	15.1	20.0	19.8																
42.0	46.0	35.5	15.1	19.5	19.5																
44.0	42.4	32.9	15.1	19.2	19.1																
46.0	38.4	30.0	15.1	18.9	18.9																
48.0	34.0	26.5	15.1	18.5	18.6																
49.0	31.5	24.5	15.1	18.4	18.5																

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
41.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 14.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [ ° ]																					
7.7	88.0	57.6			41.1																
8.0	88.0	57.6		30.1	40.9																
9.0	87.0	57.4	15.1	30.1	40.3																
10.0	86.0	57.3	15.1	30.1	39.7																
11.0	84.9	57.2	15.1	30.1	39.2																
12.0	83.9	57.0	15.1	30.1	38.7																
13.0	82.8	56.8	15.1	30.1	38.3																
14.0	81.8	56.6	15.1	30.1	37.8																
16.0	79.7	56.1	15.1	30.1	37.0																
18.0	77.5	55.5	15.1	30.1	35.7																
20.0	75.4	54.9	15.1	30.1	33.6																
22.0	73.2	54.2	15.1	30.1	32.0																
24.0	70.9	53.4	15.1	30.1	30.7																
26.0	68.7	52.4	15.1	29.0	29.1																
28.0	66.3	51.4	15.1	27.9	27.8																
30.0	64.0	50.3	15.1	27.0	26.6																
32.0	61.6	49.1	15.1	26.3	25.7																
34.0	59.1	47.7	15.1	25.1	24.5																
36.0	56.5	46.3	15.1	23.8	23.4																
38.0	53.8	44.6	15.1	22.7	22.4																
40.0	51.1	42.9	15.1	21.7	21.5																
42.0	48.2	40.9	15.1	20.9	20.8																
44.0	45.1	38.7	15.1	20.1	20.1																
46.0	41.8	36.2	15.1	19.4	19.4																
48.0	38.3	33.5	15.1	18.7	18.8																
50.0	34.4	30.3	15.1	18.1	18.3																

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
41.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 14.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [ ° ]																					
11.1	88.0	56.2			30.7																
11.4	88.0	56.2		30.1																	
12.0	87.4	56.1	15.1	30.1	29.6																
13.0	86.3	55.9	15.1	30.1	28.7																
14.0	85.2	55.6	15.1	29.0	27.7																
16.0	83.1	55.2	15.1	27.4	26.2																
18.0	80.9	54.6	15.1	25.6	24.7																
20.0	78.7	53.9	15.1	24.3	23.6																
22.0	76.4	53.2	15.1	23.0	22.4																
24.0	74.1	52.4	15.1	21.8	21.4																
26.0	71.8	51.4	15.1	20.9	20.6																
28.0	69.5	50.4	15.1	20.0	19.8																
30.0	67.1	49.3	15.1	19.2	19.0																
32.0	64.6	48.0	15.1	18.4	18.3																
34.0	62.0	46.6	15.1	17.8	17.8																
36.0	59.4	45.1	15.1	17.3	17.3																
38.0	56.7	43.4	15.1	16.8	16.8																
40.0	53.8	41.6	15.1	16.3	16.3																
42.0	50.8	39.6	15.1	15.9	16.0																
44.0	47.6	37.3	15.1	15.6	15.6																
46.0	44.2	34.7	15.1	15.3	15.4																
48.0	40.5	31.8	15.0	15.1	15.2																
50.0	36.4	28.4	14.9	14.9	15.0																
52.0	31.6	24.3	14.8	14.7	14.8																

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

N° de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
41.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 17.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [ ° ]																					
8.9	88.0	60.3			37.3																
9.0	87.9	60.3			37.3																
10.0	87.3	60.2	15.1	30.1	36.0																
11.0	86.3	60.1	15.1	30.1	35.0																
12.0	85.3	59.9	15.1	30.1	33.8																
13.0	84.3	59.7	15.1	30.1	32.9																
14.0	83.3	59.5	15.1	30.1	32.1																
16.0	81.3	59.1	15.1	29.0	30.3																
18.0	79.2	58.6	15.1	28.1	28.9																
20.0	77.2	58.0	15.1	27.0	27.3																
22.0	75.1	57.3	15.1	25.7	25.6																
24.0	73.0	56.5	15.1	24.6	24.2																
26.0	70.9	55.6	15.1	23.7	23.1																
28.0	68.7	54.7	15.1	22.2	21.8																
30.0	66.5	53.7	15.1	20.9	20.6																
32.0	64.2	52.5	15.1	19.8	19.6																
34.0	61.9	51.3	15.1	18.9	18.8																
36.0	59.5	49.9	15.1	18.1	18.1																
38.0	57.1	48.4	15.1	17.3	17.3																
40.0	54.5	46.8	15.1	16.6	16.6																
42.0	51.9	45.0	15.1	16.0	16.0																
44.0	49.1	43.0	15.1	15.4	15.5																
46.0	46.2	40.8	15.0	14.9	15.1																
48.0	43.2	38.4	14.6	14.5	14.6																
50.0	39.8	35.7	14.3	14.1	14.2																

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
41.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 17.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [ ° ]																					
12.9	88.0	58.6			21.6																
13.0	87.9	58.5			21.5																
14.0	87.2	58.4	15.1	21.2	20.8																
16.0	85.2	57.9	15.1	19.9	19.7																
18.0	83.1	57.4	15.1	18.9	18.8																
20.0	81.0	56.8	15.1	17.9	17.8																
22.0	78.9	56.1	15.1	17.1	17.1																
24.0	76.7	55.3	15.1	16.3	16.4																
26.0	74.6	54.4	14.9	15.6	15.7																
28.0	72.3	53.4	14.8	15.1	15.1																
30.0	70.1	52.4	14.6	14.6	14.6																
32.0	67.7	51.2	13.9	14.0	14.1																
34.0	65.4	49.9	13.4	13.5	13.6																
36.0	62.9	48.5	13.0	13.1	13.3																
38.0	60.4	47.0	12.6	12.8	12.9																
40.0	57.8	45.3	12.2	12.5	12.6																
42.0	55.0	43.4	11.9	12.2	12.3																
44.0	52.2	41.4	11.5	11.9	12.0																
46.0	49.1	39.1	11.3	11.6	11.8																
48.0	45.9	36.5	11.1	11.5	11.6																
50.0	42.4	33.7	10.9	11.3	11.5																
55.0	31.6	24.1	10.6	11.1	11.2																

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
41.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 20.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [ ° ]																					
10.1	88.0	63.1			30.6																
10.4	88.0	63.1		29.7																	
11.0	87.5	63.0	15.1	29.1	29.7																
12.0	86.5	62.9	15.1	28.3	28.9																
13.0	85.6	62.7	15.1	27.4	28.0																
14.0	84.6	62.5	15.1	26.6	27.2																
16.0	82.7	62.1	15.1	25.3	25.9																
18.0	80.8	61.6	15.1	23.9	24.5																
20.0	78.8	61.0	15.1	22.9	23.6																
22.0	76.9	60.4	15.1	21.8	22.3																
24.0	74.9	59.6	15.1	20.9	21.1																
26.0	72.9	58.8	15.1	20.1	20.1																
28.0	70.8	57.9	15.1	19.4	19.2																
30.0	68.7	56.9	15.1	18.3	18.2																
32.0	66.6	55.9	15.1	17.3	17.3																
34.0	64.4	54.7	15.1	16.5	16.5																
36.0	62.2	53.4	15.1	15.8	15.9																
38.0	59.9	52.0	14.9	15.2	15.3																
40.0	57.6	50.5	14.5	14.6	14.7																
42.0	55.2	48.9	14.0	14.0	14.1																
44.0	52.7	47.1	13.6	13.5	13.6																
46.0	50.0	45.1	13.3	13.1	13.2																
48.0	47.3	42.9	13.0	12.7	12.8																
50.0	44.4	40.5	12.6	12.3	12.4																
55.0	36.1	33.2	11.6	11.5	11.6																

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
41.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 20.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [ ° ]																					
14.8	88.0	60.9			18.0																
16.0	87.1	60.7	15.1	17.4	17.3																
18.0	85.1	60.2	15.1	16.4	16.4																
20.0	83.2	59.6	15.1	15.7	15.7																
22.0	81.1	59.0	14.7	14.9	14.9																
24.0	79.1	58.2	14.4	14.3	14.4																
26.0	77.0	57.4	13.8	13.7	13.8																
28.0	74.9	56.5	13.2	13.1	13.2																
30.0	72.8	55.5	12.6	12.7	12.8																
32.0	70.6	54.4	12.2	12.3	12.4																
34.0	68.4	53.1	11.7	11.8	11.9																
36.0	66.1	51.8	11.2	11.4	11.5																
38.0	63.7	50.4	10.8	11.1	11.2																
40.0	61.3	48.8	10.5	10.8	10.9																
42.0	58.8	47.1	10.2	10.5	10.7																
44.0	56.2	45.2	9.9	10.3	10.4																
46.0	53.4	43.2	9.7	10.1	10.2																
48.0	50.5	40.9	9.4	9.9	10.0																
50.0	47.5	38.4	9.2	9.7	9.8																
55.0	38.5	30.5	9.0	9.4	9.6																
58.0	31.6	23.9	8.8	9.3	9.4																

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
41.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 23.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [ ° ]																					
11.3	88.0	65.9			24.1																
11.6	88.0	65.9		23.2																	
12.0	87.6	65.8	15.1	22.9	23.6																
13.0	86.7	65.7	15.1	22.2	23.0																
14.0	85.8	65.5	15.1	21.6	22.3																
16.0	84.0	65.1	15.1	20.4	21.1																
18.0	82.2	64.6	15.1	19.3	20.1																
20.0	80.3	64.0	15.1	18.3	19.1																
22.0	78.5	63.4	15.1	17.6	18.4																
24.0	76.6	62.7	15.0	16.9	17.5																
26.0	74.7	62.0	14.9	16.3	16.7																
28.0	72.7	61.1	14.8	15.8	16.0																
30.0	70.7	60.2	14.6	15.4	15.4																
32.0	68.7	59.2	14.1	14.6	14.7																
34.0	66.7	58.1	13.6	13.9	14.0																
36.0	64.6	56.9	13.2	13.3	13.4																
38.0	62.5	55.6	12.9	12.8	12.9																
40.0	60.3	54.2	12.5	12.3	12.5																
42.0	58.1	52.6	12.0	11.8	12.0																
44.0	55.8	51.0	11.5	11.4	11.5																
46.0	53.3	49.2	11.0	11.0	11.1																
48.0	50.8	47.2	10.6	10.7	10.8																
50.0	48.2	45.1	10.2	10.4	10.5																
55.0	41.0	38.7	9.4	9.7	9.8																

Sólo válido en relación con el prólogo



### Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
41.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 23.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [ ° ]																					
16.6	88.0	63.3			14.4																
18.0	87.0	63.1	14.4	13.8	13.8																
20.0	85.1	62.5	13.5	13.1	13.2																
22.0	83.2	61.9	12.9	12.6	12.6																
24.0	81.3	61.1	12.2	12.0	12.0																
26.0	79.3	60.4	11.6	11.5	11.6																
28.0	77.3	59.5	11.1	11.1	11.2																
30.0	75.3	58.5	10.6	10.6	10.7																
32.0	73.2	57.5	10.1	10.2	10.4																
34.0	71.1	56.4	9.8	10.0	10.1																
36.0	69.0	55.1	9.4	9.6	9.7																
38.0	66.8	53.8	9.0	9.3	9.4																
40.0	64.5	52.3	8.7	9.0	9.1																
42.0	62.2	50.7	8.4	8.8	8.9																
44.0	59.7	49.0	8.2	8.6	8.7																
46.0	57.2	47.1	8.0	8.4	8.5																
48.0	54.6	45.1	7.8	8.2	8.3																
50.0	51.9	42.8	7.7	8.0	8.1																
55.0	44.1	36.0	7.4	7.8	7.9																
60.0	34.2	26.3	7.3	7.6	7.7																
61.0	31.6	23.7	7.2	7.6	7.7																

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
41.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 26.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [ ° ]																					
12.5	88.0	68.7			19.7																
13.0	87.8	68.6	15.1	18.7	19.4																
14.0	86.9	68.5	15.1	18.1	18.8																
16.0	85.2	68.1	15.1	17.1	17.8																
18.0	83.5	67.6	15.1	16.3	17.0																
20.0	81.7	67.1	14.4	15.4	16.1																
22.0	79.9	66.5	13.7	14.7	15.4																
24.0	78.1	65.8	13.2	14.2	14.8																
26.0	76.3	65.1	12.7	13.7	14.3																
28.0	74.5	64.3	12.3	13.3	13.8																
30.0	72.6	63.4	11.9	13.0	13.4																
32.0	70.7	62.5	11.7	12.7	13.1																
34.0	68.8	61.4	11.3	12.1	12.4																
36.0	66.8	60.3	10.9	11.6	11.9																
38.0	64.8	59.1	10.7	11.2	11.4																
40.0	62.8	57.8	10.4	10.8	11.0																
42.0	60.7	56.3	10.2	10.5	10.6																
44.0	58.5	54.8	9.8	10.1	10.2																
46.0	56.3	53.1	9.4	9.8	9.9																
48.0	54.0	51.3	9.0	9.4	9.5																
50.0	51.6	49.3	8.7	9.1	9.3																
55.0	45.1	43.6	8.1	8.5	8.7																
60.0	37.5	36.2	7.6	8.0	8.1																

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

N° de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
41.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 26.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [ ° ]																					
18.5	88.0	65.7			12.1																
20.0	86.9	65.4	11.7	11.6	11.7																
22.0	85.1	64.8	11.0	11.0	11.1																
24.0	83.2	64.1	10.5	10.6	10.7																
26.0	81.4	63.3	9.9	10.1	10.2																
28.0	79.5	62.5	9.5	9.7	9.8																
30.0	77.5	61.6	9.1	9.4	9.5																
32.0	75.6	60.6	8.7	9.0	9.1																
34.0	73.6	59.5	8.4	8.7	8.8																
36.0	71.6	58.4	8.1	8.4	8.6																
38.0	69.5	57.1	7.8	8.2	8.3																
40.0	67.4	55.7	7.5	7.9	8.0																
42.0	65.2	54.3	7.3	7.7	7.8																
44.0	63.0	52.7	7.1	7.5	7.6																
46.0	60.6	50.9	7.0	7.3	7.5																
48.0	58.2	49.0	6.8	7.1	7.3																
50.0	55.7	47.0	6.6	7.0	7.1																
55.0	48.8	40.9	6.3	6.7	6.8																
60.0	40.5	32.8	6.2	6.5	6.6																
64.0	31.6	23.5	6.1	6.4	6.5																

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

N° de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
44.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (0906-1) 7.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [ ° ]																					
7.9	88.0	53.0			45.0	59.7	74.2	83.2													
8.0	87.9	53.0			45.0	59.7	74.2	82.9													
8.2	88.0	53.0		30.1																	
9.0	87.1	52.9	15.1	30.1	45.0	59.7	74.2	80.3													
10.0	86.0	52.7	15.1	30.1	45.0	59.7	74.2	78.1													
11.0	84.8	52.6	15.1	30.1	45.0	59.7	74.1	75.8													
12.0	83.7	52.4	15.1	30.1	45.0	59.7	74.1	74.2													
13.0	82.5	52.2	15.1	30.1	45.0	59.7	72.4	72.2													
14.0	81.4	51.9	15.1	30.1	45.0	59.7	70.4	70.2													
16.0	79.1	51.4	15.1	30.1	45.0	59.7	67.5	67.2													
18.0	76.7	50.8	15.1	30.1	45.0	59.7	64.6	64.2													
20.0	74.3	50.1	15.1	30.1	45.0	59.7	61.9	61.6													
22.0	71.9	49.3	15.1	30.1	45.0	59.7	59.8	59.5													
24.0	69.4	48.4	15.1	30.1	45.0	56.6	56.3	56.2													
26.0	66.9	47.4	15.1	30.1	45.0	52.7	52.5	52.5													
28.0	64.3	46.2	15.1	30.1	45.0	49.4	49.3	49.4													
30.0	61.7	45.0	15.1	30.1	45.0	46.4	46.4	46.4													
32.0	58.9	43.6	15.1	30.1	42.3	42.6	42.6	42.6													
34.0	56.1	42.1	15.1	30.1	39.2	39.2	39.2	39.2													
36.0	53.2	40.4	15.1	30.1	36.2	36.2	36.2	36.2													
38.0	50.1	38.5	15.1	30.1	33.5	33.5	33.5	33.5													
40.0	46.8	36.4	15.1	29.9	31.1	31.1	31.1	31.1													
42.0	43.3	34.0	15.1	28.6	28.9	28.9	28.9	28.9													
44.0	39.5	31.3	15.1	26.9	26.8	26.8	26.8	26.8													
46.0	35.3	28.1	15.1	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0													
48.0	30.5	24.4	15.1	23.3																	

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
44.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 11.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [ ° ]																					
6.7	88.0	57.8			45.0																
7.0	88.0	57.8	15.1	30.1	45.0																
8.0	87.0	57.7	15.1	30.1	45.0																
9.0	85.9	57.5	15.1	30.1	45.0																
10.0	84.9	57.4	15.1	30.1	45.0																
11.0	83.8	57.3	15.1	30.1	45.0																
12.0	82.8	57.1	15.1	30.1	45.0																
13.0	81.7	56.9	15.1	30.1	44.9																
14.0	80.7	56.7	15.1	30.1	44.8																
16.0	78.6	56.2	15.1	30.1	44.7																
18.0	76.4	55.6	15.1	30.1	42.2																
20.0	74.3	55.0	15.1	30.1	39.9																
22.0	72.1	54.3	15.1	30.1	38.1																
24.0	69.8	53.5	15.1	30.1	36.6																
26.0	67.6	52.5	15.1	30.1	35.3																
28.0	65.3	51.5	15.1	30.1	34.2																
30.0	62.9	50.4	15.1	30.1	33.3																
32.0	60.5	49.2	15.1	30.0	32.2																
34.0	58.0	47.9	15.1	29.2	30.7																
36.0	55.4	46.4	15.1	28.5	29.2																
38.0	52.8	44.8	15.1	27.9	28.0																
40.0	50.0	43.0	15.1	27.3	26.8																
42.0	47.1	41.0	15.1	26.8	25.9																
44.0	44.1	38.8	15.1	25.8	25.0																
46.0	40.8	36.4	15.1	24.9	24.2																
48.0	37.3	33.6	15.1	23.5	23.4																
50.0	33.4	30.5	15.1	22.0	21.9																

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
44.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 11.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [ ° ]																					
9.3	88.0	56.8			40.1																
9.6	88.0	56.8		30.1																	
10.0	87.6	56.7	15.1	30.1	39.0																
11.0	86.6	56.6	15.1	30.1	37.8																
12.0	85.5	56.4	15.1	30.1	36.3																
13.0	84.5	56.2	15.1	30.1	35.2																
14.0	83.4	56.0	15.1	30.1	34.3																
16.0	81.2	55.5	15.1	30.1	32.0																
18.0	79.1	54.9	15.1	30.1	30.4																
20.0	76.9	54.3	15.1	29.4	28.9																
22.0	74.6	53.5	15.1	28.2	27.5																
24.0	72.4	52.7	15.1	27.2	26.3																
26.0	70.1	51.8	15.1	26.3	25.3																
28.0	67.7	50.8	15.1	25.1	24.3																
30.0	65.3	49.6	15.1	24.1	23.4																
32.0	62.9	48.4	15.1	23.2	22.7																
34.0	60.4	47.0	15.1	22.5	22.0																
36.0	57.7	45.5	15.1	21.7	21.4																
38.0	55.0	43.9	15.1	21.1	20.8																
40.0	52.2	42.0	15.1	20.5	20.3																
42.0	49.2	40.0	15.1	19.9	19.8																
44.0	46.1	37.8	15.1	19.5	19.5																
46.0	42.7	35.3	15.1	19.2	19.2																
48.0	39.1	32.4	15.1	18.9	18.9																
50.0	35.1	29.1	15.1	18.6	18.7																
52.0	30.4	25.1	15.1	18.3																	

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

N° de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
44.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 14.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [ ° ]																					
7.8	88.0	60.6			40.6																
8.0	87.9	60.5			40.5																
9.0	87.2	60.5	15.1	30.1	39.8																
10.0	86.2	60.3	15.1	30.1	39.3																
11.0	85.2	60.2	15.1	30.1	38.6																
12.0	84.2	60.0	15.1	30.1	38.1																
13.0	83.2	59.8	15.1	30.1	37.7																
14.0	82.2	59.6	15.1	30.1	37.1																
16.0	80.2	59.2	15.1	30.1	36.2																
18.0	78.2	58.7	15.1	30.1	35.4																
20.0	76.1	58.1	15.1	30.0	33.2																
22.0	74.1	57.4	15.1	29.9	31.4																
24.0	72.0	56.6	15.1	29.9	29.9																
26.0	69.8	55.7	15.1	29.3	28.6																
28.0	67.7	54.8	15.1	28.1	27.4																
30.0	65.5	53.8	15.1	27.1	26.4																
32.0	63.2	52.6	15.1	26.3	25.5																
34.0	60.9	51.4	15.1	25.6	24.7																
36.0	58.5	50.0	15.1	24.3	23.6																
38.0	56.1	48.5	15.1	23.2	22.6																
40.0	53.5	46.9	15.1	22.2	21.7																
42.0	50.9	45.1	15.1	21.2	20.9																
44.0	48.2	43.1	15.1	20.5	20.2																
46.0	45.3	40.9	15.1	19.8	19.6																
48.0	42.2	38.5	15.1	19.1	19.0																
50.0	38.9	35.8	15.1	18.5	18.4																

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
44.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 14.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [ ° ]																					
11.2	88.0	59.2			29.7																
11.5	88.0	59.2		30.1																	
12.0	87.5	59.1	15.1	29.8	28.8																
13.0	86.5	58.9	15.1	29.4	28.0																
14.0	85.5	58.7	15.1	28.4	27.0																
16.0	83.4	58.2	15.1	26.8	25.7																
18.0	81.4	57.7	15.1	25.1	24.2																
20.0	79.3	57.1	15.1	23.8	23.1																
22.0	77.2	56.4	15.1	22.7	22.1																
24.0	75.0	55.6	15.1	21.6	21.1																
26.0	72.9	54.7	15.1	20.6	20.3																
28.0	70.6	53.8	15.1	19.9	19.6																
30.0	68.4	52.7	15.1	19.0	18.9																
32.0	66.1	51.5	15.1	18.3	18.2																
34.0	63.7	50.3	15.1	17.7	17.6																
36.0	61.3	48.9	15.1	17.2	17.2																
38.0	58.8	47.3	15.1	16.7	16.7																
40.0	56.2	45.6	15.1	16.2	16.3																
42.0	53.5	43.8	15.1	15.8	15.9																
44.0	50.6	41.8	15.1	15.5	15.5																
46.0	47.6	39.5	15.1	15.2	15.2																
48.0	44.5	37.0	15.0	14.9	15.0																
50.0	41.0	34.2	14.9	14.8	14.9																
55.0	30.5	24.9	14.7	14.3																	

Sólo válido en relación con el prólogo



### Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
44.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 17.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [ ° ]																					
9.0	88.0	63.3			37.1																
10.0	87.4	63.3	15.1	30.1	35.9																
11.0	86.5	63.1	15.1	30.1	35.0																
12.0	85.5	63.0	15.1	30.1	33.8																
13.0	84.6	62.8	15.1	30.1	32.9																
14.0	83.6	62.6	15.1	30.1	32.2																
16.0	81.7	62.2	15.1	29.2	30.4																
18.0	79.8	61.7	15.1	28.1	29.0																
20.0	77.8	61.1	15.1	27.3	27.7																
22.0	75.9	60.4	15.1	26.0	26.1																
24.0	73.9	59.7	15.1	24.9	24.7																
26.0	71.9	58.9	15.1	24.0	23.6																
28.0	69.8	58.0	15.1	22.9	22.4																
30.0	67.7	57.0	15.1	21.6	21.2																
32.0	65.6	56.0	15.1	20.5	20.2																
34.0	63.5	54.8	15.1	19.5	19.3																
36.0	61.2	53.5	15.1	18.6	18.6																
38.0	59.0	52.1	15.1	17.9	17.9																
40.0	56.6	50.6	15.1	17.2	17.2																
42.0	54.2	49.0	15.1	16.5	16.6																
44.0	51.7	47.2	15.1	15.9	16.0																
46.0	49.1	45.2	15.1	15.4	15.5																
48.0	46.3	43.1	15.0	15.0	15.1																
50.0	43.4	40.7	14.7	14.5	14.7																
55.0	35.2	33.4	13.9	13.6	13.7																

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
44.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 17.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [ ° ]																					
13.0	88.0	61.6			21.5																
14.0	87.4	61.4	15.1	21.3	20.9																
16.0	85.4	61.0	15.1	20.1	19.8																
18.0	83.5	60.5	15.1	19.1	19.0																
20.0	81.5	59.9	15.1	18.1	18.0																
22.0	79.5	59.2	15.1	17.3	17.3																
24.0	77.4	58.5	15.0	16.6	16.6																
26.0	75.4	57.7	14.7	15.9	15.9																
28.0	73.3	56.7	14.4	15.3	15.3																
30.0	71.2	55.7	14.2	14.8	14.9																
32.0	69.0	54.6	13.7	14.3	14.4																
34.0	66.8	53.4	13.1	13.8	13.9																
36.0	64.5	52.1	12.7	13.4	13.5																
38.0	62.2	50.7	12.3	13.0	13.1																
40.0	59.8	49.1	12.0	12.7	12.8																
42.0	57.3	47.5	11.7	12.4	12.5																
44.0	54.7	45.6	11.4	12.1	12.2																
46.0	51.9	43.6	11.1	11.9	12.0																
48.0	49.1	41.3	10.9	11.6	11.8																
50.0	46.0	38.8	10.7	11.5	11.6																
55.0	37.2	31.1	10.4	11.2	11.3																
58.0	30.5	24.6	10.2	11.0																	

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
44.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 20.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [ ° ]																					
10.2	88.0	66.1			29.8																
10.5	88.0	66.1		28.9																	
11.0	87.6	66.1	15.1	28.4	29.0																
12.0	86.7	65.9	15.1	27.6	28.3																
13.0	85.8	65.7	15.1	26.8	27.4																
14.0	84.9	65.6	15.1	26.0	26.6																
16.0	83.0	65.1	15.1	24.8	25.4																
18.0	81.2	64.7	15.1	23.5	24.1																
20.0	79.4	64.1	15.1	22.4	23.1																
22.0	77.5	63.5	15.1	21.6	22.1																
24.0	75.6	62.8	15.1	20.6	21.0																
26.0	73.7	62.0	15.1	19.9	20.0																
28.0	71.8	61.2	15.1	19.2	19.2																
30.0	69.8	60.3	15.1	18.4	18.4																
32.0	67.8	59.3	15.1	17.5	17.5																
34.0	65.8	58.2	15.1	16.7	16.7																
36.0	63.7	57.0	15.1	15.9	16.0																
38.0	61.6	55.7	15.1	15.3	15.4																
40.0	59.4	54.3	14.8	14.7	14.9																
42.0	57.1	52.7	14.3	14.2	14.3																
44.0	54.8	51.1	13.8	13.7	13.8																
46.0	52.4	49.3	13.4	13.2	13.3																
48.0	49.9	47.3	13.0	12.8	12.9																
50.0	47.3	45.2	12.7	12.4	12.6																
55.0	40.1	38.8	11.7	11.6	11.8																

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/  
 Radio de descarga: Limited °  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Cabeza de pluma principal: 2821-1

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
44.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 20.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [ ° ]																					
14.9	88.0	63.9			17.6																
16.0	87.3	63.8	15.1	17.0	17.0																
18.0	85.4	63.3	15.1	16.2	16.2																
20.0	83.5	62.7	15.1	15.5	15.5																
22.0	81.6	62.1	14.5	14.8	14.8																
24.0	79.6	61.4	13.9	14.1	14.2																
26.0	77.7	60.6	13.4	13.6	13.7																
28.0	75.7	59.7	12.8	13.1	13.1																
30.0	73.7	58.8	12.3	12.6	12.7																
32.0	71.6	57.7	11.8	12.2	12.3																
34.0	69.5	56.6	11.4	11.8	11.9																
36.0	67.4	55.4	11.0	11.4	11.5																
38.0	65.2	54.0	10.6	11.1	11.2																
40.0	63.0	52.6	10.3	10.8	10.9																
42.0	60.6	51.0	10.0	10.5	10.7																
44.0	58.2	49.3	9.7	10.3	10.4																
46.0	55.8	47.4	9.5	10.1	10.2																
48.0	53.1	45.4	9.2	9.8	10.0																
50.0	50.4	43.1	9.0	9.6	9.8																
55.0	42.8	36.4	8.7	9.4	9.5																
60.0	33.0	26.9	8.5	9.2	9.3																
61.0	30.5	24.4	8.5	9.1																	

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
44.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 23.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [ ° ]																					
11.4	88.0	68.9			24.1																
11.7	88.0	68.9		23.1																	
12.0	87.7	68.8	15.1	22.9	23.6																
13.0	86.9	68.7	15.1	22.2	23.0																
14.0	86.0	68.5	15.1	21.6	22.4																
16.0	84.3	68.1	15.1	20.4	21.2																
18.0	82.5	67.7	15.1	19.4	20.2																
20.0	80.8	67.1	15.1	18.4	19.2																
22.0	79.0	66.6	15.1	17.7	18.5																
24.0	77.2	65.9	15.1	17.0	17.7																
26.0	75.4	65.2	14.9	16.5	16.9																
28.0	73.5	64.4	14.8	16.0	16.2																
30.0	71.7	63.5	14.7	15.6	15.7																
32.0	69.8	62.5	14.4	15.0	15.1																
34.0	67.9	61.5	13.9	14.3	14.4																
36.0	65.9	60.4	13.5	13.6	13.8																
38.0	63.9	59.1	13.1	13.1	13.3																
40.0	61.9	57.8	12.8	12.6	12.8																
42.0	59.8	56.4	12.4	12.2	12.4																
44.0	57.6	54.9	11.9	11.8	11.9																
46.0	55.4	53.2	11.4	11.4	11.5																
48.0	53.1	51.4	10.9	11.0	11.1																
50.0	50.7	49.4	10.5	10.7	10.8																
55.0	44.2	43.7	9.8	10.0	10.1																
60.0	36.6	36.4	9.1	9.4	9.5																

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/  
 Radio de descarga: Limited °  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Cabeza de pluma principal: 2821-1

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
44.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 23.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [ ° ]																					
16.7	88.0	66.3			14.4																
18.0	87.1	66.1	14.4	13.8	13.9																
20.0	85.3	65.6	13.7	13.2	13.2																
22.0	83.5	64.9	13.0	12.6	12.7																
24.0	81.7	64.3	12.3	12.1	12.2																
26.0	79.8	63.5	11.7	11.6	11.7																
28.0	77.9	62.7	11.3	11.2	11.3																
30.0	76.0	61.8	10.7	10.8	10.9																
32.0	74.1	60.8	10.3	10.4	10.5																
34.0	72.1	59.7	9.9	10.1	10.2																
36.0	70.1	58.6	9.6	9.8	9.9																
38.0	68.0	57.3	9.2	9.5	9.6																
40.0	65.9	56.0	8.9	9.2	9.3																
42.0	63.7	54.5	8.6	8.9	9.1																
44.0	61.5	52.9	8.4	8.7	8.9																
46.0	59.2	51.2	8.2	8.5	8.7																
48.0	56.8	49.3	8.0	8.4	8.5																
50.0	54.3	47.2	7.8	8.2	8.3																
55.0	47.4	41.2	7.5	7.8	8.0																
60.0	39.2	33.2	7.3	7.7	7.8																
64.0	30.5	24.1	7.2	7.6																	

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
44.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 26.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [ ° ]																					
12.6	88.0	71.7			19.7																
13.0	87.9	71.6	15.1	18.7	19.4																
14.0	87.1	71.5	15.1	18.1	18.9																
16.0	85.4	71.1	15.1	17.1	17.9																
18.0	83.7	70.7	15.1	16.3	17.1																
20.0	82.1	70.2	14.5	15.6	16.2																
22.0	80.4	69.6	13.8	14.8	15.5																
24.0	78.6	69.0	13.3	14.3	15.0																
26.0	76.9	68.3	12.8	13.9	14.4																
28.0	75.2	67.5	12.4	13.5	14.0																
30.0	73.4	66.7	12.1	13.1	13.5																
32.0	71.6	65.8	11.8	12.8	13.2																
34.0	69.8	64.8	11.5	12.4	12.7																
36.0	67.9	63.7	11.1	11.9	12.2																
38.0	66.0	62.6	10.8	11.5	11.7																
40.0	64.1	61.3	10.5	11.1	11.2																
42.0	62.1	60.0	10.3	10.7	10.9																
44.0	60.1	58.5	10.0	10.4	10.5																
46.0	58.1	57.0	9.7	10.0	10.2																
48.0	55.9	55.3	9.3	9.7	9.8																
50.0	53.7	53.5	9.0	9.4	9.5																
55.0	47.8	48.3	8.3	8.7	8.9																
60.0	41.1	41.8	7.8	8.2	8.4																
65.0	33.0	33.2	7.4	7.8	7.9																

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
44.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 26.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [ ° ]																					
18.6	88.0	68.7			12.1																
20.0	87.0	68.4	11.7	11.6	11.7																
22.0	85.3	67.8	11.1	11.1	11.1																
24.0	83.5	67.2	10.6	10.6	10.7																
26.0	81.8	66.5	10.0	10.2	10.3																
28.0	80.0	65.7	9.6	9.8	9.9																
30.0	78.1	64.8	9.2	9.5	9.6																
32.0	76.3	63.9	8.8	9.1	9.2																
34.0	74.4	62.9	8.5	8.8	8.9																
36.0	72.5	61.8	8.2	8.5	8.7																
38.0	70.5	60.6	7.9	8.3	8.4																
40.0	68.6	59.3	7.7	8.0	8.2																
42.0	66.5	57.9	7.4	7.8	7.9																
44.0	64.4	56.4	7.2	7.6	7.8																
46.0	62.3	54.8	7.1	7.4	7.6																
48.0	60.0	53.1	6.9	7.3	7.4																
50.0	57.7	51.2	6.8	7.1	7.3																
55.0	51.5	45.7	6.4	6.8	6.9																
60.0	44.3	38.7	6.2	6.6	6.7																
65.0	35.2	29.1	6.1	6.5	6.6																
67.0	30.5	23.8	6.1	6.4																	

Sólo válido en relación con el prólogo



### Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
47.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (0906-1) 7.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [ ° ]																					
8.0	88.0	56.0			45.0	59.7	74.2	82.9													
8.3	88.0	56.0		30.1																	
9.0	87.3	55.9	15.1	30.1	45.0	59.7	74.2	80.5													
10.0	86.2	55.8	15.1	30.1	45.0	59.7	74.1	78.5													
11.0	85.1	55.6	15.1	30.1	45.0	59.7	73.9	76.2													
12.0	84.0	55.4	15.1	30.1	45.0	59.7	73.8	74.5													
13.0	83.0	55.2	15.1	30.1	45.0	59.7	72.8	72.8													
14.0	81.9	55.0	15.1	30.1	45.0	59.7	71.0	70.8													
16.0	79.7	54.5	15.1	30.1	45.0	59.7	68.0	67.7													
18.0	77.5	53.9	15.1	30.1	45.0	59.7	65.5	65.1													
20.0	75.2	53.3	15.1	30.1	45.0	59.6	62.7	62.4													
22.0	73.0	52.5	15.1	30.1	45.0	59.6	60.5	60.2													
24.0	70.7	51.7	15.1	30.1	44.9	58.7	58.3	58.0													
26.0	68.3	50.7	15.1	30.1	44.3	53.7	53.5	53.4													
28.0	65.9	49.7	15.1	30.1	43.8	49.4	49.3	49.4													
30.0	63.5	48.5	15.1	30.1	43.3	45.8	45.9	46.0													
32.0	60.9	47.2	15.1	30.1	42.3	42.3	42.3	42.3													
34.0	58.3	45.8	15.1	30.1	38.9	38.9	38.9	38.9													
36.0	55.7	44.3	15.1	30.1	35.9	35.9	35.9	35.9													
38.0	52.9	42.6	15.1	30.1	33.2	33.2	33.2	33.2													
40.0	49.9	40.7	15.1	30.1	30.8	30.8	30.8	30.8													
42.0	46.9	38.6	15.1	28.7	28.6	28.6	28.6	28.6													
44.0	43.6	36.3	15.1	26.7	26.6	26.6	26.6	26.6													
46.0	40.1	33.6	15.1	24.8	24.7	24.7	24.7	24.7													
48.0	36.2	30.6	15.1	23.1	23.0	23.0	23.0	23.0													
50.0	31.9	27.1	15.1	21.5	21.4	21.4	21.4	21.4													

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
47.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 11.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [ ° ]																					
6.8	88.0	60.8			45.0																
7.0	87.8	60.7			45.0																
7.1	88.0	60.8		30.1																	
8.0	87.1	60.7	15.1	30.1	45.0																
9.0	86.1	60.6	15.1	30.1	45.0																
10.0	85.1	60.4	15.1	30.1	45.0																
11.0	84.2	60.3	15.1	30.1	45.0																
12.0	83.2	60.1	15.1	30.1	44.9																
13.0	82.2	59.9	15.1	30.1	44.4																
14.0	81.2	59.7	15.1	30.1	43.9																
16.0	79.2	59.3	15.1	30.1	43.2																
18.0	77.1	58.8	15.1	30.1	41.5																
20.0	75.1	58.2	15.1	30.1	39.3																
22.0	73.0	57.5	15.1	30.1	37.4																
24.0	70.9	56.7	15.1	30.1	36.1																
26.0	68.8	55.8	15.1	30.1	35.2																
28.0	66.6	54.9	15.1	30.1	34.3																
30.0	64.4	53.9	15.1	30.1	33.7																
32.0	62.2	52.7	15.1	30.1	33.1																
34.0	59.9	51.5	15.1	29.8	32.0																
36.0	57.5	50.1	15.1	28.9	30.5																
38.0	55.1	48.6	15.1	28.1	29.1																
40.0	52.6	47.0	15.1	27.4	27.8																
42.0	49.9	45.2	15.1	26.7	26.7																
44.0	47.2	43.3	15.1	26.2	25.7																
46.0	44.3	41.1	15.1	24.9	24.6																
48.0	41.3	38.7	15.1	23.2	23.1																
50.0	38.0	36.0	15.1	21.7	21.6																

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

N° de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
47.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 11.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [ ° ]																					
9.4	88.0	59.8			40.0																
10.0	87.8	59.7	15.1	30.1	39.2																
11.0	86.8	59.6	15.1	30.1	37.9																
12.0	85.8	59.4	15.1	30.1	36.6																
13.0	84.7	59.2	15.1	30.1	35.4																
14.0	83.7	59.0	15.1	30.1	34.5																
16.0	81.7	58.6	15.1	30.1	32.4																
18.0	79.7	58.0	15.1	30.1	30.7																
20.0	77.6	57.4	15.1	29.8	29.3																
22.0	75.5	56.7	15.1	28.6	27.9																
24.0	73.4	55.9	15.1	27.6	26.8																
26.0	71.2	55.1	15.1	26.8	25.9																
28.0	69.0	54.1	15.1	25.7	24.8																
30.0	66.8	53.1	15.1	24.6	23.9																
32.0	64.5	51.9	15.1	23.7	23.1																
34.0	62.1	50.6	15.1	22.9	22.5																
36.0	59.7	49.3	15.1	22.3	21.9																
38.0	57.2	47.7	15.1	21.6	21.3																
40.0	54.7	46.1	15.1	21.0	20.7																
42.0	52.0	44.3	15.1	20.4	20.2																
44.0	49.2	42.3	15.1	19.9	19.8																
46.0	46.2	40.0	15.1	19.5	19.5																
48.0	43.1	37.6	15.1	19.2	19.2																
50.0	39.7	34.8	15.1	19.0	19.0																
54.0	31.8	27.9	15.1	18.4	18.5																

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
47.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 14.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [ ° ]																					
8.0	88.0	63.6			40.8																
9.0	87.3	63.5	15.1	30.1	40.2																
10.0	86.4	63.4	15.1	30.1	39.8																
11.0	85.4	63.2	15.1	30.1	39.2																
12.0	84.5	63.1	15.1	30.1	38.7																
13.0	83.6	62.9	15.1	30.1	38.4																
14.0	82.6	62.7	15.1	30.1	37.7																
16.0	80.7	62.3	15.1	30.1	36.5																
18.0	78.8	61.8	15.1	30.1	35.6																
20.0	76.8	61.2	15.1	30.1	33.8																
22.0	74.9	60.5	15.1	30.0	32.0																
24.0	72.9	59.8	15.1	29.9	30.5																
26.0	70.9	59.0	15.1	29.8	29.4																
28.0	68.8	58.1	15.1	28.9	28.4																
30.0	66.8	57.1	15.1	28.1	27.4																
32.0	64.7	56.1	15.1	27.3	26.6																
34.0	62.5	54.9	15.1	26.7	25.9																
36.0	60.3	53.6	15.1	26.0	25.1																
38.0	58.0	52.2	15.1	24.7	24.1																
40.0	55.7	50.7	15.1	23.6	23.1																
42.0	53.3	49.1	15.1	22.5	22.2																
44.0	50.8	47.3	15.1	21.6	21.4																
46.0	48.2	45.4	15.1	20.7	20.7																
48.0	45.4	43.2	15.1	19.9	20.0																
50.0	42.5	40.8	15.1	19.1	19.2																
55.0	34.3	33.6	15.1	17.3	17.5																

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
47.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 14.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [ ° ]																					
11.3	88.0	62.2			30.5																
11.6	88.0	62.2		30.1																	
12.0	87.6	62.1	15.1	30.1	29.8																
13.0	86.7	61.9	15.1	30.1	29.0																
14.0	85.7	61.7	15.1	29.5	28.0																
16.0	83.8	61.3	15.1	27.8	26.6																
18.0	81.8	60.8	15.1	26.3	25.2																
20.0	79.8	60.2	15.1	24.9	24.0																
22.0	77.8	59.5	15.1	23.8	23.1																
24.0	75.8	58.8	15.1	22.6	22.1																
26.0	73.8	58.0	15.1	21.6	21.2																
28.0	71.7	57.1	15.1	20.8	20.5																
30.0	69.6	56.1	15.1	20.0	19.8																
32.0	67.4	55.0	15.1	19.2	19.1																
34.0	65.2	53.8	15.1	18.6	18.5																
36.0	63.0	52.5	15.1	18.0	18.0																
38.0	60.6	51.1	15.1	17.5	17.5																
40.0	58.2	49.5	15.1	17.0	17.1																
42.0	55.8	47.8	15.1	16.6	16.6																
44.0	53.2	46.0	15.1	16.2	16.3																
46.0	50.5	44.0	15.1	15.8	15.9																
48.0	47.7	41.8	15.1	15.5	15.6																
50.0	44.7	39.3	15.1	15.3	15.4																
55.0	36.0	31.7	14.9	14.9	15.0																
57.0	31.8	27.7	14.8	14.7	14.9																

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
47.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 17.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [ ° ]																					
9.1	88.0	66.3			36.8																
10.0	87.5	66.3	15.1	30.1	35.8																
11.0	86.6	66.1	15.1	30.1	34.9																
12.0	85.7	66.0	15.1	30.1	33.8																
13.0	84.8	65.8	15.1	30.1	32.9																
14.0	83.9	65.6	15.1	30.1	32.1																
16.0	82.1	65.2	15.1	29.4	30.5																
18.0	80.3	64.8	15.1	28.2	29.0																
20.0	78.4	64.2	15.1	27.4	28.0																
22.0	76.6	63.6	15.1	26.2	26.4																
24.0	74.7	62.9	15.1	25.2	25.1																
26.0	72.8	62.1	15.1	24.3	24.0																
28.0	70.8	61.3	15.1	23.6	23.0																
30.0	68.9	60.4	15.1	22.3	21.8																
32.0	66.9	59.4	15.1	21.1	20.8																
34.0	64.8	58.3	15.1	20.0	19.9																
36.0	62.8	57.1	15.1	19.1	19.1																
38.0	60.6	55.8	15.1	18.4	18.4																
40.0	58.5	54.4	15.1	17.7	17.7																
42.0	56.2	52.9	15.1	17.0	17.1																
44.0	53.9	51.2	15.1	16.4	16.5																
46.0	51.5	49.4	15.1	15.9	16.0																
48.0	49.0	47.4	15.1	15.4	15.5																
50.0	46.4	45.3	15.0	15.0	15.1																
55.0	39.2	39.0	14.2	14.0	14.1																

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
47.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 17.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [ ° ]																					
13.1	88.0	64.6			21.5																
14.0	87.5	64.5	15.1	21.4	21.0																
16.0	85.6	64.0	15.1	20.2	19.9																
18.0	83.8	63.5	15.1	19.2	19.1																
20.0	81.9	63.0	15.1	18.2	18.2																
22.0	80.0	62.4	15.1	17.4	17.4																
24.0	78.1	61.7	15.1	16.8	16.8																
26.0	76.1	60.9	15.1	16.1	16.1																
28.0	74.2	60.0	15.0	15.5	15.6																
30.0	72.1	59.1	14.9	15.0	15.1																
32.0	70.1	58.0	14.7	14.6	14.6																
34.0	68.0	56.9	14.1	14.1	14.1																
36.0	65.9	55.7	13.6	13.6	13.7																
38.0	63.7	54.4	13.2	13.2	13.4																
40.0	61.5	52.9	12.8	12.9	13.0																
42.0	59.2	51.3	12.5	12.6	12.7																
44.0	56.8	49.6	12.2	12.3	12.5																
46.0	54.3	47.8	11.9	12.1	12.2																
48.0	51.7	45.8	11.6	11.8	12.0																
50.0	49.0	43.5	11.3	11.6	11.7																
55.0	41.5	36.9	11.0	11.3	11.4																
60.0	31.9	27.5	10.7	11.1	11.2																

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
47.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 20.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [ ° ]																					
10.3	88.0	69.1			30.2																
10.6	88.0	69.1		29.3																	
11.0	87.7	69.1	15.1	29.0	29.5																
12.0	86.8	68.9	15.1	28.1	28.7																
13.0	86.0	68.8	15.1	27.4	28.0																
14.0	85.1	68.6	15.1	26.6	27.2																
16.0	83.4	68.2	15.1	25.4	26.0																
18.0	81.6	67.7	15.1	24.1	24.7																
20.0	79.9	67.2	15.1	23.0	23.7																
22.0	78.1	66.6	15.1	22.2	22.8																
24.0	76.3	66.0	15.1	21.3	21.7																
26.0	74.5	65.3	15.1	20.5	20.7																
28.0	72.6	64.5	15.1	19.9	19.9																
30.0	70.8	63.6	15.1	19.4	19.2																
32.0	68.9	62.6	15.1	18.4	18.3																
34.0	67.0	61.6	15.1	17.5	17.4																
36.0	65.0	60.5	15.1	16.7	16.7																
38.0	63.0	59.2	15.1	16.0	16.1																
40.0	61.0	57.9	15.1	15.5	15.6																
42.0	58.9	56.5	14.7	14.9	15.0																
44.0	56.7	55.0	14.3	14.4	14.5																
46.0	54.5	53.3	13.9	13.9	14.0																
48.0	52.2	51.5	13.6	13.4	13.5																
50.0	49.9	49.6	13.2	13.0	13.1																
55.0	43.4	43.9	12.4	12.2	12.3																
60.0	35.8	36.5	11.6	11.5	11.6																

Sólo válido en relación con el prólogo



### Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
47.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 20.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [ ° ]																					
15.0	88.0	66.9			17.9																
16.0	87.4	66.8	15.1	17.4	17.4																
18.0	85.6	66.3	15.1	16.6	16.6																
20.0	83.8	65.8	15.1	15.9	15.9																
22.0	82.0	65.2	14.9	15.2	15.2																
24.0	80.1	64.5	14.6	14.5	14.6																
26.0	78.3	63.8	14.3	14.1	14.2																
28.0	76.4	63.0	13.7	13.5	13.6																
30.0	74.5	62.1	13.1	13.0	13.1																
32.0	72.6	61.1	12.6	12.6	12.7																
34.0	70.6	60.0	12.2	12.3	12.4																
36.0	68.6	58.9	11.8	11.9	12.0																
38.0	66.5	57.6	11.4	11.5	11.6																
40.0	64.4	56.2	11.0	11.2	11.3																
42.0	62.3	54.8	10.7	10.9	11.0																
44.0	60.1	53.2	10.4	10.7	10.8																
46.0	57.8	51.5	10.1	10.4	10.6																
48.0	55.4	49.6	9.9	10.2	10.3																
50.0	52.9	47.6	9.6	10.0	10.1																
55.0	46.1	41.6	9.2	9.6	9.8																
60.0	38.0	33.7	9.0	9.4	9.6																
63.0	31.9	27.4	8.9	9.3	9.5																

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
47.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 23.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [ ° ]																					
11.5	88.0	71.9			23.8																
11.8	88.0	71.9		23.0																	
12.0	87.8	71.9	15.1	22.8	23.5																
13.0	87.0	71.7	15.1	22.1	22.8																
14.0	86.2	71.5	15.1	21.6	22.3																
16.0	84.5	71.2	15.1	20.4	21.1																
18.0	82.9	70.7	15.1	19.5	20.2																
20.0	81.2	70.2	15.1	18.5	19.2																
22.0	79.5	69.7	15.1	17.7	18.4																
24.0	77.8	69.0	15.1	17.1	17.8																
26.0	76.0	68.3	14.9	16.5	17.0																
28.0	74.3	67.6	14.8	16.1	16.4																
30.0	72.5	66.8	14.7	15.7	15.9																
32.0	70.7	65.8	14.6	15.4	15.4																
34.0	68.9	64.9	14.1	14.6	14.7																
36.0	67.1	63.8	13.7	14.0	14.1																
38.0	65.2	62.6	13.3	13.4	13.5																
40.0	63.3	61.4	13.0	12.9	13.1																
42.0	61.3	60.1	12.7	12.5	12.7																
44.0	59.3	58.6	12.2	12.1	12.2																
46.0	57.2	57.1	11.7	11.7	11.8																
48.0	55.1	55.4	11.3	11.3	11.4																
50.0	52.9	53.6	10.9	10.9	11.1																
55.0	47.0	48.4	10.0	10.2	10.4																
60.0	40.3	41.9	9.4	9.6	9.8																
65.0	32.2	33.3	8.8	9.1	9.3																

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/  
 Radio de descarga: Limited °  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Cabeza de pluma principal: 2821-1

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
47.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 23.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [ ° ]																					
16.8	88.0	69.3			14.3																
18.0	87.3	69.1	14.4	13.8	13.9																
20.0	85.6	68.6	13.7	13.2	13.3																
22.0	83.8	68.0	13.0	12.7	12.8																
24.0	82.1	67.4	12.4	12.2	12.3																
26.0	80.3	66.7	11.8	11.7	11.8																
28.0	78.5	65.9	11.4	11.3	11.4																
30.0	76.7	65.0	10.9	10.9	11.0																
32.0	74.8	64.1	10.4	10.5	10.6																
34.0	73.0	63.1	10.1	10.2	10.3																
36.0	71.1	62.0	9.7	9.9	10.1																
38.0	69.1	60.8	9.4	9.6	9.7																
40.0	67.1	59.5	9.1	9.3	9.5																
42.0	65.1	58.2	8.8	9.1	9.2																
44.0	63.0	56.7	8.5	8.9	9.0																
46.0	60.9	55.1	8.3	8.7	8.8																
48.0	58.7	53.3	8.1	8.5	8.6																
50.0	56.4	51.4	7.9	8.3	8.4																
55.0	50.2	46.0	7.6	7.9	8.1																
60.0	43.1	39.1	7.4	7.7	7.9																
65.0	34.1	29.6	7.2	7.6	7.7																
66.0	31.9	27.2	7.2	7.6	7.7																

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

N° de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
47.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 26.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [ ° ]																					
12.7	88.0	74.7			19.5																
13.0	88.0	74.7	15.1	18.6	19.3																
14.0	87.2	74.5	15.1	18.0	18.8																
16.0	85.6	74.1	15.1	17.1	17.8																
18.0	84.0	73.7	15.0	16.3	17.0																
20.0	82.4	73.2	14.6	15.6	16.3																
22.0	80.8	72.7	13.9	14.9	15.5																
24.0	79.1	72.1	13.3	14.4	15.0																
26.0	77.5	71.4	12.9	13.9	14.5																
28.0	75.8	70.7	12.5	13.5	14.1																
30.0	74.1	69.9	12.1	13.2	13.7																
32.0	72.4	69.1	11.9	12.9	13.4																
34.0	70.7	68.1	11.6	12.6	13.0																
36.0	68.9	67.1	11.3	12.1	12.5																
38.0	67.1	66.0	11.0	11.7	12.0																
40.0	65.3	64.8	10.7	11.3	11.5																
42.0	63.5	63.6	10.4	10.9	11.1																
44.0	61.6	62.2	10.2	10.6	10.8																
46.0	59.6	60.8	9.9	10.3	10.4																
48.0	57.6	59.2	9.6	9.9	10.1																
50.0	55.6	57.5	9.3	9.6	9.8																
55.0	50.2	52.7	8.6	8.9	9.1																
60.0	44.1	46.9	8.0	8.4	8.6																
65.0	37.1	39.5	7.6	8.0	8.1																

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/  
 Radio de descarga: Limited °  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Cabeza de pluma principal: 2821-1

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
47.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 26.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [ ° ]																					
18.7	88.0	71.7			12.1																
20.0	87.2	71.4	11.7	11.6	11.7																
22.0	85.5	70.9	11.2	11.1	11.2																
24.0	83.8	70.3	10.6	10.7	10.8																
26.0	82.1	69.6	10.1	10.3	10.4																
28.0	80.4	68.8	9.7	9.9	10.0																
30.0	78.7	68.0	9.3	9.6	9.7																
32.0	76.9	67.1	9.0	9.2	9.3																
34.0	75.1	66.2	8.6	8.9	9.0																
36.0	73.3	65.1	8.3	8.6	8.8																
38.0	71.5	64.0	8.1	8.4	8.5																
40.0	69.6	62.8	7.8	8.2	8.3																
42.0	67.7	61.5	7.6	7.9	8.1																
44.0	65.7	60.1	7.4	7.7	7.9																
46.0	63.7	58.6	7.2	7.5	7.7																
48.0	61.6	57.0	7.0	7.4	7.5																
50.0	59.5	55.2	6.9	7.2	7.4																
55.0	53.8	50.2	6.5	6.9	7.0																
60.0	47.4	44.0	6.3	6.6	6.7																
65.0	39.8	35.9	6.2	6.5	6.6																
69.0	31.9	27.0	6.1	6.4	6.5																

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
50.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (0906-1) 7.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [ ° ]																					
8.1	88.0	59.0			45.0	59.7	74.2	82.7													
8.4	88.0	59.0		30.1																	
9.0	87.4	58.9	15.1	30.1	45.0	59.7	74.2	80.5													
10.0	86.4	58.8	15.1	30.1	45.0	59.7	74.2	78.6													
11.0	85.4	58.6	15.1	30.1	45.0	59.7	74.0	76.3													
12.0	84.4	58.5	15.1	30.1	45.0	59.7	73.9	74.5													
13.0	83.3	58.3	15.1	30.1	45.0	59.7	73.7	73.1													
14.0	82.3	58.1	15.1	30.1	45.0	59.7	71.8	71.3													
16.0	80.2	57.6	15.1	30.1	45.0	59.7	68.6	68.2													
18.0	78.2	57.0	15.1	30.1	45.0	59.6	66.3	65.9													
20.0	76.0	56.4	15.1	30.1	45.0	58.6	62.7	62.4													
22.0	73.9	55.7	15.1	30.1	45.0	57.8	59.7	59.6													
24.0	71.7	54.9	15.1	30.1	45.0	57.1	57.4	57.3													
26.0	69.5	54.0	15.1	30.1	44.0	53.6	53.5	53.5													
28.0	67.3	53.1	15.1	30.1	42.6	49.0	49.0	49.1													
30.0	65.0	52.0	15.1	30.1	41.4	45.0	45.2	45.3													
32.0	62.7	50.8	15.1	30.1	40.5	41.7	41.9	41.9													
34.0	60.3	49.5	15.1	30.0	38.5	38.5	38.5	38.5													
36.0	57.8	48.1	15.1	29.6	35.5	35.5	35.5	35.5													
38.0	55.3	46.5	15.1	29.2	32.8	32.8	32.8	32.8													
40.0	52.6	44.8	15.1	28.8	30.4	30.4	30.4	30.4													
42.0	49.8	42.9	15.1	28.3	28.2	28.2	28.2	28.2													
44.0	46.9	40.9	15.1	26.3	26.2	26.2	26.2	26.2													
46.0	43.9	38.6	15.1	24.4	24.4	24.4	24.4	24.4													
48.0	40.6	36.0	15.1	22.7	22.7	22.7	22.7	22.7													
50.0	37.0	33.1	15.1	21.2	21.1	21.1	21.1	21.1													
53.0	30.9	27.8	15.1	19.0	18.9	18.9	18.9	18.9													

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
50.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 11.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [ ° ]																					
6.9	88.0	63.8			45.0																
7.0	87.9	63.7			45.0																
7.2	88.0	63.8		30.1																	
8.0	87.3	63.7	15.1	30.1	45.0																
9.0	86.3	63.6	15.1	30.1	45.0																
10.0	85.4	63.5	15.1	30.1	45.0																
11.0	84.4	63.3	15.1	30.1	45.0																
12.0	83.5	63.2	15.1	30.1	45.0																
13.0	82.6	63.0	15.1	30.1	44.3																
14.0	81.6	62.8	15.1	30.1	43.5																
16.0	79.7	62.4	15.1	30.1	42.2																
18.0	77.8	61.9	15.1	30.1	40.9																
20.0	75.9	61.3	15.1	30.1	38.8																
22.0	73.9	60.6	15.1	30.1	37.0																
24.0	71.9	59.9	15.1	30.1	35.6																
26.0	69.9	59.1	15.1	30.1	34.7																
28.0	67.9	58.2	15.1	30.1	34.2																
30.0	65.8	57.3	15.1	30.1	33.8																
32.0	63.7	56.2	15.1	30.1	33.4																
34.0	61.5	55.0	15.1	30.1	33.0																
36.0	59.3	53.8	15.1	29.5	31.7																
38.0	57.1	52.4	15.1	28.6	30.3																
40.0	54.7	50.9	15.1	27.7	28.9																
42.0	52.3	49.2	15.1	26.9	27.7																
44.0	49.8	47.5	15.1	26.2	26.2																
46.0	47.2	45.5	15.1	24.4	24.4																
48.0	44.5	43.4	15.1	22.8	22.7																
50.0	41.6	41.0	15.1	21.3	21.2																
55.0	33.5	33.8	15.1	17.9	17.8																

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
50.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 11.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [ ° ]																					
9.5	88.0	62.8			40.0																
10.0	87.9	62.7	15.1	30.1	39.3																
11.0	86.9	62.6	15.1	30.1	38.1																
12.0	86.0	62.4	15.1	30.1	36.9																
13.0	85.0	62.3	15.1	30.1	35.7																
14.0	84.0	62.1	15.1	30.1	34.8																
16.0	82.1	61.6	15.1	30.1	32.8																
18.0	80.2	61.1	15.1	30.1	31.0																
20.0	78.2	60.6	15.1	30.1	29.7																
22.0	76.2	59.9	15.1	29.0	28.4																
24.0	74.2	59.2	15.1	28.0	27.2																
26.0	72.2	58.3	15.1	27.1	26.3																
28.0	70.1	57.4	15.1	26.3	25.4																
30.0	68.0	56.5	15.1	25.2	24.4																
32.0	65.9	55.4	15.1	24.2	23.6																
34.0	63.7	54.2	15.1	23.4	22.9																
36.0	61.5	52.9	15.1	22.7	22.3																
38.0	59.2	51.5	15.1	22.1	21.7																
40.0	56.8	50.0	15.1	21.5	21.2																
42.0	54.3	48.3	15.1	20.9	20.7																
44.0	51.8	46.5	15.1	20.4	20.2																
46.0	49.1	44.5	15.1	19.9	19.8																
48.0	46.3	42.3	15.1	19.6	19.5																
50.0	43.4	39.9	15.1	19.3	19.3																
55.0	34.9	32.4	15.1	18.0	18.0																
57.0	30.8	28.5	15.1	16.8	16.7																

Sólo válido en relación con el prólogo



### Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
50.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 14.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [ ° ]																					
8.1	88.0	66.6			40.3																
9.0	87.5	66.5	15.1	30.1	39.7																
10.0	86.6	66.4	15.1	30.1	39.3																
11.0	85.7	66.2	15.1	30.1	38.7																
12.0	84.8	66.1	15.1	30.1	38.1																
13.0	83.9	65.9	15.1	30.1	37.7																
14.0	83.0	65.7	15.1	30.1	37.1																
16.0	81.1	65.3	15.1	30.1	35.6																
18.0	79.3	64.9	15.1	30.1	34.4																
20.0	77.5	64.3	15.1	30.0	33.1																
22.0	75.6	63.7	15.1	29.5	31.3																
24.0	73.7	63.0	15.1	29.1	29.9																
26.0	71.8	62.2	15.1	28.8	28.7																
28.0	69.9	61.4	15.1	28.3	27.8																
30.0	67.9	60.5	15.1	27.5	27.0																
32.0	66.0	59.5	15.1	26.8	26.2																
34.0	63.9	58.4	15.1	26.2	25.6																
36.0	61.9	57.2	15.1	25.7	25.1																
38.0	59.7	55.9	15.1	24.9	24.2																
40.0	57.6	54.5	15.1	23.7	23.3																
42.0	55.3	53.0	15.1	22.6	22.3																
44.0	53.0	51.3	15.1	21.6	21.5																
46.0	50.6	49.5	15.1	20.7	20.8																
48.0	48.2	47.6	15.1	19.9	20.1																
50.0	45.6	45.5	15.1	19.1	19.4																
55.0	38.4	39.1	15.1	17.2	17.4																

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
50.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 14.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [ ° ]																					
11.4	88.0	65.2			29.6																
11.7	88.0	65.2		30.1																	
12.0	87.7	65.1	15.1	30.0	29.0																
13.0	86.8	64.9	15.1	29.4	28.2																
14.0	85.9	64.8	15.1	28.8	27.4																
16.0	84.1	64.3	15.1	27.1	26.0																
18.0	82.2	63.9	15.1	25.7	24.8																
20.0	80.3	63.3	15.1	24.4	23.6																
22.0	78.4	62.7	15.1	23.4	22.7																
24.0	76.5	62.0	15.1	22.3	21.8																
26.0	74.6	61.2	15.1	21.3	20.9																
28.0	72.6	60.3	15.1	20.5	20.2																
30.0	70.6	59.4	15.1	19.8	19.6																
32.0	68.6	58.4	15.1	19.1	19.0																
34.0	66.5	57.3	15.1	18.4	18.3																
36.0	64.4	56.1	15.1	17.8	17.8																
38.0	62.3	54.7	15.1	17.3	17.4																
40.0	60.0	53.3	15.1	16.9	17.0																
42.0	57.8	51.7	15.1	16.5	16.5																
44.0	55.4	50.1	15.1	16.1	16.2																
46.0	52.9	48.2	15.0	15.7	15.8																
48.0	50.4	46.2	15.0	15.4	15.5																
50.0	47.7	44.0	15.0	15.2	15.2																
55.0	40.2	37.4	14.6	14.7	14.8																
60.0	30.8	28.3	14.2	14.3	14.5																

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
50.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 17.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [ ° ]																					
9.2	88.0	69.3			36.6																
10.0	87.6	69.3	15.1	30.1	35.7																
11.0	86.8	69.2	15.1	30.1	34.8																
12.0	85.9	69.0	15.1	30.1	33.9																
13.0	85.0	68.9	15.1	30.1	32.9																
14.0	84.2	68.7	15.1	30.1	32.1																
16.0	82.5	68.3	15.1	29.6	30.6																
18.0	80.7	67.8	15.1	28.3	29.2																
20.0	78.9	67.3	15.1	27.4	28.0																
22.0	77.2	66.7	15.1	26.4	26.8																
24.0	75.4	66.1	15.1	25.4	25.4																
26.0	73.6	65.3	15.1	24.6	24.3																
28.0	71.7	64.5	15.1	23.9	23.4																
30.0	69.9	63.7	15.1	22.9	22.4																
32.0	68.0	62.7	15.1	21.7	21.4																
34.0	66.1	61.7	15.1	20.6	20.4																
36.0	64.1	60.6	15.1	19.7	19.6																
38.0	62.1	59.3	15.1	18.9	18.9																
40.0	60.1	58.0	15.1	18.2	18.2																
42.0	58.0	56.6	15.1	17.5	17.6																
44.0	55.9	55.1	15.1	16.9	17.0																
46.0	53.7	53.4	15.1	16.3	16.4																
48.0	51.4	51.6	15.1	15.8	15.9																
50.0	49.0	49.7	15.1	15.4	15.5																
55.0	42.6	44.0	14.6	14.4	14.5																
60.0	35.0	36.7	13.9	13.5	13.7																

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
50.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 17.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [ ° ]																					
13.2	88.0	67.6			21.5																
14.0	87.6	67.5	15.1	21.4	21.0																
16.0	85.9	67.1	15.1	20.3	20.0																
18.0	84.1	66.6	15.1	19.3	19.1																
20.0	82.3	66.1	15.1	18.4	18.3																
22.0	80.5	65.5	15.1	17.6	17.6																
24.0	78.6	64.8	15.1	17.0	17.0																
26.0	76.8	64.1	15.1	16.3	16.4																
28.0	74.9	63.3	15.1	15.7	15.8																
30.0	73.0	62.4	15.1	15.2	15.3																
32.0	71.1	61.4	15.1	14.8	14.9																
34.0	69.1	60.3	14.7	14.3	14.4																
36.0	67.1	59.2	14.3	13.9	14.0																
38.0	65.1	57.9	13.9	13.5	13.6																
40.0	63.0	56.6	13.5	13.1	13.3																
42.0	60.9	55.1	13.2	12.9	13.0																
44.0	58.7	53.5	12.9	12.6	12.7																
46.0	56.4	51.8	12.6	12.3	12.4																
48.0	54.0	50.0	12.3	12.0	12.2																
50.0	51.6	48.0	12.0	11.8	11.9																
55.0	44.8	42.0	11.5	11.4	11.6																
60.0	36.8	34.3	11.2	11.2	11.3																
63.0	30.9	28.1	11.1	11.0	11.2																

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
50.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 20.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [ ° ]																					
10.4	88.0	72.1			29.3																
10.7	88.0	72.1		28.5																	
11.0	87.8	72.1	15.1	28.3	28.8																
12.0	87.0	71.9	15.1	27.4	28.0																
13.0	86.1	71.8	15.1	26.8	27.3																
14.0	85.3	71.6	15.1	26.0	26.6																
16.0	83.7	71.3	15.1	24.8	25.5																
18.0	82.0	70.8	15.1	23.6	24.3																
20.0	80.3	70.3	15.1	22.5	23.2																
22.0	78.6	69.8	15.1	21.7	22.4																
24.0	76.9	69.1	15.1	20.9	21.4																
26.0	75.2	68.4	15.1	20.2	20.5																
28.0	73.4	67.7	15.1	19.6	19.8																
30.0	71.7	66.8	15.1	19.1	19.2																
32.0	69.9	65.9	15.1	18.5	18.4																
34.0	68.1	65.0	15.1	17.6	17.5																
36.0	66.2	63.9	15.1	16.8	16.8																
38.0	64.3	62.7	15.1	16.1	16.1																
40.0	62.4	61.5	15.1	15.5	15.6																
42.0	60.4	60.2	15.0	15.0	15.1																
44.0	58.4	58.7	14.6	14.5	14.6																
46.0	56.4	57.2	14.1	14.0	14.1																
48.0	54.2	55.5	13.7	13.5	13.6																
50.0	52.1	53.7	13.3	13.1	13.2																
55.0	46.2	48.5	12.5	12.3	12.4																
60.0	39.5	42.1	11.7	11.6	11.7																

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

N° de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
50.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 20.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [ ° ]																					
15.1	88.0	69.9			17.5																
16.0	87.5	69.8	15.1	17.1	17.1																
18.0	85.8	69.4	15.1	16.4	16.4																
20.0	84.1	68.9	15.1	15.6	15.7																
22.0	82.3	68.3	15.0	15.0	15.1																
24.0	80.6	67.6	14.7	14.4	14.5																
26.0	78.8	66.9	14.4	13.9	14.0																
28.0	77.0	66.2	14.0	13.4	13.5																
30.0	75.2	65.3	13.4	12.9	13.0																
32.0	73.4	64.4	12.9	12.5	12.6																
34.0	71.5	63.4	12.5	12.2	12.3																
36.0	69.6	62.3	12.0	11.8	11.9																
38.0	67.7	61.1	11.6	11.5	11.6																
40.0	65.7	59.8	11.2	11.2	11.3																
42.0	63.7	58.5	10.9	10.9	11.0																
44.0	61.6	57.0	10.6	10.6	10.8																
46.0	59.5	55.4	10.3	10.4	10.5																
48.0	57.3	53.6	10.1	10.2	10.3																
50.0	55.0	51.8	9.8	10.0	10.1																
55.0	48.9	46.4	9.3	9.6	9.7																
60.0	41.8	39.5	9.1	9.3	9.5																
65.0	33.0	30.2	8.9	9.1	9.3																
66.0	30.9	27.8	8.8	9.1	9.3																

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
50.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 23.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [ ° ]																					
11.6	88.0	74.9			23.6																
11.9	88.0	74.9		22.8																	
12.0	87.9	74.9	15.1	22.8	23.4																
13.0	87.1	74.7	15.1	22.1	22.7																
14.0	86.4	74.6	15.1	21.6	22.2																
16.0	84.8	74.2	15.1	20.4	21.1																
18.0	83.2	73.8	15.1	19.5	20.3																
20.0	81.5	73.3	15.1	18.5	19.3																
22.0	79.9	72.8	15.1	17.7	18.5																
24.0	78.3	72.2	15.1	17.1	17.9																
26.0	76.6	71.5	15.0	16.6	17.2																
28.0	75.0	70.8	14.8	16.2	16.6																
30.0	73.3	70.0	14.7	15.8	16.1																
32.0	71.6	69.1	14.6	15.5	15.7																
34.0	69.9	68.2	14.3	15.0	15.1																
36.0	68.1	67.2	13.9	14.4	14.4																
38.0	66.3	66.1	13.5	13.8	13.8																
40.0	64.5	64.9	13.2	13.2	13.3																
42.0	62.6	63.7	12.9	12.8	12.9																
44.0	60.8	62.3	12.6	12.4	12.5																
46.0	58.8	60.9	12.1	12.0	12.1																
48.0	56.8	59.3	11.7	11.6	11.7																
50.0	54.8	57.6	11.2	11.2	11.4																
55.0	49.4	52.9	10.3	10.5	10.6																
60.0	43.3	47.0	9.7	9.9	10.0																
65.0	36.4	39.6	9.1	9.4	9.5																

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
50.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 23.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [ ° ]																					
16.9	88.0	72.3			14.3																
18.0	87.4	72.1	14.5	13.9	13.9																
20.0	85.7	71.7	13.8	13.3	13.4																
22.0	84.1	71.1	13.1	12.7	12.8																
24.0	82.4	70.5	12.5	12.3	12.4																
26.0	80.7	69.8	11.9	11.8	11.9																
28.0	79.0	69.1	11.5	11.4	11.5																
30.0	77.3	68.3	11.1	11.0	11.1																
32.0	75.5	67.4	10.6	10.6	10.8																
34.0	73.7	66.4	10.2	10.3	10.4																
36.0	71.9	65.4	9.9	10.0	10.2																
38.0	70.1	64.3	9.6	9.8	9.9																
40.0	68.2	63.0	9.2	9.5	9.6																
42.0	66.3	61.7	8.9	9.2	9.4																
44.0	64.4	60.3	8.7	9.0	9.1																
46.0	62.4	58.8	8.5	8.8	8.9																
48.0	60.3	57.2	8.3	8.6	8.8																
50.0	58.2	55.5	8.1	8.5	8.6																
55.0	52.5	50.5	7.7	8.1	8.2																
60.0	46.2	44.3	7.4	7.8	7.9																
65.0	38.6	36.4	7.3	7.7	7.8																
69.0	30.9	27.6	7.2	7.5	7.7																

Sólo válido en relación con el prólogo



### Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
50.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 26.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [ ° ]																					
12.8	88.0	77.7			19.4																
13.0	88.0	77.7		18.5	19.3																
14.0	87.3	77.5	15.1	18.0	18.7																
16.0	85.8	77.2	15.1	17.1	17.8																
18.0	84.2	76.8	14.9	16.3	17.0																
20.0	82.7	76.3	14.7	15.7	16.3																
22.0	81.1	75.8	14.0	15.0	15.6																
24.0	79.6	75.2	13.4	14.4	15.0																
26.0	78.0	74.6	13.0	14.0	14.6																
28.0	76.4	73.9	12.6	13.6	14.2																
30.0	74.8	73.1	12.2	13.3	13.8																
32.0	73.2	72.3	11.9	13.0	13.5																
34.0	71.5	71.4	11.7	12.7	13.3																
36.0	69.8	70.5	11.4	12.4	12.8																
38.0	68.1	69.4	11.1	11.9	12.3																
40.0	66.4	68.3	10.8	11.5	11.8																
42.0	64.7	67.1	10.6	11.1	11.4																
44.0	62.9	65.8	10.4	10.8	11.0																
46.0	61.0	64.5	10.2	10.5	10.7																
48.0	59.2	63.0	9.9	10.2	10.3																
50.0	57.3	61.4	9.5	9.9	10.0																
55.0	52.2	57.0	8.8	9.2	9.3																
60.0	46.7	51.6	8.2	8.6	8.8																
65.0	40.5	45.1	7.8	8.2	8.3																
70.0	33.0	36.5	7.4	7.8	7.9																

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/  
 Radio de descarga: Limited °  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Cabeza de pluma principal: 2821-1

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
50.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 26.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [ ° ]																					
18.8	88.0	74.7			12.1																
20.0	87.3	74.5	11.8	11.7	11.8																
22.0	85.7	73.9	11.2	11.2	11.3																
24.0	84.1	73.4	10.7	10.8	10.8																
26.0	82.5	72.7	10.3	10.4	10.4																
28.0	80.8	72.0	9.8	10.0	10.1																
30.0	79.2	71.2	9.4	9.7	9.8																
32.0	77.5	70.4	9.1	9.4	9.5																
34.0	75.8	69.4	8.7	9.0	9.1																
36.0	74.1	68.5	8.4	8.8	8.9																
38.0	72.3	67.4	8.2	8.5	8.6																
40.0	70.5	66.2	7.9	8.3	8.4																
42.0	68.7	65.0	7.7	8.1	8.2																
44.0	66.9	63.7	7.5	7.9	8.0																
46.0	65.0	62.3	7.3	7.7	7.8																
48.0	63.1	60.7	7.1	7.5	7.6																
50.0	61.1	59.1	7.0	7.3	7.5																
55.0	55.8	54.5	6.6	7.0	7.1																
60.0	50.0	48.8	6.3	6.7	6.8																
65.0	43.3	41.8	6.2	6.6	6.7																
70.0	35.1	32.3	6.1	6.5	6.6																
72.0	30.9	27.3	6.1	6.4	6.5																

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/  
 Radio de descarga: Limited °  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Cabeza de pluma principal: 2821-1

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
50.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1507-1) 8.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 28 [ ° ]																					
8.0	88.0	60.2			45.0	59.7	74.2	88.6	102.9	116.9											
8.3	88.0	60.2		30.1																	
9.0	87.3	60.1	15.1	30.1	45.0	59.7	74.2	88.6	102.9	116.9											
10.0	86.3	60.0	15.1	30.1	45.0	59.7	74.2	88.6	102.9	116.9											
11.0	85.3	59.8	15.1	30.1	45.0	59.7	74.2	88.6	102.9	114.6											
12.0	84.3	59.7	15.1	30.1	45.0	59.7	74.2	88.6	102.9	110.7											
13.0	83.3	59.5	15.1	30.1	45.0	59.7	74.2	88.6	102.9	107.7											
14.0	82.3	59.3	15.1	30.1	45.0	59.7	74.2	87.6	100.6	103.5											
16.0	80.3	58.8	15.1	30.1	45.0	59.7	74.2	81.9	88.0	89.4											
18.0	78.3	58.3	15.1	30.1	45.0	59.7	74.2	77.7	78.8	79.1											
20.0	76.2	57.7	15.1	30.1	45.0	58.3	68.9	70.8	70.8	70.8											
22.0	74.1	57.0	15.1	30.1	45.0	56.6	62.5	63.5	63.5	63.5											
24.0	72.0	56.2	15.1	30.1	45.0	55.2	57.3	57.7	57.7	57.7											
26.0	69.8	55.4	15.1	30.1	44.4	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0											
28.0	67.7	54.4	15.1	30.1	42.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5											
30.0	65.4	53.4	15.1	30.1	40.8	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5											
32.0	63.2	52.2	15.1	30.1	39.4	41.1	41.1	41.1	41.1	41.1											
34.0	60.8	50.9	15.1	30.1	37.9	37.9	37.9	37.9	37.9	37.9											
36.0	58.4	49.6	15.1	29.6	34.9	34.9	34.9	34.9	34.9	34.9											
38.0	56.0	48.1	15.1	28.9	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2											
40.0	53.4	46.4	15.1	28.3	29.8	29.8	29.8	29.8	29.8	29.8											
42.0	50.8	44.6	15.1	27.7	27.6	27.6	27.6	27.6	27.6	27.6											
44.0	48.0	42.6	15.1	25.7	25.6	25.6	25.6	25.6	25.6	25.6											
46.0	45.0	40.4	15.1	23.8	23.7	23.7	23.7	23.7	23.7	23.7											
48.0	41.9	38.0	15.1	22.1	22.1	22.1	22.1	22.1	22.1	22.1											
50.0	38.6	35.2	15.1	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5											
54.0	30.8	28.4	15.1	17.7	17.6	17.6	17.6	17.6	17.6	17.6											

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/  
 Radio de descarga: Limited °  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Cabeza de pluma principal: 2821-1

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
53.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (0906-1) 7.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [ ° ]																					
8.2	88.0	62.0			45.0	59.7	74.2	82.4													
8.5	88.0	62.0		30.1																	
9.0	87.5	61.9	15.1	30.1	45.0	59.7	74.2	80.5													
10.0	86.6	61.8	15.1	30.1	45.0	59.7	74.2	78.9													
11.0	85.6	61.6	15.1	30.1	45.0	59.7	74.0	76.7													
12.0	84.6	61.5	15.1	30.1	45.0	59.7	73.8	74.9													
13.0	83.7	61.3	15.1	30.1	45.0	59.7	73.6	73.5													
14.0	82.7	61.1	15.1	30.1	45.0	59.7	72.3	71.9													
16.0	80.7	60.7	15.1	30.1	45.0	59.7	69.1	68.8													
18.0	78.8	60.2	15.1	30.1	45.0	59.7	66.8	66.4													
20.0	76.8	59.6	15.1	30.1	45.0	58.0	62.9	62.6													
22.0	74.8	58.9	15.1	30.1	45.0	56.0	58.8	58.7													
24.0	72.7	58.2	15.1	30.1	45.0	54.4	55.5	55.6													
26.0	70.6	57.3	15.1	30.1	44.7	52.7	52.7	52.8													
28.0	68.5	56.4	15.1	30.1	42.8	48.5	48.6	48.8													
30.0	66.4	55.4	15.1	30.1	41.2	44.8	45.0	45.2													
32.0	64.2	54.3	15.1	30.1	39.7	41.6	41.7	41.7													
34.0	62.0	53.1	15.1	30.1	38.4	38.4	38.4	38.4													
36.0	59.7	51.8	15.1	29.7	35.4	35.4	35.4	35.4													
38.0	57.3	50.3	15.1	28.7	32.7	32.7	32.7	32.7													
40.0	54.9	48.8	15.1	27.8	30.3	30.3	30.3	30.3													
42.0	52.4	47.0	15.1	27.1	28.1	28.1	28.1	28.1													
44.0	49.8	45.2	15.1	26.1	26.1	26.1	26.1	26.1													
46.0	47.0	43.1	15.1	24.3	24.2	24.2	24.2	24.2													
48.0	44.1	40.8	15.1	22.6	22.5	22.5	22.5	22.5													
50.0	41.0	38.3	15.1	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0													
55.0	32.1	30.4	15.1	17.6	17.5	17.5	17.5	17.5													

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
53.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 11.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [ ° ]																					
7.0	88.0	66.8			45.0																
7.3	88.0	66.8		30.1																	
8.0	87.4	66.7	15.1	30.1	45.0																
9.0	86.5	66.6	15.1	30.1	45.0																
10.0	85.6	66.5	15.1	30.1	45.0																
11.0	84.7	66.3	15.1	30.1	45.0																
12.0	83.8	66.2	15.1	30.1	45.0																
13.0	82.9	66.0	15.1	30.1	44.5																
14.0	82.0	65.9	15.1	30.1	43.5																
16.0	80.2	65.4	15.1	30.1	41.7																
18.0	78.4	65.0	15.1	30.1	40.4																
20.0	76.5	64.4	15.1	30.1	38.6																
22.0	74.7	63.8	15.1	30.1	37.0																
24.0	72.8	63.1	15.1	30.1	35.7																
26.0	70.9	62.4	15.1	30.1	34.6																
28.0	69.0	61.5	15.1	30.1	34.1																
30.0	67.0	60.6	15.1	30.1	33.7																
32.0	65.0	59.6	15.1	30.1	33.3																
34.0	63.0	58.5	15.1	30.1	32.9																
36.0	60.9	57.3	15.1	30.1	32.6																
38.0	58.8	56.0	15.1	28.9	30.8																
40.0	56.7	54.6	15.1	27.7	29.2																
42.0	54.4	53.1	15.1	26.5	27.6																
44.0	52.1	51.5	15.1	25.5	26.0																
46.0	49.8	49.7	15.1	24.2	24.2																
48.0	47.3	47.7	15.1	22.6	22.5																
50.0	44.7	45.6	15.1	21.0	21.0																
55.0	37.6	39.3	15.1	17.7	17.6																

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/  
 Radio de descarga: Limited °  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Cabeza de pluma principal: 2821-1

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
53.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 11.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [ ° ]																					
9.6	88.0	65.8			39.9																
10.0	88.0	65.8	15.1	30.1	39.4																
11.0	87.1	65.6	15.1	30.1	38.2																
12.0	86.2	65.5	15.1	30.1	37.1																
13.0	85.2	65.3	15.1	30.1	35.9																
14.0	84.3	65.1	15.1	30.1	35.0																
16.0	82.5	64.7	15.1	30.1	33.2																
18.0	80.7	64.2	15.1	30.1	31.5																
20.0	78.8	63.7	15.1	30.1	30.2																
22.0	76.9	63.1	15.1	29.4	28.9																
24.0	75.0	62.4	15.1	28.3	27.6																
26.0	73.1	61.6	15.1	27.4	26.6																
28.0	71.1	60.7	15.1	26.7	25.9																
30.0	69.2	59.8	15.1	25.7	24.9																
32.0	67.1	58.8	15.1	24.8	24.1																
34.0	65.1	57.7	15.1	23.9	23.3																
36.0	63.0	56.5	15.1	23.2	22.7																
38.0	60.8	55.2	15.1	22.6	22.2																
40.0	58.6	53.7	15.1	21.9	21.6																
42.0	56.4	52.2	15.1	21.4	21.1																
44.0	54.0	50.5	15.1	20.8	20.6																
46.0	51.6	48.7	15.1	20.3	20.2																
48.0	49.1	46.7	15.1	19.9	19.8																
50.0	46.4	44.5	15.1	19.5	19.4																
55.0	39.1	38.0	15.1	17.9	17.8																
59.0	32.0	31.2	15.1	15.5	15.4																

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

N° de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
53.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 14.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [ ° ]																					
8.2	88.0	69.6			40.5																
9.0	87.6	69.5	15.1	30.1	40.1																
10.0	86.7	69.4	15.1	30.1	39.7																
11.0	85.9	69.3	15.1	30.1	39.2																
12.0	85.0	69.1	15.1	30.1	38.7																
13.0	84.1	69.0	15.1	30.1	38.3																
14.0	83.3	68.8	15.1	30.1	38.0																
16.0	81.5	68.4	15.1	30.1	36.2																
18.0	79.8	67.9	15.1	30.1	34.8																
20.0	78.0	67.4	15.1	30.1	33.6																
22.0	76.3	66.8	15.1	29.8	32.0																
24.0	74.5	66.2	15.1	29.5	30.7																
26.0	72.7	65.5	15.1	29.2	29.5																
28.0	70.9	64.7	15.1	29.0	28.7																
30.0	69.0	63.8	15.1	28.3	27.9																
32.0	67.1	62.8	15.1	27.6	27.1																
34.0	65.2	61.8	15.1	27.0	26.5																
36.0	63.3	60.7	15.1	26.5	26.0																
38.0	61.3	59.5	15.1	26.0	25.5																
40.0	59.2	58.2	15.1	24.9	24.4																
42.0	57.2	56.7	15.1	23.6	23.3																
44.0	55.0	55.2	15.1	22.4	22.3																
46.0	52.8	53.6	15.1	21.4	21.4																
48.0	50.5	51.8	15.1	20.4	20.5																
50.0	48.2	49.8	15.1	19.5	19.8																
55.0	41.7	44.2	15.1	17.6	17.9																
60.0	34.2	36.9	15.1	15.3	15.2																

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
53.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 14.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [ ° ]																					
11.5	88.0	68.2			30.4																
11.8	88.0	68.2		30.1																	
12.0	87.8	68.1	15.1	30.1	30.0																
13.0	87.0	68.0	15.1	30.1	29.1																
14.0	86.1	67.8	15.1	29.9	28.4																
16.0	84.3	67.4	15.1	28.1	26.9																
18.0	82.6	66.9	15.1	26.8	25.7																
20.0	80.8	66.4	15.1	25.4	24.5																
22.0	79.0	65.8	15.1	24.3	23.6																
24.0	77.2	65.1	15.1	23.4	22.7																
26.0	75.3	64.4	15.1	22.3	21.8																
28.0	73.5	63.6	15.1	21.4	21.1																
30.0	71.6	62.7	15.1	20.7	20.5																
32.0	69.7	61.7	15.1	20.0	19.8																
34.0	67.7	60.7	15.1	19.3	19.2																
36.0	65.7	59.5	15.1	18.7	18.6																
38.0	63.7	58.3	15.1	18.1	18.1																
40.0	61.6	57.0	15.1	17.7	17.7																
42.0	59.5	55.5	15.1	17.3	17.3																
44.0	57.3	54.0	15.1	16.8	16.9																
46.0	55.1	52.3	15.1	16.5	16.5																
48.0	52.7	50.4	15.1	16.1	16.2																
50.0	50.3	48.4	15.1	15.8	15.9																
55.0	43.6	42.6	14.7	15.1	15.2																
60.0	35.8	34.9	13.9	14.3	14.5																
62.0	32.0	31.1	13.7	14.0	14.2																

Sólo válido en relación con el prólogo



### Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
53.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 17.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [ ° ]																					
9.3	88.0	72.3			36.2																
10.0	87.7	72.3	15.1	30.1	35.6																
11.0	86.9	72.2	15.1	30.1	34.6																
12.0	86.1	72.0	15.1	30.1	33.8																
13.0	85.3	71.9	15.1	30.1	32.8																
14.0	84.4	71.7	15.1	30.1	32.0																
16.0	82.8	71.3	15.1	29.9	30.7																
18.0	81.1	70.9	15.1	28.5	29.2																
20.0	79.4	70.4	15.1	27.4	28.0																
22.0	77.7	69.9	15.1	26.5	27.0																
24.0	76.0	69.2	15.1	25.6	25.7																
26.0	74.3	68.5	15.1	24.7	24.6																
28.0	72.6	67.8	15.1	24.1	23.7																
30.0	70.8	66.9	15.1	23.5	23.0																
32.0	69.0	66.0	15.1	22.3	21.9																
34.0	67.2	65.1	15.1	21.2	20.9																
36.0	65.4	64.0	15.1	20.2	20.1																
38.0	63.5	62.9	15.1	19.4	19.3																
40.0	61.6	61.6	15.1	18.7	18.7																
42.0	59.6	60.3	15.1	18.0	18.0																
44.0	57.6	58.9	15.1	17.4	17.4																
46.0	55.5	57.3	15.1	16.8	16.9																
48.0	53.4	55.6	15.1	16.3	16.3																
50.0	51.2	53.9	15.1	15.8	15.9																
55.0	45.4	48.7	14.9	14.8	14.9																
60.0	38.7	42.2	14.1	13.9	14.1																

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
53.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 17.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [ ° ]																					
13.3	88.0	70.5			21.4																
14.0	87.7	70.5	15.1	21.5	21.1																
16.0	86.0	70.1	15.1	20.4	20.1																
18.0	84.3	69.7	15.1	19.4	19.2																
20.0	82.6	69.2	15.1	18.6	18.5																
22.0	80.9	68.6	15.1	17.7	17.7																
24.0	79.2	68.0	15.1	17.1	17.1																
26.0	77.4	67.2	15.1	16.5	16.6																
28.0	75.6	66.5	15.0	15.9	16.0																
30.0	73.8	65.6	14.9	15.4	15.5																
32.0	72.0	64.7	14.8	14.9	15.0																
34.0	70.1	63.7	14.5	14.6	14.6																
36.0	68.3	62.6	14.0	14.1	14.2																
38.0	66.3	61.4	13.6	13.7	13.8																
40.0	64.4	60.2	13.2	13.3	13.4																
42.0	62.4	58.8	12.8	13.0	13.2																
44.0	60.3	57.3	12.5	12.8	12.9																
46.0	58.2	55.7	12.2	12.5	12.6																
48.0	56.0	54.0	11.9	12.2	12.4																
50.0	53.8	52.2	11.7	12.0	12.1																
55.0	47.7	46.8	11.1	11.5	11.7																
60.0	40.7	40.1	10.9	11.3	11.4																
65.0	32.1	30.9	10.6	11.1	11.2																

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

N° de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
53.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 20.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [ ° ]																					
10.5	88.0	75.1			29.7																
10.8	88.0	75.1		28.8																	
11.0	87.9	75.1	15.1	28.8	29.3																
12.0	87.1	75.0	15.1	27.9	28.5																
13.0	86.3	74.8	15.1	27.3	27.9																
14.0	85.5	74.7	15.1	26.6	27.1																
16.0	83.9	74.3	15.1	25.3	25.9																
18.0	82.3	73.9	15.1	24.2	24.8																
20.0	80.7	73.4	15.1	23.1	23.8																
22.0	79.1	72.9	15.1	22.2	23.0																
24.0	77.5	72.3	15.1	21.5	22.1																
26.0	75.8	71.6	15.1	20.8	21.2																
28.0	74.1	70.9	15.1	20.2	20.4																
30.0	72.5	70.1	15.1	19.7	19.8																
32.0	70.8	69.2	15.1	19.3	19.2																
34.0	69.0	68.3	15.1	18.4	18.3																
36.0	67.3	67.3	15.1	17.6	17.5																
38.0	65.5	66.2	15.1	16.8	16.8																
40.0	63.7	65.0	15.1	16.2	16.2																
42.0	61.8	63.8	15.1	15.7	15.7																
44.0	59.9	62.4	15.0	15.2	15.2																
46.0	58.0	61.0	14.5	14.6	14.7																
48.0	56.0	59.4	14.2	14.2	14.3																
50.0	54.0	57.7	13.8	13.7	13.8																
55.0	48.6	53.0	13.1	12.8	13.0																
60.0	42.6	47.2	12.3	12.1	12.2																
65.0	35.6	39.8	11.5	11.4	11.6																

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
53.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 20.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [ ° ]																					
15.2	88.0	72.9			17.8																
16.0	87.6	72.8	15.1	17.5	17.5																
18.0	86.0	72.4	15.1	16.8	16.8																
20.0	84.3	71.9	15.1	16.0	16.1																
22.0	82.7	71.4	15.0	15.4	15.5																
24.0	81.0	70.8	14.6	14.8	14.9																
26.0	79.3	70.1	14.3	14.3	14.4																
28.0	77.6	69.3	14.0	13.9	13.9																
30.0	75.9	68.5	13.4	13.4	13.4																
32.0	74.2	67.7	12.9	12.9	13.0																
34.0	72.4	66.7	12.5	12.6	12.7																
36.0	70.6	65.7	12.2	12.3	12.4																
38.0	68.8	64.6	11.7	11.9	12.0																
40.0	66.9	63.3	11.4	11.5	11.7																
42.0	65.0	62.1	11.0	11.2	11.4																
44.0	63.1	60.7	10.7	11.0	11.1																
46.0	61.1	59.2	10.5	10.8	10.9																
48.0	59.0	57.6	10.2	10.6	10.7																
50.0	56.9	55.8	10.0	10.3	10.5																
55.0	51.3	50.9	9.4	9.9	10.0																
60.0	45.0	44.8	9.1	9.6	9.7																
65.0	37.5	36.9	8.9	9.4	9.6																
68.0	32.1	30.7	8.8	9.3	9.5																

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
53.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 23.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [ ° ]																					
11.7	88.0	77.9			23.4																
12.0	88.0	77.9	15.1	22.6	23.3																
13.0	87.3	77.7	15.1	22.0	22.7																
14.0	86.5	77.6	15.1	21.5	22.2																
16.0	85.0	77.2	15.1	20.3	21.1																
18.0	83.4	76.8	15.1	19.5	20.3																
20.0	81.9	76.4	15.1	18.6	19.4																
22.0	80.3	75.9	15.1	17.8	18.6																
24.0	78.8	75.3	15.1	17.2	18.0																
26.0	77.2	74.7	15.0	16.7	17.4																
28.0	75.6	74.0	14.9	16.3	16.8																
30.0	74.0	73.2	14.7	15.9	16.3																
32.0	72.4	72.4	14.6	15.6	15.8																
34.0	70.7	71.5	14.5	15.3	15.4																
36.0	69.0	70.5	14.1	14.7	14.7																
38.0	67.3	69.5	13.7	14.1	14.2																
40.0	65.6	68.4	13.3	13.5	13.6																
42.0	63.9	67.2	13.0	13.0	13.2																
44.0	62.1	65.9	12.8	12.6	12.8																
46.0	60.3	64.6	12.4	12.3	12.4																
48.0	58.4	63.1	12.0	11.9	12.0																
50.0	56.5	61.5	11.6	11.5	11.6																
55.0	51.5	57.1	10.6	10.7	10.9																
60.0	46.0	51.8	9.9	10.1	10.3																
65.0	39.7	45.2	9.3	9.6	9.7																
70.0	32.3	36.7	8.8	9.1	9.3																

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
53.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 23.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [ ° ]																					
17.0	88.0	75.3			14.3																
18.0	87.5	75.2	14.5	13.9	14.0																
20.0	85.9	74.7	13.8	13.4	13.4																
22.0	84.3	74.2	13.1	12.8	12.9																
24.0	82.7	73.6	12.6	12.4	12.4																
26.0	81.1	72.9	12.0	11.9	12.0																
28.0	79.5	72.2	11.6	11.5	11.6																
30.0	77.8	71.5	11.2	11.2	11.3																
32.0	76.2	70.6	10.7	10.8	10.9																
34.0	74.5	69.7	10.3	10.4	10.5																
36.0	72.7	68.7	10.0	10.1	10.3																
38.0	71.0	67.6	9.7	9.9	10.0																
40.0	69.2	66.5	9.4	9.6	9.8																
42.0	67.4	65.3	9.1	9.4	9.5																
44.0	65.6	64.0	8.8	9.1	9.3																
46.0	63.7	62.5	8.6	8.9	9.1																
48.0	61.8	61.0	8.4	8.7	8.9																
50.0	59.8	59.4	8.2	8.6	8.7																
55.0	54.6	54.8	7.8	8.2	8.3																
60.0	48.8	49.2	7.5	7.9	8.0																
65.0	42.2	42.2	7.3	7.7	7.9																
70.0	34.0	32.9	7.2	7.6	7.7																
71.0	32.1	30.6	7.2	7.6	7.7																

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

N° de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
53.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 26.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [ ° ]																					
12.9	88.0	80.7			19.2																
13.0	87.9	80.6			19.2																
13.2	88.0	80.7		18.4																	
14.0	87.4	80.5	15.1	17.9	18.7																
16.0	85.9	80.2	15.1	17.1	17.8																
18.0	84.5	79.8	14.9	16.3	17.0																
20.0	83.0	79.4	14.7	15.7	16.3																
22.0	81.5	78.9	14.0	15.1	15.6																
24.0	80.0	78.3	13.5	14.5	15.1																
26.0	78.5	77.7	13.1	14.1	14.7																
28.0	76.9	77.1	12.7	13.7	14.3																
30.0	75.4	76.3	12.3	13.4	13.9																
32.0	73.8	75.5	12.0	13.1	13.6																
34.0	72.3	74.7	11.8	12.8	13.3																
36.0	70.7	73.8	11.6	12.6	13.1																
38.0	69.1	72.8	11.3	12.1	12.5																
40.0	67.4	71.7	11.0	11.7	12.0																
42.0	65.7	70.6	10.7	11.3	11.6																
44.0	64.0	69.4	10.5	11.0	11.2																
46.0	62.3	68.1	10.3	10.7	10.9																
48.0	60.6	66.7	10.1	10.4	10.6																
50.0	58.8	65.2	9.8	10.1	10.3																
55.0	54.0	61.1	9.0	9.4	9.5																
60.0	48.9	56.1	8.4	8.8	8.9																
65.0	43.3	50.2	8.0	8.4	8.5																
70.0	36.8	42.7	7.6	8.0	8.1																

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
53.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 26.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [ ° ]																					
18.9	88.0	77.7			12.1																
20.0	87.4	77.5	11.8	11.7	11.8																
22.0	85.9	77.0	11.3	11.2	11.3																
24.0	84.3	76.4	10.7	10.8	10.9																
26.0	82.8	75.8	10.3	10.4	10.5																
28.0	81.2	75.1	9.9	10.0	10.1																
30.0	79.6	74.4	9.5	9.7	9.8																
32.0	78.0	73.6	9.2	9.5	9.6																
34.0	76.4	72.7	8.8	9.1	9.2																
36.0	74.8	71.8	8.5	8.8	9.0																
38.0	73.1	70.7	8.2	8.6	8.7																
40.0	71.4	69.6	8.0	8.4	8.5																
42.0	69.7	68.5	7.8	8.2	8.3																
44.0	67.9	67.2	7.6	8.0	8.1																
46.0	66.1	65.9	7.4	7.8	7.9																
48.0	64.3	64.4	7.2	7.6	7.7																
50.0	62.4	62.9	7.1	7.4	7.5																
55.0	57.5	58.6	6.7	7.1	7.2																
60.0	52.2	53.4	6.4	6.8	6.9																
65.0	46.2	47.1	6.2	6.6	6.7																
70.0	39.2	39.0	6.1	6.5	6.6																
74.0	32.1	30.4	6.1	6.4	6.5																

Sólo válido en relación con el prólogo



### Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/  
 Radio de descarga: Limited °  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Cabeza de pluma principal: 2821-1

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
53.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1507-1) 8.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 28 [ ° ]																					
8.1	88.0	63.2			45.0	59.7	74.2	88.6	102.9	116.9											
8.4	88.0	63.2		30.1																	
9.0	87.5	63.1	15.1	30.1	45.0	59.7	74.2	88.6	102.9	116.8											
10.0	86.5	63.0	15.1	30.1	45.0	59.7	74.2	88.6	102.9	115.8											
11.0	85.6	62.8	15.1	30.1	45.0	59.7	74.2	88.6	102.8	114.2											
12.0	84.6	62.7	15.1	30.1	45.0	59.7	74.2	88.6	102.2	109.1											
13.0	83.7	62.5	15.1	30.1	45.0	59.7	74.2	88.6	101.8	105.0											
14.0	82.7	62.3	15.1	30.1	45.0	59.7	74.2	88.6	101.5	101.9											
16.0	80.8	61.9	15.1	30.1	45.0	59.7	73.7	81.7	88.8	88.8											
18.0	78.9	61.4	15.1	30.1	45.0	59.7	73.2	75.8	78.2	78.3											
20.0	76.9	60.8	15.1	30.1	45.0	58.5	70.1	70.2	70.3	70.4											
22.0	74.9	60.2	15.1	30.1	45.0	55.5	62.6	62.8	62.9	63.1											
24.0	72.9	59.4	15.1	30.1	45.0	53.0	56.5	56.6	56.8	57.0											
26.0	70.9	58.6	15.1	30.1	45.0	51.1	51.6	51.8	52.1	52.2											
28.0	68.9	57.7	15.1	30.1	42.8	47.3	47.4	47.6	47.9	48.0											
30.0	66.8	56.7	15.1	30.1	40.2	43.4	43.5	43.8	44.0	44.2											
32.0	64.6	55.7	15.1	30.1	38.0	39.9	40.2	40.4	40.6	40.8											
34.0	62.5	54.5	15.1	30.1	36.0	37.0	37.3	37.6	37.7	37.7											
36.0	60.2	53.2	15.1	30.1	34.3	34.6	34.7	34.7	34.7	34.7											
38.0	58.0	51.8	15.1	28.7	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0											
40.0	55.6	50.3	15.1	27.5	29.6	29.6	29.6	29.6	29.6	29.6											
42.0	53.2	48.6	15.1	26.3	27.4	27.4	27.4	27.4	27.4	27.4											
44.0	50.6	46.8	15.1	25.3	25.4	25.4	25.4	25.4	25.4	25.4											
46.0	48.0	44.8	15.1	23.7	23.6	23.6	23.6	23.6	23.6	23.6											
48.0	45.2	42.7	15.1	22.0	21.9	21.9	21.9	21.9	21.9	21.9											
50.0	42.3	40.3	15.1	20.4	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3											
55.0	33.9	32.9	15.1	16.9	16.9	16.9	16.9	16.9	16.9	16.9											
56.0	32.0	31.1	15.1	16.3	16.3	16.3	16.3	16.3	16.3	16.3											

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/  
 Radio de descarga: Limited °  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Cabeza de pluma principal: 2821-1

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
56.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (0906-1) 7.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [ ° ]																					
8.3	88.0	65.0			45.0	59.7	74.2	82.1													
8.6	88.0	65.0		30.1																	
9.0	87.7	64.9	15.1	30.1	45.0	59.7	74.2	80.6													
10.0	86.7	64.8	15.1	30.1	45.0	59.7	74.2	78.8													
11.0	85.8	64.7	15.1	30.1	45.0	59.7	74.0	77.0													
12.0	84.9	64.5	15.1	30.1	45.0	59.7	73.7	75.1													
13.0	84.0	64.4	15.1	30.1	45.0	59.7	73.4	73.7													
14.0	83.1	64.2	15.1	30.1	45.0	59.7	72.8	72.4													
16.0	81.2	63.7	15.1	30.1	45.0	59.7	69.6	69.3													
18.0	79.3	63.3	15.1	30.1	45.0	59.7	67.2	66.8													
20.0	77.4	62.7	15.1	30.1	45.0	58.4	63.9	63.6													
22.0	75.5	62.1	15.1	30.1	45.0	55.5	59.0	58.8													
24.0	73.6	61.4	15.1	30.1	45.0	53.2	54.8	54.8													
26.0	71.6	60.6	15.1	30.1	45.0	51.3	51.5	51.6													
28.0	69.6	59.7	15.1	30.1	43.3	48.1	48.0	48.1													
30.0	67.6	58.8	15.1	30.1	40.9	44.2	44.2	44.4													
32.0	65.6	57.7	15.1	30.1	38.7	40.9	41.0	41.1													
34.0	63.5	56.6	15.1	30.1	36.9	37.9	38.0	38.0													
36.0	61.3	55.4	15.1	30.1	35.0	35.0	35.0	35.0													
38.0	59.2	54.0	15.1	29.1	32.3	32.3	32.3	32.3													
40.0	56.9	52.6	15.1	27.8	29.9	29.9	29.9	29.9													
42.0	54.6	51.0	15.1	26.5	27.7	27.7	27.7	27.7													
44.0	52.2	49.3	15.1	25.4	25.7	25.7	25.7	25.7													
46.0	49.7	47.4	15.1	23.9	23.8	23.8	23.8	23.8													
48.0	47.1	45.4	15.1	22.2	22.1	22.1	22.1	22.1													
50.0	44.3	43.1	15.1	20.7	20.6	20.6	20.6	20.6													
55.0	36.7	36.3	15.1	17.2	17.2	17.2	17.2	17.2													
58.0	31.2	31.1	15.1	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4													

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
56.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 11.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [ ° ]																					
7.1	88.0	69.8			45.0																
7.4	88.0	69.8		30.1																	
8.0	87.5	69.7	15.1	30.1	45.0																
9.0	86.6	69.6	15.1	30.1	45.0																
10.0	85.8	69.5	15.1	30.1	45.0																
11.0	84.9	69.4	15.1	30.1	45.0																
12.0	84.1	69.2	15.1	30.1	45.0																
13.0	83.2	69.1	15.1	30.1	45.0																
14.0	82.4	68.9	15.1	30.1	43.7																
16.0	80.6	68.5	15.1	30.1	41.5																
18.0	78.9	68.1	15.1	30.1	39.8																
20.0	77.1	67.5	15.1	30.1	38.3																
22.0	75.4	66.9	15.1	30.1	36.9																
24.0	73.6	66.3	15.1	30.1	35.7																
26.0	71.8	65.6	15.1	30.1	34.7																
28.0	70.0	64.8	15.1	30.1	34.1																
30.0	68.1	63.9	15.1	30.1	33.6																
32.0	66.2	63.0	15.1	30.1	33.2																
34.0	64.3	61.9	15.1	30.1	32.9																
36.0	62.4	60.8	15.1	30.1	32.6																
38.0	60.4	59.6	15.1	29.9	31.9																
40.0	58.4	58.3	15.1	28.3	29.6																
42.0	56.3	56.9	15.1	26.9	27.5																
44.0	54.2	55.3	15.1	25.5	25.5																
46.0	52.0	53.7	15.1	23.8	23.7																
48.0	49.7	51.9	15.1	22.1	22.1																
50.0	47.3	50.0	15.1	20.6	20.5																
55.0	40.9	44.3	15.1	17.3	17.2																
60.0	33.5	37.1	14.5	14.5	14.4																

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
56.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 11.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [ ° ]																					
9.7	88.0	68.8			39.8																
10.0	88.0	68.8		30.1	39.5																
11.0	87.2	68.6	15.1	30.1	38.3																
12.0	86.3	68.5	15.1	30.1	37.4																
13.0	85.5	68.3	15.1	30.1	36.2																
14.0	84.6	68.2	15.1	30.1	35.2																
16.0	82.8	67.8	15.1	30.1	33.6																
18.0	81.1	67.3	15.1	30.1	31.9																
20.0	79.3	66.8	15.1	30.1	30.5																
22.0	77.5	66.2	15.1	29.8	29.4																
24.0	75.7	65.5	15.1	28.7	28.1																
26.0	73.9	64.8	15.1	27.8	27.1																
28.0	72.0	64.0	15.1	27.0	26.2																
30.0	70.2	63.1	15.1	26.3	25.4																
32.0	68.3	62.1	15.1	25.3	24.5																
34.0	66.3	61.1	15.1	24.4	23.8																
36.0	64.4	60.0	15.1	23.6	23.1																
38.0	62.3	58.7	15.1	23.0	22.5																
40.0	60.3	57.4	15.1	22.4	22.0																
42.0	58.2	56.0	15.1	21.8	21.5																
44.0	56.0	54.4	15.1	21.3	21.0																
46.0	53.8	52.7	15.1	20.8	20.5																
48.0	51.4	50.9	15.1	20.3	20.1																
50.0	49.0	48.9	15.1	19.9	19.8																
55.0	42.5	43.2	15.1	17.5	17.5																
60.0	34.8	35.7	14.6	14.6	14.5																
62.0	31.1	31.9	13.6	13.6	13.5																

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
56.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 14.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [ ° ]																					
8.3	88.0	72.5			40.0																
9.0	87.7	72.5	15.1	30.1	39.6																
10.0	86.9	72.4	15.1	30.1	39.1																
11.0	86.0	72.3	15.1	30.1	38.6																
12.0	85.2	72.1	15.1	30.1	38.1																
13.0	84.4	72.0	15.1	30.1	37.6																
14.0	83.6	71.8	15.1	30.1	37.3																
16.0	81.9	71.5	15.1	30.1	35.6																
18.0	80.2	71.0	15.1	30.1	34.0																
20.0	78.6	70.5	15.1	30.1	32.8																
22.0	76.9	70.0	15.1	29.8	31.5																
24.0	75.2	69.3	15.1	29.3	30.2																
26.0	73.5	68.7	15.1	28.8	29.2																
28.0	71.7	67.9	15.1	28.5	28.3																
30.0	70.0	67.1	15.1	28.0	27.5																
32.0	68.2	66.2	15.1	27.2	26.8																
34.0	66.4	65.2	15.1	26.5	26.1																
36.0	64.5	64.1	15.1	25.9	25.5																
38.0	62.6	63.0	15.1	25.3	25.0																
40.0	60.7	61.7	15.1	24.9	24.5																
42.0	58.8	60.4	15.1	23.6	23.3																
44.0	56.8	59.0	15.1	22.3	22.2																
46.0	54.7	57.4	15.1	21.2	21.2																
48.0	52.6	55.8	15.1	20.2	20.3																
50.0	50.4	54.0	15.1	19.2	19.5																
55.0	44.6	48.8	15.0	17.3	17.6																
60.0	38.0	42.4	14.6	14.9	14.8																

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
56.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 14.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [ ° ]																					
11.6	88.0	71.2			29.4																
11.9	88.0	71.2		30.1																	
12.0	87.9	71.1	15.1	30.1	29.1																
13.0	87.1	71.0	15.1	29.5	28.3																
14.0	86.3	70.8	15.1	29.0	27.7																
16.0	84.6	70.4	15.1	27.4	26.3																
18.0	82.9	70.0	15.1	26.2	25.2																
20.0	81.2	69.5	15.1	24.9	24.1																
22.0	79.5	68.9	15.1	23.8	23.2																
24.0	77.8	68.3	15.1	23.0	22.4																
26.0	76.0	67.6	15.1	22.0	21.5																
28.0	74.2	66.8	15.1	21.1	20.8																
30.0	72.4	66.0	15.1	20.4	20.2																
32.0	70.6	65.1	15.1	19.8	19.6																
34.0	68.8	64.1	15.1	19.1	19.0																
36.0	66.9	63.0	15.1	18.5	18.4																
38.0	65.0	61.8	15.1	18.0	17.9																
40.0	63.1	60.6	15.1	17.5	17.5																
42.0	61.1	59.2	15.1	17.1	17.1																
44.0	59.0	57.8	15.0	16.7	16.7																
46.0	56.9	56.2	14.9	16.3	16.4																
48.0	54.7	54.5	14.8	16.0	16.1																
50.0	52.5	52.6	14.7	15.7	15.7																
55.0	46.5	47.3	14.4	15.0	15.1																
60.0	39.6	40.7	13.4	14.0	14.2																
65.0	31.1	31.7	12.6	12.5	12.5																

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
56.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 17.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [ ° ]																					
9.4	88.0	75.3			36.0																
10.0	87.8	75.3	15.1	30.1	35.5																
11.0	87.0	75.2	15.1	30.1	34.5																
12.0	86.2	75.1	15.1	30.1	33.7																
13.0	85.5	74.9	15.1	30.1	32.8																
14.0	84.7	74.8	15.1	30.1	32.0																
16.0	83.1	74.4	15.1	30.1	30.7																
18.0	81.5	74.0	15.1	28.7	29.2																
20.0	79.9	73.5	15.1	27.5	28.1																
22.0	78.3	73.0	15.1	26.6	27.2																
24.0	76.6	72.4	15.1	25.7	26.0																
26.0	75.0	71.7	15.1	24.9	24.9																
28.0	73.3	71.0	15.1	24.3	24.0																
30.0	71.6	70.2	15.1	23.7	23.3																
32.0	69.9	69.3	15.1	22.9	22.4																
34.0	68.2	68.4	15.1	21.8	21.4																
36.0	66.5	67.4	15.1	20.8	20.5																
38.0	64.7	66.3	15.1	19.9	19.8																
40.0	62.9	65.1	15.1	19.1	19.1																
42.0	61.0	63.9	15.1	18.5	18.5																
44.0	59.1	62.5	15.1	17.8	17.9																
46.0	57.2	61.1	15.1	17.3	17.3																
48.0	55.2	59.5	15.1	16.7	16.8																
50.0	53.2	57.9	15.1	16.2	16.3																
55.0	47.8	53.1	15.1	15.1	15.3																
60.0	41.8	47.3	14.5	14.3	14.5																
65.0	34.9	40.0	12.9	12.9	12.8																

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
56.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 17.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [ ° ]																					
13.4	88.0	73.5			21.4																
14.0	87.8	73.5	15.1	21.5	21.1																
16.0	86.2	73.1	15.1	20.5	20.2																
18.0	84.6	72.7	15.1	19.5	19.3																
20.0	82.9	72.2	15.1	18.7	18.7																
22.0	81.3	71.7	15.1	17.9	17.9																
24.0	79.6	71.1	15.1	17.2	17.3																
26.0	78.0	70.4	15.1	16.7	16.8																
28.0	76.3	69.7	14.8	16.1	16.2																
30.0	74.5	68.9	14.5	15.6	15.6																
32.0	72.8	68.0	14.3	15.1	15.2																
34.0	71.1	67.0	14.1	14.8	14.9																
36.0	69.3	66.0	13.7	14.3	14.4																
38.0	67.4	64.9	13.3	13.9	14.0																
40.0	65.6	63.7	12.9	13.5	13.7																
42.0	63.7	62.4	12.5	13.2	13.3																
44.0	61.8	61.0	12.2	13.0	13.1																
46.0	59.8	59.5	12.0	12.7	12.8																
48.0	57.8	58.0	11.7	12.4	12.6																
50.0	55.7	56.2	11.5	12.2	12.3																
55.0	50.1	51.3	10.9	11.7	11.8																
60.0	43.9	45.3	10.6	11.4	11.5																
65.0	36.5	37.5	10.4	11.2	11.3																
68.0	31.2	31.5	10.3	11.1	11.2																

Sólo válido en relación con el prólogo



### Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
56.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 20.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [ ° ]																					
10.6	88.0	78.1			28.8																
11.0	88.0	78.1	15.1	28.0	28.6																
12.0	87.2	78.0	15.1	27.2	27.8																
13.0	86.4	77.8	15.1	26.6	27.3																
14.0	85.7	77.7	15.1	26.0	26.6																
16.0	84.2	77.3	15.1	24.7	25.4																
18.0	82.6	76.9	15.1	23.7	24.4																
20.0	81.1	76.5	15.1	22.7	23.4																
22.0	79.5	76.0	15.1	21.8	22.6																
24.0	78.0	75.4	15.1	21.1	21.9																
26.0	76.4	74.8	15.1	20.5	21.0																
28.0	74.8	74.1	15.1	19.9	20.2																
30.0	73.2	73.3	15.1	19.4	19.6																
32.0	71.6	72.5	15.1	19.0	19.1																
34.0	69.9	71.6	15.1	18.4	18.4																
36.0	68.3	70.6	15.1	17.6	17.6																
38.0	66.6	69.6	15.1	16.9	16.9																
40.0	64.8	68.5	15.1	16.2	16.3																
42.0	63.1	67.3	15.1	15.7	15.7																
44.0	61.3	66.0	15.1	15.2	15.3																
46.0	59.5	64.7	14.8	14.7	14.8																
48.0	57.6	63.2	14.4	14.3	14.4																
50.0	55.7	61.6	14.0	13.8	13.9																
55.0	50.7	57.2	13.1	12.9	13.0																
60.0	45.2	51.9	12.4	12.2	12.3																
65.0	39.0	45.4	11.6	11.5	11.7																

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
56.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 20.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [ ° ]																					
15.3	88.0	75.9			17.5																
16.0	87.7	75.9	15.1	17.2	17.2																
18.0	86.1	75.5	15.1	16.5	16.5																
20.0	84.6	75.0	15.1	15.8	15.8																
22.0	83.0	74.5	15.1	15.3	15.3																
24.0	81.4	73.9	14.4	14.6	14.7																
26.0	79.8	73.2	13.9	14.1	14.2																
28.0	78.1	72.5	13.5	13.7	13.8																
30.0	76.5	71.7	13.0	13.3	13.3																
32.0	74.8	70.9	12.5	12.8	12.9																
34.0	73.2	70.0	12.1	12.5	12.6																
36.0	71.5	69.0	11.8	12.2	12.3																
38.0	69.7	68.0	11.4	11.8	11.9																
40.0	68.0	66.8	11.1	11.5	11.6																
42.0	66.2	65.6	10.7	11.2	11.3																
44.0	64.3	64.3	10.4	10.9	11.1																
46.0	62.5	62.9	10.2	10.7	10.8																
48.0	60.5	61.4	10.0	10.5	10.6																
50.0	58.6	59.8	9.7	10.3	10.4																
55.0	53.4	55.2	9.2	9.8	10.0																
60.0	47.6	49.6	8.8	9.5	9.6																
65.0	41.1	42.7	8.6	9.3	9.5																
70.0	33.1	33.6	8.5	9.2	9.3																
71.0	31.2	31.3	8.5	9.1	9.3																

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
56.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 23.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [ ° ]																					
11.8	88.0	80.9			23.3																
12.0	87.9	80.9			23.2																
12.1	88.0	80.9		22.5																	
13.0	87.4	80.8	15.1	21.9	22.6																
14.0	86.6	80.6	15.1	21.4	22.2																
16.0	85.2	80.3	15.1	20.3	21.1																
18.0	83.7	79.9	15.1	19.5	20.3																
20.0	82.2	79.5	15.1	18.7	19.5																
22.0	80.7	79.0	15.1	17.9	18.7																
24.0	79.2	78.4	15.1	17.3	18.1																
26.0	77.7	77.8	15.1	16.9	17.6																
28.0	76.2	77.1	14.9	16.4	17.0																
30.0	74.6	76.4	14.8	16.0	16.4																
32.0	73.1	75.6	14.6	15.7	16.0																
34.0	71.5	74.8	14.5	15.4	15.6																
36.0	69.9	73.9	14.3	15.0	15.1																
38.0	68.3	72.9	13.9	14.4	14.5																
40.0	66.7	71.8	13.5	13.8	13.9																
42.0	65.0	70.7	13.2	13.3	13.4																
44.0	63.3	69.5	12.9	12.9	13.0																
46.0	61.6	68.2	12.7	12.5	12.7																
48.0	59.8	66.8	12.3	12.2	12.3																
50.0	58.0	65.3	11.9	11.8	11.9																
55.0	53.3	61.2	10.9	11.0	11.1																
60.0	48.2	56.3	10.2	10.3	10.5																
65.0	42.6	50.3	9.6	9.8	10.0																
70.0	36.1	42.9	9.0	9.3	9.5																

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
56.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 23.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [ ° ]																					
17.1	88.0	78.3			14.3																
18.0	87.6	78.2	14.5	13.9	14.0																
20.0	86.1	77.8	13.9	13.4	13.5																
22.0	84.6	77.2	13.2	12.8	12.9																
24.0	83.0	76.7	12.7	12.5	12.5																
26.0	81.5	76.1	12.2	12.0	12.1																
28.0	79.9	75.4	11.7	11.6	11.7																
30.0	78.3	74.6	11.3	11.3	11.4																
32.0	76.7	73.8	10.9	10.9	11.0																
34.0	75.1	73.0	10.5	10.6	10.7																
36.0	73.5	72.0	10.1	10.3	10.4																
38.0	71.8	71.0	9.8	10.0	10.1																
40.0	70.1	69.9	9.6	9.8	9.9																
42.0	68.4	68.8	9.3	9.5	9.6																
44.0	66.7	67.5	9.0	9.3	9.4																
46.0	64.9	66.2	8.7	9.0	9.2																
48.0	63.1	64.7	8.5	8.9	9.0																
50.0	61.2	63.2	8.3	8.7	8.8																
55.0	56.3	58.9	7.9	8.3	8.4																
60.0	51.0	53.8	7.6	8.0	8.1																
65.0	45.1	47.5	7.4	7.8	7.9																
70.0	38.1	39.5	7.3	7.7	7.8																
74.0	31.2	31.0	7.2	7.6	7.7																

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
56.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 26.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [ ° ]																					
13.0	88.0	83.7			19.1																
13.3	88.0	83.7		18.3																	
14.0	87.5	83.6	15.1	17.9	18.6																
16.0	86.1	83.2	15.1	17.2	17.8																
18.0	84.7	82.9	14.9	16.3	17.0																
20.0	83.2	82.4	14.7	15.7	16.4																
22.0	81.8	82.0	14.1	15.1	15.7																
24.0	80.4	81.4	13.6	14.6	15.2																
26.0	78.9	80.8	13.2	14.2	14.8																
28.0	77.4	80.2	12.8	13.9	14.4																
30.0	76.0	79.5	12.5	13.5	14.0																
32.0	74.5	78.8	12.2	13.2	13.7																
34.0	73.0	77.9	11.9	12.9	13.4																
36.0	71.4	77.1	11.7	12.7	13.2																
38.0	69.9	76.1	11.4	12.4	12.8																
40.0	68.3	75.1	11.1	11.9	12.3																
42.0	66.7	74.0	10.9	11.6	11.8																
44.0	65.1	72.9	10.6	11.2	11.4																
46.0	63.5	71.6	10.4	10.9	11.1																
48.0	61.8	70.3	10.2	10.6	10.8																
50.0	60.1	68.9	10.0	10.4	10.5																
55.0	55.7	65.0	9.3	9.6	9.8																
60.0	50.9	60.4	8.6	9.0	9.2																
65.0	45.7	55.0	8.2	8.6	8.7																
70.0	39.9	48.3	7.8	8.2	8.3																
75.0	33.1	39.9	7.4	7.8	7.9																

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
56.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 26.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [ ° ]																					
19.0	88.0	80.7			12.1																
20.0	87.5	80.5	11.8	11.7	11.8																
22.0	86.0	80.0	11.3	11.3	11.4																
24.0	84.5	79.5	10.8	10.8	10.9																
26.0	83.1	78.9	10.4	10.5	10.6																
28.0	81.5	78.2	9.9	10.1	10.2																
30.0	80.0	77.5	9.5	9.8	9.9																
32.0	78.5	76.8	9.2	9.5	9.7																
34.0	76.9	75.9	8.9	9.2	9.4																
36.0	75.4	75.0	8.6	8.9	9.1																
38.0	73.8	74.0	8.3	8.7	8.8																
40.0	72.2	73.0	8.1	8.5	8.6																
42.0	70.5	71.9	7.9	8.3	8.4																
44.0	68.9	70.7	7.7	8.1	8.2																
46.0	67.2	69.4	7.5	7.9	8.0																
48.0	65.5	68.1	7.3	7.7	7.8																
50.0	63.7	66.6	7.2	7.5	7.6																
55.0	59.1	62.6	6.8	7.2	7.3																
60.0	54.1	57.8	6.5	6.9	7.0																
65.0	48.7	52.0	6.3	6.7	6.8																
70.0	42.5	44.9	6.2	6.5	6.7																
75.0	34.9	35.6	6.1	6.5	6.6																
77.0	31.2	30.8	6.1	6.4	6.5																

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/  
 Radio de descarga: Limited °  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Cabeza de pluma principal: 2821-1

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
56.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1507-1) 8.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 28 [ ° ]																					
8.2	88.0	66.2			45.0	59.7	74.2	88.6	102.9	115.8											
9.0	87.6	66.1	15.1	30.1	45.0	59.7	74.2	88.6	102.9	115.8											
10.0	86.7	66.0	15.1	30.1	45.0	59.7	74.2	88.6	102.9	112.0											
11.0	85.8	65.9	15.1	30.1	45.0	59.7	74.2	88.6	102.9	108.9											
12.0	84.9	65.7	15.1	30.1	45.0	59.7	74.2	88.6	100.6	104.6											
13.0	84.0	65.5	15.1	30.1	45.0	59.7	74.2	88.6	98.4	100.7											
14.0	83.1	65.4	15.1	30.1	45.0	59.7	74.2	88.6	96.7	97.6											
16.0	81.3	65.0	15.1	30.1	45.0	59.7	72.6	82.3	87.1	87.4											
18.0	79.4	64.5	15.1	30.1	45.0	59.7	70.7	74.8	76.8	77.0											
20.0	77.6	63.9	15.1	30.1	45.0	59.7	69.3	69.3	69.3	69.5											
22.0	75.7	63.3	15.1	30.1	45.0	55.6	62.0	62.1	62.2	62.4											
24.0	73.8	62.6	15.1	30.1	45.0	52.2	55.8	56.0	56.1	56.3											
26.0	71.9	61.8	15.1	30.1	45.0	49.3	50.7	51.0	51.2	51.3											
28.0	69.9	61.0	15.1	30.1	44.3	46.7	46.7	47.0	47.2	47.4											
30.0	68.0	60.1	15.1	30.1	41.2	42.9	42.9	43.2	43.4	43.6											
32.0	66.0	59.1	15.1	30.1	38.4	39.6	39.6	39.9	40.1	40.2											
34.0	63.9	58.0	15.1	30.1	36.0	36.7	36.7	37.0	37.2	37.3											
36.0	61.8	56.8	15.1	30.1	34.0	34.2	34.2	34.3	34.3	34.3											
38.0	59.7	55.4	15.1	29.8	31.6	31.6	31.6	31.6	31.6	31.6											
40.0	57.5	54.0	15.1	28.2	29.2	29.2	29.2	29.2	29.2	29.2											
42.0	55.3	52.5	15.1	26.7	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0											
44.0	52.9	50.8	15.1	25.1	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0											
46.0	50.5	49.0	15.1	23.3	23.2	23.2	23.2	23.2	23.2	23.2											
48.0	48.0	47.1	15.1	21.6	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5											
50.0	45.4	44.9	15.1	20.0	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9											
55.0	38.1	38.5	15.1	16.6	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5											
59.0	31.1	31.8	14.2	14.2	14.1	14.1	14.1	14.1	14.1	14.1											

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
59.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (0906-1) 7.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [ ° ]																					
8.4	88.0	68.0			45.0	59.7	74.2	81.8													
8.7	88.0	68.0		30.1																	
9.0	87.8	67.9	15.1	30.1	45.0	59.7	74.2	80.6													
10.0	86.9	67.8	15.1	30.1	45.0	59.7	74.2	78.8													
11.0	86.0	67.7	15.1	30.1	45.0	59.7	74.0	77.1													
12.0	85.1	67.6	15.1	30.1	45.0	59.7	73.6	75.3													
13.0	84.3	67.4	15.1	30.1	45.0	59.7	73.3	73.9													
14.0	83.4	67.2	15.1	30.1	45.0	59.7	73.1	72.7													
16.0	81.6	66.8	15.1	30.1	45.0	59.7	70.1	69.7													
18.0	79.8	66.3	15.1	30.1	45.0	59.7	67.6	67.2													
20.0	78.0	65.8	15.1	30.1	45.0	59.4	65.5	65.1													
22.0	76.2	65.2	15.1	30.1	45.0	55.5	59.6	59.4													
24.0	74.4	64.5	15.1	30.1	45.0	52.1	54.5	54.6													
26.0	72.5	63.8	15.1	30.1	45.0	49.4	50.4	50.5													
28.0	70.6	63.0	15.1	30.1	44.7	47.0	47.0	47.3													
30.0	68.7	62.1	15.1	30.1	41.6	43.4	43.5	43.8													
32.0	66.8	61.1	15.1	30.1	38.9	40.2	40.4	40.6													
34.0	64.8	60.0	15.1	30.1	36.4	37.4	37.6	37.6													
36.0	62.8	58.9	15.1	30.1	34.4	34.7	34.7	34.7													
38.0	60.8	57.6	15.1	30.1	32.0	32.0	32.0	32.0													
40.0	58.7	56.3	15.1	28.6	29.6	29.6	29.6	29.6													
42.0	56.5	54.8	15.1	27.0	27.4	27.4	27.4	27.4													
44.0	54.3	53.2	15.1	25.4	25.4	25.4	25.4	25.4													
46.0	52.0	51.5	15.1	23.6	23.5	23.5	23.5	23.5													
48.0	49.6	49.6	15.1	21.9	21.9	21.9	21.9	21.9													
50.0	47.1	47.6	15.1	20.4	20.3	20.3	20.3	20.3													
55.0	40.3	41.6	15.1	17.0	16.9	16.9	16.9	16.9													
60.0	32.2	33.8	14.1	14.1	14.0	14.0	14.0	14.0													
61.0	30.4	31.8	13.6	13.5																	

Sólo válido en relación con el prólogo



### Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
59.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 11.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [ ° ]																					
7.2	88.0	72.8			45.0																
7.5	88.0	72.8		30.1																	
8.0	87.6	72.7	15.1	30.1	45.0																
9.0	86.8	72.6	15.1	30.1	45.0																
10.0	86.0	72.5	15.1	30.1	44.9																
11.0	85.2	72.4	15.1	30.1	44.6																
12.0	84.3	72.3	15.1	30.1	44.4																
13.0	83.5	72.1	15.1	30.1	44.2																
14.0	82.7	71.9	15.1	30.1	43.3																
16.0	81.0	71.6	15.1	30.1	40.9																
18.0	79.4	71.1	15.1	30.1	39.0																
20.0	77.7	70.6	15.1	30.1	37.6																
22.0	76.0	70.1	15.1	30.1	36.4																
24.0	74.3	69.5	15.1	30.1	35.3																
26.0	72.6	68.8	15.1	30.1	34.4																
28.0	70.9	68.0	15.1	30.1	33.7																
30.0	69.1	67.2	15.1	30.1	32.9																
32.0	67.3	66.3	15.1	30.1	32.2																
34.0	65.5	65.3	15.1	30.1	31.6																
36.0	63.7	64.2	15.1	30.1	31.0																
38.0	61.8	63.1	15.1	30.1	30.5																
40.0	59.9	61.9	15.1	29.4	29.3																
42.0	58.0	60.6	15.1	27.2	27.1																
44.0	56.0	59.1	15.1	25.3	25.2																
46.0	53.9	57.6	15.1	23.5	23.4																
48.0	51.8	55.9	15.1	21.8	21.7																
50.0	49.6	54.1	15.1	20.3	20.2																
55.0	43.8	49.0	14.8	16.9	16.9																
60.0	37.2	42.6	14.2	14.1	14.1																

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
59.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 11.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [ ° ]																					
9.8	88.0	71.8			39.7																
10.0	87.9	71.7			39.6																
11.0	87.3	71.7	15.1	30.1	38.4																
12.0	86.5	71.5	15.1	30.1	37.5																
13.0	85.7	71.4	15.1	30.1	36.4																
14.0	84.8	71.2	15.1	30.1	35.4																
16.0	83.2	70.8	15.1	30.1	33.9																
18.0	81.5	70.4	15.1	30.1	32.1																
20.0	79.8	69.9	15.1	30.1	30.8																
22.0	78.1	69.3	15.1	30.1	29.7																
24.0	76.4	68.7	15.1	29.1	28.5																
26.0	74.6	68.0	15.1	28.1	27.4																
28.0	72.9	67.2	15.1	27.3	26.5																
30.0	71.1	66.4	15.1	26.7	25.8																
32.0	69.3	65.5	15.1	25.8	25.0																
34.0	67.4	64.5	15.1	24.9	24.2																
36.0	65.6	63.4	15.1	24.1	23.5																
38.0	63.7	62.3	15.1	23.4	22.9																
40.0	61.8	61.0	15.1	22.8	22.3																
42.0	59.8	59.7	15.1	22.2	21.8																
44.0	57.7	58.2	15.1	21.5	21.2																
46.0	55.7	56.6	15.1	20.8	20.7																
48.0	53.5	55.0	15.1	20.2	20.2																
50.0	51.3	53.1	15.1	19.7	19.7																
55.0	45.4	47.9	14.9	17.2	17.2																
60.0	38.6	41.3	14.2	14.3	14.3																
65.0	30.3	32.6	11.9	11.8																	

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
59.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 14.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [ ° ]																					
8.4	88.0	75.5			40.2																
8.7	88.0	75.5		30.1																	
9.0	87.8	75.5	15.1	30.1	40.0																
10.0	87.0	75.4	15.1	30.1	39.5																
11.0	86.2	75.3	15.1	30.1	39.1																
12.0	85.4	75.2	15.1	30.1	38.5																
13.0	84.6	75.0	15.1	30.1	38.0																
14.0	83.8	74.9	15.1	30.1	37.6																
16.0	82.2	74.5	15.1	30.1	36.1																
18.0	80.7	74.1	15.1	30.1	34.3																
20.0	79.0	73.6	15.1	30.1	32.9																
22.0	77.4	73.1	15.1	30.0	31.8																
24.0	75.8	72.5	15.1	29.5	30.6																
26.0	74.2	71.8	15.1	29.2	29.7																
28.0	72.5	71.1	15.1	28.8	28.8																
30.0	70.8	70.3	15.1	28.6	28.2																
32.0	69.1	69.5	15.1	27.7	27.3																
34.0	67.4	68.5	15.1	26.9	26.5																
36.0	65.7	67.5	15.1	26.1	25.8																
38.0	63.9	66.4	15.1	25.4	25.2																
40.0	62.1	65.3	15.1	24.8	24.6																
42.0	60.2	64.0	15.1	24.1	23.9																
44.0	58.4	62.7	15.1	22.9	22.7																
46.0	56.4	61.2	15.1	21.7	21.7																
48.0	54.5	59.7	15.1	20.6	20.7																
50.0	52.4	58.0	15.1	19.6	19.7																
55.0	47.1	53.3	15.1	17.4	17.3																
60.0	41.1	47.5	14.2	14.5	14.5																
65.0	34.2	40.2	12.1	12.1	12.1																

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
59.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 14.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [ ° ]																					
11.7	88.0	74.2			30.3																
12.0	88.0	74.2	15.1	30.1	30.1																
13.0	87.2	74.0	15.1	29.9	29.2																
14.0	86.4	73.9	15.1	29.7	28.7																
16.0	84.8	73.5	15.1	28.2	27.2																
18.0	83.2	73.1	15.1	27.1	26.2																
20.0	81.6	72.6	15.1	25.8	25.0																
22.0	79.9	72.0	15.1	24.6	24.0																
24.0	78.3	71.4	15.1	23.8	23.3																
26.0	76.6	70.8	15.1	22.9	22.4																
28.0	74.9	70.0	15.1	22.0	21.6																
30.0	73.2	69.2	15.1	21.3	21.0																
32.0	71.5	68.4	15.1	20.7	20.4																
34.0	69.7	67.4	15.1	20.1	19.9																
36.0	68.0	66.4	15.1	19.4	19.3																
38.0	66.2	65.3	15.1	18.8	18.7																
40.0	64.3	64.1	15.1	18.3	18.2																
42.0	62.4	62.8	15.1	17.8	17.8																
44.0	60.5	61.5	15.1	17.4	17.5																
46.0	58.6	60.0	15.1	17.0	17.0																
48.0	56.5	58.4	15.0	16.6	16.7																
50.0	54.5	56.7	15.0	16.2	16.3																
55.0	48.9	51.8	14.9	15.3	15.5																
60.0	42.8	45.8	14.0	14.3	14.5																
65.0	35.6	38.2	12.3	12.3	12.2																
68.0	30.3	32.3	11.0	10.9																	

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

N° de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
59.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 17.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [ ° ]																					
9.6	88.0	78.3			35.6																
10.0	87.9	78.3	15.1	30.1	35.2																
11.0	87.2	78.2	15.1	30.1	34.3																
12.0	86.4	78.1	15.1	30.1	33.6																
13.0	85.6	77.9	15.1	30.1	32.7																
14.0	84.9	77.8	15.1	30.0	31.8																
16.0	83.4	77.4	15.1	29.8	30.6																
18.0	81.8	77.0	15.1	28.6	29.2																
20.0	80.3	76.6	15.1	27.4	28.0																
22.0	78.7	76.1	15.1	26.5	27.1																
24.0	77.2	75.5	15.1	25.7	26.1																
26.0	75.6	74.9	15.1	25.0	25.1																
28.0	74.0	74.2	15.1	24.4	24.3																
30.0	72.4	73.4	15.1	23.9	23.5																
32.0	70.8	72.6	15.1	23.4	22.9																
34.0	69.1	71.7	15.1	22.4	21.9																
36.0	67.5	70.8	15.1	21.3	21.0																
38.0	65.8	69.7	15.1	20.4	20.2																
40.0	64.1	68.6	15.1	19.6	19.5																
42.0	62.3	67.4	15.1	18.9	18.9																
44.0	60.5	66.2	15.1	18.3	18.3																
46.0	58.7	64.8	15.1	17.7	17.7																
48.0	56.9	63.3	15.1	17.1	17.2																
50.0	55.0	61.8	15.1	16.6	16.7																
55.0	50.0	57.4	15.1	15.5	15.6																
60.0	44.5	52.1	14.5	14.5	14.6																
65.0	38.3	45.5	12.6	12.6	12.5																

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
59.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 17.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [ ° ]																					
13.6	88.0	76.5			21.3																
14.0	87.9	76.5	15.1	21.6	21.1																
16.0	86.4	76.2	15.1	20.5	20.3																
18.0	84.8	75.8	15.1	19.5	19.4																
20.0	83.2	75.3	15.1	18.8	18.8																
22.0	81.7	74.8	15.1	18.0	18.0																
24.0	80.1	74.2	15.1	17.4	17.4																
26.0	78.5	73.6	15.1	16.9	16.9																
28.0	76.8	72.9	15.1	16.3	16.4																
30.0	75.2	72.1	15.0	15.8	15.8																
32.0	73.6	71.2	14.9	15.3	15.4																
34.0	71.9	70.3	14.9	14.9	15.0																
36.0	70.2	69.4	14.7	14.5	14.6																
38.0	68.5	68.3	14.2	14.1	14.2																
40.0	66.7	67.2	13.8	13.8	13.9																
42.0	64.9	66.0	13.4	13.4	13.5																
44.0	63.1	64.7	13.0	13.1	13.2																
46.0	61.2	63.3	12.8	12.9	13.0																
48.0	59.3	61.8	12.5	12.6	12.8																
50.0	57.4	60.2	12.2	12.4	12.5																
55.0	52.2	55.6	11.6	11.9	12.0																
60.0	46.5	50.1	11.2	11.5	11.6																
65.0	40.1	43.3	10.9	11.3	11.4																
70.0	32.2	34.3	10.6	10.6	10.5																
71.0	30.3	32.1	10.2	10.1																	

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
59.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 20.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [ ° ]																					
10.7	88.0	81.1			29.2																
11.0	88.0	81.1		28.4	29.1																
12.0	87.3	81.0	15.1	27.7	28.3																
13.0	86.6	80.9	15.1	27.1	27.7																
14.0	85.9	80.7	15.1	26.5	27.0																
16.0	84.4	80.4	15.1	25.2	25.8																
18.0	82.9	80.0	15.1	24.3	24.9																
20.0	81.4	79.6	15.1	23.2	23.8																
22.0	79.9	79.1	15.1	22.3	23.0																
24.0	78.4	78.5	15.1	21.6	22.4																
26.0	76.9	77.9	15.1	21.0	21.6																
28.0	75.4	77.2	15.1	20.4	20.8																
30.0	73.9	76.5	15.1	20.0	20.2																
32.0	72.3	75.7	15.1	19.5	19.6																
34.0	70.7	74.9	15.1	19.2	19.1																
36.0	69.1	74.0	15.1	18.4	18.3																
38.0	67.5	73.0	15.1	17.6	17.6																
40.0	65.9	71.9	15.1	17.0	17.0																
42.0	64.2	70.8	15.1	16.3	16.4																
44.0	62.5	69.6	15.1	15.8	15.9																
46.0	60.8	68.3	15.1	15.4	15.5																
48.0	59.1	66.9	14.8	14.9	15.0																
50.0	57.3	65.4	14.4	14.4	14.5																
55.0	52.6	61.3	13.6	13.5	13.6																
60.0	47.5	56.4	13.0	12.7	12.8																
65.0	41.9	50.5	11.9	11.9	12.0																
70.0	35.4	43.1	10.8	10.8	10.7																

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
59.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 20.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [ ° ]																					
15.4	88.0	78.9			17.8																
16.0	87.8	78.9	15.1	17.6	17.6																
18.0	86.3	78.5	15.1	16.9	16.9																
20.0	84.8	78.0	15.1	16.2	16.2																
22.0	83.3	77.5	15.1	15.6	15.7																
24.0	81.7	77.0	14.8	15.0	15.1																
26.0	80.2	76.4	14.5	14.5	14.6																
28.0	78.6	75.7	14.3	14.1	14.2																
30.0	77.1	74.9	13.9	13.7	13.8																
32.0	75.5	74.1	13.3	13.2	13.3																
34.0	73.9	73.3	12.9	12.8	12.9																
36.0	72.2	72.3	12.5	12.5	12.6																
38.0	70.6	71.3	12.2	12.2	12.4																
40.0	68.9	70.2	11.8	11.9	12.0																
42.0	67.2	69.1	11.5	11.6	11.7																
44.0	65.5	67.8	11.1	11.3	11.4																
46.0	63.7	66.5	10.8	11.1	11.2																
48.0	61.9	65.1	10.6	10.8	11.0																
50.0	60.0	63.6	10.4	10.7	10.8																
55.0	55.2	59.3	9.8	10.2	10.3																
60.0	49.9	54.2	9.4	9.8	9.9																
65.0	44.0	48.0	9.1	9.6	9.7																
70.0	37.2	40.1	8.9	9.4	9.6																
74.0	30.4	31.8	8.8	9.3																	

Sólo válido en relación con el prólogo



### Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
59.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 23.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [ ° ]																					
11.9	88.0	83.9			23.1																
12.0	87.9	83.9			23.1																
12.2	88.0	83.9		22.3																	
13.0	87.5	83.8	15.1	21.8	22.5																
14.0	86.8	83.6	15.1	21.3	22.0																
16.0	85.3	83.3	15.1	20.3	21.0																
18.0	83.9	82.9	15.1	19.4	20.1																
20.0	82.5	82.5	15.1	18.6	19.4																
22.0	81.1	82.0	15.1	17.9	18.7																
24.0	79.6	81.5	15.1	17.3	18.1																
26.0	78.2	80.9	15.1	16.9	17.7																
28.0	76.7	80.3	15.0	16.5	17.1																
30.0	75.2	79.6	14.8	16.1	16.6																
32.0	73.7	78.8	14.7	15.8	16.1																
34.0	72.2	78.0	14.5	15.5	15.7																
36.0	70.7	77.2	14.4	15.3	15.4																
38.0	69.2	76.2	14.0	14.7	14.8																
40.0	67.6	75.2	13.7	14.1	14.2																
42.0	66.0	74.1	13.4	13.6	13.7																
44.0	64.4	73.0	13.1	13.2	13.3																
46.0	62.8	71.7	12.8	12.8	12.9																
48.0	61.1	70.4	12.6	12.4	12.6																
50.0	59.4	69.0	12.2	12.1	12.2																
55.0	55.0	65.1	11.2	11.2	11.4																
60.0	50.2	60.6	10.4	10.6	10.7																
65.0	45.1	55.1	9.8	10.0	10.2																
70.0	39.3	48.5	9.3	9.6	9.7																
75.0	32.4	40.0	8.8	9.2	9.2																

Sólo válido en relación con el prólogo

### Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1  
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1  
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers  
 Lastre trasero [ t ]: 124.0  
 Lastre central [ t ]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [ m ]	Ángu- o de pluma princi- pal [ ° ]	Altura de rolda- nas [ m ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]	Carga [ t ]
59.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 23.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [ ° ]																					
17.2	88.0	81.3			14.2																
18.0	87.7	81.2	14.6	14.0	14.0																
20.0	86.2	80.8	14.0	13.5	13.5																
22.0	84.8	80.3	13.3	12.9	13.0																
24.0	83.3	79.8	12.8	12.5	12.6																
26.0	81.8	79.2	12.3	12.1	12.1																
28.0	80.3	78.5	11.8	11.7	11.8																
30.0	78.8	77.8	11.4	11.3	11.4																
32.0	77.3	77.0	11.0	11.0	11.1																
34.0	75.7	76.2	10.6	10.7	10.8																
36.0	74.2	75.3	10.3	10.4	10.5																
38.0	72.6	74.3	9.9	10.1	10.2																
40.0	71.0	73.3	9.7	9.9	10.0																
42.0	69.3	72.2	9.4	9.6	9.8																
44.0	67.7	71.0	9.1	9.4	9.5																
46.0	66.0	69.7	8.9	9.2	9.3																
48.0	64.3	68.4	8.6	9.0	9.1																
50.0	62.5	66.9	8.4	8.8	8.9																
55.0	57.9	62.9	8.0	8.4	8.6																
60.0	53.0	58.1	7.7	8.1	8.2																
65.0	47.6	52.4	7.4	7.8	8.0																
70.0	41.4	45.4	7.3	7.7	7.8																
75.0	34.0	36.2	7.2	7.6	7.7																
77.0	30.3	31.5	7.2	7.6																	

Sólo válido en relación con el prólogo