

Cargas pluma principal + pieza de reducción

Nº de ident.: 9842523/95738/
 Radio de descarga: Limited °
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 114.0
 Lastre central [t]: 52.6

Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Cabeza de pluma principal: 2316-2
 Pieza de reducción: 2821/2316-2

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
87.0 m Pluma principal, Punto de carga Cabeza de pluma principal (2316-2) 55.0 [m] Posición pieza de reducción (2821), 9.0 [m] Plumín (2316)										
20.3	78	87.4			38.6	39.2	39.4	39.7	40.0	
22.0	77.1	87.1	15.1	30.1	36.3	36.4	36.7	37.0	37.3	
24.0	75.7	86.6	15.1	28.9	32.7	32.9	33.2	33.4	33.7	
26.0	74.4	86.0	15.1	27.9	29.7	30.0	30.3	30.5	30.8	
28.0	73	85.4	15.1	27.1	27.4	27.8	28.1	28.3	28.5	
30.0	71.6	84.8	15.1	25.6	25.7	26.1	26.3	26.5	26.7	
32.0	70.2	84.1	15.1	24.0	24.2	24.6	24.8	25.0	25.2	
34.0	68.8	83.3	15.1	22.7	23.0	23.3	23.6	23.7	23.9	
36.0	67.4	82.5	15.1	21.7	22.0	22.4	22.6	22.7	22.9	
38.0	65.9	81.6	15.1	20.1	20.5	20.8	21.0	21.2	21.3	
40.0	64.5	80.7	15.1	18.7	19.1	19.4	19.6	19.7	19.8	
42.0	63	79.7	15.1	17.4	17.9	18.2	18.3	18.4	18.6	
44.0	61.5	78.6	15.1	16.4	16.8	17.1	17.3	17.4	17.5	
46.0	60	77.5	15.1	15.4	16.0	16.2	16.4	16.5	16.6	
48.0	58.5	76.3	14.1	14.4	14.9	15.2	15.3	15.4	15.5	
50.0	56.9	75.0	13.2	13.5	14.0	14.2	14.4	14.5	14.5	
55.0	52.9	71.4	11.4	11.7	12.2	12.3	12.5	12.5	12.6	
60.0	48.6	67.3	9.7	10.1	10.5	10.7	10.8	10.8	10.9	
65.0	44	62.4	8.2	8.8	9.1	9.2	9.3	9.4	9.4	
70.0	39	56.7	7.1	7.6	7.9	8.0	8.1	8.1	8.2	
75.0	33.4	49.8	6.1	6.5	6.7	6.8	6.9	7.0	7.0	
80.0	26.7	41.0	5.2	5.6	5.8	5.9	5.9	6.0	6.0	
85.0	17.9	28.6	4.3	4.6	4.8	4.9	4.9	5.0	5.0	
86.0	15.5	25.2	4.2							

Cargas pluma principal + pieza de reducción

Nº de ident.: 9842523/95738/
 Radio de descarga: Limited °
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 114.0
 Lastre central [t]: 52.6

Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Cabeza de pluma principal: 2316-2
 Pieza de reducción: 2821/2316-2

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8
Alcan- ce [m]	Ángu- lo de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
90.0 m Pluma principal, Punto de carga Cabeza de pluma principal (2316-2) 43.0 [m] Posición pieza de reducción (2821), 24.0 [m] Plumín (2316)										
21.0	78	90.3		30.1	35.6	35.9	36.4			
22.0	77.5	90.2	15.1	30.1	34.6	35.0	35.4			
24.0	76.2	89.7	15.1	29.3	32.2	32.5	32.9			
26.0	74.9	89.2	15.1	28.2	29.7	30.0	30.3			
28.0	73.6	88.6	15.1	27.3	27.7	28.0	28.2			
30.0	72.2	88.0	15.1	26.3	26.1	26.4	26.5			
32.0	70.9	87.3	15.1	24.7	24.5	24.8	25.0			
34.0	69.5	86.5	15.1	23.3	23.2	23.5	23.7			
36.0	68.2	85.8	15.1	22.1	22.1	22.5	22.6			
38.0	66.8	84.9	15.1	21.0	21.1	21.4	21.6			
40.0	65.4	84.0	15.1	19.5	19.7	20.0	20.1			
42.0	64	83.0	15.1	18.2	18.4	18.7	18.8			
44.0	62.6	82.0	15.1	17.0	17.4	17.6	17.7			
46.0	61.1	80.9	15.1	16.1	16.5	16.7	16.8			
48.0	59.6	79.8	14.9	15.2	15.6	15.8	15.9			
50.0	58.1	78.6	14.0	14.3	14.6	14.8	14.9			
55.0	54.3	75.2	12.2	12.3	12.7	12.9	12.9			
60.0	50.3	71.3	10.7	10.8	11.1	11.3	11.4			
65.0	46	66.7	9.0	9.4	9.7	9.8	9.9			
70.0	41.3	61.4	7.8	8.3	8.5	8.7	8.7			
75.0	36.2	55.1	6.7	7.1	7.4	7.5	7.5			
80.0	30.3	47.4	5.8	6.2	6.4	6.5	6.6			
85.0	23.1	37.3	5.0	5.3	5.5	5.6	5.6			
89.0	15.3	25.6	4.3							

Cargas pluma principal + pieza de reducción

Nº de ident.: 9842523/95738/
 Radio de descarga: Limited °
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 114.0
 Lastre central [t]: 52.6

Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Cabeza de pluma principal: 2316-2
 Pieza de reducción: 2821/2316-2

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8
Alcan- ce [m]	Ángu- lo de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
90.0 m Pluma principal, Punto de carga Cabeza de pluma principal (2316-2) 46.0 [m] Posición pieza de reducción (2821), 21.0 [m] Plumín (2316)										
21.0	78	90.3		30.1	37.5	37.6	37.9	38.1		
22.0	77.5	90.2	15.1	30.1	35.8	35.9	36.2	36.4		
24.0	76.2	89.7	15.1	29.2	32.7	32.8	33.1	33.4		
26.0	74.9	89.2	15.1	27.7	29.7	29.9	30.2	30.4		
28.0	73.6	88.6	15.1	26.5	27.3	27.6	27.9	28.1		
30.0	72.2	88.0	15.1	25.4	25.5	25.9	26.1	26.3		
32.0	70.9	87.3	15.1	23.8	24.0	24.4	24.6	24.8		
34.0	69.5	86.5	15.1	22.5	22.7	23.1	23.3	23.5		
36.0	68.2	85.8	15.1	21.4	21.7	22.0	22.3	22.4		
38.0	66.8	84.9	15.1	20.3	20.7	21.0	21.2	21.4		
40.0	65.4	84.0	15.1	18.9	19.3	19.6	19.8	19.9		
42.0	64	83.0	15.0	17.6	18.0	18.3	18.5	18.6		
44.0	62.6	82.0	15.0	16.5	17.0	17.2	17.4	17.5		
46.0	61.1	80.9	15.0	15.6	16.1	16.3	16.5	16.6		
48.0	59.6	79.8	14.7	14.7	15.2	15.4	15.6	15.7		
50.0	58.1	78.6	13.6	13.8	14.2	14.4	14.6	14.7		
55.0	54.3	75.2	11.5	11.8	12.2	12.4	12.5	12.6		
60.0	50.3	71.3	9.9	10.3	10.7	10.9	11.0	11.0		
65.0	46	66.7	8.5	9.0	9.3	9.5	9.5	9.6		
70.0	41.3	61.4	7.4	8.0	8.3	8.4	8.5	8.5		
75.0	36.2	55.1	6.4	6.8	7.1	7.2	7.3	7.3		
80.0	30.3	47.4	5.5	5.9	6.2	6.2	6.3	6.3		
85.0	23.1	37.3	4.7	5.0	5.3	5.3	5.4	5.4		
89.0	15.3	25.6	4.1							

Cargas pluma principal + pieza de reducción

Nº de ident.: 9842523/95738/
 Radio de descarga: Limited °
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 114.0
 Lastre central [t]: 52.6

Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Cabeza de pluma principal: 2316-2
 Pieza de reducción: 2821/2316-2

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8
Alcan- ce [m]	Ángu- lo de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
90.0 m Pluma principal, Punto de carga Cabeza de pluma principal (2316-2) 55.0 [m] Posición pieza de reducción (2821), 12.0 [m] Plumín (2316)										
21.0	78	90.3		30.1	37.1	37.2	37.4	37.7		
22.0	77.5	90.2	15.1	30.1	35.4	35.5	35.8	36.0		
24.0	76.2	89.7	15.1	29.0	32.2	32.4	32.7	32.9		
26.0	74.9	89.2	15.1	27.4	29.2	29.5	29.8	30.0		
28.0	73.6	88.6	15.1	26.2	26.9	27.2	27.5	27.7		
30.0	72.2	88.0	15.1	25.0	25.1	25.5	25.8	25.9		
32.0	70.9	87.3	15.1	23.4	23.6	24.0	24.2	24.4		
34.0	69.5	86.5	15.1	22.1	22.4	22.7	23.0	23.1		
36.0	68.2	85.8	15.1	21.0	21.4	21.7	21.9	22.0		
38.0	66.8	84.9	15.1	19.9	20.3	20.7	20.9	21.0		
40.0	65.4	84.0	15.0	18.5	18.9	19.2	19.4	19.5		
42.0	64	83.0	14.9	17.2	17.7	18.0	18.1	18.3		
44.0	62.6	82.0	14.8	16.1	16.6	16.9	17.0	17.2		
46.0	61.1	80.9	14.7	15.2	15.7	16.0	16.1	16.2		
48.0	59.6	79.8	14.3	14.4	14.9	15.1	15.2	15.3		
50.0	58.1	78.6	13.3	13.5	13.9	14.2	14.3	14.4		
55.0	54.3	75.2	11.2	11.6	12.0	12.2	12.3	12.4		
60.0	50.3	71.3	9.7	10.1	10.5	10.7	10.8	10.8		
65.0	46	66.7	8.2	8.7	9.0	9.2	9.2	9.3		
70.0	41.3	61.4	7.1	7.6	7.9	8.0	8.1	8.2		
75.0	36.2	55.1	6.1	6.5	6.7	6.9	6.9	7.0		
80.0	30.3	47.4	5.2	5.6	5.8	5.9	6.0	6.0		
85.0	23.1	37.3	4.4	4.7	4.9	5.0	5.0	5.1		
89.0	15.3	25.6	3.8							

Cargas pluma principal + pieza de reducción

Nº de ident.: 9842523/95738/
 Radio de descarga: Limited °
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 114.0
 Lastre central [t]: 52.6

Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Cabeza de pluma principal: 2316-2
 Pieza de reducción: 2821/2316-2

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8
Alcan- ce [m]	Ángu- lo de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
93.0 m Pluma principal, Punto de carga Cabeza de pluma principal (2316-2) 43.0 [m] Posición pieza de reducción (2821), 27.0 [m] Plumín (2316)										
21.6	78	93.3		30.1	33.7	34.1	34.6			
22.0	77.9	93.2	15.1	30.1	33.3	33.7	34.2			
24.0	76.7	92.8	15.1	29.6	31.4	31.8	32.4			
26.0	75.4	92.3	15.1	27.8	28.9	29.2	29.8			
28.0	74.1	91.7	15.1	26.4	26.8	27.1	27.7			
30.0	72.8	91.1	15.1	25.3	25.2	25.5	26.0			
32.0	71.5	90.5	15.1	23.8	23.7	24.0	24.5			
34.0	70.2	89.7	15.1	22.4	22.4	22.7	23.2			
36.0	68.9	89.0	15.1	21.2	21.3	21.6	22.0			
38.0	67.6	88.2	15.1	20.2	20.5	20.7	21.1			
40.0	66.2	87.3	15.1	19.0	19.3	19.5	19.9			
42.0	64.9	86.4	14.9	17.7	18.0	18.2	18.7			
44.0	63.5	85.4	14.8	16.5	16.9	17.1	17.5			
46.0	62.1	84.4	14.7	15.5	15.9	16.1	16.6			
48.0	60.7	83.3	14.7	14.7	15.1	15.3	15.7			
50.0	59.3	82.1	14.1	13.9	14.3	14.5	14.9			
55.0	55.6	78.9	11.9	12.0	12.3	12.5	12.8			
60.0	51.8	75.1	10.3	10.6	10.9	11.0	11.4			
65.0	47.7	70.8	8.7	9.1	9.4	9.5	9.8			
70.0	43.4	65.9	7.5	7.9	8.2	8.3	8.6			
75.0	38.7	60.1	6.5	6.9	7.1	7.2	7.5			
80.0	33.4	53.1	5.6	5.9	6.1	6.2	6.5			
85.0	27.2	44.4	4.8	5.1	5.3	5.4	5.7			
90.0	19.3	32.6	4.0	4.3	4.5	4.5	4.8			
92.0	15	26.0	3.7							

Cargas pluma principal + pieza de reducción

Nº de ident.: 9842523/95738/
 Radio de descarga: Limited °
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 114.0
 Lastre central [t]: 52.6

Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Cabeza de pluma principal: 2316-2
 Pieza de reducción: 2821/2316-2

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8
Alcan- ce [m]	Ángu- lo de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
93.0 m Pluma principal, Punto de carga Cabeza de pluma principal (2316-2) 46.0 [m] Posición pieza de reducción (2821), 24.0 [m] Plumín (2316)										
21.6	78	93.3		30.1	35.0	35.1	35.5			
22.0	77.9	93.2	15.1	30.1	34.5	34.7	35.0			
24.0	76.7	92.8	15.1	29.6	32.2	32.4	32.7			
26.0	75.4	92.3	15.1	27.6	29.3	29.5	29.8			
28.0	74.1	91.7	15.1	26.0	26.9	27.2	27.4			
30.0	72.8	91.1	15.1	24.8	25.0	25.4	25.6			
32.0	71.5	90.5	15.1	23.3	23.5	23.9	24.1			
34.0	70.2	89.7	15.1	21.9	22.3	22.6	22.8			
36.0	68.9	89.0	15.1	20.8	21.2	21.5	21.7			
38.0	67.6	88.2	15.1	19.9	20.3	20.6	20.8			
40.0	66.2	87.3	15.0	18.7	19.2	19.5	19.6			
42.0	64.9	86.4	14.7	17.4	17.9	18.2	18.3			
44.0	63.5	85.4	14.5	16.3	16.8	17.0	17.2			
46.0	62.1	84.4	14.3	15.4	15.8	16.1	16.2			
48.0	60.7	83.3	14.2	14.6	15.0	15.3	15.4			
50.0	59.3	82.1	13.6	13.7	14.2	14.4	14.5			
55.0	55.6	78.9	11.5	11.8	12.2	12.4	12.5			
60.0	51.8	75.1	9.9	10.4	10.8	11.0	11.0			
65.0	47.7	70.8	8.5	9.0	9.3	9.5	9.5			
70.0	43.4	65.9	7.3	7.8	8.1	8.2	8.3			
75.0	38.7	60.1	6.4	6.8	7.1	7.2	7.3			
80.0	33.4	53.1	5.5	5.9	6.1	6.2	6.3			
85.0	27.2	44.4	4.7	5.1	5.3	5.4	5.4			
90.0	19.3	32.6	4.0	4.2	4.4	4.5	4.5			
92.0	15	26.0	3.7							

Cargas pluma principal + pieza de reducción

Nº de ident.: 9842523/95738/
 Radio de descarga: Limited °
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 114.0
 Lastre central [t]: 52.6

Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Cabeza de pluma principal: 2316-2
 Pieza de reducción: 2821/2316-2

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8
Alcan- ce [m]	Ángu- lo de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
93.0 m Pluma principal, Punto de carga Cabeza de pluma principal (2316-2) 55.0 [m] Posición pieza de reducción (2821), 15.0 [m] Plumín (2316)										
21.6	78	93.3		30.1	35.3	35.4	35.7			
22.0	77.9	93.2	15.1	30.1	34.6	34.7	35.0			
24.0	76.7	92.8	15.1	29.5	31.7	31.9	32.2			
26.0	75.4	92.3	15.1	27.4	28.8	29.0	29.3			
28.0	74.1	91.7	15.1	25.6	26.4	26.7	26.9			
30.0	72.8	91.1	15.1	24.3	24.5	24.9	25.1			
32.0	71.5	90.5	15.1	22.8	23.0	23.4	23.6			
34.0	70.2	89.7	15.1	21.4	21.7	22.1	22.3			
36.0	68.9	89.0	15.1	20.3	20.7	21.0	21.2			
38.0	67.6	88.2	15.1	19.3	19.8	20.1	20.3			
40.0	66.2	87.3	14.9	18.1	18.6	18.9	19.1			
42.0	64.9	86.4	14.5	16.9	17.3	17.6	17.8			
44.0	63.5	85.4	14.2	15.8	16.2	16.5	16.6			
46.0	62.1	84.4	13.9	14.8	15.3	15.5	15.7			
48.0	60.7	83.3	13.6	14.0	14.5	14.7	14.9			
50.0	59.3	82.1	13.0	13.2	13.6	13.9	14.0			
55.0	55.6	78.9	10.9	11.3	11.7	11.8	12.0			
60.0	51.8	75.1	9.4	9.9	10.2	10.4	10.5			
65.0	47.7	70.8	8.0	8.4	8.7	8.9	9.0			
70.0	43.4	65.9	6.8	7.3	7.6	7.7	7.8			
75.0	38.7	60.1	5.9	6.3	6.5	6.6	6.7			
80.0	33.4	53.1	5.0	5.3	5.5	5.6	5.7			
85.0	27.2	44.4	4.2	4.5	4.7	4.8	4.8			
90.0	19.3	32.6	3.5	3.7	3.9	3.9	4.0			
92.0	15	26.0	3.2							

Cargas pluma principal + pieza de reducción

Nº de ident.: 9842523/95738/
 Radio de descarga: Limited °
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 114.0
 Lastre central [t]: 52.6

Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Cabeza de pluma principal: 2316-2
 Pieza de reducción: 2821/2316-2

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8
Alcan- ce [m]	Ángu- lo de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
96.0 m Pluma principal, Punto de carga Cabeza de pluma principal (2316-2) 43.0 [m] Posición pieza de reducción (2821), 30.0 [m] Plumín (2316)										
22.2	78	96.2			29.4	29.9				
24.0	77.1	95.9	15.1	27.7	28.0	28.6				
26.0	75.9	95.4	15.1	26.3	26.5	27.0				
28.0	74.6	94.8	15.1	25.1	25.2	25.6				
30.0	73.4	94.2	15.1	24.1	24.2	24.5				
32.0	72.1	93.6	15.1	23.1	23.2	23.4				
34.0	70.9	92.9	15.1	21.7	21.9	22.1				
36.0	69.6	92.2	15.1	20.5	20.7	21.0				
38.0	68.3	91.4	15.1	19.5	19.8	20.0				
40.0	67	90.6	15.1	18.7	19.1	19.3				
42.0	65.7	89.7	14.8	17.4	17.8	18.0				
44.0	64.4	88.8	14.5	16.3	16.7	16.9				
46.0	63.1	87.7	14.1	15.3	15.7	15.9				
48.0	61.7	86.7	13.9	14.4	14.8	15.0				
50.0	60.3	85.6	13.7	13.7	14.1	14.3				
55.0	56.8	82.5	11.7	11.8	12.1	12.3				
60.0	53.2	78.9	10.0	10.3	10.6	10.7				
65.0	49.3	74.9	8.6	8.9	9.2	9.3				
70.0	45.3	70.2	7.3	7.7	8.0	8.1				
75.0	40.9	64.8	6.4	6.8	7.0	7.1				
80.0	36	58.4	5.5	5.8	6.0	6.1				
85.0	30.5	50.7	4.7	5.0	5.1	5.2				
90.0	23.9	40.8	4.0	4.2	4.4	4.4				
94.0	17	29.9	3.4	3.6	3.7	3.8				

Cargas pluma principal + pieza de reducción

Nº de ident.: 9842523/95738/
 Radio de descarga: Limited °
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 114.0
 Lastre central [t]: 52.6

Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Cabeza de pluma principal: 2316-2
 Pieza de reducción: 2821/2316-2

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8
Alcan- ce [m]	Ángu- lo de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
96.0 m Pluma principal, Punto de carga Cabeza de pluma principal (2316-2) 46.0 [m] Posición pieza de reducción (2821), 27.0 [m] Plumín (2316)										
22.2	78	96.2			31.4	31.8	32.3			
24.0	77.1	95.9	15.1	29.6	30.0	30.5	31.0			
26.0	75.9	95.4	15.1	27.5	27.8	28.2	28.7			
28.0	74.6	94.8	15.1	25.6	25.9	26.2	26.5			
30.0	73.4	94.2	15.1	24.1	24.3	24.6	24.8			
32.0	72.1	93.6	15.1	22.8	23.0	23.3	23.5			
34.0	70.9	92.9	15.1	21.5	21.7	22.0	22.1			
36.0	69.6	92.2	15.1	20.3	20.6	20.9	21.0			
38.0	68.3	91.4	15.1	19.3	19.7	19.9	20.1			
40.0	67	90.6	15.1	18.5	18.9	19.2	19.3			
42.0	65.7	89.7	14.8	17.3	17.7	17.9	18.0			
44.0	64.4	88.8	14.4	16.1	16.5	16.7	16.8			
46.0	63.1	87.7	14.1	15.1	15.5	15.7	15.8			
48.0	61.7	86.7	13.8	14.3	14.7	14.8	14.9			
50.0	60.3	85.6	13.5	13.6	13.9	14.1	14.2			
55.0	56.8	82.5	11.5	11.6	12.0	12.1	12.2			
60.0	53.2	78.9	9.8	10.1	10.4	10.5	10.6			
65.0	49.3	74.9	8.5	8.8	9.1	9.2	9.3			
70.0	45.3	70.2	7.2	7.6	7.8	7.9	8.0			
75.0	40.9	64.8	6.3	6.6	6.9	7.0	7.0			
80.0	36	58.4	5.3	5.7	5.9	5.9	6.0			
85.0	30.5	50.7	4.5	4.9	5.0	5.1	5.2			
90.0	23.9	40.8	3.8	4.1	4.2	4.3	4.4			
94.0	17	29.9	3.3	3.5	3.6	3.7	3.7			

Cargas pluma principal + pieza de reducción

Nº de ident.: 9842523/95738/
 Radio de descarga: Limited °
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 114.0
 Lastre central [t]: 52.6

Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Cabeza de pluma principal: 2316-2
 Pieza de reducción: 2821/2316-2

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8
Alcan- ce [m]	Ángu- lo de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
96.0 m Pluma principal, Punto de carga Cabeza de pluma principal (2316-2) 55.0 [m] Posición pieza de reducción (2821), 18.0 [m] Plumín (2316)										
22.2	78	96.2			33.9	33.8	34.0			
24.0	77.1	95.9	15.1	30.1	31.4	31.4	31.6			
26.0	75.9	95.4	15.1	27.7	28.5	28.6	28.8			
28.0	74.6	94.8	15.1	25.5	26.1	26.2	26.4			
30.0	73.4	94.2	15.1	23.8	24.1	24.3	24.5			
32.0	72.1	93.6	15.1	22.3	22.6	22.8	23.0			
34.0	70.9	92.9	15.1	20.9	21.3	21.5	21.7			
36.0	69.6	92.2	15.1	19.7	20.2	20.4	20.6			
38.0	68.3	91.4	15.1	18.7	19.2	19.5	19.6			
40.0	67	90.6	15.1	17.9	18.4	18.6	18.8			
42.0	65.7	89.7	14.5	16.6	17.2	17.4	17.5			
44.0	64.4	88.8	14.0	15.5	16.0	16.2	16.4			
46.0	63.1	87.7	13.5	14.6	15.0	15.2	15.4			
48.0	61.7	86.7	13.1	13.7	14.2	14.3	14.5			
50.0	60.3	85.6	12.7	13.0	13.5	13.6	13.8			
55.0	56.8	82.5	10.7	11.1	11.5	11.6	11.7			
60.0	53.2	78.9	9.1	9.6	9.9	10.1	10.2			
65.0	49.3	74.9	7.8	8.3	8.6	8.7	8.8			
70.0	45.3	70.2	6.6	7.1	7.4	7.5	7.5			
75.0	40.9	64.8	5.8	6.2	6.4	6.5	6.6			
80.0	36	58.4	4.9	5.2	5.4	5.5	5.5			
85.0	30.5	50.7	4.1	4.4	4.6	4.7	4.7			
90.0	23.9	40.8	3.4	3.6	3.8	3.9	3.9			
94.0	17	29.9	2.9	3.0	3.2	3.2	3.2			

Cargas pluma principal + pieza de reducción

Nº de ident.: 9842523/95738/
 Radio de descarga: Limited °
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 114.0
 Lastre central [t]: 52.6

Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Cabeza de pluma principal: 2316-2
 Pieza de reducción: 2821/2316-2

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
99.0 m Pluma principal, Punto de carga Cabeza de pluma principal (2316-2) 43.0 [m] Posición pieza de reducción (2821), 33.0 [m] Plumín (2316)										
22.8	78	99.1			27.4	28.0				
24.0	77.5	98.9	15.1	26.2	26.6	27.2				
26.0	76.3	98.5	15.1	25.0	25.3	25.8				
28.0	75.1	97.9	15.1	23.8	24.0	24.5				
30.0	73.9	97.4	15.1	22.9	23.0	23.4				
32.0	72.7	96.8	15.1	22.1	22.1	22.5				
34.0	71.5	96.1	15.1	20.9	21.0	21.4				
36.0	70.3	95.4	15.1	19.7	19.9	20.2				
38.0	69	94.6	15.1	18.7	19.0	19.3				
40.0	67.8	93.8	15.1	17.9	18.2	18.5				
42.0	66.5	93.0	15.0	17.0	17.4	17.6				
44.0	65.2	92.1	14.4	15.9	16.2	16.5				
46.0	63.9	91.1	13.8	14.9	15.2	15.4				
48.0	62.7	90.1	13.3	14.0	14.3	14.5				
50.0	61.3	89.0	12.9	13.2	13.6	13.8				
55.0	58	86.0	11.3	11.5	11.8	11.9				
60.0	54.5	82.7	9.6	9.9	10.2	10.3				
65.0	50.8	78.8	8.2	8.7	9.0	9.1				
70.0	47	74.4	7.0	7.4	7.7	7.8				
75.0	42.8	69.3	6.1	6.5	6.7	6.8				
80.0	38.4	63.4	5.2	5.6	5.8	5.8				
85.0	33.4	56.4	4.4	4.7	4.9	5.0				
90.0	27.6	47.8	3.8	4.0	4.2	4.2				
95.0	20.4	36.4	3.1	3.3	3.4	3.5				
97.0	16.7	30.4	2.8	3.0	3.1	3.2				

Cargas pluma principal + pieza de reducción

Nº de ident.: 9842523/95738/
 Radio de descarga: Limited °
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 114.0
 Lastre central [t]: 52.6

Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Cabeza de pluma principal: 2316-2
 Pieza de reducción: 2821/2316-2

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
99.0 m Pluma principal, Punto de carga Cabeza de pluma principal (2316-2) 46.0 [m] Posición pieza de reducción (2821), 30.0 [m] Plumín (2316)										
22.8	78	99.1			31.0	31.3	31.5			
24.0	77.5	98.9	15.1	29.4	30.1	30.3	30.5			
26.0	76.3	98.5	15.1	28.0	28.2	28.3	28.6			
28.0	75.1	97.9	15.1	25.6	25.8	25.9	26.2			
30.0	73.9	97.4	15.1	23.7	23.8	23.9	24.3			
32.0	72.7	96.8	15.1	22.2	22.3	22.4	22.8			
34.0	71.5	96.1	15.1	20.9	21.0	21.1	21.5			
36.0	70.3	95.4	15.1	19.7	19.9	20.0	20.3			
38.0	69	94.6	15.1	18.6	18.9	19.1	19.3			
40.0	67.8	93.8	15.1	17.8	18.2	18.3	18.5			
42.0	66.5	93.0	15.0	16.9	17.3	17.4	17.6			
44.0	65.2	92.1	14.3	15.7	16.1	16.3	16.5			
46.0	63.9	91.1	13.7	14.7	15.1	15.3	15.4			
48.0	62.7	90.1	13.2	13.9	14.2	14.4	14.5			
50.0	61.3	89.0	12.8	13.1	13.5	13.6	13.8			
55.0	58	86.0	11.2	11.4	11.7	11.8	11.9			
60.0	54.5	82.7	9.5	9.8	10.1	10.2	10.3			
65.0	50.8	78.8	8.2	8.6	8.9	9.0	9.1			
70.0	47	74.4	7.0	7.4	7.6	7.7	7.7			
75.0	42.8	69.3	6.0	6.4	6.6	6.7	6.7			
80.0	38.4	63.4	5.2	5.5	5.7	5.8	5.8			
85.0	33.4	56.4	4.4	4.6	4.8	4.9	4.9			
90.0	27.6	47.8	3.7	3.9	4.1	4.2	4.2			
95.0	20.4	36.4	3.1	3.2	3.4	3.4	3.5			
97.0	16.7	30.4	2.8	3.0	3.1	3.1	3.2			

Cargas pluma principal + pieza de reducción

Nº de ident.: 9842523/95738/
 Radio de descarga: Limited °
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 114.0
 Lastre central [t]: 52.6

Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Cabeza de pluma principal: 2316-2
 Pieza de reducción: 2821/2316-2

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
99.0 m Pluma principal, Punto de carga Cabeza de pluma principal (2316-2) 55.0 [m] Posición pieza de reducción (2821), 21.0 [m] Plumín (2316)										
22.8	78	99.1			31.3	31.6	31.9			
24.0	77.5	98.9	15.1	28.9	29.7	30.1	30.3			
26.0	76.3	98.5	15.1	27.3	27.3	27.7	27.9			
28.0	75.1	97.9	15.1	24.8	24.9	25.3	25.5			
30.0	73.9	97.4	15.1	22.8	23.0	23.4	23.6			
32.0	72.7	96.8	15.1	21.2	21.5	21.9	22.1			
34.0	71.5	96.1	15.1	19.9	20.3	20.6	20.8			
36.0	70.3	95.4	15.1	18.7	19.2	19.5	19.7			
38.0	69	94.6	15.1	17.8	18.2	18.5	18.7			
40.0	67.8	93.8	15.1	17.0	17.5	17.8	17.9			
42.0	66.5	93.0	14.9	16.1	16.6	16.8	17.0			
44.0	65.2	92.1	14.0	15.0	15.5	15.7	15.8			
46.0	63.9	91.1	13.2	14.0	14.4	14.7	14.8			
48.0	62.7	90.1	12.5	13.1	13.6	13.8	13.9			
50.0	61.3	89.0	11.9	12.4	12.8	13.0	13.1			
55.0	58	86.0	10.2	10.7	11.0	11.2	11.3			
60.0	54.5	82.7	8.6	9.1	9.4	9.6	9.7			
65.0	50.8	78.8	7.4	7.9	8.2	8.4	8.4			
70.0	47	74.4	6.3	6.7	7.0	7.1	7.2			
75.0	42.8	69.3	5.4	5.8	6.0	6.1	6.1			
80.0	38.4	63.4	4.6	4.9	5.1	5.2	5.2			
85.0	33.4	56.4	3.8	4.1	4.2	4.3	4.3			
90.0	27.6	47.8	3.2	3.4	3.5	3.6	3.6			
95.0	20.4	36.4	2.5	2.7	2.8	2.8	2.9			
97.0	16.7	30.4	2.3	2.4	2.5	2.5	2.6			

Cargas pluma principal + pieza de reducción

Nº de ident.: 9842523/95738/
 Radio de descarga: Limited °
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 114.0
 Lastre central [t]: 52.6

Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Cabeza de pluma principal: 2316-2
 Pieza de reducción: 2821/2316-2

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8
Alcan- ce [m]	Ángu- lo de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
102.0 m Pluma principal, Punto de carga Cabeza de pluma principal (2316-2) 43.0 [m] Posición pieza de reducción (2821), 36.0 [m] Plumín (2316)										
23.4	78	102.1			24.9	25.4				
24.0	77.9	102.0	15.1	24.1	24.6	25.1				
26.0	76.7	101.6	15.1	23.0	23.5	24.0				
28.0	75.6	101.0	15.1	22.0	22.6	23.1				
30.0	74.4	100.5	15.1	21.2	21.8	22.2				
32.0	73.2	99.9	15.1	20.5	21.1	21.6				
34.0	72	99.3	15.1	19.7	20.4	20.8				
36.0	70.9	98.6	15.1	18.6	19.3	19.7				
38.0	69.7	97.9	15.1	17.7	18.4	18.7				
40.0	68.5	97.1	15.1	16.9	17.6	17.9				
42.0	67.2	96.3	15.1	16.3	17.0	17.2				
44.0	66	95.4	14.6	15.4	16.0	16.2				
46.0	64.8	94.4	13.8	14.4	15.0	15.2				
48.0	63.5	93.5	13.1	13.6	14.1	14.3				
50.0	62.3	92.4	12.6	12.9	13.3	13.5				
55.0	59	89.6	11.2	11.3	11.6	11.8				
60.0	55.7	86.3	9.4	9.7	10.0	10.1				
65.0	52.2	82.7	8.1	8.5	8.8	8.9				
70.0	48.5	78.5	6.9	7.3	7.6	7.7				
75.0	44.6	73.7	6.0	6.3	6.5	6.6				
80.0	40.5	68.2	5.2	5.5	5.7	5.8				
85.0	35.9	61.7	4.4	4.6	4.8	4.9				
90.0	30.7	54.0	3.7	3.9	4.1	4.1				
95.0	24.6	44.4	3.1	3.2	3.4	3.4				
100.0	16.5	30.8	2.5	2.6	2.7	2.8				

Cargas pluma principal + pieza de reducción

Nº de ident.: 9842523/95738/
 Radio de descarga: Limited °
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 114.0
 Lastre central [t]: 52.6

Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Cabeza de pluma principal: 2316-2
 Pieza de reducción: 2821/2316-2

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
102.0 m Pluma principal, Punto de carga Cabeza de pluma principal (2316-2) 46.0 [m] Posición pieza de reducción (2821), 33.0 [m] Plumín (2316)										
23.4	78	102.1			27.9	28.5	28.9			
24.0	77.9	102.0	15.1	27.0	27.5	28.1	28.5			
26.0	76.7	101.6	15.1	25.9	26.2	26.8	27.2			
28.0	75.6	101.0	15.1	24.0	24.4	24.8	25.1			
30.0	74.4	100.5	15.1	22.5	22.8	23.1	23.3			
32.0	73.2	99.9	15.1	21.3	21.5	21.7	21.9			
34.0	72	99.3	15.1	20.2	20.4	20.6	20.8			
36.0	70.9	98.6	15.1	19.0	19.3	19.5	19.6			
38.0	69.7	97.9	15.1	18.0	18.3	18.5	18.6			
40.0	68.5	97.1	15.1	17.1	17.5	17.7	17.8			
42.0	67.2	96.3	15.1	16.4	16.8	17.0	17.1			
44.0	66	95.4	14.6	15.4	15.8	16.0	16.1			
46.0	64.8	94.4	13.8	14.4	14.8	15.0	15.1			
48.0	63.5	93.5	13.0	13.5	13.9	14.0	14.1			
50.0	62.3	92.4	12.4	12.7	13.1	13.2	13.3			
55.0	59	89.6	10.9	11.1	11.4	11.5	11.6			
60.0	55.7	86.3	9.1	9.5	9.8	9.9	10.0			
65.0	52.2	82.7	7.8	8.3	8.5	8.7	8.7			
70.0	48.5	78.5	6.7	7.1	7.3	7.4	7.5			
75.0	44.6	73.7	5.7	6.1	6.3	6.4	6.4			
80.0	40.5	68.2	5.0	5.3	5.5	5.5	5.5			
85.0	35.9	61.7	4.2	4.4	4.6	4.6	4.6			
90.0	30.7	54.0	3.5	3.7	3.9	3.8	3.9			
95.0	24.6	44.4	2.9	3.0	3.2	3.2	3.2			
100.0	16.5	30.8	2.3	2.4	2.5	2.5	2.6			

Cargas pluma principal + pieza de reducción

Nº de ident.: 9842523/95738/
 Radio de descarga: Limited °
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 114.0
 Lastre central [t]: 52.6

Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Cabeza de pluma principal: 2316-2
 Pieza de reducción: 2821/2316-2

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
102.0 m Pluma principal, Punto de carga Cabeza de pluma principal (2316-2) 55.0 [m] Posición pieza de reducción (2821), 24.0 [m] Plumín (2316)										
23.4	78	102.1			29.3	29.7	30.0			
24.0	77.9	102.0	15.1	28.4	28.9	29.2	29.5			
26.0	76.7	101.6	15.1	27.5	27.3	27.6	27.8			
28.0	75.6	101.0	15.1	25.0	24.9	25.2	25.4			
30.0	74.4	100.5	15.1	22.9	23.0	23.3	23.4			
32.0	73.2	99.9	15.1	21.3	21.4	21.7	21.8			
34.0	72	99.3	15.1	20.0	20.2	20.4	20.5			
36.0	70.9	98.6	15.1	18.8	19.0	19.3	19.4			
38.0	69.7	97.9	15.1	17.8	18.1	18.3	18.4			
40.0	68.5	97.1	15.1	16.9	17.2	17.4	17.6			
42.0	67.2	96.3	15.1	16.2	16.6	16.8	16.9			
44.0	66	95.4	14.5	15.2	15.5	15.7	15.8			
46.0	64.8	94.4	13.6	14.1	14.5	14.7	14.8			
48.0	63.5	93.5	12.8	13.2	13.6	13.8	13.9			
50.0	62.3	92.4	12.1	12.5	12.8	13.0	13.1			
55.0	59	89.6	10.6	10.8	11.1	11.2	11.3			
60.0	55.7	86.3	8.9	9.2	9.5	9.6	9.7			
65.0	52.2	82.7	7.6	8.0	8.3	8.4	8.5			
70.0	48.5	78.5	6.5	6.8	7.1	7.1	7.2			
75.0	44.6	73.7	5.5	5.8	6.0	6.1	6.1			
80.0	40.5	68.2	4.7	5.0	5.2	5.2	5.3			
85.0	35.9	61.7	3.9	4.1	4.3	4.4	4.4			
90.0	30.7	54.0	3.2	3.4	3.6	3.6	3.6			
95.0	24.6	44.4	2.6	2.8	2.9	2.9	2.9			
100.0	15.1	28.5		2.1	2.2	2.2	2.2			

Cargas pluma principal + pieza de reducción

Nº de ident.: 9842523/95738/
 Radio de descarga: Limited °
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 114.0
 Lastre central [t]: 52.6

Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Cabeza de pluma principal: 2316-2
 Pieza de reducción: 2821/2316-2

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8
Alcan- ce [m]	Ángu- lo de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
105.0 m Pluma principal, Punto de carga Cabeza de pluma principal (2316-2) 43.0 [m] Posición pieza de reducción (2821), 39.0 [m] Plumín (2316)										
24.1	78	105.0		24.3	24.8	25.4				
26.0	77.1	104.6	15.1	23.3	23.8	24.4				
28.0	76	104.1	15.1	22.2	22.6	23.1				
30.0	74.9	103.6	15.1	21.1	21.4	21.9				
32.0	73.7	103.0	15.1	20.2	20.5	20.8				
34.0	72.6	102.4	15.1	19.6	19.8	20.0				
36.0	71.4	101.8	15.1	18.5	18.8	19.0				
38.0	70.3	101.1	15.1	17.5	17.8	18.0				
40.0	69.1	100.3	15.1	16.6	16.9	17.1				
42.0	67.9	99.5	15.1	15.9	16.2	16.4				
44.0	66.7	98.7	15.1	15.2	15.6	15.8				
46.0	65.5	97.8	14.1	14.2	14.6	14.7				
48.0	64.3	96.8	13.1	13.3	13.6	13.8				
50.0	63.1	95.8	12.3	12.5	12.8	13.0				
55.0	60	93.1	10.7	10.9	11.2	11.4				
60.0	56.8	90.0	9.0	9.3	9.6	9.7				
65.0	53.5	86.4	7.7	8.1	8.3	8.4				
70.0	50	82.4	6.6	7.0	7.2	7.3				
75.0	46.3	77.9	5.6	6.0	6.2	6.3				
80.0	42.3	72.7	4.8	5.2	5.3	5.4				
85.0	38.1	66.8	4.1	4.4	4.5	4.6				
90.0	33.4	59.7	3.4	3.6	3.8	3.8				
95.0	28	51.2	2.9	3.0	3.1	3.2				
100.0	21.4	40.2	2.3	2.4	2.4	2.5				
103.0	15.6	30.0			2.0	2.1				

Cargas pluma principal + pieza de reducción

Nº de ident.: 9842523/95738/
 Radio de descarga: Limited °
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 114.0
 Lastre central [t]: 52.6

Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Cabeza de pluma principal: 2316-2
 Pieza de reducción: 2821/2316-2

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8
Alcan- ce [m]	Ángu- lo de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
105.0 m Pluma principal, Punto de carga Cabeza de pluma principal (2316-2) 46.0 [m] Posición pieza de reducción (2821), 36.0 [m] Plumín (2316)										
24.1	78	105.0		25.4	26.6	27.0				
26.0	77.1	104.6	15.1	24.4	25.5	26.0				
28.0	76	104.1	15.1	22.9	23.8	24.2				
30.0	74.9	103.6	15.1	21.6	22.2	22.5				
32.0	73.7	103.0	15.1	20.4	20.8	21.1				
34.0	72.6	102.4	15.1	19.6	19.8	20.0				
36.0	71.4	101.8	15.1	18.4	18.7	18.9				
38.0	70.3	101.1	15.1	17.4	17.8	18.0				
40.0	69.1	100.3	15.1	16.6	16.9	17.1				
42.0	67.9	99.5	15.1	15.9	16.2	16.4				
44.0	66.7	98.7	15.0	15.2	15.5	15.7				
46.0	65.5	97.8	14.0	14.2	14.5	14.7				
48.0	64.3	96.8	13.1	13.3	13.6	13.8				
50.0	63.1	95.8	12.3	12.5	12.8	12.9				
55.0	60	93.1	10.7	10.9	11.2	11.3				
60.0	56.8	90.0	9.0	9.3	9.6	9.7				
65.0	53.5	86.4	7.7	8.1	8.3	8.4				
70.0	50	82.4	6.6	7.0	7.2	7.3				
75.0	46.3	77.9	5.6	6.0	6.2	6.2				
80.0	42.3	72.7	4.8	5.2	5.3	5.4				
85.0	38.1	66.8	4.1	4.4	4.5	4.6				
90.0	33.4	59.7	3.4	3.6	3.8	3.8				
95.0	28	51.2	2.8	2.9	3.1	3.2				
100.0	20.9	39.3			2.1	2.4				
102.0	17.5	33.5				2.1				

Cargas pluma principal + pieza de reducción

Nº de ident.: 9842523/95738/
 Radio de descarga: Limited °
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 114.0
 Lastre central [t]: 52.6

Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Cabeza de pluma principal: 2316-2
 Pieza de reducción: 2821/2316-2

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8
Alcan- ce [m]	Ángu- lo de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
105.0 m Pluma principal, Punto de carga Cabeza de pluma principal (2316-2) 55.0 [m] Posición pieza de reducción (2821), 27.0 [m] Plumín (2316)										
24.1	78	105.0		27.5	27.8	28.2				
26.0	77.1	104.6	15.1	26.7	26.3	26.7				
28.0	76	104.1	15.1	24.5	24.2	24.6				
30.0	74.9	103.6	15.1	22.3	22.3	22.6				
32.0	73.7	103.0	15.1	20.6	20.7	21.0				
34.0	72.6	102.4	15.1	19.2	19.5	19.8				
36.0	71.4	101.8	15.1	18.1	18.4	18.6				
38.0	70.3	101.1	15.1	17.1	17.4	17.6				
40.0	69.1	100.3	15.1	16.2	16.5	16.8				
42.0	67.9	99.5	15.1	15.5	15.8	16.0				
44.0	66.7	98.7	15.0	14.8	15.1	15.3				
46.0	65.5	97.8	13.9	13.8	14.1	14.3				
48.0	64.3	96.8	12.9	12.9	13.2	13.3				
50.0	63.1	95.8	12.0	12.1	12.4	12.5				
55.0	60	93.1	10.2	10.5	10.8	10.9				
60.0	56.8	90.0	8.6	8.9	9.1	9.3				
65.0	53.5	86.4	7.3	7.6	7.9	8.0				
70.0	50	82.4	6.2	6.6	6.8	6.9				
75.0	46.3	77.9	5.2	5.5	5.7	5.8				
80.0	42.3	72.7	4.4	4.7	4.9	4.9				
85.0	38.1	66.8	3.7	3.9	4.0	4.1				
90.0	33.4	59.7	3.0	3.2	3.3	3.3				
95.0	28	51.2	2.4	2.5	2.7	2.7				
100.0	20.9	39.3				2.0				

Cargas pluma principal + pieza de reducción

Nº de ident.: 9842523/95738/
 Radio de descarga: Limited °
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 114.0
 Lastre central [t]: 52.6

Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Cabeza de pluma principal: 2316-2
 Pieza de reducción: 2821/2316-2

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
108.0 m Pluma principal, Punto de carga Cabeza de pluma principal (2316-2) 43.0 [m] Posición pieza de reducción (2821), 42.0 [m] Plumín (2316)										
24.7	78	107.9		22.5	23.1					
26.0	77.5	107.7	15.1	21.9	22.5					
28.0	76.4	107.2	15.1	20.9	21.5					
30.0	75.3	106.7	15.1	20.0	20.5					
32.0	74.2	106.2	15.1	19.3	19.7					
34.0	73.1	105.6	15.1	18.6	19.0					
36.0	72	104.9	15.1	17.9	18.2					
38.0	70.8	104.2	14.9	16.9	17.2					
40.0	69.7	103.5	14.8	16.0	16.4					
42.0	68.6	102.7	14.7	15.3	15.7					
44.0	67.4	101.9	14.6	14.7	15.1					
46.0	66.3	101.1	14.1	13.9	14.3					
48.0	65.1	100.1	13.0	13.0	13.3					
50.0	63.9	99.2	12.1	12.2	12.5					
55.0	60.9	96.5	10.3	10.6	10.9					
60.0	57.8	93.5	8.8	9.1	9.4					
65.0	54.6	90.2	7.4	7.8	8.1					
70.0	51.3	86.3	6.5	6.8	7.1					
75.0	47.8	82.0	5.5	5.7	6.0					
80.0	44.1	77.1	4.7	4.9	5.1					
85.0	40.1	71.5	4.0	4.1	4.4					
90.0	35.8	65.1	3.3	3.4	3.6					
95.0	30.9	57.4	2.7	2.8	3.0					
100.0	25.2	47.9	2.2	2.3	2.4					
103.0	20.6	39.9			2.0					

Cargas pluma principal + pieza de reducción

Nº de ident.: 9842523/95738/
 Radio de descarga: Limited °
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 114.0
 Lastre central [t]: 52.6

Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Cabeza de pluma principal: 2316-2
 Pieza de reducción: 2821/2316-2

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
108.0 m Pluma principal, Punto de carga Cabeza de pluma principal (2316-2) 46.0 [m] Posición pieza de reducción (2821), 39.0 [m] Plumín (2316)										
24.7	78	107.9		23.9	24.4	25.1				
26.0	77.5	107.7	15.1	23.3	23.8	24.4				
28.0	76.4	107.2	15.1	22.1	22.6	23.1				
30.0	75.3	106.7	15.1	20.7	21.2	21.6				
32.0	74.2	106.2	15.1	19.6	20.0	20.3				
34.0	73.1	105.6	15.1	18.6	19.0	19.3				
36.0	72	104.9	15.1	17.7	18.1	18.3				
38.0	70.8	104.2	14.9	16.8	17.1	17.3				
40.0	69.7	103.5	14.7	15.9	16.3	16.5				
42.0	68.6	102.7	14.5	15.2	15.6	15.8				
44.0	67.4	101.9	14.4	14.6	15.0	15.2				
46.0	66.3	101.1	13.8	13.8	14.2	14.3				
48.0	65.1	100.1	12.9	12.9	13.2	13.4				
50.0	63.9	99.2	12.0	12.1	12.4	12.6				
55.0	60.9	96.5	10.2	10.5	10.7	10.9				
60.0	57.8	93.5	8.7	9.0	9.2	9.4				
65.0	54.6	90.2	7.4	7.7	7.9	8.1				
70.0	51.3	86.3	6.4	6.7	6.9	7.0				
75.0	47.8	82.0	5.4	5.7	5.9	6.0				
80.0	44.1	77.1	4.6	4.8	5.0	5.1				
85.0	40.1	71.5	3.9	4.1	4.3	4.3				
90.0	35.8	65.1	3.2	3.4	3.5	3.5				
95.0	30.9	57.4	2.6	2.8	2.9	2.9				
100.0	25.2	47.9	2.1	2.2	2.3	2.3				
102.0	22.1	42.5			2.0	2.1				

Cargas pluma principal + pieza de reducción

Nº de ident.: 9842523/95738/
 Radio de descarga: Limited °
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 114.0
 Lastre central [t]: 52.6

Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Cabeza de pluma principal: 2316-2
 Pieza de reducción: 2821/2316-2

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
108.0 m Pluma principal, Punto de carga Cabeza de pluma principal (2316-2) 55.0 [m] Posición pieza de reducción (2821), 30.0 [m] Plumín (2316)										
24.7	78	107.9		25.8	26.2	26.5				
26.0	77.5	107.7	15.1	25.1	25.4	25.7				
28.0	76.4	107.2	15.1	23.5	23.8	24.1				
30.0	75.3	106.7	15.1	21.5	21.9	22.1				
32.0	74.2	106.2	15.1	19.9	20.2	20.4				
34.0	73.1	105.6	15.1	18.6	18.9	19.1				
36.0	72	104.9	15.0	17.5	17.8	18.0				
38.0	70.8	104.2	14.8	16.5	16.9	17.1				
40.0	69.7	103.5	14.6	15.7	16.0	16.2				
42.0	68.6	102.7	14.4	14.9	15.3	15.5				
44.0	67.4	101.9	14.3	14.3	14.7	14.9				
46.0	66.3	101.1	13.6	13.5	13.8	14.0				
48.0	65.1	100.1	12.6	12.6	12.9	13.1				
50.0	63.9	99.2	11.7	11.8	12.1	12.2				
55.0	60.9	96.5	9.9	10.2	10.5	10.6				
60.0	57.8	93.5	8.3	8.7	8.9	9.0				
65.0	54.6	90.2	7.0	7.4	7.6	7.7				
70.0	51.3	86.3	6.1	6.4	6.6	6.7				
75.0	47.8	82.0	5.1	5.4	5.5	5.6				
80.0	44.1	77.1	4.2	4.5	4.6	4.7				
85.0	40.1	71.5	3.6	3.8	3.9	4.0				
90.0	35.8	65.1	2.9	3.0	3.1	3.2				
95.0	30.9	57.4	2.3	2.4	2.5	2.5				
99.0	26	49.3			2.0	2.1				

Cargas pluma principal + pieza de reducción

Nº de ident.: 9842523/95738/
 Radio de descarga: Limited °
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 114.0
 Lastre central [t]: 52.6

Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Cabeza de pluma principal: 2316-2
 Pieza de reducción: 2821/2316-2

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
111.0 m Pluma principal, Punto de carga Cabeza de pluma principal (2316-2) 43.0 [m] Posición pieza de reducción (2821), 45.0 [m] Plumín (2316)										
25.3	78	110.9			21.0					
26.0	77.8	110.8	15.1	20.0	20.7					
28.0	76.8	110.3	15.1	19.3	20.0					
30.0	75.7	109.8	15.1	18.6	19.2					
32.0	74.6	109.3	15.1	18.0	18.5					
34.0	73.5	108.7	15.1	17.5	18.0					
36.0	72.5	108.1	15.1	17.1	17.5					
38.0	71.4	107.4	14.7	16.2	16.6					
40.0	70.3	106.7	14.4	15.4	15.7					
42.0	69.2	106.0	14.0	14.7	15.0					
44.0	68.1	105.2	13.8	14.0	14.4					
46.0	66.9	104.3	13.6	13.5	13.9					
48.0	65.8	103.4	12.6	12.6	13.0					
50.0	64.7	102.5	11.7	11.8	12.1					
55.0	61.8	100.0	9.8	10.1	10.4					
60.0	58.8	97.1	8.4	8.8	9.0					
65.0	55.7	93.8	7.1	7.5	7.7					
70.0	52.5	90.2	6.1	6.5	6.7					
75.0	49.2	86.1	5.2	5.5	5.7					
80.0	45.7	81.4	4.4	4.6	4.8					
85.0	41.9	76.1	3.7	4.0	4.1					
90.0	37.9	70.1	3.1	3.2	3.4					
95.0	33.4	63.1	2.4	2.6	2.7					
100.0	27.7	53.5		2.1	2.2					
101.0	26.8	52.0			2.0					

Cargas pluma principal + pieza de reducción

Nº de ident.: 9842523/95738/
 Radio de descarga: Limited °
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 114.0
 Lastre central [t]: 52.6

Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Cabeza de pluma principal: 2316-2
 Pieza de reducción: 2821/2316-2

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
111.0 m Pluma principal, Punto de carga Cabeza de pluma principal (2316-2) 46.0 [m] Posición pieza de reducción (2821), 42.0 [m] Plumín (2316)										
25.3	78	110.9			22.3	22.9				
26.0	77.8	110.8	15.1	21.2	22.0	22.5				
28.0	76.8	110.3	15.1	20.4	21.1	21.6				
30.0	75.7	109.8	15.1	19.3	20.0	20.4				
32.0	74.6	109.3	15.1	18.5	19.0	19.3				
34.0	73.5	108.7	15.1	17.7	18.2	18.4				
36.0	72.5	108.1	15.1	17.2	17.5	17.6				
38.0	71.4	107.4	14.7	16.2	16.6	16.7				
40.0	70.3	106.7	14.4	15.4	15.7	15.9				
42.0	69.2	106.0	14.1	14.7	15.0	15.2				
44.0	68.1	105.2	13.8	14.0	14.4	14.5				
46.0	66.9	104.3	13.6	13.5	13.9	14.0				
48.0	65.8	103.4	12.6	12.6	12.9	13.1				
50.0	64.7	102.5	11.7	11.8	12.1	12.3				
55.0	61.8	100.0	9.8	10.1	10.4	10.6				
60.0	58.8	97.1	8.4	8.8	9.1	9.2				
65.0	55.7	93.8	7.1	7.5	7.7	7.8				
70.0	52.5	90.2	6.1	6.5	6.7	6.8				
75.0	49.2	86.1	5.2	5.5	5.7	5.8				
80.0	45.7	81.4	4.4	4.6	4.8	4.9				
85.0	41.9	76.1	3.7	3.9	4.1	4.1				
90.0	37.9	70.1	3.1	3.2	3.4	3.4				
95.0	33.4	63.1	2.4	2.6	2.7	2.7				
100.0	28	54.0			2.1	2.2				
101.0	26.8	52.0			2.0	2.1				

Cargas pluma principal + pieza de reducción

Nº de ident.: 9842523/95738/
 Radio de descarga: Limited °
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 114.0
 Lastre central [t]: 52.6

Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Cabeza de pluma principal: 2316-2
 Pieza de reducción: 2821/2316-2

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
111.0 m Pluma principal, Punto de carga Cabeza de pluma principal (2316-2) 55.0 [m] Posición pieza de reducción (2821), 33.0 [m] Plumín (2316)										
25.3	78	110.9				24.2	24.8			
26.0	77.8	110.8	15.1	23.3	23.9	24.4				
28.0	76.8	110.3	15.1	22.3	22.9	23.4				
30.0	75.7	109.8	15.1	20.5	21.1	21.4				
32.0	74.6	109.3	15.1	19.0	19.5	19.7				
34.0	73.5	108.7	15.1	17.7	18.2	18.4				
36.0	72.5	108.1	15.1	16.7	17.1	17.3				
38.0	71.4	107.4	14.6	15.8	16.2	16.3				
40.0	70.3	106.7	14.2	15.0	15.3	15.5				
42.0	69.2	106.0	13.7	14.2	14.6	14.7				
44.0	68.1	105.2	13.4	13.6	13.9	14.1				
46.0	66.9	104.3	13.1	13.1	13.4	13.5				
48.0	65.8	103.4	12.1	12.2	12.5	12.6				
50.0	64.7	102.5	11.2	11.3	11.6	11.8				
55.0	61.8	100.0	9.3	9.7	9.9	10.1				
60.0	58.8	97.1	7.9	8.3	8.5	8.6				
65.0	55.7	93.8	6.6	7.0	7.2	7.3				
70.0	52.5	90.2	5.7	6.0	6.2	6.2				
75.0	49.2	86.1	4.8	5.0	5.2	5.2				
80.0	45.7	81.4	3.9	4.1	4.3	4.3				
85.0	41.9	76.1	3.3	3.4	3.6	3.6				
90.0	37.9	70.1	2.6	2.7	2.9	2.9				
95.0	33.4	63.1	2.0	2.1	2.2	2.2				
96.0	32.1	61.0			2.1	2.1				

Cargas pluma principal + pieza de reducción

Nº de ident.: 9842523/95738/
 Radio de descarga: Limited °
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 114.0
 Lastre central [t]: 52.6

Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Cabeza de pluma principal: 2316-2
 Pieza de reducción: 2821/2316-2

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
114.0 m Pluma principal, Punto de carga Cabeza de pluma principal (2316-2) 43.0 [m] Posición pieza de reducción (2821), 48.0 [m] Plumín (2316)										
25.9	78	113.8			18.1					
26.0	78	113.8		17.4	18.1					
28.0	77.1	113.4	15.1	16.7	17.4					
30.0	76.1	112.9	14.8	16.1	16.8					
32.0	75	112.4	14.5	15.5	16.2					
34.0	74	111.8	14.3	15.0	15.7					
36.0	72.9	111.2	14.1	14.7	15.3					
38.0	71.9	110.6	13.5	14.1	14.7					
40.0	70.8	109.9	12.8	13.4	14.0					
42.0	69.8	109.2	12.1	12.8	13.4					
44.0	68.7	108.4	11.6	12.3	12.8					
46.0	67.6	107.6	11.1	11.9	12.4					
48.0	66.5	106.7	10.7	11.4	11.9					
50.0	65.4	105.8	10.2	10.8	11.3					
55.0	62.6	103.4	9.1	9.7	10.0					
60.0	59.7	100.6	8.3	8.7	9.0					
65.0	56.7	97.4	7.0	7.4	7.6					
70.0	53.7	93.9	6.0	6.4	6.6					
75.0	50.5	90.0	5.2	5.5	5.7					
80.0	47.1	85.6	4.3	4.6	4.7					
85.0	43.6	80.6	3.6	3.9	4.0					
90.0	39.8	74.9	3.0	3.2	3.3					
95.0	35.6	68.4	2.4	2.5	2.6					
100.0	30.7	60.1			2.1					

Cargas pluma principal + pieza de reducción

Nº de ident.: 9842523/95738/
 Radio de descarga: Limited °
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 114.0
 Lastre central [t]: 52.6

Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Cabeza de pluma principal: 2316-2
 Pieza de reducción: 2821/2316-2

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
114.0 m Pluma principal, Punto de carga Cabeza de pluma principal (2316-2) 46.0 [m] Posición pieza de reducción (2821), 45.0 [m] Plumín (2316)										
25.9	78	113.8			20.8					
26.0	78	113.8		20.1	20.7					
28.0	77.1	113.4	15.1	19.4	20.0					
30.0	76.1	112.9	15.1	18.4	19.1					
32.0	75	112.4	15.1	17.6	18.1					
34.0	74	111.8	15.1	16.8	17.4					
36.0	72.9	111.2	15.1	16.2	16.7					
38.0	71.9	110.6	14.9	15.5	16.0					
40.0	70.8	109.9	14.2	14.7	15.2					
42.0	69.8	109.2	13.7	14.0	14.4					
44.0	68.7	108.4	13.2	13.4	13.8					
46.0	67.6	107.6	12.8	12.9	13.2					
48.0	66.5	106.7	12.3	12.3	12.6					
50.0	65.4	105.8	11.4	11.5	11.8					
55.0	62.6	103.4	9.4	9.8	10.1					
60.0	59.7	100.6	8.1	8.5	8.8					
65.0	56.7	97.4	6.8	7.2	7.4					
70.0	53.7	93.9	5.8	6.1	6.4					
75.0	50.5	90.0	5.0	5.2	5.5					
80.0	47.1	85.6	4.1	4.3	4.5					
85.0	43.6	80.6	3.4	3.6	3.8					
90.0	39.8	74.9	2.8	3.0	3.1					
95.0	35.6	68.4	2.2	2.3	2.4					
98.0	32.4	63.0		2.0	2.1					

Cargas pluma principal + pieza de reducción

Nº de ident.: 9842523/95738/
 Radio de descarga: Limited °
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 114.0
 Lastre central [t]: 52.6

Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Cabeza de pluma principal: 2316-2
 Pieza de reducción: 2821/2316-2

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
114.0 m Pluma principal, Punto de carga Cabeza de pluma principal (2316-2) 55.0 [m] Posición pieza de reducción (2821), 36.0 [m] Plumín (2316)										
25.9	78	113.8			22.1	22.6				
26.0	78	113.8		21.5	22.1	22.5				
28.0	77.1	113.4	15.1	20.7	21.2	21.7				
30.0	76.1	112.9	15.1	19.4	19.9	20.3				
32.0	75	112.4	15.1	18.1	18.6	18.9				
34.0	74	111.8	15.1	17.1	17.5	17.7				
36.0	72.9	111.2	15.1	16.2	16.6	16.8				
38.0	71.9	110.6	14.8	15.4	15.8	15.9				
40.0	70.8	109.9	14.1	14.6	14.9	15.1				
42.0	69.8	109.2	13.5	13.8	14.2	14.3				
44.0	68.7	108.4	13.0	13.2	13.5	13.7				
46.0	67.6	107.6	12.5	12.7	13.0	13.1				
48.0	66.5	106.7	12.0	12.0	12.4	12.5				
50.0	65.4	105.8	11.1	11.2	11.5	11.7				
55.0	62.6	103.4	9.2	9.5	9.8	9.9				
60.0	59.7	100.6	7.8	8.2	8.5	8.6				
65.0	56.7	97.4	6.5	6.9	7.1	7.2				
70.0	53.7	93.9	5.5	5.9	6.0	6.1				
75.0	50.5	90.0	4.7	5.0	5.1	5.2				
80.0	47.1	85.6	3.9	4.1	4.2	4.3				
85.0	43.6	80.6	3.2	3.4	3.5	3.5				
90.0	39.8	74.9	2.6	2.7	2.8	2.9				
95.0	35.1	67.6		2.1	2.1	2.2				
96.0	34.5	66.5			2.0	2.0				

Cargas pluma principal + pieza de reducción

Nº de ident.: 9842523/95738/
 Radio de descarga: Limited °
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 114.0
 Lastre central [t]: 52.6

Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Cabeza de pluma principal: 2316-2
 Pieza de reducción: 2821/2316-2

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
117.0 m Pluma principal, Punto de carga Cabeza de pluma principal (2316-2) 43.0 [m] Posición pieza de reducción (2821), 51.0 [m] Plumín (2316)										
26.6	78	116.7		16.8	18.1					
28.0	77.4	116.5	13.8	16.5	17.6					
30.0	76.4	116.0	13.4	16.0	17.0					
32.0	75.4	115.5	13.0	15.5	16.5					
34.0	74.4	115.0	12.7	15.1	16.0					
36.0	73.4	114.4	12.4	14.8	15.6					
38.0	72.4	113.7	12.2	14.5	15.2					
40.0	71.3	113.1	11.9	13.8	14.5					
42.0	70.3	112.4	11.7	13.2	13.8					
44.0	69.2	111.6	11.5	12.7	13.2					
46.0	68.2	110.8	11.3	12.3	12.7					
48.0	67.1	110.0	11.1	11.9	12.3					
50.0	66.1	109.1	10.6	11.2	11.6					
55.0	63.3	106.7	9.0	9.5	9.8					
60.0	60.6	104.0	7.8	8.3	8.5					
65.0	57.7	101.0	6.7	7.1	7.3					
70.0	54.8	97.6	5.7	6.0	6.2					
75.0	51.7	93.9	4.9	5.2	5.3					
80.0	48.5	89.6	4.1	4.3	4.4					
85.0	45.1	84.9	3.3	3.5	3.6					
90.0	41.5	79.5	2.8	2.9	3.0					
95.0	37.7	73.4	2.0	2.1	2.2					
96.0	36.6	71.7			2.1					

Cargas pluma principal + pieza de reducción

Nº de ident.: 9842523/95738/
 Radio de descarga: Limited °
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 114.0
 Lastre central [t]: 52.6

Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Cabeza de pluma principal: 2316-2
 Pieza de reducción: 2821/2316-2

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
117.0 m Pluma principal, Punto de carga Cabeza de pluma principal (2316-2) 46.0 [m] Posición pieza de reducción (2821), 48.0 [m] Plumín (2316)										
26.6	78	116.7		16.4	17.8					
28.0	77.4	116.5	13.4	16.0	17.3					
30.0	76.4	116.0	12.9	15.5	16.8					
32.0	75.4	115.5	12.4	15.0	16.2					
34.0	74.4	115.0	12.1	14.6	15.8					
36.0	73.4	114.4	11.7	14.2	15.4					
38.0	72.4	113.7	11.5	13.9	15.0					
40.0	71.3	113.1	11.5	13.4	14.3					
42.0	70.3	112.4	11.5	13.0	13.7					
44.0	69.2	111.6	11.5	12.6	13.2					
46.0	68.2	110.8	11.5	12.3	12.7					
48.0	67.1	110.0	11.5	12.0	12.3					
50.0	66.1	109.1	11.0	11.3	11.6					
55.0	63.3	106.7	9.2	9.6	9.8					
60.0	60.6	104.0	7.9	8.3	8.5					
65.0	57.7	101.0	6.7	7.0	7.2					
70.0	54.8	97.6	5.7	5.9	6.1					
75.0	51.7	93.9	4.9	5.1	5.2					
80.0	48.5	89.6	4.0	4.2	4.3					
85.0	45.1	84.9	3.3	3.5	3.6					
90.0	41.5	79.5	2.8	2.9	3.0					
95.0	37.4	73.0			2.0					

Cargas pluma principal + pieza de reducción

Nº de ident.: 9842523/95738/
 Radio de descarga: Limited °
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 114.0
 Lastre central [t]: 52.6

Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Cabeza de pluma principal: 2316-2
 Pieza de reducción: 2821/2316-2

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8
Alcan- ce [m]	Ángu- lo de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
117.0 m Pluma principal, Punto de carga Cabeza de pluma principal (2316-2) 55.0 [m] Posición pieza de reducción (2821), 39.0 [m] Plumín (2316)										
26.6	78	116.7		20.4	21.1					
28.0	77.4	116.5	15.1	19.9	20.6					
30.0	76.4	116.0	15.1	18.9	19.5					
32.0	75.4	115.5	15.1	17.6	18.1					
34.0	74.4	115.0	15.1	16.5	16.9					
36.0	73.4	114.4	15.1	15.6	15.9					
38.0	72.4	113.7	15.1	14.8	15.1					
40.0	71.3	113.1	14.2	14.0	14.3					
42.0	70.3	112.4	13.3	13.2	13.6					
44.0	69.2	111.6	12.5	12.6	12.9					
46.0	68.2	110.8	11.8	12.0	12.4					
48.0	67.1	110.0	11.3	11.5	11.9					
50.0	66.1	109.1	10.6	10.8	11.1					
55.0	63.3	106.7	8.8	9.1	9.4					
60.0	60.6	104.0	7.4	7.9	8.1					
65.0	57.7	101.0	6.3	6.6	6.8					
70.0	54.8	97.6	5.2	5.5	5.7					
75.0	51.7	93.9	4.4	4.7	4.9					
80.0	48.5	89.6	3.6	3.8	3.9					
85.0	45.1	84.9	2.9	3.1	3.2					
90.0	41.5	79.5	2.3	2.5	2.6					
94.0	38.2	74.3			2.0					

Cargas pluma principal + pieza de reducción

Nº de ident.: 9842523/95738/
 Radio de descarga: Limited °
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 114.0
 Lastre central [t]: 52.6

Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Cabeza de pluma principal: 2316-2
 Pieza de reducción: 2821/2316-2

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8
Alcan- ce [m]	Ángu- lo de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
120.0 m Pluma principal, Punto de carga Cabeza de pluma principal (2316-2) 43.0 [m] Posición pieza de reducción (2821), 54.0 [m] Plumín (2316)										
27.2	78	119.7		15.0						
28.0	77.8	119.6	12.2	14.8						
30.0	76.8	119.1	11.8	14.3						
32.0	75.8	118.6	11.4	13.9						
34.0	74.8	118.1	11.0	13.5						
36.0	73.8	117.5	10.7	13.1						
38.0	72.8	116.9	10.5	12.8						
40.0	71.8	116.2	10.4	12.4						
42.0	70.8	115.6	10.3	12.0						
44.0	69.8	114.8	10.2	11.7						
46.0	68.8	114.1	10.2	11.4						
48.0	67.7	113.3	10.1	11.1						
50.0	66.7	112.4	10.0	10.7						
55.0	64.1	110.1	8.6	9.2						
60.0	61.4	107.5	7.5	8.0						
65.0	58.6	104.6	6.5	6.9						
70.0	55.8	101.3	5.4	5.8						
75.0	52.8	97.7	4.6	4.9						
80.0	49.7	93.6	3.7	3.9						
85.0	46.5	89.1	2.8	2.9						
90.0	43.1	84.0	2.0	2.1						

Cargas pluma principal + pieza de reducción

Nº de ident.: 9842523/95738/
 Radio de descarga: Limited °
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 114.0
 Lastre central [t]: 52.6

Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Cabeza de pluma principal: 2316-2
 Pieza de reducción: 2821/2316-2

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
120.0 m Pluma principal, Punto de carga Cabeza de pluma principal (2316-2) 46.0 [m] Posición pieza de reducción (2821), 51.0 [m] Plumín (2316)										
27.2	78	119.7		16.6	17.1					
28.0	77.8	119.6	14.7	16.3	16.8					
30.0	76.8	119.1	14.5	15.8	16.3					
32.0	75.8	118.6	14.2	15.3	15.7					
34.0	74.8	118.1	13.9	14.9	15.2					
36.0	73.8	117.5	13.6	14.5	14.8					
38.0	72.8	116.9	13.4	14.2	14.5					
40.0	71.8	116.2	12.9	13.7	13.9					
42.0	70.8	115.6	12.3	13.1	13.3					
44.0	69.8	114.8	11.7	12.5	12.7					
46.0	68.8	114.1	11.2	12.0	12.1					
48.0	67.7	113.3	10.8	11.6	11.7					
50.0	66.7	112.4	10.4	11.2	11.2					
55.0	64.1	110.1	8.9	9.5	9.5					
60.0	61.4	107.5	7.7	8.2	8.2					
65.0	58.6	104.6	6.7	7.0	7.0					
70.0	55.8	101.3	5.6	5.9	5.9					
75.0	52.8	97.7	4.8	5.0	5.0					
80.0	49.7	93.6	4.1	4.2	4.2					
85.0	46.5	89.1	3.3	3.4	3.4					
90.0	43.1	84.0	2.7	2.8	2.7					
95.0	39.5	78.3	2.1	2.1	2.0					

Cargas pluma principal + pieza de reducción

Nº de ident.: 9842523/95738/
 Radio de descarga: Limited °
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 114.0
 Lastre central [t]: 52.6

Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Cabeza de pluma principal: 2316-2
 Pieza de reducción: 2821/2316-2

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
120.0 m Pluma principal, Punto de carga Cabeza de pluma principal (2316-2) 55.0 [m] Posición pieza de reducción (2821), 42.0 [m] Plumín (2316)										
27.2	78	119.7		18.6	19.4					
28.0	77.8	119.6	15.1	18.3	19.1					
30.0	76.8	119.1	15.0	17.7	18.4					
32.0	75.8	118.6	14.6	16.6	17.2					
34.0	74.8	118.1	14.3	15.7	16.2					
36.0	73.8	117.5	14.0	14.9	15.3					
38.0	72.8	116.9	13.7	14.3	14.6					
40.0	71.8	116.2	13.2	13.5	13.8					
42.0	70.8	115.6	12.5	12.8	13.1					
44.0	69.8	114.8	11.8	12.2	12.4					
46.0	68.8	114.1	11.3	11.6	11.9					
48.0	67.7	113.3	10.8	11.1	11.4					
50.0	66.7	112.4	10.4	10.6	10.9					
55.0	64.1	110.1	8.6	8.8	9.1					
60.0	61.4	107.5	7.2	7.5	7.8					
65.0	58.6	104.6	6.1	6.4	6.6					
70.0	55.8	101.3	5.0	5.3	5.5					
75.0	52.8	97.7	4.2	4.5	4.6					
80.0	49.7	93.6	3.5	3.6	3.8					
85.0	46.5	89.1	2.7	2.9	2.9					
90.0	43.1	84.0	2.1	2.2	2.3					
92.0	41.3	81.2		2.0	2.0					

Cargas pluma principal + pieza de reducción

Nº de ident.: 9842523/95738/
 Radio de descarga: Limited °
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 114.0
 Lastre central [t]: 52.6

Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Cabeza de pluma principal: 2316-2
 Pieza de reducción: 2821/2316-2

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
123.0 m Pluma principal, Punto de carga Cabeza de pluma principal (2316-2) 43.0 [m] Posición pieza de reducción (2821), 57.0 [m] Plumín (2316)										
27.9	78	122.6		14.5						
28.0	77.9	122.6		14.4						
30.0	77.1	122.2	11.7	14.0						
32.0	76.2	121.7	11.3	13.6						
34.0	75.2	121.2	10.9	13.1						
36.0	74.2	120.6	10.6	12.8						
38.0	73.3	120.0	10.4	12.5						
40.0	72.3	119.4	10.2	12.2						
42.0	71.3	118.7	10.0	11.8						
44.0	70.3	118.0	9.9	11.4						
46.0	69.3	117.3	9.8	11.0						
48.0	68.3	116.5	9.6	10.7						
50.0	67.3	115.7	9.5	10.5						
55.0	64.7	113.4	8.3	8.9						
60.0	62.1	110.9	7.1	7.6						
65.0	59.5	108.1	6.2	6.5						
70.0	56.7	104.9	5.2	5.4						
75.0	53.9	101.4	4.3	4.6						
80.0	50.9	97.5	3.6	3.8						
85.0	47.8	93.2	2.9	3.0						
90.0	44.6	88.4	2.3	2.4						
93.0	42.2	84.6		2.1						

Cargas pluma principal + pieza de reducción

Nº de ident.: 9842523/95738/
 Radio de descarga: Limited °
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 114.0
 Lastre central [t]: 52.6

Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Cabeza de pluma principal: 2316-2
 Pieza de reducción: 2821/2316-2

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
123.0 m Pluma principal, Punto de carga Cabeza de pluma principal (2316-2) 46.0 [m] Posición pieza de reducción (2821), 54.0 [m] Plumín (2316)										
27.8	78	122.6			15.8					
28.0	77.9	122.6		15.2	15.8					
30.0	77.1	122.2	12.6	14.7	15.3					
32.0	76.2	121.7	12.2	14.2	14.8					
34.0	75.2	121.2	11.8	13.7	14.3					
36.0	74.2	120.6	11.5	13.3	13.9					
38.0	73.3	120.0	11.3	13.0	13.5					
40.0	72.3	119.4	11.0	12.7	13.2					
42.0	71.3	118.7	10.6	12.1	12.6					
44.0	70.3	118.0	10.3	11.6	12.0					
46.0	69.3	117.3	10.0	11.1	11.5					
48.0	68.3	116.5	9.7	10.7	11.1					
50.0	67.3	115.7	9.5	10.4	10.8					
55.0	64.7	113.4	8.3	8.9	9.2					
60.0	62.1	110.9	7.1	7.5	7.9					
65.0	59.5	108.1	6.2	6.5	6.8					
70.0	56.7	104.9	5.2	5.4	5.6					
75.0	53.9	101.4	4.3	4.6	4.7					
80.0	50.9	97.5	3.6	3.9	3.9					
85.0	47.8	93.2	2.9	3.0	3.1					
90.0	44.6	88.4	2.3	2.4	2.5					
94.0	41.6	83.7			2.1					