

Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 124.0
 Lastre central [t]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
59.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 26.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [°]																					
13.1	88.0	86.6			19.0																
13.4	88.0	86.6		18.1																	
14.0	87.6	86.6	15.1	17.9	18.6																
16.0	86.2	86.3	15.1	17.1	17.8																
18.0	84.9	85.9	14.8	16.3	16.9																
20.0	83.5	85.5	14.6	15.7	16.3																
22.0	82.1	85.0	14.1	15.1	15.7																
24.0	80.7	84.5	13.6	14.6	15.2																
26.0	79.3	84.0	13.2	14.2	14.8																
28.0	77.9	83.3	12.9	13.9	14.4																
30.0	76.5	82.7	12.5	13.5	14.1																
32.0	75.0	82.0	12.2	13.2	13.8																
34.0	73.6	81.2	11.9	13.0	13.5																
36.0	72.1	80.3	11.7	12.7	13.3																
38.0	70.7	79.4	11.5	12.5	13.0																
40.0	69.2	78.5	11.2	12.1	12.5																
42.0	67.6	77.4	11.0	11.7	12.1																
44.0	66.1	76.3	10.7	11.4	11.7																
46.0	64.5	75.2	10.5	11.1	11.3																
48.0	63.0	73.9	10.3	10.8	11.0																
50.0	61.3	72.6	10.1	10.5	10.7																
55.0	57.1	68.9	9.5	9.9	10.0																
60.0	52.7	64.6	8.8	9.2	9.4																
65.0	47.9	59.5	8.3	8.7	8.9																
70.0	42.6	53.5	7.9	8.3	8.5																
75.0	36.6	46.0	7.6	7.9	8.1																

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 124.0
 Lastre central [t]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
59.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 26.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [°]																					
19.1	88.0	83.7			12.0																
20.0	87.6	83.6	11.8	11.7	11.8																
22.0	86.2	83.1	11.4	11.3	11.4																
24.0	84.7	82.6	10.8	10.9	11.0																
26.0	83.3	82.0	10.4	10.6	10.7																
28.0	81.9	81.4	10.0	10.2	10.3																
30.0	80.4	80.7	9.6	9.9	10.0																
32.0	78.9	79.9	9.3	9.6	9.7																
34.0	77.5	79.1	9.0	9.3	9.4																
36.0	76.0	78.3	8.7	9.0	9.2																
38.0	74.4	77.3	8.4	8.8	8.9																
40.0	72.9	76.3	8.2	8.6	8.7																
42.0	71.3	75.3	8.0	8.4	8.5																
44.0	69.7	74.1	7.8	8.2	8.3																
46.0	68.1	72.9	7.6	8.0	8.1																
48.0	66.5	71.7	7.4	7.8	7.9																
50.0	64.8	70.3	7.3	7.6	7.7																
55.0	60.5	66.5	6.9	7.3	7.4																
60.0	55.9	62.0	6.6	7.0	7.1																
65.0	50.8	56.7	6.4	6.7	6.8																
70.0	45.2	50.2	6.2	6.6	6.7																
75.0	38.7	42.2	6.1	6.5	6.6																
80.0	30.3	31.2	6.1	6.4																	

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/
 Radio de descarga: Limited °
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 124.0
 Lastre central [t]: 52.6

Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Cabeza de pluma principal: 2821-1

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
59.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1507-1) 8.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 28 [°]																					
8.3	88.0	69.2			45.0	59.7	74.2	88.6	102.9	109.0											
9.0	87.7	69.1	15.1	30.1	45.0	59.7	74.2	88.6	102.9	109.0											
10.0	86.9	69.0	15.1	30.1	45.0	59.7	74.2	88.6	102.7	106.3											
11.0	86.0	68.9	15.1	30.1	45.0	59.7	74.2	88.6	102.4	103.3											
12.0	85.1	68.7	15.1	30.1	45.0	59.7	74.2	88.6	99.6	99.7											
13.0	84.3	68.6	15.1	30.1	45.0	59.7	74.2	88.6	95.6	95.7											
14.0	83.4	68.4	15.1	30.1	45.0	59.7	74.2	88.6	92.4	92.4											
16.0	81.7	68.0	15.1	30.1	45.0	59.7	72.4	83.8	84.6	84.6											
18.0	79.9	67.6	15.1	30.1	45.0	59.7	69.1	74.7	75.1	75.3											
20.0	78.1	67.0	15.1	30.1	45.0	59.7	66.5	67.8	67.9	68.1											
22.0	76.4	66.4	15.1	30.1	44.9	56.6	61.5	61.5	61.6	61.8											
24.0	74.6	65.8	15.1	30.1	44.9	52.2	55.3	55.4	55.5	55.7											
26.0	72.7	65.1	15.1	30.1	44.8	48.5	50.1	50.3	50.5	50.6											
28.0	70.9	64.3	15.1	30.1	44.8	45.5	45.9	46.2	46.4	46.5											
30.0	69.0	63.4	15.1	30.1	42.3	42.3	42.4	42.7	42.9	43.0											
32.0	67.1	62.4	15.1	30.0	38.8	38.9	39.1	39.4	39.6	39.7											
34.0	65.2	61.4	15.1	30.0	35.7	36.0	36.2	36.5	36.6	36.8											
36.0	63.3	60.2	15.1	29.9	33.1	33.4	33.7	33.9	34.0	34.0											
38.0	61.3	59.0	15.1	29.9	30.8	31.2	31.3	31.3	31.3	31.3											
40.0	59.2	57.7	15.1	28.9	28.9	28.9	28.9	28.9	28.9	28.9											
42.0	57.1	56.3	15.1	26.8	26.7	26.7	26.7	26.7	26.7	26.7											
44.0	55.0	54.7	15.1	24.8	24.7	24.7	24.7	24.7	24.7	24.7											
46.0	52.7	53.1	15.1	22.9	22.9	22.9	22.9	22.9	22.9	22.9											
48.0	50.4	51.3	15.1	21.3	21.2	21.2	21.2	21.2	21.2	21.2											
50.0	48.0	49.3	15.1	19.7	19.6	19.6	19.6	19.6	19.6	19.6											
55.0	41.5	43.6	14.8	16.3	16.2	16.2	16.2	16.2	16.2	16.2											
60.0	33.9	36.1	13.4	13.4	13.3	13.3	13.3	13.3	13.3	13.3											
62.0	30.3	32.4	12.4	12.3																	

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/
 Radio de descarga: Limited °
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 124.0
 Lastre central [t]: 52.6

Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Cabeza de pluma principal: 2821-1

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
62.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (0906-1) 7.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [°]																					
8.5	88.0	71.0			45.0	59.7	74.2	81.5													
8.8	88.0	71.0		30.1																	
9.0	87.9	71.0	15.1	30.1	45.0	59.7	74.2	80.6													
10.0	87.0	70.8	15.1	30.1	45.0	59.7	74.2	78.8													
11.0	86.2	70.7	15.1	30.1	45.0	59.7	74.1	77.3													
12.0	85.4	70.6	15.1	30.1	45.0	59.7	73.6	75.5													
13.0	84.5	70.4	15.1	30.1	45.0	59.7	73.2	74.0													
14.0	83.7	70.3	15.1	30.1	45.0	59.7	72.9	72.9													
16.0	82.0	69.9	15.1	30.1	45.0	59.7	70.5	70.1													
18.0	80.3	69.4	15.1	30.1	45.0	59.7	68.0	67.6													
20.0	78.6	68.9	15.1	30.1	45.0	59.7	66.0	65.7													
22.0	76.8	68.3	15.1	30.1	45.0	56.4	60.8	60.6													
24.0	75.1	67.7	15.1	30.1	45.0	52.4	55.0	54.8													
26.0	73.3	67.0	15.1	30.1	45.0	49.0	50.0	49.9													
28.0	71.5	66.2	15.1	30.1	45.0	46.2	46.0	46.0													
30.0	69.7	65.4	15.1	30.1	42.9	43.2	42.6	42.7													
32.0	67.9	64.4	15.1	30.1	39.5	39.8	39.5	39.5													
34.0	66.0	63.4	15.1	30.1	36.5	36.8	36.6	36.8													
36.0	64.1	62.3	15.1	30.1	33.8	34.1	34.2	34.2													
38.0	62.2	61.2	15.1	30.1	31.5	31.6	31.6	31.6													
40.0	60.2	59.9	15.1	29.2	29.1	29.1	29.1	29.1													
42.0	58.2	58.5	15.1	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0													
44.0	56.1	57.0	15.1	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0													
46.0	54.0	55.4	15.1	23.2	23.1	23.1	23.1	23.1													
48.0	51.8	53.7	15.1	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5													
50.0	49.5	51.9	15.1	20.0	19.9	19.9	19.9	19.9													
55.0	43.4	46.5	14.8	16.6	16.5	16.5	16.5	16.5													
60.0	36.4	39.6	13.7	13.7	13.6	13.6	13.6	13.6													
63.0	31.4	34.5	12.2	12.2	12.1	12.1	12.1	12.1													

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 124.0
 Lastre central [t]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
62.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 11.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [°]																					
7.3	88.0	75.8			45.0																
7.6	88.0	75.8		30.1																	
8.0	87.7	75.7	15.1	30.1	45.0																
9.0	86.9	75.6	15.1	30.1	45.0																
10.0	86.1	75.5	15.1	30.1	44.9																
11.0	85.4	75.4	15.1	30.1	44.5																
12.0	84.6	75.3	15.1	30.1	44.1																
13.0	83.8	75.1	15.1	30.1	43.8																
14.0	83.0	75.0	15.1	30.1	43.3																
16.0	81.4	74.6	15.1	30.1	40.7																
18.0	79.8	74.2	15.1	30.1	38.5																
20.0	78.2	73.7	15.1	30.1	36.9																
22.0	76.6	73.2	15.1	30.1	35.8																
24.0	75.0	72.6	15.1	30.1	34.9																
26.0	73.3	71.9	15.1	30.1	34.2																
28.0	71.7	71.2	15.1	30.1	33.5																
30.0	70.0	70.4	15.1	30.0	32.8																
32.0	68.3	69.6	15.1	29.7	31.8																
34.0	66.6	68.7	15.1	29.4	30.9																
36.0	64.9	67.6	15.1	29.1	30.0																
38.0	63.1	66.6	15.1	28.9	29.3																
40.0	61.3	65.4	15.1	28.7	28.7																
42.0	59.4	64.2	15.1	26.8	26.7																
44.0	57.6	62.8	15.1	24.8	24.7																
46.0	55.6	61.4	15.1	23.0	22.9																
48.0	53.7	59.8	15.1	21.4	21.3																
50.0	51.7	58.2	15.1	19.9	19.8																
55.0	46.3	53.4	15.0	16.5	16.4																
60.0	40.3	47.7	13.7	13.7	13.7																
65.0	33.5	40.4	11.3	11.3	11.3																

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 124.0
 Lastre central [t]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
62.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 11.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [°]																					
9.9	88.0	74.8			39.6																
10.0	88.0	74.7			39.6																
11.0	87.4	74.7	15.1	30.1	38.4																
12.0	86.6	74.5	15.1	30.1	37.6																
13.0	85.8	74.4	15.1	30.1	36.6																
14.0	85.0	74.2	15.1	30.1	35.6																
16.0	83.4	73.9	15.1	30.1	34.1																
18.0	81.8	73.4	15.1	30.1	32.4																
20.0	80.2	73.0	15.1	30.1	31.0																
22.0	78.6	72.4	15.1	30.1	29.9																
24.0	76.9	71.8	15.1	29.5	28.8																
26.0	75.3	71.2	15.1	28.5	27.8																
28.0	73.6	70.4	15.1	27.7	26.9																
30.0	71.9	69.6	15.1	27.0	26.1																
32.0	70.2	68.8	15.1	26.3	25.4																
34.0	68.5	67.8	15.1	25.4	24.6																
36.0	66.7	66.8	15.1	24.6	23.9																
38.0	64.9	65.7	15.1	23.8	23.2																
40.0	63.1	64.5	15.1	23.2	22.7																
42.0	61.2	63.3	15.1	22.6	22.2																
44.0	59.3	61.9	15.1	21.9	21.6																
46.0	57.4	60.4	15.1	21.1	21.0																
48.0	55.4	58.9	15.1	20.4	20.4																
50.0	53.3	57.2	15.1	19.8	19.9																
55.0	47.8	52.4	15.1	16.8	16.8																
60.0	41.7	46.5	14.0	14.0	13.9																
65.0	34.6	39.0	11.5	11.5	11.4																
67.0	31.3	35.3	10.6	10.6	10.5																

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 124.0
 Lastre central [t]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
62.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 14.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [°]																					
8.5	88.0	78.5			39.6																
8.8	88.0	78.5		30.1																	
9.0	87.9	78.5	15.1	30.1	39.4																
10.0	87.1	78.4	15.1	30.1	38.9																
11.0	86.3	78.3	15.1	30.1	38.5																
12.0	85.6	78.2	15.1	30.1	37.8																
13.0	84.8	78.1	15.1	30.1	37.2																
14.0	84.1	77.9	15.1	30.1	36.7																
16.0	82.6	77.6	15.1	30.1	35.4																
18.0	81.0	77.2	15.1	30.1	33.6																
20.0	79.5	76.7	15.1	30.1	32.1																
22.0	77.9	76.2	15.1	30.1	31.0																
24.0	76.4	75.6	15.1	29.5	30.0																
26.0	74.8	75.0	15.1	28.9	29.1																
28.0	73.2	74.3	15.1	28.4	28.3																
30.0	71.6	73.5	15.1	28.0	27.7																
32.0	70.0	72.7	15.1	27.4	26.9																
34.0	68.4	71.8	15.1	26.4	26.0																
36.0	66.7	70.9	15.1	25.4	25.2																
38.0	65.0	69.9	15.1	24.6	24.4																
40.0	63.3	68.7	15.1	23.9	23.8																
42.0	61.6	67.6	15.1	23.2	23.2																
44.0	59.8	66.3	15.1	22.4	22.3																
46.0	58.0	64.9	15.1	21.3	21.3																
48.0	56.1	63.5	15.1	20.3	20.3																
50.0	54.2	61.9	15.1	19.3	19.4																
55.0	49.2	57.5	15.1	16.9	16.9																
60.0	43.8	52.2	14.1	14.1	14.1																
65.0	37.6	45.7	11.7	11.7	11.7																

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 124.0
 Lastre central [t]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
62.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 14.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [°]																					
11.8	88.0	77.2			29.3																
12.0	87.9	77.1			29.2																
12.1	88.0	77.2		30.1																	
13.0	87.3	77.0	15.1	29.4	28.4																
14.0	86.6	76.9	15.1	28.8	27.8																
16.0	85.0	76.5	15.1	27.4	26.5																
18.0	83.5	76.1	15.1	26.2	25.6																
20.0	81.9	75.7	15.1	25.1	24.5																
22.0	80.3	75.1	15.1	24.0	23.5																
24.0	78.8	74.6	15.1	23.2	22.8																
26.0	77.2	73.9	15.1	22.4	22.1																
28.0	75.6	73.2	15.1	21.6	21.3																
30.0	73.9	72.5	15.1	20.9	20.7																
32.0	72.3	71.6	15.1	20.3	20.1																
34.0	70.6	70.7	15.1	19.8	19.6																
36.0	68.9	69.8	15.1	19.2	19.0																
38.0	67.2	68.7	15.1	18.6	18.5																
40.0	65.5	67.6	15.1	18.1	18.0																
42.0	63.7	66.4	15.1	17.6	17.6																
44.0	61.9	65.1	15.1	17.2	17.3																
46.0	60.0	63.7	15.1	16.8	16.9																
48.0	58.1	62.2	15.0	16.4	16.5																
50.0	56.2	60.6	14.9	16.0	16.1																
55.0	51.1	56.1	14.7	15.0	15.3																
60.0	45.5	50.7	14.2	14.2	14.4																
65.0	39.1	43.9	12.0	11.9	11.9																
70.0	31.4	35.1	9.8	9.7	9.7																

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 124.0
 Lastre central [t]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
62.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 17.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [°]																					
9.7	88.0	81.3			35.3																
10.0	88.0	81.3	15.1	30.1	35.1																
11.0	87.3	81.2	15.1	30.1	34.1																
12.0	86.5	81.1	15.1	30.1	33.4																
13.0	85.8	81.0	15.1	30.0	32.6																
14.0	85.1	80.8	15.1	29.9	31.8																
16.0	83.6	80.5	15.1	29.6	30.5																
18.0	82.1	80.1	15.1	28.7	29.3																
20.0	80.7	79.7	15.1	27.5	28.1																
22.0	79.2	79.2	15.1	26.5	27.1																
24.0	77.7	78.6	15.1	25.8	26.3																
26.0	76.2	78.0	15.1	25.1	25.3																
28.0	74.6	77.4	15.1	24.5	24.5																
30.0	73.1	76.6	15.1	24.0	23.8																
32.0	71.6	75.8	15.1	23.6	23.2																
34.0	70.0	75.0	15.1	22.9	22.4																
36.0	68.4	74.1	15.1	21.9	21.5																
38.0	66.8	73.1	15.1	20.9	20.7																
40.0	65.2	72.0	15.1	20.1	19.9																
42.0	63.5	70.9	15.1	19.3	19.3																
44.0	61.8	69.7	15.1	18.7	18.7																
46.0	60.1	68.4	15.1	18.1	18.2																
48.0	58.3	67.0	15.1	17.6	17.6																
50.0	56.5	65.6	15.1	17.1	17.1																
55.0	51.9	61.4	15.1	15.9	16.0																
60.0	46.8	56.5	14.6	14.6	14.5																
65.0	41.2	50.6	12.2	12.2	12.1																
70.0	34.8	43.3	10.1	10.0	10.0																

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 124.0
 Lastre central [t]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
62.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 17.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [°]																					
13.7	88.0	79.5			21.3																
14.0	88.0	79.5	15.1	21.6	21.2																
16.0	86.5	79.2	15.1	20.6	20.4																
18.0	85.0	78.8	15.1	19.7	19.5																
20.0	83.5	78.4	15.1	18.9	18.9																
22.0	82.0	77.9	15.1	18.2	18.2																
24.0	80.5	77.3	15.1	17.5	17.6																
26.0	78.9	76.7	15.1	17.0	17.1																
28.0	77.4	76.0	15.1	16.5	16.6																
30.0	75.8	75.3	15.1	15.9	16.0																
32.0	74.2	74.5	15.1	15.5	15.6																
34.0	72.6	73.6	15.1	15.1	15.2																
36.0	71.0	72.7	15.1	14.7	14.8																
38.0	69.4	71.7	14.8	14.3	14.4																
40.0	67.7	70.6	14.4	14.0	14.1																
42.0	66.0	69.5	14.0	13.6	13.7																
44.0	64.3	68.2	13.7	13.3	13.4																
46.0	62.5	66.9	13.4	13.0	13.2																
48.0	60.7	65.5	13.2	12.8	12.9																
50.0	58.9	64.0	12.9	12.6	12.7																
55.0	54.1	59.7	12.3	12.0	12.2																
60.0	48.8	54.7	11.7	11.6	11.7																
65.0	43.0	48.5	11.4	11.4	11.5																
70.0	36.3	40.8	10.3	10.2	10.2																
73.0	31.4	34.9	9.1	9.0	9.0																

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 124.0
 Lastre central [t]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
62.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 20.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [°]																					
10.8	88.0	84.1			28.3																
11.0	87.9	84.1			28.3																
12.0	87.4	84.0	15.1	27.1	27.5																
13.0	86.7	83.9	15.1	26.4	27.0																
14.0	86.0	83.7	15.1	25.8	26.4																
16.0	84.6	83.4	15.1	24.6	25.2																
18.0	83.2	83.0	15.1	23.7	24.3																
20.0	81.8	82.6	15.1	22.7	23.4																
22.0	80.3	82.2	15.1	21.8	22.5																
24.0	78.9	81.6	15.1	21.1	21.9																
26.0	77.4	81.0	15.1	20.6	21.2																
28.0	76.0	80.4	15.1	20.1	20.5																
30.0	74.5	79.7	15.1	19.6	19.9																
32.0	73.0	79.0	15.1	19.2	19.4																
34.0	71.5	78.1	15.1	18.9	19.0																
36.0	70.0	77.3	15.1	18.4	18.4																
38.0	68.4	76.3	15.1	17.7	17.7																
40.0	66.9	75.3	15.1	17.0	17.0																
42.0	65.3	74.2	15.1	16.4	16.4																
44.0	63.7	73.1	15.1	15.8	15.9																
46.0	62.0	71.9	15.1	15.3	15.4																
48.0	60.4	70.6	15.1	14.9	15.0																
50.0	58.7	69.2	14.6	14.5	14.6																
55.0	54.3	65.3	13.7	13.5	13.6																
60.0	49.5	60.7	12.9	12.7	12.8																
65.0	44.4	55.2	12.0	11.9	12.0																
70.0	38.6	48.6	10.4	10.4	10.3																
75.0	31.8	40.3	8.6	8.5	8.5																

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/
 Radio de descarga: Limited °
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 124.0
 Lastre central [t]: 52.6

Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Cabeza de pluma principal: 2821-1

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
62.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 20.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [°]																					
15.5	88.0	81.9			17.4																
16.0	87.9	81.9	15.1	17.3	17.2																
18.0	86.4	81.5	15.1	16.6	16.6																
20.0	85.0	81.1	15.1	15.9	15.9																
22.0	83.5	80.6	15.1	15.4	15.5																
24.0	82.1	80.1	14.9	14.8	14.9																
26.0	80.6	79.5	14.6	14.3	14.4																
28.0	79.1	78.8	14.4	13.9	14.0																
30.0	77.6	78.1	14.1	13.5	13.6																
32.0	76.0	77.3	13.6	13.1	13.2																
34.0	74.5	76.5	13.1	12.7	12.8																
36.0	73.0	75.6	12.7	12.4	12.5																
38.0	71.4	74.7	12.4	12.1	12.3																
40.0	69.8	73.6	12.0	11.8	12.0																
42.0	68.2	72.5	11.7	11.5	11.7																
44.0	66.5	71.3	11.3	11.3	11.4																
46.0	64.8	70.1	11.0	11.0	11.1																
48.0	63.1	68.7	10.8	10.8	10.9																
50.0	61.4	67.3	10.5	10.6	10.7																
55.0	56.8	63.3	10.0	10.1	10.3																
60.0	51.9	58.6	9.5	9.7	9.9																
65.0	46.6	52.9	9.2	9.4	9.6																
70.0	40.5	45.9	9.0	9.3	9.4																
75.0	33.1	36.9	8.7	8.7	8.6																
76.0	31.4	34.7	8.3	8.3	8.3																

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 124.0
 Lastre central [t]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
62.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 23.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [°]																					
12.0	88.0	86.9			22.9																
12.3	88.0	86.9		22.2																	
13.0	87.6	86.8	15.1	21.8	22.4																
14.0	86.9	86.7	15.1	21.2	21.9																
16.0	85.5	86.3	15.1	20.3	20.9																
18.0	84.1	86.0	15.1	19.3	20.1																
20.0	82.8	85.6	15.1	18.6	19.4																
22.0	81.4	85.1	15.1	17.9	18.7																
24.0	80.0	84.6	15.1	17.4	18.1																
26.0	78.6	84.1	15.1	16.9	17.7																
28.0	77.2	83.4	15.0	16.5	17.2																
30.0	75.8	82.8	14.9	16.2	16.7																
32.0	74.3	82.1	14.7	15.9	16.2																
34.0	72.9	81.3	14.6	15.6	15.9																
36.0	71.4	80.4	14.4	15.4	15.6																
38.0	70.0	79.5	14.2	15.0	15.1																
40.0	68.5	78.6	13.9	14.4	14.5																
42.0	66.9	77.5	13.5	13.9	14.0																
44.0	65.4	76.4	13.2	13.4	13.5																
46.0	63.8	75.3	13.0	13.0	13.1																
48.0	62.3	74.0	12.7	12.6	12.8																
50.0	60.6	72.7	12.5	12.3	12.5																
55.0	56.5	69.0	11.5	11.5	11.6																
60.0	52.0	64.7	10.7	10.8	10.9																
65.0	47.2	59.6	10.1	10.2	10.4																
70.0	41.9	53.6	9.5	9.8	9.9																
75.0	35.9	46.2	8.9	8.9	8.9																

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 124.0
 Lastre central [t]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
62.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 23.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [°]																					
17.3	88.0	84.3			14.2																
18.0	87.8	84.2	14.6	14.0	14.0																
20.0	86.4	83.8	14.0	13.5	13.6																
22.0	85.0	83.4	13.3	13.0	13.0																
24.0	83.5	82.8	12.9	12.6	12.7																
26.0	82.1	82.3	12.4	12.1	12.2																
28.0	80.7	81.6	11.9	11.7	11.8																
30.0	79.2	81.0	11.5	11.4	11.5																
32.0	77.8	80.2	11.2	11.1	11.2																
34.0	76.3	79.4	10.7	10.8	10.9																
36.0	74.8	78.6	10.4	10.5	10.6																
38.0	73.3	77.6	10.1	10.2	10.4																
40.0	71.7	76.6	9.8	10.0	10.2																
42.0	70.2	75.6	9.6	9.8	9.9																
44.0	68.6	74.5	9.3	9.5	9.7																
46.0	67.0	73.3	9.0	9.3	9.4																
48.0	65.4	72.0	8.8	9.1	9.2																
50.0	63.7	70.6	8.6	8.9	9.0																
55.0	59.4	66.8	8.2	8.5	8.7																
60.0	54.8	62.3	7.8	8.2	8.3																
65.0	49.8	57.1	7.5	7.9	8.0																
70.0	44.2	50.7	7.4	7.7	7.9																
75.0	37.8	42.7	7.3	7.6	7.8																
79.0	31.4	34.5	7.2	7.6	7.6																

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 124.0
 Lastre central [t]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
62.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 26.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [°]																					
13.2	88.0	89.6			18.9																
13.5	88.0	89.6		18.0																	
14.0	87.7	89.6	15.1	17.8	18.5																
16.0	86.4	89.3	15.1	17.0	17.8																
18.0	85.0	88.9	14.8	16.3	16.9																
20.0	83.7	88.5	14.5	15.6	16.3																
22.0	82.4	88.1	14.1	15.1	15.8																
24.0	81.0	87.6	13.6	14.6	15.3																
26.0	79.7	87.1	13.2	14.2	14.8																
28.0	78.3	86.5	12.9	13.9	14.5																
30.0	77.0	85.8	12.6	13.6	14.2																
32.0	75.6	85.1	12.3	13.3	13.9																
34.0	74.2	84.4	12.0	13.0	13.6																
36.0	72.8	83.6	11.8	12.8	13.3																
38.0	71.4	82.7	11.6	12.6	13.1																
40.0	69.9	81.8	11.3	12.3	12.8																
42.0	68.5	80.8	11.1	11.9	12.3																
44.0	67.0	79.7	10.8	11.6	11.9																
46.0	65.5	78.6	10.6	11.2	11.5																
48.0	64.0	77.4	10.4	11.0	11.2																
50.0	62.5	76.2	10.2	10.7	10.9																
55.0	58.5	72.7	9.7	10.1	10.2																
60.0	54.3	68.6	9.0	9.4	9.6																
65.0	49.8	63.9	8.5	8.9	9.0																
70.0	44.9	58.3	8.1	8.5	8.6																
75.0	39.5	51.6	7.7	8.1	8.3																
80.0	33.1	43.2	7.4	7.5	7.5																

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/
 Radio de descarga: Limited °
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 124.0
 Lastre central [t]: 52.6

Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Cabeza de pluma principal: 2821-1

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
62.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 26.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [°]																					
19.2	88.0	86.7			12.0																
20.0	87.7	86.6	11.9	11.7	11.8																
22.0	86.3	86.1	11.4	11.3	11.5																
24.0	84.9	85.6	10.9	10.9	11.0																
26.0	83.6	85.1	10.5	10.6	10.7																
28.0	82.2	84.5	10.1	10.3	10.4																
30.0	80.8	83.8	9.7	9.9	10.0																
32.0	79.3	83.1	9.4	9.7	9.8																
34.0	77.9	82.3	9.2	9.4	9.5																
36.0	76.5	81.5	8.8	9.1	9.3																
38.0	75.0	80.6	8.6	8.9	9.0																
40.0	73.5	79.7	8.3	8.7	8.8																
42.0	72.1	78.6	8.1	8.5	8.6																
44.0	70.5	77.6	7.9	8.3	8.4																
46.0	69.0	76.4	7.7	8.1	8.2																
48.0	67.4	75.2	7.5	7.9	8.0																
50.0	65.9	73.9	7.4	7.7	7.8																
55.0	61.7	70.2	7.0	7.4	7.5																
60.0	57.4	66.0	6.7	7.1	7.2																
65.0	52.7	61.1	6.5	6.8	6.9																
70.0	47.6	55.2	6.3	6.6	6.7																
75.0	41.8	48.1	6.2	6.5	6.6																
80.0	34.8	38.9	6.1	6.4	6.6																
82.0	31.4	34.2	6.1	6.4	6.5																

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/
 Radio de descarga: Limited °
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 124.0
 Lastre central [t]: 52.6

Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Cabeza de pluma principal: 2821-1

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
62.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1507-1) 8.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 28 [°]																					
8.5	88.0	72.1			45.0	59.7	74.2	88.6	102.2	102.3											
9.0	87.8	72.1	15.1	30.1	45.0	59.7	74.2	88.6	102.2	101.5											
10.0	87.0	72.0	15.1	30.1	45.0	59.7	74.2	88.6	99.5	99.0											
11.0	86.2	71.9	15.1	30.1	45.0	59.7	74.2	88.6	97.2	97.2											
12.0	85.4	71.8	15.1	30.1	45.0	59.7	74.2	88.0	94.7	94.8											
13.0	84.5	71.6	15.1	30.1	45.0	59.7	74.2	86.3	90.7	90.8											
14.0	83.7	71.4	15.1	30.1	45.0	59.7	74.2	84.9	87.3	87.5											
16.0	82.0	71.1	15.1	30.1	45.0	59.7	72.9	81.0	81.2	81.5											
18.0	80.4	70.6	15.1	30.1	45.0	59.7	68.1	72.6	72.8	73.1											
20.0	78.7	70.1	15.1	30.1	45.0	59.7	64.4	66.0	66.2	66.5											
22.0	77.0	69.6	15.1	30.1	44.7	58.3	60.6	60.7	60.8	61.1											
24.0	75.3	68.9	15.1	30.1	43.8	52.9	54.6	54.7	54.9	55.1											
26.0	73.5	68.2	15.1	30.1	43.0	48.4	49.4	49.6	49.7	49.9											
28.0	71.8	67.5	15.1	30.1	42.4	44.6	45.1	45.3	45.5	45.7											
30.0	70.0	66.6	15.1	30.1	41.5	41.5	41.7	41.9	42.1	42.3											
32.0	68.2	65.7	15.1	29.7	38.3	38.3	38.5	38.7	38.9	39.1											
34.0	66.4	64.8	15.1	29.3	35.4	35.4	35.6	35.8	36.1	36.2											
36.0	64.5	63.7	15.1	29.0	32.8	32.8	33.1	33.3	33.5	33.6											
38.0	62.7	62.5	15.1	28.7	30.6	30.6	30.8	30.9	30.9	30.9											
40.0	60.7	61.3	15.1	28.4	28.5	28.5	28.5	28.5	28.5	28.5											
42.0	58.8	60.0	15.1	26.4	26.3	26.3	26.3	26.3	26.3	26.3											
44.0	56.7	58.5	15.1	24.4	24.3	24.3	24.3	24.3	24.3	24.3											
46.0	54.7	57.0	15.1	22.5	22.4	22.4	22.4	22.4	22.4	22.4											
48.0	52.5	55.3	15.1	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8											
50.0	50.3	53.5	15.1	19.3	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2											
55.0	44.4	48.3	14.9	15.9	15.8	15.8	15.8	15.8	15.8	15.8											
60.0	37.7	41.8	13.0	13.0	12.9	12.9	12.9	12.9	12.9	12.9											
64.0	31.3	35.1	11.0	11.0	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9											

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/
 Radio de descarga: Limited °
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 124.0
 Lastre central [t]: 52.6

Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Cabeza de pluma principal: 2821-1

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
65.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (0906-1) 7.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [°]																					
8.6	88.0	74.0			45.0	59.7	74.2	81.1													
8.9	88.0	74.0		30.1																	
9.0	88.0	74.0	15.1	30.1	45.0	59.7	74.2	80.5													
10.0	87.2	73.9	15.1	30.1	45.0	59.7	74.2	78.7													
11.0	86.4	73.7	15.1	30.1	45.0	59.7	74.2	77.4													
12.0	85.6	73.6	15.1	30.1	45.0	59.7	73.6	75.7													
13.0	84.7	73.5	15.1	30.1	45.0	59.7	73.1	74.2													
14.0	83.9	73.3	15.1	30.1	45.0	59.7	72.8	72.9													
16.0	82.3	72.9	15.1	30.1	45.0	59.7	70.2	69.9													
18.0	80.7	72.5	15.1	30.1	45.0	59.7	66.5	66.5													
20.0	79.0	72.0	15.1	30.1	45.0	59.7	63.7	63.8													
22.0	77.4	71.5	15.1	30.1	44.6	57.7	60.0	60.2													
24.0	75.7	70.9	15.1	30.1	43.8	52.8	54.5	54.7													
26.0	74.0	70.2	15.1	30.1	43.2	48.6	49.7	50.0													
28.0	72.3	69.4	15.1	30.1	42.6	45.0	45.7	46.1													
30.0	70.6	68.6	15.1	30.1	42.0	42.2	42.5	42.9													
32.0	68.9	67.8	15.1	29.9	38.9	39.1	39.4	39.7													
34.0	67.1	66.8	15.1	29.7	36.1	36.3	36.6	36.8													
36.0	65.3	65.8	15.1	29.5	33.6	33.8	34.0	34.0													
38.0	63.5	64.7	15.1	29.3	31.3	31.3	31.3	31.3													
40.0	61.6	63.5	15.1	29.0	28.9	28.9	28.9	28.9													
42.0	59.7	62.2	15.1	26.8	26.7	26.7	26.7	26.7													
44.0	57.8	60.8	15.1	24.8	24.7	24.7	24.7	24.7													
46.0	55.8	59.3	15.1	23.0	22.9	22.9	22.9	22.9													
48.0	53.8	57.7	15.1	21.3	21.2	21.2	21.2	21.2													
50.0	51.7	56.0	15.1	19.8	19.7	19.7	19.7	19.7													
55.0	46.1	51.0	15.0	16.4	16.3	16.3	16.3	16.3													
60.0	39.8	44.9	13.5	13.5	13.4	13.4	13.4	13.4													
65.0	32.4	37.1	11.1	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0													
66.0	30.7	35.2	10.6	10.6	10.5	10.5	10.5	10.5													

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/
 Radio de descarga: Limited °
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 124.0
 Lastre central [t]: 52.6

Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Cabeza de pluma principal: 2821-1

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
65.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 11.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [°]																					
7.4	88.0	78.7			45.0																
7.7	88.0	78.7		30.1																	
8.0	87.8	78.7	15.1	30.1	45.0																
9.0	87.0	78.6	15.1	30.1	45.0																
10.0	86.3	78.5	15.1	30.1	45.0																
11.0	85.5	78.4	15.1	30.1	44.1																
12.0	84.8	78.3	15.1	30.1	43.4																
13.0	84.0	78.2	15.1	30.1	42.8																
14.0	83.3	78.0	15.1	30.1	42.3																
16.0	81.8	77.7	15.1	30.1	39.9																
18.0	80.2	77.3	15.1	30.1	37.8																
20.0	78.7	76.8	15.1	30.1	36.2																
22.0	77.1	76.3	15.1	30.1	35.2																
24.0	75.6	75.7	15.1	30.1	34.4																
26.0	74.0	75.1	15.1	30.1	33.8																
28.0	72.4	74.4	15.1	30.1	33.3																
30.0	70.8	73.7	15.1	30.1	32.8																
32.0	69.2	72.9	15.1	29.5	31.6																
34.0	67.6	72.0	15.1	28.8	30.4																
36.0	65.9	71.0	15.1	28.1	29.4																
38.0	64.2	70.0	15.1	27.5	28.4																
40.0	62.5	68.9	15.1	27.0	27.6																
42.0	60.8	67.7	15.1	26.5	26.5																
44.0	59.0	66.4	15.1	24.6	24.5																
46.0	57.2	65.1	15.1	22.8	22.7																
48.0	55.4	63.6	15.1	21.1	21.0																
50.0	53.5	62.1	15.1	19.6	19.5																
55.0	48.5	57.7	15.1	16.3	16.2																
60.0	43.0	52.4	13.5	13.5	13.4																
65.0	36.9	45.9	11.1	11.1	11.0																

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 124.0
 Lastre central [t]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
65.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 11.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [°]																					
10.1	88.0	77.8			39.1																
11.0	87.5	77.7	15.1	30.1	38.1																
12.0	86.8	77.6	15.1	30.1	37.2																
13.0	86.0	77.4	15.1	30.1	36.3																
14.0	85.2	77.3	15.1	30.1	35.3																
16.0	83.7	76.9	15.1	30.1	33.8																
18.0	82.2	76.5	15.1	30.0	32.3																
20.0	80.6	76.1	15.1	29.8	30.8																
22.0	79.1	75.5	15.1	29.6	29.7																
24.0	77.5	75.0	15.1	29.2	28.7																
26.0	75.9	74.3	15.1	28.2	27.8																
28.0	74.3	73.6	15.1	27.4	27.0																
30.0	72.7	72.9	15.1	26.7	26.3																
32.0	71.0	72.0	15.1	26.1	25.8																
34.0	69.4	71.1	15.1	25.4	25.0																
36.0	67.7	70.2	15.1	24.6	24.3																
38.0	66.0	69.1	15.1	23.8	23.6																
40.0	64.3	68.0	15.1	23.2	23.1																
42.0	62.5	66.8	15.1	22.6	22.6																
44.0	60.7	65.5	15.1	22.1	22.1																
46.0	58.9	64.2	15.1	21.2	21.2																
48.0	57.0	62.7	15.1	20.2	20.3																
50.0	55.1	61.1	15.1	19.3	19.5																
55.0	50.0	56.6	15.1	16.6	16.6																
60.0	44.4	51.3	13.8	13.8	13.7																
65.0	38.2	44.6	11.3	11.3	11.2																
70.0	30.6	36.0	9.2	9.1	9.1																

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 124.0
 Lastre central [t]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
65.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 14.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [°]																					
8.6	88.0	81.5			39.9																
8.9	88.0	81.5		30.1																	
9.0	87.9	81.5	15.1	30.1	39.8																
10.0	87.2	81.4	15.1	30.1	39.3																
11.0	86.5	81.3	15.1	30.1	38.9																
12.0	85.8	81.2	15.1	30.1	38.2																
13.0	85.0	81.1	15.1	30.1	37.5																
14.0	84.3	80.9	15.1	30.1	36.8																
16.0	82.8	80.6	15.1	30.1	35.6																
18.0	81.4	80.2	15.1	30.1	33.8																
20.0	79.9	79.8	15.1	30.1	32.3																
22.0	78.4	79.3	15.1	30.1	31.1																
24.0	76.9	78.7	15.1	29.8	30.2																
26.0	75.4	78.1	15.1	29.2	29.5																
28.0	73.9	77.5	15.1	28.8	28.8																
30.0	72.4	76.8	15.1	28.3	28.2																
32.0	70.8	76.0	15.1	28.0	27.7																
34.0	69.2	75.1	15.1	27.0	26.7																
36.0	67.6	74.2	15.1	25.9	25.7																
38.0	66.0	73.2	15.1	24.9	24.8																
40.0	64.4	72.2	15.1	24.0	24.0																
42.0	62.8	71.1	15.1	23.2	23.3																
44.0	61.1	69.8	15.1	22.5	22.7																
46.0	59.4	68.6	15.1	21.6	21.7																
48.0	57.6	67.2	15.1	20.5	20.6																
50.0	55.8	65.7	15.1	19.4	19.6																
55.0	51.1	61.6	15.1	16.7	16.6																
60.0	46.1	56.7	13.9	13.9	13.8																
65.0	40.5	50.8	11.5	11.5	11.4																
70.0	34.1	43.5	9.4	9.4	9.3																

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 124.0
 Lastre central [t]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
65.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 14.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [°]																					
11.9	88.0	80.2			29.9																
12.0	87.9	80.1			29.9																
12.2	88.0	80.2		30.1																	
13.0	87.4	80.0	15.1	29.7	29.2																
14.0	86.7	79.9	15.1	29.1	28.5																
16.0	85.2	79.6	15.1	27.9	27.2																
18.0	83.7	79.2	15.1	26.7	26.2																
20.0	82.2	78.7	15.1	25.6	25.2																
22.0	80.7	78.2	15.1	24.5	24.2																
24.0	79.2	77.7	15.1	23.6	23.4																
26.0	77.7	77.1	15.1	22.9	22.7																
28.0	76.1	76.4	15.1	22.1	22.0																
30.0	74.6	75.7	15.1	21.4	21.4																
32.0	73.0	74.9	15.1	20.8	20.8																
34.0	71.4	74.0	15.1	20.3	20.4																
36.0	69.8	73.1	15.1	19.8	19.9																
38.0	68.2	72.1	15.1	19.2	19.3																
40.0	66.5	71.0	15.1	18.7	18.8																
42.0	64.8	69.9	15.1	18.2	18.4																
44.0	63.1	68.6	15.1	17.8	18.0																
46.0	61.4	67.3	15.1	17.4	17.6																
48.0	59.6	65.9	15.0	16.9	17.1																
50.0	57.8	64.4	14.8	16.4	16.6																
55.0	53.0	60.2	14.4	15.1	15.4																
60.0	47.8	55.2	14.0	14.1	14.2																
65.0	42.1	49.1	11.8	11.8	11.7																
70.0	35.4	41.5	9.6	9.6	9.5																
73.0	30.6	35.7	8.4	8.4	8.3																

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 124.0
 Lastre central [t]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
65.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 17.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [°]																					
9.8	88.0	84.3			34.9																
10.0	88.0	84.3		30.1	34.9																
11.0	87.4	84.2	15.1	30.1	33.9																
12.0	86.7	84.1	15.1	30.1	33.2																
13.0	86.0	84.0	15.1	30.1	32.4																
14.0	85.3	83.8	15.1	29.8	31.6																
16.0	83.8	83.5	15.1	29.3	30.3																
18.0	82.4	83.2	15.1	28.6	29.2																
20.0	81.0	82.7	15.1	27.4	28.0																
22.0	79.6	82.3	15.1	26.5	27.1																
24.0	78.1	81.7	15.1	25.7	26.3																
26.0	76.7	81.2	15.1	25.1	25.4																
28.0	75.2	80.5	15.1	24.5	24.6																
30.0	73.8	79.8	15.1	24.1	24.0																
32.0	72.3	79.1	15.1	23.7	23.4																
34.0	70.8	78.3	15.1	23.3	22.9																
36.0	69.2	77.4	15.1	22.4	22.0																
38.0	67.7	76.4	15.1	21.4	21.1																
40.0	66.1	75.4	15.1	20.6	20.4																
42.0	64.6	74.4	15.1	19.8	19.7																
44.0	63.0	73.2	15.1	19.1	19.1																
46.0	61.3	72.0	15.1	18.5	18.5																
48.0	59.7	70.7	15.1	17.9	18.0																
50.0	58.0	69.3	15.0	17.3	17.4																
55.0	53.6	65.4	14.7	15.9	16.0																
60.0	48.8	60.8	14.3	14.3	14.3																
65.0	43.7	55.4	11.9	11.9	11.8																
70.0	38.0	48.8	9.8	9.8	9.8																

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 124.0
 Lastre central [t]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
65.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 17.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [°]																					
13.8	88.0	82.5			21.3																
14.0	88.0	82.5		21.5	21.2																
16.0	86.6	82.2	15.1	20.6	20.4																
18.0	85.2	81.9	15.1	19.7	19.6																
20.0	83.7	81.4	15.1	18.9	18.9																
22.0	82.3	80.9	15.1	18.3	18.3																
24.0	80.8	80.4	15.1	17.6	17.7																
26.0	79.4	79.8	15.1	17.1	17.2																
28.0	77.9	79.2	15.1	16.6	16.7																
30.0	76.4	78.5	15.1	16.1	16.2																
32.0	74.9	77.7	15.1	15.6	15.7																
34.0	73.3	76.9	15.1	15.2	15.3																
36.0	71.8	76.0	15.1	14.8	15.0																
38.0	70.2	75.0	15.0	14.5	14.6																
40.0	68.6	74.0	14.6	14.1	14.3																
42.0	67.0	72.9	14.2	13.8	13.9																
44.0	65.4	71.7	13.9	13.5	13.6																
46.0	63.7	70.5	13.6	13.2	13.3																
48.0	62.0	69.1	13.3	13.0	13.1																
50.0	60.3	67.7	13.1	12.7	12.9																
55.0	55.7	63.7	12.4	12.2	12.3																
60.0	50.9	59.0	11.9	11.7	11.9																
65.0	45.6	53.4	11.3	11.3	11.4																
70.0	39.5	46.5	10.1	10.1	10.0																
75.0	32.3	37.6	8.1	8.1	8.1																
76.0	30.7	35.5	7.8	7.7	7.7																

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 124.0
 Lastre central [t]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
65.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 20.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [°]																					
10.9	88.0	87.1			28.7																
11.0	88.0	87.1			28.7																
12.0	87.5	87.0	15.1	27.5	28.0																
13.0	86.8	86.9	15.1	26.8	27.4																
14.0	86.1	86.8	15.1	26.3	26.8																
16.0	84.8	86.5	15.1	25.0	25.6																
18.0	83.4	86.1	15.1	24.1	24.8																
20.0	82.0	85.7	15.1	23.2	23.8																
22.0	80.7	85.2	15.1	22.3	23.0																
24.0	79.3	84.7	15.1	21.6	22.4																
26.0	77.9	84.2	15.1	21.1	21.8																
28.0	76.5	83.5	15.1	20.6	21.1																
30.0	75.1	82.9	15.1	20.1	20.5																
32.0	73.6	82.2	15.1	19.7	20.0																
34.0	72.2	81.4	15.1	19.4	19.5																
36.0	70.7	80.5	15.1	19.1	19.1																
38.0	69.2	79.6	15.1	18.4	18.4																
40.0	67.8	78.7	15.1	17.7	17.7																
42.0	66.2	77.6	15.1	17.1	17.1																
44.0	64.7	76.5	15.1	16.5	16.5																
46.0	63.2	75.4	15.1	16.0	16.0																
48.0	61.6	74.1	15.1	15.5	15.6																
50.0	60.0	72.8	15.0	15.1	15.2																
55.0	55.8	69.1	13.9	13.9	14.1																
60.0	51.3	64.8	13.0	13.0	13.1																
65.0	46.6	59.8	12.2	12.2	12.2																
70.0	41.3	53.8	10.2	10.2	10.1																
75.0	35.3	46.4	8.3	8.3	8.3																

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/
 Radio de descarga: Limited °
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 124.0
 Lastre central [t]: 52.6

Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Cabeza de pluma principal: 2821-1

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
65.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 20.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [°]																					
15.6	88.0	84.9			17.7																
16.0	88.0	84.9	15.1	17.6	17.6																
18.0	86.6	84.6	15.1	16.9	17.0																
20.0	85.2	84.1	15.1	16.3	16.3																
22.0	83.8	83.7	15.1	15.7	15.8																
24.0	82.3	83.2	15.0	15.2	15.3																
26.0	80.9	82.6	14.8	14.7	14.8																
28.0	79.5	82.0	14.7	14.3	14.4																
30.0	78.0	81.3	14.6	13.9	14.0																
32.0	76.6	80.5	14.1	13.5	13.6																
34.0	75.1	79.7	13.6	13.1	13.2																
36.0	73.6	78.9	13.2	12.8	12.9																
38.0	72.1	78.0	12.8	12.5	12.6																
40.0	70.6	77.0	12.5	12.2	12.3																
42.0	69.0	75.9	12.1	11.9	12.0																
44.0	67.5	74.8	11.8	11.6	11.7																
46.0	65.9	73.6	11.5	11.4	11.5																
48.0	64.2	72.3	11.2	11.1	11.3																
50.0	62.6	71.0	10.9	10.9	11.0																
55.0	58.3	67.2	10.4	10.5	10.6																
60.0	53.7	62.8	9.9	10.1	10.2																
65.0	48.8	57.5	9.5	9.7	9.9																
70.0	43.2	51.2	9.1	9.4	9.5																
75.0	36.9	43.4	8.5	8.5	8.5																
79.0	30.7	35.2	7.1	7.1	7.0																

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 124.0
 Lastre central [t]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
65.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 23.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [°]																					
12.1	88.0	89.9			22.7																
12.4	88.0	89.9		21.9																	
13.0	87.6	89.8	15.1	21.7	22.3																
14.0	87.0	89.7	15.1	21.1	21.8																
16.0	85.7	89.4	15.1	20.2	20.9																
18.0	84.3	89.0	15.1	19.3	20.0																
20.0	83.0	88.6	15.1	18.6	19.4																
22.0	81.7	88.2	15.1	17.9	18.8																
24.0	80.3	87.7	15.1	17.4	18.2																
26.0	79.0	87.2	15.1	17.0	17.8																
28.0	77.6	86.6	15.1	16.6	17.3																
30.0	76.3	85.9	14.9	16.3	16.8																
32.0	74.9	85.2	14.7	15.9	16.4																
34.0	73.5	84.5	14.6	15.7	16.0																
36.0	72.1	83.7	14.4	15.4	15.7																
38.0	70.7	82.8	14.3	15.2	15.4																
40.0	69.3	81.9	14.0	14.7	14.8																
42.0	67.8	80.9	13.7	14.2	14.3																
44.0	66.3	79.9	13.4	13.7	13.8																
46.0	64.8	78.7	13.1	13.3	13.4																
48.0	63.3	77.5	12.9	12.9	13.0																
50.0	61.8	76.3	12.7	12.5	12.7																
55.0	57.8	72.8	11.9	11.7	11.9																
60.0	53.6	68.7	11.1	11.0	11.1																
65.0	49.2	64.0	10.4	10.4	10.5																
70.0	44.3	58.4	9.7	9.8	9.9																
75.0	38.9	51.7	8.7	8.7	8.6																
80.0	32.5	43.4	7.0	7.0	7.0																

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 124.0
 Lastre central [t]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
65.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 23.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [°]																					
17.5	88.0	87.3			14.2																
18.0	87.9	87.3	14.6	14.0	14.1																
20.0	86.5	86.9	14.0	13.5	13.6																
22.0	85.1	86.4	13.4	13.0	13.1																
24.0	83.8	85.9	12.9	12.6	12.7																
26.0	82.4	85.4	12.5	12.2	12.3																
28.0	81.0	84.8	12.0	11.8	11.9																
30.0	79.6	84.1	11.6	11.5	11.6																
32.0	78.2	83.4	11.2	11.2	11.3																
34.0	76.8	82.6	10.9	10.9	11.0																
36.0	75.3	81.8	10.5	10.6	10.7																
38.0	73.9	80.9	10.2	10.3	10.4																
40.0	72.4	80.0	9.9	10.1	10.2																
42.0	70.9	78.9	9.7	9.9	10.0																
44.0	69.4	77.9	9.4	9.6	9.8																
46.0	67.9	76.7	9.2	9.4	9.6																
48.0	66.3	75.5	8.9	9.2	9.3																
50.0	64.8	74.2	8.7	9.0	9.2																
55.0	60.7	70.6	8.3	8.6	8.8																
60.0	56.3	66.4	7.9	8.3	8.4																
65.0	51.7	61.5	7.6	8.0	8.1																
70.0	46.6	55.7	7.4	7.8	7.9																
75.0	40.8	48.6	7.3	7.7	7.8																
80.0	34.0	39.5	7.2	7.2	7.1																
82.0	30.7	35.0	6.5	6.5	6.5																

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/
 Radio de descarga: Limited °
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 124.0
 Lastre central [t]: 52.6

Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Cabeza de pluma principal: 2821-1

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
65.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 26.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [°]																					
13.3	88.0	92.6			18.7																
13.6	88.0	92.6		17.9																	
14.0	87.8	92.6	15.1	17.7	18.4																
16.0	86.5	92.3	15.1	17.0	17.7																
18.0	85.2	92.0	15.0	16.2	16.9																
20.0	83.9	91.6	14.8	15.6	16.2																
22.0	82.6	91.2	14.5	15.1	15.7																
24.0	81.3	90.7	14.1	14.7	15.3																
26.0	80.0	90.2	13.6	14.3	14.8																
28.0	78.7	89.6	13.3	14.0	14.5																
30.0	77.4	89.0	13.0	13.7	14.2																
32.0	76.1	88.3	12.7	13.4	13.9																
34.0	74.7	87.6	12.4	13.1	13.6																
36.0	73.4	86.8	12.2	12.9	13.4																
38.0	72.0	86.0	11.9	12.7	13.2																
40.0	70.6	85.1	11.8	12.5	13.0																
42.0	69.3	84.1	11.4	12.1	12.5																
44.0	67.8	83.1	11.1	11.8	12.1																
46.0	66.4	82.1	10.8	11.4	11.7																
48.0	65.0	80.9	10.5	11.1	11.4																
50.0	63.5	79.7	10.3	10.9	11.1																
55.0	59.7	76.4	9.7	10.3	10.4																
60.0	55.7	72.5	9.1	9.7	9.7																
65.0	51.5	68.1	8.6	9.1	9.2																
70.0	47.0	62.9	8.1	8.7	8.8																
75.0	42.0	56.7	7.7	8.3	8.4																
80.0	36.3	49.3	7.3	7.3	7.3																

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

N° de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 124.0
 Lastre central [t]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
65.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 26.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [°]																					
19.3	88.0	89.7			12.0																
20.0	87.8	89.6	11.9	11.7	11.8																
22.0	86.4	89.2	11.4	11.3	11.5																
24.0	85.1	88.7	10.9	11.0	11.1																
26.0	83.8	88.2	10.5	10.6	10.8																
28.0	82.4	87.6	10.2	10.3	10.4																
30.0	81.1	86.9	9.8	10.0	10.1																
32.0	79.7	86.2	9.5	9.7	9.8																
34.0	78.4	85.5	9.2	9.5	9.6																
36.0	77.0	84.7	8.9	9.2	9.3																
38.0	75.6	83.8	8.6	9.0	9.1																
40.0	74.2	82.9	8.4	8.7	8.9																
42.0	72.7	82.0	8.2	8.5	8.7																
44.0	71.3	80.9	8.0	8.4	8.5																
46.0	69.8	79.8	7.8	8.2	8.3																
48.0	68.3	78.7	7.6	8.0	8.1																
50.0	66.8	77.4	7.4	7.8	7.9																
55.0	62.9	74.0	7.1	7.4	7.6																
60.0	58.8	70.0	6.8	7.2	7.3																
65.0	54.4	65.3	6.5	6.9	7.0																
70.0	49.6	59.9	6.3	6.7	6.8																
75.0	44.4	53.4	6.2	6.6	6.7																
80.0	38.3	45.4	6.2	6.5	6.6																
85.0	30.7	34.7	6.0	5.9	5.9																

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 124.0
 Lastre central [t]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
65.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1507-1) 8.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 28 [°]																					
8.6	88.0	75.1			45.0	59.7	74.2	88.6	93.6	93.9											
8.9	88.0	75.1		30.1																	
9.0	87.9	75.1	15.1	30.1	45.0	59.7	74.2	88.6	93.6	93.9											
10.0	87.1	75.0	15.1	30.1	45.0	59.7	74.2	88.4	92.4	92.7											
11.0	86.4	74.9	15.1	30.1	45.0	59.7	74.2	87.7	89.4	89.7											
12.0	85.6	74.8	15.1	30.1	45.0	59.7	74.2	86.9	87.3	87.5											
13.0	84.8	74.6	15.1	30.1	45.0	59.7	74.2	83.7	84.1	84.3											
14.0	84.0	74.5	15.1	30.1	45.0	59.7	74.2	81.0	81.5	81.6											
16.0	82.4	74.1	15.1	30.1	45.0	59.7	74.1	77.0	77.5	77.5											
18.0	80.8	73.7	15.1	30.1	45.0	59.5	68.1	69.7	70.1	70.2											
20.0	79.2	73.2	15.1	30.1	45.0	59.3	63.2	63.9	64.2	64.4											
22.0	77.5	72.7	15.1	30.1	45.0	59.1	59.5	59.5	59.7	59.9											
24.0	75.9	72.1	15.1	30.1	43.5	53.9	54.0	54.0	54.2	54.4											
26.0	74.3	71.4	15.1	30.1	42.1	48.7	48.9	49.0	49.2	49.3											
28.0	72.6	70.7	15.1	30.1	40.9	44.3	44.5	44.7	44.9	45.0											
30.0	70.9	69.9	15.1	30.1	39.9	40.7	41.0	41.2	41.4	41.5											
32.0	69.2	69.0	15.1	29.7	37.7	37.7	38.0	38.2	38.4	38.5											
34.0	67.5	68.1	15.1	28.7	34.7	34.9	35.2	35.4	35.6	35.7											
36.0	65.7	67.1	15.1	27.8	32.1	32.3	32.7	32.9	33.0	33.2											
38.0	63.9	66.0	15.1	27.1	29.7	30.1	30.4	30.6	30.7	30.7											
40.0	62.1	64.8	15.1	26.4	27.7	28.1	28.2	28.2	28.2	28.2											
42.0	60.2	63.6	15.1	25.8	26.0	26.0	26.0	26.0	26.0	26.0											
44.0	58.3	62.2	15.1	24.1	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0											
46.0	56.4	60.7	15.1	22.3	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2											
48.0	54.4	59.2	15.1	20.6	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5											
50.0	52.4	57.5	15.1	19.1	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0											
55.0	46.9	52.7	15.1	15.7	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6											
60.0	40.9	46.9	12.8	12.8	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7											
65.0	33.9	39.4	10.4	10.3	10.3	10.3	10.3	10.3	10.3	10.3											
67.0	30.6	35.8	9.5	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4											

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/
 Radio de descarga: Limited °
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 124.0
 Lastre central [t]: 52.6

Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Cabeza de pluma principal: 2821-1

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
68.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (0906-1) 7.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [°]																					
8.7	88.0	77.0			45.0	59.7	74.2	80.7													
9.0	88.0	77.0		30.1	45.0	59.7	74.2	80.4													
10.0	87.3	76.9	15.1	30.1	45.0	59.7	74.2	78.6													
11.0	86.5	76.8	15.1	30.1	45.0	59.7	74.2	77.4													
12.0	85.7	76.6	15.1	30.1	45.0	59.7	73.7	75.8													
13.0	85.0	76.5	15.1	30.1	45.0	59.7	73.1	74.3													
14.0	84.2	76.3	15.1	30.1	45.0	59.7	72.6	73.0													
16.0	82.6	76.0	15.1	30.1	45.0	59.7	70.4	70.0													
18.0	81.1	75.6	15.1	30.1	45.0	59.7	65.7	65.4													
20.0	79.5	75.1	15.1	30.1	45.0	59.7	62.0	61.7													
22.0	77.9	74.6	15.1	30.1	44.9	59.5	59.0	58.7													
24.0	76.3	74.0	15.1	30.1	43.5	53.8	53.6	53.5													
26.0	74.7	73.4	15.1	30.1	42.2	48.8	48.8	48.8													
28.0	73.1	72.6	15.1	30.1	41.1	44.6	44.7	44.9													
30.0	71.4	71.9	15.1	30.1	40.2	41.1	41.4	41.6													
32.0	69.8	71.0	15.1	29.9	38.4	38.2	38.6	38.9													
34.0	68.1	70.1	15.1	29.1	35.6	35.6	36.0	36.2													
36.0	66.4	69.1	15.1	28.4	33.1	33.3	33.6	33.6													
38.0	64.7	68.1	15.1	27.8	30.9	30.9	30.9	30.9													
40.0	62.9	67.0	15.1	27.3	28.5	28.5	28.5	28.5													
42.0	61.1	65.7	15.1	26.4	26.3	26.3	26.3	26.3													
44.0	59.3	64.4	15.1	24.4	24.3	24.3	24.3	24.3													
46.0	57.4	63.0	15.1	22.6	22.5	22.5	22.5	22.5													
48.0	55.5	61.5	15.1	20.9	20.8	20.8	20.8	20.8													
50.0	53.5	59.9	15.1	19.4	19.3	19.3	19.3	19.3													
55.0	48.4	55.3	15.1	16.0	15.9	15.9	15.9	15.9													
60.0	42.7	49.8	13.2	13.1	13.1	13.1	13.1	13.1													
65.0	36.1	42.9	10.7	10.7	10.6	10.6	10.6	10.6													
68.0	31.6	37.8	9.4	9.4	9.3	9.3	9.3	9.3													

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/
 Radio de descarga: Limited °
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 124.0
 Lastre central [t]: 52.6

Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Cabeza de pluma principal: 2821-1

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
68.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 11.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [°]																					
7.5	88.0	81.7			45.0																
7.8	88.0	81.7		30.1																	
8.0	87.9	81.7	15.1	30.1	45.0																
9.0	87.2	81.7	15.1	30.1	45.0																
10.0	86.4	81.6	15.1	30.1	45.0																
11.0	85.7	81.5	15.1	30.1	44.1																
12.0	85.0	81.3	15.1	30.1	43.1																
13.0	84.3	81.2	15.1	30.1	42.2																
14.0	83.5	81.1	15.1	30.1	41.5																
16.0	82.1	80.7	15.1	30.1	39.4																
18.0	80.6	80.3	15.1	30.1	37.3																
20.0	79.1	79.9	15.1	30.1	35.7																
22.0	77.6	79.4	15.1	30.1	34.5																
24.0	76.2	78.9	15.1	30.1	34.0																
26.0	74.6	78.3	15.1	30.1	33.5																
28.0	73.1	77.6	15.1	30.1	33.0																
30.0	71.6	76.9	15.1	30.1	32.6																
32.0	70.1	76.1	15.1	29.9	31.9																
34.0	68.5	75.3	15.1	28.8	30.5																
36.0	66.9	74.3	15.1	27.8	29.2																
38.0	65.3	73.4	15.1	26.8	28.0																
40.0	63.7	72.3	15.1	26.0	27.0																
42.0	62.0	71.2	15.1	25.3	26.0																
44.0	60.3	70.0	15.1	24.2	24.1																
46.0	58.6	68.7	15.1	22.4	22.3																
48.0	56.9	67.3	15.1	20.7	20.6																
50.0	55.1	65.9	15.1	19.2	19.1																
55.0	50.4	61.8	15.1	15.9	15.8																
60.0	45.4	56.9	13.1	13.1	13.0																
65.0	39.8	51.0	10.7	10.7	10.6																
70.0	33.5	43.7	8.6	8.6	8.6																

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 124.0
 Lastre central [t]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
68.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 11.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [°]																					
10.2	88.0	80.8			38.7																
11.0	87.6	80.7	15.1	30.1	37.9																
12.0	86.9	80.6	15.1	30.1	37.0																
13.0	86.2	80.4	15.1	30.1	36.2																
14.0	85.4	80.3	15.1	30.1	35.2																
16.0	83.9	80.0	15.1	30.1	33.6																
18.0	82.5	79.6	15.1	30.0	32.2																
20.0	81.0	79.1	15.1	29.4	30.8																
22.0	79.5	78.6	15.1	29.0	29.6																
24.0	78.0	78.1	15.1	28.7	28.7																
26.0	76.5	77.5	15.1	27.9	27.8																
28.0	74.9	76.8	15.1	27.1	27.1																
30.0	73.4	76.1	15.1	26.5	26.5																
32.0	71.8	75.3	15.1	25.9	26.0																
34.0	70.2	74.4	15.1	25.4	25.4																
36.0	68.6	73.5	15.1	24.6	24.7																
38.0	67.0	72.5	15.1	23.9	24.0																
40.0	65.4	71.5	15.1	23.2	23.4																
42.0	63.7	70.3	15.1	22.6	22.9																
44.0	62.0	69.1	15.1	22.1	22.4																
46.0	60.2	67.8	15.1	21.6	21.8																
48.0	58.5	66.4	15.1	20.5	20.7																
50.0	56.7	64.9	15.1	19.4	19.6																
55.0	51.9	60.7	15.0	16.2	16.2																
60.0	46.8	55.8	13.4	13.4	13.3																
65.0	41.1	49.8	10.9	10.9	10.9																
70.0	34.5	42.3	8.8	8.8	8.7																
72.0	31.5	38.6	8.0	8.0	7.9																

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 124.0
 Lastre central [t]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
68.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 14.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [°]																					
8.7	88.0	84.5			39.2																
9.0	88.0	84.5	15.1	30.1	39.2																
10.0	87.3	84.5	15.1	30.1	38.6																
11.0	86.6	84.3	15.1	30.1	38.3																
12.0	85.9	84.2	15.1	30.1	37.6																
13.0	85.2	84.1	15.1	30.1	36.7																
14.0	84.5	84.0	15.1	30.1	35.9																
16.0	83.1	83.6	15.1	30.1	34.8																
18.0	81.7	83.3	15.1	29.9	33.0																
20.0	80.3	82.9	15.1	29.7	31.6																
22.0	78.8	82.4	15.1	29.6	30.4																
24.0	77.4	81.9	15.1	29.3	29.6																
26.0	76.0	81.3	15.1	28.8	28.9																
28.0	74.5	80.6	15.1	28.3	28.2																
30.0	73.0	79.9	15.1	27.8	27.7																
32.0	71.5	79.2	15.1	27.5	27.3																
34.0	70.0	78.4	15.1	26.9	26.6																
36.0	68.5	77.5	15.1	25.7	25.5																
38.0	67.0	76.6	15.1	24.6	24.5																
40.0	65.4	75.6	15.1	23.6	23.6																
42.0	63.9	74.5	15.1	22.7	22.8																
44.0	62.3	73.4	15.1	21.9	22.1																
46.0	60.6	72.1	15.1	21.2	21.5																
48.0	59.0	70.8	15.0	20.2	20.4																
50.0	57.3	69.4	14.9	19.2	19.4																
55.0	52.9	65.6	14.7	16.3	16.2																
60.0	48.2	61.0	13.5	13.5	13.4																
65.0	43.0	55.6	11.1	11.1	11.0																
70.0	37.3	49.0	9.0	9.0	8.9																

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 124.0
 Lastre central [t]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
68.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 14.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [°]																					
12.0	88.0	83.2			28.8																
12.3	88.0	83.2		29.2																	
13.0	87.5	83.1	15.1	28.7	28.2																
14.0	86.8	82.9	15.1	28.0	27.6																
16.0	85.4	82.6	15.1	26.8	26.4																
18.0	84.0	82.2	15.1	25.6	25.4																
20.0	82.5	81.8	15.1	24.7	24.5																
22.0	81.1	81.3	15.1	23.6	23.6																
24.0	79.6	80.8	15.1	22.8	22.8																
26.0	78.2	80.2	15.1	22.1	22.2																
28.0	76.7	79.6	15.1	21.4	21.5																
30.0	75.2	78.8	15.1	20.8	20.9																
32.0	73.7	78.1	15.1	20.2	20.4																
34.0	72.2	77.3	15.1	19.7	20.0																
36.0	70.6	76.4	15.1	19.4	19.6																
38.0	69.1	75.4	15.1	18.8	19.1																
40.0	67.5	74.4	15.1	18.3	18.6																
42.0	65.9	73.3	15.1	17.8	18.1																
44.0	64.2	72.2	15.1	17.4	17.7																
46.0	62.6	70.9	15.1	17.1	17.4																
48.0	60.9	69.6	15.1	16.8	17.1																
50.0	59.2	68.2	14.9	16.2	16.5																
55.0	54.7	64.2	14.1	14.8	15.1																
60.0	49.9	59.5	13.4	13.7	13.8																
65.0	44.6	54.0	11.4	11.4	11.3																
70.0	38.7	47.2	9.2	9.2	9.2																
75.0	31.6	38.5	7.3	7.3	7.2																

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 124.0
 Lastre central [t]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
68.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 17.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [°]																					
9.9	88.0	87.3			34.6																
10.0	87.9	87.3			34.6																
11.0	87.5	87.2	15.1	30.1	33.7																
12.0	86.8	87.1	15.1	30.1	33.0																
13.0	86.1	87.0	15.1	30.1	32.3																
14.0	85.4	86.9	15.1	29.8	31.5																
16.0	84.1	86.6	15.1	29.2	30.2																
18.0	82.7	86.2	15.1	28.6	29.1																
20.0	81.3	85.8	15.1	27.4	28.0																
22.0	80.0	85.3	15.1	26.5	27.0																
24.0	78.6	84.8	15.1	25.7	26.3																
26.0	77.2	84.3	15.1	25.1	25.5																
28.0	75.8	83.7	15.1	24.6	24.8																
30.0	74.4	83.0	15.1	24.1	24.1																
32.0	72.9	82.3	15.1	23.8	23.6																
34.0	71.5	81.5	15.1	23.4	23.1																
36.0	70.0	80.7	15.1	22.9	22.4																
38.0	68.6	79.8	15.1	21.9	21.6																
40.0	67.1	78.8	15.1	21.1	20.8																
42.0	65.6	77.8	15.1	20.2	20.1																
44.0	64.0	76.7	15.1	19.5	19.4																
46.0	62.5	75.5	15.1	18.9	18.9																
48.0	60.9	74.3	15.1	18.3	18.4																
50.0	59.3	72.9	14.9	17.7	17.8																
55.0	55.1	69.3	14.3	16.1	16.3																
60.0	50.7	65.0	13.8	13.9	13.8																
65.0	45.9	60.0	11.5	11.5	11.4																
70.0	40.7	54.0	9.4	9.4	9.4																
75.0	34.7	46.6	7.6	7.6	7.5																

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 124.0
 Lastre central [t]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
68.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 17.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [°]																					
13.9	88.0	85.5			21.2																
14.0	87.9	85.5			21.2																
16.0	86.8	85.3	15.1	20.6	20.4																
18.0	85.4	84.9	15.1	19.8	19.6																
20.0	84.0	84.5	15.1	19.0	19.0																
22.0	82.6	84.0	15.1	18.4	18.4																
24.0	81.2	83.5	15.1	17.7	17.8																
26.0	79.7	82.9	15.1	17.2	17.3																
28.0	78.3	82.3	15.1	16.7	16.8																
30.0	76.9	81.6	15.1	16.2	16.3																
32.0	75.4	80.9	15.1	15.8	15.9																
34.0	74.0	80.1	15.1	15.3	15.5																
36.0	72.5	79.3	15.1	15.0	15.1																
38.0	71.0	78.3	15.1	14.7	14.8																
40.0	69.5	77.4	14.8	14.3	14.5																
42.0	67.9	76.3	14.5	14.0	14.1																
44.0	66.4	75.2	14.1	13.7	13.8																
46.0	64.8	74.0	13.8	13.4	13.5																
48.0	63.2	72.7	13.5	13.1	13.3																
50.0	61.5	71.4	13.3	12.9	13.0																
55.0	57.2	67.6	12.6	12.4	12.5																
60.0	52.7	63.2	12.1	11.9	12.0																
65.0	47.8	58.0	11.6	11.5	11.7																
70.0	42.3	51.8	9.7	9.7	9.7																
75.0	36.0	44.0	7.8	7.8	7.7																
78.0	31.6	38.3	6.7	6.7	6.7																

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 124.0
 Lastre central [t]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
68.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 20.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [°]																					
11.0	88.0	90.1			27.8																
12.0	87.6	90.0	15.1	26.7	27.3																
13.0	86.9	89.9	15.1	26.1	26.7																
14.0	86.3	89.8	15.1	25.6	26.2																
16.0	85.0	89.5	15.1	24.4	25.0																
18.0	83.6	89.1	15.1	23.5	24.2																
20.0	82.3	88.7	15.1	22.7	23.4																
22.0	81.0	88.3	15.1	21.8	22.6																
24.0	79.7	87.8	15.1	21.2	21.9																
26.0	78.3	87.3	15.1	20.6	21.4																
28.0	77.0	86.7	15.1	20.2	20.8																
30.0	75.6	86.0	15.1	19.8	20.2																
32.0	74.2	85.3	15.1	19.4	19.7																
34.0	72.8	84.6	15.1	19.1	19.3																
36.0	71.4	83.8	15.1	18.8	18.9																
38.0	70.0	82.9	15.1	18.4	18.4																
40.0	68.6	82.0	15.1	17.7	17.7																
42.0	67.1	81.0	15.1	17.1	17.1																
44.0	65.7	80.0	15.1	16.5	16.5																
46.0	64.2	78.9	15.1	16.0	16.0																
48.0	62.7	77.7	15.1	15.5	15.6																
50.0	61.1	76.4	15.1	15.1	15.2																
55.0	57.2	72.9	14.0	13.9	14.1																
60.0	53.0	68.9	12.9	12.9	13.1																
65.0	48.5	64.1	11.9	11.8	11.8																
70.0	43.7	58.6	9.8	9.8	9.7																
75.0	38.2	51.9	7.9	7.9	7.9																
80.0	31.9	43.6	6.3	6.3	6.2																

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 124.0
 Lastre central [t]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
68.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 20.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [°]																					
15.7	88.0	87.9			17.3																
16.0	88.0	87.9	15.1	17.2	17.3																
18.0	86.7	87.6	15.1	16.6	16.7																
20.0	85.3	87.2	15.1	16.0	16.1																
22.0	84.0	86.7	15.1	15.5	15.6																
24.0	82.6	86.2	15.0	15.0	15.1																
26.0	81.2	85.7	14.7	14.5	14.6																
28.0	79.9	85.1	14.5	14.1	14.2																
30.0	78.5	84.4	14.2	13.7	13.8																
32.0	77.1	83.7	13.9	13.4	13.5																
34.0	75.7	82.9	13.4	13.0	13.1																
36.0	74.2	82.1	13.0	12.6	12.7																
38.0	72.8	81.2	12.6	12.3	12.5																
40.0	71.3	80.3	12.3	12.1	12.2																
42.0	69.8	79.3	12.0	11.8	12.0																
44.0	68.3	78.2	11.7	11.5	11.7																
46.0	66.8	77.1	11.4	11.3	11.4																
48.0	65.3	75.9	11.1	11.0	11.2																
50.0	63.7	74.6	10.8	10.8	11.0																
55.0	59.6	71.0	10.3	10.4	10.5																
60.0	55.3	66.8	9.8	10.0	10.1																
65.0	50.7	61.9	9.4	9.6	9.8																
70.0	45.6	56.2	9.1	9.3	9.5																
75.0	39.9	49.1	8.2	8.2	8.1																
80.0	33.2	40.2	6.5	6.4	6.4																
81.0	31.6	38.1	6.1	6.1	6.1																

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 124.0
 Lastre central [t]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
68.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 23.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [°]																					
12.2	88.0	92.9			22.6																
12.5	88.0	92.9		21.8																	
13.0	87.7	92.8	15.1	21.6	22.2																
14.0	87.1	92.7	15.1	21.0	21.7																
16.0	85.8	92.4	15.1	20.1	20.9																
18.0	84.5	92.1	15.1	19.2	20.0																
20.0	83.3	91.7	15.1	18.5	19.4																
22.0	82.0	91.3	15.1	18.0	18.8																
24.0	80.7	90.8	15.1	17.4	18.3																
26.0	79.4	90.3	15.1	17.0	17.8																
28.0	78.1	89.7	15.1	16.7	17.5																
30.0	76.7	89.1	15.0	16.3	17.0																
32.0	75.4	88.4	14.8	16.0	16.5																
34.0	74.1	87.7	14.6	15.8	16.1																
36.0	72.7	86.9	14.5	15.5	15.8																
38.0	71.4	86.1	14.3	15.3	15.5																
40.0	70.0	85.2	14.1	15.0	15.1																
42.0	68.6	84.2	13.8	14.4	14.6																
44.0	67.2	83.2	13.6	14.0	14.1																
46.0	65.8	82.2	13.3	13.5	13.6																
48.0	64.3	81.0	13.1	13.1	13.2																
50.0	62.8	79.8	12.9	12.8	12.9																
55.0	59.1	76.5	12.2	12.0	12.1																
60.0	55.1	72.6	11.4	11.2	11.4																
65.0	50.9	68.2	10.8	10.6	10.7																
70.0	46.4	63.0	10.1	10.0	10.1																
75.0	41.4	56.9	8.3	8.3	8.2																
80.0	35.7	49.5	6.7	6.6	6.6																

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/
 Radio de descarga: Limited °
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 124.0
 Lastre central [t]: 52.6

Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Cabeza de pluma principal: 2821-1

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
68.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 23.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [°]																					
17.6	88.0	90.3			14.2																
18.0	87.9	90.3	14.6	14.0	14.1																
20.0	86.6	89.9	14.0	13.5	13.6																
22.0	85.3	89.5	13.4	13.1	13.1																
24.0	84.0	89.0	12.9	12.6	12.7																
26.0	82.7	88.4	12.5	12.3	12.4																
28.0	81.3	87.9	12.1	11.9	12.0																
30.0	80.0	87.2	11.6	11.6	11.7																
32.0	78.6	86.5	11.3	11.3	11.4																
34.0	77.3	85.8	11.0	11.0	11.1																
36.0	75.9	85.0	10.6	10.7	10.8																
38.0	74.5	84.2	10.3	10.4	10.5																
40.0	73.1	83.2	10.0	10.2	10.3																
42.0	71.6	82.3	9.8	10.0	10.1																
44.0	70.2	81.2	9.6	9.8	9.9																
46.0	68.7	80.1	9.3	9.5	9.7																
48.0	67.2	79.0	9.1	9.3	9.5																
50.0	65.7	77.7	8.8	9.1	9.3																
55.0	61.9	74.3	8.4	8.7	8.9																
60.0	57.8	70.4	8.0	8.4	8.5																
65.0	53.4	65.7	7.7	8.1	8.2																
70.0	48.7	60.3	7.5	7.9	8.0																
75.0	43.4	53.9	7.4	7.7	7.9																
80.0	37.4	46.0	6.9	6.9	6.8																
84.0	31.6	37.9	5.6	5.6	5.5																

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 124.0
 Lastre central [t]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
68.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 26.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [°]																					
13.4	88.0	95.6			18.6																
13.7	88.0	95.6		17.7																	
14.0	87.8	95.6	15.1	17.7	18.4																
16.0	86.6	95.3	15.1	16.9	17.6																
18.0	85.4	95.0	15.1	16.2	16.9																
20.0	84.1	94.6	15.0	15.6	16.2																
22.0	82.9	94.2	14.9	15.1	15.7																
24.0	81.6	93.8	14.4	14.7	15.3																
26.0	80.4	93.3	14.0	14.3	14.9																
28.0	79.1	92.7	13.7	14.0	14.6																
30.0	77.8	92.1	13.4	13.8	14.3																
32.0	76.5	91.5	13.1	13.5	14.0																
34.0	75.3	90.8	12.8	13.2	13.7																
36.0	74.0	90.0	12.5	13.0	13.4																
38.0	72.6	89.2	12.3	12.8	13.2																
40.0	71.3	88.4	12.1	12.6	13.1																
42.0	70.0	87.4	11.8	12.3	12.7																
44.0	68.6	86.5	11.4	12.0	12.3																
46.0	67.2	85.5	11.1	11.6	11.9																
48.0	65.9	84.4	10.7	11.3	11.6																
50.0	64.4	83.2	10.4	11.0	11.2																
55.0	60.8	80.0	9.8	10.5	10.6																
60.0	57.1	76.4	9.2	9.9	10.0																
65.0	53.1	72.2	8.7	9.3	9.4																
70.0	48.8	67.3	8.2	8.9	8.9																
75.0	44.2	61.6	7.8	8.5	8.5																
80.0	39.1	54.8	6.9	6.9	6.9																
85.0	33.1	46.5	5.5	5.5	5.4																

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 124.0
 Lastre central [t]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
68.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 26.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [°]																					
19.4	88.0	92.7			12.0																
20.0	87.8	92.6	11.9	11.8	11.9																
22.0	86.6	92.2	11.4	11.4	11.5																
24.0	85.3	91.7	11.0	11.0	11.1																
26.0	84.0	91.2	10.6	10.7	10.8																
28.0	82.7	90.7	10.3	10.4	10.5																
30.0	81.4	90.0	9.9	10.0	10.2																
32.0	80.1	89.4	9.5	9.8	9.9																
34.0	78.8	88.7	9.3	9.5	9.7																
36.0	77.4	87.9	9.0	9.3	9.4																
38.0	76.1	87.1	8.7	9.1	9.2																
40.0	74.7	86.2	8.5	8.8	8.9																
42.0	73.3	85.3	8.3	8.6	8.7																
44.0	71.9	84.3	8.1	8.5	8.6																
46.0	70.5	83.2	7.9	8.3	8.4																
48.0	69.1	82.1	7.7	8.1	8.2																
50.0	67.7	80.9	7.5	7.9	8.0																
55.0	63.9	77.6	7.2	7.5	7.7																
60.0	60.0	73.8	6.9	7.2	7.4																
65.0	55.9	69.5	6.6	7.0	7.1																
70.0	51.5	64.4	6.4	6.7	6.9																
75.0	46.6	58.4	6.2	6.6	6.7																
80.0	41.1	51.2	6.2	6.6	6.7																
85.0	34.7	42.1	5.7	5.6	5.6																
87.0	31.6	37.7	5.1	5.0	5.0																

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/
 Radio de descarga: Limited °
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 124.0
 Lastre central [t]: 52.6

Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Cabeza de pluma principal: 2821-1

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
68.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1507-1) 8.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 28 [°]																					
8.7	88.0	78.1			45.0	59.7	74.2	88.3	88.4	88.5											
9.0	88.0	78.1	15.1	30.1	45.0	59.7	74.2	88.3	88.3	88.4											
10.0	87.3	78.0	15.1	30.1	45.0	59.7	74.2	85.6	85.8	85.9											
11.0	86.5	77.9	15.1	30.1	45.0	59.7	74.2	83.5	83.8	83.9											
12.0	85.7	77.8	15.1	30.1	45.0	59.7	74.2	81.9	82.2	82.4											
13.0	85.0	77.7	15.1	30.1	45.0	59.7	73.4	79.1	79.4	79.6											
14.0	84.2	77.5	15.1	30.1	45.0	59.7	72.6	76.3	76.6	76.8											
16.0	82.7	77.2	15.1	30.1	45.0	59.7	71.2	72.1	72.3	72.6											
18.0	81.2	76.8	15.1	30.1	45.0	58.5	66.3	66.6	66.8	67.1											
20.0	79.6	76.3	15.1	30.1	45.0	57.3	61.3	61.5	61.7	61.9											
22.0	78.1	75.8	15.1	30.1	45.0	56.3	57.4	57.4	57.7	57.9											
24.0	76.5	75.2	15.1	30.1	43.8	53.1	53.1	53.1	53.4	53.5											
26.0	74.9	74.6	15.1	30.1	41.6	48.0	48.1	48.2	48.4	48.6											
28.0	73.3	73.9	15.1	30.1	39.8	43.6	43.8	43.9	44.1	44.3											
30.0	71.7	73.1	15.1	30.1	38.2	39.9	40.2	40.4	40.6	40.7											
32.0	70.1	72.3	15.1	30.1	36.9	36.9	37.3	37.5	37.7	37.8											
34.0	68.4	71.4	15.1	29.0	34.1	34.2	34.5	34.8	35.0	35.1											
36.0	66.7	70.4	15.1	27.8	31.5	31.7	32.1	32.3	32.5	32.6											
38.0	65.0	69.4	15.1	26.7	29.2	29.5	29.8	30.1	30.2	30.2											
40.0	63.3	68.3	15.1	25.7	27.2	27.6	27.8	27.8	27.8	27.8											
42.0	61.6	67.1	15.1	24.9	25.4	25.6	25.6	25.6	25.6	25.6											
44.0	59.8	65.8	15.1	23.7	23.6	23.6	23.6	23.6	23.6	23.6											
46.0	58.0	64.4	15.1	21.9	21.8	21.8	21.8	21.8	21.8	21.8											
48.0	56.1	63.0	15.1	20.2	20.1	20.1	20.1	20.1	20.1	20.1											
50.0	54.2	61.4	15.1	18.6	18.6	18.6	18.6	18.6	18.6	18.6											
55.0	49.1	57.0	15.1	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2											
60.0	43.6	51.6	12.4	12.4	12.3	12.3	12.3	12.3	12.3	12.3											
65.0	37.4	45.0	10.0	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9											
69.0	31.6	38.4	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2											

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/
 Radio de descarga: Limited °
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 124.0
 Lastre central [t]: 52.6

Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Cabeza de pluma principal: 2821-1

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
71.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (0906-1) 7.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [°]																					
8.8	88.0	80.0			45.0	59.7	74.2	80.3													
9.0	87.9	79.9			45.0	59.7	74.2	80.2													
10.0	87.4	79.9	15.1	30.1	45.0	59.7	74.2	78.4													
11.0	86.6	79.8	15.1	30.1	45.0	59.7	74.2	77.1													
12.0	85.9	79.6	15.1	30.1	45.0	59.7	73.8	75.7													
13.0	85.2	79.5	15.1	30.1	45.0	59.7	73.1	74.3													
14.0	84.4	79.4	15.1	30.1	45.0	59.7	72.6	73.0													
16.0	82.9	79.0	15.1	30.1	45.0	59.5	71.0	70.6													
18.0	81.4	78.6	15.1	30.1	45.0	58.5	65.3	65.3													
20.0	79.9	78.2	15.1	30.1	45.0	57.6	60.6	60.9													
22.0	78.4	77.7	15.1	30.1	45.0	56.9	56.9	57.5													
24.0	76.9	77.1	15.1	30.1	43.5	53.1	52.5	53.1													
26.0	75.3	76.5	15.1	30.1	41.5	48.2	47.9	48.4													
28.0	73.8	75.8	15.1	30.1	39.8	43.9	43.9	44.3													
30.0	72.2	75.1	15.1	30.1	38.4	40.3	40.5	40.8													
32.0	70.6	74.3	15.1	30.1	37.2	37.4	37.8	38.0													
34.0	69.0	73.4	15.1	29.1	34.6	34.7	35.1	35.3													
36.0	67.4	72.5	15.1	28.0	32.0	32.3	32.6	32.9													
38.0	65.7	71.5	15.1	26.9	29.8	30.0	30.3	30.6													
40.0	64.1	70.4	15.1	25.9	27.8	28.0	28.2	28.2													
42.0	62.4	69.2	15.1	25.1	26.0	26.0	26.0	26.0													
44.0	60.6	68.0	15.1	24.1	24.0	24.0	24.0	24.0													
46.0	58.9	66.7	15.1	22.3	22.2	22.2	22.2	22.2													
48.0	57.1	65.3	15.1	20.6	20.5	20.5	20.5	20.5													
50.0	55.2	63.8	15.1	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0													
55.0	50.4	59.5	15.1	15.7	15.6	15.6	15.6	15.6													
60.0	45.1	54.4	12.8	12.8	12.8	12.8	12.8	12.8													
65.0	39.3	48.2	10.4	10.4	10.3	10.3	10.3	10.3													
70.0	32.5	40.4	8.3	8.3	8.2	8.2	8.2	8.2													
71.0	30.9	38.6	7.9	7.9	7.8	7.8	7.8	7.8													

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 124.0
 Lastre central [t]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
71.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 11.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [°]																					
7.6	88.0	84.7			44.9																
7.9	88.0	84.7		30.1																	
8.0	88.0	84.7	15.1	30.1	44.8																
9.0	87.3	84.7	15.1	30.1	44.6																
10.0	86.6	84.6	15.1	30.1	44.4																
11.0	85.9	84.5	15.1	30.1	43.6																
12.0	85.2	84.4	15.1	30.1	42.4																
13.0	84.5	84.2	15.1	30.1	41.4																
14.0	83.8	84.1	15.1	30.1	40.5																
16.0	82.4	83.8	15.1	30.1	38.7																
18.0	80.9	83.4	15.1	30.1	36.7																
20.0	79.5	83.0	15.1	30.1	35.0																
22.0	78.1	82.5	15.1	30.1	33.7																
24.0	76.7	82.0	15.1	30.1	33.2																
26.0	75.2	81.4	15.1	30.1	32.8																
28.0	73.8	80.8	15.1	30.1	32.4																
30.0	72.3	80.1	15.1	30.1	32.1																
32.0	70.8	79.3	15.1	30.1	31.9																
34.0	69.3	78.5	15.1	29.2	30.5																
36.0	67.8	77.6	15.1	27.8	28.9																
38.0	66.3	76.7	15.1	26.6	27.5																
40.0	64.7	75.7	15.1	25.4	26.2																
42.0	63.1	74.6	15.1	24.4	25.0																
44.0	61.5	73.5	15.1	23.5	23.7																
46.0	59.9	72.3	15.1	22.0	21.9																
48.0	58.3	71.0	14.9	20.4	20.3																
50.0	56.6	69.6	14.7	18.8	18.7																
55.0	52.2	65.7	14.4	15.5	15.4																
60.0	47.5	61.2	12.7	12.7	12.6																
65.0	42.4	55.8	10.4	10.3	10.3																
70.0	36.7	49.2	8.3	8.3	8.2																

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 124.0
 Lastre central [t]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
71.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 11.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [°]																					
10.3	88.0	83.7			37.5																
11.0	87.7	83.7	15.1	30.1	36.9																
12.0	87.0	83.6	15.1	30.1	35.9																
13.0	86.3	83.5	15.1	30.1	35.3																
14.0	85.6	83.3	15.1	30.1	34.3																
16.0	84.2	83.0	15.1	30.1	32.7																
18.0	82.7	82.6	15.1	30.0	31.5																
20.0	81.3	82.2	15.1	29.3	30.2																
22.0	79.9	81.7	15.1	28.6	29.0																
24.0	78.4	81.2	15.1	28.1	28.2																
26.0	77.0	80.6	15.1	27.7	27.5																
28.0	75.5	80.0	15.1	27.2	27.0																
30.0	74.0	79.3	15.1	26.8	26.5																
32.0	72.5	78.5	15.1	26.4	26.1																
34.0	71.0	77.7	15.1	26.1	25.7																
36.0	69.5	76.8	15.1	25.3	25.0																
38.0	67.9	75.9	15.1	24.4	24.2																
40.0	66.3	74.8	15.1	23.5	23.5																
42.0	64.8	73.8	15.1	22.7	22.8																
44.0	63.1	72.6	15.1	22.0	22.2																
46.0	61.5	71.4	15.1	21.4	21.7																
48.0	59.8	70.1	15.0	20.6	20.8																
50.0	58.1	68.7	14.8	19.3	19.3																
55.0	53.6	64.7	14.2	15.9	15.8																
60.0	48.9	60.1	13.1	13.1	13.0																
65.0	43.7	54.6	10.6	10.6	10.5																
70.0	37.8	47.9	8.5	8.5	8.4																
75.0	30.9	39.3	6.6	6.6	6.5																

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 124.0
 Lastre central [t]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
71.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 14.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [°]																					
8.8	88.0	87.5			39.5																
9.0	87.9	87.5			39.5																
9.1	88.0	87.5		30.1																	
10.0	87.4	87.5	15.1	30.1	38.9																
11.0	86.7	87.4	15.1	30.1	38.5																
12.0	86.1	87.3	15.1	30.1	37.9																
13.0	85.4	87.1	15.1	30.1	36.9																
14.0	84.7	87.0	15.1	30.1	36.0																
16.0	83.3	86.7	15.1	30.1	34.7																
18.0	82.0	86.3	15.1	29.9	33.1																
20.0	80.6	85.9	15.1	29.7	31.7																
22.0	79.2	85.5	15.1	29.5	30.5																
24.0	77.9	85.0	15.1	29.3	29.6																
26.0	76.5	84.4	15.1	28.9	29.0																
28.0	75.1	83.8	15.1	28.4	28.4																
30.0	73.6	83.1	15.1	28.0	28.0																
32.0	72.2	82.4	15.1	27.7	27.6																
34.0	70.8	81.6	15.1	27.5	27.3																
36.0	69.3	80.8	15.1	26.4	26.1																
38.0	67.9	79.9	15.1	25.1	25.0																
40.0	66.4	78.9	15.1	24.0	23.9																
42.0	64.9	77.9	15.1	23.0	23.0																
44.0	63.3	76.8	15.1	22.0	22.2																
46.0	61.8	75.6	15.1	21.2	21.4																
48.0	60.2	74.4	15.1	20.4	20.6																
50.0	58.6	73.1	14.8	19.3	19.2																
55.0	54.4	69.4	14.0	15.9	15.9																
60.0	50.0	65.2	13.1	13.1	13.1																
65.0	45.3	60.1	10.8	10.7	10.7																
70.0	40.0	54.2	8.7	8.7	8.6																
75.0	34.1	46.8	6.9	6.9	6.8																

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 124.0
 Lastre central [t]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
71.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 14.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [°]																					
12.1	88.0	86.1			29.1																
12.4	88.0	86.1		29.4																	
13.0	87.6	86.1	15.1	29.1	28.6																
14.0	86.9	85.9	15.1	28.4	27.9																
16.0	85.6	85.6	15.1	27.2	26.8																
18.0	84.2	85.3	15.1	26.0	25.8																
20.0	82.8	84.9	15.1	25.1	24.9																
22.0	81.4	84.4	15.1	24.1	24.0																
24.0	80.0	83.9	15.1	23.2	23.2																
26.0	78.6	83.3	15.1	22.5	22.6																
28.0	77.2	82.7	15.1	21.9	22.0																
30.0	75.7	82.0	15.1	21.4	21.5																
32.0	74.3	81.3	15.1	21.0	21.0																
34.0	72.8	80.5	15.1	20.6	20.7																
36.0	71.4	79.7	15.1	20.3	20.3																
38.0	69.9	78.7	15.1	19.8	19.9																
40.0	68.4	77.8	15.1	19.2	19.3																
42.0	66.8	76.7	15.1	18.6	18.8																
44.0	65.3	75.6	15.1	18.1	18.3																
46.0	63.7	74.4	15.1	17.6	17.9																
48.0	62.1	73.2	15.1	17.1	17.5																
50.0	60.4	71.8	15.1	16.8	17.1																
55.0	56.2	68.1	14.0	15.1	15.5																
60.0	51.7	63.7	13.1	13.6	13.5																
65.0	46.8	58.6	11.1	11.1	11.0																
70.0	41.4	52.4	9.0	8.9	8.9																
75.0	35.2	44.8	7.1	7.0	7.0																
78.0	30.9	39.1	6.0	6.0	5.9																

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 124.0
 Lastre central [t]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
71.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 17.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [°]																					
10.0	88.0	90.3			34.1																
10.3	88.0	90.3		30.1																	
11.0	87.5	90.3	15.1	30.1	33.4																
12.0	86.9	90.1	15.1	30.1	32.7																
13.0	86.2	90.0	15.1	30.1	32.1																
14.0	85.6	89.9	15.1	29.8	31.3																
16.0	84.3	89.6	15.1	29.0	30.0																
18.0	83.0	89.3	15.1	28.5	29.0																
20.0	81.6	88.9	15.1	27.4	27.9																
22.0	80.3	88.4	15.1	26.4	27.0																
24.0	79.0	87.9	15.1	25.7	26.2																
26.0	77.6	87.4	15.1	25.1	25.6																
28.0	76.3	86.8	15.1	24.6	24.9																
30.0	74.9	86.2	15.1	24.1	24.3																
32.0	73.5	85.5	15.1	23.7	23.7																
34.0	72.1	84.7	15.1	23.4	23.2																
36.0	70.7	83.9	15.1	23.1	22.9																
38.0	69.3	83.1	15.1	22.3	22.0																
40.0	67.9	82.1	15.1	21.5	21.2																
42.0	66.5	81.1	15.1	20.7	20.5																
44.0	65.0	80.1	15.1	19.9	19.9																
46.0	63.5	79.0	15.1	19.3	19.3																
48.0	62.0	77.8	15.1	18.7	18.8																
50.0	60.5	76.5	15.1	18.2	18.3																
55.0	56.5	73.1	14.0	16.1	16.3																
60.0	52.3	69.0	13.1	13.6	13.5																
65.0	47.9	64.3	11.2	11.2	11.1																
70.0	43.0	58.8	9.1	9.1	9.0																
75.0	37.6	52.1	7.3	7.3	7.2																

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 124.0
 Lastre central [t]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
71.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 17.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [°]																					
14.0	88.0	88.5			21.2																
16.0	86.9	88.3	15.1	20.7	20.4																
18.0	85.5	87.9	15.1	19.9	19.7																
20.0	84.2	87.5	15.1	19.1	19.1																
22.0	82.8	87.1	15.1	18.5	18.5																
24.0	81.5	86.6	15.1	17.8	17.9																
26.0	80.1	86.0	15.1	17.2	17.4																
28.0	78.7	85.4	15.1	16.8	16.9																
30.0	77.4	84.8	15.1	16.4	16.5																
32.0	76.0	84.1	15.0	15.9	16.0																
34.0	74.5	83.3	14.8	15.5	15.6																
36.0	73.1	82.5	14.8	15.1	15.3																
38.0	71.7	81.6	14.7	14.8	14.9																
40.0	70.2	80.7	14.5	14.5	14.6																
42.0	68.8	79.7	14.1	14.2	14.3																
44.0	67.3	78.6	13.8	13.8	14.0																
46.0	65.7	77.5	13.4	13.5	13.7																
48.0	64.2	76.3	13.1	13.3	13.4																
50.0	62.6	75.0	12.9	13.0	13.2																
55.0	58.6	71.4	12.3	12.5	12.7																
60.0	54.3	67.3	11.7	12.0	12.2																
65.0	49.7	62.4	11.3	11.6	11.5																
70.0	44.7	56.7	9.4	9.4	9.4																
75.0	39.1	49.8	7.5	7.5	7.5																
80.0	32.4	41.0	5.8	5.8	5.7																
81.0	30.9	38.9	5.5	5.5	5.4																

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 124.0
 Lastre central [t]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
71.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 20.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [°]																					
11.1	88.0	93.1			28.1																
12.0	87.7	93.0	15.1	27.1	27.6																
13.0	87.0	92.9	15.1	26.4	27.0																
14.0	86.4	92.8	15.1	25.9	26.6																
16.0	85.1	92.5	15.1	24.8	25.4																
18.0	83.9	92.2	15.1	23.8	24.5																
20.0	82.6	91.8	15.1	23.1	23.7																
22.0	81.3	91.4	15.1	22.3	23.0																
24.0	80.0	90.9	15.1	21.6	22.3																
26.0	78.7	90.4	15.1	21.0	21.8																
28.0	77.4	89.8	15.1	20.6	21.3																
30.0	76.1	89.2	15.1	20.2	20.7																
32.0	74.8	88.5	15.1	19.8	20.2																
34.0	73.4	87.8	15.1	19.5	19.8																
36.0	72.1	87.0	15.1	19.3	19.4																
38.0	70.7	86.2	15.1	19.0	19.1																
40.0	69.3	85.3	15.1	18.4	18.4																
42.0	67.9	84.4	15.1	17.8	17.8																
44.0	66.5	83.4	15.1	17.2	17.2																
46.0	65.1	82.3	15.1	16.6	16.7																
48.0	63.7	81.2	15.1	16.1	16.2																
50.0	62.2	80.0	15.1	15.7	15.8																
55.0	58.4	76.6	14.3	14.5	14.6																
60.0	54.5	72.8	12.9	13.2	13.3																
65.0	50.3	68.4	11.5	11.5	11.4																
70.0	45.7	63.2	9.4	9.4	9.4																
75.0	40.8	57.1	7.6	7.6	7.5																
80.0	35.2	49.7	6.0	6.0	5.9																

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 124.0
 Lastre central [t]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
71.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 20.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [°]																					
15.8	88.0	90.9			17.7																
16.0	87.9	90.9			17.7																
18.0	86.8	90.6	15.1	16.9	17.0																
20.0	85.5	90.2	15.1	16.4	16.4																
22.0	84.2	89.8	15.1	15.8	15.9																
24.0	82.9	89.3	15.1	15.4	15.5																
26.0	81.6	88.8	14.7	14.9	15.0																
28.0	80.2	88.2	14.4	14.4	14.5																
30.0	78.9	87.6	14.2	14.1	14.2																
32.0	77.5	86.9	13.9	13.7	13.9																
34.0	76.2	86.1	13.4	13.3	13.5																
36.0	74.8	85.4	13.0	13.0	13.1																
38.0	73.4	84.5	12.7	12.7	12.8																
40.0	72.0	83.6	12.4	12.4	12.6																
42.0	70.6	82.6	12.1	12.2	12.4																
44.0	69.1	81.6	11.8	11.9	12.1																
46.0	67.7	80.5	11.5	11.6	11.8																
48.0	66.2	79.4	11.2	11.4	11.5																
50.0	64.7	78.1	10.9	11.2	11.3																
55.0	60.8	74.7	10.4	10.7	10.9																
60.0	56.8	70.8	9.9	10.3	10.5																
65.0	52.4	66.2	9.5	9.9	10.1																
70.0	47.7	60.8	9.2	9.6	9.8																
75.0	42.6	54.5	7.9	7.9	7.9																
80.0	36.6	46.6	6.2	6.2	6.1																
84.0	30.9	38.7	4.9	4.9	4.9																

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 124.0
 Lastre central [t]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
71.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 23.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [°]																					
12.3	88.0	95.9			22.3																
13.0	87.8	95.8	15.1	21.4	22.1																
14.0	87.2	95.7	15.1	20.8	21.6																
16.0	85.9	95.4	15.1	20.0	20.8																
18.0	84.7	95.1	15.1	19.1	19.9																
20.0	83.5	94.7	15.1	18.4	19.3																
22.0	82.2	94.3	15.1	17.9	18.7																
24.0	81.0	93.9	15.1	17.4	18.2																
26.0	79.7	93.4	15.1	17.0	17.8																
28.0	78.5	92.8	15.1	16.7	17.5																
30.0	77.2	92.2	15.1	16.4	17.1																
32.0	75.9	91.6	15.0	16.1	16.6																
34.0	74.6	90.9	14.9	15.8	16.3																
36.0	73.3	90.1	14.8	15.6	15.9																
38.0	72.0	89.3	14.7	15.4	15.6																
40.0	70.7	88.5	14.6	15.2	15.4																
42.0	69.3	87.6	14.2	14.7	14.9																
44.0	68.0	86.6	13.8	14.3	14.4																
46.0	66.6	85.6	13.4	13.8	13.9																
48.0	65.2	84.5	13.1	13.4	13.5																
50.0	63.8	83.3	12.8	13.0	13.1																
55.0	60.2	80.1	12.1	12.3	12.4																
60.0	56.4	76.5	11.3	11.5	11.6																
65.0	52.5	72.3	10.6	10.8	10.9																
70.0	48.2	67.4	9.8	9.8	9.7																
75.0	43.6	61.8	8.0	8.0	7.9																
80.0	38.5	55.0	6.3	6.3	6.3																
85.0	32.6	46.7	4.9	4.9	4.8																

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 124.0
 Lastre central [t]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
71.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 23.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [°]																					
17.7	88.0	93.3			14.1																
18.0	88.0	93.3	14.5	13.9	14.1																
20.0	86.7	92.9	14.0	13.5	13.6																
22.0	85.5	92.5	13.4	13.1	13.2																
24.0	84.2	92.0	13.0	12.6	12.8																
26.0	82.9	91.5	12.6	12.3	12.5																
28.0	81.6	91.0	12.1	11.9	12.1																
30.0	80.3	90.4	11.7	11.6	11.7																
32.0	79.0	89.7	11.4	11.3	11.5																
34.0	77.7	89.0	11.1	11.1	11.2																
36.0	76.4	88.2	10.7	10.8	10.9																
38.0	75.0	87.4	10.4	10.5	10.6																
40.0	73.7	86.5	10.1	10.2	10.4																
42.0	72.3	85.6	9.9	10.0	10.2																
44.0	70.9	84.6	9.7	9.9	10.0																
46.0	69.5	83.5	9.4	9.7	9.8																
48.0	68.1	82.4	9.2	9.4	9.6																
50.0	66.6	81.2	8.9	9.2	9.4																
55.0	62.9	78.0	8.5	8.8	9.0																
60.0	59.0	74.2	8.1	8.5	8.6																
65.0	54.9	69.9	7.8	8.2	8.3																
70.0	50.5	64.8	7.6	7.9	8.1																
75.0	45.7	58.9	7.3	7.7	7.8																
80.0	40.3	51.8	6.6	6.6	6.6																
85.0	33.9	42.8	5.1	5.0	5.0																
87.0	30.9	38.4	4.5	4.4	4.4																

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 124.0
 Lastre central [t]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
71.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 26.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [°]																					
13.5	88.0	98.6			18.5																
13.8	88.0	98.6		17.6																	
14.0	87.9	98.6	15.1	17.6	18.3																
16.0	86.7	98.4	15.1	16.8	17.6																
18.0	85.5	98.0	14.9	16.2	16.8																
20.0	84.3	97.7	14.6	15.5	16.2																
22.0	83.1	97.3	14.4	15.1	15.7																
24.0	81.9	96.8	14.0	14.7	15.3																
26.0	80.7	96.4	13.6	14.3	14.9																
28.0	79.5	95.8	13.3	14.0	14.6																
30.0	78.2	95.2	13.0	13.8	14.4																
32.0	77.0	94.6	12.7	13.5	14.1																
34.0	75.7	93.9	12.5	13.2	13.8																
36.0	74.5	93.2	12.2	13.0	13.5																
38.0	73.2	92.4	12.0	12.8	13.3																
40.0	71.9	91.6	11.8	12.6	13.1																
42.0	70.6	90.7	11.6	12.5	12.9																
44.0	69.3	89.8	11.4	12.2	12.5																
46.0	68.0	88.8	11.1	11.8	12.1																
48.0	66.7	87.8	10.8	11.5	11.8																
50.0	65.3	86.7	10.6	11.2	11.5																
55.0	61.9	83.6	10.1	10.7	10.8																
60.0	58.3	80.1	9.6	10.1	10.2																
65.0	54.5	76.1	9.0	9.6	9.7																
70.0	50.5	71.5	8.5	9.1	9.2																
75.0	46.2	66.2	8.1	8.2	8.2																
80.0	41.5	60.0	6.6	6.6	6.6																
85.0	36.1	52.6	5.2	5.1	5.1																

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 124.0
 Lastre central [t]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
71.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 26.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [°]																					
19.5	88.0	95.7			11.9																
20.0	87.9	95.6	11.9	11.8	11.9																
22.0	86.7	95.2	11.4	11.4	11.5																
24.0	85.4	94.8	11.0	11.0	11.1																
26.0	84.2	94.3	10.6	10.7	10.8																
28.0	82.9	93.7	10.3	10.4	10.6																
30.0	81.7	93.2	9.9	10.1	10.2																
32.0	80.4	92.5	9.6	9.8	9.9																
34.0	79.1	91.8	9.3	9.6	9.7																
36.0	77.8	91.1	9.1	9.4	9.5																
38.0	76.5	90.3	8.8	9.1	9.2																
40.0	75.2	89.4	8.6	8.9	9.0																
42.0	73.9	88.5	8.3	8.7	8.8																
44.0	72.6	87.6	8.1	8.5	8.6																
46.0	71.2	86.6	8.0	8.4	8.5																
48.0	69.9	85.5	7.8	8.2	8.3																
50.0	68.5	84.4	7.6	8.0	8.1																
55.0	64.9	81.2	7.2	7.6	7.7																
60.0	61.2	77.6	7.0	7.3	7.4																
65.0	57.3	73.5	6.7	7.0	7.2																
70.0	53.1	68.7	6.5	6.8	6.9																
75.0	48.6	63.2	6.3	6.6	6.8																
80.0	43.6	56.6	6.1	6.4	6.6																
85.0	37.9	48.6	5.4	5.4	5.4																
90.0	30.9	38.1	4.0	3.9	3.9																

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/
 Radio de descarga: Limited °
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 124.0
 Lastre central [t]: 52.6

Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Cabeza de pluma principal: 2821-1

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
71.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1507-1) 8.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 28 [°]																					
8.8	88.0	81.1			45.0	59.7	74.2	82.8	82.9	83.1											
9.0	87.9	81.1			45.0	59.7	74.2	82.8	82.9	83.1											
9.1	88.0	81.1		30.1																	
10.0	87.4	81.0	15.1	30.1	45.0	59.7	74.2	82.8	82.9	81.0											
11.0	86.6	80.9	15.1	30.1	45.0	59.7	74.2	79.7	79.8	79.0											
12.0	85.9	80.8	15.1	30.1	45.0	59.7	74.2	77.3	77.5	77.4											
13.0	85.2	80.7	15.1	30.1	45.0	59.7	72.9	74.8	75.0	75.2											
14.0	84.5	80.5	15.1	30.1	45.0	59.7	70.5	72.0	72.1	72.4											
16.0	83.0	80.2	15.1	30.1	45.0	59.7	66.9	67.6	67.7	68.0											
18.0	81.5	79.8	15.1	30.1	45.0	57.7	62.6	63.0	63.1	63.5											
20.0	80.0	79.4	15.1	30.1	45.0	54.8	57.8	58.1	58.3	58.8											
22.0	78.5	78.9	15.1	30.1	45.0	52.4	54.0	54.2	54.5	55.0											
24.0	77.0	78.3	15.1	30.1	44.5	50.2	50.7	51.0	51.3	51.8											
26.0	75.5	77.7	15.1	30.1	41.7	45.8	46.3	46.6	46.8	47.2											
28.0	74.0	77.1	15.1	30.1	39.3	42.0	42.4	42.7	42.9	43.2											
30.0	72.4	76.3	15.1	30.1	37.2	38.7	39.1	39.3	39.5	39.7											
32.0	70.9	75.5	15.1	30.1	35.4	36.0	36.4	36.6	36.7	36.9											
34.0	69.3	74.7	15.1	29.6	33.4	33.6	34.0	34.1	34.3	34.4											
36.0	67.7	73.8	15.1	28.0	31.0	31.2	31.6	31.7	31.9	32.0											
38.0	66.1	72.8	15.1	26.6	28.7	29.1	29.4	29.6	29.7	29.8											
40.0	64.4	71.7	15.1	25.4	26.7	27.1	27.4	27.5	27.5	27.5											
42.0	62.8	70.6	15.1	24.2	24.9	25.3	25.3	25.3	25.3	25.3											
44.0	61.1	69.4	15.1	23.3	23.3	23.3	23.3	23.3	23.3	23.3											
46.0	59.4	68.1	15.1	21.6	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5											
48.0	57.6	66.7	15.0	19.9	19.8	19.8	19.8	19.8	19.8	19.8											
50.0	55.8	65.2	14.9	18.3	18.2	18.2	18.2	18.2	18.2	18.2											
55.0	51.1	61.1	14.6	14.9	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8											
60.0	46.0	56.1	12.1	12.1	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0											
65.0	40.3	50.2	9.7	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6											
70.0	33.8	42.7	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5											
72.0	30.9	39.2	6.8	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7											

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/
 Radio de descarga: Limited °
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 124.0
 Lastre central [t]: 52.6

Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Cabeza de pluma principal: 2821-1

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
74.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (0906-1) 7.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [°]																					
8.9	88.0	83.0			45.0	59.7	74.2	77.6													
9.0	88.0	83.0			45.0	59.7	74.2	77.6													
10.0	87.5	82.9	15.1	30.1	45.0	59.7	74.1	76.0													
11.0	86.8	82.8	15.1	30.1	45.0	59.7	74.0	74.6													
12.0	86.0	82.7	15.1	30.1	45.0	59.7	73.3	73.3													
13.0	85.3	82.5	15.1	30.1	45.0	59.7	71.7	71.7													
14.0	84.6	82.4	15.1	30.1	45.0	59.7	70.3	70.3													
16.0	83.2	82.1	15.1	30.1	45.0	59.7	68.2	68.2													
18.0	81.7	81.7	15.1	30.1	45.0	57.6	63.3	63.3													
20.0	80.3	81.3	15.1	30.1	45.0	55.7	58.9	59.0													
22.0	78.8	80.8	15.1	30.1	45.0	54.2	55.3	55.5													
24.0	77.4	80.2	15.1	30.1	44.2	51.9	51.9	52.0													
26.0	75.9	79.6	15.1	30.1	41.7	47.2	47.3	47.5													
28.0	74.4	79.0	15.1	30.1	39.6	43.1	43.3	43.5													
30.0	72.9	78.3	15.1	30.1	37.8	39.6	39.8	40.0													
32.0	71.4	77.5	15.1	30.1	36.2	36.6	36.9	37.2													
34.0	69.8	76.7	15.1	29.8	34.5	34.2	34.5	34.7													
36.0	68.3	75.8	15.1	28.3	32.0	31.8	32.1	32.4													
38.0	66.7	74.8	15.1	27.0	29.7	29.7	30.0	30.2													
40.0	65.1	73.8	15.1	25.8	27.7	27.8	27.8	27.8													
42.0	63.5	72.7	15.1	24.7	25.6	25.6	25.6	25.6													
44.0	61.9	71.5	15.1	23.7	23.6	23.6	23.6	23.6													
46.0	60.2	70.3	15.1	21.9	21.8	21.8	21.8	21.8													
48.0	58.5	68.9	15.0	20.2	20.1	20.1	20.1	20.1													
50.0	56.7	67.5	14.9	18.6	18.6	18.6	18.6	18.6													
55.0	52.2	63.5	14.6	15.3	15.2	15.2	15.2	15.2													
60.0	47.3	58.8	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4													
65.0	42.0	53.2	10.0	10.0	9.9	9.9	9.9	9.9													
70.0	35.9	46.2	7.9	7.9	7.8	7.8	7.8	7.8													
74.0	30.3	39.3	6.4	6.4																	

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 124.0
 Lastre central [t]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
74.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 11.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [°]																					
7.7	88.0	87.7			44.9																
8.0	88.0	87.7	15.1	30.1	44.9																
9.0	87.4	87.7	15.1	30.1	44.4																
10.0	86.7	87.6	15.1	30.1	44.0																
11.0	86.0	87.5	15.1	30.1	43.4																
12.0	85.3	87.4	15.1	30.1	42.0																
13.0	84.7	87.2	15.1	30.1	40.9																
14.0	84.0	87.1	15.1	30.1	39.9																
16.0	82.6	86.8	15.1	30.1	38.2																
18.0	81.3	86.5	15.1	30.1	36.2																
20.0	79.9	86.0	15.1	30.1	34.5																
22.0	78.5	85.6	15.1	30.1	33.2																
24.0	77.1	85.1	15.1	30.1	32.5																
26.0	75.8	84.5	15.1	30.1	32.1																
28.0	74.4	83.9	15.1	30.1	31.9																
30.0	72.9	83.3	15.1	30.1	31.6																
32.0	71.5	82.5	15.1	30.1	31.4																
34.0	70.1	81.8	15.1	30.0	30.8																
36.0	68.6	80.9	15.1	28.3	29.0																
38.0	67.2	80.0	15.1	26.8	27.4																
40.0	65.7	79.1	15.1	25.4	25.9																
42.0	64.2	78.0	15.1	24.1	24.5																
44.0	62.6	77.0	15.1	23.0	23.3																
46.0	61.1	75.8	15.1	21.6	21.5																
48.0	59.5	74.6	15.0	19.9	19.8																
50.0	57.9	73.2	14.6	18.4	18.3																
55.0	53.8	69.6	13.7	15.1	15.0																
60.0	49.4	65.3	12.3	12.3	12.2																
65.0	44.6	60.3	9.9	9.9	9.9																
70.0	39.4	54.4	7.9	7.9	7.8																
75.0	33.5	47.1	6.1	6.1	6.0																

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 124.0
 Lastre central [t]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
74.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 11.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [°]																					
10.4	88.0	86.7			36.5																
10.7	88.0	86.7		30.1																	
11.0	87.8	86.7	15.1	30.1	36.0																
12.0	87.1	86.6	15.1	30.1	35.1																
13.0	86.4	86.5	15.1	30.1	34.5																
14.0	85.8	86.3	15.1	30.1	33.6																
16.0	84.4	86.0	15.1	30.1	32.1																
18.0	83.0	85.7	15.1	30.1	31.0																
20.0	81.6	85.3	15.1	29.2	29.7																
22.0	80.2	84.8	15.1	28.4	28.6																
24.0	78.8	84.3	15.1	27.8	27.8																
26.0	77.4	83.7	15.1	27.3	27.2																
28.0	76.0	83.1	15.1	27.1	26.8																
30.0	74.6	82.4	15.1	26.8	26.4																
32.0	73.2	81.7	15.1	26.7	26.1																
34.0	71.7	80.9	15.1	26.5	25.8																
36.0	70.2	80.1	15.1	26.3	25.4																
38.0	68.8	79.2	15.1	25.1	24.5																
40.0	67.3	78.2	15.1	24.0	23.7																
42.0	65.7	77.2	15.1	23.1	22.9																
44.0	64.2	76.1	15.1	22.2	22.3																
46.0	62.6	74.9	15.1	21.4	21.7																
48.0	61.0	73.6	15.1	20.5	20.4																
50.0	59.4	72.3	14.9	18.9	18.9																
55.0	55.2	68.6	13.9	15.5	15.4																
60.0	50.7	64.3	12.7	12.7	12.6																
65.0	45.9	59.2	10.2	10.2	10.1																
70.0	40.6	53.1	8.1	8.1	8.0																
75.0	34.5	45.6	6.3	6.2	6.2																
78.0	30.2	40.0	5.2	5.2																	

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 124.0
 Lastre central [t]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
74.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 14.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [°]																					
8.9	88.0	90.5			38.8																
9.0	87.9	90.5			38.8																
9.2	88.0	90.5		30.1																	
10.0	87.5	90.5	15.1	30.1	38.2																
11.0	86.8	90.4	15.1	30.1	37.6																
12.0	86.2	90.3	15.1	30.1	37.1																
13.0	85.5	90.1	15.1	30.1	36.1																
14.0	84.9	90.0	15.1	30.1	35.2																
16.0	83.6	89.7	15.1	30.1	33.7																
18.0	82.3	89.4	15.1	29.9	32.4																
20.0	80.9	89.0	15.1	29.3	31.0																
22.0	79.6	88.5	15.1	28.9	29.8																
24.0	78.3	88.1	15.1	28.5	28.9																
26.0	76.9	87.5	15.1	28.2	28.3																
28.0	75.6	86.9	15.1	27.8	27.8																
30.0	74.2	86.3	15.1	27.4	27.4																
32.0	72.9	85.6	15.1	27.1	27.0																
34.0	71.5	84.8	15.1	26.9	26.7																
36.0	70.1	84.0	15.1	26.5	26.1																
38.0	68.7	83.2	15.1	25.2	24.9																
40.0	67.2	82.3	15.1	24.0	23.8																
42.0	65.8	81.3	15.1	22.8	22.8																
44.0	64.3	80.2	15.1	21.8	21.9																
46.0	62.8	79.1	15.1	20.9	21.0																
48.0	61.3	77.9	15.1	20.2	20.3																
50.0	59.8	76.7	15.0	18.9	18.8																
55.0	55.9	73.2	13.8	15.5	15.4																
60.0	51.7	69.2	12.7	12.7	12.6																
65.0	47.3	64.5	10.3	10.3	10.3																
70.0	42.4	59.0	8.3	8.3	8.2																
75.0	37.1	52.3	6.5	6.5	6.4																

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 124.0
 Lastre central [t]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
74.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 14.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [°]																					
12.2	88.0	89.1			27.8																
13.0	87.7	89.1	15.1	28.0	27.4																
14.0	87.0	89.0	15.1	27.3	26.9																
16.0	85.7	88.7	15.1	26.2	25.8																
18.0	84.4	88.3	15.1	25.1	24.8																
20.0	83.0	87.9	15.1	24.2	24.1																
22.0	81.7	87.5	15.1	23.3	23.2																
24.0	80.4	87.0	15.1	22.5	22.5																
26.0	79.0	86.4	15.1	21.8	21.9																
28.0	77.6	85.8	15.1	21.3	21.4																
30.0	76.2	85.2	15.1	20.9	20.9																
32.0	74.9	84.5	15.1	20.5	20.5																
34.0	73.5	83.7	15.1	20.2	20.2																
36.0	72.0	82.9	15.1	20.0	19.9																
38.0	70.6	82.0	15.1	19.7	19.6																
40.0	69.2	81.1	15.1	19.1	19.1																
42.0	67.7	80.1	15.1	18.5	18.5																
44.0	66.2	79.0	15.1	17.9	18.0																
46.0	64.7	77.9	15.1	17.3	17.5																
48.0	63.2	76.7	15.1	16.8	17.1																
50.0	61.6	75.4	15.1	16.4	16.8																
55.0	57.6	71.9	14.2	15.0	15.4																
60.0	53.4	67.8	12.9	13.2	13.1																
65.0	48.8	63.0	10.7	10.7	10.6																
70.0	43.8	57.3	8.6	8.6	8.5																
75.0	38.3	50.5	6.7	6.7	6.6																
80.0	31.7	41.8	5.0	5.0	4.9																
81.0	30.2	39.8	4.7	4.7																	

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 124.0
 Lastre central [t]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
74.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 17.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [°]																					
10.1	88.0	93.3			33.8																
10.4	88.0	93.3		30.1																	
11.0	87.6	93.3	15.1	30.1	33.2																
12.0	87.0	93.2	15.1	30.1	32.5																
13.0	86.4	93.0	15.1	30.1	31.9																
14.0	85.7	92.9	15.1	29.8	31.2																
16.0	84.5	92.6	15.1	28.9	29.8																
18.0	83.2	92.3	15.1	28.2	28.9																
20.0	81.9	91.9	15.1	27.3	27.9																
22.0	80.6	91.5	15.1	26.4	27.0																
24.0	79.3	91.0	15.1	25.7	26.2																
26.0	78.0	90.5	15.1	25.1	25.7																
28.0	76.7	89.9	15.1	24.6	25.0																
30.0	75.4	89.3	15.1	24.2	24.4																
32.0	74.1	88.6	15.1	23.8	23.9																
34.0	72.8	87.9	15.1	23.4	23.4																
36.0	71.4	87.1	15.1	23.1	23.0																
38.0	70.1	86.3	15.1	22.7	22.5																
40.0	68.7	85.4	15.1	21.9	21.7																
42.0	67.3	84.5	15.1	21.1	20.9																
44.0	65.9	83.5	15.1	20.3	20.3																
46.0	64.5	82.4	15.1	19.7	19.7																
48.0	63.0	81.3	15.1	19.1	19.1																
50.0	61.6	80.1	15.1	18.6	18.7																
55.0	57.8	76.8	14.1	16.0	15.9																
60.0	53.8	72.9	12.8	13.2	13.1																
65.0	49.7	68.5	10.8	10.8	10.7																
70.0	45.1	63.4	8.7	8.7	8.6																
75.0	40.2	57.3	6.9	6.9	6.8																
80.0	34.6	49.9	5.3	5.3	5.2																

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 124.0
 Lastre central [t]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
74.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 17.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [°]																					
14.1	88.0	91.5			21.2																
16.0	87.0	91.3	15.1	20.7	20.5																
18.0	85.7	91.0	15.1	20.0	19.8																
20.0	84.4	90.6	15.1	19.2	19.1																
22.0	83.1	90.1	15.1	18.6	18.7																
24.0	81.8	89.7	15.1	17.9	18.0																
26.0	80.5	89.1	15.1	17.4	17.5																
28.0	79.1	88.6	15.1	16.9	17.1																
30.0	77.8	87.9	15.1	16.5	16.7																
32.0	76.4	87.3	14.9	16.0	16.2																
34.0	75.1	86.5	14.6	15.6	15.8																
36.0	73.7	85.7	14.4	15.3	15.4																
38.0	72.3	84.9	14.2	14.9	15.1																
40.0	70.9	84.0	14.0	14.7	14.8																
42.0	69.5	83.0	13.8	14.4	14.5																
44.0	68.1	82.0	13.4	14.0	14.2																
46.0	66.7	80.9	13.1	13.7	13.9																
48.0	65.2	79.8	12.8	13.4	13.6																
50.0	63.7	78.5	12.5	13.2	13.4																
55.0	59.8	75.1	12.0	12.7	12.8																
60.0	55.8	71.2	11.5	12.1	12.4																
65.0	51.5	66.7	11.0	11.2	11.2																
70.0	46.8	61.4	9.1	9.1	9.0																
75.0	41.7	55.1	7.2	7.1	7.1																
80.0	35.8	47.3	5.5	5.4	5.4																
84.0	30.3	39.5	4.2	4.2																	

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 124.0
 Lastre central [t]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
74.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 20.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [°]																					
11.3	88.0	96.1			27.2																
12.0	87.7	96.1	15.1	26.4	26.9																
13.0	87.1	95.9	15.1	25.7	26.3																
14.0	86.5	95.8	15.1	25.2	25.8																
16.0	85.3	95.5	15.1	24.2	24.8																
18.0	84.1	95.2	15.1	23.2	23.9																
20.0	82.8	94.9	15.1	22.5	23.2																
22.0	81.6	94.4	15.1	21.8	22.5																
24.0	80.3	94.0	15.1	21.1	21.9																
26.0	79.1	93.5	15.1	20.6	21.4																
28.0	77.8	92.9	15.1	20.2	21.0																
30.0	76.5	92.3	15.1	19.8	20.4																
32.0	75.3	91.7	15.1	19.5	20.0																
34.0	74.0	91.0	15.1	19.2	19.6																
36.0	72.7	90.2	15.1	18.9	19.2																
38.0	71.4	89.4	15.1	18.7	18.9																
40.0	70.0	88.6	15.1	18.3	18.4																
42.0	68.7	87.7	15.1	17.7	17.8																
44.0	67.4	86.7	15.1	17.1	17.2																
46.0	66.0	85.7	15.1	16.6	16.7																
48.0	64.6	84.6	15.0	16.1	16.2																
50.0	63.2	83.4	15.0	15.7	15.8																
55.0	59.6	80.3	14.6	14.6	14.7																
60.0	55.8	76.6	13.0	13.2	13.3																
65.0	51.9	72.4	11.1	11.1	11.0																
70.0	47.6	67.6	9.0	9.0	9.0																
75.0	43.0	61.9	7.2	7.2	7.1																
80.0	37.9	55.2	5.6	5.6	5.5																
85.0	32.1	47.0	4.1	4.1	4.1																

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/
 Radio de descarga: Limited °
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 124.0
 Lastre central [t]: 52.6

Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Cabeza de pluma principal: 2821-1

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
74.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 20.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [°]																					
15.9	88.0	93.9			17.3																
16.0	88.0	93.9			17.3																
18.0	86.9	93.6	15.1	16.6	16.7																
20.0	85.6	93.3	15.1	16.1	16.2																
22.0	84.4	92.8	15.1	15.6	15.7																
24.0	83.1	92.4	15.1	15.2	15.3																
26.0	81.8	91.9	14.6	14.7	14.8																
28.0	80.5	91.3	14.1	14.2	14.4																
30.0	79.3	90.7	13.7	13.9	14.0																
32.0	78.0	90.0	13.4	13.6	13.7																
34.0	76.6	89.3	13.0	13.2	13.3																
36.0	75.3	88.6	12.6	12.9	13.0																
38.0	74.0	87.7	12.2	12.6	12.7																
40.0	72.6	86.9	11.9	12.3	12.4																
42.0	71.3	85.9	11.7	12.1	12.2																
44.0	69.9	85.0	11.4	11.8	12.0																
46.0	68.5	83.9	11.1	11.6	11.7																
48.0	67.1	82.8	10.9	11.3	11.5																
50.0	65.6	81.6	10.6	11.1	11.2																
55.0	61.9	78.4	10.1	10.6	10.8																
60.0	58.1	74.6	9.7	10.2	10.4																
65.0	54.0	70.3	9.3	9.8	10.0																
70.0	49.6	65.3	9.0	9.5	9.4																
75.0	44.8	59.4	7.6	7.6	7.5																
80.0	39.5	52.4	5.9	5.8	5.8																
85.0	33.2	43.5	4.3	4.3	4.2																
87.0	30.3	39.2	3.7	3.7																	

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 124.0
 Lastre central [t]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
74.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 23.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [°]																					
12.4	88.0	98.9			22.1																
13.0	87.9	98.8	15.1	21.3	22.0																
14.0	87.3	98.7	15.1	20.7	21.4																
16.0	86.1	98.5	15.1	20.0	20.7																
18.0	84.9	98.1	15.1	19.1	19.8																
20.0	83.7	97.8	15.1	18.4	19.2																
22.0	82.5	97.4	15.1	17.9	18.7																
24.0	81.3	96.9	15.1	17.4	18.2																
26.0	80.0	96.5	15.1	17.0	17.8																
28.0	78.8	95.9	15.1	16.7	17.5																
30.0	77.6	95.3	15.1	16.4	17.2																
32.0	76.4	94.7	15.1	16.1	16.7																
34.0	75.1	94.0	15.0	15.9	16.4																
36.0	73.9	93.3	15.0	15.6	16.0																
38.0	72.6	92.6	15.0	15.4	15.8																
40.0	71.3	91.7	14.9	15.3	15.5																
42.0	70.0	90.9	14.7	15.0	15.1																
44.0	68.7	89.9	14.2	14.5	14.7																
46.0	67.4	88.9	13.7	14.1	14.2																
48.0	66.1	87.9	13.3	13.7	13.8																
50.0	64.7	86.8	12.9	13.3	13.4																
55.0	61.3	83.7	12.0	12.5	12.6																
60.0	57.7	80.2	11.2	11.8	11.8																
65.0	53.9	76.3	10.5	11.1	11.1																
70.0	49.9	71.7	9.4	9.4	9.3																
75.0	45.6	66.4	7.6	7.6	7.5																
80.0	40.9	60.2	5.9	5.9	5.9																
85.0	35.6	52.8	4.5	4.5	4.4																

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 124.0
 Lastre central [t]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
74.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 23.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [°]																					
17.8	88.0	96.3			14.1																
18.0	88.0	96.3		13.9	14.1																
20.0	86.8	96.0	14.0	13.5	13.7																
22.0	85.6	95.5	13.5	13.1	13.3																
24.0	84.4	95.1	13.0	12.7	12.8																
26.0	83.1	94.6	12.6	12.4	12.5																
28.0	81.9	94.1	12.2	12.0	12.1																
30.0	80.6	93.5	11.8	11.7	11.8																
32.0	79.4	92.8	11.4	11.4	11.5																
34.0	78.1	92.1	11.2	11.1	11.3																
36.0	76.8	91.4	10.8	10.9	11.0																
38.0	75.5	90.6	10.5	10.6	10.7																
40.0	74.2	89.8	10.2	10.3	10.5																
42.0	72.9	88.9	10.0	10.1	10.3																
44.0	71.6	87.9	9.8	9.9	10.1																
46.0	70.2	86.9	9.6	9.8	9.9																
48.0	68.9	85.8	9.3	9.6	9.7																
50.0	67.5	84.7	9.1	9.4	9.5																
55.0	63.9	81.6	8.6	8.9	9.1																
60.0	60.2	78.0	8.2	8.6	8.7																
65.0	56.3	73.9	7.9	8.3	8.4																
70.0	52.2	69.1	7.7	8.0	8.2																
75.0	47.7	63.6	7.4	7.8	8.0																
80.0	42.8	57.1	6.3	6.3	6.2																
85.0	37.1	49.2	4.7	4.7	4.7																
90.0	30.3	38.9	3.3	3.3																	

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/
 Radio de descarga: Limited °
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 124.0
 Lastre central [t]: 52.6

Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Cabeza de pluma principal: 2821-1

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
74.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 26.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [°]																					
13.6	88.0	101.6			18.3																
13.9	88.0	101.6		17.5																	
14.0	88.0	101.6	15.1	17.5	18.3																
16.0	86.8	101.4	15.1	16.8	17.5																
18.0	85.6	101.1	14.9	16.1	16.9																
20.0	84.5	100.7	14.4	15.5	16.2																
22.0	83.3	100.3	14.0	15.0	15.7																
24.0	82.1	99.9	13.6	14.6	15.3																
26.0	81.0	99.4	13.3	14.3	15.0																
28.0	79.8	98.9	13.0	14.0	14.7																
30.0	78.6	98.4	12.7	13.8	14.4																
32.0	77.4	97.8	12.5	13.5	14.2																
34.0	76.2	97.1	12.2	13.3	13.9																
36.0	75.0	96.4	12.0	13.1	13.6																
38.0	73.7	95.7	11.8	12.9	13.4																
40.0	72.5	94.9	11.6	12.7	13.2																
42.0	71.3	94.0	11.4	12.6	13.0																
44.0	70.0	93.1	11.3	12.3	12.7																
46.0	68.7	92.2	11.0	12.0	12.3																
48.0	67.5	91.2	10.9	11.7	12.0																
50.0	66.2	90.1	10.7	11.4	11.7																
55.0	62.8	87.2	10.3	10.8	11.0																
60.0	59.4	83.8	9.9	10.3	10.5																
65.0	55.8	80.0	9.4	9.8	9.9																
70.0	52.0	75.7	8.9	9.3	9.5																
75.0	47.9	70.7	7.9	7.8	7.8																
80.0	43.6	64.9	6.2	6.2	6.2																
85.0	38.7	58.1	4.8	4.8	4.7																
90.0	33.2	49.8	3.5	3.4	3.4																

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/
 Radio de descarga: Limited °
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 124.0
 Lastre central [t]: 52.6

Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Cabeza de pluma principal: 2821-1

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
74.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 26.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [°]																					
19.6	88.0	98.7			11.9																
20.0	88.0	98.7	11.8	11.8	11.9																
22.0	86.8	98.3	11.4	11.4	11.5																
24.0	85.6	97.8	11.0	11.1	11.2																
26.0	84.4	97.3	10.6	10.7	10.8																
28.0	83.2	96.8	10.3	10.5	10.6																
30.0	81.9	96.2	10.0	10.2	10.3																
32.0	80.7	95.6	9.7	9.9	10.0																
34.0	79.5	95.0	9.4	9.6	9.8																
36.0	78.2	94.2	9.2	9.4	9.6																
38.0	77.0	93.5	9.0	9.2	9.3																
40.0	75.7	92.7	8.7	9.0	9.1																
42.0	74.4	91.8	8.5	8.8	8.9																
44.0	73.2	90.9	8.2	8.6	8.7																
46.0	71.9	89.9	8.1	8.4	8.6																
48.0	70.5	88.9	7.9	8.3	8.4																
50.0	69.2	87.8	7.7	8.1	8.2																
55.0	65.8	84.8	7.3	7.7	7.8																
60.0	62.2	81.3	7.0	7.4	7.5																
65.0	58.5	77.4	6.8	7.1	7.3																
70.0	54.6	72.9	6.6	6.9	7.0																
75.0	50.4	67.7	6.4	6.7	6.8																
80.0	45.8	61.6	6.2	6.5	6.6																
85.0	40.6	54.4	5.1	5.1	5.0																
90.0	34.6	45.4	3.7	3.6	3.6																
93.0	30.3	38.6	2.8	2.8																	

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/
 Radio de descarga: Limited °
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 124.0
 Lastre central [t]: 52.6

Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Cabeza de pluma principal: 2821-1

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
74.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1507-1) 8.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 28 [°]																					
8.9	88.0	84.1			45.0	59.7	74.2	78.3	78.3	78.3											
9.0	87.9	84.1			45.0	59.7	74.2	78.3	78.3	78.3											
10.0	87.5	84.0	15.1	30.1	45.0	59.7	73.9	77.4	77.4	77.4											
11.0	86.8	83.9	15.1	30.1	45.0	59.7	73.0	74.9	74.9	74.9											
12.0	86.1	83.8	15.1	30.1	45.0	59.7	72.2	72.9	72.9	72.9											
13.0	85.4	83.7	15.1	30.1	45.0	59.7	71.1	71.1	71.1	71.1											
14.0	84.7	83.6	15.1	30.1	45.0	59.7	68.2	68.2	68.2	68.2											
16.0	83.2	83.2	15.1	30.1	45.0	59.7	63.6	63.6	63.6	63.6											
18.0	81.8	82.9	15.1	30.1	45.0	58.1	59.7	59.7	59.7	59.7											
20.0	80.4	82.4	15.1	30.1	45.0	54.1	55.0	55.0	55.0	55.0											
22.0	79.0	82.0	15.1	30.1	45.0	50.7	51.2	51.2	51.2	51.2											
24.0	77.5	81.4	15.1	30.1	45.0	48.1	48.2	48.2	48.2	48.2											
26.0	76.1	80.9	15.1	30.1	42.5	44.7	44.7	44.7	44.7	44.7											
28.0	74.6	80.2	15.1	30.1	39.7	41.2	41.2	41.2	41.2	41.2											
30.0	73.1	79.5	15.1	30.1	37.3	38.2	38.2	38.2	38.2	38.2											
32.0	71.6	78.8	15.1	30.1	35.2	35.6	35.6	35.6	35.6	35.6											
34.0	70.1	77.9	15.1	30.1	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5											
36.0	68.6	77.1	15.1	28.8	31.2	31.2	31.2	31.2	31.2	31.2											
38.0	67.0	76.1	15.1	27.3	29.1	29.1	29.1	29.1	29.1	29.1											
40.0	65.5	75.1	15.1	25.9	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1											
42.0	63.9	74.0	15.1	24.6	24.9	24.9	24.9	24.9	24.9	24.9											
44.0	62.3	72.9	15.1	23.0	22.9	22.9	22.9	22.9	22.9	22.9											
46.0	60.6	71.7	15.1	21.1	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0											
48.0	59.0	70.3	15.0	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4											
50.0	57.3	68.9	14.8	17.9	17.8	17.8	17.8	17.8	17.8	17.8											
55.0	52.8	65.0	14.2	14.5	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4											
60.0	48.1	60.4	11.7	11.6	11.6	11.6	11.6	11.6	11.6	11.6											
65.0	42.9	55.0	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2											
70.0	37.1	48.3	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0											
75.0	30.2	39.9	5.3	5.2																	

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/
 Radio de descarga: Limited °
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 124.0
 Lastre central [t]: 52.6

Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Cabeza de pluma principal: 2821-1

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
77.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (0906-1) 7.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [°]																					
9.0	88.0	86.0			45.0	59.7	73.7	73.7													
10.0	87.6	85.9	15.1	30.1	45.0	59.7	71.9	71.9													
11.0	86.9	85.8	15.1	30.1	45.0	59.7	70.1	70.1													
12.0	86.2	85.7	15.1	30.1	45.0	59.7	68.7	68.7													
13.0	85.5	85.6	15.1	30.1	45.0	59.7	66.8	66.8													
14.0	84.8	85.4	15.1	30.1	45.0	59.7	65.2	65.2													
16.0	83.4	85.1	15.1	30.1	45.0	59.7	62.7	62.7													
18.0	82.0	84.7	15.1	30.1	45.0	57.3	59.2	59.3													
20.0	80.6	84.3	15.1	30.1	45.0	54.8	55.8	56.0													
22.0	79.2	83.9	15.1	30.1	45.0	52.7	53.1	53.3													
24.0	77.8	83.3	15.1	30.1	44.7	50.8	50.8	51.0													
26.0	76.4	82.8	15.1	30.1	41.8	46.3	46.4	46.6													
28.0	75.0	82.2	15.1	30.1	39.3	42.4	42.6	42.8													
30.0	73.5	81.5	15.1	30.1	37.1	39.0	39.2	39.5													
32.0	72.1	80.7	15.1	30.1	35.2	36.1	36.4	36.6													
34.0	70.6	79.9	15.1	30.1	33.6	33.7	34.1	34.3													
36.0	69.1	79.1	15.1	28.6	31.3	31.4	31.7	31.9													
38.0	67.6	78.2	15.1	27.0	29.2	29.3	29.6	29.7													
40.0	66.1	77.2	15.1	25.6	27.2	27.3	27.6	27.6													
42.0	64.6	76.1	15.1	24.3	25.4	25.4	25.4	25.4													
44.0	63.0	75.0	15.1	23.2	23.4	23.4	23.4	23.4													
46.0	61.4	73.8	15.1	21.6	21.5	21.5	21.5	21.5													
48.0	59.8	72.6	15.0	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9													
50.0	58.1	71.2	14.6	18.4	18.3	18.3	18.3	18.3													
55.0	53.9	67.4	13.7	15.0	14.9	14.9	14.9	14.9													
60.0	49.3	63.0	12.2	12.2	12.1	12.1	12.1	12.1													
65.0	44.4	57.8	9.8	9.8	9.7	9.7	9.7	9.7													
70.0	38.9	51.5	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6													
75.0	32.6	43.8	5.9	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8													
76.0	31.1	41.9	5.5	5.5	5.4	5.4	5.4	5.4													

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 124.0
 Lastre central [t]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
77.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 11.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [°]																					
7.8	88.0	90.7			44.0																
8.0	87.9	90.7			44.0																
8.1	88.0	90.7		30.1																	
9.0	87.4	90.7	15.1	30.1	43.1																
10.0	86.8	90.6	15.1	30.1	42.3																
11.0	86.1	90.5	15.1	30.1	41.6																
12.0	85.5	90.4	15.1	30.1	40.5																
13.0	84.8	90.3	15.1	30.1	39.4																
14.0	84.2	90.1	15.1	30.1	38.6																
16.0	82.9	89.8	15.1	30.1	37.1																
18.0	81.6	89.5	15.1	30.1	35.2																
20.0	80.3	89.1	15.1	30.1	33.6																
22.0	78.9	88.7	15.1	30.1	32.3																
24.0	77.6	88.2	15.1	30.1	31.4																
26.0	76.3	87.6	15.1	30.1	31.2																
28.0	74.9	87.1	15.1	30.1	31.0																
30.0	73.5	86.4	15.1	30.1	30.8																
32.0	72.2	85.7	15.1	30.1	30.7																
34.0	70.8	85.0	15.1	30.1	30.5																
36.0	69.4	84.2	15.1	28.7	28.9																
38.0	68.0	83.3	15.1	26.8	27.2																
40.0	66.6	82.4	15.1	25.0	25.5																
42.0	65.1	81.4	15.1	23.4	24.0																
44.0	63.7	80.4	15.1	21.9	22.7																
46.0	62.2	79.3	15.1	20.6	21.2																
48.0	60.7	78.1	15.1	19.5	19.6																
50.0	59.2	76.8	14.7	18.1	18.0																
55.0	55.2	73.4	13.4	14.8	14.7																
60.0	51.1	69.3	12.0	12.0	11.9																
65.0	46.6	64.7	9.7	9.7	9.6																
70.0	41.8	59.2	7.6	7.6	7.6																
75.0	36.5	52.6	5.8	5.8	5.8																

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/
 Radio de descarga: Limited °
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 124.0
 Lastre central [t]: 52.6

Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Cabeza de pluma principal: 2821-1

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
77.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 11.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [°]																					
10.5	88.0	89.7			34.8																
10.8	88.0	89.7		30.1																	
11.0	87.9	89.7	15.1	30.1	34.5																
12.0	87.2	89.6	15.1	30.1	33.7																
13.0	86.6	89.5	15.1	30.1	33.1																
14.0	85.9	89.4	15.1	30.1	32.5																
16.0	84.6	89.1	15.1	30.1	31.1																
18.0	83.3	88.7	15.1	30.1	30.1																
20.0	81.9	88.3	15.1	29.2	29.0																
22.0	80.6	87.9	15.1	28.2	28.1																
24.0	79.2	87.4	15.1	27.4	27.3																
26.0	77.9	86.8	15.1	26.8	26.7																
28.0	76.5	86.3	15.1	26.6	26.4																
30.0	75.2	85.6	15.1	26.4	26.1																
32.0	73.8	84.9	15.1	26.3	25.8																
34.0	72.4	84.2	15.1	26.2	25.6																
36.0	71.0	83.3	15.1	26.1	25.4																
38.0	69.5	82.5	15.1	25.2	24.5																
40.0	68.1	81.5	15.1	23.9	23.5																
42.0	66.6	80.6	15.1	22.7	22.5																
44.0	65.2	79.5	15.1	21.6	21.6																
46.0	63.7	78.4	15.1	20.6	20.8																
48.0	62.2	77.2	15.1	19.8	20.1																
50.0	60.6	75.9	15.1	18.7	18.6																
55.0	56.6	72.4	13.7	15.3	15.2																
60.0	52.4	68.3	12.4	12.4	12.3																
65.0	47.9	63.6	10.0	10.0	9.9																
70.0	43.0	57.9	7.9	7.9	7.8																
75.0	37.5	51.2	6.0	6.0	6.0																
80.0	31.1	42.7	4.4	4.4	4.3																

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 124.0
 Lastre central [t]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
77.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 14.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [°]																					
9.0	88.0	93.5			38.6																
9.3	88.0	93.5		30.1																	
10.0	87.6	93.5	15.1	30.1	37.9																
11.0	86.9	93.4	15.1	30.1	37.1																
12.0	86.3	93.3	15.1	30.1	36.6																
13.0	85.7	93.2	15.1	30.1	35.6																
14.0	85.1	93.0	15.1	30.1	34.8																
16.0	83.8	92.8	15.1	30.1	33.4																
18.0	82.5	92.4	15.1	29.9	32.2																
20.0	81.2	92.0	15.1	29.3	30.8																
22.0	80.0	91.6	15.1	28.7	29.6																
24.0	78.7	91.1	15.1	28.3	28.7																
26.0	77.4	90.6	15.1	28.0	28.1																
28.0	76.1	90.1	15.1	27.6	27.7																
30.0	74.8	89.4	15.1	27.3	27.3																
32.0	73.4	88.8	15.1	27.1	27.0																
34.0	72.1	88.1	15.1	26.9	26.7																
36.0	70.8	87.3	15.1	26.7	26.5																
38.0	69.4	86.5	15.1	25.5	25.2																
40.0	68.0	85.6	15.1	24.0	24.0																
42.0	66.7	84.6	15.1	22.6	22.8																
44.0	65.3	83.6	15.1	21.4	21.7																
46.0	63.8	82.6	15.1	20.3	20.8																
48.0	62.4	81.4	15.1	19.3	19.9																
50.0	60.9	80.2	15.1	18.4	18.5																
55.0	57.2	76.9	13.7	15.2	15.2																
60.0	53.2	73.1	12.3	12.4	12.4																
65.0	49.0	68.7	10.1	10.1	10.0																
70.0	44.5	63.5	8.0	8.0	7.9																
75.0	39.6	57.5	6.2	6.2	6.1																
80.0	34.1	50.1	4.6	4.6	4.6																

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 124.0
 Lastre central [t]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
77.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 14.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [°]																					
12.3	88.0	92.1			27.7																
13.0	87.8	92.1	15.1	28.1	27.4																
14.0	87.1	92.0	15.1	27.4	26.9																
16.0	85.9	91.7	15.1	26.3	26.0																
18.0	84.6	91.3	15.1	25.2	25.0																
20.0	83.3	91.0	15.1	24.4	24.3																
22.0	82.0	90.5	15.1	23.6	23.5																
24.0	80.7	90.1	15.1	22.8	22.8																
26.0	79.4	89.5	15.1	22.1	22.2																
28.0	78.1	89.0	15.1	21.6	21.7																
30.0	76.7	88.3	15.1	21.2	21.3																
32.0	75.4	87.7	15.1	20.9	20.9																
34.0	74.0	86.9	15.1	20.7	20.6																
36.0	72.7	86.1	15.1	20.4	20.3																
38.0	71.3	85.3	15.1	20.2	20.1																
40.0	69.9	84.4	15.1	19.8	19.6																
42.0	68.5	83.5	15.1	19.0	18.9																
44.0	67.1	82.4	15.1	18.2	18.3																
46.0	65.6	81.4	15.1	17.6	17.7																
48.0	64.2	80.2	15.1	17.0	17.2																
50.0	62.7	79.0	15.1	16.4	16.7																
55.0	58.9	75.6	14.4	15.0	15.3																
60.0	54.8	71.7	12.7	12.9	12.9																
65.0	50.6	67.2	10.5	10.5	10.4																
70.0	46.0	62.0	8.3	8.3	8.3																
75.0	40.9	55.7	6.5	6.4	6.4																
80.0	35.1	48.1	4.8	4.8	4.7																
83.0	31.1	42.5	3.9	3.8	3.8																

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 124.0
 Lastre central [t]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
77.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 17.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [°]																					
10.2	88.0	96.3			33.2																
10.5	88.0	96.3		30.1																	
11.0	87.7	96.3	15.1	30.1	32.7																
12.0	87.1	96.2	15.1	30.1	32.0																
13.0	86.5	96.1	15.1	30.1	31.4																
14.0	85.9	95.9	15.1	29.9	30.7																
16.0	84.6	95.7	15.1	28.7	29.4																
18.0	83.4	95.3	15.1	27.9	28.5																
20.0	82.2	95.0	15.1	27.0	27.6																
22.0	80.9	94.6	15.1	26.2	26.7																
24.0	79.7	94.1	15.1	25.4	26.0																
26.0	78.4	93.6	15.1	24.8	25.5																
28.0	77.2	93.1	15.1	24.4	24.9																
30.0	75.9	92.5	15.1	24.0	24.3																
32.0	74.6	91.8	15.1	23.6	23.7																
34.0	73.3	91.1	15.1	23.3	23.2																
36.0	72.0	90.4	15.1	23.0	22.8																
38.0	70.7	89.6	15.1	22.7	22.5																
40.0	69.4	88.7	15.1	21.9	21.7																
42.0	68.1	87.8	15.1	21.0	20.8																
44.0	66.7	86.8	15.1	20.1	20.1																
46.0	65.4	85.8	15.1	19.3	19.4																
48.0	64.0	84.7	15.1	18.6	18.8																
50.0	62.6	83.6	15.1	17.9	18.2																
55.0	59.0	80.4	14.4	15.7	15.6																
60.0	55.2	76.8	12.7	12.9	12.8																
65.0	51.3	72.6	10.5	10.5	10.4																
70.0	47.0	67.8	8.4	8.4	8.3																
75.0	42.5	62.1	6.6	6.6	6.5																
80.0	37.4	55.4	5.0	5.0	4.9																
85.0	31.5	47.2	3.6	3.6	3.5																

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 124.0
 Lastre central [t]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
77.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 17.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [°]																					
14.2	88.0	94.5			21.0																
16.0	87.1	94.3	15.1	20.6	20.4																
18.0	85.8	94.0	15.1	19.9	19.7																
20.0	84.6	93.6	15.1	19.1	19.1																
22.0	83.3	93.2	15.1	18.6	18.6																
24.0	82.0	92.7	15.1	18.0	18.0																
26.0	80.8	92.2	15.1	17.4	17.5																
28.0	79.5	91.7	15.1	16.9	17.0																
30.0	78.2	91.1	15.1	16.5	16.7																
32.0	76.9	90.4	15.0	16.1	16.2																
34.0	75.6	89.7	14.9	15.7	15.8																
36.0	74.3	88.9	14.8	15.3	15.4																
38.0	73.0	88.1	14.7	15.0	15.1																
40.0	71.6	87.3	14.7	14.7	14.8																
42.0	70.2	86.3	14.5	14.4	14.5																
44.0	68.9	85.4	14.2	14.1	14.2																
46.0	67.5	84.3	13.8	13.8	13.9																
48.0	66.1	83.2	13.5	13.5	13.6																
50.0	64.6	82.0	13.2	13.3	13.4																
55.0	61.0	78.8	12.6	12.7	12.9																
60.0	57.1	75.1	11.6	11.9	12.1																
65.0	53.1	70.8	10.6	11.0	10.9																
70.0	48.7	65.8	8.8	8.8	8.8																
75.0	44.0	60.0	6.9	6.9	6.9																
80.0	38.7	53.0	5.3	5.2	5.2																
85.0	32.5	44.3	3.7	3.7	3.6																
86.0	31.1	42.3	3.4	3.4	3.4																

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 124.0
 Lastre central [t]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
77.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 20.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [°]																					
11.4	88.0	99.1			27.4																
12.0	87.8	99.1	15.1	26.6	27.1																
13.0	87.2	99.0	15.1	25.9	26.5																
14.0	86.6	98.8	15.1	25.4	26.0																
16.0	85.4	98.6	15.1	24.4	25.0																
18.0	84.2	98.3	15.1	23.4	24.1																
20.0	83.0	97.9	15.1	22.7	23.4																
22.0	81.8	97.5	15.1	22.0	22.7																
24.0	80.6	97.1	15.1	21.4	22.1																
26.0	79.4	96.6	15.1	20.8	21.6																
28.0	78.2	96.0	15.1	20.4	21.2																
30.0	77.0	95.5	15.1	20.1	20.7																
32.0	75.7	94.8	15.1	19.7	20.2																
34.0	74.5	94.2	15.1	19.4	19.8																
36.0	73.2	93.4	15.1	19.1	19.4																
38.0	72.0	92.7	15.1	18.9	19.1																
40.0	70.7	91.8	15.1	18.7	18.8																
42.0	69.4	91.0	15.1	18.1	18.2																
44.0	68.1	90.0	15.0	17.4	17.5																
46.0	66.8	89.1	14.9	16.8	17.0																
48.0	65.5	88.0	14.9	16.3	16.4																
50.0	64.1	86.9	14.8	15.8	16.0																
55.0	60.7	83.9	14.7	14.7	15.0																
60.0	57.1	80.4	12.9	13.1	13.2																
65.0	53.3	76.4	10.9	10.8	10.8																
70.0	49.3	71.8	8.8	8.8	8.7																
75.0	45.0	66.6	6.9	6.9	6.9																
80.0	40.3	60.4	5.3	5.3	5.3																
85.0	35.1	53.0	3.9	3.9	3.8																

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 124.0
 Lastre central [t]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
77.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 20.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [°]																					
16.0	88.0	96.9			17.5																
18.0	87.0	96.7	15.1	16.9	17.0																
20.0	85.8	96.3	15.1	16.4	16.5																
22.0	84.6	95.9	15.1	15.9	15.9																
24.0	83.3	95.4	15.1	15.4	15.6																
26.0	82.1	94.9	14.9	15.0	15.1																
28.0	80.9	94.4	14.5	14.5	14.6																
30.0	79.6	93.8	14.3	14.2	14.3																
32.0	78.3	93.2	14.0	13.8	14.0																
34.0	77.1	92.5	13.7	13.5	13.6																
36.0	75.8	91.8	13.3	13.2	13.3																
38.0	74.5	91.0	12.9	12.8	13.0																
40.0	73.2	90.1	12.6	12.6	12.7																
42.0	71.9	89.2	12.3	12.3	12.5																
44.0	70.6	88.3	12.1	12.1	12.3																
46.0	69.2	87.3	11.8	11.9	12.0																
48.0	67.9	86.2	11.5	11.6	11.7																
50.0	66.5	85.1	11.2	11.4	11.5																
55.0	63.0	82.0	10.6	10.9	11.0																
60.0	59.3	78.4	10.1	10.4	10.6																
65.0	55.4	74.3	9.4	9.9	10.0																
70.0	51.3	69.6	8.9	9.3	9.2																
75.0	46.9	64.2	7.4	7.3	7.3																
80.0	42.0	57.7	5.6	5.6	5.6																
85.0	36.4	49.9	4.1	4.1	4.0																
89.0	31.1	42.1	3.0	2.9	2.9																

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 124.0
 Lastre central [t]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
77.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 23.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [°]																					
12.5	88.0	101.9			21.8																
13.0	87.9	101.9	15.1	21.0	21.7																
14.0	87.3	101.7	15.1	20.5	21.2																
16.0	86.2	101.5	15.1	19.7	20.5																
18.0	85.0	101.2	15.1	18.9	19.6																
20.0	83.9	100.8	15.1	18.2	18.9																
22.0	82.7	100.4	15.1	17.7	18.4																
24.0	81.5	100.0	15.1	17.2	18.0																
26.0	80.4	99.5	15.1	16.8	17.6																
28.0	79.2	99.0	15.1	16.5	17.3																
30.0	78.0	98.5	15.1	16.2	17.0																
32.0	76.8	97.9	15.0	16.0	16.6																
34.0	75.6	97.2	14.8	15.7	16.2																
36.0	74.4	96.5	14.7	15.5	15.9																
38.0	73.1	95.8	14.5	15.3	15.6																
40.0	71.9	95.0	14.4	15.1	15.4																
42.0	70.7	94.1	14.3	15.0	15.2																
44.0	69.4	93.2	14.0	14.5	14.7																
46.0	68.1	92.3	13.6	14.1	14.3																
48.0	66.9	91.3	13.3	13.7	13.8																
50.0	65.6	90.2	13.0	13.3	13.5																
55.0	62.2	87.3	12.3	12.5	12.6																
60.0	58.8	83.9	11.4	11.7	11.8																
65.0	55.2	80.2	10.3	10.8	10.9																
70.0	51.4	75.8	9.1	9.1	9.1																
75.0	47.4	70.9	7.3	7.3	7.2																
80.0	43.0	65.1	5.7	5.7	5.6																
85.0	38.2	58.3	4.2	4.2	4.2																
90.0	32.7	50.1	2.9	2.9	2.9																

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 124.0
 Lastre central [t]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
77.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 23.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [°]																					
17.9	88.0	99.3			14.1																
18.0	87.9	99.3			14.1																
20.0	86.9	99.0	13.9	13.5	13.6																
22.0	85.7	98.6	13.5	13.1	13.2																
24.0	84.6	98.1	13.0	12.7	12.8																
26.0	83.4	97.7	12.6	12.4	12.5																
28.0	82.1	97.1	12.2	12.0	12.1																
30.0	80.9	96.6	11.8	11.7	11.8																
32.0	79.7	96.0	11.5	11.4	11.5																
34.0	78.5	95.3	11.2	11.1	11.3																
36.0	77.2	94.6	10.9	10.9	11.0																
38.0	76.0	93.8	10.6	10.6	10.8																
40.0	74.7	93.0	10.3	10.4	10.5																
42.0	73.5	92.1	10.0	10.2	10.3																
44.0	72.2	91.2	9.8	10.0	10.1																
46.0	70.9	90.2	9.6	9.8	10.0																
48.0	69.6	89.2	9.4	9.6	9.7																
50.0	68.2	88.1	9.1	9.4	9.5																
55.0	64.8	85.1	8.6	9.0	9.1																
60.0	61.3	81.7	8.3	8.6	8.8																
65.0	57.6	77.8	8.0	8.4	8.5																
70.0	53.7	73.3	7.7	8.1	8.2																
75.0	49.5	68.2	7.5	7.8	7.7																
80.0	44.9	62.2	6.1	6.1	6.0																
85.0	39.8	55.0	4.5	4.5	4.5																
90.0	33.9	46.1	3.1	3.1	3.0																
92.0	31.1	41.8	2.6	2.5	2.5																

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 124.0
 Lastre central [t]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
77.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 26.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [°]																					
13.7	88.0	104.6			18.1																
14.0	88.0	104.6	15.1	17.3	18.1																
16.0	86.9	104.4	15.1	16.6	17.3																
18.0	85.8	104.1	14.9	16.0	16.7																
20.0	84.6	103.8	14.3	15.4	16.0																
22.0	83.5	103.4	13.9	14.9	15.5																
24.0	82.4	103.0	13.5	14.5	15.1																
26.0	81.2	102.5	13.2	14.2	14.8																
28.0	80.1	102.0	12.9	13.9	14.5																
30.0	78.9	101.5	12.7	13.7	14.3																
32.0	77.8	100.9	12.5	13.5	14.0																
34.0	76.6	100.2	12.2	13.3	13.8																
36.0	75.4	99.6	11.9	13.1	13.5																
38.0	74.2	98.9	11.7	12.9	13.3																
40.0	73.1	98.1	11.5	12.7	13.1																
42.0	71.8	97.3	11.4	12.6	12.9																
44.0	70.6	96.4	11.2	12.4	12.7																
46.0	69.4	95.5	11.0	12.1	12.4																
48.0	68.2	94.5	10.9	11.8	12.0																
50.0	66.9	93.5	10.7	11.5	11.7																
55.0	63.7	90.7	10.3	10.9	11.0																
60.0	60.4	87.5	10.0	10.4	10.5																
65.0	57.0	83.8	9.3	9.7	9.8																
70.0	53.4	79.7	8.7	9.1	9.2																
75.0	49.6	75.0	7.6	7.6	7.5																
80.0	45.5	69.6	6.0	6.0	5.9																
85.0	41.0	63.3	4.5	4.5	4.5																
90.0	36.0	55.8	3.2	3.2	3.1																

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 124.0
 Lastre central [t]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
77.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 26.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [°]																					
19.7	88.0	101.7			11.9																
20.0	88.0	101.7	11.7	11.7	11.9																
22.0	86.9	101.3	11.3	11.3	11.5																
24.0	85.7	100.9	11.0	11.0	11.1																
26.0	84.5	100.4	10.6	10.7	10.8																
28.0	83.4	99.9	10.3	10.4	10.6																
30.0	82.2	99.3	10.0	10.2	10.3																
32.0	81.0	98.7	9.7	9.9	10.0																
34.0	79.8	98.1	9.4	9.6	9.8																
36.0	78.6	97.4	9.2	9.4	9.6																
38.0	77.4	96.7	8.9	9.2	9.4																
40.0	76.2	95.9	8.7	9.0	9.1																
42.0	74.9	95.0	8.5	8.8	8.9																
44.0	73.7	94.2	8.3	8.6	8.7																
46.0	72.4	93.2	8.1	8.5	8.6																
48.0	71.2	92.2	7.9	8.3	8.4																
50.0	69.9	91.2	7.8	8.2	8.3																
55.0	66.6	88.3	7.4	7.8	7.9																
60.0	63.2	85.0	7.1	7.4	7.6																
65.0	59.7	81.2	6.8	7.2	7.3																
70.0	55.9	77.0	6.6	6.9	7.1																
75.0	52.0	72.1	6.4	6.7	6.9																
80.0	47.7	66.4	6.2	6.4	6.4																
85.0	43.0	59.8	4.9	4.9	4.8																
90.0	37.6	51.8	3.5	3.4	3.4																
95.0	31.1	41.6	2.1	2.1	2.1																

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/
 Radio de descarga: Limited °
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 124.0
 Lastre central [t]: 52.6

Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Cabeza de pluma principal: 2821-1

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
77.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1507-1) 8.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 28 [°]																					
9.0	88.0	87.1			45.0	59.7	74.2	75.4	75.5	75.6											
10.0	87.6	87.1	15.1	30.1	45.0	59.7	73.9	74.4	74.5	75.3											
11.0	86.9	87.0	15.1	30.1	45.0	59.7	72.8	73.1	73.2	73.7											
12.0	86.2	86.8	15.1	30.1	45.0	59.7	71.8	72.1	72.2	72.5											
13.0	85.5	86.7	15.1	30.1	45.0	59.7	71.1	71.3	71.4	71.6											
14.0	84.9	86.6	15.1	30.1	45.0	59.7	69.2	69.4	69.6	69.9											
16.0	83.5	86.3	15.1	30.1	45.0	59.7	66.2	66.3	66.7	67.0											
18.0	82.1	85.9	15.1	30.1	45.0	59.2	63.6	63.8	64.3	64.6											
20.0	80.7	85.5	15.1	30.1	45.0	55.4	58.2	58.4	58.9	59.1											
22.0	79.4	85.0	15.1	30.1	45.0	52.3	53.7	54.0	54.3	54.6											
24.0	78.0	84.5	15.1	30.1	45.0	49.7	50.2	50.5	50.7	50.9											
26.0	76.6	84.0	15.1	30.1	43.4	46.6	46.6	46.9	47.1	47.3											
28.0	75.2	83.4	15.1	30.1	40.1	42.5	42.5	42.7	42.9	43.1											
30.0	73.7	82.7	15.1	30.1	37.3	38.8	38.8	39.0	39.3	39.4											
32.0	72.3	82.0	15.1	30.1	34.8	35.7	35.7	35.9	36.1	36.2											
34.0	70.9	81.2	15.1	30.1	32.8	33.0	33.0	33.3	33.4	33.6											
36.0	69.4	80.3	15.1	29.5	30.8	30.8	30.8	31.0	31.2	31.3											
38.0	67.9	79.4	15.1	27.6	28.6	28.6	28.6	28.8	28.9	29.1											
40.0	66.4	78.5	15.1	25.9	26.6	26.6	26.6	26.8	26.8	26.8											
42.0	64.9	77.4	15.1	24.3	24.6	24.6	24.6	24.6	24.6	24.6											
44.0	63.4	76.3	15.1	22.7	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6											
46.0	61.8	75.2	15.1	20.9	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8											
48.0	60.2	73.9	15.1	19.2	19.1	19.1	19.1	19.1	19.1	19.1											
50.0	58.6	72.6	14.8	17.6	17.6	17.6	17.6	17.6	17.6	17.6											
55.0	54.4	68.9	13.9	14.2	14.2	14.2	14.2	14.2	14.2	14.2											
60.0	50.0	64.6	11.4	11.4	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3											
65.0	45.2	59.5	9.0	9.0	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9											
70.0	39.9	53.5	6.9	6.9	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8											
75.0	33.8	46.0	5.1	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0											
77.0	31.1	42.5	4.4	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3											

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/
 Radio de descarga: Limited °
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 124.0
 Lastre central [t]: 52.6

Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Cabeza de pluma principal: 2821-1

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
80.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (0906-1) 7.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [°]																					
9.1	88.0	89.0			45.0	59.7	68.4	68.4													
10.0	87.6	88.9	15.1	30.1	45.0	59.7	66.8	66.8													
11.0	87.0	88.8	15.1	30.1	45.0	59.7	65.0	65.0													
12.0	86.3	88.7	15.1	30.1	45.0	59.6	63.7	63.7													
13.0	85.7	88.6	15.1	30.1	45.0	58.8	61.8	61.8													
14.0	85.0	88.4	15.1	30.1	45.0	58.1	60.1	60.1													
16.0	83.7	88.1	15.1	30.1	45.0	57.0	57.5	57.5													
18.0	82.3	87.8	15.1	30.1	45.0	54.8	54.8	54.9													
20.0	81.0	87.4	15.1	30.1	45.0	52.1	52.1	52.3													
22.0	79.6	86.9	15.1	30.1	45.0	49.9	49.9	50.2													
24.0	78.3	86.5	15.1	30.1	45.0	48.2	48.2	48.5													
26.0	76.9	85.9	15.1	30.1	42.3	44.6	44.7	45.0													
28.0	75.5	85.3	15.1	30.1	39.2	41.0	41.2	41.4													
30.0	74.1	84.6	15.1	30.1	36.6	37.8	38.0	38.3													
32.0	72.7	83.9	15.1	30.1	34.3	35.1	35.3	35.5													
34.0	71.3	83.2	15.1	30.1	32.4	32.8	33.1	33.3													
36.0	69.9	82.4	15.1	29.3	30.4	30.7	31.0	31.2													
38.0	68.5	81.5	15.1	27.4	28.4	28.6	28.9	29.1													
40.0	67.0	80.5	15.1	25.7	26.5	26.7	27.0	27.2													
42.0	65.5	79.5	15.1	24.1	24.8	25.0	25.0	25.0													
44.0	64.0	78.5	15.1	22.7	23.0	23.0	23.0	23.0													
46.0	62.5	77.3	15.1	21.2	21.1	21.1	21.1	21.1													
48.0	61.0	76.1	15.1	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5													
50.0	59.4	74.8	14.8	18.0	17.9	17.9	17.9	17.9													
55.0	55.3	71.3	13.6	14.6	14.5	14.5	14.5	14.5													
60.0	51.1	67.1	11.8	11.8	11.7	11.7	11.7	11.7													
65.0	46.5	62.2	9.4	9.4	9.3	9.3	9.3	9.3													
70.0	41.4	56.5	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2													
75.0	35.8	49.5	5.5	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4													
79.0	30.5	42.7	4.2	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1													

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 124.0
 Lastre central [t]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
80.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 11.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [°]																					
7.9	88.0	93.7			43.3																
8.0	88.0	93.7			43.3																
9.0	87.5	93.7	15.1	30.1	42.2																
10.0	86.9	93.6	15.1	30.1	41.0																
11.0	86.3	93.5	15.1	30.1	40.2																
12.0	85.6	93.4	15.1	30.1	39.2																
13.0	85.0	93.3	15.1	30.1	38.3																
14.0	84.4	93.2	15.1	30.1	37.5																
16.0	83.1	92.9	15.1	30.1	36.3																
18.0	81.8	92.5	15.1	30.1	34.5																
20.0	80.6	92.2	15.1	30.1	32.9																
22.0	79.3	91.7	15.1	30.1	31.6																
24.0	78.0	91.3	15.1	30.1	30.6																
26.0	76.7	90.8	15.1	30.1	30.4																
28.0	75.4	90.2	15.1	30.1	30.3																
30.0	74.1	89.6	15.1	30.0	30.1																
32.0	72.8	88.9	15.1	30.0	30.0																
34.0	71.5	88.2	15.1	30.0	29.9																
36.0	70.1	87.4	15.1	29.3	29.1																
38.0	68.8	86.6	15.1	27.1	27.2																
40.0	67.4	85.7	15.1	25.0	25.4																
42.0	66.0	84.8	15.1	23.1	23.8																
44.0	64.6	83.8	15.1	21.4	22.4																
46.0	63.2	82.7	15.1	19.9	20.8																
48.0	61.8	81.6	15.1	18.5	19.1																
50.0	60.3	80.4	15.0	17.4	17.6																
55.0	56.5	77.1	13.3	14.4	14.3																
60.0	52.6	73.3	11.6	11.6	11.5																
65.0	48.4	68.9	9.3	9.2	9.2																
70.0	44.0	63.7	7.2	7.2	7.1																
75.0	39.0	57.7	5.4	5.4	5.4																
80.0	33.5	50.4	3.9	3.8	3.8																

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 124.0
 Lastre central [t]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
80.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 11.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [°]																					
10.6	88.0	92.7			33.4																
10.9	88.0	92.7		30.1																	
11.0	87.9	92.7	15.1	30.1	33.2																
12.0	87.3	92.6	15.1	30.1	32.6																
13.0	86.7	92.5	15.1	30.1	32.1																
14.0	86.0	92.4	15.1	30.1	31.5																
16.0	84.8	92.1	15.1	29.6	30.2																
18.0	83.5	91.8	15.1	29.3	29.3																
20.0	82.2	91.4	15.1	28.6	28.4																
22.0	80.9	91.0	15.1	27.7	27.6																
24.0	79.6	90.5	15.1	27.0	26.9																
26.0	78.3	90.0	15.1	26.4	26.4																
28.0	77.0	89.4	15.1	26.2	26.1																
30.0	75.7	88.8	15.1	26.1	25.8																
32.0	74.3	88.1	15.1	26.0	25.6																
34.0	73.0	87.4	15.1	25.9	25.4																
36.0	71.6	86.6	15.1	25.9	25.3																
38.0	70.3	85.7	15.1	25.5	24.7																
40.0	68.9	84.9	15.1	24.0	23.5																
42.0	67.5	83.9	15.1	22.7	22.4																
44.0	66.1	82.9	15.1	21.4	21.3																
46.0	64.6	81.8	15.1	20.3	20.4																
48.0	63.2	80.7	15.1	19.2	19.5																
50.0	61.7	79.5	15.1	18.3	18.2																
55.0	57.9	76.1	13.9	14.9	14.8																
60.0	53.9	72.3	12.0	12.0	11.9																
65.0	49.7	67.8	9.6	9.6	9.5																
70.0	45.1	62.6	7.5	7.5	7.4																
75.0	40.1	56.4	5.7	5.6	5.6																
80.0	34.4	48.9	4.0	4.0	3.9																
83.0	30.5	43.4	3.1	3.1	3.0																

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 124.0
 Lastre central [t]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
80.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 14.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [°]																					
9.1	88.0	96.5			37.5																
9.4	88.0	96.5		30.1																	
10.0	87.7	96.5	15.1	30.1	36.8																
11.0	87.0	96.4	15.1	30.1	35.9																
12.0	86.4	96.3	15.1	30.1	35.2																
13.0	85.8	96.2	15.1	30.1	34.4																
14.0	85.2	96.1	15.1	30.1	33.6																
16.0	84.0	95.8	15.1	30.1	32.3																
18.0	82.8	95.5	15.1	30.0	31.2																
20.0	81.5	95.1	15.1	29.1	30.0																
22.0	80.3	94.7	15.1	28.3	28.9																
24.0	79.0	94.2	15.1	27.7	28.0																
26.0	77.8	93.7	15.1	27.2	27.4																
28.0	76.5	93.2	15.1	26.9	27.0																
30.0	75.3	92.6	15.1	26.6	26.6																
32.0	74.0	91.9	15.1	26.4	26.3																
34.0	72.7	91.2	15.1	26.1	26.0																
36.0	71.4	90.5	15.1	26.0	25.7																
38.0	70.1	89.7	15.1	25.3	25.0																
40.0	68.8	88.9	15.1	23.8	23.7																
42.0	67.5	87.9	15.1	22.3	22.5																
44.0	66.1	87.0	15.1	21.0	21.4																
46.0	64.7	86.0	15.1	19.7	20.3																
48.0	63.4	84.9	15.1	18.6	19.4																
50.0	62.0	83.7	15.1	17.7	18.1																
55.0	58.4	80.6	14.0	14.8	14.7																
60.0	54.6	76.9	12.0	12.0	11.9																
65.0	50.7	72.8	9.7	9.6	9.6																
70.0	46.5	67.9	7.6	7.6	7.5																
75.0	41.9	62.3	5.8	5.8	5.7																
80.0	36.8	55.7	4.2	4.2	4.1																

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 124.0
 Lastre central [t]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
80.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 14.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [°]																					
12.4	88.0	95.1			26.4																
13.0	87.9	95.1	15.1	26.9	26.2																
14.0	87.2	95.0	15.1	26.2	25.7																
16.0	86.0	94.7	15.1	25.2	24.9																
18.0	84.8	94.4	15.1	24.2	24.0																
20.0	83.5	94.0	15.1	23.5	23.4																
22.0	82.2	93.6	15.1	22.8	22.7																
24.0	81.0	93.1	15.1	22.0	22.0																
26.0	79.7	92.6	15.1	21.4	21.5																
28.0	78.4	92.1	15.1	20.9	21.1																
30.0	77.2	91.5	15.1	20.6	20.7																
32.0	75.9	90.8	15.1	20.3	20.3																
34.0	74.6	90.1	15.1	20.0	20.0																
36.0	73.3	89.4	15.1	19.8	19.8																
38.0	71.9	88.6	15.1	19.6	19.5																
40.0	70.6	87.7	15.1	19.4	19.3																
42.0	69.3	86.8	15.1	18.6	18.5																
44.0	67.9	85.8	15.1	17.8	17.8																
46.0	66.5	84.8	15.1	17.1	17.2																
48.0	65.1	83.7	15.1	16.5	16.7																
50.0	63.7	82.5	15.1	15.9	16.1																
55.0	60.0	79.3	14.8	14.6	14.9																
60.0	56.2	75.6	12.6	12.6	12.5																
65.0	52.2	71.3	10.1	10.1	10.0																
70.0	47.9	66.4	8.0	7.9	7.9																
75.0	43.2	60.6	6.1	6.1	6.0																
80.0	38.0	53.7	4.4	4.4	4.4																
85.0	31.9	45.2	2.9	2.9	2.9																
86.0	30.5	43.2	2.6	2.6	2.6																

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 124.0
 Lastre central [t]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
80.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 17.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [°]																					
10.3	88.0	99.3			32.8																
10.6	88.0	99.3		30.1																	
11.0	87.8	99.3	15.1	30.1	32.4																
12.0	87.2	99.2	15.1	30.1	31.6																
13.0	86.6	99.1	15.1	30.1	31.0																
14.0	86.0	99.0	15.1	29.9	30.4																
16.0	84.8	98.7	15.1	28.6	29.1																
18.0	83.6	98.4	15.1	27.6	28.2																
20.0	82.4	98.0	15.1	26.8	27.3																
22.0	81.2	97.6	15.1	26.0	26.5																
24.0	80.0	97.2	15.1	25.2	25.9																
26.0	78.8	96.7	15.1	24.7	25.3																
28.0	77.6	96.2	15.1	24.2	24.8																
30.0	76.4	95.6	15.1	23.8	24.2																
32.0	75.1	95.0	15.1	23.5	23.6																
34.0	73.9	94.3	15.1	23.1	23.2																
36.0	72.6	93.6	15.1	22.9	22.7																
38.0	71.4	92.8	15.1	22.6	22.4																
40.0	70.1	92.0	15.1	22.1	21.7																
42.0	68.8	91.1	15.1	21.0	20.9																
44.0	67.5	90.2	15.1	20.1	20.1																
46.0	66.2	89.2	15.1	19.2	19.3																
48.0	64.9	88.1	15.1	18.4	18.6																
50.0	63.5	87.0	15.1	17.6	18.0																
55.0	60.1	84.0	14.8	15.3	15.2																
60.0	56.5	80.5	12.5	12.5	12.4																
65.0	52.7	76.6	10.1	10.1	10.0																
70.0	48.7	72.0	8.0	8.0	7.9																
75.0	44.5	66.8	6.2	6.2	6.1																
80.0	39.8	60.6	4.6	4.6	4.5																
85.0	34.5	53.2	3.2	3.2	3.1																

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/
 Radio de descarga: Limited °
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 124.0
 Lastre central [t]: 52.6

Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Cabeza de pluma principal: 2821-1

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
80.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 17.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [°]																					
14.3	88.0	97.5			20.9																
16.0	87.2	97.3	15.1	20.5	20.3																
18.0	86.0	97.0	15.1	19.9	19.7																
20.0	84.7	96.7	15.1	19.1	19.1																
22.0	83.5	96.3	15.1	18.6	18.6																
24.0	82.3	95.8	15.1	18.0	18.0																
26.0	81.1	95.3	15.1	17.5	17.5																
28.0	79.8	94.8	15.1	17.0	17.0																
30.0	78.6	94.2	15.1	16.6	16.7																
32.0	77.3	93.6	15.1	16.2	16.3																
34.0	76.1	92.9	15.1	15.8	15.9																
36.0	74.8	92.1	15.1	15.4	15.5																
38.0	73.5	91.4	15.1	15.0	15.1																
40.0	72.2	90.5	15.1	14.7	14.9																
42.0	70.9	89.6	15.1	14.5	14.6																
44.0	69.6	88.7	14.8	14.2	14.3																
46.0	68.3	87.7	14.5	13.9	14.0																
48.0	66.9	86.6	14.1	13.6	13.7																
50.0	65.5	85.5	13.8	13.4	13.5																
55.0	62.0	82.4	13.2	12.8	12.9																
60.0	58.4	78.9	12.0	11.9	12.1																
65.0	54.5	74.8	10.6	10.6	10.5																
70.0	50.4	70.1	8.5	8.5	8.4																
75.0	46.0	64.7	6.6	6.6	6.5																
80.0	41.2	58.3	4.9	4.9	4.8																
85.0	35.7	50.6	3.4	3.4	3.3																
89.0	30.5	42.9	2.3	2.2	2.2																

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 124.0
 Lastre central [t]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
80.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 20.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [°]																					
11.5	88.0	102.1			26.5																
12.0	87.9	102.1	15.1	25.8	26.3																
13.0	87.3	102.0	15.1	25.1	25.7																
14.0	86.7	101.9	15.1	24.6	25.2																
16.0	85.6	101.6	15.1	23.7	24.2																
18.0	84.4	101.3	15.1	22.7	23.3																
20.0	83.3	100.9	15.1	22.0	22.7																
22.0	82.1	100.6	15.1	21.3	22.1																
24.0	80.9	100.1	15.1	20.7	21.5																
26.0	79.7	99.7	15.1	20.2	21.0																
28.0	78.6	99.1	15.1	19.8	20.6																
30.0	77.4	98.6	15.1	19.5	20.2																
32.0	76.2	98.0	15.1	19.2	19.8																
34.0	75.0	97.3	15.1	18.9	19.3																
36.0	73.8	96.6	15.1	18.6	19.0																
38.0	72.5	95.9	15.1	18.4	18.7																
40.0	71.3	95.1	15.1	18.2	18.4																
42.0	70.1	94.2	15.1	17.8	17.9																
44.0	68.8	93.4	14.9	17.1	17.3																
46.0	67.6	92.4	14.7	16.5	16.7																
48.0	66.3	91.4	14.5	15.9	16.1																
50.0	65.0	90.3	14.4	15.4	15.6																
55.0	61.7	87.4	14.1	14.2	14.6																
60.0	58.2	84.1	12.7	12.8	12.8																
65.0	54.6	80.3	10.4	10.4	10.4																
70.0	50.9	76.0	8.4	8.3	8.3																
75.0	46.8	71.0	6.5	6.5	6.5																
80.0	42.5	65.3	4.9	4.9	4.9																
85.0	37.7	58.5	3.5	3.5	3.4																

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 124.0
 Lastre central [t]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
80.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 20.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [°]																					
16.1	88.0	99.9			17.1																
18.0	87.1	99.7	15.1	16.6	16.6																
20.0	85.9	99.3	15.1	16.1	16.1																
22.0	84.7	98.9	15.1	15.5	15.6																
24.0	83.5	98.5	15.1	15.1	15.2																
26.0	82.3	98.0	14.9	14.7	14.8																
28.0	81.1	97.5	14.6	14.3	14.4																
30.0	79.9	96.9	14.3	13.9	14.0																
32.0	78.7	96.3	14.1	13.6	13.7																
34.0	77.5	95.6	13.8	13.3	13.4																
36.0	76.3	94.9	13.4	13.0	13.1																
38.0	75.0	94.2	13.0	12.7	12.8																
40.0	73.8	93.4	12.7	12.4	12.5																
42.0	72.5	92.5	12.4	12.1	12.3																
44.0	71.2	91.6	12.1	11.9	12.1																
46.0	69.9	90.6	11.9	11.7	11.8																
48.0	68.6	89.6	11.6	11.5	11.6																
50.0	67.3	88.5	11.3	11.2	11.4																
55.0	63.9	85.5	10.7	10.7	10.9																
60.0	60.4	82.1	10.2	10.3	10.5																
65.0	56.7	78.2	9.4	9.7	9.8																
70.0	52.8	73.8	8.7	8.9	8.8																
75.0	48.7	68.7	7.0	7.0	6.9																
80.0	44.1	62.7	5.3	5.3	5.2																
85.0	39.1	55.6	3.8	3.7	3.7																
90.0	33.2	46.9	2.4	2.3	2.3																
91.0	31.9	44.8	2.1	2.1	2.0																

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 124.0
 Lastre central [t]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
80.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 23.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [°]																					
12.6	88.0	104.9			21.6																
13.0	88.0	104.9	15.1	20.8	21.5																
14.0	87.4	104.8	15.1	20.3	21.0																
16.0	86.3	104.5	15.1	19.5	20.3																
18.0	85.2	104.2	15.1	18.7	19.4																
20.0	84.0	103.9	15.1	18.0	18.8																
22.0	82.9	103.5	15.1	17.5	18.3																
24.0	81.8	103.1	15.1	17.1	17.8																
26.0	80.6	102.6	15.1	16.7	17.4																
28.0	79.5	102.1	15.1	16.4	17.1																
30.0	78.3	101.6	15.1	16.1	16.8																
32.0	77.2	101.0	15.0	15.9	16.5																
34.0	76.0	100.4	14.7	15.6	16.2																
36.0	74.8	99.7	14.5	15.4	15.9																
38.0	73.7	99.0	14.3	15.2	15.6																
40.0	72.5	98.2	14.1	15.0	15.3																
42.0	71.3	97.4	13.9	14.9	15.1																
44.0	70.1	96.5	13.7	14.6	14.8																
46.0	68.8	95.6	13.4	14.1	14.3																
48.0	67.6	94.6	13.2	13.7	13.9																
50.0	66.3	93.6	13.0	13.4	13.5																
55.0	63.2	90.8	12.5	12.6	12.7																
60.0	59.9	87.6	11.9	11.8	11.9																
65.0	56.4	84.0	10.5	10.7	10.8																
70.0	52.8	79.8	8.7	8.7	8.7																
75.0	49.0	75.2	6.9	6.9	6.8																
80.0	44.9	69.8	5.3	5.3	5.2																
85.0	40.5	63.5	3.9	3.8	3.8																
90.0	35.5	56.1	2.6	2.5	2.5																

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 124.0
 Lastre central [t]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
80.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 23.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [°]																					
18.0	88.0	102.3			14.0																
20.0	87.0	102.0	13.9	13.5	13.5																
22.0	85.9	101.6	13.5	13.1	13.1																
24.0	84.7	101.2	13.0	12.7	12.8																
26.0	83.6	100.7	12.6	12.4	12.5																
28.0	82.4	100.2	12.2	12.0	12.2																
30.0	81.2	99.7	11.8	11.7	11.8																
32.0	80.0	99.1	11.5	11.4	11.5																
34.0	78.8	98.4	11.2	11.2	11.3																
36.0	77.6	97.7	10.9	10.9	11.1																
38.0	76.4	97.0	10.6	10.7	10.8																
40.0	75.2	96.2	10.3	10.4	10.6																
42.0	74.0	95.4	10.1	10.2	10.3																
44.0	72.8	94.5	9.8	10.0	10.1																
46.0	71.5	93.6	9.6	9.8	10.0																
48.0	70.2	92.6	9.4	9.7	9.8																
50.0	69.0	91.5	9.2	9.5	9.6																
55.0	65.7	88.6	8.7	9.0	9.2																
60.0	62.3	85.4	8.3	8.7	8.8																
65.0	58.8	81.6	8.0	8.4	8.6																
70.0	55.1	77.4	7.8	8.2	8.3																
75.0	51.1	72.5	7.5	7.4	7.4																
80.0	46.9	66.9	5.7	5.7	5.7																
85.0	42.2	60.4	4.2	4.2	4.1																
90.0	36.9	52.4	2.8	2.8	2.7																
92.0	34.5	48.7	2.3	2.2	2.2																

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 124.0
 Lastre central [t]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
80.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 26.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [°]																					
13.8	88.0	107.6			17.9																
14.0	87.9	107.6			17.9																
16.0	87.0	107.4	15.1	16.5	17.1																
18.0	85.9	107.1	15.0	15.9	16.5																
20.0	84.8	106.8	14.3	15.3	15.9																
22.0	83.7	106.4	13.8	14.8	15.4																
24.0	82.6	106.0	13.4	14.5	15.0																
26.0	81.5	105.6	13.1	14.1	14.7																
28.0	80.4	105.1	12.8	13.9	14.4																
30.0	79.3	104.6	12.6	13.6	14.1																
32.0	78.1	104.0	12.4	13.5	13.9																
34.0	77.0	103.4	12.2	13.3	13.7																
36.0	75.9	102.7	11.9	13.1	13.4																
38.0	74.7	102.0	11.7	12.9	13.2																
40.0	73.6	101.3	11.5	12.7	13.0																
42.0	72.4	100.5	11.3	12.6	12.8																
44.0	71.2	99.7	11.2	12.5	12.7																
46.0	70.0	98.8	11.0	12.2	12.4																
48.0	68.8	97.8	10.9	11.9	12.1																
50.0	67.6	96.8	10.7	11.6	11.7																
55.0	64.6	94.1	10.4	11.0	11.0																
60.0	61.4	91.1	10.1	10.5	10.5																
65.0	58.1	87.6	9.4	9.8	9.8																
70.0	54.6	83.6	8.6	9.0	9.0																
75.0	51.0	79.2	7.2	7.2	7.1																
80.0	47.2	74.1	5.6	5.6	5.5																
85.0	43.0	68.2	4.1	4.1	4.1																
90.0	38.4	61.4	2.8	2.8	2.8																

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

N° de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 124.0
 Lastre central [t]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
80.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 26.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [°]																					
19.8	88.0	104.7			11.8																
20.0	87.9	104.6			11.8																
22.0	87.0	104.3	11.3	11.3	11.4																
24.0	85.8	103.9	11.0	11.0	11.1																
26.0	84.7	103.5	10.6	10.7	10.8																
28.0	83.6	103.0	10.3	10.4	10.6																
30.0	82.4	102.4	10.0	10.2	10.3																
32.0	81.3	101.8	9.7	9.9	10.0																
34.0	80.1	101.2	9.4	9.7	9.8																
36.0	79.0	100.6	9.2	9.4	9.6																
38.0	77.8	99.8	9.0	9.3	9.4																
40.0	76.6	99.1	8.7	9.0	9.2																
42.0	75.4	98.3	8.5	8.8	9.0																
44.0	74.2	97.4	8.3	8.6	8.8																
46.0	73.0	96.5	8.1	8.5	8.6																
48.0	71.8	95.5	8.0	8.3	8.5																
50.0	70.5	94.5	7.8	8.2	8.3																
55.0	67.4	91.7	7.4	7.8	7.9																
60.0	64.1	88.6	7.1	7.5	7.6																
65.0	60.7	85.0	6.9	7.2	7.4																
70.0	57.2	80.9	6.7	7.0	7.1																
75.0	53.4	76.3	6.4	6.8	6.9																
80.0	49.4	71.0	6.1	6.1	6.0																
85.0	45.0	64.9	4.6	4.5	4.5																
90.0	40.2	57.6	3.1	3.1	3.1																
94.0	35.7	50.7	2.1	2.1	2.0																

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/
 Radio de descarga: Limited °
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 124.0
 Lastre central [t]: 52.6

Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Cabeza de pluma principal: 2821-1

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
80.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1507-1) 8.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 28 [°]																					
9.2	88.0	90.1			45.0	59.7	71.1	71.2	71.6	71.8											
10.0	87.7	90.1	15.1	30.1	45.0	59.7	71.1	71.2	71.6	71.8											
11.0	87.0	90.0	15.1	30.1	45.0	59.7	70.2	70.4	70.7	71.0											
12.0	86.4	89.9	15.1	30.1	45.0	59.7	68.5	68.8	69.0	69.3											
13.0	85.7	89.7	15.1	30.1	45.0	59.7	67.2	67.6	67.7	68.0											
14.0	85.0	89.6	15.1	30.1	45.0	59.7	65.6	66.0	66.3	66.6											
16.0	83.7	89.3	15.1	30.1	45.0	59.7	62.6	62.8	63.3	63.6											
18.0	82.4	89.0	15.1	30.1	45.0	59.7	60.5	60.5	61.2	61.5											
20.0	81.1	88.6	15.1	30.1	45.0	55.7	56.1	56.2	56.8	57.0											
22.0	79.7	88.1	15.1	30.1	45.0	51.7	51.9	52.2	52.6	52.6											
24.0	78.4	87.6	15.1	30.1	45.0	48.4	48.6	48.8	49.1	49.1											
26.0	77.1	87.1	15.1	30.1	44.7	45.8	45.9	46.2	46.4	46.3											
28.0	75.7	86.5	15.1	29.9	40.8	41.6	41.8	42.1	42.3	42.2											
30.0	74.3	85.9	15.1	29.6	37.2	38.0	38.2	38.4	38.6	38.6											
32.0	72.9	85.2	15.1	29.3	34.1	34.8	35.0	35.2	35.4	35.4											
34.0	71.6	84.4	15.1	29.1	31.5	32.0	32.3	32.5	32.6	32.7											
36.0	70.2	83.6	15.1	29.0	29.3	29.7	30.0	30.2	30.3	30.4											
38.0	68.7	82.7	15.1	27.3	27.2	27.7	27.9	28.1	28.2	28.3											
40.0	67.3	81.8	15.1	25.2	25.3	25.7	26.0	26.1	26.3	26.4											
42.0	65.8	80.8	15.1	23.3	23.5	23.9	24.2	24.2	24.2	24.2											
44.0	64.4	79.8	15.1	21.5	21.8	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2											
46.0	62.9	78.6	15.1	20.0	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4											
48.0	61.4	77.5	15.1	18.6	18.7	18.7	18.7	18.7	18.7	18.7											
50.0	59.8	76.2	15.1	17.2	17.1	17.1	17.1	17.1	17.1	17.1											
55.0	55.9	72.7	12.8	13.8	13.7	13.7	13.7	13.7	13.7	13.7											
60.0	51.7	68.6	10.8	11.0	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9											
65.0	47.2	63.9	8.6	8.6	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5											
70.0	42.3	58.3	6.5	6.5	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4											
75.0	36.8	51.6	4.7	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6											
80.0	30.5	43.2	3.0	3.0	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9											

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/
 Radio de descarga: Limited °
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 124.0
 Lastre central [t]: 52.6

Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Cabeza de pluma principal: 2821-1

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
83.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (0906-1) 7.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [°]																					
9.2	88.0	92.0			45.0	59.7	65.7	65.7													
10.0	87.7	91.9	15.1	30.1	45.0	59.7	64.6	64.6													
11.0	87.1	91.8	15.1	30.1	45.0	59.7	62.9	62.9													
12.0	86.4	91.7	15.1	30.1	45.0	59.7	61.7	61.7													
13.0	85.8	91.6	15.1	30.1	45.0	58.7	60.2	60.2													
14.0	85.2	91.5	15.1	30.1	45.0	57.6	58.6	58.6													
16.0	83.9	91.2	15.1	30.1	45.0	55.8	56.1	56.2													
18.0	82.6	90.8	15.1	30.1	45.0	53.8	53.8	53.9													
20.0	81.3	90.5	15.1	30.1	45.0	51.1	51.1	51.3													
22.0	80.0	90.0	15.1	30.1	45.0	48.9	48.9	49.1													
24.0	78.7	89.5	15.1	30.1	45.0	47.0	47.1	47.4													
26.0	77.3	89.0	15.1	30.1	43.4	44.5	44.6	44.9													
28.0	76.0	88.4	15.1	30.1	39.9	40.7	40.9	41.1													
30.0	74.7	87.8	15.1	30.1	36.8	37.4	37.6	37.8													
32.0	73.3	87.1	15.1	30.1	34.0	34.5	34.7	34.9													
34.0	72.0	86.4	15.1	30.0	31.7	32.0	32.3	32.5													
36.0	70.6	85.6	15.1	30.0	29.8	29.9	30.2	30.4													
38.0	69.2	84.8	15.1	28.2	27.8	28.0	28.3	28.4													
40.0	67.8	83.9	15.1	26.1	26.0	26.2	26.4	26.6													
42.0	66.4	82.9	15.1	24.3	24.3	24.5	24.6	24.6													
44.0	65.0	81.9	15.1	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6													
46.0	63.5	80.8	15.1	20.9	20.8	20.8	20.8	20.8													
48.0	62.0	79.6	15.1	19.2	19.1	19.1	19.1	19.1													
50.0	60.6	78.4	15.1	17.7	17.6	17.6	17.6	17.6													
55.0	56.7	75.0	13.5	14.3	14.2	14.2	14.2	14.2													
60.0	52.6	71.1	11.5	11.4	11.4	11.4	11.4	11.4													
65.0	48.3	66.5	9.1	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0													
70.0	43.7	61.2	7.0	7.0	6.9	6.9	6.9	6.9													
75.0	38.5	54.9	5.2	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1													
80.0	32.6	47.1	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5													
81.0	31.3	45.3	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2													

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 124.0
 Lastre central [t]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
83.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 11.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [°]																					
8.0	88.0	96.7			42.5																
9.0	87.6	96.7	15.1	30.1	41.7																
10.0	87.0	96.6	15.1	30.1	40.5																
11.0	86.4	96.5	15.1	30.1	39.6																
12.0	85.8	96.4	15.1	30.1	38.7																
13.0	85.2	96.3	15.1	30.1	37.7																
14.0	84.6	96.2	15.1	30.1	36.8																
16.0	83.3	95.9	15.1	30.1	35.4																
18.0	82.1	95.6	15.1	29.8	33.5																
20.0	80.9	95.2	15.1	29.3	31.6																
22.0	79.6	94.8	15.1	28.9	30.0																
24.0	78.4	94.4	15.1	28.6	28.8																
26.0	77.1	93.9	15.1	28.4	28.4																
28.0	75.9	93.3	15.1	28.4	28.4																
30.0	74.6	92.7	15.1	28.4	28.4																
32.0	73.4	92.1	15.1	28.4	28.4																
34.0	72.1	91.4	15.1	28.4	28.3																
36.0	70.8	90.6	15.1	28.4	28.3																
38.0	69.5	89.8	15.1	26.8	26.7																
40.0	68.2	89.0	15.1	24.9	24.9																
42.0	66.8	88.1	15.1	23.0	23.3																
44.0	65.5	87.1	15.1	21.4	21.8																
46.0	64.1	86.1	15.1	19.9	20.4																
48.0	62.7	85.0	15.1	18.5	18.8																
50.0	61.3	83.9	15.1	17.3	17.3																
55.0	57.8	80.7	13.5	14.0	13.9																
60.0	54.0	77.1	11.3	11.2	11.2																
65.0	50.1	72.9	8.9	8.9	8.8																
70.0	45.9	68.1	6.9	6.8	6.8																
75.0	41.3	62.5	5.1	5.1	5.0																
80.0	36.3	55.9	3.5	3.5	3.4																

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 124.0
 Lastre central [t]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
83.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 11.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [°]																					
10.7	88.0	95.7			32.9																
11.0	88.0	95.7	15.1	30.1	32.9																
12.0	87.4	95.6	15.1	30.1	32.1																
13.0	86.8	95.5	15.1	30.1	31.5																
14.0	86.2	95.4	15.1	30.1	30.9																
16.0	84.9	95.1	15.1	29.3	29.6																
18.0	83.7	94.8	15.1	28.6	28.5																
20.0	82.4	94.4	15.1	27.7	27.7																
22.0	81.2	94.0	15.1	26.6	26.9																
24.0	79.9	93.6	15.1	25.6	26.3																
26.0	78.7	93.1	15.1	24.8	25.7																
28.0	77.4	92.5	15.1	24.3	25.4																
30.0	76.1	91.9	15.1	24.3	25.3																
32.0	74.9	91.3	15.1	24.3	25.2																
34.0	73.6	90.6	15.1	24.3	25.1																
36.0	72.3	89.8	15.1	24.3	25.0																
38.0	70.9	89.0	15.1	24.3	24.9																
40.0	69.6	88.1	15.1	23.4	23.8																
42.0	68.3	87.2	15.1	22.0	22.4																
44.0	66.9	86.3	15.1	20.7	21.2																
46.0	65.5	85.2	15.1	19.6	20.1																
48.0	64.1	84.1	15.1	18.5	19.1																
50.0	62.7	83.0	15.1	17.6	17.9																
55.0	59.1	79.8	14.3	14.5	14.5																
60.0	55.3	76.1	11.7	11.7	11.6																
65.0	51.3	71.9	9.3	9.2	9.2																
70.0	47.0	67.0	7.2	7.1	7.1																
75.0	42.4	61.3	5.3	5.3	5.3																
80.0	37.2	54.5	3.7	3.7	3.6																
85.0	31.3	46.1	2.2	2.2	2.2																

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 124.0
 Lastre central [t]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
83.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 14.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [°]																					
9.2	88.0	99.5			37.4																
9.5	88.0	99.5		30.1																	
10.0	87.7	99.5	15.1	30.1	36.8																
11.0	87.1	99.4	15.1	30.1	35.9																
12.0	86.5	99.3	15.1	30.1	35.1																
13.0	86.0	99.2	15.1	30.1	34.4																
14.0	85.4	99.1	15.1	30.1	33.6																
16.0	84.2	98.8	15.1	30.1	32.2																
18.0	83.0	98.5	15.1	30.1	31.1																
20.0	81.8	98.2	15.1	28.9	29.6																
22.0	80.6	97.8	15.1	27.8	28.3																
24.0	79.4	97.3	15.1	26.9	27.3																
26.0	78.2	96.8	15.1	26.1	26.4																
28.0	77.0	96.3	15.1	25.8	26.1																
30.0	75.7	95.7	15.1	25.7	25.9																
32.0	74.5	95.1	15.1	25.6	25.7																
34.0	73.3	94.4	15.1	25.5	25.5																
36.0	72.0	93.7	15.1	25.4	25.4																
38.0	70.8	92.9	15.1	25.3	25.3																
40.0	69.5	92.1	15.1	24.0	23.9																
42.0	68.2	91.2	15.1	22.4	22.5																
44.0	66.9	90.3	15.1	21.0	21.2																
46.0	65.6	89.3	15.1	19.7	20.1																
48.0	64.3	88.3	15.1	18.5	19.0																
50.0	62.9	87.2	15.1	17.5	17.7																
55.0	59.5	84.2	14.5	14.5	14.4																
60.0	55.9	80.7	11.7	11.7	11.6																
65.0	52.1	76.7	9.3	9.3	9.2																
70.0	48.2	72.2	7.2	7.2	7.2																
75.0	43.9	66.9	5.5	5.4	5.4																
80.0	39.3	60.8	3.9	3.9	3.8																
85.0	34.0	53.4	2.5	2.5	2.4																

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/
 Radio de descarga: Limited °
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 124.0
 Lastre central [t]: 52.6

Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Cabeza de pluma principal: 2821-1

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
83.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 14.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [°]																					
12.5	88.0	98.1			26.8																
13.0	87.9	98.1	15.1	27.2	26.6																
14.0	87.3	98.0	15.1	26.5	26.1																
16.0	86.1	97.7	15.1	25.6	25.3																
18.0	84.9	97.4	15.1	24.5	24.3																
20.0	83.7	97.1	15.1	23.7	23.6																
22.0	82.5	96.7	15.1	22.9	22.9																
24.0	81.3	96.2	15.1	22.0	22.3																
26.0	80.1	95.7	15.1	21.3	21.7																
28.0	78.8	95.2	15.1	20.7	21.2																
30.0	77.6	94.6	15.1	20.3	20.9																
32.0	76.3	94.0	15.1	20.1	20.6																
34.0	75.1	93.3	15.1	20.0	20.4																
36.0	73.8	92.6	15.1	19.9	20.2																
38.0	72.5	91.8	15.1	19.9	20.0																
40.0	71.2	91.0	15.1	19.8	19.8																
42.0	69.9	90.1	15.1	19.3	19.2																
44.0	68.6	89.1	14.9	18.4	18.4																
46.0	67.3	88.1	14.8	17.6	17.7																
48.0	66.0	87.1	14.7	16.8	17.0																
50.0	64.6	86.0	14.6	16.1	16.4																
55.0	61.1	82.9	14.4	14.7	15.0																
60.0	57.5	79.4	12.2	12.2	12.2																
65.0	53.6	75.3	9.8	9.8	9.7																
70.0	49.6	70.7	7.6	7.6	7.6																
75.0	45.2	65.3	5.8	5.8	5.7																
80.0	40.4	59.0	4.1	4.1	4.0																
85.0	35.0	51.4	2.6	2.6	2.6																
87.0	32.6	47.8	2.1	2.1	2.0																

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 124.0
 Lastre central [t]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
83.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 17.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [°]																					
10.4	88.0	102.3			32.2																
10.7	88.0	102.3		30.1																	
11.0	87.8	102.3	15.1	30.1	31.9																
12.0	87.3	102.2	15.1	29.9	31.2																
13.0	86.7	102.1	15.1	29.7	30.6																
14.0	86.1	102.0	15.1	29.6	30.1																
16.0	85.0	101.7	15.1	28.3	28.8																
18.0	83.8	101.4	15.1	27.3	27.8																
20.0	82.6	101.1	15.1	26.5	27.0																
22.0	81.5	100.7	15.1	25.5	26.1																
24.0	80.3	100.3	15.1	24.7	25.3																
26.0	79.1	99.8	15.1	24.0	24.7																
28.0	78.0	99.3	15.1	23.5	24.2																
30.0	76.8	98.7	15.1	23.2	23.8																
32.0	75.6	98.1	15.1	22.9	23.4																
34.0	74.4	97.5	15.1	22.7	23.0																
36.0	73.2	96.8	15.1	22.5	22.7																
38.0	71.9	96.0	15.1	22.3	22.5																
40.0	70.7	95.2	15.1	22.2	22.2																
42.0	69.5	94.4	15.1	21.2	21.1																
44.0	68.2	93.5	15.1	20.0	20.1																
46.0	67.0	92.5	15.0	19.0	19.2																
48.0	65.7	91.5	15.0	18.0	18.3																
50.0	64.4	90.5	14.9	17.2	17.5																
55.0	61.1	87.6	14.9	15.0	14.9																
60.0	57.7	84.2	12.1	12.1	12.1																
65.0	54.1	80.5	9.7	9.7	9.7																
70.0	50.3	76.1	7.7	7.7	7.6																
75.0	46.3	71.2	5.9	5.9	5.8																
80.0	41.9	65.5	4.3	4.3	4.2																
85.0	37.1	58.7	2.9	2.8	2.8																

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 124.0
 Lastre central [t]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
83.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 17.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [°]																					
14.4	88.0	100.5			20.9																
16.0	87.3	100.4	15.1	20.6	20.4																
18.0	86.1	100.1	15.1	20.0	19.8																
20.0	84.9	99.7	15.1	19.2	19.1																
22.0	83.7	99.3	15.1	18.6	18.6																
24.0	82.5	98.9	15.1	18.1	18.1																
26.0	81.3	98.4	15.1	17.5	17.6																
28.0	80.2	97.9	15.1	17.1	17.1																
30.0	78.9	97.3	15.1	16.7	16.8																
32.0	77.7	96.7	15.1	16.4	16.4																
34.0	76.5	96.0	15.0	15.9	16.0																
36.0	75.3	95.3	14.9	15.5	15.6																
38.0	74.0	94.6	14.8	15.2	15.3																
40.0	72.8	93.8	14.7	14.9	15.0																
42.0	71.5	92.9	14.6	14.6	14.7																
44.0	70.3	92.0	14.5	14.4	14.5																
46.0	69.0	91.0	14.1	14.0	14.2																
48.0	67.7	90.0	13.8	13.8	13.9																
50.0	66.4	88.9	13.5	13.5	13.6																
55.0	63.0	86.0	12.9	13.0	13.1																
60.0	59.5	82.6	12.0	12.2	12.3																
65.0	55.8	78.7	10.3	10.3	10.2																
70.0	52.0	74.3	8.2	8.1	8.1																
75.0	47.8	69.2	6.3	6.2	6.2																
80.0	43.4	63.3	4.6	4.6	4.5																
85.0	38.4	56.3	3.1	3.1	3.0																
88.0	35.0	51.4	2.3	2.2	2.2																

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 124.0
 Lastre central [t]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
83.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 20.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [°]																					
11.6	88.0	105.1			26.6																
12.0	87.9	105.1	15.1	26.0	26.5																
13.0	87.4	105.0	15.1	25.4	25.9																
14.0	86.8	104.9	15.1	24.9	25.4																
16.0	85.7	104.6	15.1	23.9	24.5																
18.0	84.6	104.3	15.1	23.0	23.6																
20.0	83.5	104.0	15.1	22.2	22.9																
22.0	82.3	103.6	15.1	21.6	22.3																
24.0	81.2	103.2	15.1	20.9	21.6																
26.0	80.1	102.7	15.1	20.4	21.1																
28.0	78.9	102.2	15.1	19.9	20.7																
30.0	77.8	101.7	15.1	19.5	20.3																
32.0	76.6	101.1	15.1	19.3	20.0																
34.0	75.4	100.5	15.1	19.0	19.6																
36.0	74.3	99.8	15.1	18.8	19.3																
38.0	73.1	99.1	15.1	18.6	19.0																
40.0	71.9	98.3	15.1	18.4	18.8																
42.0	70.7	97.5	15.1	18.3	18.6																
44.0	69.5	96.6	14.9	17.6	17.8																
46.0	68.3	95.7	14.6	16.8	17.1																
48.0	67.0	94.8	14.4	16.2	16.5																
50.0	65.8	93.7	14.2	15.5	15.8																
55.0	62.6	90.9	13.7	14.2	14.5																
60.0	59.3	87.7	12.5	12.5	12.4																
65.0	55.9	84.1	10.1	10.1	10.0																
70.0	52.3	80.0	8.0	8.0	7.9																
75.0	48.5	75.3	6.2	6.2	6.1																
80.0	44.4	69.9	4.6	4.6	4.5																
85.0	39.9	63.7	3.2	3.2	3.1																

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/
 Radio de descarga: Limited °
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 124.0
 Lastre central [t]: 52.6

Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Cabeza de pluma principal: 2821-1

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
83.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 20.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [°]																					
16.2	88.0	102.9			17.4																
18.0	87.2	102.7	15.1	16.9	16.9																
20.0	86.0	102.4	15.1	16.5	16.5																
22.0	84.9	102.0	15.1	15.9	16.0																
24.0	83.7	101.6	15.1	15.5	15.6																
26.0	82.6	101.1	15.0	15.1	15.2																
28.0	81.4	100.6	14.7	14.6	14.7																
30.0	80.2	100.0	14.4	14.3	14.4																
32.0	79.1	99.4	14.1	14.0	14.1																
34.0	77.9	98.8	13.9	13.7	13.8																
36.0	76.7	98.1	13.5	13.3	13.5																
38.0	75.5	97.4	13.1	13.0	13.1																
40.0	74.3	96.6	12.8	12.7	12.8																
42.0	73.1	95.8	12.5	12.5	12.6																
44.0	71.8	94.9	12.2	12.3	12.4																
46.0	70.6	93.9	12.0	12.1	12.2																
48.0	69.3	93.0	11.7	11.8	11.9																
50.0	68.0	91.9	11.5	11.6	11.7																
55.0	64.8	89.0	10.9	11.1	11.2																
60.0	61.4	85.8	10.4	10.7	10.8																
65.0	57.9	82.1	9.5	9.9	10.0																
70.0	54.2	77.9	8.5	8.6	8.5																
75.0	50.3	73.0	6.7	6.7	6.6																
80.0	46.1	67.5	5.0	5.0	4.9																
85.0	41.4	61.0	3.5	3.5	3.4																
90.0	36.2	53.1	2.1	2.1	2.0																

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/
 Radio de descarga: Limited °
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 124.0
 Lastre central [t]: 52.6

Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Cabeza de pluma principal: 2821-1

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
83.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 23.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [°]																					
12.7	88.0	107.9			21.3																
13.0	88.0	107.9		20.5	21.3																
14.0	87.5	107.8	15.1	20.1	20.8																
16.0	86.4	107.5	15.1	19.3	20.1																
18.0	85.3	107.2	15.1	18.6	19.3																
20.0	84.2	106.9	15.1	17.9	18.6																
22.0	83.1	106.5	15.1	17.3	18.1																
24.0	82.0	106.1	15.1	16.9	17.7																
26.0	80.9	105.7	15.1	16.6	17.3																
28.0	79.8	105.2	15.0	16.3	17.0																
30.0	78.7	104.7	15.0	16.0	16.7																
32.0	77.6	104.1	14.9	15.8	16.5																
34.0	76.4	103.5	14.6	15.6	16.2																
36.0	75.3	102.9	14.4	15.3	15.9																
38.0	74.1	102.2	14.2	15.1	15.6																
40.0	73.0	101.4	14.0	14.9	15.4																
42.0	71.8	100.6	13.8	14.8	15.2																
44.0	70.7	99.8	13.7	14.6	15.0																
46.0	69.5	98.9	13.5	14.3	14.6																
48.0	68.3	98.0	13.2	13.9	14.1																
50.0	67.1	97.0	13.0	13.5	13.7																
55.0	64.0	94.3	12.5	12.7	12.9																
60.0	60.8	91.2	12.1	12.1	12.3																
65.0	57.5	87.7	10.5	10.5	10.4																
70.0	54.1	83.8	8.4	8.4	8.3																
75.0	50.5	79.3	6.6	6.6	6.5																
80.0	46.6	74.3	5.0	4.9	4.9																
85.0	42.5	68.4	3.5	3.5	3.5																

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 124.0
 Lastre central [t]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
83.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 23.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [°]																					
18.1	88.0	105.3			14.0																
20.0	87.1	105.0	14.0	13.5	13.6																
22.0	86.0	104.7	13.5	13.1	13.2																
24.0	84.9	104.2	13.0	12.7	12.8																
26.0	83.7	103.8	12.7	12.4	12.5																
28.0	82.6	103.3	12.3	12.1	12.2																
30.0	81.5	102.8	11.9	11.8	11.9																
32.0	80.3	102.2	11.6	11.5	11.6																
34.0	79.2	101.6	11.3	11.2	11.4																
36.0	78.0	100.9	11.0	11.0	11.2																
38.0	76.8	100.2	10.7	10.8	10.9																
40.0	75.7	99.4	10.4	10.5	10.6																
42.0	74.5	98.6	10.1	10.3	10.4																
44.0	73.3	97.8	9.9	10.1	10.2																
46.0	72.1	96.9	9.7	9.9	10.0																
48.0	70.9	95.9	9.5	9.8	9.9																
50.0	69.6	94.9	9.3	9.6	9.7																
55.0	66.5	92.1	8.8	9.1	9.3																
60.0	63.2	89.0	8.4	8.8	8.9																
65.0	59.9	85.4	8.0	8.5	8.6																
70.0	56.3	81.4	7.6	8.0	8.1																
75.0	52.6	76.8	7.1	7.1	7.1																
80.0	48.6	71.5	5.4	5.4	5.4																
85.0	44.3	65.4	3.9	3.9	3.8																
90.0	39.4	58.2	2.5	2.5	2.4																
91.0	38.4	56.6	2.2	2.2	2.2																

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 124.0
 Lastre central [t]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
83.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 26.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [°]																					
13.9	88.0	110.6			17.7																
14.0	88.0	110.6			17.7																
16.0	87.1	110.4	15.0	16.4	17.0																
18.0	86.0	110.1	14.9	15.8	16.4																
20.0	84.9	109.8	14.2	15.2	15.8																
22.0	83.9	109.5	13.7	14.7	15.3																
24.0	82.8	109.1	13.3	14.3	14.9																
26.0	81.7	108.7	13.0	14.0	14.6																
28.0	80.6	108.2	12.8	13.8	14.3																
30.0	79.6	107.7	12.5	13.5	14.1																
32.0	78.5	107.1	12.3	13.3	13.9																
34.0	77.4	106.5	12.1	13.2	13.7																
36.0	76.3	105.9	11.9	12.9	13.4																
38.0	75.2	105.2	11.7	12.7	13.2																
40.0	74.0	104.5	11.5	12.6	13.0																
42.0	72.9	103.7	11.3	12.4	12.8																
44.0	71.8	102.9	11.2	12.3	12.7																
46.0	70.6	102.1	11.0	12.2	12.5																
48.0	69.5	101.1	10.8	11.9	12.2																
50.0	68.3	100.2	10.7	11.6	11.9																
55.0	65.3	97.6	10.3	11.0	11.2																
60.0	62.3	94.6	10.0	10.5	10.6																
65.0	59.1	91.3	9.3	9.8	9.9																
70.0	55.8	87.5	8.3	8.7	8.6																
75.0	52.4	83.3	6.9	6.9	6.8																
80.0	48.7	78.5	5.2	5.2	5.2																
85.0	44.8	73.0	3.8	3.8	3.7																
90.0	40.6	66.6	2.5	2.5	2.4																

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

N° de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 124.0
 Lastre central [t]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
83.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 26.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [°]																					
19.9	88.0	107.7			11.8																
20.0	88.0	107.7			11.8																
22.0	87.0	107.4	11.3	11.3	11.5																
24.0	86.0	107.0	11.0	11.1	11.2																
26.0	84.9	106.5	10.6	10.7	10.8																
28.0	83.8	106.0	10.3	10.5	10.6																
30.0	82.6	105.5	10.1	10.2	10.3																
32.0	81.5	104.9	9.7	9.9	10.1																
34.0	80.4	104.3	9.5	9.7	9.8																
36.0	79.3	103.7	9.2	9.5	9.6																
38.0	78.1	103.0	9.0	9.3	9.5																
40.0	77.0	102.3	8.8	9.1	9.2																
42.0	75.9	101.5	8.6	8.9	9.0																
44.0	74.7	100.6	8.4	8.7	8.8																
46.0	73.5	99.8	8.2	8.5	8.7																
48.0	72.3	98.8	8.0	8.4	8.5																
50.0	71.1	97.9	7.9	8.3	8.4																
55.0	68.1	95.2	7.5	7.9	8.0																
60.0	65.0	92.1	7.2	7.5	7.7																
65.0	61.7	88.7	6.9	7.3	7.4																
70.0	58.3	84.8	6.6	7.0	7.1																
75.0	54.7	80.4	6.3	6.7	6.9																
80.0	50.9	75.4	5.8	5.8	5.7																
85.0	46.9	69.7	4.3	4.2	4.2																
90.0	42.4	63.0	2.9	2.8	2.8																
93.0	39.4	58.4	2.1	2.1	2.0																

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/
 Radio de descarga: Limited °
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 124.0
 Lastre central [t]: 52.6

Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Cabeza de pluma principal: 2821-1

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
83.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1507-1) 8.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 28 [°]																					
9.3	88.0	93.1			45.0	59.7	66.5	66.6	67.0	67.3											
10.0	87.7	93.1	15.1	30.1	45.0	59.7	66.5	66.6	67.0	67.3											
11.0	87.1	93.0	15.1	30.1	45.0	59.7	65.9	66.1	66.5	66.9											
12.0	86.5	92.9	15.1	30.1	45.0	59.7	64.3	64.4	64.9	65.2											
13.0	85.8	92.7	15.1	30.1	45.0	59.7	63.0	63.2	63.6	63.9											
14.0	85.2	92.6	15.1	30.1	45.0	59.2	61.7	61.9	62.4	62.7											
16.0	83.9	92.3	15.1	30.1	45.0	57.1	58.5	58.9	59.3	59.6											
18.0	82.7	92.0	15.1	30.1	45.0	55.5	56.1	56.6	57.1	57.3											
20.0	81.4	91.6	15.1	30.1	44.6	52.5	52.8	53.3	53.8	54.1											
22.0	80.1	91.2	15.1	30.1	44.1	48.9	49.2	49.6	50.1	50.3											
24.0	78.8	90.7	15.1	30.1	43.6	45.9	46.2	46.6	47.0	47.2											
26.0	77.5	90.2	15.1	30.1	43.3	43.5	43.8	44.1	44.6	44.7											
28.0	76.2	89.6	15.1	29.7	40.5	40.3	40.6	40.9	41.3	41.5											
30.0	74.9	89.0	15.1	29.0	36.8	36.9	37.1	37.4	37.8	37.9											
32.0	73.5	88.3	15.1	28.3	33.6	33.8	34.1	34.3	34.6	34.7											
34.0	72.2	87.6	15.1	27.7	30.8	31.1	31.4	31.6	31.9	32.0											
36.0	70.8	86.8	15.1	27.3	28.4	28.8	29.1	29.3	29.6	29.7											
38.0	69.5	86.0	15.1	26.5	26.4	26.9	27.2	27.4	27.6	27.7											
40.0	68.1	85.1	15.1	24.5	24.6	25.0	25.3	25.5	25.7	25.8											
42.0	66.7	84.2	15.1	22.7	22.8	23.3	23.6	23.7	23.9	23.9											
44.0	65.3	83.2	15.1	21.0	21.3	21.7	21.8	21.8	21.8	21.8											
46.0	63.9	82.1	15.1	19.5	19.8	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0											
48.0	62.4	80.9	15.1	18.1	18.3	18.3	18.3	18.3	18.3	18.3											
50.0	61.0	79.7	15.1	16.9	16.8	16.8	16.8	16.8	16.8	16.8											
55.0	57.2	76.4	13.3	13.5	13.4	13.4	13.4	13.4	13.4	13.4											
60.0	53.2	72.6	10.7	10.6	10.6	10.6	10.6	10.6	10.6	10.6											
65.0	49.0	68.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2											
70.0	44.4	62.9	6.2	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1											
75.0	39.5	56.8	4.3	4.3	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2											
80.0	33.8	49.3	2.7	2.7	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6											
82.0	31.3	45.8	2.1	2.1	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0											

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/
 Radio de descarga: Limited °
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 124.0
 Lastre central [t]: 52.6

Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Cabeza de pluma principal: 2821-1

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
86.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (0906-1) 7.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [°]																					
9.4	88.0	95.0			45.0	59.7	62.3	62.3													
10.0	87.8	94.9	15.1	30.1	45.0	59.4	61.5	61.5													
11.0	87.2	94.8	15.1	30.1	45.0	58.7	59.8	59.8													
12.0	86.6	94.7	15.1	30.1	45.0	58.2	58.5	58.5													
13.0	85.9	94.6	15.1	30.1	45.0	57.2	57.2	57.2													
14.0	85.3	94.5	15.1	30.1	45.0	55.7	55.7	55.8													
16.0	84.1	94.2	15.1	30.1	45.0	53.3	53.3	53.4													
18.0	82.8	93.9	15.1	30.1	44.9	51.4	51.4	51.6													
20.0	81.6	93.5	15.1	30.1	44.7	49.0	49.0	49.3													
22.0	80.3	93.1	15.1	30.1	44.5	47.0	47.0	47.3													
24.0	79.0	92.6	15.1	30.1	44.4	45.3	45.4	45.7													
26.0	77.8	92.1	15.1	30.1	43.8	43.7	43.8	44.1													
28.0	76.5	91.6	15.1	29.7	40.2	40.1	40.2	40.5													
30.0	75.2	91.0	15.1	29.3	37.0	36.8	37.0	37.3													
32.0	73.9	90.3	15.1	29.0	34.1	34.0	34.2	34.4													
34.0	72.6	89.6	15.1	28.7	31.6	31.5	31.7	31.9													
36.0	71.3	88.8	15.1	28.4	29.5	29.4	29.6	29.8													
38.0	69.9	88.0	15.1	27.5	27.6	27.5	27.7	27.9													
40.0	68.6	87.1	15.1	25.5	25.7	25.6	25.9	26.0													
42.0	67.2	86.2	15.1	23.7	24.0	23.9	24.2	24.2													
44.0	65.9	85.2	15.1	22.0	22.2	22.2	22.2	22.2													
46.0	64.5	84.2	15.1	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4													
48.0	63.1	83.1	15.1	18.8	18.7	18.7	18.7	18.7													
50.0	61.6	81.9	15.1	17.3	17.2	17.2	17.2	17.2													
55.0	57.9	78.7	13.7	13.9	13.8	13.8	13.8	13.8													
60.0	54.1	74.9	11.1	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0													
65.0	50.0	70.7	8.7	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6													
70.0	45.7	65.7	6.6	6.6	6.5	6.5	6.5	6.5													
75.0	40.9	59.8	4.8	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7													
80.0	35.6	52.8	3.2	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1													
83.0	32.0	47.9	2.3	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2													

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 124.0
 Lastre central [t]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
86.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 11.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [°]																					
8.1	88.0	99.7			42.0																
9.0	87.7	99.7	15.1	30.1	41.3																
10.0	87.1	99.6	15.1	30.1	40.1																
11.0	86.5	99.5	15.1	30.1	39.2																
12.0	85.9	99.4	15.1	30.1	38.3																
13.0	85.3	99.3	15.1	30.1	37.2																
14.0	84.7	99.2	15.1	30.1	36.3																
16.0	83.5	98.9	15.1	30.1	34.8																
18.0	82.4	98.6	15.1	29.7	32.9																
20.0	81.2	98.3	15.1	28.7	30.8																
22.0	80.0	97.9	15.1	27.8	29.0																
24.0	78.8	97.4	15.1	27.1	27.5																
26.0	77.6	97.0	15.1	26.6	26.7																
28.0	76.3	96.4	15.1	26.6	26.7																
30.0	75.1	95.9	15.1	26.6	26.7																
32.0	73.9	95.2	15.1	26.6	26.7																
34.0	72.6	94.6	15.1	26.6	26.7																
36.0	71.4	93.8	15.1	26.6	26.7																
38.0	70.1	93.1	15.1	26.2	26.0																
40.0	68.9	92.3	15.1	24.4	24.3																
42.0	67.6	91.4	15.1	22.7	22.7																
44.0	66.3	90.5	15.1	21.2	21.3																
46.0	65.0	89.5	15.1	19.8	19.9																
48.0	63.7	88.4	15.1	18.4	18.3																
50.0	62.3	87.3	15.1	16.9	16.8																
55.0	58.9	84.3	13.6	13.6	13.5																
60.0	55.3	80.9	10.8	10.8	10.7																
65.0	51.6	76.9	8.5	8.5	8.4																
70.0	47.6	72.4	6.4	6.4	6.4																
75.0	43.4	67.1	4.7	4.6	4.6																
80.0	38.7	61.0	3.1	3.1	3.0																

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 124.0
 Lastre central [t]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
86.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 11.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [°]																					
10.8	88.0	98.7			32.6																
11.0	87.9	98.7			32.6																
11.1	88.0	98.7		30.1																	
12.0	87.5	98.7	15.1	30.1	31.7																
13.0	86.9	98.5	15.1	30.1	31.0																
14.0	86.3	98.4	15.1	30.1	30.5																
16.0	85.1	98.2	15.1	29.1	29.1																
18.0	83.9	97.8	15.1	28.1	28.0																
20.0	82.7	97.5	15.1	27.2	27.2																
22.0	81.5	97.1	15.1	25.8	26.4																
24.0	80.3	96.6	15.1	24.6	25.7																
26.0	79.0	96.2	15.1	23.6	25.2																
28.0	77.8	95.6	15.1	22.8	24.8																
30.0	76.6	95.0	15.1	22.8	24.8																
32.0	75.3	94.4	15.1	22.8	24.8																
34.0	74.1	93.7	15.1	22.8	24.8																
36.0	72.8	93.0	15.1	22.8	24.8																
38.0	71.6	92.2	15.1	22.8	24.7																
40.0	70.3	91.4	15.1	22.6	24.3																
42.0	69.0	90.5	15.1	21.3	22.8																
44.0	67.7	89.6	15.1	20.1	21.4																
46.0	66.4	88.6	15.1	19.0	20.1																
48.0	65.0	87.5	15.1	18.0	19.0																
50.0	63.7	86.4	15.0	17.1	17.5																
55.0	60.2	83.4	14.2	14.1	14.1																
60.0	56.6	79.9	11.3	11.3	11.2																
65.0	52.8	75.9	8.9	8.8	8.8																
70.0	48.8	71.3	6.8	6.7	6.7																
75.0	44.4	65.9	4.9	4.9	4.9																
80.0	39.7	59.7	3.3	3.3	3.2																
84.0	35.5	53.8	2.1	2.1	2.1																

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/
 Radio de descarga: Limited °
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 124.0
 Lastre central [t]: 52.6

Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Cabeza de pluma principal: 2821-1

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
86.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 14.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [°]																					
9.3	88.0	102.5			36.4																
9.6	88.0	102.5		30.1																	
10.0	87.8	102.5	15.1	30.1	36.0																
11.0	87.2	102.4	15.1	30.1	35.1																
12.0	86.6	102.3	15.1	30.1	34.3																
13.0	86.1	102.2	15.1	30.1	33.7																
14.0	85.5	102.1	15.1	30.1	32.8																
16.0	84.4	101.8	15.1	30.0	31.4																
18.0	83.2	101.5	15.1	29.9	30.3																
20.0	82.0	101.2	15.1	28.7	28.8																
22.0	80.9	100.8	15.1	27.2	27.5																
24.0	79.7	100.4	15.1	26.0	26.3																
26.0	78.5	99.9	15.1	25.0	25.3																
28.0	77.4	99.4	15.1	24.4	24.9																
30.0	76.2	98.8	15.1	24.4	24.8																
32.0	75.0	98.2	15.1	24.4	24.7																
34.0	73.8	97.6	15.1	24.3	24.6																
36.0	72.6	96.9	15.1	24.3	24.5																
38.0	71.4	96.2	15.1	24.2	24.5																
40.0	70.1	95.4	15.1	23.8	23.8																
42.0	68.9	94.5	15.0	22.3	22.4																
44.0	67.6	93.6	15.0	20.9	21.0																
46.0	66.4	92.7	14.9	19.5	19.7																
48.0	65.1	91.7	14.8	18.3	18.6																
50.0	63.8	90.6	14.8	17.2	17.3																
55.0	60.5	87.7	14.1	14.1	14.0																
60.0	57.1	84.4	11.3	11.2	11.2																
65.0	53.5	80.6	8.9	8.9	8.8																
70.0	49.7	76.3	6.8	6.8	6.7																
75.0	45.7	71.4	5.0	5.0	5.0																
80.0	41.4	65.7	3.5	3.5	3.4																

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 124.0
 Lastre central [t]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
86.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 14.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [°]																					
12.6	88.0	101.1			26.0																
13.0	88.0	101.1	15.1	26.3	26.0																
14.0	87.4	101.0	15.1	25.8	25.4																
16.0	86.2	100.8	15.1	24.9	24.6																
18.0	85.1	100.5	15.1	23.8	23.6																
20.0	83.9	100.1	15.1	22.9	22.9																
22.0	82.7	99.7	15.1	22.2	22.3																
24.0	81.5	99.3	15.1	21.3	21.6																
26.0	80.4	98.8	15.1	20.5	21.1																
28.0	79.2	98.3	15.1	19.8	20.6																
30.0	78.0	97.7	15.1	19.2	20.3																
32.0	76.8	97.1	15.1	19.2	20.0																
34.0	75.5	96.5	15.1	19.1	19.8																
36.0	74.3	95.8	15.1	19.1	19.6																
38.0	73.1	95.0	15.1	19.1	19.4																
40.0	71.9	94.2	15.1	19.1	19.3																
42.0	70.6	93.3	15.1	19.0	19.1																
44.0	69.3	92.4	14.9	18.2	18.3																
46.0	68.1	91.5	14.6	17.4	17.5																
48.0	66.8	90.5	14.4	16.6	16.8																
50.0	65.4	89.4	14.1	15.9	16.1																
55.0	62.1	86.4	13.6	14.4	14.7																
60.0	58.6	83.1	11.9	11.8	11.8																
65.0	55.0	79.2	9.4	9.4	9.3																
70.0	51.1	74.8	7.3	7.2	7.2																
75.0	47.1	69.8	5.4	5.4	5.3																
80.0	42.6	64.0	3.7	3.7	3.7																
85.0	37.7	57.0	2.3	2.2	2.2																

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/
 Radio de descarga: Limited °
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 124.0
 Lastre central [t]: 52.6

Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Cabeza de pluma principal: 2821-1

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
86.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 17.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [°]																					
10.5	88.0	105.3			31.8																
10.8	88.0	105.3		30.1																	
11.0	87.9	105.3	15.1	30.1	31.6																
12.0	87.3	105.2	15.1	29.8	30.9																
13.0	86.8	105.1	15.1	29.4	30.3																
14.0	86.2	105.0	15.1	29.2	29.8																
16.0	85.1	104.7	15.1	28.0	28.5																
18.0	84.0	104.4	15.1	27.0	27.6																
20.0	82.9	104.1	15.1	26.3	26.8																
22.0	81.7	103.7	15.1	25.2	25.8																
24.0	80.6	103.3	15.1	24.3	25.0																
26.0	79.5	102.9	15.1	23.6	24.3																
28.0	78.3	102.4	15.1	23.0	23.7																
30.0	77.2	101.8	15.1	22.6	23.4																
32.0	76.0	101.2	15.1	22.5	23.1																
34.0	74.9	100.6	15.1	22.3	22.9																
36.0	73.7	99.9	15.1	22.2	22.7																
38.0	72.5	99.2	15.1	22.1	22.5																
40.0	71.3	98.5	15.1	22.0	22.3																
42.0	70.1	97.6	15.1	21.5	21.6																
44.0	68.9	96.8	14.8	20.2	20.4																
46.0	67.7	95.9	14.6	19.1	19.3																
48.0	66.5	94.9	14.4	18.0	18.3																
50.0	65.2	93.9	14.3	17.0	17.3																
55.0	62.0	91.1	13.9	14.5	14.5																
60.0	58.7	87.9	11.7	11.7	11.6																
65.0	55.3	84.3	9.3	9.3	9.2																
70.0	51.7	80.2	7.3	7.2	7.2																
75.0	47.9	75.5	5.5	5.4	5.4																
80.0	43.9	70.1	3.9	3.9	3.8																
85.0	39.4	63.9	2.5	2.4	2.4																

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 124.0
 Lastre central [t]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
86.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 17.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [°]																					
14.5	88.0	103.5			20.9																
16.0	87.3	103.4	15.1	20.6	20.4																
18.0	86.2	103.1	15.1	20.0	19.9																
20.0	85.1	102.7	15.1	19.2	19.2																
22.0	83.9	102.4	15.1	18.6	18.7																
24.0	82.8	101.9	15.1	18.2	18.3																
26.0	81.6	101.5	15.1	17.6	17.7																
28.0	80.4	101.0	15.1	17.2	17.3																
30.0	79.3	100.4	15.1	16.8	16.9																
32.0	78.1	99.8	15.1	16.5	16.6																
34.0	76.9	99.2	15.0	16.1	16.1																
36.0	75.7	98.5	14.8	15.7	15.8																
38.0	74.5	97.8	14.6	15.3	15.4																
40.0	73.3	97.0	14.4	15.0	15.1																
42.0	72.1	96.2	14.3	14.7	14.8																
44.0	70.9	95.3	14.1	14.5	14.6																
46.0	69.7	94.4	13.9	14.2	14.3																
48.0	68.4	93.4	13.6	13.9	14.1																
50.0	67.1	92.3	13.3	13.7	13.8																
55.0	63.9	89.5	12.7	13.1	13.2																
60.0	60.5	86.2	12.2	12.4	12.4																
65.0	57.1	82.6	9.9	9.9	9.9																
70.0	53.4	78.4	7.8	7.8	7.7																
75.0	49.5	73.6	5.9	5.9	5.8																
80.0	45.3	68.1	4.2	4.2	4.1																
85.0	40.7	61.6	2.7	2.7	2.6																
87.0	38.7	58.7	2.2	2.1	2.1																

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/
 Radio de descarga: Limited °
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 124.0
 Lastre central [t]: 52.6

Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Cabeza de pluma principal: 2821-1

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
86.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1507-1) 8.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 28 [°]																					
9.4	88.0	96.1			45.0	59.7	63.9	64.0	64.2	64.5											
10.0	87.8	96.1	15.1	30.1	45.0	59.7	63.9	64.0	64.2	64.5											
11.0	87.2	96.0	15.1	30.1	45.0	59.7	63.7	63.7	64.0	64.3											
12.0	86.6	95.9	15.1	30.1	45.0	59.7	62.3	62.5	62.7	63.1											
13.0	86.0	95.8	15.1	30.1	45.0	59.7	61.3	61.5	61.8	62.1											
14.0	85.4	95.6	15.1	30.1	45.0	59.4	60.4	60.6	61.0	61.3											
16.0	84.1	95.4	15.1	30.1	45.0	57.6	58.1	58.3	58.8	59.1											
18.0	82.9	95.0	15.1	30.1	45.0	56.2	56.4	56.6	57.2	57.5											
20.0	81.7	94.7	15.1	30.1	44.4	53.5	53.5	53.8	54.4	54.7											
22.0	80.4	94.3	15.1	30.1	43.3	49.3	49.3	49.6	50.0	50.3											
24.0	79.2	93.8	15.1	30.1	42.3	45.8	45.8	46.0	46.4	46.6											
26.0	77.9	93.3	15.1	30.1	41.5	42.9	42.9	43.2	43.4	43.6											
28.0	76.6	92.7	15.1	29.8	39.6	40.0	40.0	40.3	40.5	40.6											
30.0	75.4	92.1	15.1	28.8	36.1	36.6	36.6	36.8	37.0	37.1											
32.0	74.1	91.5	15.1	27.9	33.0	33.6	33.6	33.7	33.8	34.0											
34.0	72.8	90.8	15.1	27.1	30.2	30.9	30.9	31.0	31.1	31.2											
36.0	71.5	90.1	15.1	26.4	27.9	28.6	28.6	28.7	28.7	28.8											
38.0	70.2	89.3	15.1	25.8	25.9	26.6	26.6	26.7	26.8	26.9											
40.0	68.9	88.4	15.1	24.3	24.0	24.8	24.8	24.9	25.0	25.1											
42.0	67.5	87.5	15.1	22.5	22.3	23.1	23.1	23.2	23.3	23.4											
44.0	66.2	86.5	15.1	20.9	20.7	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4											
46.0	64.8	85.5	15.1	19.4	19.2	19.6	19.6	19.6	19.6	19.6											
48.0	63.4	84.4	15.1	18.0	17.9	17.9	17.9	17.9	17.9	17.9											
50.0	62.0	83.2	15.1	16.5	16.4	16.4	16.4	16.4	16.4	16.4											
55.0	58.4	80.1	13.1	13.1	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0											
60.0	54.6	76.4	10.2	10.2	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1											
65.0	50.6	72.2	7.8	7.8	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7											
70.0	46.4	67.3	5.7	5.7	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6											
75.0	41.8	61.7	3.9	3.9	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8											
80.0	36.6	54.9	2.3	2.3	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2											
81.0	35.5	53.4	2.0																		

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/
 Radio de descarga: Limited °
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 124.0
 Lastre central [t]: 52.6

Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Cabeza de pluma principal: 2821-1

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
89.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (0906-1) 7.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [°]																					
9.5	88.0	97.9			45.0	58.1	58.1	58.1													
10.0	87.9	97.9	15.1	30.1	45.0	57.4	57.4	57.4													
11.0	87.3	97.8	15.1	30.1	45.0	55.8	55.8	55.8													
12.0	86.7	97.7	15.1	30.1	45.0	54.5	54.5	54.6													
13.0	86.1	97.6	15.1	30.1	45.0	53.2	53.2	53.4													
14.0	85.5	97.5	15.1	30.1	45.0	51.7	51.7	51.9													
16.0	84.3	97.2	15.1	30.1	45.0	49.1	49.1	49.4													
18.0	83.1	96.9	15.1	30.1	44.9	47.3	47.3	47.6													
20.0	81.8	96.6	15.1	30.1	43.4	44.9	45.0	45.3													
22.0	80.6	96.2	15.1	30.1	42.0	42.9	43.1	43.4													
24.0	79.4	95.7	15.1	30.1	41.0	41.3	41.5	41.8													
26.0	78.2	95.2	15.1	30.1	40.1	40.0	40.3	40.5													
28.0	76.9	94.7	15.1	29.5	37.4	37.3	37.5	37.8													
30.0	75.7	94.1	15.1	28.8	34.6	34.6	34.8	35.1													
32.0	74.4	93.5	15.1	28.1	32.2	32.1	32.4	32.6													
34.0	73.2	92.8	15.1	27.5	30.0	30.0	30.3	30.5													
36.0	71.9	92.0	15.1	27.0	28.1	28.2	28.4	28.6													
38.0	70.6	91.3	15.1	26.5	26.6	26.7	26.9	27.1													
40.0	69.3	90.4	15.1	24.8	24.8	24.9	25.2	25.3													
42.0	68.0	89.5	15.1	23.0	23.2	23.3	23.5	23.7													
44.0	66.7	88.6	15.1	21.4	21.7	21.8	22.0	22.0													
46.0	65.3	87.6	15.1	19.9	20.1	20.1	20.1	20.1													
48.0	64.0	86.5	15.1	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5													
50.0	62.6	85.4	15.1	17.0	16.9	16.9	16.9	16.9													
55.0	59.1	82.3	13.6	13.6	13.5	13.5	13.5	13.5													
60.0	55.4	78.7	10.8	10.8	10.7	10.7	10.7	10.7													
65.0	51.6	74.7	8.4	8.4	8.3	8.3	8.3	8.3													
70.0	47.5	70.0	6.3	6.3	6.2	6.2	6.2	6.2													
75.0	43.1	64.6	4.5	4.5	4.4	4.4	4.4	4.4													
80.0	38.2	58.2	2.9	2.9	2.8	2.8	2.8	2.8													
83.0	35.0	53.7	2.0	2.0																	

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/
 Radio de descarga: Limited °
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 124.0
 Lastre central [t]: 52.6

Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Cabeza de pluma principal: 2821-1

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
92.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (0906-1) 7.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [°]																					
9.6	88.0	100.9			45.0	55.7	55.7	55.8													
10.0	87.9	100.9	15.1	30.1	45.0	55.5	55.5	55.6													
11.0	87.4	100.9	15.1	30.1	45.0	53.9	53.9	54.1													
12.0	86.8	100.8	15.1	30.1	45.0	52.7	52.7	52.9													
13.0	86.2	100.7	15.1	30.1	45.0	51.8	51.8	52.0													
14.0	85.6	100.5	15.1	30.1	45.0	50.4	50.4	50.6													
16.0	84.4	100.3	15.1	30.1	45.0	48.1	48.1	48.4													
18.0	83.3	100.0	15.1	30.1	45.0	46.3	46.4	46.7													
20.0	82.1	99.6	15.1	30.1	43.6	44.4	44.5	44.8													
22.0	80.9	99.2	15.1	30.1	42.1	42.6	42.8	43.0													
24.0	79.7	98.8	15.1	30.1	40.8	41.0	41.2	41.5													
26.0	78.5	98.3	15.1	30.1	39.8	39.7	40.0	40.3													
28.0	77.3	97.8	15.1	29.8	37.9	37.8	38.1	38.3													
30.0	76.1	97.2	15.1	28.7	34.9	34.8	35.1	35.3													
32.0	74.9	96.6	15.1	27.7	32.2	32.2	32.5	32.7													
34.0	73.7	95.9	15.1	26.8	29.7	29.8	30.1	30.3													
36.0	72.5	95.2	15.1	26.0	27.6	27.8	28.0	28.2													
38.0	71.2	94.5	15.1	25.3	25.8	26.0	26.2	26.4													
40.0	70.0	93.7	15.1	24.4	24.2	24.4	24.6	24.8													
42.0	68.7	92.8	15.0	22.7	22.6	22.8	23.0	23.2													
44.0	67.4	91.9	14.8	21.1	21.1	21.3	21.5	21.6													
46.0	66.1	90.9	14.7	19.6	19.7	19.7	19.7	19.7													
48.0	64.8	89.9	14.6	18.1	18.0	18.0	18.0	18.0													
50.0	63.5	88.8	14.5	16.6	16.5	16.5	16.5	16.5													
55.0	60.2	85.9	13.2	13.2	13.1	13.1	13.1	13.1													
60.0	56.7	82.5	10.4	10.4	10.3	10.3	10.3	10.3													
65.0	53.0	78.6	8.0	8.0	7.9	7.9	7.9	7.9													
70.0	49.1	74.2	5.9	5.9	5.8	5.8	5.8	5.8													
75.0	45.0	69.1	4.1	4.1	4.0	4.0	4.0	4.0													
80.0	40.5	63.2	2.5	2.5	2.4	2.4	2.4	2.4													
81.0	39.5	61.9	2.2	2.2	2.1	2.1	2.1	2.1													

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

N° de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 114.0
 Lastre central [t]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
20.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (0906-1) 7.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [°]																					
7.0	88.0	29.0			45.0	59.7	66.3	66.0													
8.0	86.7	28.9	15.1	30.1	45.0	59.7	63.8	63.5													
9.0	84.5	28.6	15.1	30.1	45.0	59.7	61.4	61.2													
10.0	82.3	28.3	15.1	30.1	45.0	58.6	59.2	59.0													
11.0	80.1	28.0	15.1	30.1	45.0	57.5	57.4	57.1													
12.0	77.8	27.6	15.1	30.1	45.0	56.1	55.7	55.5													
13.0	75.5	27.2	15.1	30.1	45.0	54.3	54.0	53.8													
14.0	73.2	26.7	15.1	30.1	45.0	52.9	52.6	52.5													
16.0	68.4	25.6	15.1	30.1	45.0	52.3	51.9	51.9													
18.0	63.3	24.3	15.1	30.1	45.0	52.3	51.9	51.9													
20.0	57.9	22.7	15.1	30.1	45.0	50.7	50.5	50.4													
22.0	51.9	20.7	15.1	30.1	45.0	48.9	48.9	48.8													
24.0	45.2	18.3	15.1	30.1	45.0	47.8	47.7	47.7													
26.0	37.2	15.1	15.1	30.1	45.0	46.9	46.8	46.8													
27.0	32.3	13.0	15.1	30.1	45.0	46.5	46.3	46.4													

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

N° de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 114.0
 Lastre central [t]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
20.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 11.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [°]																					
5.8	88.0	33.8			45.0																
6.0	87.7	33.8			45.0																
7.0	86.5	33.7	15.1	30.1	45.0																
8.0	84.6	33.5	15.1	30.1	45.0																
9.0	82.8	33.3	15.1	30.1	45.0																
10.0	80.9	33.0	15.1	30.1	45.0																
11.0	79.0	32.7	15.1	30.1	45.0																
12.0	77.1	32.4	15.1	30.1	44.6																
13.0	75.2	32.1	15.1	30.1	44.3																
14.0	73.3	31.7	15.1	30.1	44.0																
16.0	69.3	30.8	15.1	30.1	40.6																
18.0	65.2	29.7	15.1	30.1	36.1																
20.0	60.9	28.4	15.1	30.1	32.8																
22.0	56.4	26.9	15.1	28.8	29.9																
24.0	51.5	25.2	15.1	27.8	27.5																
26.0	46.2	23.1	15.1	26.7	25.7																
28.0	40.3	20.5	15.1	24.9	24.1																
Ángulo de tensado 30 [°]																					
8.5	88.0	32.8			40.8																
8.8	88.0	32.8		30.1																	
9.0	87.6	32.7	15.1	30.1	39.3																
10.0	85.7	32.5	15.1	30.1	36.9																
11.0	83.8	32.2	15.1	30.1	35.0																
12.0	81.9	31.9	15.1	30.1	32.9																
13.0	79.9	31.5	15.1	30.1	31.2																
14.0	78.0	31.1	15.1	30.0	29.8																
16.0	73.9	30.2	15.1	28.0	27.2																
18.0	69.7	29.1	15.1	26.3	25.2																
20.0	65.3	27.8	15.1	24.3	23.5																
22.0	60.7	26.3	15.1	22.8	22.2																
24.0	55.7	24.4	15.1	21.4	21.0																
26.0	50.2	22.3	15.1	20.2	20.0																
28.0	44.0	19.6	15.1	19.4	19.3																
30.0	36.6	16.0	15.1	18.8	18.7																
31.0	32.0	13.8	15.1	18.5	18.5																

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 114.0
 Lastre central [t]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
20.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 14.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [°]																					
7.0	88.0	36.6			41.5																
7.3	88.0	36.6		30.1																	
8.0	86.9	36.5	15.1	30.1	40.6																
9.0	85.2	36.3	15.1	30.1	39.5																
10.0	83.5	36.0	15.1	30.1	38.7																
11.0	81.8	35.8	15.1	30.1	37.7																
12.0	80.1	35.5	15.1	30.1	36.9																
13.0	78.3	35.2	15.1	30.1	36.1																
14.0	76.6	34.8	15.1	30.1	34.9																
16.0	73.0	34.0	15.1	30.1	33.1																
18.0	69.3	33.1	15.1	29.2	30.4																
20.0	65.5	31.9	15.1	27.5	27.4																
22.0	61.5	30.6	15.1	26.1	25.2																
24.0	57.4	29.1	15.1	24.1	23.3																
26.0	52.9	27.3	15.1	22.1	21.6																
28.0	48.1	25.2	15.1	20.6	20.3																
30.0	42.8	22.7	15.1	19.4	19.2																
32.0	36.7	19.6	15.1	18.2	18.1																
Ángulo de tensado 30 [°]																					
10.3	88.0	35.2			30.1																
11.0	87.4	35.1	15.1	30.0	28.9																
12.0	85.7	34.8	15.1	29.0	27.3																
13.0	83.9	34.5	15.1	27.4	26.1																
14.0	82.1	34.1	15.1	26.0	24.8																
16.0	78.4	33.3	15.1	23.7	22.9																
18.0	74.7	32.3	15.1	21.6	21.0																
20.0	70.7	31.1	15.1	20.1	19.7																
22.0	66.7	29.8	15.1	18.6	18.4																
24.0	62.4	28.2	15.1	17.5	17.5																
26.0	57.8	26.4	15.1	16.6	16.6																
28.0	52.7	24.2	15.1	15.8	15.8																
30.0	47.1	21.5	15.1	15.2	15.2																
32.0	40.6	18.2	14.7	14.8	14.8																
34.0	32.1	13.6	14.4	14.4	14.5																

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 114.0
 Lastre central [t]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
20.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 17.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [°]																					
8.2	88.0	39.4			38.8																
8.5	88.0	39.4		30.1																	
9.0	87.3	39.3	15.1	30.1	37.4																
10.0	85.7	39.1	15.1	30.1	35.7																
11.0	84.1	38.8	15.1	30.1	34.3																
12.0	82.5	38.6	15.1	30.0	32.6																
13.0	81.0	38.3	15.1	29.7	31.1																
14.0	79.4	38.0	15.1	29.5	29.9																
16.0	76.1	37.2	15.1	27.3	26.9																
18.0	72.8	36.3	15.1	25.0	24.3																
20.0	69.3	35.3	15.1	22.9	22.3																
22.0	65.8	34.2	15.1	20.8	20.4																
24.0	62.1	32.8	15.1	19.2	19.0																
26.0	58.2	31.3	15.1	17.8	17.8																
28.0	54.1	29.5	15.1	16.6	16.6																
30.0	49.7	27.4	15.1	15.6	15.7																
32.0	44.9	25.0	14.8	14.8	14.9																
34.0	39.5	22.0	14.3	14.1	14.2																
Ángulo de tensado 30 [°]																					
12.2	88.0	37.6			21.8																
12.5	88.0	37.6		22.1																	
13.0	87.2	37.4	15.1	21.4	20.9																
14.0	85.6	37.1	15.1	20.4	20.0																
16.0	82.2	36.3	15.1	18.6	18.4																
18.0	78.8	35.4	15.1	17.2	17.2																
20.0	75.3	34.4	15.1	15.9	15.9																
22.0	71.6	33.2	15.1	15.0	15.0																
24.0	67.8	31.8	14.4	14.1	14.1																
26.0	63.8	30.2	13.7	13.3	13.4																
28.0	59.6	28.3	13.1	12.8	12.8																
30.0	54.9	26.2	12.4	12.2	12.3																
32.0	49.8	23.6	11.9	11.7	11.8																
34.0	44.0	20.4	11.5	11.4	11.5																
36.0	36.8	16.3	11.2	11.2	11.3																
37.0	32.2	13.5	11.1	11.1	11.2																

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 114.0
 Lastre central [t]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
20.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 20.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [°]																					
9.4	88.0	42.1			31.1																
9.7	88.0	42.1		30.1																	
10.0	87.6	42.1	15.1	29.6	30.2																
11.0	86.1	41.9	15.1	28.5	28.9																
12.0	84.7	41.6	15.1	27.3	27.7																
13.0	83.2	41.3	15.1	26.5	26.7																
14.0	81.7	41.1	15.1	25.4	25.6																
16.0	78.7	40.4	15.1	23.8	23.9																
18.0	75.7	39.6	15.1	21.7	21.6																
20.0	72.6	38.7	15.1	19.9	19.8																
22.0	69.3	37.6	15.1	18.4	18.3																
24.0	66.0	36.4	15.1	16.9	16.9																
26.0	62.6	35.0	15.1	15.8	15.8																
28.0	59.0	33.4	14.7	14.8	14.8																
30.0	55.2	31.6	13.9	13.9	13.9																
32.0	51.1	29.6	13.2	13.1	13.1																
34.0	46.7	27.2	12.7	12.4	12.5																
36.0	41.8	24.4	12.0	11.9	12.0																
38.0	36.2	20.9	11.4	11.3	11.4																
Ángulo de tensado 30 [°]																					
14.0	88.0	40.0			17.8																
16.0	85.5	39.4	15.1	16.4	16.3																
18.0	82.4	38.6	14.9	15.2	15.1																
20.0	79.1	37.6	14.2	14.1	14.2																
22.0	75.8	36.5	13.3	13.2	13.2																
24.0	72.4	35.3	12.4	12.4	12.5																
26.0	68.8	33.8	11.6	11.8	11.8																
28.0	65.1	32.2	10.9	11.1	11.2																
30.0	61.1	30.3	10.3	10.7	10.7																
32.0	56.9	28.2	9.8	10.2	10.3																
34.0	52.2	25.6	9.4	9.8	9.9																
36.0	46.9	22.6	9.0	9.5	9.6																
38.0	40.7	18.8	8.8	9.3	9.5																
40.0	32.3	13.4	8.6	9.2	9.3																

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 114.0
 Lastre central [t]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
20.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 23.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [°]																					
10.5	88.0	44.9			25.0																
11.0	87.8	44.9	15.1	24.0	24.5																
12.0	86.5	44.7	15.1	23.2	23.5																
13.0	85.1	44.4	15.1	22.2	22.6																
14.0	83.7	44.1	15.1	21.5	21.9																
16.0	81.0	43.5	15.1	20.0	20.3																
18.0	78.2	42.8	15.1	18.8	19.1																
20.0	75.3	41.9	15.1	17.3	17.4																
22.0	72.4	40.9	15.1	16.1	16.1																
24.0	69.3	39.8	14.6	15.0	15.0																
26.0	66.2	38.6	13.8	13.9	13.9																
28.0	63.0	37.2	13.1	13.0	13.1																
30.0	59.6	35.6	12.5	12.3	12.4																
32.0	56.1	33.8	11.6	11.6	11.7																
34.0	52.3	31.8	10.9	10.9	11.0																
36.0	48.2	29.4	10.3	10.4	10.5																
38.0	43.8	26.7	9.8	10.0	10.1																
40.0	38.7	23.4	9.3	9.6	9.7																
Ángulo de tensado 30 [°]																					
15.9	88.0	42.3			14.5																
16.0	87.8	42.3			14.4																
18.0	85.4	41.7	12.7	13.3	13.3																
20.0	82.5	40.8	11.7	12.4	12.4																
22.0	79.4	39.8	10.8	11.6	11.7																
24.0	76.3	38.6	10.1	10.9	11.0																
26.0	73.1	37.3	9.5	10.3	10.4																
28.0	69.8	35.9	9.0	9.8	9.9																
30.0	66.2	34.2	8.5	9.3	9.4																
32.0	62.5	32.4	8.1	8.9	9.0																
34.0	58.6	30.2	7.7	8.5	8.6																
36.0	54.3	27.7	7.4	8.2	8.3																
38.0	49.5	24.8	7.2	7.9	8.1																
40.0	43.9	21.2	7.1	7.8	7.9																
42.0	36.9	16.5	6.9	7.7	7.8																
43.0	32.3	13.2	6.9	7.6	7.7																

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

N° de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 114.0
 Lastre central [t]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
20.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 26.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [°]																					
11.7	88.0	47.7			20.4																
12.0	88.0	47.7	15.1	19.5	20.1																
13.0	86.8	47.5	15.1	18.6	19.4																
14.0	85.5	47.2	15.1	17.9	18.6																
16.0	82.9	46.6	15.1	16.7	17.3																
18.0	80.3	45.9	14.3	15.5	16.1																
20.0	77.7	45.1	13.6	14.7	15.2																
22.0	75.0	44.2	12.7	13.8	14.3																
24.0	72.2	43.2	12.0	13.1	13.6																
26.0	69.3	42.1	11.5	12.4	12.7																
28.0	66.4	40.8	11.0	11.6	11.9																
30.0	63.4	39.4	10.6	11.0	11.2																
32.0	60.2	37.8	10.1	10.5	10.6																
34.0	56.9	36.0	9.6	9.9	10.0																
36.0	53.4	34.0	9.0	9.4	9.5																
38.0	49.6	31.7	8.6	9.0	9.1																
40.0	45.5	29.0	8.2	8.6	8.7																
42.0	40.9	25.9	7.9	8.3	8.4																
44.0	35.6	22.1	7.6	7.9	8.0																

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

N° de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 114.0
 Lastre central [t]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
20.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 26.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [°]																					
17.7	88.0	44.7			12.3																
18.0	88.0	44.7		12.1	12.1																
20.0	85.3	43.9	11.3	11.2	11.3																
22.0	82.6	43.0	10.4	10.5	10.6																
24.0	79.7	41.9	9.6	9.8	9.9																
26.0	76.8	40.8	9.0	9.3	9.4																
28.0	73.7	39.4	8.4	8.8	8.9																
30.0	70.6	38.0	8.0	8.4	8.5																
32.0	67.3	36.3	7.6	7.9	8.0																
34.0	63.8	34.4	7.2	7.6	7.7																
36.0	60.1	32.3	7.0	7.3	7.4																
38.0	56.1	29.8	6.7	7.0	7.1																
40.0	51.7	27.0	6.5	6.8	6.9																
42.0	46.7	23.6	6.3	6.6	6.7																
44.0	40.6	19.3	6.2	6.5	6.6																
46.0	32.3	13.0	6.1	6.4	6.5																

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

N° de ident.: 9842523/95738/
 Radio de descarga: Limited °
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 114.0
 Lastre central [t]: 52.6

Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Cabeza de pluma principal: 2821-1

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
23.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (0906-1) 7.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [°]																					
7.2	88.0	32.0			45.0	59.7	68.5	68.5													
8.0	87.0	31.9	15.1	30.1	45.0	59.7	66.6	66.3													
9.0	85.0	31.7	15.1	30.1	45.0	59.7	64.3	64.0													
10.0	83.1	31.4	15.1	30.1	45.0	59.7	62.6	62.3													
11.0	81.1	31.1	15.1	30.1	45.0	59.7	60.8	60.5													
12.0	79.1	30.8	15.1	30.1	45.0	59.7	59.5	59.3													
13.0	77.1	30.4	15.1	30.1	45.0	58.2	58.0	57.7													
14.0	75.0	30.0	15.1	30.1	45.0	56.7	56.6	56.4													
16.0	70.8	29.0	15.1	30.1	45.0	54.8	54.8	54.6													
18.0	66.4	27.9	15.1	30.1	45.0	54.0	53.8	53.7													
20.0	61.8	26.5	15.1	30.1	45.0	53.5	53.1	53.0													
22.0	56.8	24.9	15.1	30.1	45.0	51.0	50.8	50.8													
24.0	51.5	23.0	15.1	30.1	45.0	49.1	49.0	48.9													
26.0	45.6	20.6	15.1	30.1	45.0	47.8	47.8	47.7													
28.0	38.7	17.6	15.1	30.1	45.0	47.1	46.9	47.0													
30.0	30.0	13.5	15.1																		

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

N° de ident.: 9842523/95738/
 Radio de descarga: Limited °
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 114.0
 Lastre central [t]: 52.6

Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Cabeza de pluma principal: 2821-1

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
23.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 11.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [°]																					
5.9	88.0	36.8			45.0																
6.0	87.9	36.8			45.0																
7.0	86.8	36.7	15.1	30.1	45.0																
8.0	85.1	36.5	15.1	30.1	45.0																
9.0	83.4	36.3	15.1	30.1	45.0																
10.0	81.7	36.1	15.1	30.1	45.0																
11.0	80.0	35.9	15.1	30.1	45.0																
12.0	78.3	35.6	15.1	30.1	44.9																
13.0	76.5	35.2	15.1	30.1	44.5																
14.0	74.8	34.9	15.1	30.1	44.1																
16.0	71.2	34.1	15.1	30.1	43.2																
18.0	67.6	33.1	15.1	30.1	38.5																
20.0	63.8	32.0	15.1	30.1	34.8																
22.0	59.8	30.7	15.1	29.8	32.0																
24.0	55.6	29.2	15.1	28.6	29.5																
26.0	51.2	27.4	15.1	27.7	27.4																
28.0	46.4	25.3	15.1	26.7	25.8																
30.0	41.1	22.8	15.1	25.1	24.3																
32.0	35.1	19.7	15.1	23.6	23.0																

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 114.0
 Lastre central [t]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
23.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 11.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [°]																					
8.6	88.0	35.8			40.7																
8.9	88.0	35.8		30.1																	
9.0	87.9	35.8	15.1	30.1	39.6																
10.0	86.1	35.5	15.1	30.1	37.4																
11.0	84.4	35.3	15.1	30.1	35.4																
12.0	82.6	35.0	15.1	30.1	33.7																
13.0	80.9	34.7	15.1	30.1	32.0																
14.0	79.1	34.3	15.1	30.1	30.8																
16.0	75.5	33.5	15.1	28.6	28.1																
18.0	71.7	32.5	15.1	27.2	26.2																
20.0	67.8	31.4	15.1	25.3	24.4																
22.0	63.8	30.0	15.1	23.6	23.0																
24.0	59.5	28.5	15.1	22.4	21.9																
26.0	54.9	26.6	15.1	21.1	20.8																
28.0	50.0	24.5	15.1	20.1	19.9																
30.0	44.5	21.9	15.1	19.4	19.3																
32.0	38.1	18.6	15.1	18.9	18.8																
33.0	34.3	16.6	15.1	18.6	18.6																

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

N° de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 114.0
 Lastre central [t]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
23.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 14.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [°]																					
7.1	88.0	39.6			41.7																
7.4	88.0	39.6		30.1																	
8.0	87.1	39.5	15.1	30.1	41.0																
9.0	85.6	39.3	15.1	30.1	40.1																
10.0	84.0	39.1	15.1	30.1	39.4																
11.0	82.5	38.9	15.1	30.1	38.6																
12.0	80.9	38.6	15.1	30.1	37.9																
13.0	79.3	38.3	15.1	30.1	37.3																
14.0	77.7	38.0	15.1	30.1	36.5																
16.0	74.4	37.3	15.1	30.1	34.6																
18.0	71.1	36.4	15.1	30.1	33.0																
20.0	67.7	35.4	15.1	28.7	29.8																
22.0	64.2	34.2	15.1	27.5	27.3																
24.0	60.5	32.9	15.1	26.4	25.3																
26.0	56.6	31.3	15.1	24.4	23.6																
28.0	52.5	29.5	15.1	22.6	22.1																
30.0	48.1	27.5	15.1	21.2	20.9																
32.0	43.3	25.0	15.1	20.0	19.8																
34.0	37.9	22.1	15.1	18.9	18.8																

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

N° de ident.: 9842523/95738/
 Radio de descarga: Limited °
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 114.0
 Lastre central [t]: 52.6

Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Cabeza de pluma principal: 2821-1

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
23.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 14.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [°]																					
10.4	88.0	38.2			31.0																
11.0	87.6	38.1	15.1	30.1	30.0																
12.0	86.0	37.9	15.1	29.8	28.5																
13.0	84.4	37.6	15.1	28.5	27.2																
14.0	82.8	37.2	15.1	27.4	26.0																
16.0	79.4	36.5	15.1	24.9	24.1																
18.0	76.0	35.6	15.1	22.9	22.3																
20.0	72.5	34.5	15.1	21.3	20.9																
22.0	68.9	33.3	15.1	19.9	19.6																
24.0	65.1	32.0	15.1	18.7	18.5																
26.0	61.1	30.4	15.1	17.7	17.7																
28.0	56.9	28.5	15.1	16.9	16.9																
30.0	52.3	26.4	15.1	16.1	16.2																
32.0	47.3	23.8	15.1	15.6	15.6																
34.0	41.5	20.7	14.9	15.2	15.3																
36.0	34.4	16.6	14.7	14.8	14.9																

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

N° de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 114.0
 Lastre central [t]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
23.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 17.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [°]																					
8.3	88.0	42.4			38.6																
8.6	88.0	42.4		30.1																	
9.0	87.5	42.3	15.1	30.1	37.4																
10.0	86.0	42.1	15.1	30.1	35.8																
11.0	84.6	41.9	15.1	30.1	34.4																
12.0	83.1	41.6	15.1	30.1	33.1																
13.0	81.7	41.4	15.1	29.7	31.6																
14.0	80.2	41.1	15.1	29.4	30.4																
16.0	77.2	40.4	15.1	28.1	27.9																
18.0	74.1	39.6	15.1	25.7	25.2																
20.0	71.0	38.7	15.1	24.0	23.3																
22.0	67.8	37.6	15.1	21.9	21.4																
24.0	64.5	36.4	15.1	20.1	19.9																
26.0	61.1	35.0	15.1	18.8	18.7																
28.0	57.5	33.5	15.1	17.6	17.5																
30.0	53.7	31.7	15.1	16.5	16.5																
32.0	49.6	29.6	15.1	15.6	15.7																
34.0	45.2	27.2	14.9	14.9	15.0																
36.0	40.3	24.4	14.4	14.2	14.3																
38.0	34.7	21.0	13.9	13.6	13.7																

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

N° de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 114.0
 Lastre central [t]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
23.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 17.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [°]																					
12.3	88.0	40.6			21.8																
12.6	88.0	40.6		22.1																	
13.0	87.4	40.5	15.1	21.5	21.0																
14.0	85.9	40.2	15.1	20.6	20.2																
16.0	82.9	39.5	15.1	18.9	18.7																
18.0	79.7	38.6	15.1	17.5	17.4																
20.0	76.5	37.7	15.1	16.3	16.3																
22.0	73.2	36.6	15.1	15.3	15.4																
24.0	69.8	35.4	14.9	14.6	14.6																
26.0	66.3	33.9	14.1	13.8	13.8																
28.0	62.5	32.3	13.5	13.1	13.2																
30.0	58.6	30.4	13.0	12.6	12.7																
32.0	54.3	28.3	12.4	12.1	12.2																
34.0	49.7	25.8	11.9	11.7	11.8																
36.0	44.4	22.8	11.5	11.4	11.6																
38.0	38.2	19.0	11.3	11.2	11.4																
40.0	30.0	13.7	11.1																		

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

N° de ident.: 9842523/95738/
 Radio de descarga: Limited °
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 114.0
 Lastre central [t]: 52.6

Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Cabeza de pluma principal: 2821-1

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
23.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 20.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [°]																					
9.5	88.0	45.1			31.6																
9.8	88.0	45.1		30.1																	
10.0	87.7	45.1	15.1	29.9	30.8																
11.0	86.4	44.9	15.1	29.2	29.7																
12.0	85.0	44.7	15.1	28.0	28.4																
13.0	83.7	44.4	15.1	27.0	27.6																
14.0	82.3	44.1	15.1	26.1	26.4																
16.0	79.5	43.5	15.1	24.4	24.7																
18.0	76.7	42.8	15.1	22.7	22.7																
20.0	73.9	41.9	15.1	20.9	20.8																
22.0	70.9	41.0	15.1	19.7	19.4																
24.0	67.9	39.9	15.1	18.1	17.9																
26.0	64.8	38.6	15.1	16.8	16.7																
28.0	61.6	37.2	15.1	15.8	15.8																
30.0	58.2	35.6	14.6	14.8	14.9																
32.0	54.7	33.8	14.0	14.0	14.1																
34.0	50.9	31.8	13.4	13.3	13.4																
36.0	46.8	29.5	13.0	12.7	12.8																
38.0	42.4	26.7	12.3	12.1	12.3																
40.0	37.3	23.5	11.8	11.6	11.8																

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

N° de ident.: 9842523/95738/
 Radio de descarga: Limited °
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 114.0
 Lastre central [t]: 52.6

Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Cabeza de pluma principal: 2821-1

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
23.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 20.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [°]																					
14.1	88.0	43.0			18.1																
16.0	85.8	42.4	15.1	16.9	16.8																
18.0	82.9	41.7	15.1	15.7	15.7																
20.0	80.0	40.8	14.8	14.6	14.6																
22.0	77.0	39.8	14.2	13.8	13.8																
24.0	73.9	38.7	13.2	12.9	13.0																
26.0	70.6	37.4	12.5	12.3	12.4																
28.0	67.3	35.9	11.7	11.7	11.8																
30.0	63.8	34.3	11.1	11.2	11.2																
32.0	60.1	32.4	10.6	10.7	10.8																
34.0	56.1	30.3	10.1	10.3	10.4																
36.0	51.8	27.8	9.7	10.0	10.1																
38.0	47.0	24.9	9.4	9.7	9.8																
40.0	41.5	21.3	9.2	9.5	9.7																
42.0	34.6	16.6	9.0	9.4	9.5																
43.0	30.0	13.3	8.9																		

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

N° de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 114.0
 Lastre central [t]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
23.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 23.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [°]																					
10.6	88.0	47.9			24.8																
11.0	88.0	47.9	15.1	24.0	24.4																
12.0	86.7	47.7	15.1	23.1	23.6																
13.0	85.4	47.5	15.1	22.2	22.6																
14.0	84.2	47.2	15.1	21.4	21.9																
16.0	81.6	46.6	15.1	19.9	20.5																
18.0	79.0	45.9	15.1	18.7	19.3																
20.0	76.3	45.1	15.1	17.5	17.8																
22.0	73.6	44.3	15.0	16.4	16.6																
24.0	70.8	43.2	15.0	15.6	15.6																
26.0	68.0	42.1	14.2	14.4	14.5																
28.0	65.1	40.8	13.5	13.5	13.6																
30.0	62.0	39.4	12.9	12.7	12.9																
32.0	58.9	37.8	12.2	12.1	12.2																
34.0	55.5	36.0	11.5	11.4	11.6																
36.0	52.0	34.0	10.8	10.9	11.0																
38.0	48.2	31.7	10.3	10.4	10.6																
40.0	44.1	29.0	9.8	10.0	10.2																
42.0	39.6	25.9	9.3	9.6	9.8																
44.0	34.3	22.1	8.9	9.3	9.4																

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

N° de ident.: 9842523/95738/
 Radio de descarga: Limited °
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 114.0
 Lastre central [t]: 52.6

Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Cabeza de pluma principal: 2821-1

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
23.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 23.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [°]																					
16.0	88.0	45.3			14.5																
18.0	85.7	44.7	13.4	13.4	13.4																
20.0	83.0	43.9	12.5	12.6	12.6																
22.0	80.2	43.0	11.5	11.8	11.8																
24.0	77.4	42.0	10.8	11.1	11.2																
26.0	74.4	40.8	10.1	10.5	10.6																
28.0	71.4	39.4	9.6	10.0	10.1																
30.0	68.2	38.0	9.0	9.5	9.6																
32.0	64.9	36.3	8.6	9.1	9.2																
34.0	61.4	34.4	8.2	8.8	8.9																
36.0	57.7	32.3	7.9	8.5	8.6																
38.0	53.7	29.8	7.6	8.2	8.3																
40.0	49.3	27.0	7.4	7.9	8.1																
42.0	44.3	23.6	7.2	7.8	7.9																
44.0	38.3	19.3	7.1	7.7	7.8																
45.0	34.6	16.5	7.1	7.6	7.7																

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

N° de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 114.0
 Lastre central [t]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
23.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 26.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [°]																					
11.8	88.0	50.7			20.3																
12.0	87.8	50.6			20.1																
13.0	87.0	50.5	15.1	18.6	19.4																
14.0	85.8	50.2	15.1	18.0	18.6																
16.0	83.4	49.7	15.1	16.8	17.5																
18.0	80.9	49.1	14.4	15.7	16.3																
20.0	78.5	48.3	13.8	14.8	15.5																
22.0	76.0	47.5	13.0	14.0	14.5																
24.0	73.4	46.6	12.3	13.3	13.8																
26.0	70.8	45.5	11.8	12.8	13.2																
28.0	68.1	44.3	11.2	12.0	12.3																
30.0	65.3	43.0	10.8	11.4	11.6																
32.0	62.4	41.6	10.4	10.9	11.0																
34.0	59.4	40.0	10.0	10.4	10.4																
36.0	56.3	38.2	9.5	9.8	9.9																
38.0	53.0	36.1	9.0	9.4	9.4																
40.0	49.5	33.9	8.6	8.9	9.1																
42.0	45.7	31.3	8.2	8.6	8.7																
44.0	41.5	28.3	7.9	8.3	8.4																
46.0	36.8	24.7	7.6	8.0	8.1																

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

N° de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 114.0
 Lastre central [t]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
23.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 26.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [°]																					
17.8	88.0	47.7			12.2																
18.0	87.8	47.6			12.2																
20.0	85.7	47.0	11.3	11.3	11.3																
22.0	83.1	46.2	10.6	10.6	10.7																
24.0	80.4	45.2	9.8	9.9	10.0																
26.0	77.7	44.1	9.2	9.5	9.5																
28.0	74.9	42.9	8.6	8.9	9.0																
30.0	72.0	41.5	8.2	8.5	8.6																
32.0	69.0	40.0	7.8	8.2	8.2																
34.0	65.9	38.3	7.4	7.8	7.9																
36.0	62.7	36.4	7.1	7.5	7.6																
38.0	59.2	34.3	6.9	7.2	7.3																
40.0	55.4	31.9	6.6	7.0	7.1																
42.0	51.4	29.1	6.4	6.8	6.9																
44.0	46.8	25.9	6.3	6.6	6.7																
46.0	41.5	21.9	6.2	6.5	6.7																
48.0	34.7	16.5	6.1	6.5	6.6																

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

N° de ident.: 9842523/95738/
 Radio de descarga: Limited °
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 114.0
 Lastre central [t]: 52.6

Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Cabeza de pluma principal: 2821-1

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
26.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (0906-1) 7.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [°]																					
7.3	88.0	35.0			45.0	59.7	74.2	77.8													
8.0	87.3	34.9	15.1	30.1	45.0	59.7	74.2	76.2													
9.0	85.5	34.7	15.1	30.1	45.0	59.7	73.3	74.1													
10.0	83.7	34.5	15.1	30.1	45.0	59.7	72.5	72.5													
11.0	81.9	34.2	15.1	30.1	45.0	59.7	70.3	70.3													
12.0	80.1	33.9	15.1	30.1	45.0	59.7	68.5	68.5													
13.0	78.3	33.6	15.1	30.1	45.0	59.7	66.9	66.9													
14.0	76.4	33.2	15.1	30.1	45.0	59.7	64.4	64.4													
16.0	72.7	32.4	15.1	30.1	45.0	59.7	60.6	60.6													
18.0	68.8	31.3	15.1	30.1	45.0	57.2	57.3	57.3													
20.0	64.7	30.1	15.1	30.1	45.0	54.3	54.4	54.5													
22.0	60.5	28.7	15.1	30.1	45.0	52.2	52.2	52.4													
24.0	56.0	27.1	15.1	30.1	45.0	50.2	50.2	50.4													
26.0	51.2	25.2	15.1	30.1	45.0	48.5	48.5	48.8													
28.0	45.9	22.8	15.1	30.1	45.0	47.2	47.2	47.5													
30.0	39.9	20.0	15.1	30.1	45.0	45.7	45.7	45.7													
32.0	32.6	16.3	15.1	30.1	41.9	41.9	41.9	41.9													

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

N° de ident.: 9842523/95738/
 Radio de descarga: Limited °
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 114.0
 Lastre central [t]: 52.6

Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Cabeza de pluma principal: 2821-1

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
26.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 11.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [°]																					
6.0	88.0	39.8			45.0																
7.0	87.0	39.7	15.1	30.1	45.0																
8.0	85.5	39.5	15.1	30.1	45.0																
9.0	83.9	39.4	15.1	30.1	45.0																
10.0	82.4	39.2	15.1	30.1	45.0																
11.0	80.8	38.9	15.1	30.1	45.0																
12.0	79.3	38.7	15.1	30.1	45.0																
13.0	77.7	38.4	15.1	30.1	44.7																
14.0	76.1	38.1	15.1	30.1	44.3																
16.0	72.8	37.3	15.1	30.1	43.7																
18.0	69.5	36.5	15.1	30.1	40.8																
20.0	66.1	35.5	15.1	30.1	36.9																
22.0	62.6	34.3	15.1	30.1	33.9																
24.0	58.9	32.9	15.1	29.5	31.4																
26.0	55.0	31.4	15.1	28.5	29.2																
28.0	51.0	29.6	15.1	27.7	27.3																
30.0	46.6	27.6	15.1	26.8	25.8																
32.0	41.8	25.1	15.1	25.3	24.5																
34.0	36.4	22.2	15.1	23.9	23.3																

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 114.0
 Lastre central [t]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
26.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 11.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [°]																					
8.7	88.0	38.8			40.7																
9.0	88.0	38.8	15.1	30.1	39.9																
10.0	86.5	38.6	15.1	30.1	37.9																
11.0	84.9	38.3	15.1	30.1	35.9																
12.0	83.3	38.1	15.1	30.1	34.4																
13.0	81.7	37.8	15.1	30.1	32.7																
14.0	80.0	37.5	15.1	30.1	31.4																
16.0	76.7	36.7	15.1	29.3	29.0																
18.0	73.3	35.8	15.1	27.7	26.9																
20.0	69.9	34.8	15.1	26.3	25.3																
22.0	66.2	33.6	15.1	24.6	23.8																
24.0	62.5	32.2	15.1	23.2	22.7																
26.0	58.5	30.6	15.1	22.1	21.6																
28.0	54.4	28.8	15.1	21.0	20.7																
30.0	49.8	26.7	15.1	20.1	19.9																
32.0	44.9	24.2	15.1	19.5	19.4																
34.0	39.2	21.1	15.1	18.9	18.9																
36.0	32.3	17.2	15.1	18.5	18.5																

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 114.0
 Lastre central [t]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
26.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 14.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [°]																					
7.2	88.0	42.6			41.3																
7.5	88.0	42.6		30.1																	
8.0	87.4	42.5	15.1	30.1	40.6																
9.0	85.9	42.3	15.1	30.1	39.7																
10.0	84.5	42.2	15.1	30.1	39.0																
11.0	83.0	41.9	15.1	30.1	38.3																
12.0	81.6	41.7	15.1	30.1	37.5																
13.0	80.1	41.4	15.1	30.1	36.8																
14.0	78.6	41.1	15.1	30.1	36.3																
16.0	75.7	40.5	15.1	30.1	34.3																
18.0	72.6	39.7	15.1	30.1	32.8																
20.0	69.5	38.7	15.1	29.3	30.5																
22.0	66.3	37.7	15.1	27.7	27.9																
24.0	63.0	36.5	15.1	26.5	25.9																
26.0	59.6	35.1	15.1	25.1	24.2																
28.0	56.0	33.5	15.1	23.3	22.7																
30.0	52.2	31.7	15.1	21.8	21.4																
32.0	48.1	29.7	15.1	20.6	20.3																
34.0	43.8	27.3	15.1	19.5	19.4																
36.0	38.9	24.5	15.1	18.6	18.5																
38.0	33.3	21.1	15.1	17.7	17.7																

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

N° de ident.: 9842523/95738/
 Radio de descarga: Limited °
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 114.0
 Lastre central [t]: 52.6

Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Cabeza de pluma principal: 2821-1

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	
26.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 14.0 m Plumín																						
Ángulo de tensado 30 [°]																						
10.5	88.0	41.2			30.0																	
11.0	87.8	41.1	15.1	30.1	29.3																	
12.0	86.3	40.9	15.1	29.6	28.0																	
13.0	84.8	40.6	15.1	28.1	26.7																	
14.0	83.3	40.3	15.1	27.0	25.8																	
16.0	80.3	39.6	15.1	24.6	23.8																	
18.0	77.2	38.8	15.1	22.9	22.3																	
20.0	74.0	37.9	15.1	21.2	20.8																	
22.0	70.7	36.8	15.1	20.0	19.7																	
24.0	67.3	35.6	15.1	18.8	18.6																	
26.0	63.8	34.1	15.1	17.8	17.7																	
28.0	60.1	32.5	15.1	17.0	17.0																	
30.0	56.2	30.7	15.1	16.3	16.3																	
32.0	51.9	28.5	15.1	15.7	15.7																	
34.0	47.3	26.1	15.0	15.2	15.3																	
36.0	42.2	23.1	14.7	14.8	14.9																	
38.0	36.1	19.4	14.3	14.5	14.6																	
39.0	32.5	17.0	14.2	14.4	14.5																	

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 114.0
 Lastre central [t]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
26.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 17.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [°]																					
8.4	88.0	45.4			38.4																
8.7	88.0	45.4		30.1																	
9.0	87.6	45.3	15.1	30.1	37.4																
10.0	86.3	45.1	15.1	30.1	36.0																
11.0	85.0	44.9	15.1	30.1	34.5																
12.0	83.6	44.7	15.1	30.1	33.5																
13.0	82.2	44.5	15.1	29.8	32.1																
14.0	80.9	44.2	15.1	29.4	30.9																
16.0	78.1	43.6	15.1	28.8	28.8																
18.0	75.3	42.8	15.1	26.4	26.1																
20.0	72.4	42.0	15.1	24.7	24.1																
22.0	69.5	41.0	15.1	22.9	22.3																
24.0	66.5	39.9	15.1	21.1	20.7																
26.0	63.4	38.7	15.1	19.6	19.4																
28.0	60.2	37.3	15.1	18.4	18.4																
30.0	56.8	35.7	15.1	17.3	17.3																
32.0	53.3	33.9	15.1	16.4	16.4																
34.0	49.5	31.8	15.1	15.6	15.7																
36.0	45.5	29.5	14.9	14.9	15.0																
38.0	41.0	26.8	14.4	14.3	14.4																
40.0	36.0	23.5	14.0	13.7	13.8																

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

N° de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 114.0
 Lastre central [t]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
26.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 17.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [°]																					
12.4	88.0	43.6			21.7																
12.7	88.0	43.6		22.0																	
13.0	87.6	43.5	15.1	21.7	21.1																
14.0	86.2	43.2	15.1	20.8	20.4																
16.0	83.4	42.6	15.1	19.2	19.0																
18.0	80.5	41.8	15.1	17.8	17.7																
20.0	77.6	40.9	15.1	16.7	16.7																
22.0	74.6	40.0	15.1	15.7	15.7																
24.0	71.5	38.8	15.1	14.9	15.0																
26.0	68.3	37.5	14.5	14.2	14.2																
28.0	64.9	36.1	13.9	13.5	13.6																
30.0	61.4	34.4	13.4	13.0	13.1																
32.0	57.8	32.6	12.8	12.5	12.6																
34.0	53.8	30.4	12.3	12.1	12.2																
36.0	49.5	28.0	11.8	11.7	11.8																
38.0	44.8	25.1	11.5	11.4	11.6																
40.0	39.3	21.6	11.3	11.3	11.4																
42.0	32.5	16.9	11.1	11.1	11.2																

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 114.0
 Lastre central [t]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
26.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 20.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [°]																					
9.6	88.0	48.1			30.8																
9.9	88.0	48.1		29.9																	
10.0	87.9	48.1	15.1	29.7	30.2																
11.0	86.6	47.9	15.1	28.6	29.1																
12.0	85.4	47.7	15.1	27.5	28.0																
13.0	84.1	47.5	15.1	26.5	27.1																
14.0	82.8	47.2	15.1	25.7	26.2																
16.0	80.2	46.6	15.1	23.9	24.5																
18.0	77.6	46.0	15.1	22.6	22.9																
20.0	75.0	45.2	15.1	20.9	21.0																
22.0	72.3	44.3	15.1	19.7	19.6																
24.0	69.5	43.3	15.1	18.4	18.3																
26.0	66.7	42.1	15.1	17.1	17.1																
28.0	63.7	40.8	15.1	16.1	16.1																
30.0	60.7	39.4	15.1	15.2	15.3																
32.0	57.5	37.8	14.4	14.4	14.5																
34.0	54.2	36.0	13.7	13.6	13.7																
36.0	50.7	34.0	13.2	13.0	13.1																
38.0	46.9	31.7	12.7	12.4	12.6																
40.0	42.8	29.1	12.1	12.0	12.1																
42.0	38.3	26.0	11.6	11.5	11.6																

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

N° de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 114.0
 Lastre central [t]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
26.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 20.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [°]																					
14.2	88.0	45.9			17.7																
16.0	86.1	45.5	15.1	16.7	16.6																
18.0	83.4	44.8	15.1	15.6	15.6																
20.0	80.7	44.0	14.8	14.5	14.6																
22.0	77.9	43.1	14.4	13.8	13.8																
24.0	75.1	42.0	13.4	13.0	13.0																
26.0	72.1	40.9	12.7	12.4	12.4																
28.0	69.1	39.5	12.0	11.8	11.9																
30.0	66.0	38.1	11.3	11.2	11.3																
32.0	62.7	36.4	10.8	10.8	10.9																
34.0	59.2	34.5	10.4	10.4	10.5																
36.0	55.5	32.4	9.9	10.1	10.2																
38.0	51.5	30.0	9.6	9.7	9.9																
40.0	47.1	27.1	9.3	9.5	9.6																
42.0	42.2	23.7	9.1	9.4	9.5																
44.0	36.2	19.5	8.9	9.2	9.4																
45.0	32.6	16.8	8.9	9.2	9.3																

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 114.0
 Lastre central [t]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
26.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 23.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [°]																					
10.8	88.0	50.9			24.7																
11.0	88.0	50.9		23.9	24.4																
12.0	86.9	50.7	15.1	23.1	23.6																
13.0	85.7	50.5	15.1	22.3	22.8																
14.0	84.5	50.3	15.1	21.4	22.0																
16.0	82.1	49.7	15.1	20.0	20.7																
18.0	79.7	49.1	15.1	18.7	19.5																
20.0	77.2	48.3	15.1	17.7	18.3																
22.0	74.7	47.5	14.9	16.7	17.0																
24.0	72.1	46.6	14.8	15.9	16.0																
26.0	69.5	45.5	14.4	15.0	15.0																
28.0	66.8	44.3	13.8	14.0	14.1																
30.0	64.0	43.0	13.2	13.2	13.3																
32.0	61.2	41.6	12.8	12.6	12.7																
34.0	58.2	40.0	12.1	11.9	12.1																
36.0	55.0	38.2	11.4	11.3	11.5																
38.0	51.8	36.2	10.8	10.8	11.0																
40.0	48.2	33.9	10.2	10.4	10.6																
42.0	44.4	31.3	9.8	10.0	10.2																
44.0	40.3	28.3	9.4	9.7	9.8																
46.0	35.5	24.8	9.0	9.3	9.5																

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

N° de ident.: 9842523/95738/
 Radio de descarga: Limited °
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 114.0
 Lastre central [t]: 52.6

Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Cabeza de pluma principal: 2821-1

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
26.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 23.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [°]																					
16.1	88.0	48.3			14.5																
18.0	86.0	47.8	14.1	13.5	13.5																
20.0	83.5	47.0	13.1	12.7	12.8																
22.0	80.9	46.2	12.1	11.9	12.0																
24.0	78.2	45.2	11.4	11.4	11.4																
26.0	75.5	44.1	10.7	10.7	10.8																
28.0	72.7	42.9	10.1	10.2	10.3																
30.0	69.9	41.6	9.6	9.8	9.9																
32.0	66.9	40.1	9.1	9.3	9.5																
34.0	63.8	38.4	8.7	9.0	9.1																
36.0	60.5	36.5	8.3	8.7	8.8																
38.0	57.0	34.4	8.0	8.4	8.5																
40.0	53.3	32.0	7.8	8.1	8.3																
42.0	49.2	29.2	7.6	7.9	8.1																
44.0	44.7	25.9	7.4	7.8	7.9																
46.0	39.4	22.0	7.3	7.7	7.8																
48.0	32.6	16.6	7.2	7.6	7.7																

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 114.0
 Lastre central [t]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
26.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 26.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [°]																					
11.9	88.0	53.7			20.2																
12.0	87.9	53.7			20.1																
13.0	87.2	53.5	15.1	18.7	19.4																
14.0	86.0	53.3	15.1	18.1	18.7																
16.0	83.8	52.8	15.1	16.9	17.6																
18.0	81.5	52.2	14.5	15.8	16.4																
20.0	79.2	51.5	13.9	14.9	15.6																
22.0	76.8	50.7	13.2	14.2	14.8																
24.0	74.4	49.8	12.5	13.5	14.1																
26.0	72.0	48.9	12.0	13.0	13.5																
28.0	69.5	47.8	11.5	12.4	12.8																
30.0	66.9	46.6	11.0	11.7	12.0																
32.0	64.3	45.2	10.7	11.2	11.4																
34.0	61.6	43.8	10.3	10.7	10.9																
36.0	58.7	42.1	9.9	10.2	10.3																
38.0	55.8	40.3	9.4	9.7	9.8																
40.0	52.7	38.3	8.9	9.3	9.4																
42.0	49.4	36.1	8.6	8.9	9.0																
44.0	45.9	33.6	8.2	8.6	8.7																
46.0	42.0	30.7	7.9	8.3	8.4																
48.0	37.7	27.3	7.7	8.0	8.2																

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

N° de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 114.0
 Lastre central [t]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
26.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 26.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [°]																					
17.9	88.0	50.7			12.2																
18.0	87.9	50.7			12.2																
20.0	85.9	50.1	11.4	11.3	11.4																
22.0	83.5	49.3	10.6	10.7	10.8																
24.0	81.0	48.4	9.9	10.1	10.2																
26.0	78.5	47.4	9.4	9.6	9.7																
28.0	75.9	46.2	8.8	9.1	9.2																
30.0	73.3	45.0	8.3	8.7	8.8																
32.0	70.6	43.6	8.0	8.4	8.5																
34.0	67.7	42.1	7.6	8.0	8.1																
36.0	64.8	40.4	7.3	7.7	7.8																
38.0	61.7	38.5	7.1	7.4	7.5																
40.0	58.4	36.4	6.8	7.2	7.3																
42.0	54.9	34.0	6.6	7.0	7.1																
44.0	51.1	31.3	6.4	6.8	6.9																
46.0	46.9	28.2	6.3	6.6	6.7																
48.0	42.1	24.4	6.2	6.5	6.7																
50.0	36.3	19.6	6.1	6.5	6.6																
51.0	32.6	16.5	6.1	6.4	6.6																

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

N° de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 114.0
 Lastre central [t]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
29.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (0906-1) 7.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [°]																					
7.4	88.0	38.0			45.0	59.7	74.2	75.5													
8.0	87.5	37.9	15.1	30.1	45.0	59.7	73.9	74.3													
9.0	85.9	37.8	15.1	30.1	45.0	59.7	72.6	72.6													
10.0	84.3	37.5	15.1	30.1	45.0	59.7	71.2	71.2													
11.0	82.6	37.3	15.1	30.1	45.0	59.7	69.8	69.8													
12.0	81.0	37.0	15.1	30.1	45.0	59.7	68.4	68.4													
13.0	79.3	36.7	15.1	30.1	45.0	59.7	67.4	67.4													
14.0	77.6	36.4	15.1	30.1	45.0	59.7	65.6	65.6													
16.0	74.2	35.6	15.1	30.1	45.0	59.7	61.8	61.8													
18.0	70.7	34.7	15.1	30.1	45.0	58.9	58.9	59.0													
20.0	67.1	33.6	15.1	30.1	45.0	55.9	55.9	56.0													
22.0	63.4	32.4	15.1	30.1	45.0	53.5	53.5	53.7													
24.0	59.5	31.0	15.1	30.1	45.0	51.6	51.6	51.8													
26.0	55.3	29.3	15.1	30.1	45.0	49.9	49.9	50.1													
28.0	50.9	27.4	15.1	30.1	45.0	48.4	48.4	48.7													
30.0	46.1	25.1	15.1	30.1	44.3	45.8	45.8	45.8													
32.0	40.7	22.4	15.1	30.1	42.1	42.1	42.1	42.1													
34.0	34.5	19.0	15.1	30.1	38.7	38.7	38.7	38.7													
35.0	30.8	16.9	15.1	30.1																	

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/
 Radio de descarga: Limited °
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 114.0
 Lastre central [t]: 52.6

Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Cabeza de pluma principal: 2821-1

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
29.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 11.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [°]																					
6.1	88.0	42.8			45.0																
7.0	87.2	42.7	15.1	30.1	45.0																
8.0	85.8	42.6	15.1	30.1	45.0																
9.0	84.4	42.4	15.1	30.1	45.0																
10.0	83.0	42.2	15.1	30.1	45.0																
11.0	81.5	42.0	15.1	30.1	45.0																
12.0	80.1	41.8	15.1	30.1	45.0																
13.0	78.6	41.5	15.1	30.1	45.0																
14.0	77.1	41.2	15.1	30.1	44.5																
16.0	74.2	40.5	15.1	30.1	43.8																
18.0	71.1	39.7	15.1	30.1	42.9																
20.0	68.0	38.8	15.1	30.1	38.9																
22.0	64.8	37.8	15.1	30.1	35.6																
24.0	61.5	36.6	15.1	30.1	33.2																
26.0	58.1	35.2	15.1	29.3	30.9																
28.0	54.5	33.6	15.1	28.4	28.9																
30.0	50.7	31.8	15.1	27.6	27.2																
32.0	46.7	29.8	15.1	26.8	25.8																
34.0	42.3	27.4	15.1	25.4	24.6																
36.0	37.5	24.7	15.1	24.1	23.5																

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

N° de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 114.0
 Lastre central [t]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
29.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 11.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [°]																					
8.8	88.0	41.8			40.6																
9.0	87.7	41.7			40.1																
9.1	88.0	41.8		30.1																	
10.0	86.7	41.6	15.1	30.1	38.3																
11.0	85.3	41.4	15.1	30.1	36.3																
12.0	83.8	41.1	15.1	30.1	34.9																
13.0	82.3	40.9	15.1	30.1	33.3																
14.0	80.8	40.6	15.1	30.1	31.9																
16.0	77.8	39.9	15.1	29.9	29.8																
18.0	74.7	39.1	15.1	28.3	27.6																
20.0	71.5	38.1	15.1	27.1	26.1																
22.0	68.3	37.1	15.1	25.5	24.6																
24.0	64.9	35.8	15.1	24.0	23.3																
26.0	61.4	34.4	15.1	22.9	22.4																
28.0	57.7	32.8	15.1	21.8	21.4																
30.0	53.8	31.0	15.1	20.9	20.6																
32.0	49.7	28.9	15.1	20.1	19.9																
34.0	45.2	26.4	15.1	19.5	19.4																
36.0	40.1	23.5	15.1	19.0	19.0																
38.0	34.2	19.9	15.1	18.6	18.6																
39.0	30.7	17.7	15.1	18.4																	

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

N° de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 114.0
 Lastre central [t]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
29.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 14.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [°]																					
7.3	88.0	45.6			41.5																
8.0	87.5	45.5	15.1	30.1	41.0																
9.0	86.2	45.4	15.1	30.1	40.3																
10.0	84.9	45.2	15.1	30.1	39.5																
11.0	83.5	45.0	15.1	30.1	39.0																
12.0	82.2	44.8	15.1	30.1	38.3																
13.0	80.8	44.5	15.1	30.1	37.8																
14.0	79.5	44.3	15.1	30.1	37.3																
16.0	76.7	43.6	15.1	30.1	35.8																
18.0	73.9	42.9	15.1	30.1	34.2																
20.0	71.0	42.0	15.1	30.1	32.9																
22.0	68.1	41.1	15.1	28.8	30.1																
24.0	65.1	40.0	15.1	27.7	27.8																
26.0	62.0	38.7	15.1	26.8	26.1																
28.0	58.8	37.3	15.1	25.4	24.5																
30.0	55.4	35.8	15.1	23.7	23.1																
32.0	51.9	34.0	15.1	22.3	21.8																
34.0	48.2	31.9	15.1	21.2	20.8																
36.0	44.1	29.6	15.1	20.2	19.9																
38.0	39.7	26.9	15.1	19.2	19.1																
40.0	34.7	23.7	15.1	18.3	18.3																

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 114.0
 Lastre central [t]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
29.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 14.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [°]																					
10.7	88.0	44.2			30.9																
11.0	88.0	44.2	15.1	30.1	30.4																
12.0	86.6	43.9	15.1	30.1	29.1																
13.0	85.2	43.7	15.1	29.1	27.8																
14.0	83.8	43.4	15.1	28.1	26.8																
16.0	81.0	42.8	15.1	25.9	24.9																
18.0	78.1	42.0	15.1	24.2	23.4																
20.0	75.2	41.2	15.1	22.4	21.9																
22.0	72.2	40.2	15.1	21.1	20.8																
24.0	69.1	39.0	15.1	20.0	19.7																
26.0	66.0	37.8	15.1	18.9	18.7																
28.0	62.7	36.3	15.1	18.0	18.0																
30.0	59.2	34.7	15.1	17.3	17.3																
32.0	55.5	32.8	15.1	16.6	16.6																
34.0	51.6	30.7	15.1	16.0	16.1																
36.0	47.4	28.3	15.1	15.6	15.6																
38.0	42.7	25.4	15.1	15.3	15.3																
40.0	37.4	22.0	15.1	15.0	15.1																
42.0	30.7	17.5	15.1	14.7																	

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 114.0
 Lastre central [t]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
29.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 17.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [°]																					
8.5	88.0	48.3			38.2																
8.8	88.0	48.3		30.1																	
9.0	87.8	48.3	15.1	30.1	37.4																
10.0	86.5	48.2	15.1	30.1	36.1																
11.0	85.3	48.0	15.1	30.1	34.6																
12.0	84.0	47.8	15.1	30.1	33.6																
13.0	82.8	47.5	15.1	30.0	32.4																
14.0	81.5	47.3	15.1	29.5	31.2																
16.0	78.9	46.7	15.1	28.8	29.5																
18.0	76.3	46.0	15.1	27.0	27.0																
20.0	73.7	45.2	15.1	25.2	24.8																
22.0	71.0	44.3	15.1	23.9	23.2																
24.0	68.2	43.3	15.1	22.0	21.5																
26.0	65.3	42.2	15.1	20.4	20.2																
28.0	62.4	40.9	15.1	19.2	19.1																
30.0	59.4	39.5	15.1	18.1	18.1																
32.0	56.2	37.9	15.1	17.1	17.1																
34.0	52.9	36.1	15.1	16.3	16.3																
36.0	49.4	34.1	15.1	15.5	15.6																
38.0	45.7	31.8	14.9	14.9	15.0																
40.0	41.6	29.1	14.5	14.3	14.4																
42.0	37.0	26.1	14.1	13.8	13.9																

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

N° de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 114.0
 Lastre central [t]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
29.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 17.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [°]																					
12.5	88.0	46.6			21.7																
12.8	88.0	46.6		22.0																	
13.0	87.8	46.5	15.1	21.8	21.2																
14.0	86.5	46.3	15.1	20.9	20.5																
16.0	83.9	45.7	15.1	19.3	19.2																
18.0	81.2	45.0	15.1	18.0	17.9																
20.0	78.5	44.2	15.1	17.0	17.0																
22.0	75.7	43.2	15.1	16.0	16.0																
24.0	72.8	42.2	15.1	15.2	15.3																
26.0	69.9	41.0	14.9	14.6	14.6																
28.0	66.9	39.7	14.2	13.9	13.9																
30.0	63.8	38.2	13.7	13.3	13.4																
32.0	60.5	36.6	13.2	12.9	12.9																
34.0	57.1	34.7	12.7	12.4	12.5																
36.0	53.4	32.6	12.2	12.0	12.1																
38.0	49.4	30.2	11.8	11.7	11.8																
40.0	45.1	27.4	11.5	11.4	11.6																
42.0	40.2	24.1	11.3	11.3	11.4																
44.0	34.3	19.9	11.2	11.1	11.3																
45.0	30.8	17.2	11.1	11.0																	

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 114.0
 Lastre central [t]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
29.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 20.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [°]																					
9.7	88.0	51.1			31.3																
10.0	88.0	51.1	15.1	30.1	30.8																
11.0	86.8	51.0	15.1	29.1	29.8																
12.0	85.7	50.8	15.1	28.2	28.7																
13.0	84.5	50.5	15.1	27.2	27.7																
14.0	83.3	50.3	15.1	26.4	27.0																
16.0	80.9	49.8	15.1	24.7	25.2																
18.0	78.4	49.1	15.1	23.4	24.0																
20.0	76.0	48.4	15.1	21.9	22.0																
22.0	73.4	47.6	15.1	20.5	20.5																
24.0	70.9	46.6	15.1	19.5	19.3																
26.0	68.3	45.6	15.1	18.2	18.1																
28.0	65.6	44.4	15.1	17.0	17.0																
30.0	62.8	43.1	15.1	16.1	16.1																
32.0	59.9	41.6	14.9	15.3	15.3																
34.0	56.9	40.0	14.3	14.5	14.6																
36.0	53.8	38.2	13.8	13.8	13.9																
38.0	50.5	36.2	13.4	13.2	13.3																
40.0	47.0	34.0	13.0	12.7	12.8																
42.0	43.2	31.4	12.5	12.2	12.4																
44.0	39.1	28.4	11.9	11.8	11.9																
46.0	34.3	24.8	11.5	11.4	11.5																

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

N° de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 114.0
 Lastre central [t]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
29.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 20.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [°]																					
14.4	88.0	48.9			18.1																
16.0	86.4	48.6	15.1	17.1	17.1																
18.0	83.9	47.9	15.1	16.0	16.0																
20.0	81.3	47.2	15.0	15.0	15.0																
22.0	78.7	46.3	14.8	14.3	14.3																
24.0	76.1	45.3	14.0	13.5	13.5																
26.0	73.4	44.3	13.2	12.8	12.9																
28.0	70.6	43.0	12.6	12.3	12.4																
30.0	67.8	41.7	11.9	11.7	11.8																
32.0	64.8	40.2	11.4	11.3	11.4																
34.0	61.7	38.5	10.9	10.9	11.0																
36.0	58.4	36.6	10.5	10.5	10.6																
38.0	55.0	34.5	10.1	10.2	10.3																
40.0	51.3	32.1	9.7	9.9	10.0																
42.0	47.2	29.4	9.5	9.7	9.8																
44.0	42.7	26.2	9.3	9.5	9.7																
46.0	37.5	22.2	9.2	9.4	9.6																
48.0	30.8	17.0	9.0	9.3																	

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

Nº de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 114.0
 Lastre central [t]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
29.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 23.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 15 [°]																					
10.9	88.0	53.9			24.6																
11.0	87.8	53.9			24.4																
12.0	87.1	53.7	15.1	23.0	23.6																
13.0	86.0	53.5	15.1	22.3	22.8																
14.0	84.9	53.3	15.1	21.4	22.1																
16.0	82.6	52.8	15.1	20.1	20.8																
18.0	80.3	52.2	15.1	18.8	19.6																
20.0	78.0	51.5	15.1	17.9	18.6																
22.0	75.6	50.7	15.0	16.9	17.3																
24.0	73.2	49.9	14.9	16.1	16.3																
26.0	70.8	48.9	14.7	15.5	15.5																
28.0	68.3	47.8	14.1	14.5	14.6																
30.0	65.7	46.6	13.5	13.7	13.7																
32.0	63.1	45.3	13.1	13.0	13.1																
34.0	60.4	43.8	12.6	12.4	12.5																
36.0	57.6	42.2	11.9	11.8	11.9																
38.0	54.6	40.4	11.3	11.3	11.4																
40.0	51.5	38.4	10.7	10.8	10.9																
42.0	48.2	36.1	10.2	10.4	10.5																
44.0	44.7	33.6	9.8	10.0	10.2																
46.0	40.9	30.7	9.5	9.7	9.8																
48.0	36.6	27.3	9.1	9.4	9.5																

Sólo válido en relación con el prólogo

Cargas pluma principal + plumín fijo

N° de ident.: 9842523/95738/ Pieza de articulación de pluma principal: 2821-1
 Radio de descarga: Limited ° Cabeza de pluma principal: 2821-1
 Valor de vuelco: 3 - Blocked Crawlers
 Lastre trasero [t]: 114.0
 Lastre central [t]: 52.6

Inserción			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alcan- ce [m]	Ángu- o de pluma princi- pal [°]	Altura de rolda- nas [m]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]	Carga [t]
29.0 m Pluma principal, Punto de carga 1 - Cabeza de plumín Cabeza de plumín (1008-1) 23.0 m Plumín																					
Ángulo de tensado 30 [°]																					
16.2	88.0	51.3			14.4																
18.0	86.3	50.9	14.2	13.6	13.6																
20.0	83.9	50.2	13.1	12.8	12.9																
22.0	81.5	49.4	12.3	12.0	12.1																
24.0	79.0	48.5	11.5	11.5	11.6																
26.0	76.5	47.4	10.9	10.9	11.0																
28.0	73.9	46.3	10.3	10.4	10.5																
30.0	71.3	45.1	9.8	10.0	10.1																
32.0	68.5	43.7	9.3	9.6	9.7																
34.0	65.7	42.2	8.9	9.2	9.3																
36.0	62.8	40.5	8.5	8.9	9.0																
38.0	59.7	38.6	8.2	8.6	8.7																
40.0	56.4	36.5	8.0	8.3	8.5																
42.0	52.9	34.1	7.7	8.1	8.2																
44.0	49.2	31.4	7.5	7.9	8.0																
46.0	45.0	28.3	7.4	7.8	7.9																
48.0	40.2	24.5	7.3	7.7	7.8																
50.0	34.4	19.8	7.3	7.6	7.7																
51.0	30.8	16.7	7.2	7.6																	

Sólo válido en relación con el prólogo