




Abbildung ähnlich!

Polyalkylenglykole (PAG) für den Einsatz von R134a Klimaanlage in mobilen Anwendungen. Das PAG Öl neigt zur Wasseraufnahme und darf somit erst kurz vor Verwendung geöffnet werden. Diese Kältemaschinenöle werden in einer 250ml Blechdose geliefert.

Polyalkylene glycols (PAG) for the use of R134a air conditioning in mobile applications. The PAG oil tends to absorb water and can thus be opened shortly before use. These refrigeration machine oils are supplied in a 250ml tin.

Les polyalkylèneglycols (PAG) pour l'utilisation de la climatisation R134a dans les applications mobiles. L'huile PAG a tendance à absorber l'eau et peut donc être ouvert juste avant utilisation. Ces huiles de machine de réfrigération est fournie dans une boîte de conserve de 250 ml.

|   |   |  |     |
|---|---|--|-----|
|  | Artikelnummer:  | PAG100   |     |
|   | Beschreibung:   | Kältemaschinenöl PAG 100 Viskosität, 250ml<br>Äquivalent zu: Sanden SP20, Denso ND9, Seltac 256101 |     |
| Telefon:<br>+43/(0)5522/84184-0   | Adresse:<br>Albert Schädler Strasse 7, 6800 Feldkirch |  | Rev |