

```
simple@example.com
very.common@example.com
disposable.style.email.with+symbol@example.com
other.email-with-hyphen@example.com
fully-qualified-domain@example.com
user.name+tag+sorting@example.com
x@example.com
example-indeed@strange-example.com
admin@mailserver1
example@s.example
" "@example.org
"john..doe"@example.org
mailhost!username@example.org
user%example.com@example.org
A@b@c@example.com
a"b(c)d,e:f;g<h>i[j\k]l@example.com
just"not"right@example.com
this is"not\allowed@example.com
this\ still\"not\\allowed@example.com
123456789012345678901234567890123456789012345678901234+x@example.com
i_like_underscore@but_its_not_allow_in_this_part.example.com
```

<><><> Correct emails:

```
simple@example.com
very.common@example.com
disposable.style.email.with+symbol@example.com
other.email-with-hyphen@example.com
fully-qualified-domain@example.com
user.name+tag+sorting@example.com
x@example.com
example-indeed@strange-example.com
admin@mailserver1
example@s.example
" "@example.org
"john..doe"@example.org
mailhost!username@example.org
user%example.com@example.org
```

<><><> Lexems with @:

```
A@b@c@example.com
a"b(c)d,e:f;g<h>i[j\k]l@example.com
just"not"right@example.com
this is"not\allowed@example.com
this\ still\"not\\allowed@example.com
123456789012345678901234567890123456789012345678901234+x@example.com
i_like_underscore@but_its_not_allow_in_this_part.example.com
```

C:\Users\lena\Desktop\Sigma kypci\Home\_task\_4\Task 2\Task 2\Task 2\bin\Debug\net7.0\Task 2.exe (process 16760) exited with code 0.  
Press any key to close this window . . .