





- Beacons
- Push Notifications
- Beacons + Push Notifications
- Exemplos



Beacons

O que são beacons?

CPU + Bateria + Rádio





Tipos de Beacons

- iBeacon (Apple / 2013)
- EddyStone (Google / 2014)
- AltBeacon (Radius Networks / 2014)
- GeoBeacon (Tecno-World / 2017)



Características dos Beacons

- iBeacon (UUID = 20/27 bytes (Universal Description, Discovery, and Integration))
- EddyStone (UID=16 bytes; EID (Ephemeral); TLM (Telemetry); URL=17 bytes(compression))
- AltBeacon (25/28 bytes)
- GeoBeacon (Tecno-World / 2017)



Exemplo Simples de Utilização de Beacons

- Alarme de Aproximação ou Afastamento
- Serviço detecta afastamento e envia notificação local



- Beacons
- Push Notifications
- Beacons + Push Notifications
- Exemplos




O que são Push Notifications?

2:00 PM

💎 N 🛮 😩

1:59 PM

```
Rich Push Sample
                                                                               DefaultNotificationFactory
procedure TForm1.PresentNotificationClick(Sender: TObject);
                                                                               notification with big text style.
 MyNotification: TNotification;
 MyNotification := NotificationCenter1.CreateNotification;
   MyNotification.Name := 'MyNotification';
   MyNotification.AlertBody := 'Delphi for your mobile device is here!';
   // Set Icon Badge Number (for iOS) or message number (for Android) as well
   MyNotification.Number := 18;
   MyNotification.EnableSound := False;
   // Send message to the notification center
   NotificationCenter1.PresentNotification(MyNotification);
  finally
   MyNotification.DisposeOf;
 end;
end;
```





Push Notifications

Para que servem Push Notifications

- Trazer o usuário de volta para o seu aplicativo
- Comunicar-se com seu usuário quando a aplicação está offline
- Informações IMPORTANTES ou URGENTES ou RELEVANTES



Arquitetura para Push Notifications





Push Notifications

Push Notifications

- Enviando uma Push Notification
- Recebendo Uma Push Notification



- Beacons
- Push Notifications
- Beacons + Push Notifications
- Exemplos



Beacons + Push Notifications

Beacons + Push Notifications

- Verificar se um corredor passou pelos ponto obrigatórios de uma corrida
- Notificar o morador se o seu veículo está na vaga incorreta dentro de um estacionamento de condomínio
- Notificar o síndico se um vigia passou, ou não, pelos pontos de ronda obrigatórios (beacons de referência)
- Notificar o morador por push quando o seu veículo passar pela portaria
- Identificando o morador de um prédio com a chegada de um veículo (1 beacon dentro do veículo + cadastro do morador vinculado ao beacon)



- Beacons
- Push Notifications
- Beacons + Push Notifications
- Exemplos




Exemplo

Controle de Entrada de Veículos



Exemplo

• Beacons sem beacons (componente que simula um beacon)









Rafael Ribas Aguiló

- rribas@agileconsultoria.com.br
- @rribas1
- f /rafael.aguilo

Embarcadero

Conference

