

# 如何用 R Markdown 写学术文档?

Shujia Wong  
深圳大学经济学院  
[wangsj@szu.edu.cn](mailto:wangsj@szu.edu.cn)

2018 年 10 月 14 日

## 目录

<b>1</b>	<b>介绍</b>	<b>1</b>
1.1	什么是 R Markdown?	1
1.2	搭建系统环境	2
1.2.1	需要安装的软件	2
1.2.2	RStudio 基本设置	2
1.2.3	安装常用软件包	3
<b>2</b>	<b>用 R Markdown 写简单文档</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>用 R Markdown 写学术文档</b>	<b>4</b>
<b>4</b>	<b>用 Bookdown 写书或长文</b>	<b>5</b>
4.1	用 bookdown 写中英文书籍	5
4.2	用 Bookdownplus 模版快速上手	6
4.2.1	安装调用	6
4.2.2	用 Bookdownplus 撰写书籍	6
<b>5</b>	<b>修改中文参考文献样式</b>	<b>7</b>
5.1	一般学术文档修改	7
5.2	修改 Bookdownplus	7
5.3	修改 Bookdown 任意样式	7
<b>6</b>	<b>R Markdown 简介</b>	<b>8</b>
6.1	Markdown 基本语法	8
6.1.1	段落	8
6.1.2	段内文字格式	8
6.1.3	标题和分隔线	8
6.1.4	引用段落	8
6.1.5	列表	8
6.1.6	源程序代码	9
6.1.7	链接	9
6.2	数学公式	10
6.2.1	Markdown 公式	10
6.2.2	LaTeX 公式环境	10
6.2.3	参考手册	11
6.3	R 代码块	11
6.4	图形	12
6.4.1	插入图片	12
6.4.2	R 做图	13
6.4.3	一个 ggplot2 作图的例子	14
6.5	表格	19

6.5.1	用 R Markdown 函数 <code>kable()</code> 制作表格	19
6.5.2	用 R 软件包 <code>xtable</code> 和 <code>stargazer</code> 制作表格	20
6.5.3	Markdown 表格	20
6.6	交叉引用	22
6.6.1	数学公式	22
6.6.2	定理	22
6.6.3	交互引用方式列表	23
6.7	文献引用	23
7	总结	24
	参考文献	25

## 1 介绍

### 1.1 什么是 R Markdown?

R Markdown (Allaire et al. 2018) 是结合 Markdown 和 R(R Core Team 2018) 语言的写作软件。

Markdown 是轻量级、纯文本、超简单的书写格式。

R Markdown 可以做什么?

- 语法简单。作者基本上无需关心排版问题，只要专心写作就可以了。
- 计算结果动态生成。作者不必手动拷贝粘贴代码结果或者生成的表格、图片等。
- 易于修改。写作过程中如需修改某处，全文相应变动会自动生成，包括软件运行的结果（图形等）。
- 比 Word 更美观，比 LaTeX 更易用。
- 方便地插入目录、图表、脚注等。Bookdown 扩展功能可以交叉引用、索引。
- 方便地插入数学公式、参考文献、R 代码。
- 可以生成漂亮的 pdf、word、epub、网页和幻灯片等多种文件格式。
- 写作及结果具有可重复性。
- 支持多语言，包括 R、C/C++、Python、Fortran、Julia、Shell scripts 和 SQL 等。
- R 和 Markdown 都是开源免费的。

R Markdown 使得数据分析代码可以与文档混编，具体语法请参看第6节。

下面是回归模型的简单例子。在 R 中，回归模型可以用非常简单的一行代码搞定：`lm(y~x, data)`,

```
options(digits = 4)
fit = lm(dist ~ speed, data = cars)
coef(summary(fit))
```

```
##           Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept) -17.579      6.7584  -2.601 1.232e-02
## speed         3.932      0.4155   9.464 1.490e-12
```

```
b = coef(fit)
```

上面回归方程中的斜率是 3.9324，完整的回归方程为：

$$Y = -17.5791 + 3.9324x$$

散点图和回归直线：

```
par(mar = c(4, 4, .1, .1), las = 1)
plot(cars, pch = 19)
abline(fit, col = 'red')
```




图 1: cars 数据散点图以及回归直线。

## 1.2 搭建系统环境

### 1.2.1 需要安装的软件

首先安装最新版本的 R 软件:

- R: <https://www.r-project.org/>

然后安装 RStudio:

- RStudio: <https://www.rstudio.com/>

### 1.2.2 RStudio 基本设置

首先对 RStudio 进行正确的设置:

- 打开 Tools => global options, 然后
- 点击 sweave, 在 weave rnw files using 选择 **knitr**
- 在 Typeset LaTeX into PDF using 选择 **XeLaTeX**
- 在 Code => Saving => Default text Encoding 选择 UTF-8

最好每项工作都单独建立一个文件夹, 把性质相同的文档归到同一个子目录 (比如要插入的图形、需调用的参考文献、设置的格式和参数等等)。然后建立 RStudio 项目 (project), 每次开始都打开这个 project, 这样项目的一切材料都会齐备, RStudio 的工作目录不会搞乱。

### 1.2.3 安装常用软件包

首先安装软件包 bookdown(Xie 2018a) 及其相依软件包, R Markdown 写作所需的包基本上就齐了。bookdown 包括了 rmarkdown (Allaire et al. 2018)、knitr (Xie 2018b)、rticles 等, 如果有包缺失, 运行时提示安装。

- bookdown: <https://bookdown.org/>

可以安装稳定版: `install.packages('bookdown')`

或开发版: `devtools::install_github('rstudio/bookdown')`

其次建议安装软件包 `tidyverse`, 它包含了数据分析常用的几个核心包, 包括:

- `ggplot2` 数据可视化
- `dplyr` 数据变换和操作
- `tidyr` 数据整理
- `readr` 数据输入
- `purrr` 函数编程
- `tibble` 新的数据框格式
- `stringr` 简单易用的字符串工具集
- `forcats` 用于处理分类变量的因子 (Factor)

## 2 用 R Markdown 写简单文档

所谓“简单”学术文档, 是指满足了学术文档的基本要求, 包括标题、公式、图表、参考文献以及自动编号等, 但是不能交互引用。这种情况下 R Markdown 具有独特优势, 可以直接上手, 输出结果丰富。

1. 新建一个 R Markdown 文档。在打开界面可输入题目和作者姓名, 输出格式可选择 `html`, `pdf` 或 `word`。
2. 简单设置。点击 `Knit` 旁边的齿轮按钮, 在 `Output Options` 可做更多选择, 比如可勾选 `Include table of contents`, 表示建立目录。勾选 `Number section headings` 表示章节题目包含顺序数字。在 `Figures` 勾选 `Render figure captions` 表示图形会显示标题并自动排序。
3. 结果输出。
  - 如果文档是纯英文的, 可以通过 `knit` 转为 `html`, `pdf` 或 `word` 任何格式都没问题。不过, 如果你用中文 Windows, 则日期最好用 "`r Sys.Date()`" 代替或直接输入英文日期, 否则可能会乱码。注意: `pdf` 文档中不能出现任何中文字符, 包括标点符号。
  - 如果文档是中文的, 则
    - 转 `html` 没有任何问题。
    - 转 `word`, 一定要在开始时指定, 或在文档的 `output:` 下面指明 `word_document:`, 否则标题和日期会是乱码。
    - 中文文档不能直接转 `pdf`, 需要加装软件包并正确设置。

一般文档开头 (称为 `yaml`) 是这样的:

```
---
title: "Title"
author: "Your Name"
date: "2018-10-14"
output:
  html_document:
    fig_caption: yes          # 文档格式为 html
    number_sections: yes      # 包括图形标题
    toc: yes                  # 章节数字顺序
    toc_depth: 3              # 显示目录
    toc_float: True           # 三级目录
    # 目录作为侧边栏
  pdf_document:
    fig_caption: yes          # 文档格式为 pdf
    keep_tex: yes
    latex_engine: xelatex
    number_sections: yes
    toc: yes
  word_document:
    # 文档格式为 word
```

```

fig_caption: yes
toc: yes
bibliography: reference.bib          # 参考文献文件名
biblio0-style: apalike              # 参考文献格式
link-citations: yes                 # 参考文献链接
colorlinks: yes                     # 链接颜色
#lot: yes                           # 表格列表
#lof: yes                           # 图形列表
---
```

## 中文 pdf 文档

首先要确保已经安装 `bookdown`，因为中文 pdf 文档需要用到 `rticles`, `tynytex` 等软件包。中文 pdf 文档还需要用到 `LaTeX` 套件，如 `Texlive`, `MikTeX` 等。安装 `bookdown` 后，这些套件是否还需要安装，我不能确定。

创建简单的中文 pdf 文档，很简单：打开 R Markdown 时，选择 `From Template`，从模版中选择 `CTeX Documents` 即可。

## 3 用 R Markdown 写学术文档

前面介绍的 R Markdown 文档是没有交叉引用功能的，即公式、图形、表格或章节之间在正文不能交互引用。

为了实现交叉引用功能，可以扩展到 `bookdown`。但是 `bookdown` 需要建立一个文件夹，里面有一堆文件夹和文件，还要每章（节）单独写一个 Rmd 文件，有点复杂。除非你写书或硕博毕业论文，一般不太长的文档或杂志论文没有必要。解决办法是把 `bookdown` 用单个文件的格式 (Xie 2018a)，也具有交互引用功能。

一个合适的设置需要满足：

1. 标题、图形、表格、公式等可以自动编号，可以交互引用；
2. 一个文档可以输出 `html`、`pdf` 和 `word` 等多种格式；
3. 参考文献可以方便地修改样式。

我的 `yaml` 是这样的（满足以上三个条件）：

```

---
title: " 如何用 R Markdown 写学术文档？ "
author: "Shujia Wong"
#date: "2018-10-14"
date: "2018 年 10 月 14 日"
#geometry: left = 3.18cm, right = 3.18cm, top = 2.0cm, bottom = 2.0cm
#fontsize: 12pt
output:
  bookdown::gitbook:
    config:
      toc:
        collapse: subsection
      self.contained: yes
      table_css: TRUE
      number_sections: TRUE
      split_by: none
  bookdown::pdf_document2:
    keep_tex: yes
    dev: "cairo_pdf" # Allow Chinese figure title and labels
    latex_engine: xelatex # for chinese
    template: template/template_article_zh.tex #latex template
    #pandoc_args: --top-level-division=chapter
---
```

```

fig_caption: yes
number_sections: yes
toc_depth: 3
#toc_unnumbered: no
#toc_appendix: yes
quote_footer: ["\\begin{flushright}", "\\end{flushright}"]
bookdown::html_document2:
  css: bib/style.css
  fig_caption: yes
  theme: readable
#highlight: monochrome
number_sections: yes
toc: yes
toc_depth: 3
toc_float: True # 目录作为侧边栏
bookdown::word_document2:
  reference_docx: template/reference_word.docx
  fig_caption: yes
  toc: yes
  toc_depth: 3
citation_package: natbib
bibliography: [bib/packages.bib,bib/book.bib]
#csl: bib/chinese-gb7714-1987-numeric.csl
bibli0-style: apalike
link-citations: yes
colorlinks: yes
#lot: yes
#lof: yes
---
```

注意，要在工作目录中创建两个子目录：

- `template` 子目录，存放样板文档。`template_article_zh.tex` 来自 `bookdownplus`(Zhao 2017)，并且稍作修改。`reference_word.docx` 是本人制作，你可以根据需要修改 `word` 的样式。
- `bib` 子目录，存放参考文献（`.bib`）和式样文件（`.csl`）。

## 4 用 Bookdown 写书或长文

### 4.1 用 bookdown 写中英文书籍

长篇文章（书籍、毕业论文）需要分章节以及交叉引用，结构复杂，简单的一个 R Markdown 文档可能不能胜任。

一本 bookdown 书含有多个章节，每个章节写在单独的 `.Rmd` 文件，起始部分为该章节标题 (Xie 2018a)。

如果含有中文，所有 R Markdown 文档都必须用 UTF-8 编码保存。

具体用法：

- 下载模板：在模板下载网页（github）的右上角，点击 `Clone or download` 下载压缩文件，解压到工作目录。
  - 英文模版 <https://github.com/rstudio/bookdown-demo>。
  - 中文模版 <https://github.com/yihui/bookdown-chinese>
- 用 RStudio 打开文件 `bookdown-demo.Rproj` 或 `bookdown-chinese.Rproj`，然后在右上角点击 `Build`，下一行 `Build Book`，然后选择相应格式 (`pdf`, `epub`, `word`, `gitbook`) 即可得到模板

文件。

- 根据自己需要修改相关文件，保存。运行 Build Book 即可得到你自己的书籍。

中文可输出 gitbook 网页、pdf、word 和 epub。

英文的 demo 里默认没有 word 格式的输出，要自行在 `_output.yml` 里添加一行：

```
bookdown::word_document2: default
```

更多说明请参看 Xie Yihui (2018): *bookdown: Authoring Books and Technical Documents with R Markdown* <https://bookdown.org/yihui/bookdown/>

## 4.2 用 Bookdownplus 模版快速上手

Bookdownplus(Zhao 2017) 对 Bookdown 进行了重新配置，制作了多种文本的模版，包括中、英文论文，北大、浙大等高校毕业论文等，大大方便了各种类型的写作应用。

### 4.2.1 安装调用

软件包 bookdownplus 可参看 CRAN <https://cran.r-project.org/web/packages/bookdownplus/index.html>。也可以到 Github <https://github.com/pzhaonet/bookdownplus> 去下载相关文件。

安装稳定版:`install.packages('bookdownplus')`

或开发版:`devtools::install_github('pzhaonet/bookdownplus')`

调用软件包：

```
require(bookdownplus)
```

查看所有可用模版：

```
template()
## [1] "article"          "article_mdpi"      "article_zh"
## [4] "calendar"         "cchess"            "chemistry"
## [7] "chemistry_zh"     "discussion"        "dnd_dev"
## [10] "docsens"          "guitar"            "igo"
## [13] "journal"          "mail"              "musix"
## [16] "nonpar"           "nte_zh"            "poem"
## [19] "poster"           "rbasics"           "skak"
## [22] "thesis_classic"   "thesis_mypku_zh"   "thesis_pku_zh"
## [25] "thesis_ubt"       "thesis_zju_zh"     "yihui_crc"
## [28] "yihui_demo"       "yihui_mini"        "yihui_zh"
```

其中 `article` 是英文版学术论文模版，`article_zh` 是中文学术论文模版，`thesis_pku_zh` 是北京大学毕业论文模版，`thesis_zju_zh` 是浙江大学的。

### 4.2.2 用 Bookdownplus 撰写书籍

步骤：

1. 产生模版。首先把 RStudio 的工作目录设置在一个空白的文件夹 (`Session -> Set Working Directory -> Choose Directory`，也可以通过快捷键选取 `Ctrl + Shift + H`)。执行 `library("bookdownplus") bookdownplus(template = "article_zh", rproj=TRUE)` 其中 `rproj=TRUE` 必须加上，否则不会产生 `bookdownplus.Rproj` 文件。
2. 在 `index.Rmd` 修改题目、作者等，在 `body.Rmd` 撰写正文。注意这里一级标题竟然要用 `##`，有点不明白。
3. 创建你的书籍。在 RStudio 中打开 `bookdownplus.Rproj`，在右上角点击 Build，下一行 Build Book，然后选择相应格式 (pdf,epub,word,gitbook) 即可，你的书籍在文件夹 `_book` 里面。

其它格式（书籍、毕业论文、杂志文章等）类似，请自行测试。

## 5 修改中文参考文献样式

不管是 Bookdown 还是 Bookdownplus，默认参考文献的引用格式都是 apalike，引用格式是作者-年，不符合 gb7714 中文标准。

如何把参考文献修改为中文标准格式？

### 5.1 一般学术文档修改

1. 到 csl 样式库 <https://www.zotero.org/styles> 下载合适的样式（有几百种），比如 `chinese-gb7714-1987-numeric.csl`，放在工作目录下的 `bib` 子目录。
2. 注释掉 `#bibli0-style: apalike`，然后增加一行：  
`csl: bib/chinese-gb7714-1987-numeric.csl`

为了试试中文的引用，我通过 Zotero 产生一个 bibtex 格式中文文献（注意自动生成的中文 key 显示为-，需要自行修改），例如（柯忠义2017）。

### 5.2 修改 Bookdownplus

- 把 `chinese-gb7714-1987-numeric.csl` 放在项目所在目录。
- 在文件 `index.rmd` 中：
  - 修改 `natbib` 为 `none`；
  - 把 `pandoc_args:` 后面内容替换为：`[ "--top-level-division=chapter", "--csl","chinese-gb7714-1987-numeric.csl" ]`；
  - 删除或注释掉文档 `index.Rmd` 中的 `biblio-style: apalike`；
- 在 `body.Rmd` 的最后增加一行：`## 参考文献 {-}`。

### 5.3 修改 Bookdown 任意样式

- 在文件 `_output.yml` 中修改 `citation_package: none`；
- 在文件 `_output.yml` 各种格式 (`gitbook`, `pdf_book`, `epub_book`) 中增加 `pandoc_args:` `[ "--csl","your-csl-file.csl" ]`；
- 删除或注释掉文档 `index.Rmd` 中的 `biblio-style: apalike`；
- 把文件 `08-references.Rmd` 首行改为 `# 参考文献 {-}`（否则参考文献不出现）。

## 6 R Markdown 简介

### 6.1 Markdown 基本语法

#### 6.1.1 段落

Markdown 中，一个段落由一行或连续的多行组成。段落之间以空行分隔。同一段落内的不同行仅表示空格。

为了在段内换行，可在前行末尾输入两个或两个以上空格。也可以输入 `<br>` 分行，但是仅对 `html` 和 `word` 格式有效，对 `pdf` 格式无效。



### 6.1.2 段内文字格式

- 斜体: 星号或下划线包围的内容是**强调格式**, 如 `_text_` or `*text*`: *text*。
- 黑体: 双星号或双下划线包围的内容是**加重格式**, 如 `text`, `__text__` or `**text**`。
- 下标: 两个 `~` 包夹的内容为下标, 如 `H~2~S0~4~` 显示为  $\text{H}_2\text{S}_0_4$ 。
- 上标: 两个 `^` 包夹内容为上标, `R^2^` 显示为  $R^2$ 。
- 显示代码: 两个反向单撇号内, 如 ``code``, 显示为: `code`<sup>1</sup>。
- 为了使得某些有特殊意义的字符不作特殊解释, 可以在该字符前面加上反斜杠`\`, 取消其特殊含义。比如, 要插入普通的星号或下划线, 可以使用反斜杠保护`\*`, 或者写成段内代码格式 ``*``。
- 插入图片: `![图片标题](path/to/image)`, 更好的图形插入方式在第6.4节介绍。
- 脚注: `^[脚注文本]`。例如, 这里插入脚注<sup>2</sup>

### 6.1.3 标题和分隔线

- 一级标题: 以井号 `#` 开头, 或在标题下面一行输入多个等号 `=====`;
- 二级标题: 两个井号 `##` 开始。或在标题下面一行输入多个减号`-----`;
- 标题行前面应该空一行;
- 用三个或三个以上连续的星号组成的行, 可以转换成分隔线。

### 6.1.4 引用段落

在段落的每行前面加一个大于号 `>`, 表示引用。

凡事只要看得淡些, 就没有什么可忧虑的了; 只要不因愤怒而夸大事态, 就没有什么事情值得生气的了。

——屠格涅夫

### 6.1.5 列表

不编号列表: 以 `*`、`-` 或 `+` 开头, 再空四个空格可以嵌套, 如:

```
- 第一项
- 第二项
  - 第二项的第一项
  - 第二项的第二项
```

结果:

- 第一项
- 第二项
  - 第二项的第一项
  - 第二项的第二项

带编号列表:

```
1. 第一项
2. 第二项
3. 第三项
```

### 6.1.6 源程序代码

三个或以上连续的反向单撇号表示代码开头与代码结束, 缩进四个空格也可以。

<sup>1</sup>要把反向单撇号作为一般字符 (而不是代码表示符), 可以在外围用比它多的反向单撇号表示, 如 ``` `code` ```。

<sup>2</sup>所谓“脚注”, 就是在页脚对某些文字的注释。

```
~~~
这是代码
~~~
```

或缩进四个空格：

这是代码

使用栅栏式代码块，可以彩色语法和行号显示等多种选项，如.cpp 表示 C++，.c 表示 C，.r 表示 R，.python 表示 python 等。选项.numberLines 要求该代码行编号，选项 startFrom= 指定开始行号。

另外，如果代码内本身含有 ~ 行，只要使得开头与结尾标志中的 ~ 个数更多就可以了。

```
~~~{.python .numberLines startFrom=101}
# 计算面积函数
def area(width, height):
    return width * height

def print_welcome(name):
    print("Welcome", name)

print_welcome("Runoob")
}
~~~
```

结果：

```
101 # 计算面积函数
102 def area(width, height):
103     return width * height
104
105 def print_welcome(name):
106     print("Welcome", name)
107
108 print_welcome("Runoob")
109 }
```

### 6.1.7 链接

- 直接链接。  
深圳大学的网页地址是： <<https://www.szu.edu.cn/>> 。  
显示为深圳大学的网页地址是： <https://www.szu.edu.cn/>。
- 行内式链接。  
[显示的文本] (链接网址)，  
例如，请参考 [RStudio] (<https://www.rstudio.com>)，  
显示为RStudio。

## 6.2 数学公式

### 6.2.1 Markdown 公式

行内公式用两个美元符号， $y=x^2$  显示  $y = x^2$ 。

整行公式（display style）最简单的方法是用两双美元符号之间表示：

$$f(x) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{\infty} \int_0^1 \sin^2(i t x) dt.$$

$$f(x) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{\infty} \int_0^1 \sin^2(itx) dt.$$

这样的整行公式输出 **html** 格式非常简单，效果也好，但是如果要输出 **pdf** 或 **word**，还要编号交互引用的话，就可能不能正常引用或显示。所以，如果想输出多种文档格式，最好还是用 **LaTeX** 的 **equation** 等公式环境。

### 6.2.2 LaTeX 公式环境

一行整行公式：公式自动居中。

```
\begin{equation}
y=f(x)
\end{equation}
```

$$y = f(x) \tag{1}$$

关于公式编号：输出为 **html** 时，公式默认不编号，只有标注了的公式才编号。而输出为 **pdf** 时，一般默认为自动编号。

如果想输出的公式不编号，可以用

```
\begin{equation*}
\frac{d}{dx}\left(\int_a^x f(u)du\right)=f(x)
\end{equation*}
```

$$\frac{d}{dx} \left( \int_a^x f(u) du \right) = f(x)$$

多行公式：用 **eqnarray**，等号对齐用 **&=**，换行用 **\\**。

$$y = f(x) + c \tag{2}$$

$$z = g(y) + \sin(x) \tag{3}$$

公式对齐可以用 **align**，= 号左侧加上对齐标记 **&**；默认情况下，**align** 环境里每行都会指定一个编号，如果某行不要编号，可用 **\notag**。

```
\begin{align}
g(X_{\{n\}}) &= g(\theta) + g'(\tilde{\theta})(X_{\{n\}} - \theta) \notag \\
\sqrt{n}[g(X_{\{n\}}) - g(\theta)] &= g'(\tilde{\theta}) \sqrt{n}[X_{\{n\}} - \theta] \\
& \quad (\text{\#eq:grad})
\end{align}
```

$$\begin{aligned} g(X_n) &= g(\theta) + g'(\tilde{\theta})(X_n - \theta) \\ \sqrt{n}[g(X_n) - g(\theta)] &= g'(\tilde{\theta}) \sqrt{n}[X_n - \theta] \end{aligned} \tag{4}$$

如果希望多行公式共享一个编号，可用 **split** 环境：

```
\begin{equation}
\begin{split}
\mathrm{Var}(\hat{\beta}) \\
&= \mathrm{Var}(X'X)^{-1}X'y
\end{split}
\end{equation}
```

```
& =(X'X)^{-1}X'\mathrm{Var}(y)X(X'X)^{-1}\\
& =(X'X)^{-1}\sigma^2}
\end{split}
\end{equation}
```

$$\begin{aligned}\mathrm{Var}(\hat{\beta}) &= \mathrm{Var}((X'X)^{-1}X'y) \\ &= (X'X)^{-1}X'\mathrm{Var}(y)((X'X)^{-1}X')' \\ &= (X'X)^{-1}\sigma^2\end{aligned}\tag{5}$$

### 6.2.3 参考手册

LaTeX 参考手册: <https://wch.github.io/latexsheet/latexsheet-a4.pdf>

RStudio 还有很多使用手册, 不妨去下载备用: <https://www.rstudio.com/resources/cheatsheets/>。

## 6.3 R 代码块

行内 R 代码: ``r R_CODE``。如 ``r exp(sin(pi/2))``, 计算结果为  $e^{\sin(\pi/2)} = 2.7183$ 。

插入 R 代码块: 在 RStudio 左上角的 **Insert** 可插入 R 代码 (也可以是 Python、Stan 等), 或者用快捷键 **Ctrl + Alt + I**。

代码块可以运行代码并输出文本结果、图形和表格, 使得 R 和 Markdown 方便的放在一起<sup>3</sup>。

```
```{r}
```
```

代码块有丰富的控制选项, 可参考 *knitr* 说明文档 <https://yihui.name/knitr/options>。

代码块常用选项:

- **eval**: 代码块是否运行。**eval=FALSE** 代码仅显示而不实际运行。
- **echo**: 是否在结果中显示源代码。
- **results**: 用选项 **results=** 选择文本型结果的类型。取值有:
  - **markup**, 这是缺省选项, 会把文本型结果变成 HTML 的原样文本格式。
  - **hide**, 运行了代码后不显示运行结果。
  - **hold**, 一个代码块所有的代码都显示完, 才显示所有的结果。
  - **asis**, “as-is”, 直接输出源代码文本。*knitr* 包的 **kable()** 函数可以把数据框转换为 HTML 表格。
- **collapse**: 是否把源代码和输出文本放在一个输出文本块。默认是分开的。
- **warning, message, and error**: 是否显示警告、消息和错误信息。
- **include**: 代码块和结果是否包含在输出文档中。当 **include = FALSE**, 但 **eval = TRUE**, 则代码块和结果都不出现在输出文档里, 但仍然运行。
- **cache**: 是否缓存。部分修改时, 仅运行修改部分。
- **fig.width**: R 图形本身的宽度 (英寸), 如 **fig.width = 6**。
- **fig.height**: R 图形的高度, 如 **fig.height = 4**。
- **fig.asp**: 表示图形的高宽比。
- **out.width**: R 图形在生成文档中的宽度。如 **out.width = '80%'** 表示占页面宽度的 80%。
- **out.height**: R 图形在生成文档中的高度。
- **fig.align**: 图形的对齐方式, 可以是 **'left'**, **'center'**, or **'right'**。
- **dev**: R 图形的装置。常见的有 **'pdf'** (for LaTeX output)、**'png'** (for HTML output)、**'svg'** (矢量图格式)、**'jpeg'** (压缩格式), 本文用 **'cairo\_pdf'**, 可以在图形中出现中文。
- **fig.cap**: 图形和表格的标题。
- **child**: 主文件中包含的子文件。

<sup>3</sup>为了显示在 R Markdown 中实际输入的代码块 (包括首尾标志), 需要将代码段整体地缩进 4 个空格, 并在三个反单撇号前面加上 ``r '``, 即生成一个空字符串的行内 R 代码。

## 6.4 图形

### 6.4.1 插入图片

方式一：Markdown 插入。

方法简单，但不能自动编号，而且输出 html 和 pdf 时显示结果会不一致。

- 插入网络图片：
- 插入本地图片：（子目录 images 下），显示为：



方式二：R Markdown 插入。

用 `knitr` 函数 `knitr::include_graphics()` 插入图形（图2）（设置了宽度等于页面的 50%，居中）。

```
knitr::include_graphics('images/run.jpg')
```

用 `include_graphics()` 插入图形有如下优点：

1. 不必担心文档的输出格式。LaTeX 的 pdf 中插入图形命令是 `\includegraphics{}`，在 Markdown 中插入图形命令是 `![]()`，它们互相不认。而函数 `include_graphics()` 会自动选择插入方式。
2. 无论是插入图形还是由 R 生成的图形，控制图形属性的指令（`out.width` 等）都含义相同。
3. 可以对所有图形设置相同的大小比例。如本文设置 `out.width = '75%'`。

所以，最好是统一使用 Rmd 的插图方法。

### 6.4.2 R 做图

R 作图可以指定大小和对齐方式（见图3）。

```
par(mar = c(4, 4, .1, .1))
plot(pressure, pch = 19)
```



图 2: 插入本地图形




图 3: 图形指定大小和位置

如果一幅图里有多个子图，必须设 `fig.show='hold'`，并排图形加起来宽度不能超过文本宽度。如两个子图并排，每个不能超过 50%<sup>4</sup>。

见图4。

```
par(mar = c(4, 4, .1, .1))
plot(pressure, pch = 19, type = 'b')
plot(cars, pch = 19)
```




图 4: 两个图形并排

### 6.4.3 一个 ggplot2 作图的例子

软件包 `ggplot2`(Wickham et al. 2018) 是 R 中可视化的利器，作者是 Hadley Wickham。“gg”表示 “Grammar of Graphics” 的意思，作图理念是分图层，

Plot (图形) = data (数据) + Aesthetics (美学) + Geometry (几何)

包括:

- data 指数据框 (data frame)
- Aesthetics 标明 x 和 y 变量，以及控制图形的颜色、大小、数据点的形状、柱形的高低等美学特征
- Geometry 表示图形的几何形状 (直方图、箱线图、密度图等)
- 统计变换 (Statistics): 对数据进行某种汇总，如直方图，或将二维关系用线性模型解释
- 标度 (Scale): 将数据的取值映射到图形空间，例如用: 颜色、大小、形状表示不同取值
- 坐标系 (Coordinate): 数据如何映射到图形所在平面，提供作图所需的坐标轴和网格线
- 分面 (Facet): 将数据分解为子集，进行联合展示
- 图层 (Layer): 对所需的绘图操作进行一层一层叠加，最终得到所需图形

下面具体介绍一个用 `ggplot2` 作图的例子<sup>5</sup>。

#### 6.4.3.1 散点图

```
library(ggplot2)
p <- ggplot(data = mpg, mapping = aes(x = cty, y = hwy))
p + geom_point()
```

第一行指定数据集、映射 (坐标轴)，第二行表示在 `p` 的基础上加上点，`geom` 表示的是 `geometric object` (几何对象) (见图5)。

`mpg` 是 `ggplot2` 里面的一个关于汽车的数据集。

- cty: city miles per gallon

<sup>4</sup>因为 word 不允许多子图，所以本文无法输出 word 格式。如果 word 确实需要多个子图，可以先保存到本地，然后再插入。

<sup>5</sup>这个例子来自 [https://blog.csdn.net/weixin\\_41929524/article/details/79765882](https://blog.csdn.net/weixin_41929524/article/details/79765882)。




图 5: ggplot2 with points

- hwy: highway miles per gallon
- year: year of manufacture
- displ: engine displacement, in litres
- cyl: number of cylinders
- class: “type” of car

#### 6.4.3.2 变换颜色

按生产年份以颜色区分, `factor(year)` 是把年份转化为因子形式 (相当于定类变量), 见图 6。

```
p <- ggplot(mpg, aes(x = cty, y = hwy, colour = factor(year)))
p + geom_point()
```

#### 6.4.3.3 拟合曲线

再加一行 `+ stat_smooth()`, 其中 `stat` 表示 statistical transformation, 做了统计平滑拟合直线, 以及置信区间, 见图 7。

```
p + geom_point() + stat_smooth()
```

#### 6.4.3.4 变换大小

上图的数据点明显偏小, 可以让这些数据点随着汽车排量的大小而变化, 见图 8。

```
p + geom_point(aes(colour = factor(year), size = displ)) +
  stat_smooth() # 排量越大, 点越大
```

#### 6.4.3.5 修改透明度

数据点太密集, 增加透明度, 解决点与点之间的重叠的问题, 见图 9。

```
p + geom_point(aes(colour = factor(year),
                    size = displ), alpha = 0.5) +
  stat_smooth() + scale_size_continuous(range = c(4, 10))
```






图 6: ggplot2 with points colors




图 7: ggplot2 with smooth trends




图 8: ggplot2 with variable point size




图 9: ggplot2 with transparent points

`alpha=0.5` 在 `aes()` 的外面，代表对所有的点都强制透明度为 0.5。

#### 6.4.3.6 图形分层

1999 年与 2008 年数据点全部挤在一块，太拥挤了，应采用分层，见图 10。

```
p + geom_point(aes(colour = class, size = displ), alpha = 0.5) +  
  stat_smooth() + scale_size_continuous(range = c(4, 10)) +  
  facet_wrap(~ year, ncol = 1)
```




图 10: ggplot2 with facets

- `facet_wrap()` 是 `facet` 与 `wrap` 两个词组合，表示逐面包起来。
- `~year` 表示按变量 `year` 分层，将 1999 与 2008 分开。
- `ncol = 1` 代表小窗口是 1 列，指定了 1 列之后，默认就是两行（因为年份一共只有两种）。如果不加这句，会默认横着排列，或者想要指定几行，则使用 `nrow = 1`。
- 这里颜色指定了 `colour = class`，代表不同种类的汽车。
- 添加了 `scale_size_continuous(range = c(4, 10))`，指定 `size` 的变化范围。在本图中，就是控制点的绝对大小的范围，不要太大，也不要太小。

#### 6.4.3.7 添加中文标注

默认情况下图形是不能出现中文的，要使得中文在图形中正常显示，必须在文档开头的 `output` 下面加上：`dev: "cairo_pdf"`，也可以在 R 代码中加上 `pdf.options(family="GB1")`。

```
p + geom_point(aes(colour = class, size = displ), alpha=0.5) +  
  stat_smooth() + scale_size_continuous(range = c(4, 10)) +  
  facet_wrap(~ year, ncol = 1) +  
  labs(y = ' 每加仑高速公路行驶距离', x = ' 每加仑城市公路行驶距离',  
       title = ' 汽车油耗与型号', size = ' 排量', colour = ' 车型') +  
  theme(text = element_text(family = "STHeiti"),  
        plot.title = element_text(hjust = 0.5))
```

图 11 中，

- `labs()` 修改的是标签的名称。




图 11: ggplot2 中显示中文

- `theme()` 主题，更偏向于格式的修改。`text = element_text(family = "STHeiti")` 是对字体进行修改，变为黑体。Windows 系统可以不添加这行，一样会显示前面 `labs()` 中设定的中文。而如果是 Mac 或者 Linux 系统，由于字体的缺失，会显示成一个一个的框框，在图像上显示不了中文字。
- `plot.title = element_text(hjust = 0.5)` 调整标题的位置，不加这行，标题会居左，加上才会居中。`hjust = 0.5` 其实就是左右移动的意思，0.5 表示居中。

## 6.5 表格

### 6.5.1 用 R Markdown 函数 `kable()` 制作表格

用法: `knitr::kable()`

这是 R Markdown 显示表格最方便的方式，可以把数据框或模型结果转化成有格式的表格，支持 HTML、docx、LaTeX 等格式，并且表格有标题选项，可以自动编号和交互引用。

```
knitr::kable(
  head(mtcars[, 1:8], 10), booktabs = TRUE,
  caption = 'mtcars 数据的前 10 行'
)
```

回归模型的回归系数用表格显示:

```
x <- rnorm(100, mean=100, sd=10)
y <- 2*x + 3*rnorm(100)
out <- lm(y~x)
cofs <- summary(out)$coefficients
knitr::kable(cofs, booktabs = TRUE, caption = ' 回归系数及显著性检验结果')
```

在 LaTeX 的 pdf 中，表格和图形经常会浮动位置。如果不希望表格浮动（因此表格允许跨页），可以用 LaTeX 软件包 `longtable`。当然，在 html 网页中不会出现这种情况，因为网页是不分页的。

用法: 在 `kable()` 中指定 `longtable = TRUE`。如

表 1: mtcars 数据的前 10 行

|                   | mpg  | cyl | disp  | hp  | drat | wt    | qsec  | vs |
|-------------------|------|-----|-------|-----|------|-------|-------|----|
| Mazda RX4         | 21.0 | 6   | 160.0 | 110 | 3.90 | 2.620 | 16.46 | 0  |
| Mazda RX4 Wag     | 21.0 | 6   | 160.0 | 110 | 3.90 | 2.875 | 17.02 | 0  |
| Datsun 710        | 22.8 | 4   | 108.0 | 93  | 3.85 | 2.320 | 18.61 | 1  |
| Hornet 4 Drive    | 21.4 | 6   | 258.0 | 110 | 3.08 | 3.215 | 19.44 | 1  |
| Hornet Sportabout | 18.7 | 8   | 360.0 | 175 | 3.15 | 3.440 | 17.02 | 0  |
| Valiant           | 18.1 | 6   | 225.0 | 105 | 2.76 | 3.460 | 20.22 | 1  |
| Duster 360        | 14.3 | 8   | 360.0 | 245 | 3.21 | 3.570 | 15.84 | 0  |
| Merc 240D         | 24.4 | 4   | 146.7 | 62  | 3.69 | 3.190 | 20.00 | 1  |
| Merc 230          | 22.8 | 4   | 140.8 | 95  | 3.92 | 3.150 | 22.90 | 1  |
| Merc 280          | 19.2 | 6   | 167.6 | 123 | 3.92 | 3.440 | 18.30 | 1  |

表 2: 回归系数及显著性检验结果

|             | Estimate | Std. Error | t value | Pr(> t ) |
|-------------|----------|------------|---------|----------|
| (Intercept) | 0.5689   | 3.0663     | 0.1855  | 0.8532   |
| x           | 1.9981   | 0.0304     | 65.6313 | 0.0000   |

```

```{r longtable, tidy=FALSE}
knitr::kable(
  iris[1:10, ], longtable = TRUE, booktabs = TRUE,
  caption = ' 用 longtable 包生成的一个表格 '
)
```

```

## 6.5.2 用 R 软件包 xtable 和 stargazer 制作表格

R 扩展包 `xtable` 提供了一个 `xtable()` 函数，可以用来生成 HTML 格式和 LaTeX 格式的表格，但是需要指定输出格式 (latex, html 或 text)。在代码块选项中选择 `results="asis"`，并且要预先加载软件包 `library(xtable)`。

`xtable` 不仅对数据框，还可以对许多统计模型的结果输出表格，包括回归模型、方差分析、主成分分析等。

还有一个软件包 `stargazer` 与 `xtable` 类似。

## 6.5.3 Markdown 表格

Markdown 表格由简单文本表示，转化为 HTML、docx 等格式后就变成了富文本的表格。Markdown 表格默认是不编号的，不能交互引用。为了使得其可交互引用，需要在表标题的 `Table:` 处加上引用标志，如 `(\#tab:label)`。

### 6.5.3.1 管道表

管道表在两列之间用竖线分开，在列标题下面用减号画横线，用如下方法指定各对齐方式：

- 在列标题下的横线开始加冒号，表示左对齐；
- 在列标题下的横线末尾加冒号，表示右对齐；
- 在列标题下的横线两端加冒号，表示居中对齐；
- 列标题下面仅有横线没有冒号，表示缺省对齐方式，一般是左对齐。

这种方法不需要输入内容上下对齐，适用于中文内容。

表 3: 管道表

| 姓名  | 收入     | 职业   | 颜色偏好 |
|-----|--------|------|------|
| 赵四海 | 123456 | 业务经理 | 红    |
| 刘英  | 50     | 无    | 蓝    |
| 钱德里 | 3200   | 保洁   | 灰    |

### 6.5.3.2 简单表

简单表的格式是，第一行是各列标题，第二行是各标题下面用减号组成的表格线，同一行的不同列要用空格分开，从第三行开始是内容。

在表格前或表格后用空行隔开的以 **Table:** 开头的行是表格说明或标题。

为了确定表格每列单元格内容如何对齐，用列标题下的表格线给出提示：

- 表格线与列标题右对齐，表示该列右对齐；
- 表格线与列标题左对齐，表示该列左对齐；
- 列标题在表格线中间，表示该列居中对齐；
- 列标题左右都与表格线对齐，表示该列为缺省对齐方式，一般是左对齐。
- 一定要使用一个等宽字体来编辑这样的表格，否则对齐与否无法准确分辨。
- 单元格内容不能超出表格线左端。

经过试验发现，英文没问题，中文内容很难按这种方法对齐。

表 4: 一个简单 Markdown 表格

| Sepal.Length | Sepal.Width | Petal.Length | Petal.Width |
|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 5.1          | 3.5         | 1.4          | 0.2         |
| 4.9          | 3.0         | 1.4          | 0.2         |
| 4.7          | 3.2         | 1.3          | 0.2         |
| 4.6          | 3.1         | 1.5          | 0.2         |
| 5.0          | 3.6         | 1.4          | 0.2         |
| 5.4          | 3.9         | 1.7          | 0.4         |

### 6.5.3.3 换行表

换行表在输入列标题和单元格内容时，允许输入内容拆分行，但是编译后并不拆分行。这样的表以一行减号开始，以一行减号结束，中间的表格用空行分开实际的不同行。例如：

表 5: 一个换行表的例子

| Name of<br>Subject | Income | Job                | color |
|--------------------|--------|--------------------|-------|
| Jane Ayer          | 123456 | Research Assistant | red   |
| John Tukey         | 50     | N/A                | blue  |
| William Tale       | 3200   | Cleaner            | blue  |

换行表输入时各列的输入宽度是有作用的，输入较宽的列结果也较宽。

### 6.5.3.4 有格表

完全用减号、竖线、等于号、加号画出表格线。这样的表在文本格式下呈现出很好的表格形状。编译后不能指定对齐方式。

表 6: 一个有格表

| 水果      | 价格     | 优点   |
|---------|--------|--|
| Bananas | \$1.34 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• built-in wrapper</li> <li>• bright color</li> </ul> |
| Oranges | \$2.10 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• cures scurvy</li> <li>• tasty</li> </ul>            |

## 6.6 交叉引用

R Markdown 没有交叉引用 (cross-reference) 功能, 但是 bookdown 可以。

交叉引用包括数学公式、定理、图形、表格和章节的标记和引用。

### 6.6.1 数学公式

要给公式编号, 先要建立公式环境。如果公式环境是 `$$...$$`, 那么输出 html 完全没问题, 但是 pdf 和 word 都表现不佳。所以, 如果要输出 pdf 格式, 最好统一建立 LaTeX 公式环境, 即 `\begin{equation}...\end{equation}` 等。

然后标记 (`\#eq:label`), 例如

```
\begin{equation}
f\left(k\right) = \binom{n}{k} p^k \left(1-p\right)^{n-k}
(\#eq:binom)
\end{equation}
```

结果如下:

$$f(k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \quad (6)$$

引用方法是 `\@ref(eq:binom)`, 如, 参看公式 (6)。

### 6.6.2 定理

用下面形式创建一个定理环境:

```
```{theorem, label="mylabel", name=" 定理名"}
这是黎曼猜想。
```
```

一个定理的例子:

```
```{theorem, label="pyth", name=" 勾股定理"}
对于直角三角形, 设 $c$ 表示斜边的长度, $a$ 和 $b$ 分别表示两条直角边的长度, 则
$$a^2 + b^2 = c^2$$
```
```

结果如下:

**定理 6.1 (勾股定理)** 对于直角三角形, 设  $c$  表示斜边的长度,  $a$  和  $b$  分别表示两条直角边的长度, 则有

$$a^2 + b^2 = c^2$$

引用用法：在需要引用处插入`\@ref(thm:label)`。比如，定理6.1是个著名的定理。

定义、推论、命题、公里、假设等类似。

注意，如果 `echo` 设置为 `FALSE`，定理编号失效。

定义 1 随机变量  $X$  的特征函数定义为

$$\varphi_X(t) = \mathbb{E}[e^{itX}], t \in \mathcal{R}$$

特征函数是个极为重要的函数，见定义1。

引理 1 *For any two random variables  $X_1, X_2$ , they both have the same probability distribution if and only if*

$$\varphi_{X_1}(t) = \varphi_{X_2}(t)$$

命题 1 *The distribution of the sum of independent Poisson random variables  $X_i \sim \text{Pois}(\lambda_i)$ ,  $i = 1, 2, \dots, n$  is  $\text{Pois}(\sum_{i=1}^n \lambda_i)$ .*

This is the characteristic function of a Poisson random variable with the parameter  $\lambda = \sum_{i=1}^n \lambda_i$ . From Lemma 1, we know the distribution of  $P_n$  is  $\text{Pois}(\sum_{i=1}^n \lambda_i)$ .

注解 1 *In some cases, it is very convenient and easy to figure out the distribution of the sum of independent random variables using characteristic functions.*

推论 1 *The characteristic function of the sum of two independent random variables  $X_1$  and  $X_2$  is the product of characteristic functions of  $X_1$  and  $X_2$ , i.e.,*

$$\varphi_{X_1+X_2}(t) = \varphi_{X_1}(t)\varphi_{X_2}(t)$$

### 6.6.3 交互引用方式列表

对不同类型环境的交叉引用，大同小异，唯有对章节的引用区别较大。归纳为下表。

表 7: 交叉引用的方法列表

| 类型 | 标记                         | 引用                            |
|----|----------------------------|-------------------------------|
| 公式 | <code>(\#eq:label)</code>  | <code>\@ref(eq:label)</code>  |
| 图形 | <code>(\#fig:label)</code> | <code>\@ref(fig:label)</code> |
| 表格 | <code>(\#tab:label)</code> | <code>\@ref(tab:label)</code> |
| 定理 | <code>(\#thm:label)</code> | <code>\@ref(thm:label)</code> |
| 章节 | <code>{#label}</code>      | <code>\@ref(label)</code>     |

## 6.7 文献引用

学术论文一般做法是，把所有文献以 **BibTeX** 格式保存为一个 `.bib` 文件，然后在论文中随时插入引用。

引用方式：

一般引用有两种方式，一种是作者-年格式，另一种是数字格式。当然，一篇文章内要统一用一种格式。

- 作者-年格式：`@key` 表示作者姓名（年份），而 `[@key]` 则表示（作者年份）。
- 数字编号格式：`@key` 表示序号，`[@key]` 则表示序号为上标。

示例 Allaire et al. (2018)；示例 (Allaire et al. 2018)。

如何产生 Bibtex 文献格式？



- 一般用文献管理软件（如 Zotero、Endnote 等）把参考文献转为 .bib 文件。
- 可以在知网、谷歌学术、百度学术等网站查找文献，产生 Bibtex 引用格式。
- 一些常用软件包也可以用 **knitr** 的函数 `write_bib()` 产生。下面代码产生 knitr、bookdown、tidyverse 和 ggplot2 的 bibtex 格式文献。

```
# the second argument can be a .bib file
knitr::write_bib(c('knitr','bookdown','tidyverse','ggplot2'), '', width = 60)

@Manual{R-bookdown,
  title = {bookdown: Authoring Books and Technical Documents
    with R Markdown},
  author = {Yihui Xie},
  year = {2018},
  note = {R package version 0.7},
  url = {https://CRAN.R-project.org/package=bookdown},
}
@Manual{R-ggplot2,
  title = {ggplot2: Create Elegant Data Visualisations Using
    the Grammar of Graphics},
  author = {Hadley Wickham and Winston Chang and Lionel Henry
    and Thomas Lin Pedersen and Kohske Takahashi and Claus Wilke
    and Kara Woo},
  year = {2018},
  note = {R package version 3.0.0},
  url = {https://CRAN.R-project.org/package=ggplot2},
}
@Manual{R-knitr,
  title = {knitr: A General-Purpose Package for Dynamic Report
    Generation in R},
  author = {Yihui Xie},
  year = {2018},
  note = {R package version 1.20},
  url = {https://CRAN.R-project.org/package=knitr},
}
@Manual{R-tidyverse,
  title = {tidyverse: Easily Install and Load the
    'Tidyverse'},
  author = {Hadley Wickham},
  year = {2017},
  note = {R package version 1.2.1},
  url = {https://CRAN.R-project.org/package=tidyverse},
}
```

文献引用要在 R Markdown 文档的开头的 yaml 部分指定文献文档名（.bib 文件）和引用风格（biblio-style）。

```
---
bibliography: ["one.bib", "another.bib", "yet-another.bib"]
biblio-style: "apalike"
link-citations: true
---
```

## 7 总结

本文简单介绍了如何用 R Markdown 写一般性研究短文（标题、公式、图表、参考文献等都能自动排版和编号）、中等篇幅的研究论文（可以交互引用）和长篇幅的研究文章（书籍、研究报告、学

位论文等)等。还介绍了 R Markdown 的一些基本的用法,以方便在写作过程中随时参考。

用 R Markdown 写研究性文章最大的优点是可以把数据分析的过程(不局限于 R,也可以是 Python 等)和文章文本结合起来,写作过程中可以方便地进行修改,保持文章结果的可重复性。

LaTeX 的一些前端(如 LyX)也可以做到 R 运行与文本的结合,但必须全文编译后才能看到结果,不如 R Markdown 方便,可以在中间过程运行 R 代码块,随时查看部分计算结果。

总之, R Markdown 简单易学,是做学习笔记、科学研究、撰写论文和书籍的好工具,值得花时间掌握。

## 参考文献

Allaire, JJ, Yihui Xie, Jonathan McPherson, Javier Luraschi, Kevin Ushey, Aron Atkins, Hadley Wickham, Joe Cheng, and Winston Chang. 2018. *Rmarkdown: Dynamic Documents for R*. <https://CRAN.R-project.org/package=rmarkdown>.

R Core Team. 2018. *R: A Language and Environment for Statistical Computing*. Vienna, Austria: R Foundation for Statistical Computing. <https://www.R-project.org/>.

Wickham, Hadley, Winston Chang, Lionel Henry, Thomas Lin Pedersen, Kohske Takahashi, Claus Wilke, and Kara Woo. 2018. *Ggplot2: Create Elegant Data Visualisations Using the Grammar of Graphics*. <https://CRAN.R-project.org/package=ggplot2>.

Xie, Yihui. 2018a. *Bookdown: Authoring Books and Technical Documents with R Markdown*. <https://CRAN.R-project.org/package=bookdown>.

———. 2018b. *Knitr: A General-Purpose Package for Dynamic Report Generation in R*. <https://CRAN.R-project.org/package=knitr>.

Zhao, Peng. 2017. *Bookdownplus: Generate Varied Books and Documents with R 'Bookdown' Package*. <https://CRAN.R-project.org/package=bookdownplus>.

柯忠义. 2017. “创业板上市公司经济绩效及影响因素——基于贝叶斯模型平均法 (BMA) 的实证研究.” 数量经济技术经济研究 34 (1): 146–60.