

Entrega 5 – Desenvolvimento das Ordens de Serviço

Abertura • Atribuição • Fila do Técnico • Finalização • Entrega ao Cliente

Equipe de Desenvolvimento

Alex Alves	github.com/alexx-al3
Andrey Gabriel	github.com/Andrey-Gabriel-Ben
Orientador: Prof. Rodrigo Costa	github.com/razevedocosta

1. Fluxo Completo da Ordem de Serviço

O ciclo de vida de uma OS no ORBYT segue um fluxo rígido de status (RN05). Cada transição é executada por um perfil específico de usuário.

Passo	Status	Responsável	Ação
1	EM_ABERTO	Atendente	Abertura da OS (TelaCadastroOS)
2	EM_ANDAMENTO	Técnico	Técnico assume a OS da fila (TelaIniciarOS → assumirOS())
3	FINALIZADA	Técnico	Técnico conclui o reparo e finaliza a OS
4	CONCLUIDA	Atendente	Atendente confirma retirada do equipamento pelo cliente

2. Abertura de OS (Atendente)

Classes envolvidas: **TelaCadastroOS** + **OrdemServicoControler.emitirOrdemServico()** + **OrdemServicoDao.salvarOS()**.

- Atendente busca cliente pelo CPF via `ClienteDao.buscarPorCpf()`
 - Sistema carrega equipamentos do cliente no JComboBox via `EquipamentoDao.listarPorCliente()`
 - Atendente preenche equipamento, descrição do defeito e custo estimado
 - Controller valida todos os campos obrigatórios (custo numérico ≥ 0)
 - `data_limite` = `data_abertura` + 15 dias calculada via Calendar (RN03)
 - OS salva no banco com status EM_ABERTO, sem técnico vinculado
 - Diálogo de sucesso exibe número da OS e prazo limite gerado
-

3. Fila do Técnico – Painel de Prioridades (RN04)

Fila	Método DAO	Critério
OS Disponíveis	<code>listarDisponiveisParaTecnico()</code>	Status EM_ABERTO e <code>id_tecnico</code> IS NULL, ordenadas por <code>data_limite</code> ASC
Minhas OS Pendentes	<code>listarPendentesPorTecnico()</code>	Status EM_ANDAMENTO vinculadas ao técnico logado, por prazo

Sistema de cores de prioridade (RendererDePrioridade):

Cor	Dias Restantes	Urgência
Verde	11 a 15 dias	Baixa
Amarelo	6 a 10 dias	Média
Vermelho	0 a 5 dias	Alta
Piscante / Crítico	Negativo (vencida)	Imediata

Assumir OS:

- Técnico seleciona OS disponível → clica em 'Iniciar Atendimento'
- OrdemServicoControler.assumirOS() chama OrdemServicoDao.assumirOS(numOs, idTecnico)
- UPDATE usa WHERE id_tecnico IS NULL para evitar conflito entre técnicos (RN08)
- Status → EM_ANDAMENTO; OS migra para 'Minhas OS Pendentes'

4. Finalização pelo Técnico

- Observações técnicas salvas via OrdemServicoDao.atualizarObservacoes()
- Ao finalizar: status → FINALIZADA
- OS aparece na tela do Atendente (TelaOSFinalizadasPendentes)

5. Confirmação de Entrega (Atendente)

- Lista carregada via OrdemServicoControler.listarFinalizadasPendentesEntrega()
- Botão 'Confirmar Entrega' → OrdemServicoControler.confirmarEntregaAoCliente()
- Status → CONCLUIDA – ciclo de vida da OS encerrado

6. Consulta de OS por Cliente

- Atendente informa o CPF do cliente (TelaBuscaOSPorCliente)
- Sistema localiza cliente via ClienteDao.buscarPorCpf()
- Lista OS pendentes (não finalizadas/concluídas) via listarPendentesPorCliente()
- Tabela exibe: número da OS, status, equipamento e data limite

7. Métodos do OrdemServicoDao

Método	Operação SQL
salvarOS()	INSERT com data_abertura, data_limite, status, defeito, custo, cliente, equipamento
listarFinalizadasPendentesEntrega() ()	SELECT WHERE status = FINALIZADA ORDER BY data_abertura ASC
listarPendentesPorCliente()	SELECT por id_cliente excluindo FINALIZADA e CONCLUIDA
listarDisponiveisParaTecnico()	SELECT WHERE status = EM_ABERTO AND id_tecnico IS NULL ORDER BY data_limite
listarPendentesPorTecnico()	SELECT por id_tecnico WHERE status = EM_ANDAMENTO
assumirOS()	UPDATE SET id_tecnico, status = EM_ANDAMENTO WHERE id_tecnico IS NULL
atualizarObservacoes()	UPDATE SET observacoes WHERE num_os
marcarComoConcluida()	UPDATE SET status = CONCLUIDA WHERE num_os
buscarPorNumOs()	SELECT completo por num_os com JOIN em cliente e equipamento