

PHP + Bulma + HTMX

Una pila "sin build": rápida, ligera y moderna, sin la complejidad de un framework JS pesado

Presentación básica · Backend PHP · Estilos Bulma · Interactividad HTMX datos recopilados por cech -2026

¿Qué es esta pila?

PHP, Bulma y HTMX combinados ofrecen una experiencia fluida de aplicación de una sola página (SPA), sin enviar el proyecto a un stack de JavaScript complejo como React o Vue.

- Sin paso de compilación (no build step)
- HTML como formato de intercambio, no JSON
- Menos JavaScript propio que mantener
- Curva de aprendizaje suave para equipos PHP

El flujo de una interacción

1. HTMX dispara una petición AJAX
2. PHP procesa la lógica y la BD
3. PHP responde con HTML parcial
4. HTMX inserta ese HTML en el DOM
5. Bulma ya da estilo al resultado

PHP — el motor de backend

Actúa como el motor de hipermedia de la aplicación: en lugar de enviar payloads JSON, renderiza dinámicamente fragmentos HTML (parciales) en el servidor.

1

Lógica de negocio

Valida datos, aplica reglas y consulta la base de datos como en cualquier app PHP tradicional.

2

Vistas parciales

Cada endpoint devuelve solo el fragmento HTML que ese elemento de la página necesita.

3

Sin capa API extra

No hace falta diseñar ni versionar una API JSON separada del front.

Bulma — la estética

Un framework CSS puro, sin dependencias de JavaScript. Encaja de forma natural con la filosofía de HTMX: tú aplicas clases responsivas y dejas que HTMX gestione los cambios de estado del DOM.

- Solo CSS: cero JavaScript que cargar o mantener
- Clases utilitarias para grillas, tarjetas y formularios
- Totalmente responsivo desde el primer momento
- No compite ni interfiere con lo que hace HTMX

Bulma en una frase

"El framework de estilos que no necesita saber que el contenido cambió."

Componentes típicos

columns / column · navbar

card · button · table

modal · notification · form

HTMX — la interactividad

Permite disparar peticiones AJAX (GET, POST, PUT, DELETE) directamente desde atributos HTML estándar, actualizando solo la región del DOM que corresponde con el HTML que devuelve PHP.

Ejemplo mínimo

```
<button
  hx-post="/like.php"
  hx-target="#contador"
  class="button is-primary">
  Me gusta
</button>

<span id="contador">12</span>
```

hx-get / hx-post

Define el verbo y la URL de la petición AJAX

hx-target

Elemento del DOM que se reemplaza con la respuesta

hx-swap

Cómo se inserta el HTML devuelto (innerHTML, outerHTML…)

hx-trigger

Evento que dispara la petición (click, load, keyup…)

¿Por qué no React o Vue?

	PHP + Bulma + HTMX	React / Vue + API JSON
Paso de compilación	No requiere	Webpack / Vite obligatorio
Formato de datos	HTML directo	JSON + parseo en cliente
JavaScript propio	Mínimo o nulo	Cantidad considerable
Curva de aprendizaje	Suave para equipos PHP	Requiere nuevo ecosistema
Tamaño del bundle	Muy ligero (~14kb htmx)	Cientos de KB típicamente



Una pila lista para producción

Sin build step, sin JSON de por medio y sin renunciar a una experiencia de SPA: solo PHP renderizando HTML, Bulma dándole estilo y HTMX conectando ambos extremos.

PHP **Bulma** **HTMX**