

Flexible Additive

Ancillaries

16/11/2020

L1.08.02

ОПИС


Flexible Additive підвищує гнучкість продуктів, тому їх можна наносити на гнучкі та м'які деталі автомобілів із поліуретану.

Для використання з

- 2K Filler 540
- 2K High Build Filler
- 2K Graphite Filler
- 2K Topcoat
- 2K MS Clear Fast
- 2K HS Extra Clear

2K FILLER 540

Пропорції змішування




Гнучкі пластики

- | | |
|---|-------------------|
| 4 | 2K Filler 540 |
| 1 | Flexible Additive |

М'які пластики

- | | |
|---|-------------------|
| 2 | 2K Filler 540 |
| 1 | Flexible Additive |

Пропорції змішування



Шліфування

- | | |
|---|-----------------------|
| 5 | 2K Filler 540 mixture |
| 1 | Universal Hardener |
| 1 | Multi Thinner |

Лінійка для змішування G

Версія, що не шліфується:

- | | |
|---|-----------------------|
| 5 | 2K Filler 540 mixture |
| 1 | Universal Hardener |
| 2 | Multi Thinner |

Лінійка для змішування G

Версія, що не шліфується VOC compliant

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 6 | 2K Filler 540 mixture |
| 1 | HS Hardener 420 |
| 3 | Thinner 540 Non Sanding / Thinner HT |

Лінійка для змішування R

Flexible Additive


Ancillaries

16/11/2020

L1.08.02

2K HIGH BUILD FILLER

Пропорції
змішування




Гнучкі пластики

4 2K High Build Filler
1 Flexible Additive

М'які пластики

2 2K High Build Filler
1 Flexible Additive

Пропорції
змішування




5 2K High Build Filler mixture
1 Universal Hardener
1 Multi Thinner

Лінійка для змішування G

2K GRAPHITE FILLER

Пропорції
змішування




Гнучкі пластики

4 2K Graphite Filler
1 Flexible Additive

М'які пластики

2 2K Graphite Filler
1 Flexible Additive

Пропорції
змішування



Шліфування

4 2K Graphite Filler mixture
1 Universal Hardener
0,8 Multi Thinner

Лінійка для змішування V

Версія, що не шліфується:

3 2K Graphite Filler mixture
1 Universal Hardener
0,6 Multi Thinner

Лінійка для змішування W


Flexible Additive

Ancillaries

16/11/2020

L1.08.02

2K TOPCOAT


**Пропорції
змішування**


Гнучкі пластики

4 2K Topcoat
1 Flexible Additive


М'які пластики

2 2K Topcoat
1 Flexible Additive

**Пропорції
змішування**


5 2K Topcoat
2 Universal Hardener
0,5 Multi Thinner
Лінійка для змішування A

2K MS CLEAR FAST


**Пропорції
змішування**


Гнучкі пластики

4 2K MS Clear Fast
1 Flexible Additive


М'які пластики

2 2K MS Clear Fast
1 Flexible Additive

**Пропорції
змішування**


2 2K MS Clear Fast суміш
1 Universal Hardener
10% Multi Thinner
Лінійка для змішування D

2K HS EXTRA CLEAR


**Пропорції
змішування**


Гнучкі пластики

4 2K HS Extra Clear
1 Flexible Additive

М'які пластики

2 2K HS Extra Clear
1 Flexible Additive

**Пропорції
змішування**


2 2K HS Extra Clear суміш
1 Universal Hardener
10% Multi Thinner
Лінійка для змішування D

Flexible Additive

Ancillaries

16/11/2020

L1.08.02

ТЕХНІКА НАНЕСЕННЯ

Нанесення

Наносьте продукти як завжди, дотримуючись рекомендацій відповідної технічної документації Technical Data Sheets.



Сушіння

Додавання гнучкої добавки Lesonal Flexible Additive створює різний час висихання.



Зберігання

Уникайте різких коливань температури та високого рівня вологості

Термін придатності

2 роки при 20°C

ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ З ДОТРИМАННЯМ ОХОРОНИ ПРАЦІ, ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ТА ВІДПОВІДНИМ ТЕХНІЧНИМ УСТАТКУВАННЯМ

ВАЖЛИВЕ ЗАУВАЖЕННЯ: Інформація, що міститься в даній специфікації, не призначена для трактування як вичерпна і заснована на наших сучасних знаннях і чинному законодавстві. Будь-яка особа, що використовує даний продукт в будь-яких цілях, відмінних від явно зазначених у технічній інструкції, без попереднього отримання від нас письмового підтвердження відповідності продукту передбачуваним цілям, робить це на свій страх і ризик. Вживання всіх необхідних заходів щодо дотримання вимог місцевих правил та законодавства є завжди відповідальністю користувача. Користувач повинен завжди ознайомитися з Сертифікатом Безпеки (MSDS) та Технічної Інструкцією (TDS) продукту, якщо такі існують. Всі наші рекомендації або заяви, що робляться відносно цього продукту (викладені в цій специфікації чи іншій) є вірними, наскільки це може бути нам максимально відомо, проте якість або стан поверхні, на яку наноситься продукт, також як і багато факторів, що впливають на використання і нанесення продукту, знаходяться поза нашим контролем. Таким чином, якщо тільки ми письмово не дали нашу угоду про протилежне, ми не приймаємо на себе будь-якої відповідальності за виконання продуктом своїх функцій, а також за будь-який збиток або шкоду, що виник в результаті застосування продукту. Всі продукти що постачаються та технічні рекомендації регламентуються нашими стандартними умовами продажу. Запитайте екземпляр цього документа і ретельно його вивчіть. Інформація, що міститься в даній специфікації, може час від часу оновлюватися в світлі нових дослідних даних та наших принципів безперервного вдосконалення. Перед використанням продукту споживач повинен упевнитися, що має в своєму розпорядженні найбільш свіжою версією цієї специфікації.

Назви марок або продуктів, згадані в даному документі, є власними або ліцензованими торговими марками AkzoNobel.

Головна організація:

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3, 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.lesonal.com