

# Технічна інформація

## Wanda 610 1K Plastic Primer

### —W2.01.02 UA



Швидкосихаючий однокомплектний адгезійний первинний ґрунт для пластикових деталей кузова автомобіля.



#### Пропорції змішування

Ready For Use - Готовий До Використання



#### Обладання

Налаштування фарборозпилювача: 1.2-1.4 мм


Тиск нанесення: 1.7-2.2 bar

\* Дивись інструкцію до фарборозпилювача




#### Нанесення

1 шар



#### Міжшарова витримка

20 хвилин



#### Наступні покриття

Всі Wanda primers, базові та акрилові покриття (нанести до 24 годин)



#### Захист

Використовуйте відповідні засоби захисту органів дихання. AkzoNobel Vehicle Refinishes рекомендує використовувати респіратор із зовнішньою подачею повітря.

# Технічна інформація

## Wanda 610 1K Plastic Primer

### —W2.01.02 UA



**Продукти та  
Додатки** 610 1K Plastic Primer

**Основні компоненти** 610 1K Plastic Primer: Поліефірна смола

**Поверхні, придатні  
для обробки** Усі пластикові деталі кузова автомобіля, які зараз доступні в автомобільній промисловості, за винятком виготовлених із чистого PE (поліетилену)

*Примітка: Не наносьте 1K Plastics Primer на пластикові деталі, попередньо оброблені ґрунтовкою OEM*

**Підготовка поверхні** Попередньо очистіть поверхню теплою водою з мийчим засобом та ретельно промийте чистою водою.  
Видаліть поверхневі забруднення за допомогою Wandabase SB Degreaser

**Пропорції  
Змішування** 610 1K Plastics Primer готовий до використання  
(струсіть 5 секунд перед використанням)

**В'язкість** 15-17 секунд DIN Cup 4 при 20°C

Налаштування фарборозпилювача та тиск нанесення	Дюза	Тиск
3 верхнім бачком	1.2-1.4 мм	1.7-2.2 bar*
HVLР максимум 0.7 на повітряній головці		
*Дивись інструкцію до фарборозпилювача		

**Нанесення** Нанесіть 1 рівний шар

**Очищення  
обладнання** Використовуйте Wandabase Guncleaner

**Товщина плівки  
покриття** 1-4 мкм

**Час перекриття** Залиште мінімум на 20 хвилин для випаровування при 20°C перед нанесенням наступних покриттів  
Перекрити ґрунтом або фінішним покриттями протягом 24 годин при 20°C..

**Можна фарбувати** Всі ґрунти наповнювачі, базові та акрилові покриття Wanda

**Теоретична  
витрата** Готова до нанесення суміші при товщині плівки 1 мкм:  $\pm 11 \text{ м}^2/\text{літр}$   
Практичне витрата матеріалу залежить від багатьох факторів, таких як форма об'єкта, кривина поверхні, методів та умов нанесення.

**Зберігання** Уникайте різких коливань температури.

**Термін придатності** Термін придатності товару визначається при зберіганні продукту у не відкритому вигляді при 1K Plastics Primer: 2 роки при 20°C

**VOC (ЛОС - Леткі  
Органічні Сполуки)** 2004/42/IIb(e)(840)780  
Межеве значення ЄС для цього товару (категорії товару): IIb(e)) у готовій до нанесення суміші становить максимум 840 г/літр VOC (ЛОС). Вміст VOC (ЛОС) в цьому продукту у готовій до нанесення суміші становить максимум 780 г/літр.

# Технічна інформація

## Wanda 610 1K Plastic Primer

### —W2.01.02 UA



Akzo Nobel Car Refinishes B.V.

Адреса: Rijksweg 31, PO Box 3, 2170 BA Sassenheim

Тел: +31(0)71308-6944

#### **ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ З ДОТРИМАННЯМ ОХОРОНИ ПРАЦІ, ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ТА ВІДПОВІДНИМ ТЕХНІЧНИМ УСТАТКУВАННЯМ**

NOTE інформація, що міститься в даній специфікації, не призначена для трактування як вичерпна і заснована на наших сучасних знаннях і чинному законодавстві. Будь-яка особа, що використовує даний продукт в будь-яких цілях, відмінних від явно зазначених у технічній інструкції, без попереднього отримання від нас письмового підтвердження відповідності продукту передбачуваним цілям, робить це на свій страх і ризик. Вживання всіх необхідних заходів щодо дотримання вимог місцевих правил та законодавства є завжди відповідальністю користувача. Користувач повинен завжди ознайомитися з Сертифікатом Безпеки (MSDS) та Технічною Інструкцією (TDS) продукту, якщо такі існують. Всі наші рекомендації або заяви, що робляться відносно цього продукту (викладені в цій специфікації чи інші) є вірними, наскільки це може бути нам максимально відомо, проте якість або стан поверхні, на яку наноситься продукт, також як і багато факторів, що впливають на використання і нанесення продукту, знаходяться поза нашим контролем. Таким чином, якщо тільки ми письмово не дали нашу угоду про протилежне, ми не приймаємо на себе будь-якої відповідальності за виконання продуктом своїх функцій, а також за будь-який збиток або шкоду, що виник в результаті застосування продукту. Всі продукти що постачаються та технічні рекомендації регламентуються нашими стандартними умовами продажу. Запитайте екземпляр цього документа і ретельно його вивчіть. Інформація, що міститься в даній специфікації, може час від часу оновлюватися в світлі нових дослідних даних та наших принципів безперервного вдосконалення. Перед використанням продукту споживач повинен упевнитися, що має в своєму розпорядженні найбільш свіжою версією цієї специфікації.

Назви марок або продуктів, згадані в даному документі, є власними або ліцензованими торговими марками AkzoNobel.

Головна організація:

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3, 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. [www.wandarefinish.com](http://www.wandarefinish.com)