

# Bodyfiller Universal

Putties (Шпаклівки)


16/11/2020

L3.02.03

## ОПИС

Універсальна двокомпонентна поліефірна шпаклівка, призначена для заповнення вм'ятин та інших дефектів кузова автомобіля зі сталі, оцинкованої сталі та алюмінію. Легко наноситься та легко шліфується навіть після висихання протягом ночі.

Пропорції  
змішування



100  
2  
Bodyfiller Universal  
BPO Paste

Час нанесення



3-4 хвилин при 20°C

Сушіння




15-20 хвилин при 20°C

Шліфування



Заключний етап шліфування шпаклівки: P120-P220

Шліфування



Заключний етап шліфування шпаклівки для кромки: P400-P500

Наступні покриття



Наступні покриття всі ґрунти Lesonal.

*За винятком продуктів на водній основі*

Захист



Використовуйте відповідні засоби захисту органів дихання  
AkzoNobel Vehicle Refinishes рекомендує використовувати респіратор із  
зовнішньою подачею повітря

Прочитайте повністю технічну документацію для отримання докладної інформації про продукт

# Bodyfiller Universal

Putties (Шпаклівки)

16/11/2020

L3.02.03

## ОПИС

Універсальна двокомпонентна поліефірна шпаклівка, призначена для заповнення вм'ятин та інших дефектів кузова автомобіля зі сталі, оцинкованої сталі та алюмінію. Легко наноситься та легко шліфується навіть після висихання протягом ночі.

## ПРОДУКТ ТА ДОБАВКИ

Продукт	Bodyfiller Universal
---------	----------------------

Hardener	BPO Paste
----------	-----------

Хімічна основа	Bodyfiller Universal BPO Paste	Поліефірна смола Органічний пероксид
----------------	-----------------------------------	---

## СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Поверхні, придатні для обробки	Сталь Оцинкована сталь Алюміній Поліефірні пластики
--------------------------------	--


Примітка:

Рекомендується спочатку нанести шар епоксидного ґрунту Lesonal 2K Epoxy Primer для оптимальної корозійної стійкості.

Не наносьте поверх 1K Etch Primer або подібних продуктів

Підготовка субстрату	Ретельно очистіть поверхню знежирювачем Lesonal Degreaser. Сухе шліфування зернистістю P120. Знежирити за допомогою Lesonal Degreaser.
----------------------	--

### Пропорції змішування




100	Bodyfiller Universal
2	BPO Paste

# Bodyfiller Universal

Putties (Шпаклівки)

16/11/2020

L3.02.03

<b>Термін придатності після змішування</b>	3-4 хвилини при 20°C		
<b>Очищення обладнання</b>	Використовуйте Multi Thinners або нітроцелюлозний розчинник		
<b>Сушіння</b> 	Сухий для шліфування  <b>Уникайте температури сушіння вище 70°C</b>	20°C 20 хв	40°C 10 хв
<b>Градация шліфувального паперу</b>	Сухе шліфування:	Початкове шліфування P220	Фінальне шліфування P320 Видалення слідів шліфування та розширення кромки покриття.
<b>Наступні покриття</b>	1K Primer Filler (RTS) 2K HS Primer Filler 2K Filler 540 (RTS) 2K High Build Filler 2K Epoxy Primer 2K Graphite Filler UV Filler (aerosol) 1K Etch Primer (RTS)		
<b>Зберігання</b>	Уникайте різких коливань температури та високого рівня вологості		
<b>Термін придатності</b>	1 роки при 20°C		
<b>VOC (ЛОС - Леткі Органічні Сполуки)</b>	2004/42/II(b)(250)120 Межеве значення ЄС для цього товару (категорії товару): II B.c) у готовій до нанесення суміші становить максимум 250 г/літр VOC (ЛОС). Вміст VOC (ЛОС) в цьому продукту у готовій до використання суміші становить максимум 120 г/літр.		

# Bodyfiller Universal

Putties (Шпаклівки)

16/11/2020

L3.02.03

item

**ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ З ДОТРИМАННЯМ ОХОРОНИ ПРАЦІ, ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ТА ВІДПОВІДНИМ ТЕХНІЧНИМ УСТАТКУВАННЯМ**

**ВАЖЛИВЕ ЗАУВАЖЕННЯ:** Інформація, що міститься в даній специфікації, не призначена для трактування як вичерпна і заснована на наших сучасних знаннях і чинному законодавстві. Будь-яка особа, що використовує даний продукт в будь-яких цілях, відмінних від явно зазначених у технічній інструкції, без попереднього отримання від нас письмового підтвердження відповідності продукту передбачуваним цілям, робить це на свій страх і ризик. Вживання всіх необхідних заходів щодо дотримання вимог місцевих правил та законодавства є завжди відповідальністю користувача. Користувач повинен завжди ознайомитися з Сертифікатом Безпеки (MSDS) та Технічної Інструкцією (TDS) продукту, якщо такі існують. Всі наші рекомендації або заяви, що робляться відносно цього продукту (викладені в цій специфікації чи інші) є вірними, наскільки це може бути нам максимально відомо, проте якість або стан поверхні, на яку наноситься продукт, також як і багато факторів, що впливають на використання і нанесення продукту, знаходяться поза нашим контролем. Таким чином, якщо тільки ми письмово не дали нашу угоду про протилежне, ми не приймаємо на себе будь-якої відповідальності за виконання продуктом своїх функцій, а також за будь-який збиток або шкоду, що виник в результаті застосування продукту. Всі продукти що постачаються та технічні рекомендації регламентуються нашими стандартними умовами продажу. Запитайте екземпляр цього документа і ретельно його вивчіть. Інформація, що міститься в даній специфікації, може час від часу оновлюватися в світлі нових дослідних даних та наших принципів безперервного вдосконалення. Перед використанням продукту споживач повинен упевнитися, що має в своєму розпорядженні найбільш свіжою версією цієї специфікації.

Назви марок або продуктів, згадані в даному документі, є власними або ліцензованими торговими марками AkzoNobel.

**Головна організація:**

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3, 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. [www.lesonal.com](http://www.lesonal.com)