

Dynacoat Extra Speed це прискорювач, розроблений для скорочення часу висихання та покращення наскрізного затвердіння покриттів Dynacoat's Clear 3000 Fast AS, 6000 HS AS, Clear 8000 та Clear 9000, підходить для точкового та панельного ремонту.

ПРОПОРЦІЇ ЗМІШУВАННЯ

Clear 3000 Fast AS

- 2 Dynacoat Clear 3000 Fast AS
- 1 Flexi Hardener
- 10-20% Extra Speed

Clear 5000 HS

- 2 Dynacoat Clear 5000 HS
- 1 Flexi Hardener
- 10% Extra Speed

Clear 6000 HS AS

- 2 Dynacoat Clear 6000 HS AS
- 1 Flexi Hardener
- 10-20% Extra Speed



Clear 7000 AS

- 2 Dynacoat Clear 7000 AS
- 1 Flexi Hardener
- 10% Extra Speed

Clear 8000

- 2 Dynacoat Clear 8000
- 1 Clear 8000 Hardener
- 10% Extra Speed

Clear 9000

- 2 Dynacoat Clear 9000
- 1 420 Hardener
- 10% Extra Speed



ЛІНІЙКА ДЛЯ ЗМІШУВАННЯ

Використовуйте лінійку для змішування Dynacoat D1.


**ОБЛАДНАННЯ**

Налаштування фарборозпилювача: 1.2-1.4 мм
Тиск нанесення: 1,7-2,2 bar на вході*

*Дивись інструкцію до фарборозпилювача

**НАНЕСЕННЯ / МІЖШАРОВА ВИТРИМКА / СУШІННЯ**

Для отримання більш детальної інформації зверніться до TDS конкретного прозорого лаку, що використовується:



Dynacoat Clear 3000 Fast AS	D1.05.23
Dynacoat Clear 5000 HS	D1.05.26
Dynacoat Clear 6000 HS AS	D1.05.24
Dynacoat Clear 7000 AS	D1.05.17
Dynacoat Clear 8000	D1.05.14
Dynacoat Clear 9000	D1.05.16



Примітка: Не використовуйте Extra Speed при температурах вище 25 °C

**ТЕРМІН
ПРИДАТНОСТІ**

2 роки при 20°C

Akzo Nobel Car Refinishes B.V.
Адреса: Rijksweg 31, PO Box 3, 2170 BA Sassenheim
Тел: +31(0)71308-6944

**ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ З ДОТРИМАННЯМ ОХОРОНИ ПРАЦІ, ТЕХНІКИ
БЕЗПЕКИ ТА ВІДПОВІДНИМ ТЕХНІЧНИМ УСТАТКУВАННЯМ**

ВАЖЛИВЕ ЗАУВАЖЕННЯ: Інформація, що міститься в даній специфікації, не призначена для трактування як вичерпна і заснована на наших сучасних знаннях і чинному законодавстві. Будь-яка особа, що використовує даний продукт в будь-яких цілях, відмінних від явно зазначених у технічній інструкції, без попереднього отримання від нас письмового підтвердження відповідності продукту передбачуваним цілям, робить це на свій страх і ризик. Вживання всіх необхідних заходів щодо дотримання вимог місцевих правил та законодавства є завжди відповідальністю користувача. Користувач повинен завжди ознайомитися з Сертифікатом Безпеки (MSDS) та Технічною Інструкцією (TDS) продукту, якщо такі існують. Всі наші рекомендації або заяви, що робляться відносно цього продукту (викладені в цій специфікації чи іншій) є вірними, наскільки це може бути нам максимально відомо, проте якість або стан поверхні, на яку наноситься продукт, також як і багато факторів, що впливають на використання і нанесення продукту, знаходяться поза нашим контролем. Таким чином, якщо тільки ми письмово не дали нашу угоду про протилежне, ми не приймаємо на себе будь-якої відповідальності за виконання продуктом своїх функцій, а також за будь-який збиток або шкоду, що виник в результаті застосування продукту. Всі продукти що постачаються та технічні рекомендації регламентуються нашими стандартними умовами продажу. Запитайте екземпляр цього документа і ретельно його вивчіть. Інформація, що міститься в даній специфікації, може час від часу оновлюватися в світлі нових дослідних даних та наших принципів безперервного вдосконалення. Перед використанням продукту споживач повинен упевнитися, що має в своєму розпорядженні найбільш свіжою версією цієї специфікації.

Назви марок або продуктів, згадані в даному документі, є власними або ліцензованими торговими марками AkzoNobel.

Головна організація:

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3, 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.dynacoat.com