

Morgen-Quiz

1. Welche Klasse wird in Swing verwendet, um ein Fenster mit Titelleiste, Rahmen und Steuerungsschaltflächen zu erstellen?

- ☐ a) JFrame
- ☐ b) JPanel
- ☐ c) JButton
- ☐ d) JLabel

2. Welches Entwurfsmuster wird hauptsächlich verwendet, um eine flexible und wiederverwendbare Objekterzeugungsstruktur zu schaffen?

- ☐ a) Observer Pattern
- ☐ b) Singleton Pattern
- ☐ c) Factory Method Pattern
- ☐ d) Decorator Pattern

3. Was ist der Hauptzweck des Observer-Entwurfsmusters?

- ☐ a) Es ermöglicht das Erstellen einer Kette von Objekten zur Verarbeitung von Anfragen.
- ☐ b) Es ermöglicht einem Subjekt, dessen Beobachter über Zustandsänderungen zu informieren, woraufhin diese Beobachter sich selbstständig aktualisieren können.
- ☐ c) Es kapselt einen Algorithmus in einer Klasse und ermöglicht den Austausch dieser Implementierung ohne Auswirkungen auf die Nutzer der Klasse.
- ☐ d) Es erlaubt das Hinzufügen neuer Operationen zu Klassen ohne diese zu verändern.

4. Welche Aussage zu Interfaces in Java trifft zu.

- ☐ a) Wir können Objekte aus einem Interface mittels new-Operator erstellen.
- ☐ b) Interfaces können andere Interfaces mittels keyword "implements" implementieren.
- ☐ c) Interfaces können andere Interfaces mittels keyword "extends" erweitern.
- ☐ d) Interfaces sind veraltet und wurden durch das Prinzip der Vererbung abgelöst.

5. Was bedeutet das MVC im MVC-Architekturmuster?

- ☐ a) Model-View-Container
- ☐ b) Model-View-Controller
- ☐ c) Monitor-View-Component
- ☐ d) Module-Visual-Code

6. Functional Interfaces werden auch mit diesem Namen bezeichnet:

- ☐ a) SARA Interfaces
- ☐ b) SAM Interfaces
- ☐ c) UTE Interfaces
- ☐ d) TIM Interfaces

7. Was ist eine Bibliothek in der Programmierung?

- ☐ a) Ein umfassendes Gerüst, das die Struktur und den Ablauf einer Anwendung vorgibt
- ☐ b) Eine Sammlung von vorgefertigten Funktionen, Klassen oder Modulen, die spezifische Aufgaben erfüllen und wiederverwendet werden können
- ☐ c) Eine Methode zur Datenbankverbindung in Java
- ☐ d) Ein Satz von Regeln und Definitionen für die Kommunikation zwischen Softwarekomponenten

8. Was stellt ein X am Ende einer Lebenslinie in einem Sequenzdiagramm dar?

- ☐ a) Eine Markierung
- ☐ b) Eine Methode
- ☐ c) Eine Erweiterung
- ☐ d) Eine Zerstörung

9. Welches der folgenden Codebeispiele definiert ein funktionales Interface?

☐ a)

```
public interface Calculator {  
    void calculate(int a, int b);  
    void reset();  
}
```

☐ b)

```
public interface Speaker {  
    static void speak() {  
        System.out.println("Speaking");  
    }  
}
```

☐ c)

```
public interface Printer {  
    void print(String message);  
    public abstract void reset();  
}
```

☐ d)

```
public interface Runner {  
    void run();  
}
```

10. Welche der folgenden Optionen ist kein Bestandteil der User Experience?

- ☐ a) Nützlichkeit
- ☐ b) Benutzbarkeit
- ☐ c) Attraktivität
- ☐ d) Produktionskosten

11. Was lässt sich im Anwendungsfall-Diagramm generalisieren?

- ☐ a) Anwendungsfälle
- ☐ b) Bedingungen
- ☐ c) Akteure
- ☐ d) Extension points

12. Können Referenzen auf Objekte anonymer Klassen zeigen?

- ☐ a) Ja
- ☐ b) Nein

13. Zu welcher Art der Entwurfsmuster gehört das Adapter Pattern?

- ☐ a) Erzeugungsmuster
- ☐ b) Strukturmuster
- ☐ c) Verhaltensmuster
- ☐ d) Nachrichtenübermittlungsmuster