

KRDom — Расчёт материалов и параметров дома

Calc engine v1.0
Дата: 09.02.2026 12:08 Расчёт: Tester

Параметры дома

Размер строения (длина x ширина)	8.0 x 6.0 м
Высота строения в коньке	6.04 м
Угол кровли	35.0°
Площадь наружных стен	86.03 м²
Площадь внутренних стен	118.51 м²
Площадь потолков	42.47 м²
Площадь полов	42.47 м²
Площадь поверхности пиломатериала	410.0 м²

Кровля

Площадь кровли	80.86 м²
Площадь свесов	22.27 м²
Периметр кровли	35.98 м
Длина конька	9.2 м
Длина торцов	17.58 м
Длина карнизов	18.4 м

Материалы

Объём материалов	7.296 м³
Объём пиломатериала с отходами	8.026 м³
Объём отходов	0.73 м³
Коэффициент отходов	10 %
Объём утеплителя	42.01 м³

Сводка по типоразмерам

Типоразмер	Длина, м	Длина с отходами, м	Объем, м³
BOARD_25x100	257.60	283.36	0.644
BOARD_50x150	517.41	569.16	3.880
BOARD_50x200	277.28	305.01	2.772

Сводка по группам конструкций

ЧЕРДАЧНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ

Типоразмер	Длина, м	Длина с отходами, м	Объем, м³
s.section_id	136.24	149.86	1.022

НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ

Типоразмер	Длина, м	Длина с отходами, м	Объем, м³
s.section_id	289.97	318.97	2.174

ЦОКОЛЬНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ

Типоразмер	Длина, м	Длина с отходами, м	Объем, м³
s.section_id	136.24	149.86	1.362

ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ

Типоразмер	Длина, м	Длина с отходами, м	Объем, м³
s.section_id	91.20	100.33	0.684

КРОВЛЯ

Типоразмер	Длина, м	Длина с отходами, м	Объем, м³
s.section_id	257.60	283.36	0.644
s.section_id	141.04	155.15	1.410

Ведомость наружных проемов

Окна

Тип	Ширина, м	Высота, м	Количество, шт
Окно	1.40	1.20	6

Двери

Тип	Ширина, м	Высота, м	Количество, шт
Дверь	0.90	2.10	1

Ведомость внутренних проемов

Двери

Тип	Ширина, м	Высота, м	Количество, шт
-----	-----------	-----------	----------------

Дверь	0.90	2.10	2
Дверь	0.90	2.10	1

Таблица материалов

Типоразмер	Сечение (ТхШ), мм	Длина, мм	Тип, стандарт
Доска 50x150x6	50 × 150	6000	GOST 8683 1-2 grade
Доска 50x200x6	50 × 200	6000	GOST 8683 1-2 grade
Доска 25x100x6	25 × 100	6000	GOST 8683 1-2 grade

Примечание:

Расчёт выполнен на основе СП 31-105-2002. Расчёт является предварительным. Итоговый подбор конструкций и материалов должен выполняться проектировщиком с учётом региона строительства и нормативных требований.