

01-criacao.sql

```
CREATE TABLE CLIENTE (  
    id_cliente        INTEGER PRIMARY KEY,  
    nome_cliente      VARCHAR2(150) NOT NULL,  
    cnpj              VARCHAR2(20) UNIQUE,  
    email             VARCHAR2(150) NOT NULL,  
    telefone          VARCHAR2(30) NOT NULL,  
    endereco          VARCHAR2(255),  
    data_cadastro     DATE NOT NULL  
);  
  
CREATE TABLE DEPARTAMENTO (  
    id_departamento  INTEGER PRIMARY KEY,  
    nome_departamento VARCHAR2(100) NOT NULL,  
    descricao         VARCHAR2(255)  
);  
  
CREATE TABLE TECNICO (  
    id_tecnico        INTEGER PRIMARY KEY,  
    nome_tecnico       VARCHAR2(150) NOT NULL,  
    especialidade     VARCHAR2(100),  
    email_tecnico     VARCHAR2(150),  
    telefone_tecnico  VARCHAR2(30),  
    nivel_experiencia VARCHAR2(30),  
    id_departamento  INTEGER,  
  
    CONSTRAINT fk_tecnico_departamento  
    FOREIGN KEY (id_departamento)  
    REFERENCES DEPARTAMENTO(id_departamento)  
);  
  
CREATE TABLE SERVICO (  
    id_servico        INTEGER PRIMARY KEY,  
    tipo_servico       VARCHAR2(100),  
    descricao_servico CLOB,  
    valor_hora         NUMBER(10,2),  
    complexidade       VARCHAR2(30)  
);  
  
CREATE TABLE PROJETO (  
    id_projeto        INTEGER PRIMARY KEY,  
    id_cliente        INTEGER,  
    nome_projeto       VARCHAR2(150) NOT NULL,  
    descricao          CLOB,  
    data_inicio        DATE NOT NULL,  
    data_fim_prevista  DATE,  
    status             VARCHAR2(30),  
    orcamento         NUMBER(12,2),
```

```

        CONSTRAINT fk_projeto_cliente
        FOREIGN KEY (id_cliente)
        REFERENCES CLIENTE(id_cliente)
    );

CREATE TABLE CONTRATO (
    id_contrato        INTEGER PRIMARY KEY,
    id_cliente          INTEGER NOT NULL,
    tipo_contrato       VARCHAR2(100),
    valor_contrato      NUMBER(12,2),
    data_inicio         DATE,
    data_fim            DATE,
    status_contrato     VARCHAR2(30),

    CONSTRAINT fk_contrato_cliente
    FOREIGN KEY (id_cliente)
    REFERENCES CLIENTE(id_cliente)
);

```

02-inserts.sql

```

INSERT INTO CLIENTE VALUES (
    1,
    'Tech Solutions LTDA',
    '12.345.678/0001-10',
    'contato@techsolutions.com',
    '(11)99999-1111',
    'São Paulo - SP',
    SYSDATE
);

INSERT INTO DEPARTAMENTO VALUES (
    1,
    'Infraestrutura',
    'Gerenciamento de servidores e redes'
);

INSERT INTO TECNICO VALUES (
    1,
    'Carlos Silva',
    'Banco de Dados',
    'carlos@empresa.com',
    '(11)98888-1111',
    'Senior',
    1
);

```

```

INSERT INTO SERVICO VALUES (
    1,
    'Consultoria',
    'Consultoria em tecnologia',
    250.00,
    'Alta'
);

INSERT INTO PROJETO VALUES (
    1,
    1,
    'Implantação ERP',
    'Projeto de implantação do ERP corporativo',
    SYSDATE,
    SYSDATE + 90,
    'Em andamento',
    85000
);

INSERT INTO CONTRATO VALUES (
    1,
    1,
    'Premium',
    50000,
    SYSDATE,
    SYSDATE + 365,
    'Ativo'
);

COMMIT;

```

03-consultas.sql

```

SELECT * FROM CLIENTE;

SELECT * FROM TECNICO;

SELECT * FROM SERVICO;

SELECT * FROM PROJETO;

SELECT
    p.nome_projeto,
    c.nome_cliente
FROM PROJETO p
INNER JOIN CLIENTE c
ON p.id_cliente = c.id_cliente;

```

```
SELECT
    te.nome_tecnico,
    d.nome_departamento
FROM TECNICO te
INNER JOIN DEPARTAMENTO d
ON te.id_departamento = d.id_departamento;
```

Como usar

1. Copie cada bloco SQL.
2. Crie um arquivo no Bloco de Notas.
3. Salve exatamente com os nomes:
4. 01-criacao.sql
5. 02-inserts.sql
6. 03-consultas.sql
7. Faça upload no GitHub.