# Spis danych przechowywanych w tabelach

Tabela **rola** — zawiera stanowiska pracowników.

#### **POLA**

```
id — klucz głowny, unikalny identyfikator wiersza.stanowisko — nazwa stanowiśka.
```

Tabela **pracownik** — zawiera informacje o pracownikach lotniska.

#### **POLA**

```
    id — unikalny identyfikator wiersza, klucz głowny.
    id_rola — klucz obcy, jaki wskazuje na stanowisko pracownika w tabeli rola.
    nazwisko — zawiera nazwisko pracownika.
    imie — zawiera imię pracownika.
    pracuje_z — zawiera datę przyjętcia pracownika.
    manager_id — klucz obcy, zawiera identyfikator managera, referuje do id w tabeli pracownik.
    zarobki — zawiera zarobek miesięczny pracownika.
```

Tabela **pasazer** — zawiera informacje o pasżerach.

### **POLA**

```
    Id — klucz głowny.
    id_p — klucz obcy, zawiera identyfikator pracownika obsługującego.
    nazwisko — nazwisko pasażera.
    imie — imię pasażera.
    email — adres eloktroniczny pasażera.
    telefon — numer telefonu.
```

TABELA **bagaz** — zawiera informacje o bagażu.

### **POLA**

```
{f id} — klucz głowny. {f id} _pas — klucz obcy, zawiera id właściciela z tabeli pasazer. {f waga} — waga bagażu.
```

Tabela komentarz — zawiera komentarz pasażera.

### **POLA**

```
    id — klucz głowny.
    id_pas — klucz obcy, zawiera id z tabeli pasazer.
    komentarz — tekst komentarzu.
```

Tabela **lot** — zawiera informacje o locie.

### **POLA**

```
id — klucz głowny.czas — zawiera czas lotu.miasto_d — zawiera miejsce przybycia.
```

Tabela **rezerwacja** — zawiera informacje o zarezerwowanym przez pasażera miejscu.

## **POLA**

```
id — klucz głowny.
id_pas — klucz obcy, referuje do id z tabeli pasażer.
id_I — klucz obcy, referuje do id z tabeli lot.
id_s — klucz obcy, referuje do id z tabeli samolot.
teminal — zawiera nazwę terminalu ('C', 'E', 'G').
numer_s — zawiera numer miejsca.
rzad — zawiera rząd ('A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F').
data_w — data wylotu.
```

Tabela linia\_lotnicza — zaweira informacje linii lotniczej.

# **POLA**

```
id — klucz głowny.
nazwa — nazwa linii lotniczej.
adres — adres linii lotniczej.
email — adres elektroniczny linii lotniczej.
telefon — numer telefoniczny linii lotniczej.
```

Tabela **samolot** — zaweira informacje o modeli samolotu.

# **POLA**

```
id — klucz głowny.
id_II — klucz obcy, zawiera id linii lotniczej.
nazwa — nazwa samolotu.
ilosc_m — ilość miejsc w samolocie
```

Tabela **kontrola** — zaweira informacje o kontroli technicznej samolotu.

### **POLA**

```
id — klucz głowny.
```

id\_p — klucz obcy, zawiera identyfikator pracownika odpowiedzialnego za kontrolę.

id\_s — klucz obcy, zawiera id samolotu.

data\_k — data przeprowadzenia kontroli.

Tabela **media** — zawiera informacje o filmach, oferowanych przez linie lotnicze.

### **POLA**

```
id — klucz głowny.nazwa — zawiera nazwę filmu.rok — zawiera rok produkcji filmu.
```

Tabela **jedzenie** — zawiera informacje o potrawach, oferowanych przez linie lotnicze.

### **POLA**

```
id — klucz głowny.nazwa — zawiera nazwę jedzenia.
```

Tabela linia jedzenie — realizuje związek m : n między tabelami jedzenie ta linia lotnicza.

# **POLA**

```
id_j — klucz obcy, referuje do id w tabeli jedzenie.
```

id\_I — klucz obcy, referuje do id w tabeli linia\_lotnicza.

Tabela linia\_media — realizuje związek m : n między tabelami media ta linia\_lotnicza.

### **POLA**

```
id_m — klucz obcy, referuje do id w tabeli media.
```

id\_I — klucz obcy, referuje do id w tabeli linia\_lotnicza.