

## Na téma Radiátoru (čeština)

*Je to mnou nebo je se tu otepluje?*

Tento modul má 2 fáze. Fáze teploty a fáze vody. Budete potřebovat hodnotu fáze teploty, abyste mohli získat hodnotu fáze vody.

Odešlete hodnotu fáze teploty před hodnotou fáze vody. Pokud uděláte chybu, zmáčkněte tlačítko s nápisem "RESET".

Pokud zadané číslo nebylo správné pro danou fázi, dostanete chybu, a modul budete muset dělat znovu.

**NICMÉNĚ**, pokud bomba obsahuje rozsvícený indikátor FRK a rozsvícený indikátor BOB, tak odešlete 13 v fázi teploty a 37 ve fázi vody.

Pokud je číslo větší než 99, použijte pouze poslední dvě cifry čísla.

6	7	8	9	○
3	4	5	Reset	
0	1	2	Submit	
<DISPLAY>				

### Fáze teploty:

Začněte s 0. Pokud sériové číslo obsahuje jedno nebo více z následujících čísel a písmen: RADI4TØ7, přičtěte 10 za každý výskyt každého písmena a čísla.

Za každý pair of AA batteries, přičtěte 5 k číslu.

Za každou D battery, odečtěte 5 od čísla.

Pokud jste skončili se záporným číslem po aplikování všech podmínek, tak vynásobte číslo -1.

Odešlete číslo a pamatujte si odpověď, kterou budete potřebovat ve fázi vody.

### Fáze vody:

Začněte s číslem, které jste získali ve fázi teploty a vydělte ho 3.

Pokud číslo není celé, vezměte pouze část před desetinnou čárkou.

Pokud bomba obsahuje an RJ-45 port, přičtěte 50 k číslu.

Pokud bomba obsahuje jakékoliv rozsvícené indikátory, přičtěte 20 k číslu.

Pokud bomba obsahuje jakékoliv nerozsvícené indikátory, řiďte se pokyny v níže uvedené tabulce pro nerozsvícené indikátory.

Pokud jste skončili se záporným číslem, vynásobte číslo -1.

Odešlete číslo.

### Tabulka pro nerozsvícené indikátory

BOB --> +40

NSA --> -10

FRQ --> +2

MSA --> +25

FRK --> -1