ASDA

Query Builder

Rostagni Csaba

Előkészületek

1. Klónozza le a Fullstack alapot `vnev-knev-asda-backend` néven, ahol a `vnev` az Ön vezetékneve és a `knev` az Ön keresztneve!
2. Másolja fel az `openapi.yaml` fájlt a Fullstack `swagger` mappájába!
3. Indítsa be `just init` segítségével a projektet!
4. A phpMyAdmin a http://pma.vm1.test címen érhető el. Importálja be a `laravel` adatbázisba a `asda.sql` fájlt! Alapértelmezett bejelentkezés: Felhasználónév: `laravel`, jelszó: `laravel`!
5. Lépjen be a Backend fish shell-jébe! Teleptse a Laravel API összetevőjét!

A `products` tábla datszerkezete

Mező neve	Típus	Leírás
`id`	Egész [PK]	Az árucikk azonosítója
`event`	Szöveg	Az árucikk kategóriája
`name`	Szöveg	Az árucikk neve
`qty`	Egész	A kiszerelési egység (alapértelmezetten 1)
`unit`	Szöveg	Mennyiséghez tartozó mértékegység
`price`	Valós	Az árucikk teljes ára
`discount_price`	Valós	Az árucikk kedvezményes ára, ha nincs, akkor `null`
`image`	Szöveg	Az árucikk képfájljának neve

Útvonalak

6. Hozza létre a `ItemController`-t!
7. Valósítsa meg az alábbi útvonalakat!

Method	URI	Controller	Action	Name
GET	`/api/items`	`ItemController`	`index`	`items.index`
GET	`/api/items/{id}`	`ItemController`	`show`	`items.show`
GET	`/api/items/expensive`	`ItemController`	`expensive`	`items.expensive`
GET	`/api/items/sum`	`ItemController`	`sum`	`items.sum`
GET	`/api/items/recommended`	`ItemController`	`recommended`	`items.recommended`
GET	`/api/items/event/{event}`	`ItemController`	`event`	`items.event`

8. Ellenőrizze, hogy az `{id}` paraméter csak számokat tartalmazhat!

`ProductController`

9. Készítsen egy action-t `index` néven, amely visszaadja az összes árucikk adatát!
10. Készítsen egy action-t `show` néven, amely visszaadja a paraméterben kapott azonosítójú árucikk adatait!

11. Készítsen egy action-t `expensive` néven, amely visszaadja a legdrágább árucikk összes adatát.
12. Készítsen egy action-t `sum` néven, amely visszaadja a termékek összárát!
13. Készítsen egy action-t `recommended` néven, amely visszaadja azokat a termékeket, amelyek akciósak, de az eredeti áruk több, mint 6 font!
    a. Adjon vissza egy tömböt, ahol a termék azonosítójához társítja a termék nevét!
14. Készítsem egy action-t `event` néven, amely visszaadja az az adott eseményhez tartozó termékeket!
    a. Amennyiben a query stringben szerepel a `discounted=yes` query paraméter, úgy csak az akciós termékeket jeelnítse meg!
    b. Amennyiben nincs ilyen query paraméter, úgy az összes termék az adott kategóriában kerüljön visszaadásra!